

Buku Teks untuk Calon Pengemudi Bus

Untuk Luar Negeri

Penduduk di Jepang



Stasiun Jepang

Bis

Gereja

Asosiasi Perusahaan Kepentingan Publik

Perusahaan Bus Jepang

asosiasi

Table of Contents

Operations

1. Common Guidelines for Pedestrians and Drivers	1
1. Fundamental Mindset	2
2. Following Traffic Signals, Signs and Markings	3
3. Following Instructions from Police or Traffic Patrol	8
4. Prohibited Actions on Roads	8
2. Things to Keep in Mind Before Driving a Car	9
1. Points to Consider Before Driving	9
2. The Structure of Driving Licenses	11
3. Vehicle Inspections	13
4. Passenger and Cargo Regulations	17
5. Knowledge Necessary for Safe Driving	19
3. Methods for Driving a Car	20
1. Safe Starting	20
2. Where Cars Drive	22
3. Protection of Pedestrians and Others	25
4. Safe Speed and Following Distance	28
5. Lane Changes and Related Actions	30
6. Overtaking, etc.	32
7. Passing Through Intersections	35
8. Parking and Stopping	37
9. Driving Automatic Cars, etc.	41
4. Driving in Hazardous Areas	43
1. Railroad Crossings	43
2. Slopes and Curves	44
3. Nighttime Driving	45
4. Driving in Adverse Weather	46
5. Emergency Measures	48
5. Driving on Highways	49
1. Before Entering Highways	49
2. Driving Precautions	49
6. Guidelines for Bus Drivers	53
7. In the Event of Traffic Accidents, Breakdowns, or Disaster	55
1. Traffic Accidents	55
2. In Case of Breakdowns	56
3. In Case of Disaster	56
8. Returning Vehicles to the Depot	59
9. Maintaining Cleanliness	59
10. Driver Roll Call	59

Customer Service Guide

1. General Customer Service	62
2. Supporting Passengers with Disabilities or Elderly Passengers	62
3. Fare Collection (Exc. Charter Buses)	63
4. Handling of Baggage (Trunk Services, Lost Items etc.)	64
5. Door Operation	65
6. Handling of Medical Emergencies	65
7. Responding to Accidents	66

1. Pedoman Umum untuk Pejalan Kaki dan Pengemudi

1. Pola Pikir Fundamental

1-1. Pola Pikir Saat Menggunakan Jalan Raya

Saat berkendara, penting untuk tidak hanya mematuhi peraturan lalu lintas, tetapi juga memperhatikan orang lain dan kondisi lalu lintas di sekitar Anda. Bertindak dengan penuh pertimbangan agar semua orang dapat berkendara dengan aman merupakan tanggung jawab pengemudi dan pejalan kaki. Saat berkendara, harap perhatikan hal-hal berikut:

1. Perhatikan pergerakan orang dan kendaraan di sekitar Anda, bertindaklah dengan penuh pertimbangan, dan pikirkan dari sudut pandang orang lain saat lewat.
2. Jangan mengutamakan kenyamanan diri sendiri, berhati-hatilah agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain yang lain.
3. Persiapkan diri menghadapi kecelakaan lalu lintas dengan memiliki asuransi mobil, memperoleh perlengkapan yang diperlukan pengetahuan untuk pertolongan pertama darurat (tindakan penting untuk menolong orang yang terluka di lokasi kecelakaan), dan menyimpan perlengkapan darurat di kendaraan Anda.
4. Jika Anda menyaksikan kecelakaan lalu lintas atau melihat seseorang dalam kesulitan, bantulah mereka dengan menghubungi pihak berwenang atau memberikan bantuan. Saling mendukung.
5. Tidak hanya pengemudi, pejalan kaki dan pesepeda juga harus waspada terhadap lampu sein kendaraan. titik (area yang tidak dapat dilihat dari kursi pengemudi) dan karakteristik seperti perbedaan roda bagian dalam (di mana ban belakang mengikuti jalur yang lebih ke dalam daripada ban depan saat berbelok).

2. Mematuhi Rambu Lalu Lintas, Marka, dan Sinyal Lalu Lintas

2-1. Arti Lampu Lalu Lintas

1. Anda harus mengikuti warna lampu lalu lintas saat melintas.

2. Saat memperhatikan rambu lalu lintas, fokuslah pada rambu di depan Anda.

Meskipun lampu lalu lintas di samping berwarna merah, lampu lalu lintas di depan Anda belum tentu berwarna hijau.

Misalnya, ada situasi di mana semua arah berubah menjadi merah untuk sementara, atau lampu lalu lintas dengan perubahan yang tertunda untuk arah tertentu.

3. Sinyal berbentuk pejalan kaki diperuntukkan bagi pejalan kaki dan sepeda biasa. Namun, jika sinyal menyatakan

"Hanya Pejalan Kaki/Sepeda", semua sepeda harus mematuhi sinyal tersebut.

Sinyal yang diberi label "Hanya Bus" atau yang serupa berlaku secara eksklusif untuk jenis kendaraan yang ditentukan.

Ketika sinyal ditujukan untuk kendaraan atau pejalan kaki tertentu, Anda harus mengikutinya mereka.

4. Jika ada rambu putih dengan tanda panah biru yang mengarah ke kiri di tepi kiri jalan atau di dekat lampu lalu lintas, kendaraan boleh berbelok ke kiri meskipun lampu lalu lintas di depannya berwarna merah atau kuning.

Namun: Anda harus memperhatikan pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya dan tidak boleh menghalangi jalan pejalan kaki atau penyeberangan sepeda sesuai dengan rambu lalu lintas.

2-2. Jenis dan Arti Lampu Lalu Lintas

(1) Lampu Hijau




• Pejalan kaki boleh melanjutkan perjalanan.

• Kendaraan dan trem boleh melaju lurus, belok kiri, atau belok kanan.

3. Sepeda boleh berjalan lurus dan berbelok ke kiri. Saat berbelok ke kanan, sepeda harus terlebih dahulu lurus ke titik belok yang ditentukan, lalu mengubah arah untuk menyelesaikan belokan.

(2) Sinyal Kuning



• Pejalan kaki tidak boleh mulai menyeberang. Pejalan kaki yang sudah menyeberang harus segera menyelesaikan penyeberangannya atau kembali ke posisi semula.

• Kendaraan dan trem tidak boleh melewati

Garis berhenti. Namun, jika sinyal berubah menjadi kuning ketika kendaraan terlalu dekat dengan garis berhenti untuk berhenti dengan aman, kendaraan tersebut boleh melanjutkan perjalanan.

(3) Sinyal Merah



• Pejalan kaki tidak boleh menyeberang.

• Kendaraan dan trem tidak boleh melewati garis berhenti.


• Di persimpangan, kendaraan dan trem

yang sudah mulai berbelok ke kiri boleh terus
berbelok ke kiri, meskipun lampu sein kiri berwarna
merah.

4. Di persimpangan, kendaraan dan trem

yang sudah mulai berbelok ke kanan boleh terus
berbelok ke kanan, meskipun lampu sein kanan
berwarna merah. Dalam hal ini, mereka harus
tidak menghalangi pergerakan kendaraan atau
trem yang melaju dengan sinyal biru.

(4) Sinyal Panah Hijau




Kendaraan dapat melaju ke arah

panah, meskipun sinyal utamanya berwarna kuning atau merah.

(Untuk panah belok kanan, putar balik juga
diizinkan.)


(5) Sinyal Panah Kuning



Trem boleh melaju sesuai arah tanda panah, meskipun
sinyal utamanya berwarna kuning atau merah.


Namun, pejalan kaki dan kendaraan tidak boleh melaju.

(6) Sinyal Kuning Berkedip



Pejalan kaki, kendaraan, dan trem boleh melaju, namun mereka harus memperhatikan kendaraan lain. lalu lintas.

(7) Lampu Sinyal Merah Berkedip



Pejalan kaki dapat berjalan dengan hati-hati dan memperhatikan lalu lintas lainnya.

Kendaraan dan trem harus berhenti total di garis pemberhentian.

(8) Lampu Sinyal Hijau Berbentuk Pejalan Kaki



Pejalan kaki boleh melanjutkan perjalanan.

(9) Berkedip Hijau Berbentuk Pejalan Kaki

Sinyal



• Pejalan kaki tidak boleh mulai menyeberang.

Pejalan kaki yang sudah menyeberang harus segera menyelesaikan penyeberangan atau kembali ke posisi semula.

• Sepeda yang bermaksud menggunakan jalur penyeberangan tidak boleh mulai menyeberang.

(10) Lampu Sinyal Pejalan Kaki Merah



• Pejalan kaki tidak boleh menyeberang.

• Sepeda yang bermaksud menggunakan tempat penyeberangan tidak boleh mulai menyeberang.

2-3. Arti Rambu Lalu Lintas

(1) Rambu lalu lintas menunjukkan peraturan dan ketentuan lalu lintas. Terdapat dua jenis utama: Rambu Utama dan Rambu Tambahan. Rambu utama dibagi menjadi empat kategori: Peraturan, Instruksi, Peringatan, dan Panduan.

(2) Rambu-rambu larangan melakukan tindakan lalu lintas tertentu atau

Tentukan perilaku lalu lintas yang diperlukan. Contohnya termasuk rambu yang melarang kendaraan lewat atau menentukan batas kecepatan maksimum.

Misalnya, rambu "Berhenti" mengharuskan berhenti total.



(3) Rambu-rambu petunjuk menunjukkan tindakan lalu lintas yang diizinkan atau

menentukan lokasi yang ditentukan untuk penggunaan jalan. Contohnya termasuk rambu yang menunjukkan penyeberangan, zona aman, atau area parkir. Misalnya, rambu "P" menunjukkan bahwa parkir diperbolehkan.



(4) Rambu peringatan memberi tahu pengguna jalan sebelumnya tentang bahaya atau situasi yang memerlukan kehati-hatian. Contohnya termasuk rambu yang menunjukkan perlintasan kereta api di depan atau zona konstruksi jalan.



(5) Tanda Petunjuk

Tanda petunjuk memberikan informasi seperti nama lokasi, arah, dan jarak ke memfasilitasi kemudahan perjalanan.

(6) Rambu Tambahan Rambu

tambahan digunakan untuk melengkapi makna rambu utama. Rambu tambahan biasanya dipasang di bawah rambu utama dan menjelaskan detail seperti alasan peraturan, waktu dan hari yang berlaku, atau jenis kendaraan yang terdampak.

2-4 Arti Marka Jalan (1) Apa itu Marka

Jalan?

Marka jalan adalah garis, simbol, atau karakter yang dilukis di jalan. Marka jalan diklasifikasikan menjadi dua jenis: Marka Regulasi dan Marka Instruksional.

(2) Marka Peraturan Marka

peraturan melarang atau menetapkan tindakan lalu lintas tertentu. Contohnya meliputi:

Dilarang Parkir dan marka jalur yang menunjukkan jalur khusus bus

Marka Petunjuk menunjukkan tindakan lalu lintas yang diizinkan atau lokasi tertentu yang ditetapkan untuk penggunaan jalan, seperti marka untuk penyeberangan diagonal dan menunjukkan posisi berhenti untuk kendaraan

3. Mengikuti Instruksi dari Petugas Polisi atau Petugas Patroli Lalu Lintas (1) Instruksi

Menggunakan Sinyal Tangan atau Lampu

Saat petugas polisi atau patroli lalu lintas mengarahkan lalu lintas menggunakan sinyal tangan atau lampu lalu lintas, Anda harus mengikuti instruksi mereka. Sinyal mereka lebih diutamakan daripada lampu lalu lintas, meskipun lampu lalu lintas menunjukkan sebaliknya.

(2) Instruksi Lisan

Petugas polisi atau petugas patroli lalu lintas dapat memberikan instruksi lisan terkait pergerakan lalu lintas.

Dalam hal ini, Anda harus bertindak sesuai dengan instruksi mereka. Instruksi ini juga lebih diutamakan daripada rambu lalu lintas dan marka jalan.

4. Tindakan Terlarang di Jalan Raya

(1) Tindakan Berbahaya

Tindakan berbahaya berikut ini dilarang di jalan raya:

1. Dalam keadaan mabuk dan bergoyang, berdiri untuk mengobrol, duduk, atau berbaring dengan cara tertentu yang menghalangi lalu lintas.

2. Bermain kejar-kejaran, sepatu roda, atau melakukan aktivitas serupa di jalan dengan lalu lintas padat lalu lintas.
3. Melempar atau meluncurkan benda ke jalan.
4. Merusak jalan atau menyebarkan/menaburkan air limbah, sampah, paku, atau pecahan kaca.
5. Membuang puntung rokok, potongan kertas, atau kaleng kosong dari kendaraan, atau memperpanjang tubuh Anda atau benda di luar kendaraan.
6. Berpegangan pada kendaraan yang bergerak atau trem dari luar.
7. Menyorotkan lampu ke jalan dengan cara yang menyilaukan pengemudi.
8. Menyiramkan air ke jalan ketika kemungkinan terjadi pembekuan.

(2) Hambatan di Jalan

Jangan meletakkan produk, tanah, kayu, atau benda lain di jalan yang dapat menghalangi lalu lintas.

(3) Visibilitas Sinyal dan Rambu Sangat

berbahaya jika sinyal atau rambu lalu lintas tidak terlihat. Oleh karena itu:

Jangan memasang rambu neon dengan warna seperti lampu lalu lintas di dekat lampu lalu lintas.

Jangan memasang papan reklame iklan di dekat rambu lalu lintas dan terakhir, jangan mengoperasikan, memindahkan, atau merusak rambu atau sinyal lalu lintas tanpa izin.

(4) Larangan Pendelegasian Mengemudi Jangan

meminta orang yang tidak memiliki SIM atau mabuk untuk mengemudi dan jangan memaksa pengemudi untuk terburu-buru atau menghalangi jalannya.

(5) Larangan Menawarkan Minuman Keras kepada Pengemudi Jangan

menawarkan atau menganjurkan pengemudi untuk minum minuman keras.

(6) Larangan Membawa Kendaraan Bermuatan Lebih

Dilarang meminta pengemudi mengoperasikan kendaraan dengan muatan melebihi batas berat yang diizinkan.

Selain itu, dilarang menjual atau mengirimkan barang yang dapat mengakibatkan kelebihan muatan.

2 Hal yang Perlu Diingat Sebelum Mengemudikan Mobil

1. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum

Mengemudi 1-1. Periksa SIM dan Perlengkapan Lain yang Diperlukan (1) Sebelum mengemudikan kendaraan, pastikan untuk memeriksa hal-hal berikut:

- Pastikan Anda memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang akan Anda operasikan.

• Verifikasi bahwa kendaraan memiliki sertifikat inspeksi kendaraan yang sah dan sertifikat asuransi tanggung jawab mobil yang sah atau sertifikat bantuan timbal balik tanggung jawab di dalamnya.

• Patuhi semua ketentuan yang tercantum pada SIM Anda, seperti mengenakan lensa korektif jika diperlukan.

• Jika pengemudi pemula yang memegang SIM "kendaraan semi-menengah" kurang dari satu tahun bermaksud mengemudikan kendaraan semi-menengah, pastikan tanda pemula yang ditentukan ditampilkan di bagian depan dan belakang kendaraan.

• Demikian pula, jika pengemudi pemula dengan SIM standar atau semi-menengah kurang dari satu tahun bermaksud mengendarai kendaraan standar, pastikan tanda pemula ditampilkan di bagian depan dan belakang kendaraan.

• Bagi pengemudi dengan gangguan pendengaran yang mengoperasikan kendaraan semi-sedang atau standar, pastikan tanda pengemudi gangguan pendengaran yang ditentukan ditampilkan di bagian depan dan belakang kendaraan bagian belakang kendaraan.

• Pastikan bahwa peralatan sinyal darurat atau perangkat penghentian (seperti papan tanda berhenti atau lampu berhenti) telah dimuat di dalam kendaraan.

(2) Pengemudi berusia 70 tahun ke atas harus mencantumkan tanda pengemudi senior di bagian depan dan belakang kendaraan saat mengoperasikan kendaraan standar.

(3) Pengemudi penyandang disabilitas fisik harus memasang tanda pengemudi disabilitas fisik pada bagian depan dan belakang kendaraan ketika mengoperasikan kendaraan standar.

1-2. Merencanakan Perjalanan Anda

Baik berkendara jarak jauh maupun pendek, sangat penting untuk merencanakan perjalanan sesuai dengan kemampuan mengemudi dan performa kendaraan Anda. Rencanakan rute, perkiraan waktu tempuh, tempat istirahat, dan lokasi parkir Anda terlebih dahulu. Untuk perjalanan jauh, istirahatlah setidaknya setiap dua jam. Jika Anda merasa mengantuk, segera berhenti dan beristirahat sebelum melanjutkan mengemudi.

1-3. Mempersiapkan Kondisi Fisik Anda Mengemudi saat

lelah, sakit, atau terganggu oleh kekhawatiran dapat mengganggu fokus dan penilaian Anda, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Dalam kasus seperti itu, hindari mengemudi atau pastikan kondisi Anda membaik sebelum mengemudi.

Selain itu, hindari mengemudi setelah mengonsumsi obat-obatan yang menyebabkan kantuk, seperti obat flu atau pereda nyeri.

Hindari juga mengemudi saat lelah.

1-4. Hindari Mengemudi di Bawah Pengaruh Alkohol

Jangan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Perlu diingat bahwa efek alkohol yang dikonsumsi pada malam sebelumnya dapat bertahan hingga keesokan paginya.

2. Struktur Surat Izin Mengemudi Untuk

mengoperasikan kendaraan di jalan umum, Anda harus memiliki SIM yang sesuai dengan jenis dan kondisi kendaraan, termasuk operasi penarikannya. Selalu bawa SIM Anda saat mengemudi. Jika diminta oleh polisi, Anda harus menunjukkan SIM Anda.

Mengemudi dilarang selama masa penangguhan SIM, meskipun Anda memegang SIM yang masih berlaku.

1-1. Jenis-jenis Surat Izin Mengemudi

Ada tiga kategori utama surat izin mengemudi:

(1) Surat Izin Mengemudi Kelas Satu

Lisensi ini diperuntukkan bagi pengoperasian kendaraan untuk keperluan pribadi.

(2) Surat Izin Mengemudi Kelas Dua

SIM ini diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan seperti bus umum dan taksi yang mengangkut penumpang berbayar. Selain itu, SIM khusus juga diperlukan untuk mengoperasikan kendaraan pengganti yang digunakan dalam layanan pengemudi proksi, di mana pengemudi profesional mengoperasikan mobil pelanggan.

(3) Surat Izin Mengemudi Sementara

SIM ini dikeluarkan untuk berlatih mengemudi kendaraan besar, sedang, semi-sedang, atau standar. Pemegang SIM sementara harus berlatih di bawah pengawasan seseorang dengan setidaknya tiga tahun pengalaman mengemudi kelas satu atau SIM kelas dua. Tanda khusus harus dipasang di bagian depan dan belakang kendaraan selama sesi latihan.

1-2. Jenis Surat Izin Mengemudi dan Kendaraan yang Memenuhi

Syarat Jenis surat izin mengemudi menentukan kendaraan apa yang boleh Anda kendarai.

Jenis Lisensi	Kendaraan yang Memenuhi Syarat
Besar standar	Kendaraan besar, kendaraan sedang, kendaraan semi-sedang, Lisensi Kendaraan kendaraan, kendaraan kelas khusus kecil, moped.
Kendaraan Sedang Lisensi	Kendaraan sedang, kendaraan semi-menengah, kendaraan standar, kendaraan kecil kendaraan kelas khusus, moped.
Kuasi-Sedang	Kendaraan semi-menengah, kendaraan standar, kelas khusus kecil
Surat Izin Mengemudi	kendaraan, moped.
Lisensi Standar	Kendaraan standar, kendaraan kelas khusus kecil, moped.
Kendaraan Tujuan Khusus Lisensi	yang Besar Kendaraan kelas khusus yang besar, kendaraan kelas khusus yang kecil, moped.
Sepeda Motor Besar Lisensi	Sepeda motor besar, sepeda motor standar, sepeda motor kelas khusus kecil kendaraan, moped.
Sepeda Motor Standar Lisensi	Sepeda motor standar, kendaraan kelas khusus kecil, moped.
Kendaraan Kecil Tujuan Lisensi	Khusus Hanya kendaraan kelas khusus kecil.
Lisensi Moped	Hanya untuk moped.

1-3. Lisensi Penarik

Untuk menderek kendaraan lain menggunakan kelas khusus besar, sedang, semi-sedang, standar, atau besar kendaraan, Anda memerlukan lisensi kendaraan yang sesuai dan lisensi penarik.

Namun, lisensi penarik tidak diperlukan dalam kasus berikut:

1. Bila berat total kendaraan yang ditarik adalah 750 kilogram atau kurang.
2. Saat menderek kendaraan mogok menggunakan tali atau derek.

1-4. Kualifikasi Mengemudikan Kendaraan Darurat

Mengemudikan kendaraan darurat membutuhkan lebih dari sekadar SIM standar. Kualifikasi khusus, termasuk usia minimum dan pengalaman mengemudi, juga diperlukan.

Tanpa kualifikasi tambahan ini, Anda tidak dapat mengemudikan kendaraan darurat.

3. Inspeksi Kendaraan

Sebelum menggunakan kendaraan, inspeksi harian dan berkala wajib dilakukan. Periksa level bahan bakar, cairan pendingin, oli mesin, dan kedalaman alur ban. Jika Anda menemukan masalah, segera lakukan perbaikan atau perawatan yang diperlukan.

Kendaraan dengan komponen yang tidak terawat seperti kemudi, rem, atau knalpot dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengeluarkan gas berbahaya, atau menimbulkan polusi suara yang mengganggu orang lain.

3-1. Pemeriksaan Umum

Pemeriksaan umum harus dilakukan oleh siapa pun yang menggunakan atau berencana mengendarai kendaraan.

Periksa kondisi kendaraan berdasarkan jarak tempuh dan penggunaannya. Untuk kendaraan yang digunakan secara profesional (misalnya, taksi, kendaraan besar, mobil sewaan), inspeksi harus dilakukan sebelum setiap perjalanan.

Titik dan metode pemeriksaan meliputi:

Inspeksi Lokasi	Barang Inspeksi	Metode Inspeksi
Kelainan dari Sebelumnya	Periksa masalah teridentifikasi selama operasi terakhir yang dapat memengaruhi pengendalian.	Periksa kendaraan untuk melihat tanda-tanda masalah yang terus berlanjut.
		Tekan pedal sepenuhnya; pastikan resistensi yang sesuai dan jarak dari papan lantai.
Kursi pengemudi	- Pedal rem: periksa pergerakan pedal dan fungsinya.	Jika celah antara lantai dan pedal rem terlalu kecil, atau pedal rem terasa lunak saat ditekan, ada risiko kebocoran minyak rem atau udara masuk ke dalam sistem, yang dapat mengakibatkan kegagalan fungsi rem.
	- Rem parkir: periksa Tarik atau tekan tuas sepenuhnya; pastikan tidak terlalu kencang saat rem diterapkan.	longgar dan tidak terlalu ketat.

Inspeksi Lokasi	Barang Inspeksi	Metode Inspeksi
	- Mesin: periksa mulai, diam, dan untuk suara-suara yang tidak biasa.	Periksa apakah mesin menyala dengan lancar dan berputar tanpa gangguan atau bunyi yang tidak normal.
		(1) Periksa apakah mesin tetap berjalan lancar saat idle setelah dipanaskan.
	- Akselerasi: verifikasi respons yang mulus.	(2) Akselerasi mesin secara bertahap dan periksa apakah ada hambatan atau lengket pada pedal gas, serta apakah mesin berjalan mulus tanpa masalah seperti mesin mati atau terbentur. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan sambil mengemudi.
Pembersih Jendela	- Cairan pembersih: periksa arah semprotan dan volume.	Pastikan cakupan semprotan yang tepat dan sesuaikan nosel jika perlu.
Penghapus	Kinerja penghapusan	(1) Periksa apakah wiper bergerak dengan baik pada pengaturan kecepatan yang berbeda (2) Periksa apakah wiper membersihkan dengan benar
Tekanan udara		Nyalakan mesin dan periksa apakah kenaikan tekanan udara tidak terlalu lambat. Periksa juga kondisi tekanan udara.
Mengukur		tekanan udara berada dalam kisaran yang tertera pada udara alat pengukur tekanan.
Katup Rem	Suara knalpot	Saat pedal ditekan dan kemudian dilepaskan, periksa apakah suara knalpot dari katup pemutus itu normal.

Pemeriksaan Ruang Mesin

Komponen	Titik Inspeksi
Pembersih Jendela	ÿ Level Cairan: Periksa apakah jumlah cairan pembersih jendela memadai.
Tangki	
Tangki Rem	ÿ Level Cairan: Periksa apakah level cairan di tangki reservoir berada dalam rentang yang ditentukan.
Tangki	
Baterai	ÿ Level Cairan: Periksa apakah level cairan di setiap sel baterai berada dalam kisaran yang ditentukan dengan menggoyangkan kendaraan, dll.

Komponen	Titik Inspeksi
Radiator dan Sistem Pendingin	• Level Air: Periksa apakah level cairan pendingin di tangki reservoir dalam rentang yang ditentukan. Catatan: Jika level cairan pendingin sangat rendah, mungkin ada risiko kebocoran air dari radiator, selang radiator, atau bagian lainnya.
Sistem Pelumasan	• Level Oli Mesin: Periksa apakah level oli berada dalam kisaran yang ditunjukkan pada pengukur level oli. • Ketegangan dan Kerusakan:
Tali kipas	(1) Periksa apakah sabuk sedikit menyimpang saat ditekan di bagian tengah dengan tangan. (2) Periksa apakah ada kerusakan pada sabuk.

Pemeriksaan Sekitar Kendaraan

Komponen	Titik Inspeksi
Peralatan Penerangan dan Arah Indikator	• Fungsi Pencahayaan, Kedipan, Kotoran, dan Kerusakan: (1) Nyalakan sakelar mesin dan periksa apakah perlengkapan pencahayaan, seperti lampu depan dan lampu rem, serta kedipan lampu sein berfungsi dengan baik. (2) Periksa apakah ada kotoran atau kerusakan pada lensa.
Ban	Tekanan Udara: Periksa kondisi defleksi ban di • Kondisi Pemasangan: (1) Periksa secara visual kondisi pemasangan disk roda: (a) Pastikan tidak ada kelainan, seperti mur roda terlepas atau baut roda patah. (b) Periksa roda karat di dekat baut dan mur roda. (c) Pastikan panjang baut roda yang menonjol dari mur roda seragam.

Komponen	Titik Inspeksi (2) Periksa kelonggaran mur roda menggunakan palu atau alat lain peralatan. Retak dan Kerusakan: Periksa seluruh lingkaran ban untuk melihat apakah ada retakan atau kerusakan yang signifikan. Periksa juga paku, batu, atau benda lain. benda asing yang tertanam atau menempel pada ban. Keausan Abnormal: Periksa apakah ada area pada permukaan kontak ban yang sangat aus. Kedalaman Alur: Periksa apakah kedalaman alur cukup menggunakan indikator keausan (tanda selip), dll.
Tangki Udara	• Akumulasi Air di Tangki: Buka keran pembuangan dan periksa jika air telah terkumpul dalam tangki.

Catatan:

1. • Barang-barang yang diperiksa dengan tanda simbol ini dapat dilakukan pada waktu yang tepat, tergantung pada jarak tempuh dan kondisi kendaraan, untuk kendaraan komersial dan milik pribadi seperti kendaraan besar dan sedang, kendaraan kargo semi-menengah, kendaraan kargo biasa, kendaraan khusus besar, mobil sewaan, dll.
2. • Barang-barang pemeriksaan yang ditandai dengan simbol ini harus diperiksa jika rem udara lengkap.
3. • Barang-barang pemeriksaan yang ditandai dengan simbol ini harus diperiksa selama pemeriksaan rutin untuk kendaraan penumpang biasa milik pribadi.
4. • Barang pemeriksaan yang diberi tanda simbol ini harus diperiksa untuk kendaraan dengan berat total 8 ton atau lebih atau kapasitas penumpang 30 orang atau lebih.

3-2. Pemeriksaan Peralatan Pastikan

Anda memiliki alat pemberi sinyal darurat, seperti suar atau lampu merah, di kendaraan Anda.

Saat berkendara di jalan raya, bawalah lampu sein untuk memberi sinyal ketika kendaraan sedang berhenti karena kerusakan atau alasan lainnya.

3-3. Inspeksi Berkala Inspeksi

berkala wajib dilakukan untuk kendaraan berikut:

Kendaraan komersial, kendaraan besar dan menengah milik pribadi, kendaraan kargo semi-menengah, kendaraan kargo standar, dan mobil sewaan jenis ini setiap tiga bulan.

Untuk kendaraan kargo semi-menengah milik pribadi, kendaraan kargo standar, kendaraan penumpang standar, dan mobil sewaan jenis ini, inspeksi harus dilakukan setiap enam bulan.

Kendaraan penumpang biasa dan kendaraan sejenisnya harus menjalani pemeriksaan setiap tahun.

Selama inspeksi, perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan harus dilakukan.

4. Peraturan Penumpang dan Kargo (1)

Dilarang memperbolehkan orang untuk berkendara di area non-tempat duduk atau memuat kargo ke bak datar atau area tempat duduk yang tidak ditentukan. Lebih lanjut, jumlah penumpang atau jumlah kargo tidak boleh melebihi batas yang ditentukan. Batasan kapasitas tempat duduk dan kargo untuk kendaraan besar, sedang, semi-sedang, dan standar adalah sebagai berikut:

Kendaraan	Maksimum	Kargo Maksimum	Dimensi Kargo	Memuat
Jenis	Kapasitas Penumpang	Berat		Metode
Besar	Seperti yang ditentukan pada panjang kendaraan inspeksi kendaraan.	Seperti yang ditentukan pada panjang: hingga 1,2x		Pastikan kargo
Kendaraan	sertifikat	sertifikat (lebar mini: hingga 1,2x		aman
Sedang	(untuk mobil mini dan	mobil: 90 kg, lebar kendaraan spesifik.		mengikuti
Kendaraan	tertentu khususnya	pertanian	Tinggi: Hingga 3,8 m.	diresepkan
	dibangun	penyemprot pestisida:	(Kendaraan tertentu memiliki	metode.
Semi-	penyemprot	hingga 1.500 kg).	batasan ketinggian	
dengan	pestisida pertanian,		yang berbeda sebagaimana	
	kapasitasnya 1		ditentukan oleh Keselamatan Publik	
orang biasa kecuali ditentukan			Komisi, seperti 2,5	
mobil	2).		m untuk kendaraan kecil dan	
			(hingga 4,1 m untuk kendaraan	
			yang memiliki izin khusus.)	

Catatan:

1. Anak dibawah umur 12 tahun dihitung tiga anak sama dengan dua penumpang.
2. Definisi khusus berlaku untuk mobil mini (kapasitas mesin 50cc atau kurang, atau daya terukur 0,60 kW atau kurang) dan penyemprot pestisida pertanian tertentu (dirancang tidak melebihi 35 km/jam).

(2) Bahkan dalam kasus yang disebutkan pada (1), diperbolehkan membawa jumlah orang minimum yang diperlukan untuk memantau kargo atau jika izin khusus telah diperoleh dari kepolisian setempat. kepala stasiun.

(3) Saat memuat orang atau barang, pastikan hal-hal tersebut tidak menghalangi jalannya kendaraan, mengganggu kestabilan kendaraan, atau membuat indikator, plat nomor, lampu rem, atau lampu belakang kurang terlihat.

(4) Pengemudi wajib mengamankan pintu dan menggunakan tali atau terpal untuk memastikan penumpang atau barang tidak jatuh atau berserakan. Jika ada barang yang jatuh atau berserakan, barang tersebut harus segera dibersihkan dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya.

(5) Saat mengangkut bahan berbahaya, bahan tersebut harus dikemas dan dimuat dengan aman. Tanda peringatan yang menunjukkan adanya bahan berbahaya juga harus dipasang. Saat parkir, hindari lokasi berbahaya dan pastikan bahan berbahaya dipantau.

5. Pengetahuan yang Diperlukan untuk Mengemudi Aman

5-1. Karakteristik Penglihatan

Di antara semua indra manusia, penglihatan adalah yang terpenting untuk berkendara yang aman. Saat berkendara, perhatikan hal-hal berikut:

- (1) Hindari fokus hanya pada satu titik atau menatap kosong. Selalu perhatikan jalan di depan dan gunakan kaca spion untuk memantau kondisi lalu lintas di sekitar. Perlu diingat bahwa seiring bertambahnya kecepatan, penglihatan akan berkurang, terutama objek di sekitar yang sulit dilihat.
- (2) Kelelahan dapat berdampak signifikan pada penglihatan Anda. Meningkatnya kelelahan membuat Anda lebih rentan untuk melewatkan sesuatu atau membuat kesalahan. Waspadai tanda-tanda kelelahan.
- (3) Perubahan kecerahan yang tiba-tiba dapat mengganggu penglihatan untuk sementara waktu. Kurangi kecepatan sebelum memasuki atau keluar terowongan. Pada malam hari, hindari melihat langsung ke lampu depan kendaraan yang melaju.

5-2. Gaya Alam yang Beraksi pada Kendaraan Untuk

berkendara dengan aman, penting untuk memahami gaya alam yang bekerja pada kendaraan yang bergerak. dan dampaknya:

(1) Gesekan:

Mobil tidak bisa langsung berhenti. Rem berfungsi untuk menghentikan putaran roda, dan gesekan antara ban dan permukaan jalan membantu menghentikan kendaraan. Di jalan basah, gesekan berkurang, sehingga jarak pengereman menjadi lebih jauh. Pengereman mendadak pada kecepatan tinggi dapat menyebabkan ban terkunci dan selip, sehingga memerlukan kehati-hatian ekstra.

(2) Gaya Sentrifugal:

Saat berbelok, sebuah gaya menarik kendaraan keluar dari pusat tikungan. Muatan kargo yang tidak tepat atau pusat gravitasi yang tidak seimbang meningkatkan risiko kendaraan terguling. Gaya sentrifugal meningkat seiring kecepatan yang lebih tinggi dan tikungan yang lebih tajam. Untuk melewati tikungan dengan aman, rem lebih awal dan kurangi kecepatan sebelum memasuki tikungan.

(3) Gaya Dampak:

Tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas berkaitan erat dengan gaya tumbukan yang dialami oleh diri sendiri dan orang lain saat kendaraan bertabrakan. Gaya tumbukan meningkat seiring dengan kecepatan dan berat kendaraan. Selain itu, semakin pendek durasi tabrakan, seperti halnya menabrak benda padat, semakin besar gaya yang dihasilkan. Misalnya, menabrak dinding beton dengan kecepatan 60 km/jam sama dengan jatuh dari lantai lima gedung. Berhati-hatilah saat berkendara dengan kecepatan tinggi.

(4) Efek Kecepatan:

Jarak pengereman, gaya sentrifugal, dan gaya tumbukan meningkat secara proporsional terhadap kuadrat kecepatan. Menggandakan kecepatan akan melipatgandakan gaya-gaya ini. Intinya, semakin cepat kecepatannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berhenti, semakin besar gaya di tikungan, dan semakin parah pula akibat kecelakaan.

5-3. Kelayakan Mengemudi

Memahami kelayakan mengemudi Anda sendiri sangat penting untuk memastikan keselamatan berkendara.

Manfaatkan panduan yang disediakan oleh Pusat Promosi Kegiatan Keselamatan Lalu Lintas regional untuk menilai apakah Anda layak mengemudi.

3. Metode Mengemudi Mobil

1. Memulai dengan Aman

1-1 Masuk dan Keluar Mobil

(1) Saat masuk atau keluar mobil, selalu periksa lingkungan sekitar untuk memastikan tidak ada kendaraan yang mendekat dari belakang. Di area dengan lalu lintas padat, lebih aman menggunakan pintu kiri untuk masuk dan keluar. Saat menutup pintu, berhentilah sejenak sebelum pintu tertutup sepenuhnya, lalu tutup kembali dengan kuat. Saat keluar, buka pintu sedikit, berhentilah sejenak untuk memastikan keselamatan, lalu keluarlah. Buka kecil awal ini berfungsi sebagai sinyal bagi lalu lintas lainnya.

(2) Saat membuka pintu atau keluar dari mobil, pengemudi harus memastikan keselamatan dengan melihat ke belakang kendaraan. Selain itu, kunci pintu untuk mencegah penumpang membukanya secara tiba-tiba.

1-2 Postur Mengemudi dan Pertimbangan Lainnya

(1) Postur mengemudi yang benar sangat penting untuk berkendara yang aman. Sesuaikan jok agar lutut Anda sedikit menekuk saat kopling ditekan penuh. Sesuaikan sandaran agar siku Anda sedikit menekuk saat kedua tangan berada di setir. Hindari mengemudi dalam posisi membungkuk.

(2) Kenakan pakaian yang nyaman dan memudahkan pergerakan saat berkendara. Hindari memakai ^{kemampuan} sepatu hak tinggi, atau alas kaki lain yang dapat mengganggu saat mengemudi.

(3) Jangan meletakkan siku Anda di jendela saat mengemudi.

(4) Hindari menggunakan ponsel pintar atau melihat layar sistem navigasi mobil saat mengemudi, karena hal ini akan mengalihkan perhatian dari lalu lintas di sekitar. Sebelum mengemudi, matikan perangkat, aktifkan "Mode Mengemudi", atau pastikan notifikasi tidak mengganggu Anda.

1-3 Penggunaan Sabuk Pengaman

(1) Sabuk pengaman sangat efektif dalam mengurangi tingkat keparahan cedera selama kecelakaan lalu lintas.

Sabuk pengaman membantu meminimalkan kerusakan dan menjaga postur tubuh yang benar, sehingga mengurangi kelelahan. Jika sabuk pengaman terpasang di dalam kendaraan, pengemudi, penumpang depan, dan penumpang belakang wajib mengenyakannya. Hal ini diperlukan bahkan jika kantong udara tersedia kecuali jika ada kondisi medis yang menghalangi penggunaan sabuk pengaman.

(2) Kenakan sabuk pengaman dengan benar sebagai berikut:

• Duduklah dengan nyaman di kursi tanpa merebahkan sandaran kursi.

• Kencangkan sabuk pangkuan dengan erat di sekitar panggul.

• Pastikan sabuk bahu (untuk sabuk tiga titik) tidak menekan leher. Sabuk yang kendur dapat berbahaya jika terjadi kecelakaan.

• Masukkan gesper dengan erat untuk mencegah sabuk kendur.

• Periksa apakah sabuk tidak terpilin.

1-4 Konfirmasi Keselamatan Sebelum Memulai

(1) Sebelum masuk ke dalam mobil, periksa apakah ada orang di depan atau belakang kendaraan dan pastikan tidak ada anak-anak di bawah mobil.

(2) Sebelum memulai, berikan sinyal dengan lampu sein, periksa keamanan lingkungan sekitar menggunakan kaca spion, dan pastikan situasi ke segala arah sebelum bergerak.

(3) Mundur untuk menyalakan mesin berbahaya. Saat parkir di garasi, mundurkan mobil terlebih dahulu. Jika mundur tidak dapat dihindari, mintalah bantuan penumpang untuk memeriksa bagian belakang, terutama di jalan sempit atau saat memasuki jalan yang lebih lebar.

1-5 Memulai dari Pinggir Jalan. Untuk

kendaraan besar, sedang, atau semi-menengah, bodi kendaraan memanjang melebihi as roda depan dan belakang, dan jejak ban memanjang ke luar. Saat memulai dari pinggir jalan, pastikan bagian depan dan belakang kendaraan tidak bertabrakan dengan mobil lain atau pejalan kaki.

1-6 Pemeriksaan Keselamatan Saat

Berkendara Dari kursi pengemudi, terdapat area yang tidak terlihat, seperti kendaraan atau pejalan kaki di titik buta. Hal ini khususnya penting untuk kendaraan besar, sedang, atau semi-sedang dengan titik buta yang lebih luas, yang membutuhkan kehati-hatian ekstra.

2. Tempat Mobil Berkendara

2-1 Mengemudi di Sisi Kiri Jalan Kendaraan harus

melaju di sisi kiri jalan (atau di sebelah kiri garis tengah jalan, jika ada). Namun, terdapat pengecualian yang memperbolehkan mengemudi di sisi kanan, seminimal mungkin, dalam kasus-kasus berikut:

(1) Di jalan satu arah.

(2) Bila ada konstruksi atau halangan lain yang membuat sisi kiri jalan tidak cukup untuk dilalui.

(3) Di jalan yang lebarnya kurang dari enam meter dengan jarak pandang baik, pada saat menyalip kendaraan lain. Namun, jangan menyalip dari arah kanan jika secara tegas dilarang.

(4) Dekat tikungan tajam di mana rambu lalu lintas memperbolehkan "mengemudi di sisi kanan."

2-2 Tetap Dekat dengan Sisi Kiri Jalan

(1) Pada jalan tanpa lajur yang ditandai, berkendara dekat ke kiri kecuali ketika menyalip atau jika tidak dapat dihindari.

(2) Pada jalan dengan dua lajur searah, gunakan lajur kiri. Untuk jalan dengan tiga lajur atau lebih, biarkan lajur paling kanan terbuka untuk menyalip dan gunakan lajur lainnya untuk berkendara normal kecuali jika diarahkan lain oleh rambu atau marka.

(3) Jika menggunakan lajur paling kanan untuk menyalip, segera kembali ke lajur non-menyalip setelah menyelesaikan manuver.

2-3 Hindari Berpindah Jalur Jika Tidak Perlu Di jalan

yang memiliki lajur, jangan menyeberang ke lajur yang bersebelahan, melintasi lajur, atau berpindah jalur jika tidak perlu. Melakukan hal tersebut dapat mengganggu kendaraan di belakang dan meningkatkan risiko kecelakaan.

2-4 Batasan Ketinggian di Jalan Raya

Kendaraan besar, sedang, dan semi-sedang lebih tinggi daripada mobil standar. Saat melewati area dengan batas ketinggian, pastikan ketinggian kendaraan, termasuk muatannya, sesuai dengan batas ketinggian yang diizinkan. Perhatian khusus diperlukan jika ketinggian muatan melebihi batas yang diizinkan.

2-5 Memberi Jalan kepada Kendaraan Darurat

Saat kendaraan darurat mendekat, hindari persimpangan, menepilah ke sisi kiri jalan, dan berhenti sementara. Di jalan satu arah di mana bergerak ke kiri akan menghalangi kendaraan darurat, menepilah ke kanan.

2-6 Prioritas untuk Bus Rute dan Kendaraan Serupa

(1) Ketika bus rute atau kendaraan serupa berhenti di halte bus, kendaraan di belakangnya tidak boleh menghalangi keberangkatannya. Namun, pengecualian berlaku jika berhenti atau berbelok mendadak tidak dapat dihindari.

(2) Pada jalan yang lajur khusus untuk bus antar-jemput dan kendaraan sejenisnya ditandai dengan rambu atau marka, kendaraan selain kendaraan bermotor kecil khusus, sepeda bermotor, dan kendaraan ringan dilarang menggunakan lajur tersebut. Demikian pula, pada jalan dengan lajur khusus sepeda yang ditandai dengan rambu atau marka, kendaraan selain kendaraan bermotor kecil khusus yang ditentukan Sepeda dan kendaraan ringan tidak boleh menggunakan jalur ini. Pengecualiannya adalah kasus di mana kendaraan perlu berbelok kiri atau kanan dengan bergerak ke tepi atau tengah jalan atau ketika tidak dapat dihindari karena konstruksi.

(3) Pada jalan yang memiliki jalur prioritas untuk bus antar-jemput dan kendaraan sejenisnya yang ditandai dengan rambu atau marka, kendaraan yang menggunakan jalur tersebut harus segera keluar jika bus antar-jemput atau kendaraan sejenisnya mendekat. Jika kemacetan lalu lintas menghalangi kendaraan untuk keluar dari jalur tersebut, kendaraan tersebut tidak boleh memasuki jalur tersebut sejak awal. Pengecualiannya antara lain belok kiri atau kanan dengan bergerak ke tepi atau tengah jalan atau ketika tidak dapat dihindari karena konstruksi.

2-7 Area Terlarang untuk Dilalui

(1) Jangan berkendara di jalan yang diberi tanda seperti "Dilarang Masuk", "Kendaraan Dilarang", "Hanya untuk Pejalan Kaki," atau "Hanya untuk Pejalan Kaki dan Sepeda."

(2) Mengemudi di trotoar, bahu jalan, atau jalur sepeda dilarang. Namun, pengecualian berlaku saat melintasi area ini untuk memasuki atau keluar jalan.

(3) Jangan memasuki area yang ditandai sebagai "Zona Aman" atau area yang diberi tanda "Dilarang Masuk".

(4) Pada jalan yang tidak mempunyai trotoar atau bahu jalan, jangan berkendara pada bahu jalan (yang didefinisikan sebagai area 0,5 meter dari tepi jalan).

(5) Mengemudi di atas rel trem dilarang kecuali rambu-rambu yang menunjukkan "Jalan Trem Diizinkan" atau saat berbelok ke kanan.

(6) Kendaraan yang berjalan di atas rel trem tidak boleh menghalangi trem yang melaju dari arah berlawanan. Ketika trem mendekat, kendaraan harus segera meninggalkan rel atau menjaga jarak yang cukup dari trem. trem.

3. Perlindungan Pejalan Kaki dan Orang Lain

3-1 Melewati Dekat Pejalan Kaki

(1) Saat berpapasan dengan pejalan kaki, jaga jarak aman atau kurangi kecepatan hingga merangkak, pastikan Anda dapat segera berhenti jika perlu.

(2) Saat melewati area dekat tempat pejalan kaki berada, kurangi kecepatan hingga merangkak.

(3) Saat berpapasan di belakang trem yang sedang berhenti, hentikan kendaraan dan tunggu hingga penumpang selesai naik, turun, atau menyeberang jalan. Namun, jika tidak ada penumpang dan terdapat jarak 1,5 meter atau lebih antara kendaraan dan trem, atau jika terdapat zona aman, Anda dapat mengurangi kecepatan.

(4) Di daerah berlumpur atau genangan air, berkendara dengan hati-hati dan kurangi kecepatan untuk menghindari cipratan ke pejalan kaki.

(5) Berhati-hatilah saat melewati kendaraan yang berhenti, karena pintu dapat terbuka tiba-tiba, atau pejalan kaki dapat muncul dari belakang kendaraan.

3-2 Saat Pejalan Kaki Menyeberang

(1) Bila pejalan kaki menyeberang di dekat persimpangan tanpa tempat penyeberangan pejalan kaki, jangan halangi laju pejalan kaki.

(2) Saat mendekati tempat penyeberangan pejalan kaki atau sepeda, kurangi kecepatan kecuali jika terlihat tidak ada pejalan kaki atau sepeda yang sedang menyeberang. Jika pejalan kaki atau sepeda sedang atau akan menyeberang, berhentilah sebelum penyeberangan (atau garis berhenti, jika ada) dan beri jalan.

(3) Jika kendaraan berhenti di tempat penyeberangan pejalan kaki atau sepeda, berhentilah terlebih dahulu untuk memastikan keselamatan pejalan kaki atau sepeda yang menyeberang di depan kendaraan yang berhenti tersebut.

(4) Jangan menyalip atau melewati kendaraan lain dalam jarak 30 meter sebelum atau di tempat penyeberangan pejalan kaki atau sepeda.

(5) Bahkan di lokasi tanpa penyeberangan pejalan kaki, pejalan kaki boleh menyeberang. Berhati-hatilah.

3-3 Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Fisik Jika ada orang yang

menggunakan kursi roda, membawa tongkat putih atau kuning, atau ditemani anjing pemandu, hentikan atau kurangi kecepatan agar mereka dapat lewat dengan aman.

3-4 Perlindungan Anak

(1) Jika seorang anak berjalan sendirian, berhentilah atau kurangi kecepatan agar ia dapat lewat dengan aman. Anak-anak mungkin tiba-tiba berlari ke jalan atau mencoba menyeberang tanpa sepenuhnya memahami risikonya, sehingga memerlukan perhatian khusus.

(2) Bila berpapasan dengan bus sekolah atau bus PAUD yang sedang berhenti, kurangi kecepatan dan pastikan keselamatan.

(3) Di dekat sekolah, taman kanak-kanak, taman hiburan, atau zona sekolah yang ditandai, anak-anak dapat tiba-tiba berlarian keluar. Berikan perhatian ekstra di area ini.

3-5 Perlindungan Lansia Jika ada lansia yang

berjalan dengan tongkat atau menggunakan alat bantu jalan, berhentilah atau kurangi kecepatan agar mereka dapat lewat dengan aman. Lansia mungkin berjalan lambat, kesulitan menghindari bahaya, atau mungkin tidak segera menyadari bahaya. Berikan perhatian khusus, terutama karena kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki lansia sering terjadi saat menyeberang langsung di depan atau belakang kendaraan.

3-6 Mengemudi di Jalan Khusus Pejalan Kaki

(1) Hanya kendaraan dengan izin khusus yang boleh melaju di jalan khusus pejalan kaki. Dalam hal ini, perhatikan pejalan kaki dan berkendara dengan kecepatan rendah.

(2) Saat menyeberangi trotoar, bahu jalan, atau jalur sepeda untuk masuk atau keluar area yang berdekatan dengan jalan, berhentilah sesaat sebelum menyeberang dan pastikan Anda tidak menghalangi pejalan kaki.

3-7 Perlindungan Sepeda

(1) Sepeda dan sepeda motor kecil tertentu harus menggunakan jalan raya sebagai prioritas utama. Karena sepeda tidak stabil dan tidak memberikan perlindungan bagi pengendaranya, lakukan tindakan pencegahan untuk memastikan keselamatan mereka di jalan raya.

(2) Saat melewati dekat sepeda, antisipasi untuk berbelok dan pertahankan jarak aman atau kurangi kecepatan.

(3) Saat melintasi trotoar, bahu jalan, atau jalur sepeda untuk masuk atau keluar area yang berdekatan dengan jalan, berhentilah terlebih dahulu dan periksa apakah ada sepeda.

(4) Di persimpangan jalan, berhati-hatilah terhadap tabrakan dengan sepeda yang sedang menyeberang jalan atau kecelakaan yang melibatkan sepeda yang melaju di sisi kiri jalan.

3-8 Perlindungan Pengemudi Pemula dan Lainnya

(1) Kecuali dalam keadaan yang tidak dapat dihindari untuk menghindari bahaya, Anda tidak boleh bergerak terlalu dekat ke samping atau memotong secara tiba-tiba di depan kendaraan berikut ini:

• Kendaraan berukuran sedang yang dikendarai oleh pengemudi pemula dengan pengalaman kurang dari satu tahun setelah memperoleh SIM berukuran sedang dan ditandai dengan tanda pemula.

• Kendaraan reguler yang dikendarai oleh pengemudi pemula dengan pengalaman kurang dari satu tahun setelah memperoleh SIM menengah atau reguler dan ditandai dengan tanda pemula.

• Kendaraan biasa yang dikendarai oleh pengemudi lanjut usia berusia 70 tahun atau lebih dan diberi tanda lansia tanda pengemudi.

• Kendaraan berukuran sedang atau biasa yang dikendarai oleh pengemudi dengan gangguan pendengaran yang diberi tanda gangguan pendengaran.

• Kendaraan biasa yang dikendarai oleh pengemudi penyandang disabilitas fisik yang ditandai dengan disabilitas fisik tanda pengemudi.

• Kendaraan yang dikendarai oleh mereka yang berlatih dengan SIM sementara.

(2) Pengemudi kendaraan berukuran sedang atau biasa yang ditandai dengan tanda gangguan pendengaran tidak boleh mendengar klakson atau sirene. Pastikan mereka aman saat berkendara.

3-9 Larangan Mengemudi Secara Ugal-ugalan

Saat mengemudi sebagai bagian dari suatu kelompok, mengemudi secara ugal-ugalan seperti berjalan zig-zag atau memotong jalur, yang membahayakan kendaraan lain atau menimbulkan gangguan, dilarang.

3-10 Larangan Mengemudi Berisik Mengemudi

yang menimbulkan bunyi keras, seperti akselerasi mendadak, penyalaaan tiba-tiba, atau mesin menderu (membiarkan mesin dalam posisi netral sambil menginjak pedal gas) dan mengganggu orang lain dilarang.

4. Kecepatan Aman dan Jarak Ikuti

4-1 Kecepatan Aman

(1) Saat berkendara, patuhi batas kecepatan maksimum yang ditunjukkan oleh rambu atau marka jalan. Jika tidak ada rambu atau marka jalan, jangan melebihi 60 km/jam (peraturan khusus berlaku untuk jalan tol).

(2) Saat mengendarai sepeda motor, jangan melebihi 30 km/jam. Jika batas kecepatan 30 km/jam atau kurang ditunjukkan oleh rambu atau marka, patuhi batas tersebut.

(3) Bahkan dalam batas kecepatan yang diizinkan, sesuaikan kecepatan Anda dengan mempertimbangkan kondisi jalan, lalu lintas, cuaca, dan jarak pandang untuk menjaga kecepatan berkendara yang aman.

4-2 Jarak Berhenti dan Jarak Mengikuti

(1) Kendaraan tidak dapat berhenti mendadak. Jarak berhenti mencakup jarak reaksi (jarak yang ditempuh sejak menyadari bahaya hingga rem diinjak) dan jarak pengereman (jarak yang ditempuh setelah rem diinjak hingga kendaraan berhenti).

Selalu berkendara pada kecepatan yang memungkinkan penghentian yang aman.

(2) Saat lelah, waktu reaksi melambat, sehingga jarak reaksi bertambah. Saat hujan atau saat membawa beban berat, jarak pengereman menjadi lebih jauh.

(3) Jarak pengereman pada jalan basah atau licin atau saat ban aus dapat mencapai dua kali lipat dibandingkan pada jalan kering dengan ban baru.

(4) Jaga jarak aman untuk menghindari tabrakan, dengan mempertimbangkan cuaca, kondisi permukaan jalan, kondisi ban, dan berat muatan. Kendaraan yang lebih besar (misalnya, kendaraan besar, sedang, dan semi-sedang) mungkin terasa lebih luas karena posisi tempat duduk pengemudi yang lebih tinggi, jadi perhatikan dengan saksama untuk menjaga jarak aman.

4-3 Cara Menerapkan Rem

(1) Awalnya tekan rem dengan lembut dan secara bertahap tingkatkan tekanan sesuai kebutuhan.

(2) Jika memungkinkan, gunakan rem secara berkala, terutama di jalan licin. Teknik ini akan menyalakan lampu rem, memberi sinyal kepada kendaraan di belakang dan mengurangi risiko tabrakan dari belakang. tabrakan akhir.

(3) Hindari pengereman mendadak kecuali diperlukan untuk mencegah bahaya. Untuk kendaraan yang dilengkapi sistem pengereman anti-lock (ABS), injak rem dengan kuat dan terus menerus dalam keadaan darurat.

(4) Kurangi kecepatan secara bertahap dengan menggunakan pedal gas sebelum berhenti tanpa terlalu mengandalkan rem.

4-4 Mengemudi dengan Kecepatan Rendah

Berkendara dengan kecepatan rendah dalam situasi berikut:

(1) Area yang diberi tanda "Pelan-pelan".

(2) Persimpangan dengan jarak pandang buruk (kecuali yang ada rambu lalu lintas atau saat berkendara di jalan prioritas).

(3) Dekat tikungan atau belokan jalan.

(4) Dekat puncak lereng atau turunan curam.

5. Perubahan Jalur dan Tindakan Terkait

5-1 Pemeriksaan dan Sinyal Keselamatan

(1) Sebelum berpindah jalur, berbelok, atau mundur (kecuali persimpangan melingkar), periksa kondisi sekitar Anda menggunakan kaca spion dan beri sinyal dengan benar. Gunakan sinyal berikut:

metode:

Tindakan	Waktu	Metode Sinyal
Belok kiri	30 meter sebelum ke atas berbelok.	Aktifkan lampu sein kiri atau rentangkan lengan kanan 30 (siku ditekuk) atau gunakan lengan Anda untuk memberi sinyal di luar jendela.
Mengubah jalur kiri	Sekitar 3 detik sebelum berubah jalur.	Aktifkan lampu sein kiri atau rentangkan lengan kiri secara horizontal di luar jendela.
Belok kanan atau putar balik	30 meter sebelum berbelok.	Aktifkan lampu sein kanan atau rentangkan lengan kanan secara horizontal atau lengan kiri ke atas (siku ditekuk).
Mengubah jalur ke kanan	Sekitar 3 detik sebelum berpindah jalur.	Aktifkan lampu sein kanan atau rentangkan lengan kanan secara horizontal.
Memperlambat atau menghentikan	Tepat sebelum melambat atau berhenti.	Aktifkan lampu rem atau rentangkan lengan secara diagonal ke bawah.
Membalikkan	Tepat sebelum mundur.	Nyalakan lampu mundur atau rentangkan lengan secara diagonal ke bawah dengan telapak tangan menghadap ke belakang, gerakkan menggerakkan lengan maju mundur.

(2) Untuk persimpangan melingkar, lakukan pemeriksaan keselamatan dengan kaca spion dan sinyal sebagai berikut:

Tindakan	Waktu	Metode Sinyal
Keluar dari persimpangan	Tepat sebelum melewati sisi keluar.	Operasikan indikator atau sinyal kiri secara manual seperti dijelaskan di atas.
Memperlambat atau menghentikan	Tepat sebelum melambat atau henti.	Aktifkan lampu rem atau sinyal secara manual sebagai dijelaskan di atas.
Membalikkan	Tepat sebelum mundur.	Nyalakan lampu mundur atau sinyal secara manual sebagai dijelaskan di atas.

(3) Hentikan pemberian sinyal segera setelah menyelesaikan tindakan. Hindari pemberian sinyal yang tidak perlu.

(4) Jika sinar matahari atau pantulan lainnya membuat indikator sulit dilihat, tambahkan dengan tangan sinyal.

(5) Bunyikan klakson pada rambu-rambu "Bunyikan Klakson" atau pada bagian-bagian yang jarak pandangnya buruk, seperti di persimpangan, tikungan, atau puncak. Hindari membunyikan klakson jika tidak perlu.

Perubahan Jalur 5-2

(1) Jangan berpindah jalur secara gegabah. Pastikan kendaraan di belakang tidak perlu mengerem atau Belok tiba-tiba. Pastikan keselamatan menggunakan kaca spion atau pengamatan langsung sebelum berpindah jalur.

(2) Jangan melewati garis kuning atau menggandakan garis kuning untuk berpindah jalur.

5-3 Penyeberangan dan Belok

(1) Hindari menyeberang, berbelok, atau mundur jika dapat menghalangi pejalan kaki atau kendaraan.

(2) Jangan menyeberang atau berbelok di lokasi yang dilarang oleh rambu atau marka.

(3) Saat berbelok kiri ke jalan samping, pindahlah ke paling kiri dan kurangi kecepatan. Saat berbelok kanan, pindahlah ke tengah jalan (atau paling kanan untuk jalan satu arah) dan kurangi kecepatan.

(4) Jangan menghalangi kendaraan yang memberi sinyal belok atau berpindah jalur, kecuali dalam keadaan darurat.

6 Menyalip, dll.

6-1 Larangan Menyalip (1) Menyalip

adalah berpindah jalur untuk mendahului dan bergerak di depan kendaraan di depannya.

(2) Situasi berikut melarang menyalip:

• Bila kendaraan di depan berupaya menyalip kendaraan lain (menyalip ganda).

• Saat kendaraan di depan berpindah jalur ke kanan untuk tujuan tertentu, misalnya berbelok ke kanan.

• Saat berupaya menyalip dengan memasuki sisi kanan jalan dan menghalangi kendaraan atau trem yang melaju dari arah berlawanan, atau saat mustahil untuk kembali ke sisi kiri jalan tanpa menghalangi kendaraan di depan.

• Ketika kendaraan di belakang mencoba menyalip kendaraan Anda.

(3) Lokasi berikut ini melarang menyalip:

• Lokasi yang ditandai dengan rambu sebagai zona larangan menyalip.

2. Dekat sudut jalan.

• Dekat puncak jalan menanjak atau lereng menurun curam.

• Terowongan (tidak termasuk yang memiliki jalur lalu lintas kendaraan).

• Dalam jarak 30 meter sebelum atau di persimpangan (kecuali saat bepergian di jalan prioritas).

• Dalam jarak 30 meter sebelum atau di perlintasan kereta api, perlintasan pejalan kaki, atau perlintasan sepeda.

(4) Bilamana rambu atau marka jalan melarang menyeberang ke sisi kanan jalan untuk menyalip, maka Anda tidak boleh menyeberang ke sisi kanan jalan untuk menyalip.

6-2 Cara menyalip

(1) Saat menyalip kendaraan lain, Anda harus mendahului di sisi kanan. Namun, jika kendaraan lain berada di dekat tengah jalan untuk belok kanan (atau tepi paling kanan pada jalan satu arah) atau saat menyalip trem, Anda harus mendahului di sisi kiri.

(2) Saat menyalip, Anda harus menjaga jarak aman dari kendaraan yang Anda salip.

(3) Di jalan dengan lajur lalu lintas kendaraan, saat menyalip di lajur paling kanan, Anda harus segera kembali ke lajur lain setelah selesai menyalip. Tetap di lajur paling kanan dapat menyebabkan kecepatan tinggi, jarak antar kendaraan yang pendek, dan bahaya. Hal ini juga dapat menghambat kendaraan lain untuk menyalip dan mengganggu arus lalu lintas.

(4) Ketika disalip, Anda tidak boleh menambah kecepatan sampai penyalipan selesai. Jika tidak ada cukup ruang untuk menyalip dengan aman, Anda harus bergerak sejauh mungkin ke kiri dan mengalah jalan.

6-3 Prosedur Mengemudi untuk Menyalip

Ikuti langkah-langkah berikut saat menyalip:

- (1) Pastikan lokasi tersebut bukan merupakan zona larangan menyalip.
- (2) Periksa keamanan jalan di depan dan gunakan kaca spion untuk memastikan keamanan di sebelah kanan dan belakang-kanan. Jika menyalip mengharuskan menyeberang ke sisi kanan jalan, pastikan tidak ada lalu lintas yang datang dari arah berlawanan.
- (3) Sinyal ke kanan.
- (4) Sekitar tiga detik kemudian, akselerasi sesuai batas kecepatan dan secara bertahap arahkan ke kanan.
Lewati kendaraan di depan dari sebelah kanan, jaga jarak aman.
- (5) Sinyal ke kiri.
- (6) Setelah mendahului, teruslah maju sampai Anda melihat kendaraan yang disalip di belakang Anda.
kaca spion. Kemudian, kembali ke jalur kiri secara bertahap.
- (7) Berhenti memberi sinyal.

6-4 Memotong dan Tindakan Terkait Jangan

memotong di depan kendaraan yang berhenti atau bergerak lambat di persimpangan atau perlintasan kereta api. Selain itu, hindari memotong secara tiba-tiba di depan kendaraan lain atau bergerak terlalu dekat dengan kendaraan yang melaju di sampingnya.

6-5 Melewati Kendaraan yang Datang

- (1) Saat melewati kendaraan yang melaju dari arah berlawanan, jaga jarak aman.
- (2) Jika ada halangan di depan, berhenti atau kurangi kecepatan dan berikan jalan pada kendaraan yang melaju dari arah berlawanan.

7. Melewati Persimpangan

7-1 Tindakan Pencegahan Saat Melewati Persimpangan

- (1) Persimpangan merupakan area berisiko tinggi kecelakaan. Saat memasuki atau melewati persimpangan, perhatikan kendaraan dan pejalan kaki yang berbelok ke kanan. Jaga kecepatan aman.

Berhati-hatilah saat berbelok ke kanan, karena sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan bisa menyulitkan Anda.

untuk melihat.
- (2) Ketika memasuki atau melewati bundaran, melajulah dengan kecepatan aman sambil memperhatikan kendaraan dan pejalan kaki di dalam atau memasuki bundaran.
- (3) Kendaraan yang berbelok dapat menciptakan celah radius putar dalam (terutama kendaraan besar). Waspada pejalan kaki dan pesepeda yang melintas di sebelah kiri.

7-2 Cara Melewati Persimpangan (Kecuali Bundaran)

- (1) Saat berbelok ke kiri, tetapkan di tepi kiri jalan dan berjalanlah perlahan.
- (2) Ketika berbelok ke kanan, bergeraklah ke arah tengah jalan dan berjalanlah perlahan.
- (3) Pada jalan satu arah, pindahkan ke tepi paling kanan ketika berbelok ke kanan dan lanjutkan

perlahan-lahan.
- (4) Ikuti rambu lalu lintas atau marka jalan yang menunjukkan arah untuk berbelok.
- (5) Jika kendaraan melaju lurus atau berbelok kiri, jangan menghalangi jalannya saat

berbelok ke kanan, meskipun kendaraan Anda memasuki persimpangan terlebih dahulu.
- (6) Pada jalan dengan lajur yang ditentukan, ikuti marka lajur kecuali kendaraan darurat atau konstruksi memerlukan penyimpangan.
- (7) Ikuti petunjuk yang ditentukan (misalnya lurus atau belok kiri) seperti yang ditunjukkan oleh rambu lalu lintas di persimpangan.
- (8) Jangan menghalangi kendaraan yang memberi sinyal untuk berpindah jalur saat berbelok. Berikan jalan kepada kendaraan yang memberi sinyal untuk berpindah jalur.

jalur kecuali diperlukan manuver darurat (misalnya pengereman).

- (9) Jangan memasuki persimpangan jika kemacetan lalu lintas dapat menghalangi jalan, meskipun lampu lalu lintas berwarna hijau. Hal ini juga berlaku untuk zona larangan berhenti yang ditandai di dekat kantor polisi atau pemadam kebakaran, penyeberangan pejalan kaki, atau perlintasan kereta api.

7-3 Persimpangan Tak Terkendali (Kecuali Bundaran)

Persimpangan tak terkendali adalah persimpangan tanpa rambu lalu lintas.

- (1) Apabila jalan yang dilintasi merupakan jalan prioritas atau jalan yang lebih lebar, maka kurangi kecepatan dan berikan jalan kepada kendaraan yang ada di jalan tersebut.
- (2) Di persimpangan jalan dengan lebar yang sama, berikan jalan kepada trem atau kendaraan yang mendekat dari kiri.
- (3) Pada rambu "Berhenti", berhentilah sepenuhnya di garis berhenti atau tepi persimpangan.
Berikan jalan kepada lalu lintas di persimpangan. Hal yang sama berlaku untuk lampu merah yang berkedip.
- (4) Saat lampu kuning berkedip, berhati-hatilah dan perhatikan lalu lintas lainnya.

7-4 Cara Melewati Bundaran

- (1) Bila berbelok ke kiri, ke kanan, lurus, atau hendak putar balik, tetaplah berada di tepi kiri jalan dan berjalan perlahan-lahan di sepanjang tepi luar bundaran.
- (2) Patuhi rambu lalu lintas atau marka jalan yang menunjukkan arah.
- (3) Ketika memasuki bundaran, berjalanlah perlahan dan jangan menghalangi kendaraan atau trem yang sudah ada di bundaran.

8. Parkir dan Berhenti

8-1 Definisi Parkir dan Berhenti Parkir: Penghentian

kendaraan secara terus-menerus, atau ketika pengemudi meninggalkan kendaraan dan tidak dapat segera melanjutkan mengemudi. Berhenti untuk menurunkan/menurunkan penumpang atau menurunkan/menaikkan muatan dalam waktu 5 menit tidak dianggap sebagai parkir.

Berhenti: Penghentian singkat suatu kendaraan yang tidak tergolong parkir.

8-2 Area Dilarang Parkir dan Berhenti (1) Parkir/

berhenti secara ilegal menghambat lalu lintas, mengurangi jarak pandang, dan dapat menyebabkan kecelakaan.

Selalu pastikan itu adalah lokasi yang diizinkan.

(2) Kawasan Terlarang:

- Lokasi dengan rambu atau marka "Dilarang Parkir/Berhenti".
- Di dalam rel trem.
- Dekat puncak bukit yang curam.
- Terowongan.
- Persimpangan dan dalam jarak 5 meter dari tepinya.
- Dalam jarak 5 meter dari tikungan.
- Dalam jarak 5 meter sebelum/sesudah penyeberangan pejalan kaki atau sepeda.
- Dalam jarak 10 meter sebelum/sesudah perlintasan kereta api.
- Dalam jarak 10 meter sebelum/sesudah zona aman.
- Dalam jarak 10 meter dari halte bus atau trem selama jam operasional.

(3) Kawasan Terlarang Parkir Tertentu:

- Area yang ditandai "Dilarang Parkir."
- Dalam jarak 1 meter dari alarm kebakaran.
- Dalam jarak 3 meter dari pintu masuk tempat parkir atau garasi.
- Dalam jarak 5 meter dari zona konstruksi.
- Dalam jarak 5 meter dari peralatan pemadam kebakaran atau tangki air.
- Dalam jarak 5 meter dari rambu hidran kebakaran, atau tangki air yang berafiliasi.

(4) Kendaraan harus memberikan jarak sekurang-kurangnya 3,5 meter di jalan agar kendaraan lain dapat lewat pada saat diparkir.

(5) Anda dapat parkir di area yang dilarang parkir jika ada rambu yang menunjukkan Anda boleh parkir di area tersebut.
melakukannya.

8-3 Metode Parkir dan Berhenti

Saat parkir atau berhenti, metode berikut harus diperhatikan:

(1) Pada jalan tanpa trotoar atau bahu jalan, berhentilah di sepanjang tepi kiri jalan.

(2) Pada jalan umum yang ada trotoar atau bahu jalan, berhentilah di sepanjang tepi kiri jalan.

(3) Jika bahu jalan lebar, Anda diperbolehkan masuk, tetapi harus menyisakan ruang minimal 0,75 meter. Namun, di tempat yang ditandai dengan garis putih solid dan putus-putus atau garis putih solid ganda, Anda tidak diperbolehkan masuk.

(4) Di jalan tol, karena pejalan kaki tidak dapat lewat, masuklah ke bahu jalan dan berhenti di sepanjang tepi kiri jalan.

(5) Jangan parkir atau berhenti di samping kendaraan lain.

(6) Jika cara parkir atau berhenti ditentukan dengan rambu atau marka, ikutilah cara yang ditentukan tersebut.

8-4 Parkir di Zona Parkir Terbatas Waktu Di wilayah

perkotaan, parkir dilarang di sebagian besar tempat. Saat parkir, Anda harus membayar biaya parkir dan parkir di area yang dilengkapi meteran parkir atau fasilitas penerbitan tiket parkir.

Bila parkir di tempat yang dilengkapi meteran parkir, aturan berikut harus diperhatikan:

- (1) Bila parkir di zona parkir waktu terbatas yang dilengkapi meteran parkir, segera aktifkan meteran parkir tersebut.
- (2) Bila parkir di zona parkir waktu terbatas yang dilengkapi dengan fasilitas penerbitan karcis parkir, dapatkan karcis parkir dan, ketika parkir, pajang karcis parkir di tempat yang mudah terlihat di bagian depan kendaraan (untuk kendaraan dengan kaca depan, pajang karcis di bagian dalam kaca depan) sehingga mudah terlihat dilihat dari depan.
- (3) Pada zona parkir dengan batas waktu tertentu, jangan parkir melebihi batas waktu yang tertera pada rambu-rambu.

8-5 Parkir atau Berhenti di Tempat yang Dikhususkan untuk Pengemudi Lansia, dll.

- (1) Bahkan di tempat yang dilarang parkir atau berhenti, kendaraan dengan nomor registrasi nomor yang tercantum pada izin tempat parkir khusus bagi pengemudi lanjut usia, dsb., boleh parkir atau berhenti di lokasi yang ditentukan oleh rambu sebagai tempat parkir khusus bagi pengemudi lanjut usia, dsb.
- (2) Pada zona parkir waktu terbatas yang diperuntukkan bagi pengemudi lanjut usia, dsb., hanya kendaraan dengan nomor registrasi yang tercantum pada izin tempat parkir khusus bagi pengemudi lanjut usia, dsb., yang boleh parkir.

(3) Untuk parkir di tempat yang disediakan khusus untuk pengemudi lanjut usia, dan sebagainya, perlu mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan. Komisi Keselamatan dan dapatkan izin parkir khusus. Permohonan dapat diajukan oleh pengemudi dengan SIM standar yang termasuk dalam salah satu kategori berikut:

• Pengemudi lanjut usia berusia 70 tahun atau lebih.

• Pengemudi dengan gangguan pendengaran yang membuat mereka tidak dapat mendengar klakson berkekuatan 90 desibel pada jarak 10 meter, meskipun menggunakan alat bantu dengar, dan yang SIM-nya memuat ketentuan untuk alasan ini.

• Pengemudi dengan disabilitas fisik yang SIM-nya memuat ketentuan untuk alasan ini.

• Pengemudi yang sedang hamil atau dalam waktu delapan minggu setelah melahirkan.

- (4) Bila parkir atau berhenti di tempat parkir yang disediakan khusus untuk pengemudi lansia, dsb., atau di zona parkir waktu terbatas yang disediakan khusus untuk pengemudi lansia, dsb., izin tempat parkir khusus tersebut

harus dipajang di lokasi yang terlihat di bagian depan kendaraan.

(5) Parkir atau berhenti di tempat parkir yang disediakan khusus untuk pengemudi lanjut usia, dsb., atau di zona parkir waktu terbatas yang disediakan khusus untuk pengemudi lanjut usia, dsb., dilarang bagi individu yang belum menerima izin tempat parkir khusus dari Komisi Keselamatan Publik.

8-6 Relokasi Kendaraan, dll.

(1) Apabila pengemudi atau orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan kendaraan bermotor yang parkir secara ilegal diperintahkan oleh petugas polisi atau petugas

patroli lalu lintas untuk memindahkan kendaraan bermotor, maka pengemudi atau orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan kendaraan bermotor

tersebut harus segera memindahkan kendaraan bermotor tersebut.

(2) Apabila pengemudi atau orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan kendaraan yang parkir secara ilegal tidak ada dan tidak dapat diperintahkan untuk memindahkan kendaraan, maka kendaraan tersebut dapat dipindahkan dengan menggunakan mobil derek. truk.

(3) Biaya yang berkaitan dengan pemindahan atau penyimpanan kendaraan bermotor harus ditanggung oleh pengemudi, pengguna, atau pemilik kendaraan bermotor.

Stiker Konfirmasi Kendaraan Terbengkalai 8-7

(1) Stiker konfirmasi kendaraan terlantar dapat ditempelkan pada kendaraan yang parkir secara ilegal. Pengguna kendaraan yang ditemeli stiker konfirmasi kendaraan terlantar dapat diperintahkan oleh Komisi Keselamatan Publik untuk membayar denda pelanggaran. biaya.

(2) Dilarang merobek, mengotori, atau melepas stiker konfirmasi kendaraan terbengkalai.

(3) Pengguna, pengemudi, atau orang yang bertanggung jawab mengelola kendaraan yang terlampir stiker konfirmasi kendaraan terlantar dapat melepas stiker tersebut. Sebelum mengemudi, lepaskan stiker konfirmasi kendaraan terlantar untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.

Lokasi Penyimpanan 8-8 untuk Mobil

(1) Pemilik kendaraan bermotor wajib menyediakan tempat penyimpanan dalam radius 2 kilometer dari pangkalan penggunaan mobil.

(2) Jalan tidak boleh digunakan sebagai pengganti garasi. Saat parkir di jalan, kendaraan tidak boleh diparkir di lokasi yang sama selama lebih dari 12 jam berturut-turut (8 jam pada malam hari) (tidak termasuk jalan di dalam wilayah desa yang ditentukan).

8-9 Kewajiban Saat Meninggalkan Kendaraan

(1) Langkah-langkah Pencegahan Kecelakaan

Saat meninggalkan kendaraan, tindakan berikut harus dilakukan untuk memastikan kendaraan tidak bergerak tanpa disengaja:

• Matikan mesin dan tarik rem tangan.

2. Atur gigi ke mundur di jalan datar atau menurun, dan ke gigi satu di jalan menanjak. Untuk kendaraan otomatis, atur tuas persneling ke "P".

• Di lereng, gunakan penghenti roda.

(2) Langkah-langkah Pencegahan Pencurian

Karena kendaraan curian sering digunakan dalam tindak kejahatan, maka tindakan berikut harus dilakukan saat meninggalkan kendaraan:

• Matikan mesin dan bawa kunci kontak.

• Tutup jendela rapat-rapat dan kunci pintunya.

• Jika kendaraan memiliki perangkat antipencurian seperti kunci roda kemudi, aktifkanlah.

• Jika barang berharga tidak dikeluarkan dari kendaraan, simpanlah di bagasi dan kuncilah.

9. Mengemudikan Mobil Otomatis, dll.

9-1 Mengemudi Mobil Otomatis. Mobil

otomatis berbeda dari mobil manual dalam hal cara mengemudinya. Jika Anda tidak mengetahui perbedaan ini, Anda dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak terduga, jadi harap berhati-hati.

(1) Pola Pikir Saat Mengemudi

Mengemudikan mobil otomatis tidak memerlukan pengoperasian kopling, sehingga lebih mudah dikendalikan.

Namun, Anda tidak boleh menganggapnya remeh. Memahami dasar-dasar mengemudi mobil matic dan mengoperasikannya dengan benar sangat penting untuk berkendara yang aman.

(2) Menghidupkan Mesin

a. Sebelum menghidupkan mesin, tekan pedal rem dan periksa posisinya, lalu pastikan secara visual posisi pedal akselerator.

b. Pastikan rem tangan diaktifkan dan tuas persneling berada di posisi "P" sebelum menginjak pedal rem dan menghidupkan mesin.

(3) Saat Mengemudi

Sambil menekan pedal rem dengan kuat, pindahkan tuas persneling ke "D" untuk maju atau "R" untuk mundur, pastikan secara visual bahwa persneling telah diatur dengan benar, lepaskan rem tangan, lalu lepaskan pedal rem secara bertahap dan tekan pedal gas dengan lembut untuk bergerak.

Jika Anda tidak menginjak pedal rem dengan kuat saat memindahkan tuas persneling, kendaraan dapat tiba-tiba bergerak maju atau mundur. Selain itu, segera setelah menghidupkan mesin atau saat menggunakan AC, putaran mesin (RPM) dapat meningkat, sehingga menimbulkan risiko pergerakan mendadak. Oleh karena itu, injak pedal rem dengan kuat dalam situasi ini.

(4) Saat Berhenti di Persimpangan, dll.

Saat berhenti, selalu tekan pedal rem dengan kuat dan, demi keselamatan, aktifkan juga rem tangan.

Jika sepertinya Anda akan berhenti untuk waktu yang lama, pindahkan tuas persneling ke "N." Jika Anda tidak menekan pedal rem dengan kuat, kendaraan mungkin mulai bergerak lambat (fenomena creep)

bahkan tanpa menekan pedal gas, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. tabrakan dari belakang atau kecelakaan lainnya.

(5) Saat Parkir

Saat parkir, injak pedal rem dan tarik rem tangan dengan kuat sebelum memindahkan tuas persneling ke posisi "P". Hindari memindahkan tuas persneling ke posisi "P" sebelum kendaraan benar-benar berhenti.

9-2 Mengemudi Kendaraan Keselamatan Lanjutan (ASV)

Teknologi ASV, termasuk rem mitigasi tabrakan dan ACC (Adaptive Cruise Control), sudah digunakan secara praktis. Pahami keterbatasannya dan hindari ketergantungan berlebihan pada teknologi ini.

4. Mengemudi di Area Berbahaya

1. Perlindungan Kereta Api

1-1 Penghentian dan Konfirmasi Keselamatan

- (1) Perlindungan kereta api merupakan lokasi yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan. Berhentilah sejenak sebelum penyeberangan, dan periksa keselamatan dengan melihat dan mendengarkan kedua sisi. Jika ada sinyal, ikuti petunjuknya.
- (2) Bahkan setelah satu kereta lewat, periksa kereta yang datang dari arah berlawanan.
- (3) Jangan memasuki perlindungan ketika sinyal peringatan aktif, palang pintu diturunkan atau mulai bergerak untuk turun.
- (4) Selalu berhenti sementara dan periksa keselamatan, bahkan jika mengikuti kendaraan lain. Jangan memasuki persimpangan jika kemacetan di sisi terjauh dapat menjebak kendaraan Anda.
- (5) Saat berada di dalam persimpangan, hindari mengganti gigi. Gunakan gigi rendah dan lewati tanpa Berhenti. Perhatikan pejalan kaki dan lalu lintas yang datang dari arah berlawanan, dan tetapkan sedikit di tengah persimpangan.

1-2 Jika Kendaraan Anda Mogok di Perlindungan

- (1) Beritahukan masinis kereta api secepat mungkin dan pindahkan kendaraan Anda keluar dari perlindungan.
- (2) Pada perlindungan yang dilengkapi alarm, tekan tombol darurat pada kolom alarm untuk melaporkan masalah.
- (3) Jika tidak ada sistem alarm yang tersedia, gunakan suar atau perangkat serupa untuk memberi sinyal kepada kereta api. Jika tidak ada, tersedia, menciptakan asap yang terlihat untuk memperingatkan kereta.

2. Lereng dan Kurva

2-1 Lereng dan Jalan Pegunungan

- (1) Pada jalan menanjak, jaga jarak aman dari kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan jika ia berputar kembali.
- (2) Gunakan rem tangan saat memulai di lereng menanjak untuk mencegah kendaraan terguling ke belakang. Hindari mengandalkan kopling saja.
- (3) Di dekat puncak lereng menanjak, di mana jarak pandang buruk, kurangi kecepatan dan hindari menyalip.
- (4) Gunakan gigi rendah dan pengereman mesin pada jalan menurun untuk menghindari pengereman berlebihan, yang dapat menyebabkan rem blong.
- (5) Jaga jarak antar kendaraan lebih lebar saat berkendara di jalan menurun, karena jarak berhenti meningkat karena percepatan.
- (6) Pada lereng, kendaraan yang menurun harus mengalah kepada kendaraan yang menanjak, yang mungkin kesulitan untuk mulai bergerak. Namun, kendaraan yang menanjak juga harus menggunakan ruang sebrang jika berada di dekatnya.
- (7) Hindari menyalip di lereng menurun yang curam.
- (8) Pada jalan yang salah satu sisinya terdapat tebing, kendaraan yang berada dekat dengan tebing harus berhenti dan mengalah. ketika perjalanan aman tidak mungkin dilakukan.
- (9) Hindari berada terlalu dekat dengan bahu jalan di pegunungan, karena bisa saja bahu jalan tersebut amblas, terutama saat melewati kendaraan yang melaju dari arah berlawanan.

2-2 Sudut dan Kurva

- (1) Kurangi kecepatan di jalan lurus sebelum mendekati tikungan atau belokan. Memutar kemudi atau mengerem mendadak dapat menyebabkan selip atau terguling.
- (2) Operasikan roda kemudi dengan lembut untuk menghindari gerakan tiba-tiba.
- (3) Jangan menyalip di tikungan atau belokan. Waspada kendaraan yang datang dari arah berlawanan. jalur Anda.

(4) Berhati-hatilah terhadap perbedaan roda bagian dalam di tikungan dan tikungan, karena roda belakang mungkin melanggar bahu jalan atau bertabrakan dengan pejalan kaki dan pengendara sepeda.

(5) Jangan menyalip kendaraan di depan Anda di tikungan atau tikungan.

3. Mengemudi di Malam Hari

3-1 Mengemudi Malam Hari

(1) Pada malam hari, jarak pandang berkurang, sehingga sulit untuk melihat pejalan kaki atau sepeda. Persepsi kecepatan juga menurun, yang berpotensi menyebabkan ngebut. Karena ada risiko dari pengemudi yang lelah atau mabuk, serta pejalan kaki yang mabuk, berkendara lebih hati-hati daripada siang hari dan kurangi kecepatan Anda. Ketika Anda merasakan bahaya, bahkan sekecil apa pun, memperlambat laju sangatlah penting.

(2) Saat berkendara, lampu kendaraan Anda dan lampu kendaraan yang melaju dari arah berlawanan dapat mengaburkan pejalan kaki dekat pusat jalan. Berhati-hatilah.

(3) Jaga pandangan Anda sejauh mungkin ke depan untuk mengidentifikasi rintangan sejak dini.

(4) Saat mengikuti kendaraan lain, perhatikan lampu remnya.

(5) Mengemudi dalam waktu lama dan monoton dapat menyebabkan kantuk. Bukalah jendela agar udara segar masuk, dan jika Anda merasa mengantuk, berhentilah di tempat yang aman untuk beristirahat.

(6) Saat senja, kecelakaan sering meningkat. Nyalakan lampu Anda lebih awal agar kendaraan Anda terdeteksi.

3-2 Pencahayaan

(1) Saat berkendara di malam hari atau di terowongan atau kabut tebal dengan jarak pandang di bawah 50 meter, gunakan lampu depan, lampu sein, dan lampu belakang. Hal yang sama berlaku pada siang hari di tempat-tempat ini. kondisi.

(2) Gunakan lampu jauh untuk mendeteksi pejalan kaki lebih awal, kecuali di area perkotaan yang ramai. Namun, alihkan ke lampu dekat atau redupkan lampu saat berpapasan dengan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan atau mengikuti kendaraan lain dari dekat.

(3) Di daerah perkotaan yang ramai, berkendara dengan lampu dekat. Jika lampu yang berlawanan arah terlalu terang, alihkan pandangan Anda sedikit ke kiri depan untuk menghindari silau.

(4) Di persimpangan yang kurang terlihat atau sebelum tikungan, nyalakan lampu jauh atau nyalakan lampu jauh untuk memberi tahu kendaraan lain atau pejalan kaki bahwa Anda sedang mendekat.

(5) Kecuali untuk bus, hindari penggunaan lampu interior saat berkendara.

(6) Saat parkir atau berhenti di jalan raya pada malam hari, nyalakan lampu hazard, lampu parkir, atau lampu belakang. Hal ini juga berlaku untuk area dengan visibilitas rendah seperti terowongan atau kabut tebal di siang hari, kecuali jika lokasi tersebut cukup terang atau Anda menggunakan lampu peringatan untuk menandakan pemberhentian. Untuk berhenti di jalan raya pada malam hari, gunakan lampu hazard dan lampu peringatan.

4. Mengemudi dalam Cuaca Buruk

Jika cuaca buruk, atau kondisi jalan diduga buruk, dengarkan radio atau hubungi Pusat Informasi Lalu Lintas Jalan Jepang untuk mendapatkan informasi terkini tentang jalan dan lalu lintas kondisi.

4-1 Mengemudi di Hari Hujan

(1) Hujan mengurangi jarak pandang dan menciptakan kondisi seperti jendela berkabut dan jalan licin, membutuhkan kehati-hatian ekstra.

(2) Berkendara lebih lambat dibandingkan pada hari cerah, jaga jarak antar pengemudi lebih jauh, dan hindari start mendadak, tikungan tajam, atau pengereman mendadak untuk mencegah selip atau terguling.

(3) Di jalan pegunungan, berhati-hatilah karena tanah bisa menjadi tidak stabil; hindari mengemudi terlalu dekat bahu.

(4) Berhati-hatilah terhadap permukaan licin seperti pelat besi di lokasi konstruksi atau rel trem saat awal hujan.

(5) Kurangi kecepatan di dekat pejalan kaki atau bagian depan toko untuk menghindari cipratan air atau lumpur.

(6) Hindari berkendara melewati genangan air yang dalam, karena dapat mengganggu kinerja rem.

(7) Selalu jaga kondisi wiper kaca depan Anda dengan baik dan gunakan untuk membersihkan kaca depan saat hujan mulai turun.

Gunakan defroster atau jendela samping yang sedikit terbuka untuk mencegah embun.

di dalam mobil.

4-2 Mengemudi di Jalan Bersalju

(1) Jalan bersalju atau es sangat licin dan berbahaya. Lengkapi kendaraan Anda dengan rantai, ban salju, atau ban tanpa paku.

Gunakan rantai jika diperlukan.

(2) Kurangi kecepatan secara signifikan, jaga jarak aman, dan kendalikan kemudi serta rem dengan hati-hati agar tidak tergelincir. Hindari menyalakan, berhenti, atau mengemudi secara tiba-tiba.

(3) Jika memungkinkan, berkendara di jalur yang dibuat oleh kendaraan sebelumnya.

(4) Hindari penggunaan ban berpaku di jalan tanpa salju atau es, karena dapat merusak jalan permukaan dan menciptakan debu.

4-3 Mengemudi dalam Kabut

(1) Kabut sangat mengurangi jarak pandang. Gunakan lampu kabut (lampu depan tambahan) atau lampu depan lebih awal.

Gunakan marka jalur, pagar pembatas, atau lampu belakang kendaraan di depan sebagai panduan, kurangi kecepatan, dan berkendara dengan hati-hati.

(2) Gunakan klakson bila perlu untuk mencegah kecelakaan.

5. Tindakan Darurat

(1) Jika mesin Anda mati di perlintasan kereta api atau persimpangan, panik dapat mencegahnya menyala kembali. Sebagai tindakan darurat, pindahkan ke gigi rendah atau gigi dua dan gunakan motor starter untuk menggerakkan mobil (tidak berlaku untuk kendaraan otomatis atau yang memerlukan kopling untuk menyalakan).

(2) Jika terjebak di lumpur, gunakan selimut tua atau kerikil sebagai traksi.

(3) Jika RPM mesin meningkat tetapi tidak turun karena kerusakan, pindahkan ke netral, kurangi beban mesin, dan pindah ke tempat aman untuk menghentikan dan mematikan mesin.

(4) Jika ban kempes, pegang kemudi dengan erat dan fokuslah untuk menyesuaikan arah mobil. Hindari pengereman mendadak; sebagai gantinya, rem secara berkala untuk berhenti dengan aman.

(5) Penyimpangan pada roda belakang terjadi karena kecepatan yang berlebihan, kemudi yang mendadak, atau akselerasi. Jika roda belakang penyimpangan, lepaskan pedal gas dan sesuaikan roda kemudi untuk menyelaraskan kendaraan.

(6) Jika rem blong saat menuruni lereng, turunkan gigi untuk mengurangi kecepatan, gunakan rem tangan, atau berhenti dengan mengarahkan mobil ke kerikil samping atau pagar pembatas.

(7) Untuk menghindari tabrakan langsung, gunakan klakson dan rem secara bersamaan, kemudikan ke kiri jika memungkinkan, dan usahakan menghindari tabrakan hingga saat-saat terakhir.

5. Mengemudi di Jalan Raya

Jalan raya adalah jalan khusus untuk kendaraan, kecuali mobil mini, sepeda motor di bawah 125cc, dan sepeda motor.

Kendaraan yang tidak dapat mempertahankan kecepatan di atas 50 km/jam atau menarik kendaraan lain dengan tali juga dilarang.

1. Persiapan Sebelum Memasuki Jalan Tol

(1) Periksa Kendaraan

Sebelum memasuki jalan raya, periksa hal berikut:

- Tingkat bahan bakar.
- Level cairan pendingin.
- Tutup radiator terpasang erat.
- Level oli mesin.
- Ketegangan dan kondisi sabuk kipas.
- Tekanan ban (sesuaikan sedikit lebih tinggi untuk berkendara di jalan raya)
- Kedalaman tapak cukup.

(2) Menyiapkan Alat Peringatan

Membawa perangkat peringatan yang disetujui (bertanda TS) untuk memberi sinyal pemberhentian kendaraan di jalan raya.

(3) Rencanakan Mengemudi Aman

Rencanakan dengan waktu istirahat yang cukup untuk menghindari mengemudi terus menerus dalam waktu lama.

(4) Periksa kondisi jalan dan lalu lintas melalui radio atau Informasi Lalu Lintas Jalan Jepang Tengah.

2. Tindakan Pencegahan Saat Berkendara

2-1 Tindakan Pencegahan Saat Memasuki Jalan Utama

Jalan utama mengacu pada bagian jalan raya tempat kendaraan biasanya melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, lajur percepatan, lajur perlambatan, lajur tanjakan, bahu jalan, dan area tepi jalan tidak dianggap sebagai bagian dari jalan utama.

(1) Saat memasuki jalan utama, gunakan jalur percepatan untuk menambah kecepatan jika tersedia.

(2) Hindari menghalangi laju kendaraan lain ketika memasuki jalan utama.

Di titik penggabungan dengan prioritas yang ditentukan, jangan menghalangi pergerakan kendaraan prioritas.

Kecepatan 2-2

(1) Patuhi batas kecepatan maksimum dan minimum yang ditentukan oleh rambu atau marka jalan.

(2) Dalam kondisi cuaca buruk, sesuaikan kecepatan Anda dengan situasi. Mengemudi dengan kecepatan tinggi dalam waktu lama atau di malam hari dapat mengurangi rasa kecepatan Anda, sehingga berpotensi menyebabkan kecepatan berlebih. Gunakan speedometer Anda untuk memeriksa kecepatan Anda.

(3) Jika tidak ada rambu atau marka yang menunjukkan batas kecepatan maksimum atau minimum, maka berlaku tabel berikut:

Jenis Kendaraan	Maksimum	Minimum
	Kecepatan	Kecepatan
	(km/jam)	(km/jam)
Kendaraan penumpang besar, kendaraan berukuran sedang (tidak termasuk kendaraan kargo sedang tertentu), kendaraan semi-sedang, kendaraan biasa (tidak termasuk kendaraan roda tiga), sepeda motor besar, sepeda motor biasa	100	50
Kendaraan kargo besar, kendaraan kargo sedang tertentu (tidak termasuk kendaraan roda tiga)	90	50
Kendaraan lain yang menderek kendaraan lain	80	50

Catatan:

1. Jika lajur utama jalan tidak dipisahkan menurut arah karena struktur jalan, tabel ini tidak berlaku, dan aturan untuk jalan umum dipatuhi.
2. Di jalan tol, kendaraan yang menderek kendaraan lain harus memenuhi persyaratan struktural dan persyaratan peralatan untuk menarik dan yang ditarik.

(4) Jaga jarak aman yang cukup. Di jalan kering dengan ban baru, jaga jarak sekitar 100 meter pada kecepatan 100 km/jam dan 80 meter pada kecepatan 80 km/jam. Di jalan basah atau dengan ban yang sudah aus, jarak yang dibutuhkan dapat berlipat ganda.

(5) Mengemudi dengan kecepatan tinggi saat hujan, bersalju, atau berkabut sangat berbahaya. Hujan dapat menyebabkan selip atau hydroplaning, sehingga kemudi dan pengereman menjadi tidak efektif. Hindari mengemudi dengan kecepatan tinggi di hari bersalju karena jalan licin dan jarak pandang terbatas. Perhatikan informasi lalu lintas terbaru, karena simpang susun mungkin ditutup saat cuaca buruk.

2-3 Metode Mengemudi

(1) Saat berkendara, gunakan garis putih di sebelah kiri sebagai panduan dan tetapkan sedikit ke kiri di lajur Anda. Hal ini membantu menjaga jarak aman dari kendaraan yang menyalip dan mencegah kontak dengan kendaraan lain. kecelakaan.

(2) Jangan berkendara di bahu jalan atau jalur samping jalan tol.

(3) Pada jalan dengan lajur pendakian, kendaraan yang melaju lebih lambat harus menggunakan lajur pendakian.

(4) Jangan melakukan putar balik, mundur, atau melewati pembatas jalan tengah di jalur utama.

(5) Saat menyalip, beri sinyal lebih awal dan perhatikan pergerakan kendaraan lain di jalur mendahului. Pastikan kendaraan yang Anda salip terlihat jelas di kaca spion Anda sebelum kembali ke jalur Anda.

(6) Jangan menghalangi jalannya kendaraan darurat yang masuk atau keluar jalur utama.

(7) Pengereman mendadak pada kecepatan tinggi sangat berbahaya. Gunakan pengereman mesin dengan memindahkan gigi ke posisi yang lebih rendah, dan gunakan rem kaki secara bertahap.

(8) Hindari manuver kemudi mendadak saat berkendara dengan kecepatan tinggi.

(9) Saat angin kencang, kurangi kecepatan dan berhati-hatilah karena kemudi bisa menjadi sulit. Berhati-hatilah terutama saat keluar terowongan atau melewati jalan berbukit karena angin samping dapat memengaruhi pengendalian.

(10) Kurangi kecepatan sebelum memasuki terowongan, karena jarak pandang menurun drastis.

(11) Pada malam hari, gunakan lampu jauh ketika tidak berada tepat di belakang atau di dekat kendaraan yang melaju untuk mendeteksi kendaraan yang berhenti atau bahaya jalan lebih cepat.

(12) Berhati-hatilah agar tidak memasuki jalur utama dengan arah yang salah. Perhatikan papan informasi di jalan tol.

2-4 Larangan Parkir dan Berhenti (1) Parkir atau

berhenti di jalan tol dilarang kecuali dalam situasi berikut:

• Berhenti sementara untuk mencegah bahaya.

• Berhenti karena kendaraan mogok di bahu jalan atau jalur samping yang cukup lebar saat tidak dapat dihindari.

• Parkir di area parkir atau berhenti untuk membayar tol.

(2) Jika kendaraan mogok, kehabisan bahan bakar, atau terlibat kecelakaan, pasang alat peringatan di jalan di belakang kendaraan. Jika tidak memungkinkan, pasang lampu peringatan di tempat yang mudah terlihat di pinggir jalan. Pada malam hari atau dalam kondisi jarak pandang terbatas (kurang dari 200 meter), gunakan lampu hazard, lampu parkir, atau lampu belakang. Gunakan suar untuk memberi peringatan kepada kendaraan di belakang. Pasang papan peringatan agar tidak jatuh saat angin kencang, dan jangan lupa untuk mengambilnya kembali setelah meninggalkan lokasi kejadian.

(3) Jika tidak dapat mengemudi karena mogok, kekurangan bahan bakar, atau kecelakaan, hubungi polisi di 110 atau gunakan telepon darurat untuk memanggil truk derek. Jika memungkinkan, gunakan motor starter untuk memindahkan kendaraan ke bahu jalan atau jalur samping (khusus transmisi manual).

(4) Berada di dalam kendaraan yang tidak beroperasi di jalan tol sangatlah berbahaya karena

Risiko tabrakan. Setelah mengambil langkah-langkah keselamatan yang diperlukan, evakuasi ke lokasi yang aman, misalnya di luar pagar pembatas.

(5) Jika barang bawaan terjatuh atau berserakan di jalan tol, hubungi polisi di 110 atau gunakan telepon darurat untuk meminta barang bawaan dipindahkan.

2-5 Keluar dari Jalur Utama (1)

Perhatikan rambu petunjuk arah yang menunjukkan arah tujuan Anda dan pintu keluar berikutnya.

(2) Saat mendekati pintu keluar, Anda harus memasuki jalur kendaraan yang mengarah ke pintu keluar tersebut.

Jika tersedia jalur deselerasi, gunakan jalur tersebut dan lakukan deselerasi dengan menggunakan speedometer, alih-alih mengandalkan indra Anda.

(3) Setelah keluar ke jalan umum, terapkan metode mengemudi yang sesuai untuk jalan tersebut. Khususnya, setelah keluar dari jalan tol, berhati-hatilah agar tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi secara tidak sengaja, karena hal ini sering terjadi.

6. Pedoman bagi Pengemudi Bus

1. Perlindungan Penumpang

(1) Pengemudi bus harus selalu mengutamakan keselamatan penumpang. Meskipun kendaraan lain atau pejalan kaki berperilaku berbahaya, tetaplah berhati-hati untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Hindari pengereman mendadak atau akselerasi cepat yang dapat mengejutkan penumpang. Di jalan bergelombang, beri tahu penumpang dan anjurkan untuk berhati-hati.

(2) Saat mengoperasikan bus, perhatikan hal-hal berikut ini:

• Beritahu perusahaan jika sakit atau kelelahan menghalangi berkendara yang aman

.

• Segera hentikan berkendara jika terdeteksi kerusakan serius atau jika ada risiko kecelakaan parah.

• Saat meninggalkan kendaraan di tanjakan atau melewati area berbahaya, pastikan penumpang turun.

• Jika sebuah bus tidak dapat bergerak di perlintasan kereta api karena suatu kerusakan, segera evakuasi penumpang dan beri tanda pada kereta yang mendekat dengan suar atau perangkat lainnya.

• Saat berganti shift, informasikan kondisi jalan dan kendaraan kepada pengemudi berikutnya. Pengemudi baru harus memeriksa kemudi, rem, dan fungsi lainnya.

• Pastikan pintu di area naik/keluar dibuka hanya setelah berhenti total dan ditutup rapat sebelum keberangkatan.

• Jika terjadi kecelakaan, berikan pertolongan pertama, amankan harta benda yang hilang, dan utamakan perlindungan terhadap orang yang terluka.

• Hindari mengenakan pakaian yang dapat mengganggu kelancaran berkendara.

• Kecuali dalam keadaan darurat, jangan gunakan klakson tepat sebelum berangkat kecuali keselamatan terjamin. terkonfirmasi.

• Jika ada kondektur, andalkan sinyal mereka untuk keberangkatan dan panduan di perlintasan tanpa alarm atau saat mundur.

2. Pedoman Tambahan

Pengemudi bus, awak bus, dan operator harus mematuhi hal berikut:

(1) Nyalakan lampu interior saat mengoperasikan bus di malam hari di jalan umum.

(2) Hindari percakapan yang tidak perlu ketika mengoperasikan bus dengan penumpang di dalamnya.

(3) Jangan merokok di hadapan penumpang.

(4) Jangan memperbolehkan penumpang membawa barang berbahaya seperti bensin, minyak tanah, atau asam klorida ke papan.

(5) Mencegah penumpang melakukan kegiatan yang melanggar hukum di dalam bus.

(6) Melengkapi bus yang melewati perlintasan kereta api dengan alat pemberi isyarat darurat seperti bendera merah atau lampu.

(7) Melakukan inspeksi harian sebelum memulai operasi dan melaporkan hasilnya kepada operator.

7 Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, Kerusakan, atau Bencana

1. Kecelakaan Lalu Lintas

1-1 Kewajiban Pengemudi dan Awak Kapal

(1) Hentikan kendaraan di tempat yang aman, matikan mesin, dan cegah kecelakaan tambahan.

(2) Berikan pertolongan pertama kepada korban luka, seperti menghentikan pendarahan dengan kain kasa atau sapu tangan, hingga bantuan medis tiba. Hindari memindahkan korban dengan cedera kepala kecuali diperlukan untuk mencegah cedera lebih lanjut.

(3) Laporkan lokasi kecelakaan, jumlah korban luka, tingkat keparahan cedera, tingkat kerusakan, dan detail muatan kendaraan kepada perusahaan dan polisi. Kecelakaan kecil sekalipun harus dilaporkan.

Kendaraan darurat atau bus yang membawa penumpang yang terluka dapat terus beroperasi setelah memastikan korban terluka dirawat dan polisi diberitahu.

1-2 Menerima Diagnosis Medis

Bahkan cedera ringan pun harus dilaporkan ke polisi. Jika terjadi trauma kepala, segera periksakan ke dokter untuk mencegah potensi komplikasi.

1-3 Kerjasama dari Pengamat

(1) Di lokasi kecelakaan, bantulah orang yang terluka dan pindahkan kendaraan bila diperlukan.

(2) Jika menyaksikan tabrak lari, bantulah korban yang terluka dan laporkan rincian kendaraan seperti plat nomor dan karakteristiknya kepada polisi.

(3) Hindari merokok atau membuang korek api di lokasi kecelakaan yang mungkin terdapat bensin atau bahan berbahaya.

1-4 Konsultasi Kecelakaan Lalu Lintas

Pusat Promosi Keselamatan Lalu Lintas Prefektur menawarkan konsultasi mengenai kecelakaan lalu lintas. Gunakan sumber daya ini bila diperlukan.

2. Jika Terjadi Kerusakan

(1) Jika kendaraan mogok atau kehabisan bahan bakar atau cairan pendingin, berhentilah di tempat yang tidak menghalangi kendaraan lain dan segera perbaiki atau isi ulang. Di jalan tol, berhentilah di bahu jalan atau jalur samping untuk menghindari halangan lalu lintas.

(2) Pada malam hari atau di jalan umum, nyalakan lampu hazard atau pasang alat peringatan untuk menandakan kendaraan berhenti. Pada siang hari, gunakan alat peringatan atau buka bagasi untuk memberi tanda status kendaraan.

(3) Di jalan tol, pasang lampu peringatan siang atau malam hari di belakang kendaraan. Jika tidak memungkinkan karena keterbatasan fisik, pasang lampu peringatan di lokasi pinggir jalan yang mudah terlihat. Di malam hari, nyalakan lampu hazard, lampu parkir, atau lampu belakang. Gunakan suar untuk memberi sinyal kepada lalu lintas yang datang dari arah berlawanan saat memasang lampu peringatan.

(4) Meninggalkan kendaraan mogok di jalan raya sangat berbahaya dan dapat menyebabkan tabrakan dari belakang. Setelah mengambil tindakan pencegahan awal, segera hubungi JAF (Federasi Otomotif Jepang) atau bengkel untuk memindahkan kendaraan dari jalan. Saat menderek dengan kendaraan lain, jaga jarak aman (dalam 5 meter) dan ikat kendaraan dengan tali kuat bertanda kain putih (30 cm persegi atau lebih besar).

3. Jika Terjadi Bencana

3-1 Kapan Deklarasi Peringatan Gempa Bumi Dikeluarkan

Wilayah yang berisiko gempa bumi besar ditetapkan sebagai wilayah spesifik. Saat ini, wilayah yang terkait dengan Gempa Tokai meliputi seluruh Prefektur Shizuoka dan sebagian Prefektur Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Nagano, Gifu, Aichi, dan Mie. Jika persiapan menghadapi gempa bumi besar di wilayah-wilayah ini mendesak, Perdana Menteri akan mengeluarkan Deklarasi Peringatan Gempa Bumi.

Jika deklarasi tersebut dibuat, kendaraan umum dapat dilarang atau dibatasi untuk beroperasi di wilayah tersebut. Pengemudi di wilayah tersebut harus mengambil tindakan berikut:

(1) Saat Mengemudi pada Saat Deklarasi

• Jika Anda mengetahui Deklarasi Peringatan Gempa Bumi saat berkendara, bersiaplah menghadapi gempa bumi dengan tenang, berkendara dengan kecepatan rendah, dan dengarkan informasi gempa bumi dan lalu lintas yang sedang berlangsung melalui radio mobil. Bertindaklah sesuai dengan informasi yang diberikan.

2. Jika evakuasi berjalan kaki, parkirlah mobil di pinggir jalan sebisa mungkin. Jika harus ditinggalkan di jalan, parkirlah di sisi kiri, matikan mesin, tinggalkan kunci mesin di tempatnya atau di tempat yang mudah terlihat di dalam mobil (misalnya, kursi pengemudi), tutup jendela, dan jangan kunci pintu. Hindari parkir di lokasi yang akan menghalangi evakuasi atau aktivitas tanggap darurat.

(2) Saat Tidak Mengemudi pada Saat Deklarasi

Jangan menggunakan kendaraan untuk evakuasi kecuali saat melarikan diri dari tsunami.

3-2 Saat Peringatan Gempa Darurat Diumumkan

Peringatan Gempa Darurat dikeluarkan ketika intensitas seismik yang diprediksi sekitar 5 kali lebih rendah atau lebih tinggi. Jika Anda sedang mengemudi saat peringatan diumumkan, ikuti langkah-langkah berikut:

• Nyalakan lampu hazard untuk memperingatkan kendaraan di sekitar.

• Hindari pengereman mendadak dan kurangi kecepatan secara perlahan.

3-3 Ketika Gempa Besar Terjadi

Jika terjadi gempa bumi besar, pengemudi harus mengambil tindakan berikut:

(1) Saat Mengemudi Saat Terjadi Gempa Bumi

• Hindari mengemudikan atau mengerem mendadak, dan hentikan kendaraan dengan aman di sisi kiri jalan. jalan.

• Setelah berhenti, dengarkan informasi gempa bumi dan lalu lintas melalui radio mobil dan bertindak berdasarkan informasi dan kondisi sekitar.

• Jika Anda harus terus mengemudi, perhatikan dengan saksama kerusakan jalan, rambu lalu lintas yang tidak berfungsi, dan rintangan di jalan.

4 Jika meninggalkan kendaraan untuk evakuasi, pindahkan kendaraan dari jalan sebisa mungkin. Jika ditinggalkan di jalan, parkirlah di sisi kiri, matikan mesin, biarkan kunci tetap di tempatnya atau terlihat, tutup jendela, dan jangan mengunci pintu. Jangan parkir di lokasi yang menghalangi jalur evakuasi atau kegiatan tanggap bencana.

(2) Saat Tidak Mengemudi Saat Terjadi Gempa Bumi

• Kecuali untuk evakuasi tsunami, jangan menggunakan kendaraan untuk evakuasi.

• Jika menggunakan kendaraan untuk evakuasi tsunami, berkendara dengan hati-hati, pertimbangkan kerusakan jalan, rambu lalu lintas yang tidak berfungsi, dan rintangan.

3-4 Kapan Pembatasan Lalu Lintas Diberlakukan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Penanggulangan Bencana

Jika terjadi atau kemungkinan besar terjadi bencana, pembatasan lalu lintas dapat diberlakukan di prefektur terdampak atau wilayah sekitarnya. Dengan adanya pembatasan ini, kendaraan umum dapat dilarang atau dibatasi untuk beroperasi.

Jika pembatasan diberlakukan, pengemudi kendaraan umum harus mengambil tindakan berikut:

(1) Segera pindahkan kendaraan ke salah satu lokasi berikut:

• Jika hanya sebagian jalan yang dibatasi, pindahlah ke jalan yang tidak dibatasi.

• Jika pembatasan mencakup suatu area, pindahkan kendaraan dari jalan.

(2) Jika relokasi segera sulit dilakukan, parkirkan kendaraan di sepanjang sisi kiri jalan untuk menghindari menghalangi kendaraan darurat.

(3) Ikuti instruksi petugas polisi mengenai pemindahan atau parkir kendaraan.

Petugas polisi dapat mengeluarkan instruksi untuk memastikan kendaraan darurat dapat melewati area terlarang.

Jika instruksi ini tidak diikuti, atau jika tidak ada pengemudi, polisi akan

dapat mengambil tindakan sendiri, yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Instruksi tersebut juga dapat diberikan oleh Pasukan Bela Diri atau petugas pemadam kebakaran jika petugas polisi tidak tersedia.

8. Mengembalikan Kendaraan ke Depo

- Ikuti instruksi operasional dari perusahaan mengenai pengembalian kendaraan ke depo.
- Parkirkan kendaraan dan ikuti peraturan depo mengenai lokasi dan urutan parkir setelahnya kedatangan.
- Setelah parkir, periksa bagian belakang kendaraan untuk memastikan tidak ada penumpang atau barang bawaan telah tertinggal.

9. Menjaga Kebersihan (Termasuk Mencuci Kendaraan)

- Setelah mencapai tujuan dan menurunkan penumpang, periksa kendaraan untuk memastikan tidak ada barang bawaan atau penumpang yang tertinggal, dan bersihkan sampah atau kotoran. Segera laporkan barang mencurigakan kepada perusahaan.
- Pembersihan secara berkala harus dilakukan untuk menjaga kebersihan kendaraan, mengikuti aturan perusahaan.

10. Absen Pengemudi

1. Tujuan Roll Call

Mengemudi yang aman memerlukan kepastian bahwa kendaraan dan pengemudi dalam kondisi normal. Pengemudi diwajibkan untuk menjalani absensi dari kondektur yang ditunjuk sebelum beroperasi. Absensi memastikan pengemudi menerima instruksi, konfirmasi, dan saran yang diperlukan untuk operasi yang aman.

2. Prosedur Absensi

Absensi biasanya dilakukan secara langsung sebelum dan sesudah operasi untuk menilai kesehatan pengemudi dan mendeteksi kelainan secara lebih akurat.

3. Kondektur Pemanggilan yang Ditunjuk

Pemanggilan harus dilakukan oleh manajer operasional atau asisten yang berwenang. Manajer operasional harus memimpin sendiri setidaknya sepertiga dari semua pemanggilan.

4. Jenis dan Isi Roll Call

(1) Jenis-jenis Absensi

• Absensi pra-operasi (biasanya secara langsung)

• Absensi tengah operasi (melalui telepon atau metode lain)

• Absensi pasca operasi (biasanya secara langsung)

(2) Daftar Periksa Absensi Pra-Operasi

• Verifikasi kesehatan pengemudi, kelelahan, konsumsi alkohol, keadaan emosional, dan kesiapan untuk mengemudi yang aman.

• Periksa kadar alkohol menggunakan breathalyzer.

• Pastikan pemeriksaan kendaraan harian telah selesai.

• Periksa pakaian yang pantas.

• Pastikan kepemilikan dokumen yang diperlukan dan alat sinyal darurat.

- Memberikan petunjuk tentang tempat istirahat, penumpang, cuaca, dan kondisi jalan.

- Atasi permasalahan spesifik berdasarkan kecenderungan masing-masing pengemudi.

(3) Daftar Periksa Absensi Pasca Operasi

- Pastikan tidak ada kelainan pada kendaraan, penumpang, atau catatan operasi.

- Gunakan breathalyzer untuk memastikan tidak ada alkohol.

- Kumpulkan dan bagikan informasi yang relevan, seperti kondisi jalan dan informasi terkini tentang keselamatan.

- Konfirmasikan jadwal pengemudi pada hari berikutnya.

(4) Daftar Periksa Absensi Tengah Operasional

- Gunakan breathalyzer untuk memastikan tidak ada alkohol.

- Menilai kondisi kendaraan dan operasional.

- Verifikasi kesehatan pengemudi dan kemampuan untuk melanjutkan berkendara yang aman.

Panduan Layanan Pelanggan

1 Layanan Pelanggan Umum

1. Dasar-dasar Layanan Pelanggan

Pengemudi bus diharapkan dapat mengantar penumpang ke tujuan dengan aman dan nyaman. Untuk mencapai hal ini, mereka harus mengutamakan keselamatan dan berinteraksi dengan penumpang dengan ramah, sopan, dan penuh hormat. Memberikan layanan dengan empati dan pemahaman dari sudut pandang penumpang adalah inti dari layanan pelanggan. Berusahalah untuk terus meningkatkan layanan dan memastikan penumpang merasa aman dan terlindungi.

2. Pola Pikir Layanan Pelanggan

- (1) Memperlakukan penumpang dengan kebaikan, empati, dan semangat saling pertimbangan, serta memberikan pelayanan yang sopan dan santun.
- (2) Menjaga penampilan agar tetap bersih agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman atau tidak menyenangkan. penumpang.
- (3) Jaga kebersihan interior bus untuk memastikan penumpang merasa nyaman dalam perjalanan.
- (4) Selalu mengutamakan keselamatan penumpang, menghindari kelalaian atau sikap terlalu percaya diri, dan mengambil tindakan yang tepat. tindakan perlindungan terbaik selama kecelakaan atau keadaan darurat.
- (5) Memperlakukan semua penumpang secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, kewarganegaraan, jenis kelamin, usia, atau pakaian.
- (6) Dengarkan masukan penumpang dengan rendah hati. Sebaliknya, tangani situasi yang melibatkan penumpang yang mungkin menimbulkan risiko bagi orang lain dengan tepat, seperti menolak layanan ketika diperlukan.

2 Mendukung Penumpang Penyandang Disabilitas atau Penumpang Lansia

1. Membantu Pengguna Kursi Roda

- (1) Memberikan bantuan sesuai dengan preferensi pengguna setelah mengonfirmasi dengan mereka.
- (2) Dorong kursi roda secara perlahan dan hati-hati.

(3) Memahami karakteristik berbagai jenis kursi roda, seperti manual atau listrik, dan memberikan dukungan yang sesuai.

(4) Jangan menolak pengguna kursi roda untuk naik ke dalam bus karena kepadatan penumpang.

2. Membantu Penumpang Penyandang Disabilitas

(1) Bagi penumpang yang menggunakan tongkat atau anjing pemandu, pastikan proses naik dan turun berjalan lancar dengan memberikan bantuan lisan kepada penumpang individu atau penumpang lain bila diperlukan.

(5) Masalah umum dan respons yang tepat:

	Masalah Umum (Penumpang)	Metode Bimbingan dan Dukungan (Penggerak)
Untuk Individu dengan Pendengaran Gangguan	Mereka mungkin secara tidak sengaja menaiki kendaraan yang salah. Mereka mungkin akan melewatkan perhentian dan melewatnya.	Gunakan alat seperti menulis di kertas atau di telapak tangan untuk menyampaikan informasi. Berbicaralah dengan jelas, biarkan mereka membaca kata-kata dengan mengamati gerakan bibir. Gunakan gerakan tangan atau bahasa tubuh untuk membantu komunikasi.
Untuk Individu dengan Visual Gangguan	Mereka mungkin kesulitan untuk mengerti situasi di dalam kendaraan, membuat sulit menemukan tempat duduk atau menghindari benturan dengan benda. Mereka mungkin merasa stres karena kesulitan dalam menangani pembayaran tarif atau pertukaran dengan lancar uang. Saat turun, mereka mungkin salah melangkah di tangga, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Mereka mungkin tidak dapat memeriksa keadaan sekelilingnya demi keselamatan saat turun dari kendaraan.	Pengumuman Awal Pastikan untuk memberikan informasi cukup awal agar penumpang memiliki cukup waktu untuk bersiap dan bertindak. Pengumuman yang Jelas Pastikan pengumumannya keras dan cukup jelas untuk didengar dalam situasi apa pun. Pengumuman Khusus Daripada menggunakan ungkapan yang tidak jelas seperti "sedikit ke depan" atau "sedikit ke belakang", gunakanlah ungkapan yang spesifik instruksi seperti "1 meter ke depan" atau "satu kursi belakang." Panduan Berikan arahan verbal secara perlahan. Bila perlu, tawarkan bantuan langsung dengan menggenggam tangan mereka dan membimbing mereka.

3. Membantu Penumpang Lansia

- (1) Pastikan mereka tidak merasa terburu-buru atau tertekan, yang dapat menyebabkan jatuh saat naik atau turun. Dorong mereka untuk bergerak perlahan dan stabil.
- (2) Perhatikan penumpang lanjut usia yang menggunakan tongkat untuk menghindari kecelakaan dengan pintu atau benda lain. halangan.

3 Pengumpulan Tarif (Tidak Termasuk Bus Sewaan)

- Kumpulkan tarif yang benar dari semua penumpang.
- Jangan mengizinkan penumpang naik berdasarkan kebijaksanaan pribadi atau keadaan.
- Metode pembayaran yang diterima bervariasi berdasarkan kendaraan dan perusahaan, termasuk uang tunai (tagihan dan koin), kartu IC, atau ponsel pintar (kode QR). Pastikan metode yang digunakan tepat.

4 Penanganan Bagasi (Termasuk Layanan Bagasi dan Barang Hilang)

1. Ruang Bagasi

- (1) Bus jalan raya dan bus carteran dilengkapi dengan ruang bagasi untuk penumpang. bagasi.
- (2) Selama pengoperasian, pastikan pintu ruang bagasi tertutup sepenuhnya dan terkunci dengan aman.
- (3) Untuk mencegah kecelakaan serius yang disebabkan oleh bagasi terbuka dan barang bawaan terjatuh selama pengoperasian, verifikasi bahwa pintu ruang bagasi terkunci dengan aman dengan menarik pegangannya untuk memastikan pintu tidak terbuka sebelum keberangkatan.

2. Barang Hilang

- (1) Ingatkan penumpang untuk memeriksa barang bawaannya saat turun.
- (2) Setelah semua penumpang turun di halte terakhir, atau saat memasuki atau meninggalkan depo, periksa seluruh bus secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada barang yang hilang.

(3) Jika barang hilang ditemukan, laporkan ke perusahaan dengan rincian berikut:

o Jika ditemukan oleh pengemudi:

Sertakan nama rute, waktu penemuan, dan lokasi di dalam bus.

o Jika ditemukan oleh penumpang:

Konfirmasikan waktu dan lokasi penemuan di dalam bus dari penumpang dan laporkan ke perusahaan.

Operasi 5 Pintu

1. Operasi Dasar

- (1) Buka pintu hanya setelah kendaraan benar-benar berhenti.
- (2) Mulailah berkendara hanya setelah pintu tertutup sepenuhnya.
- (3) Saat menutup pintu, pastikan penumpang atau barang bawaan tidak terhalang secara visual.
pengecekan menggunakan cermin atau pengamatan langsung.

2. Saat Naik Pesawat

- (1) Periksa lingkungan sekitar untuk keselamatan sebelum membuka pintu.
- (2) Tutup pintu hanya setelah memastikan semua penumpang telah naik.

3. Saat Turun (1) Setelah

- berhenti, pastikan lingkungan sekitar aman sebelum membuka pintu.
- (2) Tutup pintu hanya setelah memastikan penumpang telah turun dan bergerak dengan aman menjauh dari kendaraan.

6 Penanganan Keadaan Darurat Medis

- Hentikan kendaraan di lokasi yang aman.
- Beritahukan penumpang lain di dalam bus bahwa bus telah berhenti karena alasan medis keadaan darurat.
- Utamakan menyelamatkan nyawa daripada mematuhi rute yang dijadwalkan.

7 Menanggapi Kecelakaan

- Hentikan kendaraan di lokasi yang aman.

- Jelaskan situasinya kepada penumpang.

- Laporkan kejadian sesuai dengan peraturan perusahaan (misalnya, beri tahu perusahaan dan polisi).

Jangan mencoba menyelesaikan masalah secara mandiri.

- Utamakan penyelamatan nyawa daripada mematuhi rute yang dijadwalkan, terutama dalam memberikan pertolongan kepada penumpang yang terluka.

- Jika terjadi kebakaran kendaraan atau situasi berbahaya lainnya yang mengancam keselamatan penumpang, segera evakuasi semua penumpang ke lokasi aman di luar kendaraan.