

Ejemplo de Listas

Las listas son arreglos ordenados de un tipo de dato, puede haber listas de otras listas, de enteros, de funciones, de apuntadores, etc.

Las listas existen en la memoria como una dirección a un segmento de memoria, donde suma i veces el tamaño del tipo de dato, donde i es el índice.

El tamaño de una lista es igual al numero de elementos que contiene por el tamaño del tipo de dato que contiene, en caso de las cadenas de caracteres se le suma 1 char (1 byte) más para indicar el fin de la oración con un 0x00. En el siguiente ejemplo, se presentan vectores o listas uni y bidimensionales.

Código Fuente

```
1  /*****
2  Instituto Tecnológico de Durango
3  Departamento Metal-Mecanica
4
5  Programacion Avanzada 7U
6  Fabian Quiñones Escarzaga 23040871
7  Ing. Mario Gerardo Hernandez Marines
8  2026-02-10
9  Ejemplo de Listas
10 *****/
11 #include <iostream>
12 #include <string.h>
13
14 bool m[1][3] = {1,0,1};
15 char vectorChar[3] = {'x','a','w'};
16 float vectorFloat[5] = {1.1f,2.3f,0.45f,431.08f,1023.005f};
17 int m_int[3][2]={1,2,-3,4,-5,6};
18 std::string m_str[2][1] = {"Tacon", "Pedro"};
19
20 int main(){
21     using namespace std;
22     cout << "Dame el valor para m[1][0]:\n >>";
23     cin >> m[1][0];
24     cout << endl;
25     cout << "Dando el valor para vectorChar[2]:\n >>";
26     cout << vectorChar[2]<<endl;
27     cout << "Dando el valor para vectorFloat[4]:\n >>";
28     cout << vectorFloat[4]<<endl;
29     cout << "Dando el valor para m_int[2]:\n >>";
30     cout << *m_int[2]<<endl;
31     cout << "Dando el valor para m_str[0][0]:\n >>";
32     cout << m_str[0][0]<<endl;
33     cout << "Dando el valor para m_str[0][0][2]:\n >>";
34     cout << m_str[0][0][2]<<endl;
35     return 0;
36 }
```

Registro de Ejecución (Interacción)

```
Dame el valor para m[1][0]:
>>10
```

```
Dando el valor para vectorChar[2]:  
>>w  
Dando el valor para vectorFloat[4]:  
>>1023.01  
Dando el valor para m_int[2]:  
>>-5  
Dando el valor para m_str[0][0]:  
>>Tacon  
Dando el valor para m_str[0][0][2]:  
>>c
```