Propuesta de sprints — versión 1.2

Estado: propuesta candidata basada en el backlog v1.2; no aprobada ni comprometida. Los perfiles se asignan por el rol orquestador a cada historia/tarea de implementación. No se fijan fechas, duración, estimaciones, capacidad ni velocidad.

Criterios de organización

- Agrupar historias por resultado de usuario y dependencias de flujo.
- Atender primero los destinos y accesos rotos, sin alterar los permisos de cada rol.
- Mantener cada historia en un único sprint candidato.
- Asignar a cada historia un perfil responsable del catálogo de roles Continuum. Esa asignación indica el perfil responsable principal; no impide solicitar apoyo de otros roles durante la ejecución.
- Resolver las preguntas abiertas del backlog antes de comprometer el sprint correspondiente.

Secuencia candidata

Sprint	Objetivo	Historias	Resultado esperado
1	Acceso directo y navegación por rol	GT-HU-041, GT-HU-042, GT-HU-052, GT-HU-053	Coordinación y Supervisor llegan a Seguimiento, Rúbricas abre su destino autorizado y se verifica la configuración de la identidad del simulador SAML.
2	Acciones de trabajo del Supervisor	GT-HU-043, GT-HU-044, GT-HU-045	Supervisor organiza su bandeja por estado y abre el plan o evaluación terminal de la práctica elegida, respetando asignaciones y permisos.
3	Expediente y navegación contextual	GT-HU-046, GT-HU-047, GT-HU-048, GT-HU-049, GT-HU-050	El expediente comunica el avance, agrupa documentos y ofrece acciones válidas y regresos seguros a su contexto.
4	Perfil y administración académica	GT-HU-039, GT-HU-040, GT-HU-051	El usuario puede mantener su perfil y contraseña, y Coordinación puede asignar un Tutor bajo reglas acordadas.

Perfiles asignados por el orquestador

Sprint	Historia/tarea	Perfil responsable asignado	Motivo principal
1	GT-HU-041 — Abrir Seguimiento al ingresar como Coordinación	`backend`	Resolver el destino posterior a la autenticación y conservar las reglas de acceso por rol.
1	GT-HU-042 — Abrir Seguimiento al ingresar como Supervisor	`backend`	Resolver el destino posterior a la autenticación y mantener el alcance de datos asignados.
1	GT-HU-052 — Corregir el acceso de Coordinación a Rúbricas	`qa`	Confirmar por prueba que el enlace y la ruta existente siguen disponibles solo para Coordinación; no duplicar una corrección ya entregada.

Sprint	Historia/tarea	Perfil responsable asignado	Motivo principal
1	GT-HU-053 — Configurar la identidad del simulador SAML por entorno	`devops-infraestructura`	Verificar la configuración del entorno y su documentación sin exponer credenciales.
2	GT-HU-043 — Filtrar las prácticas de Seguimiento por estado	`frontend`	Diseñar y construir el control visual de filtro o pestañas y sus estados.
2	GT-HU-044 — Abrir directamente el plan de trabajo del alumno	`backend`	Resolver destino del registro específico y validar rol/asignación.
2	GT-HU-045 — Abrir directamente la evaluación terminal	`backend`	Resolver destino y validar habilitación y autorización de la evaluación.
3	GT-HU-046 — Mostrar los documentos iniciales en los requisitos de término	`frontend`	Presentar el orden y los estados actuales en el expediente.
3	GT-HU-047 — Agrupar los documentos del expediente en un acordeón	`frontend`	Implementar la agrupación accesible y el estado colapsado inicial.
3	GT-HU-048 — Mostrar acciones del expediente cuando estén disponibles	`backend`	Definir y hacer cumplir condiciones de disponibilidad y autorización de los destinos.
3	GT-HU-049 — Volver al expediente desde la carta de presentación	`frontend`	Preservar el contexto de navegación y mostrar el regreso adecuado.
3	GT-HU-050 — Regresar desde la consulta del plan de trabajo	`frontend`	Añadir el control de retorno y conservar el contexto autorizado.
4	GT-HU-039 — Editar los datos personales del perfil	`backend`	Validar y persistir cambios propios sin permitir cambiar el correo ni editar otras cuentas.
4	GT-HU-040 — Crear o cambiar la contraseña desde el perfil	`backend`	Aplicar las reglas de autenticación y almacenamiento seguro acordadas.
4	GT-HU-051 — Asignar un Tutor al alumno	`backend`	Persistir y autorizar una relación de asignación académica.

Detalle por sprint

Sprint 1 — Acceso directo y navegación por rol

Historias y perfiles: GT-HU-041 (`backend`), GT-HU-042 (`backend`), GT-HU-052 (`qa`) y GT-HU-053 (`devops-infraestructura`).

Rama: `sprint/v1.2-1-acceso-navegacion-rol`, creada desde `develop`.

Dependencias: existen Seguimiento, el módulo de Rúbricas y la configuración local del simulador SAML. Se deben verificar las rutas y permisos vigentes antes de cambiar destinos.

Salida: la autenticación conduce a cada rol al espacio autorizado; el enlace Rúbricas abre el módulo correcto. La autenticación local de Coordinación ya redirige a Seguimiento; GT-HU-041 debe completar la redirección SAML, cuyo controlador actualmente vuelve a `home`. Las pruebas actuales de navegación y gestión de Rúbricas pasan, por lo que GT-HU-052 será una tarea de verificación QA. La persona solicitante confirmó que GT-HU-053 se limita a verificar y documentar la configuración existente por `SAML_SIMULATOR_EMAIL`, sin código nuevo.

Refinamiento requerido: probar las rutas de inicio local y SAML para Coordinación y Supervisor, preservando los destinos de Alumno y Tutor y la autorización vigente.

Sprint 2 — Acciones de trabajo del Supervisor

Historias y perfiles: GT-HU-043 (`frontend`), GT-HU-044 (`backend`) y GT-HU-045 (`backend`).

Dependencias: Seguimiento, planes de trabajo y evaluación terminal ya existen; las acciones deben resolver el registro asociado a la práctica seleccionada, no abrir catálogos generales.

Salida: el Supervisor localiza sus revisiones pendientes y accede al registro correcto, sin ampliar el alcance de empresa ni de práctica.

Refinamiento requerido: definir estados vigentes y su correspondencia con aceptación, plan y evaluación; decidir entre filtro o pestañas para GT-HU-043. La disponibilidad de acciones y el permiso del destino deben comprobarse en servidor.

Sprint 3 — Expediente y navegación contextual

Historias y perfiles: GT-HU-046 (`frontend`), GT-HU-047 (`frontend`), GT-HU-048 (`backend`), GT-HU-049 (`frontend`) y GT-HU-050 (`frontend`).

Dependencias: expediente, estados de documentos, carta de presentación, consulta del plan y permisos actuales por rol.

Salida: el expediente muestra el avance del proceso de forma compacta; las acciones solo llevan a destinos válidos y los regresos no pierden el contexto ni permiten saltar a recursos no autorizados.

Refinamiento requerido: acordar la composición exacta de los requisitos de término, condiciones de disponibilidad de las acciones y destino seguro para accesos directos sin origen conocido.

Sprint 4 — Perfil y administración académica

Historias y perfiles: GT-HU-039 (`backend`), GT-HU-040 (`backend`) y GT-HU-051 (`backend`).

Dependencias: autenticación, modelo de usuario, Tutoría y asociación actual entre Tutor, alumno y práctica.

Salida: los cambios de perfil son propios y validados; la contraseña se gestiona según la política acordada y Coordinación puede administrar la asignación de Tutor sin modificar relaciones fuera de su alcance.

Refinamiento requerido: lista de campos editables, política de contraseña, tratamiento de cuentas federadas, objeto al que se asigna el Tutor y reglas de reasignación.

Cobertura y asignación

Sprint	Historias
1	GT-HU-041, GT-HU-042, GT-HU-052, GT-HU-053
2	GT-HU-043, GT-HU-044, GT-HU-045
3	GT-HU-046, GT-HU-047, GT-HU-048, GT-HU-049, GT-HU-050
4	GT-HU-039, GT-HU-040, GT-HU-051

Las 15 historias del backlog aparecen exactamente una vez y cada una tiene un perfil responsable asignado en la tabla anterior. Las asignaciones son propuestas del orquestador para la planificación y pueden ajustarse al iniciar cada tarea si el write-set real cambia; no significan que esas tareas ya se hayan creado o iniciado.

Pendientes antes de comprometer sprints

- Resolver las preguntas abiertas vinculadas a cada sprint en el backlog.
- GT-HU-053 se confirmó como verificación y documentación, sin desarrollo nuevo, pese a no aparecer en el archivo de modificaciones.
- Crear una tarea Continuum por historia al iniciar el sprint correspondiente y asignarla al perfil indicado, según el write-set refinado.
- No establecer fechas, duración, estimaciones, capacidad ni velocidad.