



Página Principal > Cursos > Facultad de Ingeniería > San Salvador de Jujuy > Analista Programador Universitario
> 2° Año - A.P.U. - S.S. de Jujuy > Lab. Sist. Ope II - S.S. de Jujuy > General > Cuestionario Evaluativo 27/05/2021

Comenzado el jueves, 27 de mayo de 2021, 19:11

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 27 de mayo de 2021, 20:22

Tiempo empleado 1 hora 10 minutos

Calificación Sin calificar aún

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 5 sobre 5

El comando `#systemctl -t socket --state inactive`

Seleccione una:

- ☐ a. Muestra los servicios inactivos tipo socket
- ☒ b. Muestra las unidades inactivas tipo socket
- ☐ c. El comando es incorrecto

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 0 sobre 5

El siguiente comando: `#dpkg -f zoom_amd64.deb Maintainer`

Seleccione una:

- ☐ a. Muestra la versión del paquete zoom
- ☐ b. Muestra el mail del usuario desarrollador a cargo del paquete zoom
- ☒ c. Muestra la información de mantenimiento del paquete zoom

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 5 sobre 5

El archivo `/etc/apt/sources.list`:

Seleccione una:

- ☒ a. Contiene el listado de fuentes con paquetes disponibles para instalar con **apt-get**
- ☐ b. Contiene el listado de fuentes con paquetes disponibles para instalar con **apt-get o dpkg**
- ☐ c. Contiene el listado de paquetes disponibles para instalar con **apt-get**

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 0 sobre 5

¿Si en `/opt` existe el script **bakup.sh** donde debería copiarlo para este se ejecute semanalmente?

Seleccione una:

- ☐ a. `#cp /opt/backup.sh /etc/cron.weekly`
- ☐ b. `#cp /opt/backup.sh /etc/weekly`
- ☒ c. `47 6 **1 root /opt/backup.sh`

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 5 sobre 5

El comando `#systemctl isolate multi-user.target`

Seleccione una:

- ☐ a. Cambia el target actual a **multi-user.target** y se reinicia el sistema.
- ☒ b. Cambia el target actual a **multi-user.target** sin reiniciar el sistema.
- ☐ c. Cambia el target por defecto a **multi-user.target** sin reiniciar el sistema.

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 5 sobre 5

¿Qué indica la siguiente línea del archivo **/etc/crontab**?

```
05 04 * * 1,3 root apt-get clean
```

Seleccione una:

- ☐ a. Elimina el cache de paquetes los días lunes y miercoles a horas 04:05
- ☐ b. Limpia el cache de paquetes los días lunes y miercoles a horas 05:04
- ☒ c. Limpia el cache de paquetes los días lunes y miercoles a horas 04:05

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa 0 sobre 5

El comando sudo:

Seleccione una:

- ☐ a. Permite entrar a la cuenta de otro usuario.
- ☐ b. Permite ejecutar un comando con privilegios de otro usuario
- ☒ c. Permite ejecutar un comando solo con privilegios de root.

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa 0 sobre 5

El comando **#journalctl -u sda** debería mostrar los registros de la unidad de almacenamiento pero tiene errores. ¿Cuál es comando correcto?

Respuesta:

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa 5 sobre 5

En administración de sistemas para asegurar la información basta con realizar respaldos (backups) en forma local.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 5 sobre 5

Para instalar un sistema operativo GNU/Linux:

Seleccione una:

- ☐ a. Se necesita de por lo menos 2 particiones, una para el sistema raíz y otra para el directorio de archivos variables del sistema
- ☐ b. Se necesita de por lo menos 2 particiones, una para el sistema raíz y otra para el gestor de arranque
- ☒ c. Se necesita de por lo menos 2 particiones, una para el sistema raíz y otra para el área de intercambio

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 0 sobre 5

Escriba una dependencia del paquete **ftp**

Respuesta:

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa como 25

- a).- Crear el grupo **compras**.
- b).- En un solo comando, agregar el usuario **mperez** con id de usuario **2100** y shell **sh**.
- c).- Agregar el usuario **mperez** al grupo **compras**.
- d).- En un solo comando agregar el usuario **ftorrez** dentro del grupo **compras** y directorio personal en **/opt**
- e).- Bloquear la cuenta del usuario **mperez**.

```
#sudo groupadd compras
```

```
#sudo adduser --uid 2100 --shell /bin/sh mperez
```

```
#sudo usermod -a -G mperez compras
```

```
#sudo adduser --home /opt -G compras ftorrez
```

```
#sudo usermod --lock mpereze
```

Pregunta 13

Finalizado

Puntúa 0 sobre 5

¿El target **sysinit.target** es una dependencia del servicio **cron**?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 14

Finalizado

Puntúa 5 sobre 5

Para operar un sistema GNU/Linux se requiere de una interfaz de texto y una interfaz gráfica.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 15

Finalizado

Puntúa 0 sobre 5

¿Cuál es el objetivo del siguiente comando?

```
#adduser --system --gid 1 carla
```

Seleccione una:

- ☐ a. Agregar el usuario carla con UID menor a 1000, sin home y crea el grupo 1
- ☐ b. Agregar el usuario carla con UID menor a 1000, sin login y lo agrega al grupo daemon
- ☒ c. Agregar el usuario carla sin home, sin login y lo agrega al grupo daemon

Pregunta 16

Finalizado

Puntúa como 5

¿Qué línea debería agregar en el archivo **/etc/sudoers** para que el usuario **ftorrez** pueda ejecutar los comandos **cfdisk** y **hdparm**?

```
ftorrez ALL=/usr/sbin/cfdisk , /usr/sbin/hdparm
```

Ir a...



Novedades ►