

B1 - Analytische Geometrie

➤ Aufgaben Tipps Lösungen TI Lösungen Casio

Gegeben ist das im Material dargestellte quaderförmige Holzgerüst mit quadratischer Grundfläche mit einer Länge und einer Breite von jeweils 3 m und einer Höhe von 2,50 m. Als Sonnen- und Sichtschutz wird ein dreieckiges Sonnensegel in den Punkten $S(3 \mid 2 \mid 2,5)$, $T(3 \mid 3 \mid 0,5)$ und $U(0 \mid 3 \mid 2)$ befestigt. Der Flächeninhalt des Sonnensegels beträgt $A \approx 3,44$ m 2 .

1.1 Gib die Koordinaten der Eckpunkte des Holzgerüstes an. Die Pfostendicke bleibt dabei unberücksichtigt.

(4P)

1.2 Zeichne das Sonnensegel in die Abbildung im Material und berechne eine Koordinatengleichung der Sonnensegelebene E.

[zur Kontrolle: E: x + 4y + 2z = 16] (7P)

1.3 Durch das Sonnensegel wird die Höhe eingeschränkt. Damit man den Raum noch großzügig nutzen kann, soll die Stehhöhe über dem Punkt $P(2,5\mid 2,5\mid 0)$ noch h=2,0 m betragen. Prüfe, ob durch die Befestigung des Sonnensegels die Stehhöhe über dem Punkt P beeinträchtigt wird.

(4P)

1.4 Bestimme den Winkel zwischen der Sonnensegelebene und der Dachebene DCGH.

(3P)

- 2. Bei starkem Wind beginnt das Sonnensegel zu flattern. Um die Bewegung des Sonnensegels einzuschränken, wird eine zur Dreiecksfläche orthogonale Verbindung zum Eckpunkt C konzipiert.
- 2.1 Bestimme die Länge dieses Verbindungsstücks unter der modellhaften Annahme, dass das Sonnensegel so gespannt wurde, dass es nicht durchhängt.

[Zur Kontrolle: $d \approx 0, 87 \text{ m}$] (4P)

 ${\sf Z.2.}$ Zu künstlerischen Zwecken sollen innerhalb des Holzgerüsts drei weitere dreieckige Tücher gespannt werden, die jeweils eine Seitenkante des vorhandenen Sonnensegels mit dem Eckpunkt C verbinden. Berechne, wie viel Prozent des Raumes innerhalb des Holzgerüstes der entstehende Körper einnimmt.

(4P)

3. Es beginnt zu regnen. Die Regentropfen fallen dabei modellhaft geradlinig in Richtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0,5\\ -0,25\\ -1,25 \end{pmatrix} .$ Durch das Sonnensegel bleibt ein Teil des Bodens trocken.

Berechne geeignete Punkte, um den trockenen Bereich einzugrenzen, und stelle diese Fläche in deiner Zeichnung dar.

(4P)

