# Sistemas Operativos

Práctica 3: Sincronización entre procesos

### Notas preliminares

■ Los ejercicios marcados con el símbolo ★ constituyen un subconjunto mínimo de ejercitación. Sin embargo, aconsejamos fuertemente hacer todos los ejercicios.

## Parte 1 – Sincronización entre procesos

### Ejercicio 1

A continuación se muestran dos códigos de procesos que son ejecutados concurrentemente. La variable X es compartida y se inicializa en 0.

• Proceso A:

```
X = X + 1;
printf("%d", X);
```

■ Proceso B:

```
X = X + 1;
```

Las variables X e Y son compartidas y se inicializan en 0.

■ Proceso A:

}

```
for (; X < 4; X++) {
    Y = 0;
    printf("%d", X);
    Y = 1;
}
• Proceso B:
while (X < 4) {
    if (Y == 1)</pre>
```

printf("a");

No hay información acerca de cómo serán ejecutados por el scheduler para ninguno de los dos.

- a) ¿Hay una única salida en pantalla posible para cada código?
- b) Indicar todas las salidas posibles para cada caso.

#### Ejercicio 2

Se tiene un sistema con cuatro procesos accediendo a una variable compartida x y un mutex, el siguiente código lo ejecutan los cuatro procesos. Del valor de la variable dependen ciertas decisiones que toma cada proceso. Se debe asegurar que cada vez que un proceso lee de la variable compartida, previamente solicita el mutex y luego lo libera. ¿Estos procesos cumplan con lo planteado? ¿Pueden ser víctimas de race condition?

```
x = 0 // Variable compartida
mutex(1) // Mutex compartido

while (1){
   mutex.wait()
     y=x; // Lectura de x
   mutex.signal()
   if y <= 5{
     x++;
   } else{
     x--;
   }
}</pre>
```

### Ejercicio 3

La operación wait() sobre semáforos suele utilizar una cola para almacenar los pedidos que se encuentran en espera. Si en lugar de una cola utilizara una pila (LIFO), ¿cuáles de las siguientes propiedades podrían afectarse: EXCL, FAIRNESS, WAIT-FREEDOM?

### Ejercicio 4 ★

Demostrar que, en caso de que las operaciones de semáforos wait() y signal() no se ejecuten atómicamente, entonces se viola la propiedad **EXCL** (exclusión mutua).

Pista: Revise el funcionamiento interno del wait() y del signal() mostrados en clase, el cual no se haría de forma atómica, y luego piense en una traza que muestre lo propuesto.

#### Ejercicio 5

Se tienen n procesos:  $P_1, P_2, \dots P_n$  que ejecutan el siguiente código. Se espera que todos los procesos terminen de ejecutar la función preparado() antes de que alguno de ellos llame a la función critica(). ¿Por qué la siguiente solución rompe la propiedad WAIT-FREEDOM? Modificar el código para que cumpla la propiedad y justificar por qué la cumple.

```
preparado()

mutex.wait()
count = count + 1
mutex.signal()

if (count == n)
   barrera.signal()

barrera.wait()

critica()
```

#### Ejercicio 6 ★

Cambie su solución del ejercicio anterior con una solución basada solamente en las herramientas atómicas vista en las clases, que se implementan a nivel de hardware, y responda las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuál de sus dos soluciones genera un código más legible?
- b) ¿Cuál de ellas es más eficiente? ¿Por qué?
- c) ¿Qué soporte requiere cada una de ellas del SO y del HW?

## Ejercicio 7 ★

Se tienen N procesos,  $P_0, P_1, ..., P_{N-1}$  (donde N es un parámetro). Se requiere sincronizarlos de manera que la secuencia de ejecución sea  $P_i, P_{i+1}, ..., P_{N-1}, P_0, ..., P_{i-1}$  (donde i es otro parámetro). Escriba el código que deben ejecutar cada uno de los procesos para cumplir con la sincronización requerida utilizando semáforos (no olvidar los valores iniciales).

#### Ejercicio 8 ★

Considere cada uno de los siguientes enunciados, para cada caso, escriba el código que permita la ejecución de los procesos según la forma de sincronización planteada utilizando semáforos (no se olvide de los valores iniciales). Debe argumentar porqué cada solución cumple con la propiedad de LOCK-FREEDOM:

- 1. Se tienen tres procesos (A, B y C). Se desea que el orden en que se ejecutan sea el orden alfabético, es decir que las secuencias normales deben ser: ABC, ABC, ABC, ...
- 2. Idem anterior, pero se desea que la secuencia normal sea: BBCA, BBCA, BBCA, ...
- 3. Se tienen un productor (A) y dos consumidores (B y C) que actúan no determinísticamente. La información provista por el productor debe ser retirada siempre 2 veces, es decir que las secuencias normales son: ABB, ABC, ACB o ACC. **Nota**: ¡Ojo con la exclusión mutua!
- 4. Se tienen un productor (A) y dos consumidores (B y C). Cuando C retira la información, la retira dos veces. Los receptores actúan en forma alternada. Secuencia normal: ABB, AC, ABB, AC, ABB, AC...

## Ejercicio 9

Suponer que se tienen N procesos  $P_i$ , cada uno de los cuales ejecuta un conjunto de sentencias  $a_i$  y  $b_i$ . ¿Cómo se pueden sincronizar estos procesos de manera tal que los  $b_i$  se ejecuten después de que se hayan ejecutado todos los  $a_i$ ?

### Ejercicio 10

Se tienen los siguientes dos procesos, foo y bar, que son ejecutados concurrentemente. Además comparten los semáforos S y R, ambos inicializados en 1, y una variable global x, inicializada en 0.

```
void foo() {
                                  void bar( ) {
  do {
                                    do {
    semWait(S);
                                      semWait(R);
    semWait(R);
                                      semWait(S);
    x++;
    semSignal(S);
                                      semSignal(S);
    semSignal(R);
                                      semSignal(R);
  } while (1);
                                    } while (1);
}
                                  }
```

- a) ¿Puede alguna ejecución de estos procesos terminar en deadlock? En caso afirmativo, describir una traza de ejecución.
- b) ¿Puede alguna ejecución de estos procesos generar inanición para alguno de los procesos? En caso afirmativo, describir una traza.

#### Ejercicio 11 (Problema de los prisioneros)

P prisioneros están encarcelados. Para salir de prisión se les propone el siguiente problema.

- Los prisioneros tienen un día para planear una estrategia. Después, permanecerán en celdas aisladas sin ninguna comunicación.
- Hay una sala con una luz y un interruptor. La luz puede estar prendida (interruptor on) o apagada (interruptor off).
- De vez en cuando, un prisionero es llevado a esa sala y tiene derecho cambiar el estado del interruptor o dejarlo como está.
- Se garantiza que todo prisionero va a entrar a la sala infinitas veces.
- En cualquier momento, cualquier prisionero puede declarar "todos los prisioneros hemos visitado la sala al menos una vez".
- Si la declaración es correcta, los prisioneros serán liberados. Si no, quedarían encerrados para siempre.

El problema de los prisioneros consiste en definir una estrategia que permita liberar a los prisioneros sabiendo que el estado inicial del interruptor es off (luz apagada) y considerando que no todos los prisioneros tienen por qué hacer lo mismo en cada momento.

#### Considere el siguiente código:

```
void PrisioneroCero(){
  contador = 0;
 while (!libres) {
    // Esperar que la sala esté libre
    . . .
    if (!luz){
      luz = true
      contador++
      if(contador == N) libres = true;
  }
}
// Resto de los prisioneros
void RestoDeLosPrisionero(int i){
  entreASala = false;
 while (!libres) {
    // Esperar que la sala esté libre
    . . .
```

```
if (luz && !entreASala){
    entreASala = true
    luz = false;
}
}
```

- a) Defina el tipo de las variables utilizadas (considere además los tipos atómicos) para el correcto funcionamiento de la solución.
- b) Modificar el código de los prisioneros para que entren a la sala de a uno por vez. Explicar porqué su solución garantiza la propiedad **EXCL** sobre la sala.
- c) ¿Por qué es importante la propiedad de **FAIRNESS** para la solución? ¿Cómo puede garantizar que se cumpla?

#### Ejercicio 12 (Read y Write.)

Implementar las syscalls **read** y **write** entre dos procesos usando memoria compartida. Se tiene que ser capaz de escribir N mensajes y que se puedan leer de a uno. Además de quedarse bloqueado en el caso que hay que esperar a que se haya escrito.

### Ejercicio 13 (Game Pool Party!) ★

Se tiene un bar de juegos de mesa donde se encuentran **N** mesas con capacidad para 4 personas. Los clientes entran constantemente y van ocupando las mesas hasta llenar su capacidad, preferentemente aquellas que ya tienen clientes en la mesa. Cuando las N mesas están ocupadas, los nuevos clientes tienen que esperar a que se libere alguna mesa. Las mesas solo se liberan todas juntas, es decir, esos clientes terminan de jugar y abandonan la mesa. Escribir un código que reproduzca este comportamiento

#### **Ejercicio 14** (Oxigeno e hidrogeno.) ★

Hay dos clases de procesos, oxígeno e hidrógeno. Para poder que estos procesos formen moléculas de agua, hay que esperar que solamente dos hidrógenos y un solo oxígeno entre en la zona crítica e invoque la función unir(). Es decir, si un solo oxígeno llega, tiene que esperar dos hidrógenos. Si un hidrógeno llega, tiene que esperar que haya otro hidrógeno y un oxígeno para avanzar. Modelar este problema

## Ejercicio 15 (El problema del barbero, recargado<sup>1</sup>.)

Se tiene un negocio con tres barberos, con sus respectivas tres sillas. Al igual que en el ejemplo clásico, se tiene una sala de espera, pero en la sala se encuentra un sofá para cuatro personas. Además, las disposiciones municipales limitan la cantidad de gente dentro del negocio a 20 personas.

Al llegar un cliente nuevo, si el negocio se encuentra lleno, se retira. En caso contrario, entra y una vez adentro se queda parado hasta que le toque turno de sentarse en el sofá. Al liberarse un lugar en el sofá, el cliente que lleva más tiempo parado se sienta. Cuando algún barbero se libera, aquel que haya estado por más tiempo sentado en el sofá es atendido. Al terminar su corte de pelo, el cliente le paga a **cualquiera** de los barberos y se retira. Al haber una única caja registradora, los clientes pueden pagar de a uno por vez.

Resumiendo, los clientes deberán hacer en orden: entrar, sentarseEnSofa, sentarseEnSilla, pagar y salir. Por otro lado, los barberos: cortarCabello y aceptarPago. En caso que no hayan clientes, los barberos se duermen esperando que entre un cliente.

Escribir un código que reproduzca este comportamiento utilizando las primitivas de sincronización vistas en la materia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Extraido de Stallings, William. Operating Systems: Internals and Design Principles, Edition 8. Pearson, 2014.

### Ejercicio 16 (El crucero de Noel) ★

En el crucero de Noel queremos guardar parejas de distintas especies (no sólo un solo individuo por especie). Hay una puerta por cada especie. Los animales forman fila en cada puerta, en dos colas, una por sexo. Queremos que entren en parejas. Programar el código de cada proceso P(i, sexo). Pista: usar dos semáforos y la función entrar(i).

#### Ejercicio 17 (La cena de los antropófagos - The Dining Savages<sup>2</sup>)

Una tribu de antropófagos cena usando una gran cacerola que puede contener M porciones de misionero asado. Cuando un antropófago quiere comer se sirve de la cacerola, excepto que esté vacía. Si la cacerola está vacía, el antropófago despierta al cocinero y espera hasta que éste rellene la cacerola.

Pensar que, sin sincronización, el antropófago hace:

```
while (true) {
  tomar_porcion();
  comer();
}
```

La idea es que el antropófago no pueda comer si la cacerola está vacía y que el cocinero sólo trabaje si está vacía la cacerola.

a) Complete el código mostrado para que los procesos tipo antropófagos, y el proceso tipo cocinero, cumplan con la idea establecida. El código del proceso cocinero debe escribirse aparte de los antropófagos.

## Ejercicio 18 ★

Somos los encargados de organizar una fiesta, y se nos encomendó llenar las heladeras de cerveza. Cada heladera tiene capacidad para 15 botellas de 1 litro y 10 porrones. Los porrones no pueden ser ubicados en el sector de botellas y viceversa.

Para no confundirnos, las heladeras hay que llenarlas en orden. Hasta no llenar completamente una heladera (ambos tipos de envases), no pasamos a la siguiente. Además, debemos enchufarlas antes de empezar a llenarlas. Una vez llena, hay que presionar el botón de enfriado rápido.

Al bar llegan los proveedores y nos entregan cervezas de distintos envases al azar, no pudiendo predecir el tipo de envase.

El modelo por computadora de este problema tiene dos tipos de procesos: heladera y cerveza. La operaciones disponibles en los procesos heladera son: EnchufarHeladera(), AbrirHeladera(), CerrarHeladera() y EnfriadoRapido().

Por otro lado, los procesos *cerveza* tienen las operaciones: LlegarABar() y MeMetenEnHeladera(). La función MeMetenEnHeladera() debe ejecutarse de a una cerveza a la vez (con una mano sostenemos la puerta y con la otra acomodamos la bebida).

Una vez adentro de la *heladera*, el proceso *cerveza* puede terminar. Al llenarse el proceso *heladera* debemos continuar a la siguiente luego de presionar el botón de enfriar (EnfriadoRapido()).

Utilizando las primitivas de sincronización vistas en clase, escribir el pseudocódigo de los procesos H(i) (heladera) y C(i, tipoEnvase) (cerveza) que modelan el problema. Cada heladera está representada por una instancia del proceso H y cada cerveza por una instancia del proceso C. Definir las variables globales necesarias (y su inicialización) que permitan resolver el problema y diferenciar entre los dos tipos de cervezas.

#### Ejercicio 19

Se tiene un único la varropas que puede la var 10 prendas y para aprovechar al máximo el jabón nunca se enciende hasta estar  $totalmente\ lleno$ . Suponer que se tiene un proceso L para simular el la varropas y un conjunto de procesos P(i) para representar a cada prenda.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sacado del libro Andrews, Gregory R. Concurrent Programming: Principles and Practice. Addison-Wesley, 1991.

Escribir el pseudocódigo que resuelve este problema de sincronización teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

- El proceso L invoca estoyListo() para indicar que la ropa puede empezar a ser cargada.
- Un proceso P(i) invoca entro Al Lavarropas () una vez que el lavarropas está listo. No pueden ingresar dos prendas al lavarropas al mismo tiempo. Ver aclaración.
- El lavarropas invoca lavar() una vez que está totalmente lleno. Al terminar el lavado invoca a puedenDescargarme().
- Cada prenda invoca saquenmeDeAquí() una vez que el lavarropas indicó que puede ser descargado y termina su proceso. Las prendas sí pueden salir todas a la vez.
- Una vez vacío, el lavarropas espera nuevas prendas mediante estoyListo().

**Aclaración**: no es necesario tener en cuenta el orden de llegada de las prendas para introducirlas en el lavarropas. Cualquier orden es permitido.

#### Ejercicio 20 ★

La CNRT recibió una denuncia reclamando que muchas líneas de colectivos no recogen a los pasajeros. Ellos sospechan que, al no haber suficientes colectivos, estos se llenan muy rápidamente. Debido a esto, pidieron construir un simulador que comprenda a los actores e interacciones involucradas.

El simulador debe contar con dos tipos de procesos, Colectivero y Pasajero. Los colectivos realizan un recorrido cíclico, donde cada parada está representada por un número. Hay N paradas y M colectivos.

Cada pasajero comienza esperando en una parada (que recibe por parámetro) detrás de las personas que ya se encontraban en ella (de haberlas). Una vez que el colectivo llega y el pasajero logra subir, le indica su destino al colectivero, con la función indicarDestino(). Esta función devuelve el número de colectivo. Luego espera que el colectivero haga marcarTarifa() y, finalmente, el pasajero ejecuta pagarConSUBE().

Después de pagar, el pasajero procede a viajar(), y cuando termina, se dispone a bajar del colectivo. Para ello, efectúa dirigirseAPuertaTrasera() y una vez que el colectivo se detiene, los pasajeros que estan agrupados en la puerta trasera realizan bajar() de a uno por vez, sin importar el orden.

Por su parte, el colectivero recibe como parámetro la capacidad (cantidad máxima de pasajeros) del colectivo, y el identificador del colectivo (entre 0 y M-1). El colectivo comienza su recorrido desde la parada número 0, e inicialmente está vacío.

Al llegar a una parada, el colectivero se detiene con detener(). Si hay pasajeros esperando para bajar, este abre su puerta trasera para indicar que ya pueden hacerlo (abrirPuertaTrasera()). Mientras esto sucede, abre la puerta delantera (abrirPuertaDelantera()) y, si hay pasajeros en la parada, estos comienzan a ascender en orden, siempre y cuando haya capacidad.

Las personas proceden a subir y el colectivero, amablemente, los atiende de a uno marcando en la máquina con marcarTarifa(). Ningún pasajero puede indicarDestino() antes de que el anterior haya terminado de pagarConSUBE(). Si no hay más pasajeros para subir o se llegó al límite de capacidad, el colectivero no duda en cerrarPuertaDelantera(), impidiendo que el resto de las personas en la parada ascienda.

Una vez que los pasajeros terminan de ascender, el colectivero espera a que terminen de descender todos los pasajeros que así lo desean, y procede a cerrarPuertaTrasera() y avanzar() hacia la siguiente parada, donde la dinámica será la misma.

#### Ejercicio 21 (Search-insert-delete.)

Tres clases de procesos comparten el acceso a una lista enlazada: **searchers**, **inserters** y **deleters**. **Searchers** solamente examinan la lista, así que pueden ejecutar concurrentemente con cada uno. **Inserters** agrega un nuevo item al final. Tienen que tener exclusion mutua entre ellos. **Deleters** eliminan ítems de cualquier lado de la lista. A lo sumo un solo deleter puede acceder a la lista y

tiene que estar en exclusión mutua con **searchers** e **insertions**. Modelar este problema con procesos concurrentes, suponiendo que los procesos pueden aparecer a lo sumo de a rafagas, no continuamente.