

Digitale Gesundheitsplattformen und APIs

Architekturansätze für skalierbare e-Health Vernetzung am Beispiel der Telematikinfrastuktur

Dr. Fabian Franzelin

2026-09-24

Willkommen zur Vorlesung

Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.

Was ich heute mitbringe:

- Mich, einen **Softwarearchitekten**
- Einen **Leitfall** für die **Telematikinfrastruktur 2.0**
- Vier **Architekturprinzipien**
- Einen **Architekturansatz** zur **Skalierbarkeit** von e-Health Plattformen

Was Sie mitbringen:

- Sich, motivierte **Studierende**
- Info 1/2: **UML-Sequenzdiagramme**
- Medizininformatik: **Prozesse**
- **Neugier** auf: Cloud, Container, Zero Trust

Eine Nachricht, fünf Perspektiven

"Ein solches System konnte bisher noch nie gehackt werden." Karl Lauterbach, 2024, Einführung der ePA

- **Als CCC:** Wie hacke ich das System? ¹
- **Als Patient:** Sind meine Daten sicher?
- **Als gematik:** Wie reagiert man auf so einen Hack? → TI 2.0
- **Als angehende Informatiker:** Wie baut man so etwas *richtig*?
- **Als Vortragender heute:** Zeigen wir das an einem Alltagsfall — der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU).

¹Martin Tschirsich, Bianca Kastl, "Konnte bisher noch nie gehackt werden: Die elektronische Patientenakte kommt — jetzt für alle!", 38C3, Chaos Computer Club, 27.12.2024. [Link](#)

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Was ist die eAU?

Eine eAU ist kein einzelnes Dokument, sondern ein **verteilter Prozess**:

- Praxissoftware erfasst und signiert die Bescheinigung.
- Die Krankenkasse erhält die für sie bestimmten Daten.²
- Der Arbeitgeber ruft die für ihn erforderlichen Daten ab.

Ein verteilter Prozess ruft nach einem Werkzeug, das Sie kennen:

dem **Sequenzdiagramm**.

Phase 1: Datenerhebung & Kassenmeldung

- Identität vor Zugriff (Arzt)
- Heterogene Primärsysteme (PVS, VZD, KIM)
- Ortsunabhängiger Zugriff
- Kommunikation über offene Netze

Prinzip 1: Zero Trust

Zero Trust beschreibt ein aus dem "Assume Breach"-Ansatz entwickeltes Architekturdesign-Paradigma, welches im Kern auf dem Prinzip der minimalen Rechte aller Entitäten in der Gesamtinfrastruktur basiert.³

Das beinhaltet:

1. Jeder einzelne Zugriff muss authentifiziert werden
2. Jeder einzelne Zugriff muss verschlüsselt werden
3. Minimale Datenweitergabe → *need-to-know* Prinzip
4. Die Berechtigungen sind kontextbezogen

Prinzip 2: HW-Abstraktion & Cloud

Die Telematikinfrastruktur der Zukunft soll [...] den Konnektor durch zentrale, cloudbasierte Zugangsdienste (TI-Gateway) ablösen und so kurze Update- und Release-Zyklen ermöglichen.⁴

Schauen wir uns die eAU wieder an...

Im Mittel bei einem Zugriff pro eAU auf einen Arbeitstag (8h)⁵

$\frac{496 \text{ Mio. Fälle seit 01.08.2021}}{5.1 \text{ Jahre}} \approx 97 \text{ Mio. Fälle/Jahr} \approx 265 \text{ Tsd. Fälle/Tag} \approx 9 \text{ Fälle/Sekunde}$

Schranken für die Auslegungslast

- eAU: ca. 9 Zugriffe/Sekunde⁶
- E-Rezept: ca. 152 Verordnungen/Sekunde⁷
- elektronische Patientenakte: ca. 235 Zugriffe/Sekunde⁸

Kennzahl	Wert [Zugriffe/s]	Herleitung
Durchschnittlicher Wert pro Tag	ca. 9	Mittelwert / Minute

Zusammenfassung

1. **Digitale Gesundheitsplattform:** Viele Rollen, eine Fachaufgabe
2. **APIs & offene Standards** (FHIR, OAuth/OIDC): Vernetzung wird dienstorientiert
3. **Skalierbarkeit:** Von 9 Zugriffen/s (eAU-Mittel) bis ~2.350/s (Peak, ePA-Klasse) — elastisch durch Cloud.
4. **Telematikinfrastuktur 2.0:** Zero Trust statt Netz-Perimeter — Vertrauen an Identität und Kontext gebunden
"Ein solches System konnte bisher noch nie gehackt werden." Zukünftiges Ich

Der CCC-Hack von 2024 hat gezeigt: Vertrauen an **Hardware und Netzsegment** zu binden reicht nicht. TI 2.0 zieht daraus die Konsequenz — Vertrauen wird an **Identität, Rolle und Kontext** gebunden, jede Anfrage einzeln geprüft, jede

TI vs. Internet — ein Vergleich

Dimension	Internet	TI 1.x
Grundannahme	Offenes Netz, "assume hostile"	Geschlossenes Netz,
Zugang	Jeder mit IP-Adresse	Nur über zugelassene
Adressierung	DNS, IP, URL	KIM-Adressen, VPN-
Identität	Optional (TLS-Zertifikat, Login je Dienst)	An Karte/Konnektor
Sicherheit	Ende-zu-Ende auf Anwendungsebene (TLS, OAuth)	Netzwerksegmentierung
Governance	IETF/W3C, dezentral, konsensbasiert	gematik, staatlich re
Standards	HTTP, TLS, JSON, OAuth	Eigene TI-Fachdienst
Skalierung	Horizontal, global, CDN	Begrenzt durch Konn
Ausfallverhalten	Best effort, redundante Pfade	Einzelner Konnektor
Datenmodell	Anwendungsspezifisch	FHIR/CDA + Spezif