BitDegree

Flutter

DESAFIO

**Construa um novo componente (stateless), com um construtor que receba um texto para as respostas! Por enquanto a função do evento onPressed pode ser nula. Esse componente deve substituir os três botões de resposta.**

Flutter

## Widget Resposta

Na pasta lib, vamos criar o arquivo resposta.dart

```
import ‘package:flutter/material.dart’;

class Resposta extends StatelessWidget {
  final String texto;

  Resposta(this.texto);

  @override
  Widget build(BuildContext context){
    return ElevatedButton(
      child: Text(texto),
      onPressed: null,
    );
  }
}
```

Flutter

**main.dart**

```
import ‘./resposta.dart’;

.
.
children: <Widget>[
  Questao(perguntas[_perguntaSelecionada]),
  Resposta(‘Reposta 1’),
  Resposta(‘Reposta 2’),
  Resposta(‘Reposta 3’),
.
.
```

## Widget Resposta

Na pasta lib, vamos criar o arquivo resposta.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Resposta extends StatelessWidget {
  final String texto;

  Resposta(this.texto);

  @override
  Widget build(BuildContext context){
    return Container(
      width: double.infinity,
      child: ElevatedButton(
        child: Text(texto),
        onPressed: null,
      ),
    );
  }
}
```

## Widget Resposta

Passando uma função como parâmetro

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Resposta extends StatelessWidget {
  final String texto;
  final void Function() quandoSelecionado;

  Resposta(this.texto, this.quandoSelecionado);

  @override
  Widget build(BuildContext context){
    return Container(
      width: double.infinity,
      child: ElevatedButton(
        child: Text(texto),
        onPressed: null,
      ),
    );
  }
}
```

Flutter

**main.dart**

```
.
.
children: <Widget>[
  Questao(perguntas[_perguntaSelecionada]),
  Resposta('Reposta 1', _responder),
  Resposta('Reposta 2', _responder),
  Resposta('Reposta 3', _responder),
.
.
```

## Widget Resposta

Passando uma função como parâmetro

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Resposta extends StatelessWidget {
  final String texto;
  final void Function() quandoSelecionado;

  Resposta(this.texto, this.quandoSelecionado);

  @override
  Widget build(BuildContext context){
    return Container(
      width: double.infinity,
      child: ElevatedButton(
        child: Text(texto),
        onPressed: quandoSelecionado,
      ),
    );
  }
}
```

## Usando o tipo Map

main.dart

```
final List<Map<String, Object>> perguntas = [
  {
    'texto': 'Qual é a sua cor favorita?',
    'respostas': ['Preto', 'Vermelho', 'Verde', 'Branco'],
  },
  {
    'texto': 'Qual é o seu animal favorito?',
    'respostas': ['Coelho', 'Cobra', 'Elefante', 'Leão'],
  }
]
```

**main.dart**

```
.
.
children: <Widget>[
  Questao(perguntas[_perguntaSelecionada]['texto']),
  Resposta('Reposta 1', _responder),
  Resposta('Reposta 2', _responder),
  Resposta('Reposta 3', _responder),
.
.
```

Flutter

## main.dart

Criando uma lista de Widgets

```
for(var textoResp in perguntas[_perguntaSelecionada]['respostas'] {
  print(textoResp);
}
```

Flutter

## main.dart

Criando uma lista de Widgets

```
// após a lista
List<Widget> respostas = [];

for(var textoResp in perguntas[_perguntaSelecionada]['respostas'] {
  respostas.add(Resposta(textoResp, _responder));
}
```

Flutter

## operador … (spread)

Criando uma lista de Widgets

O operador spread (...), introduzido no Dart 2.3, é uma ferramenta sintática que permite "espalhar" ou inserir múltiplos elementos de uma coleção (como uma lista, conjunto ou mapa) dentro de outra coleção de forma concisa.

```
.
.
children: <Widget>[
  Questao(perguntas[_perguntaSelecionada]['texto']),
  …respostas
.
.
```