

Material Complementar

Sumário

1. [Página 4: Organização de pastas](#)
2. [Página 15: Topo da página](#)
3. [Página 60: Carrossel](#)
4. [Página 109: Formulário](#)
5. [Página 147: Estudo JavaScript](#)

Página inicial (home)

Seção 01 (topo da página e carrossel)



Seção 02 (Lista de músicas)



Seção 03 (Gêneros e final da página)



Formulário

Escolha o estilo musical

Rock

Selecione uma imagem

Escolher Arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Selecione uma música

Escolher Arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Cadastrar

CONFIRA A MINHA LISTA DE MUSICAS ABAIXO!

Filtre pelos estilos musicais!

LIMPAR FILTRO

HTML

Tags	Descrição	Exemplo de código
<html></html>	Define o início e o fim do documento HTML	<pre><html> ... </html></pre>
<head></head>	Contém informações sobre o site(título, autor, link para o css, scripts).	<pre><head> <title>Meu site</title> </head></pre>
<title></title>	Define o título exibido na aba do navegador.	<pre><title>Minha Página Web</title></pre>
<body></body>	Contém todo conteúdo visível da página. Colocamos nosso html todo dentro dessa tag	<pre><body> <main> ... </main> </body></pre>
<h1></h1> até <h6></h6>	Títulos e subtítulos, do maior (<h1>) ao menor (<h6>).	<pre><h1>Título Principal</h1> <h2>Subtítulo</h2></pre>
<p></p>	Define um parágrafo de texto.	<pre><p>Este é um parágrafo de exemplo. </p></pre>
	Cria um link para outra página ou seção.	<pre></pre>

		Exemplo
<code></code>	Insere uma imagem (sem fechamento).	<code></code>
<code></code>	Cria uma lista não ordenada (com marcadores).	<pre> Item 1 Item 2 </pre>
<code></code>	Cria uma lista ordenada (com números).	<pre> Primeiro Segundo </pre>
<code></code>	Define um item dentro de uma lista (ou).	<code>Item da Lista</code>
<code></code>	Deixa o texto em negrito e dá ênfase semântica.	<code><p>Este texto é
importante.</p></code>
<code></code>	Deixa o texto em <i>itálico</i> e dá ênfase semântica.	<code><p>Este é um texto
enfaticado.</p></code>
<code>
</code>	Quebra de linha (sem fechamento).	<code><p>Linha 1
Linha 2</p></code>
<code><div></div></code>	Agrupar elementos (guarda dentro de uma caixa).	<pre> <div> <h1>Título</h1> <p>Texto</p> </div> </pre>
<code><input type="text"></code>	Campo de entrada de dados (texto, senha, botão etc.) — sem fechamento.	<code><input type="text" placeholder="Digite seu nome"></code>
<code><button></button></code>	Cria um botão.	<code><button>Clique Aqui</button></code>

CSS

Propriedade / Seletor	Função / Para que serve	Exemplo de Código
color	Define a cor do texto.	color: red;
background-color	Define a cor de fundo do elemento.	background-color: blue;

font-family	Define o tipo de fonte (ex: Arial, Verdana, sans-serif).	font-family: Arial;
font-size	Define o tamanho da fonte.	font-size: 16px;
text-align	Define o peso (espessura) da fonte — ex: bold, normal. Alinha o texto (left, center, right, justify).	font-weight: bold; text-align: center;
width	Define a largura do elemento.	width: 100px;
height	Define a altura do elemento.	height: 50px;
border	Define bordas (espessura, tipo e cor).	border: 1px solid black;
margin	Define o espaçamento externo entre elementos.	margin: 10px;
padding	Define o espaçamento interno dentro do elemento.	padding: 5px;
display	Define o tipo de exibição (block, inline, flex, grid).	display: flex;
justify-content	Alinha elementos horizontalmente em um container flex ou grid.	justify-content: center;
align-items	Alinha elementos verticalmente em um container flex.	align-items: center;
flex-direction	Define a direção dos itens (row ou column).	flex-direction: column;
grid-template-columns	Define o número e tamanho das colunas em um layout grid.	grid-template-columns : 1fr 1fr;
gap	Define o espaço entre os itens em grid ou flex.	gap: 10px;
position	Define o tipo de posicionamento (static, relative, absolute, fixed).	position: relative;
border-radius	Arredonda as bordas do elemento.	border-radius: 5px;
box-shadow	Cria uma sombra ao redor da caixa.	box-shadow: 2px 2px 5px grey;
opacity	Define a transparência (valor de 0 a 1).	opacity: 0.5;

cursor	Define o tipo de cursor exibido ao passar o mouse.	cursor: pointer;
:hover	Pseudo-classe: aplica um estilo quando o mouse passa sobre o elemento.	a:hover { color: red; }
*	Seletor universal: aplica a declaração a todos os elementos da página.	* { margin: 0; }
.classe	Seleciona elementos com uma classe específica (ex: .menu).	.menu { color: green; }
#id	Seleciona um elemento com um ID específico (ex: #topo).	#topo { background-color:black; }
div > p	Seleciona <p> que é filho direto de <div>.	div > p { font-weight: bold; }
div p	Seleciona <p> que é descendente de <div> (em qualquer nível).	div p { font-size: 14px; }