

Material Complementar

Link do slide:

<https://www.canva.com/design/DAHSxVylBF4/aFS3jgjEhY3qpt2fldbMJg/edit>

Estilizações para Campos de Texto (`<input type="text">`)

```
selecione_o_elemento {  
  font-size: 20px; /* Define o tamanho da fonte */  
  color: black; /* Define a cor do texto digitado */  
  font-family: FreeMono, monospace; /* Define a fonte usada */  
  border-radius: 5px; /* Arredonda os cantos da borda */  
  background-color: #655970; /* Define a cor de fundo */  
  border: 0px; /* Remove a borda padrão */  
  border-bottom: 2px solid #af8b76; /* Adiciona uma borda a  
  penas na parte inferior */  
  outline: none; /* Remove o contorno padrão ao selecionar */  
}
```

```
/* Estilização ao focar no campo */  
.div_formulario input[type="text"]:focus {  
  border: 3px solid #c8b99a; /* Altera a borda quando o cam  
  po está selecionado */  
}
```

```
/* Estilização do placeholder */  
input::placeholder {  
  font-family: FreeMono, monospace; /* Define a fonte do te  
  xto de dica */  
}
```

```

color: white; /* Define a cor do texto de dica */
font-size: 20px; /* Define o tamanho da fonte da dica */
}

```

Estilizações para Campos de Arquivos (`<input type="file">`)

```

selecione_o_elementos {
  font-size: 20px; /* Define o tamanho da fonte */
  color: white; /* Define a cor do texto */
  font-family: FreeMono, monospace; /* Define a fonte usada */
  background-color: #51485a; /* Define a cor de fundo */
  border-radius: 10px; /* Arredonda os cantos da borda */
  border: 2px solid #af8b76; /* Adiciona uma borda colorida */
  cursor: pointer; /* Altera o cursor do mouse para o formato de ponteiro */
}

```

Estilizações para Botões (`<button>`)

```

selecione_o_elementos {
  font-size: 15px; /* Define o tamanho da fonte */
  color: rgb(236, 229, 229); /* Define a cor do texto */
  text-transform: uppercase; /* Converte o texto para letras maiúsculas */
  font-family: FreeMono, monospace; /* Define a fonte usada */
  background-color: #655970; /* Define a cor de fundo */
  border-radius: 10px; /* Arredonda os cantos da borda */
  border: 3px solid #c9bcd4; /* Adiciona uma borda colorida */
  cursor: pointer; /* Altera o cursor do mouse para o formato de ponteiro */
}

```

```
to de ponteiro */  
}
```

Posicionamento

```
.div_formulario {  
    display: flex; /* Ativa o layout flexbox */  
    flex-direction: column; /* Organiza os elementos em col  
una (vertical) */  
    align-items: center; /* Centraliza os itens horizontalm  
ente */  
    background-color: #a97ad2; /* Define a cor de fundo */  
}  
  
.div_filtro {  
    background-color: #a97ad2; /* Define a cor de fundo */  
}  
  
.container {  
    width: 100%; /* Ocupa 100% da largura da tela */  
    height: 100vh; /* Ocupa 100% da altura da tela visível  
*/  
    display: flex; /* Ativa o layout flexbox */  
    flex-direction: column; /* Organiza os elementos em col  
una (vertical) */  
    align-items: center; /* Centraliza os itens horizontalm  
ente */  
    justify-content: center; /* Centraliza os itens vertica  
lmente */  
    background-color: #f5ecfd; /* Define a cor de fundo */  
}
```

Para que o posicionamento organize os elementos do formulário da mesma forma que o projeto da professora está, vocês precisam ter essa estrutura de pais e filhos no seu código HTML (foquem nos elementos que estão

destacados com as cores **vermelha**, **rosa** e **verde** e compare eles com os elementos que já existem no seu projeto!):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cadastro e Lista de Músicas</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <!-- Container Principal (ocupa a tela toda) -->
  <div class="container">

    <!-- Formulário de Cadastro -->
    <div class="div_formulario">
      <!-- Aqui dentro está todos os
           elementos que existem no
           código do seu formulário (campos de texto, arquivos, imagem...) -->
    </div>

    <h2>Confira a minha lista de músicas abaixo!</h2>

    <!-- Seção de Filtro -->
    <div class="div_filtro">
      <!-- Aqui dentro está todos os
           elementos que existem no
           código do seu filtro (campo para digitar a pesquisa, botão...) -->
    </div>

    <div id="lista_de_musicas"></div>
  </div>
```

```

    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

Tags HTML

Tags	Descrição	Exemplo de código
<html></html>	Define o início e o fim do documento HTML	<pre> <html> ... </html> </pre>
<head></head>	Contém informações sobre o site(título, autor, link para o css, scripts).	<pre> <head> <title>Meu site</title> </head> </pre>
<title></title>	Define o título exibido na aba do navegador.	<pre> <title>Minha Página Web</title> </pre>
<body></body>	Contém todo conteúdo visível da página. Colocamos nosso html todo dentro dessa tag	<pre> <body> <main> ... </main> </body> </pre>
<h1></h1> até <h6></h6>	Títulos e subtítulos, do maior (<h1>) ao menor (<h6>).	<pre> <h1>Título Principal</h1> <h2>Subtítulo</h2> </pre>
<p></p>	Define um parágrafo de texto.	<pre> <p>Este é um parágrafo de exemplo. </p> </pre>
	Cria um link para outra página ou seção.	<pre> Exemplo </pre>
	Insere uma imagem (sem fechamento).	<pre> </pre>
	Cria uma lista não ordenada (com marcadores).	<pre> Item 1 Item 2 </pre>
	Cria uma lista ordenada (com números).	<pre> Primeiro Segundo </pre>

<code></code>	Define um item dentro de uma lista (<code></code> ou <code></code>).	<code></code> <code>Item da Lista </code>
<code></code> <code></code>	Deixa o texto em negrito e dá ênfase semântica.	<code><p>Este texto é</code> <code>importante.</p></code>
<code></code>	Deixa o texto em <i>itálico</i> e dá ênfase semântica.	<code><p>Este é um texto</code> <code>enfocado.</p></code>
<code>
</code>	Quebra de linha (sem fechamento).	<code><p>Linha 1
Linha 2</p></code>
<code><div></div></code>	Agrupar elementos (guarda dentro de uma caixa).	<code><div></code> <code><h1>Título</h1></code> <code><p>Texto</p></code> <code></div></code>
<code><input</code> <code>type="text"></code>	Campo de entrada de dados (texto, senha, botão etc.) — sem fechamento.	<code><input type="text"</code> <code>placeholder="Digite seu nome"></code>
<code><button></code> <code></button></code>	Cria um botão.	<code><button>Clique</code> <code>Aqui</button></code>

Tags CSS

Propriedade / Seletor	Função / Para que serve	Exemplo de Código
color	Define a cor do texto.	color: red;
background-color	Define a cor de fundo do elemento.	background-color: blue;
font-family	Define o tipo de fonte (ex: Arial, Verdana, sans-serif).	font-family: Arial;
font-size	Define o tamanho da fonte.	font-size: 16px;
text-align	Define o peso (espessura) da fonte — ex: bold, normal. Alinha o texto (left, center, right, justify).	font-weight: bold; text-align: center;
width	Define a largura do elemento.	width: 100px;
height	Define a altura do elemento.	height: 50px;
border	Define bordas (espessura, tipo e cor).	border: 1px solid black;

margin	Define o espaçamento externo entre elementos.	margin: 10px;
padding	Define o espaçamento interno dentro do elemento.	padding: 5px;
display	Define o tipo de exibição (block, inline, flex, grid).	display: flex;
justify-content	Alinha elementos horizontalmente em um container flex ou grid.	justify-content: center;
align-items	Alinha elementos verticalmente em um container flex.	align-items: center;
flex-direction	Define a direção dos itens (row ou column).	flex-direction: column;
grid-template-columns	Define o número e tamanho das colunas em um layout grid.	grid-template-columns : 1fr 1fr;
gap	Define o espaço entre os itens em grid ou flex.	gap: 10px;
position	Define o tipo de posicionamento (static, relative, absolute, fixed).	position: relative;
border-radius	Arredonda as bordas do elemento.	border-radius: 5px;
box-shadow	Cria uma sombra ao redor da caixa.	box-shadow: 2px 2px 5px grey;
opacity	Define a transparência (valor de 0 a 1).	opacity: 0.5;
cursor	Define o tipo de cursor exibido ao passar o mouse.	cursor: pointer;
:hover	Pseudo-classe: aplica um estilo quando o mouse passa sobre o elemento.	a:hover { color: red; }
::placeholder	Pseudo-classe: aplica um estilo para os textos dentro dos campos de texto(input type = "text")	input::placeholder { color: white; }
:focus	Pseudo-classe: aplica o estilo quando o campo for selecionado (estiver em foco	.input_com_imagem:focus { border: 3px solid #c8b99a; }

*	Seletor universal: aplica a declaração a todos os elementos da página.	* { margin: 0; }
.classe	Seleciona elementos com uma classe específica (ex: .menu).	.menu { color: green; }
#id	Seleciona um elemento com um ID específico (ex: #topo).	#topo { background-color:black; }
div > p	Seleciona <p> que é filho direto de <div>.	div > p { font-weight: bold; }
div p	Seleciona <p> que é descendente de <div> (em qualquer nível).	div p { font-size: 14px; }

Tipos de seletores

Universal ()

Aplica o estilo a **todos os elementos** da página.

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

De tag HTML

Seleciona **todas as tags** de um mesmo tipo.

```
h1 {
    color: blue;
}
```

De atributo

Seleciona elementos que possuem um atributo específico.

```
input[type="text"] {  
  border: 1px solid gray;  
}
```

Classe (.)

Seleciona todos os elementos com aquela classe.

```
.destaque {  
  color: orange;  
}
```

ID (#)

Seleciona o elemento com aquele ID único.

```
#titulo-principal {  
  font-size: 32px;  
}
```

Descendente (espaço)

Seleciona todos os `<p>` dentro de uma `<div>`, em qualquer nível.

```
div p {  
  color: green;  
}
```

Filho direto (>)

Seleciona apenas os `<p>` que são **filhos diretos** da `<div>`.

```
div > p {  
  color: red;  
}
```

Agrupamento (,)

Aplica o **mesmo estilo** a todos os seletores listados.

```
h1, h2, h3 {  
  color: green;  
}
```

Irmão geral (~)

Seleciona todos os `<p>` que **vêm depois** de um `<h1>` no mesmo nível.

```
h1 ~ p {  
  color: white;  
}
```