

Material Complementar

Sumário

- **Página 4: Organização de pastas**
- **Página 204: Estudo JavaScript**

HOME:

- **Página 18: Topo da página**
- **Página 60: Carrossel**
- **Página 128: Grid**

FORMULÁRIO:

- **Página 147: Formulário**

Estilizações para Campos de Texto (`<input type="text">`)

Propriedades Chave:

- `font-size:` Tamanho da fonte do texto digitado.
- `color:` Cor do texto digitado.
- `font-family:` Família da fonte.
- `border-radius:` Arredondamento das bordas.
- `background-color:` Cor de fundo do campo.
- `border:` Estilo da borda (largura, tipo, cor).
- `outline:` Remove o contorno padrão ao focar.
- `:focus:` Pseudo-classe para estilizar o campo quando está em foco.
- `::placeholder:` Pseudo-elemento para estilizar o texto do placeholder.

Estilizações para Campos de Arquivos (`<input type="file">`)

Propriedades Chave:

- `font-size:` Tamanho da fonte do texto.
- `color:` Cor do texto.
- `font-family:` Família da fonte.
- `background-color:` Cor de fundo do campo.
- `border-radius:` Arredondamento das bordas.
- `border:` Estilo da borda.
- `cursor:` Altera o cursor do mouse ao passar sobre o elemento.

Estilizações para Botões (`<button>`)

Propriedades Chave:

- `border-radius:` Arredondamento das bordas.
- `background-color:` Cor de fundo do botão.
- `border:` Estilo da borda.
- `color:` Cor do texto do botão.
- `font-family:` Família da fonte.
- `font-size:` Tamanho da fonte.
- `text-transform:` Transforma o texto (ex: para letra maiúscula - uppercase).
- `cursor:` Altera o cursor do mouse.
- `:hover:` Pseudo-classe para estilizar o botão ao passar o mouse.

Estilizações para Imagens (`<img>`)

Propriedades Chave:

- `border-radius:` Arredondamento das bordas da imagem.
- `height:` Altera a altura das imagens.

- **width:** Altera a largura das imagens.

Tags HTML

Tags	Descrição	Exemplo de código
<html></html>	Define o início e o fim do documento HTML	<code><html></code> ... <code></html></code>
<head></head>	Contém informações sobre o site(título, autor, link para o css, scripts).	<code><head></code> <code><title>Meu site</title></code> <code></head></code>
<title></title>	Define o título exibido na aba do navegador.	<code><title>Minha Página Web</title></code>
<body></body>	Contém todo conteúdo visível da página. Colocamos nosso html todo dentro dessa tag	<code><body></code> <code><main></code> ... <code></main></code> <code></body></code>
<h1></h1> até <h6></h6>	Títulos e subtítulos, do maior (<h1>) ao menor (<h6>).	<code><h1>Título Principal</h1></code> <code><h2>Subtítulo</h2></code>
<p></p>	Define um parágrafo de texto.	<code><p>Este é um parágrafo de exemplo.</p></code>
	Cria um link para outra página ou seção.	<code>Exemplo</code>
	Insere uma imagem (sem fechamento).	<code></code>
	Cria uma lista não ordenada (com marcadores).	<code></code> <code>Item 1</code> <code>Item 2</code> <code></code>
	Cria uma lista ordenada (com números).	<code></code> <code>Primeiro</code> <code>Segundo</code> <code></code>

<code></code>	Define um item dentro de uma lista (<code></code> ou <code></code>).	<code></code> <code>Item da Lista </code>
<code></code> <code></code>	Deixa o texto em negrito e dá ênfase semântica.	<code><p>Este texto é</code> <code>importante.</p></code>
<code></code>	Deixa o texto em <i>itálico</i> e dá ênfase semântica.	<code><p>Este é um texto</code> <code>enfaturado.</p></code>
<code>
</code>	Quebra de linha (sem fechamento).	<code><p>Linha 1
Linha 2</p></code>
<code><div></div></code>	Agrupar elementos (guarda dentro de uma caixa).	<code><div></code> <code><h1>Título</h1></code> <code><p>Texto</p></code> <code></div></code>
<code><input</code> <code>type="text"></code>	Campo de entrada de dados (texto, senha, botão etc.) — sem fechamento.	<code><input type="text"</code> <code>placeholder="Digite seu nome"></code>
<code><button></code> <code></button></code>	Cria um botão.	<code><button>Clique</code> <code>Aqui</button></code>

Tags CSS

Propriedade / Seletor	Função / Para que serve	Exemplo de Código
color	Define a cor do texto.	color: red;
background-color	Define a cor de fundo do elemento.	background-color: blue;
font-family	Define o tipo de fonte (ex: Arial, Verdana, sans-serif).	font-family: Arial;
font-size	Define o tamanho da fonte.	font-size: 16px;
text-align	Define o peso (espessura) da fonte — ex: bold, normal. Alinha o texto (left, center, right, justify).	font-weight: bold; text-align: center;
width	Define a largura do elemento.	width: 100px;
height	Define a altura do elemento.	height: 50px;
border	Define bordas (espessura, tipo e cor).	border: 1px solid black;

margin	Define o espaçamento externo entre elementos.	margin: 10px;
padding	Define o espaçamento interno dentro do elemento.	padding: 5px;
display	Define o tipo de exibição (block, inline, flex, grid).	display: flex;
justify-content	Alinha elementos horizontalmente em um container flex ou grid.	justify-content: center;
align-items	Alinha elementos verticalmente em um container flex.	align-items: center;
flex-direction	Define a direção dos itens (row ou column).	flex-direction: column;
grid-template-columns	Define o número e tamanho das colunas em um layout grid.	grid-template-columns : 1fr 1fr;
gap	Define o espaço entre os itens em grid ou flex.	gap: 10px;
position	Define o tipo de posicionamento (static, relative, absolute, fixed).	position: relative;
border-radius	Arredonda as bordas do elemento.	border-radius: 5px;
box-shadow	Cria uma sombra ao redor da caixa.	box-shadow: 2px 2px 5px grey;
opacity	Define a transparência (valor de 0 a 1).	opacity: 0.5;
cursor	Define o tipo de cursor exibido ao passar o mouse.	cursor: pointer;
:hover	Pseudo-classe: aplica um estilo quando o mouse passa sobre o elemento.	a:hover { color: red; }
::placeholder	Pseudo-classe: aplica um estilo para os textos dentro dos campos de texto(input type = "text")	input::placeholder { color: white; }
:focus	Pseudo-classe: aplica o estilo quando o campo for selecionado (estiver em foco	.input_com_imagem:focus { border: 3px solid #c8b99a; }

*	Seletor universal: aplica a declaração a todos os elementos da página.	* { margin: 0; }
.classe	Seleciona elementos com uma classe específica (ex: .menu).	.menu { color: green; }
#id	Seleciona um elemento com um ID específico (ex: #topo).	#topo { background-color:black; }
div > p	Seleciona <p> que é filho direto de <div>.	div > p { font-weight: bold; }
div p	Seleciona <p> que é descendente de <div> (em qualquer nível).	div p { font-size: 14px; }

Tipos de seletores

Aplica o estilo a **todos os elementos** da página.

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

De tag HTML

Seleciona **todas as tags** de um mesmo tipo.

```
h1 {
    color: blue;
}
```

De atributo

Seleciona elementos que possuem um atributo específico.

```
input[type="text"] {  
    border: 1px solid gray;  
}
```

Classe (.)

Seleciona todos os elementos com aquela classe.

```
.destaque {  
    color: orange;  
}
```

ID (#)

Seleciona o elemento com aquele ID único.

```
#titulo-principal {  
    font-size: 32px;  
}
```

Descendente (espaço)

Seleciona todos os `<p>` dentro de uma `<div>`, em qualquer nível.

```
div p {  
    color: green;  
}
```

Filho direto (>)

Seleciona apenas os `<p>` que são **filhos diretos** da `<div>`.

```
div > p {  
    color: red;  
}
```

Agrupamento (,)

Aplica o **mesmo estilo** a todos os seletores listados.

```
h1, h2, h3 {  
  color: green;  
}
```

Irmão geral (~)

Seleciona todos os `<p>` que **vêm depois** de um `<h1>` no mesmo nível.

```
h1 ~ p {  
  color: white;  
}
```