

Guide de fonctionnement - Courses

Version de référence : v299.

Ce document explique le fonctionnement actuel de l'application Courses : Ma liste, Catalogue, Plats, quantités, historique intelligent, Home Assistant, sécurité, préférences, mode hors ligne et demandes d'intégration.

Le dépôt GitHub [fabien95430/Dashboard-course](https://github.com/fabien95430/Dashboard-course), branche main, reste la source de vérité technique.

1. Architecture et navigation

Courses est une PWA mobile-first en HTML, CSS et JavaScript statiques, publiée avec GitHub Pages. Aucun framework ou backend supplémentaire n'est nécessaire au fonctionnement courant.

Les vues principales sont Ma liste, Catalogue et Réglages. Le Catalogue peut s'ouvrir en Produits ou en Plats selon la préférence enregistrée.

catalog.js reste la source du catalogue. Les safe areas iOS et le fonctionnement mobile restent des invariants du projet.

2. Ma liste, Catalogue et quantités

Ma liste est prioritairement alimentée par la liste todo Home Assistant sélectionnée. Les ajouts, suppressions et validations d'achat passent par le flux existant de synchronisation.

Le Catalogue utilise les noms et catégories de catalog.js. Les quantités des plats s'adaptent au nombre de personnes. Pour certains produits au poids ou au volume, une occurrence synchronisée peut représenter un pas de 100 g ou 100 ml lorsque l'unité est compatible.

Un produit déjà présent en quantité suffisante n'est pas ajouté en double ; lorsqu'il est seulement partiellement présent, l'application calcule le complément nécessaire.

3. Plats et ajout d'ingrédients

Le mode Plats propose des recettes composées uniquement d'ingrédients compatibles avec le catalogue. Le nombre de personnes règle les besoins de la recette.

Le moteur propriétaire des quantités contrôle les besoins, les conditionnements et les portions. L'ajout d'un plat utilise le service de liste partagé de l'application ; il n'a pas besoin de simuler des clics sur les cartes produits.

Les marqueurs indiquent si les ingrédients d'un plat sont déjà présents, partiellement présents ou absents de Ma liste.

4. Historique intelligent et stock probabiliste

L'historique ne prétend pas maintenir un stock comptable exact. Il construit localement une estimation probabiliste destinée à éviter les doublons.

Un achat n'est enregistré qu'après confirmation du flux d'achat. Le moteur tient compte du produit, de la quantité, du nombre de personnes, du temps écoulé, des habitudes d'achat et des corrections manuelles.

Lorsqu'un plat est confirmé, seuls les ingrédients que le moteur avait considérés comme encore disponibles peuvent débiter cette estimation. Les débits restent liés au cycle d'achat courant.

Pour les produits périssables, les plafonds de conservation du moteur restent des limites de recommandation : ils ne remplacent jamais une DLC, une DDM ou l'étiquette du produit. L'utilisateur peut toujours forcer un ingrédient.

5. Home Assistant et sécurité

Home Assistant reste l'autorité de Ma liste lorsque la connexion est active. La synchronisation courante est événementielle via WebSocket ; l'application ne doit pas mettre en place de polling permanent.

OAuth, WebSocket, coffre chiffré, verrouillage et biométrie sont conservés. La documentation n'accède à aucun jeton et n'ajoute aucune permission de sécurité.

Les préférences locales et l'historique intelligent complètent l'expérience mais ne remplacent jamais la liste Home Assistant.

6. Préférences, documentation et hors ligne

Les Préférences regroupent notamment le tri de Ma liste, la vue de démarrage, le mode d'ouverture du Catalogue, le nombre de personnes, les options d'affichage et l'Historique des achats.

Le bouton Documentation ouvre ce PDF sans modifier les réglages. Le PDF est inclus dans le précache de la PWA afin de pouvoir être rouvert hors ligne après installation de la version correspondante.

Le service worker renouvelle le cache applicatif lors des changements de version et conserve les ressources nécessaires à l'expérience hors ligne.

7. Demandes, test et garde-fous

Les produits ou plats manquants peuvent être conservés localement puis préparés pour intégration selon les règles du dépôt. La PWA n'embarque pas de token GitHub ni de clé OpenAI pour modifier directement le dépôt.

Le mode test permet de vérifier l'interface sans Home Assistant sans changer les invariants de sécurité ou la priorité de la liste réelle.

Garde-fous : catalog.js reste la source du catalogue ; Home Assistant reste prioritaire ; synchronisation WebSocket sans polling permanent ; sécurité jamais réduite ; pas de framework, backend ou dépendance externe sans demande explicite.

Pour le détail du moteur d'historique, voir docs/HISTORIQUE_ACHATs.md dans le dépôt.