

Planning de présence Cyrias

Authentification Microsoft 365 — Guide de mise en production

Pour les développeurs

Pour les admins IT

Version 2.0



Auth Microsoft 365

Connexion avec le compte
@cyrias.com existant



Sans compte GitHub

Aucun compte supplémentaire
pour les 40 utilisateurs



3 niveaux de droits

Admin / Éditeur / Lecteur définis
dans users.json



Données sur GitHub

Historique complet, gratuit,
sauvegarde automatique

mai 2026 — Cyrias Value Across Technology

Pourquoi Microsoft 365 ?

Cyrias utilise déjà Microsoft 365. Chaque collaborateur a un compte **prenom.nom@cyrias.com**. Plutôt que de créer un nouveau compte GitHub pour chacun des 40 utilisateurs, on réutilise cette identité existante.

Approche	Compte requis	Friction utilisateur
GitHub OAuth (avant)	Compte GitHub personnel	Élevée — création de compte
Microsoft 365 (nouveau)	Compte @cyrias.com	Faible — déjà connecté
Magic link email	Aucun	Faible — vérifier sa boîte

Architecture retenue

Le navigateur s'authentifie auprès de Microsoft via OAuth 2.0 (flux PKCE, sans secret côté serveur). Un Cloudflare Worker minimal vérifie le token Microsoft et détermine le rôle depuis **users.json** dans le repo GitHub. Les données du planning restent stockées sur GitHub.

Flux d'authentification complet

Navigateur

```
■  
■■■ login.microsoftonline.com/cyrias.com/oauth2/v2.0/authorize  
■   (popup Microsoft – l'utilisateur entre son @cyrias.com)  
■  
■■■■ id_token (JWT signé Microsoft, contient email + nom)  
■  
■■■ Cloudflare Worker POST { id_token }  
■   Vérifie la signature Microsoft  
■   Lit users.json → détermine le rôle (admin/editor/viewer)  
■  
■■■■ { role: "editor", email: "prenom.nom@cyrias.com" }  
■  
■■■ api.github.com (token PAT stocké côté Worker, jamais exposé)  
■   Lecture/écriture planning.json  
■■■ Affichage du planning avec droits appliqués
```

- Différence clé avec GitHub OAuth : le Cloudflare Worker utilise un Personal Access Token GitHub (PAT) unique stocké côté serveur. Les utilisateurs n'ont jamais besoin d'un compte GitHub.

Composants et coûts

Composant	Service	Coût
Auth Microsoft	Azure App Registration	Gratuit (inclus M365)
Proxy Worker	Cloudflare Workers	Gratuit (100k req/jour)
Données planning	GitHub repo privé	Gratuit
Hébergement HTML	GitHub Pages	Gratuit
GitHub PAT	GitHub (1 compte admin)	Gratuit

Total : 0 € / mois pour une équipe de 40 personnes.

1

Azure App Registration

Partie IT — portail.azure.com — 10 minutes

- Cette étape nécessite un accès administrateur Azure AD / Entra ID. Si tu n'as pas cet accès, transmettre ce document à l'admin IT Cyrias avec la section "Pour l'admin IT" surlignée.

1

Se connecter au portail Azure

Aller sur portal.azure.com et se connecter avec un compte admin Cyrias.

2

Accéder à "Microsoft Entra ID"

Dans la barre de recherche en haut, taper "Entra ID" et cliquer sur le service.

3

Créer une App Registration

Menu gauche : "App registrations" → "New registration".

Nom : Planning Cyrias

Supported account types : "Accounts in this organizational directory only"

(= uniquement les comptes @cyrias.com)

Redirect URI : Web → <https://fabienkarulak-source.github.io/cyrias-planning>

Cliquer "Register".

4

Récupérer les identifiants

Sur la page de l'app, noter :

- Application (client) ID → copier, sera utilisé dans le HTML
- Directory (tenant) ID → copier, sera utilisé dans le HTML

5

Configurer les permissions

Menu gauche : "API permissions" → "Add a permission" → "Microsoft Graph"

→ "Delegated permissions" → cocher "openid", "profile", "email" → "Add"

Cliquer "Grant admin consent for Cyrias" → confirmer.

6

Configurer le token

Menu gauche : "Token configuration" → "Add optional claim"

→ Token type : "ID" → cocher "email", "preferred_username" → "Add".

Si une popup demande "Turn on the Microsoft Graph email permission", accepter.

- ✓ Azure est configuré. Tu as : Application (client) ID et Directory (tenant) ID.

Valeurs à noter après cette étape :

Valeur	Où la trouver	Exemple
Application (client) ID	Page Overview de l'app	xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Directory (tenant) ID	Page Overview de l'app	yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy

2

GitHub Personal Access Token

Partie dev — github.com — 3 minutes

Le Worker Cloudflare a besoin d'un token GitHub pour lire et écrire **planning.json** dans le repo. Ce token est stocké côté serveur dans les variables Cloudflare — jamais exposé aux utilisateurs.

1

Aller sur github.com/settings/tokens

Se connecter sur le compte GitHub qui possède le repo cyrias-planning-data.

Menu : Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic).

2

Générer un nouveau token

Cliquer "Generate new token (classic)".

Note : Planning Cyrias — Server

Expiration : 1 year (ou "No expiration" si préféré)

Scopes : cocher uniquement "repo" (accès complet aux repos privés).

Cliquer "Generate token".

3

Copier le token

Le token s'affiche une seule fois, commençant par ghp_...

Le noter dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé.

- Ce token donne accès en écriture au repo de données. Ne jamais le mettre dans le code HTML. Il doit uniquement être dans les variables Cloudflare Workers (étape suivante).

3

Cloudflare Worker

Partie dev — workers.cloudflare.com — 10 minutes

Le Worker joue deux rôles : vérifier le token Microsoft et faire le pont entre le navigateur et l'API GitHub (sans exposer le PAT).

1 Créer un compte Cloudflare

Aller sur cloudflare.com → "Sign up" (gratuit).

Si un compte existe déjà, passer à l'étape suivante.

2 Créer un nouveau Worker

Dashboard → Workers & Pages → "Create" → "Create Worker".

Nom : `cyrias-planning-auth`

Cliquer "Deploy" (le code par défaut n'a pas d'importance pour l'instant).

3 Coller le code du Worker

Cliquer "Edit code" → sélectionner tout (Ctrl+A) → supprimer.

Coller le contenu du fichier `CLOUDFLARE_WORKER.js` fourni dans le ZIP.

Cliquer "Deploy".

4 Configurer les variables d'environnement

Onglet "Settings" → "Variables" → "Add variable" pour chacune :

`MS_CLIENT_ID` → Application (client) ID Azure (étape 1)

`MS_TENANT_ID` → Directory (tenant) ID Azure (étape 1)

`GH_PAT` → Token GitHub (étape 2) — chiffrer !

`GH_REPO` → `fabienkarulak-source/cyrias-planning-data`

`ALLOWED_ORIGIN` → `https://fabienkarulak-source.github.io`

Pour `GH_PAT` : cocher "Encrypt" avant de sauvegarder.

Cliquer "Save and deploy".

5 Noter l'URL du Worker

L'URL est visible en haut de la page du Worker.

Format : `https://cyrias-planning-auth.workers.dev`

Elle sera utilisée dans le fichier HTML (étape suivante).

✓ Worker déployé. Tu as l'URL : `https://cyrias-planning-auth.workers.dev`

4

Configurer le fichier HTML

Partie dev — 5 minutes

Ouvrir **index.html** dans un éditeur de texte. Chercher le bloc **MS_CONFIG** (vers la ligne 1360) et remplir les 4 valeurs :

```
const MS_CONFIG = {  
  // Application (client) ID – Azure App Registration  
  CLIENT_ID:      'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx',  
  // Directory (tenant) ID – Azure App Registration  
  TENANT_ID:      'yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy',  
  // URL du Cloudflare Worker déployé à l'étape 3  
  WORKER_URL:     'https://cyrias-planning-auth.workers.dev',  
  // URL où sera hébergé ce fichier HTML (GitHub Pages)  
  REDIRECT_URI:   'https://fabienkarulak-source.github.io/cyrias-planning',  
};
```

Héberger sur GitHub Pages

1 Créer un repo public pour le HTML

Sur github.com, créer un nouveau repo public : `cyrias-planning`
(ce repo contient uniquement le HTML — pas les données)

2 Uploader index.html

Dans le repo, cliquer "Add file" → "Upload files".
Glisser `index.html` → "Commit changes".

3 Activer GitHub Pages

Settings du repo → "Pages" → Source : "Deploy from a branch"
→ Branch : `main` → "Save".

Attendre ~2 minutes. L'URL apparaît en haut : <https://fabienkarulak-source.github.io/cyrias-planning>

✓ L'application est accessible sur GitHub Pages. Partager l'URL aux 40 collaborateurs : ils se connectent avec leur `@cyrias.com`.

5

Gérer les accès utilisateurs

Partie admin — quotidien

Les accès sont gérés dans le fichier **users.json** du repo **cyrias-planning-data**. C'est le seul fichier à modifier pour ajouter, modifier ou retirer un accès.

Structure de users.json

```
{
  "admins": [
    "prenom.nom@cyrias.com",
    "autre.admin@cyrias.com"
  ],
  "editors": [
    "collaborateur1@cyrias.com",
    "collaborateur2@cyrias.com",
    "collaborateur3@cyrias.com"
  ],
  "viewers": [
    "consultant.externe@client.com"
  ]
}
```

Les 3 rôles

Rôle	Droits	Pour qui
admins	Tout — planning + paramètres, lieux + personnes	Paramètres, lieux + personnes
editors	Remplir les cases	Tout le planning uniquement
viewers	Lecture seule — consultation	Consultation, direction

Comment modifier un accès

1 Ouvrir users.json sur GitHub

Aller sur github.com/fabienkarulak-source/cyrias-planning-data
→ Cliquer sur users.json → cliquer l'icône crayon (Edit).

2 Modifier le fichier

Ajouter l'email dans la liste correspondante (admins, editors, ou viewers).
Respecter le format JSON : guillemets doubles, virgule sauf sur le dernier élément.

3 Sauvegarder (Commit)

En bas de page, "Commit changes" → "Commit directly to main".
La modification est effective immédiatement à la prochaine connexion.

- Pour révoquer un accès : supprimer l'email de la liste et commiter. L'utilisateur sera bloqué dès la prochaine tentative de connexion. Sa session en cours reste active jusqu'à fermeture du navigateur (token de 1h).

Ajouter un collaborateur en masse

Pour les 40 collaborateurs initiaux, éditer directement users.json et lister tous les emails dans "editors". Exemple pour une équipe complète :

```
"editors": [  
  "alice.martin@cyrias.com",  
  "bob.dupont@cyrias.com",  
  "charles.bernard@cyrias.com",  
  "... (37 autres emails)"  
]
```


6

Sécurité & Questions fréquentes

Pour tous

Modèle de sécurité

Élément	Où est-il stocké ?	Exposé au navigateur ?
GitHub PAT (accès données)	Variable chiffrée Cloudflare Workers	Non — jamais
MS Client ID	Dans le HTML (public)	Oui — c'est normal, sans danger
MS Client Secret	Aucun — flux PKCE, pas de secret	N/A
Token utilisateur (JWT)	sessionStorage navigateur (1h)	Oui — côté utilisateur uniquement
Données planning	Repo GitHub privé	Via API avec PAT côté Worker
Liste des accès (users.json)	Repo GitHub privé	Via API avec PAT côté Worker

Questions fréquentes

Q : Un collaborateur voit "Accès refusé" après connexion

R : Son email n'est pas dans users.json. Ajouter son email dans la liste "editors" du fichier users.json sur GitHub (voir étape 5).

Q : Un collaborateur a changé d'email (mutation, mariage...)

R : Modifier users.json : remplacer l'ancien email par le nouveau. L'accès est lié à l'adresse email Microsoft, pas à une personne physique.

Q : Le token GitHub PAT a expiré

R : Générer un nouveau token sur github.com (étape 2 de ce guide), puis mettre à jour la variable GH_PAT dans les paramètres du Worker Cloudflare.

Q : Un collaborateur externe (non @cyrias.com) doit accéder en lecture

R : Dans Azure App Registration, changer "Supported account types" vers "Accounts in any organizational directory". Ajouter son email dans "viewers".

Q : Erreur "CORS" dans la console

R : Vérifier que ALLOWED_ORIGIN dans les variables Cloudflare correspond exactement à l'URL GitHub Pages (sans slash final).

Q : Comment voir qui a modifié quoi ?

R : Chaque sauvegarde est un commit GitHub. Sur github.com dans le repo cyrias-planning-data, cliquer "Commits" pour voir l'historique complet avec la date, l'heure et l'email de l'auteur.

Checklist de déploiement

PARTIE IT — Azure	
■	Connexion à portal.azure.com avec un compte admin
■	App Registration "Planning Cyrias" créée
■	Application (client) ID noté
■	Directory (tenant) ID noté
■	Permissions openid / profile / email accordées
■	Admin consent accordé
■	Claims email et preferred_username ajoutés au token
PARTIE DEV — GitHub	
■	Repo cyrias-planning-data privé créé (ou déjà fait)
■	users.json initialisé avec les 40 emails
■	Personal Access Token GitHub généré et copié
PARTIE DEV — Cloudflare	
■	Compte Cloudflare créé
■	Worker cyrias-planning-auth créé et code déployé
■	Variable MS_CLIENT_ID renseignée
■	Variable MS_TENANT_ID renseignée
■	Variable GH_PAT renseignée (chiffrée)
■	Variable GH_REPO renseignée
■	Variable ALLOWED_ORIGIN renseignée
■	URL du Worker notée
PARTIE DEV — HTML & GitHub Pages	
■	Bloc MS_CONFIG mis à jour dans index.html
■	Repo public cyrias-planning créé
■	index.html uploadé
■	GitHub Pages activé
VALIDATION	
■	Test de connexion avec un compte admin @cyrias.com
■	Test de connexion avec un compte editor
■	Test de connexion avec un email non autorisé (doit être refusé)
■	Test de modification du planning (editor)
■	URL partagée aux 40 collaborateurs