FABIAN PAGUANA

3171608

USANDO UN EVENTO PARA ELIMINAR PRESTAMOS DESPUES DE UN AÑO DE LA FECHA ACTUAL

```
DELIMITER $$
CREATE EVENT anual_eliminar_prestamos
ON SCHEDULE EVERY 1 YEAR
DO BEGIN
    DELETE FROM prestamo
    WHERE fechaDevolucion <= NOW() - INTERVAL 1 YEAR;
END$$
DELIMITER ;
```

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
show EVENTS;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

Db	Name	Definer	Time zone	Type	Execute at	Interval value	Interval field	Starts	Ends	Status
biblioteca	anual_eliminar_prestamos	root@localhost	SYSTEM	RECURRING	*NULL*	1	YEAR	2026-03-09 06:51:09	*NULL*	ENABLED

CREADNO UNA TABLA APRENDIZ PARA GENERAR UNA VISTA

```
CREATE TABLE aprendiz (
    id_aprendiz INT PRIMARY KEY,
    apr_nombre VARCHAR (50) NOT NULL,
    apr_apellido VARCHAR (50) NOT NULL,
    apr_correo VARCHAR (250) NOT NULL,
    apr_ubicacion VARCHAR (250) NOT NULL);
INSERT INTO aprendiz (id_aprendiz, apr_nombre, apr_apellido, apr_correo,
apr_ubicacion)
VALUES
(1, 'Juan', 'Pérez', 'juan.perez@example.com', 'Ciudad A'),
(2, 'María', 'Gómez', 'maria.gomez@example.com', 'Ciudad B'),
(3, 'Pedro', 'López', 'pedro.lopez@example.com', 'Ciudad C'),
(4, 'Laura', 'Torres', 'laura.torres@example.com', 'Ciudad A'),
(5, 'Carlos', 'Rodríguez', 'carlos.rodriguez@example.com', 'Ciudad B')
```

CREANDO UNA VISTA DE NOMBRE Y CORREO DE LOS APRENDICES

```
DROP VIEW IF EXISTS nombre_correo;
CREATE VIEW nombre_correo AS
SELECT apr_nombre, apr_apellido, apr_correo
FROM aprendiz;
SELECT * FROM nombre_correo;
```

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT * FROM nombre_correo;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

←T→			apr_nombre	apr_apellido	apr_correo
Editar	Copiar	Borrar	Juan	Pérez	juan.perez@example.com
Editar	Copiar	Borrar	María	Gómez	maria.gomez@example.com
Editar	Copiar	Borrar	Pedro	López	pedro.lopez@example.com
Editar	Copiar	Borrar	Laura	Torres	laura.torres@example.com
Editar	Copiar	Borrar	Carlos	Rodríguez	carlos.rodriguez@example.com

MODIFICANDO LA VISTA PARA ORDERNAR EL NOMBRE DEL APRENDIZ DE FORMAR ALFABRTICA

```
ALTER VIEW nombre_correo AS
SELECT apr_nombre, apr_apellido, apr_correo
FROM aprendiz
ORDER BY apr_nombre ASC;
SELECT * FROM nombre_correo;
```

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM nombre_correo;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

←T→			apr_nombre	apr_apellido	apr_correo
Editar	Copiar	Borrar	Carlos	Rodríguez	carlos.rodriguez@example.com
Editar	Copiar	Borrar	Juan	Pérez	juan.perez@example.com
Editar	Copiar	Borrar	Laura	Torres	laura.torres@example.com
Editar	Copiar	Borrar	María	Gómez	maria.gomez@example.com
Editar	Copiar	Borrar	Pedro	López	pedro.lopez@example.com

MIRAR QUE TABLAS TIENEN VISTAS

```
SHOW FULL TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'VIEW';
```

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SHOW FULL TABLES WHERE TABLE_TYPE = 'VIEW';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crear códig

Opciones extra

Tables_in_biblioteca	Table_type
nombre_correo	VIEW

CREAR 3 TIPOS DE INDEX, PRIMARY KEY, INDEX GENERAL Y INDEX UNICO

```
CREATE TABLE posiciones(
    id INT AUTO_INCREMENT,
    grupo CHAR(10) NOT NULL,
    pais VARCHAR(45) NOT NULL,
    jugados INT NOT NULL,
    ganados INT NOT NULL,
    empatados INT NOT NULL,
    perdidos INT NOT NULL,
    puntos INT NOT NULL,
PRIMARY key (id));
CREATE index idx_id_nombre ON
posiciones (pais, puntos, grupo);
CREATE UNIQUE INDEX UNICO_INDEX
ON posiciones (pais,ganados)
show index from posiciones;
```

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
show index from posiciones;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation
posiciones	0	PRIMARY	1	id	A
posiciones	0	UNICO_INDEX	1	pais	A
posiciones	0	UNICO_INDEX	2	ganados	A
posiciones	1	idx_id_nombre	1	pais	A
posiciones	1	idx_id_nombre	2	puntos	A
posiciones	1	idx_id_nombre	3	grupo	A

CREAMOS UNA TABLA PARA PODER REALIZAR TRIGGER DE AUDITORIA PARA LA TABLA AUTOR EN DONDE SE REGISTREN LAS ACTUALIZACIONES

```
create table audi_autor(
    audi_id int PRIMARY key AUTO_INCREMENT,
    codigo_autor_audi INT (11),
    nombre_autor_antiguo varchar(45),
    nacimiento_autor_antiguo DATE,
    muerte_autor_antiguo date,
    nombre_autor_Nuevo varchar(45),
    nacimiento_autor_Nuevo DATE,
    muerte_autor_Nuevo date,
    audi_fecha_modificacion datetime,
    audi_usuario varchar(25),
    audi_accion varchar(25) not null
);
DELIMITER $$
create TRIGGER actualizacion_autor
before UPDATE on autor
for EACH ROW
BEGIN
    insert into audi_autor(
    codigo_autor_audi,
    nombre_autor_antiguo,
    nacimiento_autor_antiguo,
    muerte_autor_antiguo,
    nombre_autor_Nuevo,
    nacimiento_autor_Nuevo,
    muerte_autor_Nuevo,
    audi_fecha_modificacion,
    audi_usuario,
    audi_accion
)
values(
    old.codigo_autor,
    old.nombre_autor,
    old.nacimiento_autor,
    old.muerte_autor,
    new.nombre_autor,
    new.nacimiento_autor,
    new.muerte_autor,
    now(),
    CURRENT_USER,
    "Actualizacion"
);
end $$
DELIMITER ;
UPDATE `autor` SET `muerte_autor`= CURDATE() WHERE codigo_autor = 890
```

☐	Editar	Copiar	Borrar	890	Brown	1982-11-17	2026-03-09

TRIGGER DE AUDITORIA PARA LA TABLA AUTOR EN DONDE SE REGISTREN ELIMINACIONES REALIZADAS.

```
DELIMITER $$
create TRIGGER Eliminacion_autor
before DELETE on autor
```

```
for EACH ROW
BEGIN
    insert into audi_autor(
    codigo_autor_audi,
    nombre_autor_antiguo,
    nacimiento_autor_antiguo,
    muerte_autor_antiguo,
    audi_fecha_modificacion,
    audi_usuario,
    audi_accion
)
values(
    old.codigo_autor,
    old.nombre_autor,
    old.nacimiento_autor,
    old.muerte_autor,
    now(),
    CURRENT_USER,
    "Eliminado"
);

end $$
DELIMITER ;

INSERT INTO `autor`(`codigo_autor`, `nombre_autor`, `nacimiento_autor`) VALUES
(10, "Gabriel Garcia", "1960-08-17");

DELETE FROM AUTOR WHERE codigo_autor = 10;
```

utor_antiguo	muerte_autor_antiguo	nombre_autor_Nuevo	nacimiento_autor_Nuevo	muerte_autor_Nuevo	audi_fecha_modificacion	audi_usuario	audi_accion
	0000-00-00	Brown	1982-11-17	2026-03-09	2026-03-09 09:01:28	root@localhost	Actualizacion
	NULL	NULL	NULL	NULL	2026-03-09 09:06:28	root@localhost	Eliminado

EVENTO PARA ELIMINAR PRESTAMOS. *AGREGAR START Y ENDS AL EVENTO.

```
DELIMITER $$

CREATE EVENT eliminar_prestamos_antiguos
ON SCHEDULE EVERY 1 MINUTE
STARTS NOW()
DO
BEGIN
    DELETE FROM prestamo
    WHERE fechaDevolucion <= CURDATE() - INTERVAL 1 YEAR;
END $$

DELIMITER ;
```

	id_prestamo	fechaPrestamo	fechaDevolucion	id_socio	codigo_libro
Editar Copiar Borrar	pres2	2023-02-03	2026-02-10	2	9999999999
Editar Copiar Borrar	pres3	2023-04-09	2025-04-02	6	2718281828
Editar Copiar Borrar	pres4	2023-06-14	2026-06-01	9	8888888888
Editar Copiar Borrar	pres5	2023-07-02	2026-05-12	10	5555555555
Editar Copiar Borrar	pres6	2023-08-19	2025-08-12	12	5555555555
Editar Copiar Borrar	pres7	2023-10-24	2025-01-01	3	1357924680

	id_prestamo	fechaPrestamo	fechaDevolucion	id_socio	codigo_libro
Editar Copiar Borrar	pres2	2023-02-03	2026-02-10	2	9999999999
Editar Copiar Borrar	pres3	2023-04-09	2025-04-02	6	2718281828
Editar Copiar Borrar	pres4	2023-06-14	2026-06-01	9	8888888888
Editar Copiar Borrar	pres5	2023-07-02	2026-05-12	10	5555555555
Editar Copiar Borrar	pres6	2023-08-19	2025-08-12	12	5555555555

REALIZAR DOS(2) VISTAS DE LAS CONSULTAS QUE PUEDEN SER MÁS COMUNES EN ESTE CASO. (TIPO REPORTE + DE UNA TABLA)

```
create VIEW Informe1 as

select a.nombre_autor as Nombre_Autor, t.tipoAutor as Tipo_De_Autor,
l.titulo_libro as Titulo_Libro, DATEDIFF(p.fechaDevolucion, p.fechaPrestamo) as
Dias_Prestados from autor a
inner join tipo_autor t
on a.codigo_autor = t.codigo_autor
inner join libro l on l.codigo_libro = t.codigo_libro
INNER join prestamo p on p.codigo_libro = l.codigo_libro;
```

select * from informe1

Opciones extra

	Nombre_Autor	Tipo_De_Autor	Titulo_Libro	Dias_Prestados
Editar Copiar Borrar	Smith	Autor	El Enigma de los Espejos Rotos	1103
Editar Copiar Borrar	Rodríguez	Traductor	El Bosque de los Suspiros	724
Editar Copiar Borrar	Medina	Autor	La Ciudad de los Susurros	1083
Editar Copiar Borrar	Wilson	Coautor	La Ciudad de los Susurros	1083
Editar Copiar Borrar	Silva	Autor	La Última Llave del Destino	1045
Editar Copiar Borrar	Silva	Autor	La Última Llave del Destino	724

```
CREATE VIEW informe2 as
SELECT s.nombre_socio as Nombre_Socio, l.titulo_libro As Titulo_Libro,
p.fechaPrestamo As Fecha_De_Prestamo, p.fechaDevolucion As Fecha_De_Devolucion
from socio s
inner JOIN prestamo p on s.id_socio = p.id_socio
```

```
inner join libro l on l.codigo_libro = p.codigo_libro;
```

select * from informe2

	Nombre_Socio	Titulo_Libro	Fecha_De_Prestamo	Fecha_De_Devolucion
Editar Copiar Borrar	Andrés Felipe	El Enigma de los Espejos Rotos	2023-02-03	2026-02-10
Editar Copiar Borrar	Ana	El Bosque de los Suspiros	2023-04-09	2025-04-02
Editar Copiar Borrar	Luis	La Ciudad de los Susurros	2023-06-14	2026-06-01
Editar Copiar Borrar	Andrea	La Última Llave del Destino	2023-07-02	2026-05-12
Editar Copiar Borrar	Sofía	La Última Llave del Destino	2023-08-19	2025-08-12

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Exportar

REALIZAR UN INDEX EN LA TABLA LIBRO PARA LA COLUMNA LIB_TITULO.

```
create INDEX Genero_unico
on libro (genero_libro);
```

SHOW INDEX FROM libro;

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type
libro	0	PRIMARY	1	codigo_libro	A	14	*NULL*	*NULL*		BTREE
libro	1	Genero_unico	1	genero_libro	A	14	*NULL*	*NULL*		BTREE