

Praktikum Physikalische Eigenschaften der Materialien

Universität Augsburg

Wintersemester 2025/2026

Versuchsnummer: 2

Versuchstitel: Solarzelle

Gruppe C

Gemeinsames Versuchsprotokoll

Autor(en): Fabio Piskorz, Fabio Nogielsky, Konstantin Szantho von Radnoth

Versuchsdatum: 02.03.2026

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Aufbau einer Solarzelle	2
2.2	Wirkungsgrad der Solarzelle	2
2.3	Spektrale Empfindlichkeit	3
3	Versuchsbeschreibung	4
4	Auswertung und Diskussion	5
5	Zusammenfassung	6
A	Anhang	7
B	Literaturverzeichnis	8

1 Einleitung

Die globale Energieversorgung ist für einen Großteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Rund 80 % des globalen Energiebedarfs werden aus fossilen Energieträgern gewonnen [2]. Um der Klimakrise entgegenzuwirken und eine langfristig nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten werden Erneuerbare Energiequellen immer wichtiger. Im Vergleich der vier leistungsstärksten Quellen erneuerbarer Energie (Solar-, Wasser-, Windenergie und Biomasse) zeichnet sich ein deutlich Trend fort: Der Ausbau der installierten Leistung nimmt über alle hinweg zu, den größte Anstieg verzeichnet die Solarenergie [3].

Solarzellen können die Strahlungsleistung der Sonne direkt nutzbar machen. Abhängig von Standort und Atmosphäre liefert die Solarstrahlung in Deutschland 900 bis 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr [4].

In diesem Versuch wird die Erzeugung elektrischer Energie mittels Solarzellen untersucht. Dazu gehören die Bestimmung des Wirkungsgrades, das Auftragen der irreversiblen Verluste in einer U-I-Kennlinie, sowie die Untersuchung der Empfindlichkeit für unterschiedliche Wellenlängen. Abschließend soll in einem kleinen Beispiel gezeigt werden, wie die gewonnene Energie genutzt werden kann.

2 Theoretische Grundlagen

Um die Funktionsweise einer Solarzelle zu verstehen muss man sich

2.1 Aufbau einer Solarzelle




Abbildung 1: Aufbau einer Silizium Solarzelle

Klassische Solarzellen bestehen aus Silizium, welches durch Dotierung leitfähig gemacht wird. Der Aufbau (Abb.1) entspricht wesentlich dem einer Halbleiterdiode: Eine dünne, oberflächennahe n-dotierte Schicht (ca. 1 μm , Phosphor-Dotierung) liegt auf einem deutlich dickeren p-dotierten Substrat (ca. 0,6 mm, Bor-Dotierung). In der n-Schicht sind Elektronen die Mehrheitsladungsträger, während im p-Bereich Löcher diese Rolle übernehmen.

Am p-n-Übergang diffundieren zunächst Elektronen aus dem n-Gebiet ins p-Gebiet und Löcher umgekehrt, bis die Rekombination eine Raumladungszone (Verarmungszone) bildet. Diese erzeugt ein internes elektrisches Feld, das weitere Diffusion verhindert. Bei Beleuchtung entstehen in oder nahe dieser Zone Elektron-Loch-Paare, das Feld trennt sie gerichtet (Elektronen zur n-Seite, Löcher zur p-Seite) und baut eine Spannung zwischen den Kontakten auf.

Die Kontaktierung erfolgt durch einen vollflächigen Metallkontakt auf der Rückseite (p-Substrat) und einem feinen Metallgitter auf der Vorderseite (n-Schicht), um Lichtverluste zu minimieren. Bei geschlossenem Stromkreis fließen Elektronen extern zurück und rekombinieren, wodurch die Zelle Strom liefert.

2.2 Wirkungsgrad der Solarzelle

Nur ein beschränkter Teil der einfallenden Strahlungsleistung wird von Solarzellen in elektrische Leistung umgewandelt. Das liegt hauptsächlich an dem breiten Spektrum des Sonnenlichts. Kurzwelliges UV-Licht trägt viel Energie pro Photon, langwelliges Infrarot-Licht entsprechend wenig. In der Siliziumsolarzelle können nur Photonen Elektron-Loch-Paare erzeugen, deren Energie größer als die Bandlücke von $E_g = 1,12\text{eV}$ (bei Raumtemperatur) ist [5][6]. Liegt die Energie unterhalb der Bandlücke, werden die Photonen nicht absorbiert, überschüssige




Abbildung 2: Kennlinie einer Solarzelle

Energie oberhalb der Bandlücke wird thermisch dissipiert. Zur Berechnung des Wirkungsgrades η_{SZ} wird die maximal abgegebene elektrische Leistung $P_{el,max}$ ins Verhältnis zur einfallenden Strahlungsleistung W_{Str} gestellt. $P_{el,max}$ lässt sich aus der Strom-Spannungs-Kennlinie bestimmen (Abb. 2), er ist über der Punkt maximaler Leistung (MPP) durch die Komponenten I_{mpp} und U_{mpp} gegeben, sodass $P_{el,max} = I_{mpp} \cdot U_{mpp}$. Der Füllfaktor

$$f = \frac{U_{mpp} \cdot I_{mpp}}{U_L \cdot I_K} \quad (2.1)$$

charakterisiert das Ideale Rechteck. Je näher die Kennlinie diesem Rechteck gleicht, desto günstiger liegt MPP. Für den Wirkungsgrad ergibt sich

$$\eta_{SZ} = \frac{U_{mpp} \cdot I_{mpp}}{W_{Str}} = f \cdot \frac{U_L \cdot I_K}{W_{Str}}. \quad (2.2)$$

2.3 Spektrale Empfindlichkeit

Die spektrale Empfindlichkeit $S(\lambda)$ setzt den Kurzschlussstrom ins Verhältnis zur monochromatischen Bestrahlungsstärke W

$$S(\lambda) = \frac{I_K(\lambda)}{W(\lambda)}. \quad (2.3)$$

Um sie experimentell zu bestimmen, kann eine Solarzelle mit Licht verschiedener Wellenlängen beleuchtet werden. Die Aufspaltung des Lichts erfolgt über die Beugung an einem Gitter [7]. Für die Bestimmung der zugehörigen spektralen Strahlungsleistung $W(\lambda)$ ist das Flächenverhältnis der Solarzelle zur beleuchteten Gesamtfläche sowie das Emissionsspektrum der Lampe erforderlich. Dieses lässt sich näherungsweise als Schwarzkörperstrahlung modellieren [7]. Die spektrale Energiedichte $u_\lambda(\lambda, T)$ beschreibt die Strahlungsenergie pro Wellenlänge λ und folgt der Planckschen Strahlungsformel

$$u_\lambda(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}, \quad (2.4)$$

mit der Strahler-Temperatur T , Planck-Konstante h , Lichtgeschwindigkeit c und Boltzmann-Konstante k_B [7]. Für relative Spektren berechnet man $u_\lambda(\lambda, T)$ über relevante λ und normiert auf den Maximalwert.

3 Versuchsbeschreibung

In diesem Abschnitt werden der Versuchsaufbau und die Versuchsdurchführung detailliert beschrieben, sodass der Versuch ohne zusätzliche Anleitung reproduzierbar ist. [file:1]

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus.

Im Text wird auf die Abbildung 3 verwiesen und deren Inhalt beschrieben. [file:1]

4 Auswertung und Diskussion

In diesem Abschnitt werden die Messdaten ausgewertet, Unsicherheiten bestimmt und die Ergebnisse mit Literaturwerten verglichen. [file:1]

Tabelle 1: Beispielhafte Messwerte und berechnete Größen.

Messung	Zeit / s	Weg / m	Geschwindigkeit / m s^{-1}
1	1.0	0.50	0.50
2	2.0	1.00	0.50

Die Tabelle 1 zeigt beispielhaft Messwerte mit zugehörigen Einheiten. [file:1]

5 Zusammenfassung

Hier werden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse des Versuchs kurz zusammengefasst und ggf. ein Ausblick gegeben. [file:1]

A Anhang

Fügen Sie hier eine gut lesbare digitale Kopie der Laborbuchseiten ein, auf denen die Messdaten dokumentiert sind. [file:1]

B Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] W. Demtröder, *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*, Springer, 2003. [file:1]
- [2] Bundesamt, “Erneuerbare Energien global”, Destatis, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/umwelt-energie/energie/ErneuerbareEnergienGlobal.html>. [Online]. Abgerufen: März 2026.
- [3] International Energy Agency (IEA), *World Energy Outlook 2024*, Paris, Frankreich: IEA, 2024. [Online]. Verfügbar: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/efba04ce-2472-4df1-9873-fb170c055259/WorldEnergyOutlook2024.pdf>. [Abgerufen: März 2026.]
- [4] “Sonnenenergie”, Welt der Physik, <https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/solarenergie/sonnenenergie/>. [Online]. Abgerufen: März 2026.
- [5] “Bandlücke”, Wikipedia, [Online]. Verfügbar: <https://de.wikipedia.org/wiki/Bandl%C3%BCcke>. [Abgerufen: März 2026.]
- [6] “Bandlücke”, Leistungselektronik, [Online]. Verfügbar: <https://www.leistungselektronik.de/bandluecke-a-c6bef4222bde07af45faeb7b2f1e4ef4/>. [Abgerufen: 15. März 2026.] [web:43]
- [7] W. Demtröder, “Interferenz, Beugung und Streuung”, in *Struktur der Materie*, Springer-Lehrbuch, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017, Kap. 10. [Online]. DOI: 10.1007/978-3-662-55790-7_10. [Abgerufen: März 2026.]