

Pegar os códigos para conectar o JS com o storage

Conectar o Storage com o javascript

Storage

Configurações do projeto

Usuários e permissões

Utilização e faturamento

gs://projeto-teste-e5a52.a

Utilizar os códigos abaixo

```
// Import the functions you need from the SDKs you need
import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getAnalytics } from "firebase/analytics";
// TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries

// Your web app's Firebase configuration
// For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyD-vT1axwADWUOu69B7j2C4-qmBz7pLSU",
  authDomain: "projeto-teste-e5a52.firebaseio.com",
  projectId: "projeto-teste-e5a52",
  storageBucket: "projeto-teste-e5a52.appspot.com",
  messagingSenderId: "186244678707",
  appId: "1:186244678707:web:7dc03f5de5505bf9bfcf46",
  measurementId: "G-GNE5NWR3RM"
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);
const analytics = getAnalytics(app);
```

Copiar os códigos e colocar no javascript:

```
// Import the functions you need from the SDKs you need
import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getAnalytics } from "firebase/analytics";
// TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries

// Your web app's Firebase configuration
// For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyD-vT1axwADWUOu69B7j2C4-qmBz7pLSU",
  authDomain: "projeto-teste-e5a52.firebaseio.com",
  projectId: "projeto-teste-e5a52",
  storageBucket: "projeto-teste-e5a52.appspot.com",
  messagingSenderId: "186244678707",
  appId: "1:186244678707:web:7dc03f5de5505bf9bfcf46",
  measurementId: "G-GNE5NWR3RM"
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);
const analytics = getAnalytics(app);
```

- Usados quando não tiver mais em fase de teste**

Verificar na documentação do firebase os códigos que serão realmente usados no projeto quando for entregue

Usado quando tiver em modo de testes:

```
<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.1/firebase.js"></script>
```

Assim todas as bibliotecas do firebase serão utilizadas. Depois deve ser mudada para as bibliotecas que realmente serão utilizadas
- Colocar o endereço do arquivo javascript**

```
<script src="./script.js"></script>
```
- Na aba do arquivo javascript colocar o código de configuração do banco de dados**

```
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyD-vT1axwADWUOu69B7j2C4-qmBz7pLSU",
  authDomain: "projeto-teste-e5a52.firebaseio.com",
  projectId: "projeto-teste-e5a52",
  storageBucket: "projeto-teste-e5a52.appspot.com",
  messagingSenderId: "186244678707",
  appId: "1:186244678707:web:7dc03f5de5505bf9bfcf46",
  measurementId: "G-GNE5NWR3RM"
};
```