Adicionar novos dados ou alterar direto do javascript

• Alterar valores existentes de uma determinada coleção:

- Deve ter a estrutura para sincronizar o javascript com o DataBase do firebase

criar uma variavel onde será atribuído o firebase e um método que retorna uma referência para o banco de dados [o método é o .farestore()] let bancoDados = firebase.firestore();

```
Altera um dado na coleção
                   Alterar um dado já existente do banco de dados
                                                                                                     Adicionar um novo campo dentro de uma coleção já existente
bancoDados .collection("nome da coleção" ) .doc ("nome do id do elemento") .update ({ | bancoDados .collection("nome da coleção" ) .doc ("nome do id do elemento") .update ({
                        Colocar aqui os novos valores e as chaves
dos dados que estão relacionado a coleção. (OBS: para altera o dado deve ser usado a
mesma chave do dado para altera o valor da chave. Alterando assim apenas o valor da
                                                                                                                Colocar aqui o valor e a chave para criar
                                                                                                                     o novo campo de uma coleção
                 chave e mantendo os demais dados já existentes )
                                                                                                                 faltas: 20 ,
cidades:[ "minas gerais", "são Paulo" ]
                             ex: altera apenas um nome
                               Ex: Altera varios dados
                                                                                        OBS1: contar mais uma falta (de 20 pra 21 ....)
                                                                                        OBS2: adicionar um novo dado no array cidades sem tirar as outros dados já existentes
                                                                                          Cidades: firebase.firestore.FieldValue.arrayUnion ("nomeCidade1", "nomeCidade2")
                     Obs: caso a chave seja um objeto ou array.
                       Para altera um dado especifico usa-se:
                                                                                        OBS3: remover apenas um dado no array cidades
                                                                                        Cidades: firebase.firestore.FieldValue.arrayRemove ("nome da cidade a ser removida")
                    "nomeObjeto.nomeChaveObjeto": novo valor
            }) .then (( ) =>{
                                                                                                     }) .then ((doc) =>{
                                                                                                         mostra uma mensagem que já foram criado os dados
      mostra uma mensagem que já foram criado os dados
                                                                                                        console.log ("documento adicionado com sucesso:" , doc)
}) . Catch (err =>{
      console.log ("documento alterado com sucesso:")
}) . Catch (err =>{
                                                                                          Caso de algum erro vai ser mostrado uma mensagem para o usuário
 Caso de algum erro vai ser mostrado uma mensagem para o usuário
        console.log (err)
```