Configurar e-mail da conta

Passo a passo para ativar confirmação de e-mail e recuperação de senha no projeto.
Revisado em 10/11/2026 conforme a implementação atual.

Use suas próprias credenciais. Este guia não contém senhas nem dados de nenhuma conta. Guarde as variáveis secretas somente no ambiente do backend.

1. Prepare o envio pelo Gmail

Use uma conta Google que você controla. Ative a verificação em duas etapas e gere uma senha de app nas configurações de segurança do Google. Use a senha de app no SMTP_PASSWORD, em vez da senha normal da conta.

A opção de senha de app pode não estar disponível em contas de trabalho/escola, contas com Proteção Avançada ou verificação em duas etapas somente por chaves de segurança. Nesse caso, confira as regras da conta com o administrador ou configure outro provedor SMTP autorizado.

2. Configure as variáveis no backend

No desenvolvimento, preencha o .env da raiz do projeto. O backend não carrega backend/.env nem .env.local automaticamente. Na Vercel, cadastre as variáveis no projeto da API/backend, no ambiente desejado, e faça um novo deploy da API. Troque os exemplos abaixo pelos seus dados.

```
EMAIL_FRONTEND_URL=https://SEU-FRONTEND.example
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_SECURITY=starttls
SMTP_FROM=Nome do sistema <seu-email@gmail.com>
SMTP_USER=seu-email@gmail.com
SMTP_PASSWORD=sua-senha-de-app
```

EMAIL_FRONTEND_URL aponta para a tela, sem /api e sem barra final. Use HTTPS em produção; no computador local, use http://127.0.0.1:5173 ou http://localhost:5173. O backend não aceita links HTTP por IP da rede local. SMTP_FROM e SMTP_USER devem corresponder ao remetente autorizado.

Não coloque credenciais em variáveis VITE_, no frontend, no Git ou em mensagens. Para TLS implícito, use SMTP_SECURITY=ssl com a porta indicada pelo provedor, normalmente 465.

3. Confira o banco e reinicie a API

Ative o ambiente Python, confira a conexão com o banco correto e faça backup antes de migrar dados. Para banco já gerenciado por Alembic, execute dentro de backend:

```
python -m alembic current
python -m alembic upgrade head
python -m alembic current
```

A revisão de e-mail é 20261104_0012; o head atual é 20261107_0015. Se as tabelas foram criadas por criar_tabelas.py/create_all, confira a equivalência do esquema e o histórico antes de migrar. stamp head apenas registra a revisão: não corrige o esquema nem aplica RLS.

SQLite: confira a pendência de compatibilidade no README. Após alterar variáveis, reinicie a API local ou publique novo deploy do backend. Atualize a tela se seu código ou configuração de build também mudarem.

4. Teste a confirmação de e-mail

1. Cadastre uma conta de teste usando uma caixa de e-mail sob seu controle.
2. Abra o e-mail de confirmação e acesse o link.
3. Na tela do projeto, clique em Confirmar e-mail. Apenas abrir o link não consome o token.
4. Confira a confirmação e tente reutilizar o link: ele deve ser recusado.

Formato do endereço e confirmação opcional

A validação do cadastro deve rejeitar endereços com formato incorreto, por exemplo sem @ ou sem domínio. O backend deste projeto valida o formato do endereço. Essa checagem não prova que a caixa postal existe ou pertence à pessoa: a confirmação por link faz essa comprovação.

Comportamento atual: confirmar o e-mail é opcional. A conta pode entrar e usar as rotas protegidas antes de confirmar. Sem SMTP válido, cadastro e login continuam funcionando; recuperação e reenvio ficam indisponíveis.

Evolução opcional, ainda não implementada: se o novo requisito for bloquear contas não confirmadas, será necessário alterar a autenticação para exigir email_verificado e adaptar telas, reenvio e testes. Apenas configurar SMTP ou enviar o link não ativa esse bloqueio.

5. Teste a recuperação de senha

1. Na tela de acesso, escolha Esqueci minha senha.
2. Informe o e-mail cadastrado e abra a mensagem recebida.
3. Escolha e confirme uma senha de 8 a 128 caracteres; algumas senhas comuns são recusadas.
4. Entre com a nova senha. A redefinição invalida as sessões antigas e não faz login automático.
5. Confira que a senha anterior e o link já usado são recusados.

Validade dos links

O link de confirmação vale por 24 horas. O link de recuperação vale por 30 minutos. Ambos são de uso único; pedir outro link invalida o anterior. Confirmação de e-mail é opcional para entrar no sistema.

Se o e-mail não chegar

Confira as variáveis e os logs do backend. Procure o aviso “Falha na entrega de e-mail de conta. Verifique o provedor SMTP.” A API pode aceitar a solicitação mesmo quando o provedor não entrega a mensagem; resposta de solicitação aceita não confirma entrega. Verifique também spam, remetente autorizado e senha de app.

Se houver erro 503, confira a configuração de envio. Em erro 429, aguarde o tempo indicado em Retry-After. As respostas de solicitação não informam se a conta existe.

Este guia foi conferido com o código; não representa teste de entrega real. Valide com uma caixa sob seu controle após configurar o ambiente.

Referências: Google - senhas de app | Google - configuração SMTP. No repositório: docs/AUTENTICACAO_EMAIL.md e README.md.