

claude-session-publisher — Manual do Usuário

transcript_archiver.py v2.8.0

Contents

claude-session-publisher — Manual do Usuário	1
1. Início rápido	2
2. Origens	2
3. Referência de linha de comando	2
Posicional	2
Descoberta e localização	3
Conteúdo	3
Índice	4
Importação do claude.ai	4
Controle de saída e registro	4
4. O que é produzido	5
Arquivos	5
A página	5
Idioma	5
Etiquetas de referência	6
Relatório de fidelidade	6
Uso e custo	6
Os controles da página HTML	6
O índice	7
5. LaTeX e PDF	7
6. Registro e auditoria	8
7. Limitações conhecidas	8
8. Testes	9
9. Como construir este manual	9

claude-session-publisher — Manual do Usuário

[English](#) · **Português (Brasil)** · [Español](#) · [Deutsch](#) · [Français](#)

Tradução do manual em inglês, que é a referência; comandos, nomes de arquivos, opções e blocos de código ficam como no original.

O `transcript_archiver.py` transforma uma conversa do Claude em um documento autocontido — HTML, texto puro, Markdown, LaTeX ou PDF — com um relatório de fidelidade que reconcilia cada registro de origem com o que a página mostra. Este manual é a referência completa: todas as opções, todas as saídas, todos os recursos e todas as limitações conhecidas. O README é a página do produto; o `AGENTS.md` traz a mesma informação escrita para um agente de IA que conduza a ferramenta.

Arquivo único, Python 3.9+, apenas biblioteca padrão. Sem etapa de instalação:

```
python transcript_archiver.py --version
python transcript_archiver.py --help
```

1. Início rápido

arquiva uma sessão do Claude Code em HTML (o formato padrão)

```
python transcript_archiver.py <session-id>
```

todos os formatos de uma vez

```
python transcript_archiver.py <session-id> --format html,text,markdown,latex,pdf
```

reconstrói a página de índice de tudo que está em disco

```
python transcript_archiver.py --index
```

experimente na conversa-vitrine que acompanha o projeto

```
python transcript_archiver.py 0000c0de-cafe-4000-8000-00000000f00d \
  --projects-root examples --archive-dir demo --format html,markdown,pdf
```

O id da sessão é o nome do arquivo .jsonl em ~/.claude/projects/<project>/. O --index lista todas as sessões que ele encontra, com id e título, então rode-o primeiro se você não souber o id.

2. Origens

Origem	Como	Observações
Claude Code CLI / aplicativo desktop	padrão; sessões sob --projects-root (~/.claude/projects)	formato nativo
Claude Code web/celular espelhado para a sua máquina	igual	os registros da ponte têm a cadeia resolvida em uma única conversa
Cowork do Claude Desktop (modo de agente local)	--cowork-root (detectado automaticamente por plataforma)	mesmo esquema de registros, diretório-base diferente; o audit.jsonl é ignorado. Testado apenas com dados sintéticos
Conversas do claude.ai, chat do Claude Desktop, aplicativo de celular	--import-claude-ai conversations.json	em Settings → Privacy → Export data. Apenas conversas avulsas; sem conversas de Projeto, sem dados de uso ou de modelo (a página diz isso)
Sessões em nuvem do Claude Code nunca espelhadas	não arquivável	nada é gravado no seu disco

Deteção automática do *cowork*: %APPDATA%\Claude\local-agent-mode-sessions no Windows, ~/Library/Application Support/Claude/local-agent-mode-sessions no macOS, ~/.config/Claude/local-agent-mode-sessions nos demais. Passe --cowork-root "" para desativar.

3. Referência de linha de comando

Toda entrada e toda saída são alcançáveis pela linha de comando; nada está fixo no código. O --help imprime cada opção com seu padrão.

Posicional

session_id	UUID da transcrição (o nome do arquivo .jsonl). Opcional com --index ou --import-claude-ai.
------------	--

Descoberta e localização

Opção	Padrão	Significado
<code>--projects-root DIR</code>	<code>~/.claude/projects</code>	onde o Claude Code grava as sessões
<code>--cowork-root DIR</code>	automático por plataforma	sessões <i>cowork</i> do Claude Desktop, incorporadas à descoberta quando o diretório existe; "" desativa onde vão os arquivos, o <code>index.html</code> e o <code>logs/</code>
<code>--archive-dir DIR</code>	<code>\$CLAUDE_ARCHIVE_DIR</code> ou <code>~/claude-archives</code>	radical do caminho de saída para um único arquivo; cada formato acrescenta sua própria extensão (<code>--out report.pdf --format html</code> grava <code>report.html</code>). Sobrepõe a nomeação de <code>--archive-dir</code>
<code>--out PATH</code>	—	
<code>--title TEXT</code>	o <code>ai-title</code> da própria sessão	título da página; também define o <i>slug</i> do nome do arquivo. Rearquivar com outro título grava um arquivo novo
<code>--summary-file FILE</code>	texto de exemplo	fragmento HTML (blocos <code>h3</code> / <code>ul</code>) renderizado como o resumo escrito à mão da sessão

Conteúdo

Opção	Padrão	Significado
<code>--format LIST</code>	<code>html</code>	separado por vírgulas: <code>html</code> , <code>text</code> , <code>markdown</code> (ou <code>md</code>), <code>latex</code> , <code>pdf</code>
<code>--tool-output on\ off</code>	<code>on</code>	inclui entrada e saída das ferramentas. Independente de <code>--format</code> . <code>off</code> reduz cada chamada a uma linha rotulada — geralmente o que se quer para LaTeX/PDF
<code>--max-tool-output N</code>	16384	elide o meio de qualquer saída de ferramenta maior que N caracteres; cada elisão é contada na página. 0 = nunca
<code>--full</code>	desligado	nunca elide (o mesmo que <code>--max-tool-output 0</code>)
<code>--subagents on\ off</code>	<code>on</code>	renderiza transcrições de subagentes como seções de apêndice. Com <code>off</code> elas continuam listadas no relatório de fidelidade e seu uso continua contando
<code>--no-follow-chain</code>	desligado	arquiva exatamente o id dado, mesmo que exista uma continuação mais completa

Opção	Padrão	Significado
<code>--fragment</code>	desligado	com <code>--format latex</code> : apenas o corpo, sem preâmbulo, transliterado para compilar tanto com pdf <code>l</code> atex quanto com XeLaTeX. Não pode ser combinado com pdf
<code>--paginate N</code>	0	divide o HTML em páginas de N turnos; a página 1 mantém as seções de resumo, uso e fidelidade; a barra lateral liga as páginas
<code>--lang CODE</code>	<code>\$CLAUDE_ARCHIVE_LANG</code> ou <code>en</code>	en, pt-BR, es, de, fr : o idioma das palavras do próprio arquivador em todos os formatos e no índice. A conversa nunca é traduzida (veja §4, <i>Idioma</i>)

Índice

Opção	Significado
<code>--index</code>	reconstrói o <code>index.html</code> em <code>--archive-dir</code> e sai
<code>--watch SECONDS</code>	com <code>--index</code> : regenera a cada SECONDS (mínimo 30) até Ctrl+C, e marca a página para se recarregar; ao parar, o índice é gravado mais uma vez para não se recarregar mais

Importação do claude.ai

Opção	Significado
<code>--import-claude-ai FILE</code>	importa conversas de um <code>conversations.json</code> do claude.ai
<code>--conversation TEXT</code>	apenas conversas cujo nome ou uuid contenha TEXT (sem distinguir maiúsculas)
<code>--list-conversations</code>	lista as conversas da exportação e sai

Controle de saída e registro

Opção	Significado
<code>--verbose</code>	detalhe por etapa (arquivos analisados, passagens de compilação, caminho do log de auditoria)
<code>--quiet</code>	não imprime nada além de avisos; o log de auditoria continua registrando tudo
<code>--log-dir DIR</code>	onde vai o log de auditoria de cada execução (padrão <code><archive-dir>/logs/</code>)
<code>--version</code>	imprime a versão do arquivador e sai
<code>--help</code>	referência de opções

Combinações inválidas são recusadas antes de qualquer gravação: `--watch` sem `--index`; `--conversation/--list-conversations` sem `--import-claude-ai`; `--fragment` sem `latex` ou junto com `pdf`; `--verbose` com `--quiet`; um valor desconhecido de `--format`.

4. O que é produzido

Arquivos

Em `--archive-dir` (ou no radical de `--out`), um arquivo por formato: `<session-id>_<title-slug>.html|.txt|.md|.tex|.p`. Um corpo LaTeX de `--fragment` é `<stem>_fragment.tex`. O HTML paginado acrescenta `<stem>_p2.html`, `<stem>_p3.html`, Importações do claude.ai são nomeadas `<uuid-prefix>_<slug>`. O `--index` grava `index.html`. Toda execução grava logs/`<timestamp>_<label>.log`.

Quando uma sessão é uma conversa retomada ou espelhada, o arquivo recebe o nome da transcrição efetivamente arquivada (o arquivo mais completo da cadeia), e a página registra qual id foi solicitado.

A página

Todos os formatos trazem, nesta ordem: o **resumo da sessão** (escrito à mão via `--summary-file`, ou um texto de exemplo), **uso e custo**, o **relatório de fidelidade**, depois a **transcrição**, depois as **transcrições de subagentes** como apêndices.

Tipos de turno e como cada formato os mostra:

Turno	HTML	texto / Markdown	LaTeX / PDF
Prompt humano (P_n)	balão alinhado à direita, literal, monoespaçado quando em colunas, URLs com link	literal, nunca requebrado (Markdown: em bloco)	caixa literal
Resposta do Claude (R_n)	markdown renderizado	prosa requebrada (Markdown: markdown ativo)	markdown $\rightarrow$ LaTeX
Pensamento	recolhido; vazio na prática (veja §7)	rotulado	caixa rotulada
Chamada de ferramenta	entrada/saída recolhida, estados de erro e pendente, capturas de tela	entrada/saída completa ou uma linha (<code>--tool-output</code>)	entrada/saída completa ou caixa só com título
Imagem colada	embutida	anunciada como omitida	anunciada como omitida
Harness / sistema / evento	faixa recolhida com a evidência de classificação	blocos rotulados	caixas rotuladas
Transcrição de subagente	apêndice recolhível, com link a partir da chamada que o criou	seção de apêndice	seção de apêndice

Idioma

`--lang pt-BR|es|de|fr` (ou a variável de ambiente `CLAUDE_ARCHIVE_LANG`; a opção vence; padrão **en**) define o idioma de tudo que o próprio arquivador escreve: a moldura da página e seus controles, os rótulos dos turnos, as informações da sessão, as notas de uso e custo, o relatório de fidelidade, o apêndice de subagentes, as notas de formato das saídas em texto/Markdown/LaTeX, e a página de índice. O `<html lang>` e o campo `lang` dos metadados embutidos registram a escolha; o LaTeX autônomo carrega o polyglossia quando ele está instalado, mantém o **inglês como idioma padrão** — a prosa da conversa é hifenizada e espaçada como inglês, de modo que uma página em francês nunca insere espaços antes do ! do Claude — e envolve apenas as palavras do próprio arquivador no idioma do documento. Um `--fragment` compõe essas palavras com macros de acento (`\'{e}`, `\"a`, `\ss{}`) para que o pdf_latex as imprima intactas, e nunca as conta na nota de descarte do fragmento.

A conversa nunca é traduzida. Prompts, respostas, pensamento, nomes de ferramentas, entrada e saída de ferramentas, texto de sistema e do *harness*, nomes de modelos, títulos, caminhos, datas (ISO) e números são os mesmos bytes em todos os idiomas — a suíte renderiza o modelo de teste nos cinco e verifica que cada fragmento de conversa da página em inglês está presente, literal, nas demais. Selos de evento e rótulos de anexos são traduzidos

onde são renderizados; os nomes de tipos de registro nas tabelas de fidelidade (`human turn`, `tool_use`, ...) são vocabulário do analisador e permanecem em inglês, assim como o carimbo `archiver v...` que o índice relê. O log de auditoria, o console (`--verbose`) e o `--help` permanecem em inglês seja qual for o idioma. Um código desconhecido — na opção ou na variável — é recusado antes de qualquer gravação.

Etiquetas de referência

Cada prompt humano é P1, P2, ... e cada resposta R1, R2, ..., sequenciais dentro do documento; turnos de subagentes recebem o prefixo A1., A2. (assim, A2.R4). No HTML as etiquetas são âncoras: `page.html#P32` leva direto ao prompt.

Relatório de fidelidade

Cada registro de origem é **renderizado** (produziu um ou mais turnos), **agrupado** (um resultado de ferramenta absorvido pela sua chamada) ou **contado** (metadados sem conteúdo de transcrição — e linhas corrompidas). Os três números são reconciliados com a contagem de registros da origem na página; se não fecharem, a página diz isso em vez de esconder. O relatório também lista os registros por tipo, os blocos de conteúdo, o que foi renderizado e o que foi contado, a evidência humano-vs-injetado por registro, os arquivos de subagentes, e as ressalvas (blocos de pensamento vazios, chamadas de ferramenta não resolvidas, horário do instantâneo versus o último registro da origem).

Uso e custo

Tokens por modelo deduplicados por `requestId` — uma resposta da API é gravada como vários registros que repetem o mesmo uso, e somá-los superestima a saída em ~2,3× em sessões com muitas ferramentas. Leituras de cache e escritas de 5 minutos e de 1 hora são separadas, e um custo é estimado a **preços públicos de tabela** a partir da tabela `PRICING` no topo do script (leituras de cache a 0,1× da entrada, escritas a 1,25× / 2×). Não é o que uma assinatura cobra. Modelos que a tabela não conhece são reportados como “sem preço de tabela”. O uso dos subagentes é incorporado.

Custo informado. O Claude Code 2.1.9x também grava seu próprio medidor no arquivo da sessão (registros `cost-state`: custo corrente, custo por modelo, linhas adicionadas e removidas por ferramentas). Quando presente, a página mostra esse valor como uma coluna de *custo informado* ao lado da estimativa de tabela, uma linha nas informações da sessão, e `reported_cost_usd`, `reported_cost_runs`, `reported_cost_partial`, `lines_added`, `lines_removed` nos metadados embutidos; os formatos texto, Markdown e LaTeX trazem a mesma frase. O medidor é **por processo**: cada `claude --resume` inicia um contador novo, e execuções feitas antes de o registro existir não gravaram nenhum — então o valor é a soma do último instantâneo de cada execução (reunido de todos os arquivos da cadeia de uma sessão retomada) e é marcado como **parcial** quando a sessão começou mais de um minuto antes de sua primeira execução medida. Nesse caso a página diz qual gasto não está coberto e o índice segue mostrando a estimativa de tabela; caso contrário o índice mostra “\$X informado”. Uma execução que o Claude Code não conseguiu precificar por completo é anotada (“o total informado é um piso”). Na prática o medidor ficou ~30 % abaixo da estimativa de tabela em uma sessão de uma única execução.

Os controles da página HTML

Barra lateral: **busca** (oculta turnos cujo texto não corresponde), **filtro** (restringe a lista do sumário; tecla /), alternadores de faixa (pensamento, ferramentas, *harness*, eventos, subagentes), expandir/recolher tudo, **alternador de tema** (claro ou escuro, memorizado por navegador; segue o sistema até você escolher), fatos da sessão, sumário. Teclas: j/k saltam entre turnos humanos.

Uma **recusa de salvaguarda com troca de modelo** (o Claude Code grava um registro `system/model_refusal_fallback` quando uma mensagem é recusada e a sessão continua em outro modelo) é renderizada como evento em todos os formatos: o selo *Model fallback after a safeguard refusal*, o detalhe `<original> -> <fallback>` (`category: ...`), `N message(s) retracted`, e um corpo declarando quantas das mensagens retiradas estão ausentes do arquivo de origem. As informações da sessão em HTML acrescentam uma linha *Harness retractions*. O resumo que o Claude Code imprime quando você volta (`away_summary`) é o evento *Away summary*.

O índice

O `--index` varre todas as sessões em disco e marca cada uma como **arquivada**, **desatualizada** (a origem tem registros mais novos que o arquivo), **coberta** (retomada em outra transcrição que está arquivada), **legada v1**, ou **não arquivada**; lista arquivos cuja origem não está em disco (importações do claude.ai, transcrições apagadas); e mostra uma coluna de atividade cujas idades envelhecem no navegador. Os cabeçalhos ordenam ao clique. O `--watch` mantém a regeneração: cada página que ele grava carrega um `<meta http-equiv="refresh">` para que um navegador aberto acompanhe. Quando a observação para — Ctrl+C, um console fechado, um `taskkill` no PID — o índice é gravado mais uma vez sem essa marca, de modo que uma página deixada aberta não recarregue mais um índice congelado a cada N segundos. Se essa última gravação não puder ser feita (arquivo bloqueado, disco cheio) a execução avisa e nomeia o que continua em disco; rode `--index` de novo para substituí-lo. Um primeiro `--index` em um diretório que ainda não existe cria o diretório.

Busca em todos os arquivos. A página de índice traz uma caixa de busca sobre todos os prompts humanos de todos os arquivos — incluindo todas as páginas de um arquivo paginado e os prompts de subagentes (A1.P1) — lidos de volta do próprio HTML dos arquivos no momento da indexação, de modo que arquivos escritos por versões anteriores e importações do claude.ai fiquem igualmente cobertos. Ao digitar dois ou mais caracteres, ela lista os prompts correspondentes (sessão, etiqueta, título, trecho destacado; os 200 primeiros), cada um com link direto para a âncora do prompt em sua página, e restringe a tabela de sessões às que corresponderam. Os prompts são limitados a 400 caracteres no índice; as respostas do Claude são buscáveis dentro de cada página, não entre arquivos (veja as limitações).

5. LaTeX e PDF

Requisitos: uma instalação TeX que forneça `xelatex`, `fvetextra`, `tcolorbox`, `booktabs`, `array`, `enumitem`, `xcolor`, `hyperref` e as fontes DejaVu (o `scheme-full` do TeX Live tem todas). As fontes são carregadas **por nome de arquivo, a partir do TeX Live**, e não do sistema, de modo que a saída não depende do banco de fontes da máquina.

- `pdf` = o LaTeX autônomo compilado pelo `xelatex` duas vezes (por causa do sumário); `.aux/.log/.out/.toc` são removidos em caso de sucesso e o `.tex` é mantido apenas se `latex` também tiver sido pedido. Em caso de falha, as últimas 30 linhas do log são impressas e o `.tex` permanece para inspeção.
- `--fragment` emite um corpo para `\input` no seu próprio documento. Ele é neutro quanto ao motor: o grego vira matemática ($\Gamma \rightarrow \$\Gamma$), sub/sobrescritos viram matemática, setas e desenho de caixas viram ASCII, acentos são reduzidos à letra base. Seu preâmbulo precisa de `\usepackage{fvetextra}` `\usepackage{xcolor}` `\usepackage{enumitem}` `\usepackage{booktabs}` `\usepackage{array}` `\usepackage[most]{tcolorbox}`. Os ambientes de turno são definidos com `\ifundefined`, então você pode reestilizá-los a partir do seu preâmbulo.
- Emoji e outros glifos que nenhuma fonte TeX consegue compor, e bytes de controle C0/C1 (NULs de capturas de console em UTF-16, *backspaces*), são removidos e **contados no documento**. Linhas com mais de 500 caracteres são quebradas à força para que o TeX possa compô-las; a contagem é declarada.
- Um turno com mais de 1.500 linhas compostas (uma colagem enorme ou saída de ferramenta) é dividido em caixas consecutivas intituladas (*part k/n*): uma única caixa quebrável contendo tudo esgota a memória do TeX. O documento declara quantos turnos foram divididos; nada é omitido.
- **Tabelas markdown são cortadas em pedaços de no máximo 30 linhas compostas**, cada uma um `tabular` próprio que repete o cabeçalho e é marcado (*table continued*), porque um único `tabular` não pode quebrar entre páginas. Uma tabela cuja largura natural exceda a linha recebe colunas `p` com quebra equalizada em vez de colunas naturais, de modo que nenhuma célula saia do papel. Ambos eram perdas silenciosas antes da 2.6.4.
- Validado por uma passagem completa sobre um arquivo real de 64 sessões (6.245 páginas, 69 minutos, `--tool-output off`, 64/64 compiladas, agosto de 2026), e por uma verificação de compilar-e-contar na suíte: uma resposta que é uma tabela de 300 linhas tem de ocupar as páginas que suas linhas exigem, não apenas sair com código 0.
- Custo da entrada/saída completa de ferramentas, medido: uma sessão de 636 registros $\rightarrow$ 643 páginas em cerca de quatro minutos; uma sessão de 1.655 registros tem 92 páginas com `--tool-output off` e 260 com ele ligado.

6. Registro e auditoria

Console: linhas de progresso por padrão; `--quiet` as silencia; `--verbose` acrescenta detalhe por etapa. Avisos vão sempre para o stderr. Toda invocação grava `<archive-dir>/logs/<YYYYMMDD-HHMMSS>_<label>.log` (ou sob `--log-dir`) contendo as versões do arquivador e do Python, a linha de comando exata, o diretório de trabalho, os horários de início e fim, todas as mensagens de console, e o desfecho (`ok`, `failed: ...`, `crashed: ...`, `interrupted`). O registro nunca aborta uma execução.

7. Limitações conhecidas

Estas são as bordas honestas. Cada uma é declarada na página em que se aplica.

- **O texto do pensamento nunca está na transcrição.** O Claude Code solicita o pensamento com `display: "omitted"`; todo bloco de pensamento em disco está vazio. O arquivo mostra *que* o Claude pensou em um ponto, nunca o que ele pensou.
- **O custo de tabela é uma estimativa**, não uma fatura; a tabela `PRICING` está fixa no código (tarifas de agosto de 2026) e precisa ser editada quando as tarifas mudarem. O **custo informado** é o número do próprio Claude Code, mas é por processo: sessões retomadas ao longo de várias execuções, ou iniciadas antes do Claude Code 2.1.9x, são cobertas apenas em parte e dizem isso (`partial`).
- **Uma sessão ao vivo fica com uma chamada de ferramenta a menos:** arquivar de dentro da sessão deixa a chamada do próprio arquivador não resolvida; a página diz isso.
- **A exportação do claude.ai contém apenas conversas avulsas** — sem conversas de Projeto, sem sessões *cowork*, sem uso nem nomes de modelos. Ela mira o esquema de exportação de meados de 2026.
- **A descoberta do *cowork* segue o layout documentado**, mas foi testada apenas com dados sintéticos; o armazenamento local do *cowork* não sobrevive a uma reinstalação do aplicativo.
- **Sessões em nuvem nunca espelhadas para a sua máquina não podem ser arquivadas.**
- **Texto e Markdown não conseguem carregar imagens;** elas são anunciadas como omitidas. LaTeX/PDF idem; o HTML as contém.
- **A renderização de markdown cobre a prosa do próprio Claude** (títulos, listas incl. aninhadas, tabelas, blocos de código de qualquer tamanho, citações, código/negrito/itálico/tachado/links em linha), não CommonMark arbitrário: sem HTML embutido, sem links de referência, sem notas de rodapé; células de tabela são divididas em cada `|`. Em LaTeX e PDF uma tabela é fatiada e, quando larga, quebrada (§5): todas as células sobrevivem, mas uma tabela muito larga é equalizada por coluna em vez de diagramada a gosto.
- **A classificação humano-vs-injetado** é autoritativa em registros que carregam `promptSource / origin.kind`; registros mais antigos recorrem a marcadores de texto, e a evidência usada é listada por registro no relatório de fidelidade.
- **Os horários são locais** à máquina que arquiva (passe o mouse para ver UTC no HTML).
- **Rearquivar com um `--title` diferente grava um arquivo novo** ao lado do antigo, em vez de sobrescrevê-lo.
- **Escala:** cada execução relê todos os arquivos `.jsonl` sob as raízes para resolver cadeias; o índice compara conjuntos de `uuid` par a par. Tudo bem para centenas de sessões; lento para milhares.
- **Plataformas:** desenvolvido e validado no Windows; a suíte e uma verificação estática com `pyflakes` rodam em Linux, Windows e macOS na CI. O Linux teve uma execução real (31/08/2026, WSL2 Ubuntu, Python 3.14: todos os formatos não-PDF de uma sessão real, `--index`, e a falha ruidosa sem `xelatex`). Não verificados em campo: PDF e caminhos de fontes TeX no Linux, sessões *cowork* produzidas no Linux, e o macOS por completo. No WSL, ler as transcrições através de `/mnt/c` tornou a varredura cerca de quatro vezes mais lenta que nativamente (18 s contra 4 s para 281 transcrições) — mantenha as raízes do lado Linux.
- **O envelhecimento do índice ao vivo é unidirecional:** uma sessão pode ficar silenciosa na tela, mas não pode voltar a ficar ativa sem regeneração (`--watch`).
- **A busca entre arquivos cobre prompts, não respostas** (e os primeiros 400 caracteres de cada prompt). As respostas são buscáveis dentro de uma página. Indexar as respostas multiplicaria o tamanho do arquivo de índice e está adiado.

8. Testes

```
python tests/test_archiver.py
```

528 verificações contra as sessões sintéticas em `examples/` (sem necessidade de transcrição real). As verificações de compilação LaTeX/PDF são puladas, não falham, quando não há TeX no `PATH`. Para exercitá-lo em uma conversa sua:

```
CLAUDE_PROJECTS=~/.claude/projects SAMPLE_SESSION=<id> python tests/test_archiver.py
```

A suíte também verifica que este manual e o `AGENTS.md` documentam todas as opções de linha de comando e que a contagem de verificações declarada no `README` está atual.

9. Como construir este manual

```
python docs/build_manual.py
```

Renderiza o `USER_MANUAL.md` — e cada tradução — para `.html` e `.pdf` com o `pandoc` (e o `xelatex` para o PDF) quando disponíveis, caso contrário com o renderizador de Markdown do próprio arquivador para o HTML e uma nota de que o PDF foi pulado. Os arquivos construídos são versionados para que os leitores não precisem de ferramenta alguma.

O inglês é o texto de referência. Cada tradução registra o *digest* do texto em inglês do qual foi feita, e a suíte falha quando o inglês mudou e a tradução não; `python docs/build_manual.py --stamp` grava esses *digests*, depois que a tradução foi atualizada — nunca em vez disso.