


1. OBJETIVO:

Este procedimento tem como objetivo delinear os passos para excluir um serviço de impressão que não foi impresso e está com erro.


2. APLICAÇÃO:


Permite corrigir falha de uma impressão que está com erro no servidor de impressão.




3. ATIVIDADES:

 No servidor de impressão, clique no serviço que está com erro botão direito > PAUSE.







• O serviço será PAUSADO.



• Em seguida, clique na opção CANCEL.




• O sistema retornara à informação se deseja cancelar o serviço. Clique em sim.



NPCTI Cloud Computing	TROUBLESHOOTINGS SERVER PRINTER – EXCLUINDO UM SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM ERRO			Página 3 de 3
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio da Silva	Emissão 15/07/2024	Versão 1.0

• Aguarde remover a impressão com erro.



CASO PRECISE, REINICIE O SERVIÇO SPOOLER na máquina cliente.

- Abra o POWERSHELL como administrador.
- Execute o comando Restart-Service -Name Spooler

```
PS C:\Users\admin.fabio>
Restart-Service -Name Spooler
AVISO: Aguardando que o serviço 'Spooler de Impressão (Spooler)' seja iniciado...
PS C:\Users\admin.fabio>
```

Outros comandos:

- o Start-Service -Name Spooler Iniciar o serviço de impressão.
- Stop-Service -Name Spooler Parar o serviço de impressão.
- o Get-Service -Name Spooler Verificar o status do serviço de impressão.
- o Restart-Service -Name Spooler Reiniciar o serviço de impressão.