



CONFIGURAÇÃO INICIAL DA BASE DE DADOS



user: phpmyadmin
password: 123qweasd

EM sistemas ubuntu (ex popOS)

Permissões de root para phpmy admin

entrar na base de dados pelo terminal do sistema com root a partir do comando

```
sudo mysql
```

Alterar para o utilizador phpmyadmin

```
ALTER USER 'phpmyadmin'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123qweasd';
```

Garantir privilégios de root para o utilizador phpmyadmin

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'phpmyadmin'@'localhost';
```

descarregar os privilegios (comando não obrigatorio)

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Efetuar o login novamente no phpmyadmin

Em sistemas raspberry os

<https://pimylifeup.com/raspberry-pi-mysql/>

foi criado uma base de dados designada por "test" e apenas o utilizador "pi" com a password "123qweasd" pode ter acesso a mesma

```
sudo mysql -u root -p  
  
CREATE DATABASE test;  
  
CREATE USER 'pi'@'localhost' IDENTIFIED BY '123qweasd';  
  
GRANT ALL PRIVILEGES ON test.* TO 'pi'@'localhost';  
  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Após esta etapa já é possível efetuar o login com o phpmyadmin via

