

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Algoritmi

Volume 2 — Analisi e ricorsione

L'analisi degli algoritmi: dimensione dell'input, tempo di esecuzione e notazione asintotica, correttezza con le invarianti di ciclo. La ricorsione: equazioni di ricorrenza, il Master theorem, algoritmi ricorsivi (somma di un array, merge sort, ricerca binaria, sotto-array di somma massima) e il confronto fra versioni ricorsive e iterative.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/algoritmi/
github.com/fabiofurini/algoritmi

Anno accademico 2026–2027

Indice

7 Dimensione dell'input **3**

Introduzione . . . 3

7.1 Dimensione dell'input . . . 3

7.2 Notazione asintotica . . . 4

7.3 Istanza di input costituita da un numero naturale . . . 6

7.4 Istanza di input costituita da due numeri naturali . . . 7

7.5 Istanza di input costituita da un array di numeri naturali . . . 10

7.6 Dimensione dell'input e numero di passi . . . 15

8 Tempo di esecuzione **18**

8.1 Tempo di esecuzione di un algoritmo . . . 18

8.2 Ricerca del massimo . . . 20

8.3 Insertion sort . . . 24

8.4 Cambio di base . . . 28

8.5 Test di primalità . . . 31

8.6 Riepilogo . . . 34

9 Correttezza **36**

9.1 Correttezza di un algoritmo . . . 36

9.2 Correttezza di Find Maximum . . . 38

9.3 Correttezza di Insertion Sort . . . 40

9.4 Correttezza di Binary Search . . . 44

9.5 Correttezza dell'algoritmo di Euclide . . . 46

9.6 Correttezza degli algoritmi ricorsivi . . . 48

10 Ricorsione **50**

10.1 Algoritmi ricorsivi . . . 51

10.2 Albero delle chiamate ricorsive e call stack . . . 53

10.3 Correttezza degli algoritmi ricorsivi . . . 55

10.4 Fattoriale . . . 57

10.5 Numeri di Fibonacci . . . 61

10.6 Massimo comun divisore . . . 66

10.7 Elevamento a potenza veloce . . . 70

10.8 Torri di Hanoi 74
10.9 Riepilogo 79

11 Equazioni di ricorrenza **80**
Introduzione 80
11.1 Equazioni di ricorrenza 81
11.2 Il metodo di espansione 87
11.3 Il metodo di sostituzione 90
11.4 Il metodo dell'albero di ricorsione 95
11.5 Verso il Master theorem 101
11.6 Riepilogo: quale metodo quando 102

12 Il Master theorem **103**
Introduzione 103
12.1 Ricorrenze in forma standard 103
12.2 Il Master theorem 104
12.3 Applicare il Master theorem 107
12.4 Quando il Master theorem non si applica 111
12.5 Dimostrazione del Master theorem 113
12.6 Riepilogo 123

13 Algoritmi ricorsivi **125**
Introduzione 125
13.1 La somma degli elementi di un array 126
13.2 Merge Sort 138
13.3 Ricerca binaria ricorsiva 152
13.4 Il problema del sotto-array di somma massima 163
13.5 Riepilogo 180

14 Algoritmi ricorsivi e iterativi a confronto **181**
Introduzione 181
14.1 Ricorsione e iterazione 182
14.2 Confronto in sintesi 184
14.3 Il divide et impera dà il guadagno, non la ricorsione in sé 186
14.4 Quando i sottoproblemi si sovrappongono 191
14.5 Spazio 195
14.6 Implementazione in `C++` 199
14.7 Esperimento 201
14.8 Linee guida 205

Capitolo 7

Dimensione dell'input

Introduzione

Per confrontare due algoritmi che risolvono lo stesso problema contiamo quante operazioni eseguono. Questo numero cresce con l'input: ordinare un array di un milione di componenti richiede più tempo che ordinare un array di dieci componenti, e verificare se un numero di venti cifre è primo richiede più tempo che verificarlo per un numero di due cifre. Per rendere preciso questo discorso serve una misura di quanto sia *grande* un input.

In questo capitolo fissiamo questa misura: la **dimensione dell'input** è il numero di bit necessari per scrivere l'input in binario, come nel capitolo «Rappresentazione dei numeri». Procediamo così:

- definiamo la dimensione dell'input e richiamiamo la notazione asintotica usata per descriverne l'ordine di crescita;
- calcoliamo la dimensione dell'input, e il suo ordine di crescita, quando l'input è un numero naturale, due numeri naturali, oppure un array di numeri naturali;
- mostriamo perché la distinzione è importante: lo stesso numero di passi può essere piccolo o enorme rispetto alla dimensione dell'input, a seconda che il parametro n sia il *valore* di un numero o il *numero di componenti* di un array.

7.1 Dimensione dell'input

Definizione 7.1: dimensione dell'input

La **dimensione dell'input** $|I|$ di un algoritmo è il **numero totale di bit necessari per rappresentare in binario una data istanza di input** I.

- La dimensione dell'input è una funzione che associa a ogni istanza di input un numero naturale, pari al numero totale di bit necessari per rappresentare in binario l'istanza di input.
- Consideriamo algoritmi le cui istanze di input sono costituite da uno o più numeri naturali, oppure da array di numeri naturali.

- Nel capitolo «Rappresentazione dei numeri» abbiamo visto che il numero minimo di cifre necessarie per scrivere un numero naturale $n \geq 1$ in base 2 è $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$. Equivalentemente, un numero naturale n si scrive con esattamente k bit se e solo se

$$2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1.$$

Esempio 7.1: il numero di bit di alcune istanze di input

- Un numero naturale, $n = 37$. Poiché $2^5 = 32 \leq 37 < 64 = 2^6$, si ha $\lfloor \log_2 37 \rfloor = 5$, e

$$37 = (100101)_2, \qquad |I| = \lfloor \log_2 37 \rfloor + 1 = 6.$$

- Due numeri naturali, $n = 37$ e $m = 200$. Poiché $2^7 = 128 \leq 200 < 256 = 2^8$, il numero $200 = (11001000)_2$ richiede 8 bit, e

$$|I| = 6 + 8 = 14.$$

- L'array $a = [6, 1, 3, 8]$. Le sue componenti sono $6 = (110)_2$, $1 = (1)_2$, $3 = (11)_2$ e $8 = (1000)_2$, e

$$|I| = 3 + 1 + 2 + 4 = 10.$$

La dimensione esatta dell'input dipende dai valori specifici dell'istanza. Nell'analisi degli algoritmi ci interessa come essa *cresce*, e per questo usiamo la notazione asintotica.

7.2 Notazione asintotica

In questa sezione f e g sono funzioni definite sui numeri naturali $n \geq 1$ e a valori reali non negativi. Le tre definizioni confrontano i loro ordini di crescita per tutti gli n sufficientemente grandi.

Definizione 7.2: notazione O grande

Scriviamo $f(n) = O\big(g(n)\big)$ se esistono $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq f(n) \leq c\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

Definizione 7.3: notazione Omega grande

Scriviamo $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$ se esistono $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c\, g(n) \leq f(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

Definizione 7.4: notazione Theta grande

Scriviamo $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ se esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

O dà un limite superiore, Ω dà un limite inferiore, e Θ dà entrambi: $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ significa che, per n grande, $f(n)$ è compresa fra due multipli costanti di $g(n)$.

- Per dimostrare una di queste affermazioni **si determinano** le costanti (c, oppure c_1 e c_2) e la soglia n_1.
- Per funzioni di due parametri, come $f(n, m)$, le definizioni sono le stesse, con le disuguaglianze richieste per ogni $n \geq n_1$ e ogni $m \geq m_1$.

Osservazione 7.5: Θ equivale a O e Ω

Si ha $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ se e solo se $f(n) = O\big(g(n)\big)$ e $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$.

Dimostrazione. Se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, le due disuguaglianze $0 \leq c_1 g(n) \leq f(n)$ e $0 \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ della definizione danno $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$ (con $c = c_1$) e $f(n) = O\big(g(n)\big)$ (con $c = c_2$), con la stessa soglia n_1.

Viceversa, sia $0 \leq f(n) \leq c'\, g(n)$ per ogni $n \geq n_1'$, e $0 \leq c''\, g(n) \leq f(n)$ per ogni $n \geq n_1''$. Scegliendo $c_1 = c''$, $c_2 = c'$ e $n_1 = \max\{n_1', n_1''\}$, otteniamo

$$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

□

Proposizione 7.6: criterio del limite

Sia $g(n) > 0$ per ogni $n \geq 1$. Se

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = L \in \mathbb{R}_{>0},$$

allora $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$.

Dimostrazione. Per la definizione di limite con tolleranza $\frac{L}{2} > 0$, esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$\frac{L}{2} \leq \frac{f(n)}{g(n)} \leq \frac{3L}{2}, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Moltiplicando per $g(n) > 0$, otteniamo

$$0 \leq \frac{L}{2}\, g(n) \leq f(n) \leq \frac{3L}{2}\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1,$$

cioè $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ con $c_1 = \frac{L}{2}$ e $c_2 = \frac{3L}{2}$. □

7.3 Istanza di input costituita da un numero naturale

Partiamo dall'input più semplice: un solo numero naturale.

- Se l'input è costituito da un solo numero naturale $n \geq 1$, la dimensione dell'input è

$$|I| = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1,$$

che è il numero minimo di bit necessari per rappresentare n in binario.

Osservazione 7.7: dimensione dell'input di un numero naturale

Si ha

$$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1 = \Theta(\log_2 n). \tag{7.1}$$

Dimostrazione. Per dimostrare il risultato, determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1 \log_2 n \leq \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \leq c_2 \log_2 n, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Poiché $x < \lfloor x \rfloor + 1$ per ogni numero reale x, si ha

$$\log_2 n \leq \lfloor \log_2 n \rfloor + 1, \qquad \forall n \geq 1.$$

Inoltre, poiché $\lfloor x \rfloor \leq x$ per ogni numero reale x, e $\log_2 n \geq 1$ per ogni $n \geq 2$, si ha

$$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \leq \log_2 n + 1 \leq 2 \log_2 n, \qquad \forall n \geq 2.$$

Quindi, scegliendo $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ e $n_1 = 2$, otteniamo

$$0 \leq \log_2 n \leq \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \leq 2 \log_2 n, \qquad \forall n \geq 2.$$

□

Se l'input di un algoritmo è costituito da un solo numero naturale $n \geq 1$, la dimensione dell'input soddisfa:

$$|I| = \Theta(\log_2 n).$$

Esempio 7.2: i limiti per un numero naturale

Per $n = 37$ si ha $|I| = 6$ (Esempio 7.1) e $\log_2 37 \approx 5.21$. Le disuguaglianze della dimostrazione dell'Osservazione 7.7 diventano

$$\log_2 37 \approx 5.21 \ \leq \ |I| = 6 \ \leq \ 2 \log_2 37 \approx 10.42.$$

Per $n = 1$ si ha $|I| = 1$ ma $\log_2 1 = 0$: per questo la soglia della dimostrazione è $n_1 = 2$.




Figura 7.1: La dimensione dell'input $|I| = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ di un numero naturale n (asse orizzontale in scala logaritmica): aumenta di un bit a ogni potenza di 2, e per $n \geq 2$ è compresa fra $\log_2 n$ e $2 \log_2 n$, come afferma l'Osservazione 7.7.

7.4 Istanza di input costituita da due numeri naturali

Quando l'input è costituito da due numeri, vanno scritti i bit di entrambi.

- Se l'input è costituito da due numeri naturali $n, m \geq 1$, la dimensione dell'input è

$$|I| = \big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big),$$

  che è il numero minimo di bit necessari per rappresentare in binario sia n sia m.

Osservazione 7.8: dimensione dell'input di due numeri naturali

Si ha

$$\big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big) = \Theta(\log_2 n + \log_2 m). \tag{7.2}$$

Dimostrazione. Per dimostrare il risultato, determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1, m_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1(\log_2 n + \log_2 m) \leq \big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big) \leq c_2(\log_2 n + \log_2 m)$$

per ogni $n \geq n_1$ e $m \geq m_1$.
Abbiamo

$$\log_2 n \leq \lfloor \log_2 n \rfloor + 1, \qquad \log_2 m \leq \lfloor \log_2 m \rfloor + 1, \qquad \forall n, m \geq 1.$$

Quindi

$$\log_2 n + \log_2 m \leq \big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big), \qquad \forall n, m \geq 1.$$

Inoltre

$$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \leq \log_2 n + 1, \qquad \lfloor \log_2 m \rfloor + 1 \leq \log_2 m + 1.$$

Dunque

$$\big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big) \leq (\log_2 n + 1) + (\log_2 m + 1).$$

Se $n, m \geq 2$, allora $\log_2 n \geq 1$ e $\log_2 m \geq 1$, quindi

$$\log_2 n + 1 \leq 2 \log_2 n, \qquad \log_2 m + 1 \leq 2 \log_2 m.$$

Pertanto

$$\big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big) \leq 2(\log_2 n + \log_2 m), \qquad \forall n, m \geq 2.$$

Quindi, scegliendo $c_1 = 1$, $c_2 = 2$, $n_1 = 2$ e $m_1 = 2$, otteniamo

$$0 \leq \log_2 n + \log_2 m \leq \big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big) \leq 2(\log_2 n + \log_2 m), \qquad \forall n, m \geq 2.$$

□

Se l'input di un algoritmo è costituito da due numeri naturali $n, m \geq 1$, la dimensione dell'input soddisfa:

$$|I| = \Theta(\underbrace{\log_2 n + \log_2 m}_{\log_2(nm)}).$$

La somma dei due logaritmi può essere sostituita dal logaritmo del maggiore dei due numeri: il numero maggiore richiede almeno metà dei bit dell'istanza.

Osservazione 7.9: dimensione dell'input di due numeri naturali e loro massimo

Si ha

$$\big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big) = \Theta(\log_2 M), \tag{7.3}$$

dove

$$M = \max\{n, m\}.$$

Dimostrazione. Per dimostrare il risultato, determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1, m_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1 \log_2 M \leq \big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big) \leq c_2 \log_2 M, \qquad \forall n \geq n_1,\ m \geq m_1.$$

Poiché uno dei due numeri è uguale a M, si ha

$$\lfloor \log_2 M \rfloor + 1 \leq \big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big).$$

Inoltre,

$$\log_2 M \leq \lfloor \log_2 M \rfloor + 1, \qquad \forall M \geq 1.$$

Quindi,

$$\log_2 M \leq \big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big), \qquad \forall n, m \geq 1.$$

D'altra parte, poiché $n \leq M$ e $m \leq M$, si ha

$$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \leq \lfloor \log_2 M \rfloor + 1, \qquad \lfloor \log_2 m \rfloor + 1 \leq \lfloor \log_2 M \rfloor + 1.$$

Dunque

$$\big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big) \leq 2\big(\lfloor \log_2 M \rfloor + 1\big).$$

Se $M \geq 2$, allora $\log_2 M \geq 1$, quindi

$$\lfloor \log_2 M \rfloor + 1 \leq \log_2 M + 1 \leq 2 \log_2 M.$$

Pertanto,

$$\big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big) \leq 4 \log_2 M, \qquad \forall M \geq 2.$$

Quindi, scegliendo $c_1 = 1$, $c_2 = 4$, $n_1 = 2$ e $m_1 = 2$ (che danno $M \geq 2$), otteniamo

$$0 \leq \log_2 M \leq \big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \big(\lfloor \log_2 m \rfloor + 1\big) \leq 4 \log_2 M, \qquad \forall n, m \geq 2.$$

□

Se l'input di un algoritmo è costituito da due numeri naturali $n, m \geq 1$, la dimensione dell'input soddisfa:

$$|I| = \Theta\big(\log_2 M\big),$$

dove

$$M = \max\{n, m\}.$$

Esempio 7.3: i limiti per due numeri naturali

Per $n = 37$ e $m = 200$ si ha $|I| = 14$ (Esempio 7.1), $M = 200$, e

$$\log_2 37 + \log_2 200 \approx 12.85, \qquad \log_2 200 \approx 7.64.$$

Le disuguaglianze delle dimostrazioni delle Osservazioni 7.8 e 7.9 diventano

$$12.85 \leq 14 \leq 2 \cdot 12.85 = 25.71 \qquad \text{e} \qquad 7.64 \leq 14 \leq 4 \cdot 7.64 = 30.58,$$

dove tutti i valori sono arrotondati a due cifre decimali.

7.5 Istanza di input costituita da un array di numeri naturali

La maggior parte degli algoritmi del corso riceve un array. La sua dimensione dell'input dipende sia dal numero n di componenti sia dai loro valori.

- Se l'istanza di input è costituita da un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, con $a[i] \geq 1$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, la dimensione dell'input è

$$|I| = \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big),$$

che è il numero minimo di bit necessari per rappresentare in binario tutte le componenti dell'array.

7.5.1 Un limite superiore

Osservazione 7.10: limite superiore sulla dimensione dell'input di un array

Dato un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, con $a[i] \geq 1$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, si ha

$$\sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big) = O\big(n(1 + \log_2 M)\big), \tag{7.4}$$

dove

$$M = \max\big\{a[1], a[2], \ldots, a[n]\big\}.$$

Dimostrazione. Per dimostrare il risultato, determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big) \leq c\, n\big(1 + \log_2 M\big), \qquad \forall n \geq n_1.$$

Poiché $a[i] \leq M$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, si ha

$$\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1 \leq \lfloor \log_2 M \rfloor + 1, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Quindi,

$$\sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big) \leq \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 M \rfloor + 1\big) = n\big(\lfloor \log_2 M \rfloor + 1\big).$$

Inoltre, si ha

$$\lfloor \log_2 M \rfloor + 1 \leq \log_2 M + 1.$$

Dunque,

$$\sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big) \leq n\big(1 + \log_2 M\big), \qquad \forall n \geq 1.$$

Quindi, scegliendo $c = 1$ e $n_1 = 1$, otteniamo

$$0 \leq \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big) \leq n\big(1 + \log_2 M\big), \qquad \forall n \geq 1.$$

□

Se l'input di un algoritmo è costituito da un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, con $a[i] \geq 1$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, allora la dimensione dell'input soddisfa

$$|I| = O\big(n(1 + \log_2 M)\big),$$

dove

$$M = \max\big\{a[1], a[2], \ldots, a[n]\big\}.$$

Il limite superiore $n(1 + \log_2 M)$ conta ogni componente come se fosse grande quanto il massimo. Quando solo poche componenti sono grandi, è una forte sovrastima, e il limite non può essere sostituito da Θ.

Esempio 7.4: il limite superiore non è stretto

Dato un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, con $a[i] \geq 1$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, per dimostrare che, in generale,

$$\sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big) \neq \Theta\big(n(1 + \log_2 M)\big), \qquad M = \max\{a[1], a[2], \ldots, a[n]\},$$

è sufficiente fornire un controesempio.

- Consideriamo la famiglia di array definita da

  $$a[1] = M, \qquad a[2] = a[3] = \cdots = a[n] = 1,$$

  con $M \geq 2$.

- Per questi array, la dimensione dell'input è

  $$|I| = \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big) = (\lfloor \log_2 M \rfloor + 1) + (n - 1)(\lfloor \log_2 1 \rfloor + 1).$$

  Poiché $\lfloor \log_2 1 \rfloor + 1 = 1$, otteniamo

  $$|I| = (\lfloor \log_2 M \rfloor + 1) + (n - 1) = n + \lfloor \log_2 M \rfloor.$$

- Scegliamo ora $M = 2^n$, in modo che $\log_2 M = n$. Allora

  $$|I| = n + n = 2n, \qquad \text{mentre} \qquad n(1 + \log_2 M) = n(1 + n) = n^2 + n.$$

- Se avessimo $2n = \Theta(n^2 + n)$, esisterebbero $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che $c_1(n^2 + n) \leq 2n$ per ogni $n \geq n_1$, cioè $c_1(n + 1) \leq 2$ per ogni $n \geq n_1$, il che è falso per n abbastanza grande.

Quindi, per questa famiglia di array, $|I| \neq \Theta\big(n(1 + \log_2 M)\big)$.

- Se $M \geq 2$, allora $\log_2 M \geq 1$, e quindi $1 + \log_2 M \leq 2 \log_2 M$. Dunque

  $$n(1 + \log_2 M) \leq 2n \log_2 M,$$

e la dimensione dell'input soddisfa

$$|I| = O\big(n \log_2 M\big).$$

- Se $M = 1$, allora tutte le componenti dell'array sono uguali a 1, e quindi

$$|I| = \sum_{i=1}^{n} (\lfloor \log_2 1 \rfloor + 1) = n.$$

7.5.2 Un limite inferiore

Ogni componente dell'array richiede almeno un bit. Questa semplice osservazione dà un limite inferiore che vale per ogni array.

Osservazione 7.11: limite inferiore sulla dimensione dell'input di un array

Dato un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, con $a[i] \geq 1$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, si ha

$$\sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big) = \Omega\big(n\big). \tag{7.5}$$

Dimostrazione. Per dimostrare il risultato, determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c\, n \leq \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big), \qquad \forall n \geq n_1.$$

Poiché $a[i] \geq 1$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, si ha

$$\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1 \geq \lfloor \log_2 1 \rfloor + 1 = 1, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Quindi,

$$\sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big) \geq \sum_{i=1}^{n} 1 = n.$$

Quindi, scegliendo $c = 1$ e $n_1 = 1$, otteniamo

$$0 \leq n \leq \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big), \qquad \forall n \geq 1.$$

□

Se l'input di un algoritmo è costituito da un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, con $a[i] \geq 1$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, allora la dimensione dell'input soddisfa

$$|I| = \Omega\big(n\big).$$

Esempio 7.5: i limiti per un array

Per l'array $a = [6, 1, 3, 8]$ dell'Esempio 7.1 si ha $n = 4$, $|I| = 10$ e $M = 8$. Il limite inferiore dell'Osservazione 7.11 e il limite superiore dell'Osservazione 7.10 danno

$$n = 4 \;\leq\; |I| = 10 \;\leq\; n(1 + \log_2 M) = 4\,(1 + 3) = 16.$$

7.5.3 Componenti di dimensione costante

In molte applicazioni le componenti dell'array sono memorizzate con un numero fisso di bit, indipendente da n. In questo caso i due limiti coincidono.

Corollario 7.12: componenti di dimensione costante

Dato un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, con $a[i] \geq 1$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, se tutte le componenti dell'array possono essere rappresentate usando al più un numero costante fissato di bit, allora

$$|I| = \Theta(n).$$

Dimostrazione. Per ipotesi esiste una costante $c \in \mathbb{N}$ tale che

$$\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1 \leq c, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Quindi,

$$|I| = \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big) \leq \sum_{i=1}^{n} c = cn, \qquad \forall n \geq 1,$$

e dunque $|I| = O(n)$. Per l'Osservazione 7.11 si ha anche $|I| = \Omega(n)$, e quindi, per l'Osservazione 7.5,

$$|I| = \Theta(n).$$

□

7.5.4 Due varianti dell'input array

- Se l'input è costituito da un numero naturale $n \geq 1$ e da un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, con $a[i] \geq 1$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, la dimensione dell'input è

$$|I| = \big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1\big).$$

  Sia

$$M = \max\{n, a[1], a[2], \ldots, a[n]\}.$$

  Allora si ha

$$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \leq 1 + \log_2 M,$$

  e, per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$,

$$\lfloor \log_2 a[i] \rfloor + 1 \leq 1 + \log_2 M.$$

Quindi,

$$|I| \leq (1 + \log_2 M) + n(1 + \log_2 M) = (n + 1)(1 + \log_2 M).$$

Dunque

$$|I| = O\big((n + 1)(1 + \log_2 M)\big).$$

Poiché $n + 1 \leq 2n$ per ogni $n \geq 1$, otteniamo anche

$$|I| = O\big(n(1 + \log_2 M)\big).$$

Inoltre, se $M \geq 2$, allora

$$1 + \log_2 M \leq 2 \log_2 M,$$

e quindi

$$|I| = O\big(n \log_2 M\big).$$

Il limite inferiore $|I| = \Omega(n)$ continua a valere, poiché i soli bit dell'array sono almeno n.

- Se le componenti dell'array possono essere 0, la dimensione dell'input è

$$|I| = \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor \log_2(\max\{1, a[i]\}) \rfloor + 1\big),$$

così che ogni componente uguale a 0 contribuisce esattamente con 1 bit. In questo caso, se poniamo

$$M = \max\{1, a[1], a[2], \ldots, a[n]\},$$

le formule precedenti diventano

$$|I| = O\big(n(1 + \log_2 M)\big),$$

e, se $M \geq 2$,

$$|I| = O(n \log_2 M).$$

Inoltre, continua a valere

$$|I| = \Omega(n),$$

poiché ogni componente contribuisce con almeno 1 bit.

In particolare, se tutte le componenti dell'array possono essere rappresentate usando al più un numero costante fissato di bit, allora

$$|I| = \Theta(n).$$

7.6 Dimensione dell'input e numero di passi

Possiamo ora spiegare perché la dimensione dell'input si misura in bit. Il tempo richiesto da un algoritmo si stima contando i suoi **passi**: nello pseudocodice, un passo è l'esecuzione di una riga, e la condizione di un ciclo **while** conta come un passo ogni volta che viene valutata. Il numero di passi viene calcolato prima come funzione $S(n)$ di un parametro naturale n dell'input, e poi espresso come funzione della dimensione dell'input $|I|$.

Definizione 7.13: tempo di esecuzione nel caso peggiore

Il **tempo di esecuzione nel caso peggiore** $T(|I|)$ di un algoritmo è il massimo numero di passi eseguiti dall'algoritmo su un qualsiasi input I di una data dimensione $|I|$.

Definizione 7.14: algoritmi polinomiali ed esponenziali

Un algoritmo è **polinomiale** se il suo tempo di esecuzione nel caso peggiore soddisfa $T(|I|) = O(|I|^k)$ per una qualche costante $k \in \mathbb{N}$.

Un algoritmo è **esponenziale** se il suo tempo di esecuzione nel caso peggiore soddisfa $T(|I|) = 2^{\Theta(|I|)}$, cioè se esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $k_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$2^{c_1|I|} \leq T(|I|) \leq 2^{c_2|I|}, \qquad \forall |I| \geq k_1.$$

Il parametro n può avere due ruoli molto diversi. Può essere il **valore** di un numero dato in input, oppure il **numero di componenti** di un array dato in input. L'osservazione seguente mostra come n è legato a $|I|$ nei due casi.

Osservazione 7.15: valore di un numero e numero di componenti di un array

1. Se l'input è costituito da un solo numero naturale $n \geq 1$, allora
$$2^{|I|-1} \leq n \leq 2^{|I|} - 1 :$$
il valore n è esponenziale nella dimensione dell'input.
2. Se l'input è costituito da un array $a[1..n]$ di n numeri naturali (ed eventualmente dal numero n), allora
$$n \leq |I| :$$
il numero di componenti n è al più lineare nella dimensione dell'input.

Dimostrazione.

1. Poiché $|I| = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$, si ha $\lfloor \log_2 n \rfloor = |I| - 1$, cioè
$$|I| - 1 \leq \log_2 n < |I|.$$
La funzione $x \mapsto 2^x$ è strettamente crescente, quindi $2^{|I|-1} \leq n < 2^{|I|}$. Poiché n è un intero, $n \leq 2^{|I|} - 1$.
2. Ogni componente dell'array contribuisce con almeno un bit alla dimensione dell'input (Osservazione 7.11, e lo stesso vale per le componenti uguali a 0), quindi

$|I| \geq n$.

□

Quando un numero di passi è limitato da esponenziali con fattori costanti, i fattori costanti possono essere assorbiti nell'esponente.

Osservazione 7.16: fattori costanti nell'esponente

Siano $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}_{>0}$. Se una funzione T soddisfa

$$a_1\, 2^{b_1 x} \leq T(x) \leq a_2\, 2^{b_2 x}$$

per ogni numero naturale x sufficientemente grande, allora $T(x) = 2^{\Theta(x)}$.

Dimostrazione. Scriviamo i fattori costanti come potenze di 2: $a_1 = 2^{\log_2 a_1}$ e $a_2 = 2^{\log_2 a_2}$. Allora

$$a_2\, 2^{b_2 x} = 2^{b_2 x + \log_2 a_2} \leq 2^{2 b_2 x} \qquad \text{ogni volta che} \qquad b_2 x \geq \log_2 a_2,$$

e

$$a_1\, 2^{b_1 x} = 2^{b_1 x + \log_2 a_1} \geq 2^{\frac{b_1}{2} x} \qquad \text{ogni volta che} \qquad \frac{b_1}{2}\, x \geq -\log_2 a_1.$$

Entrambe le condizioni valgono per ogni x sufficientemente grande. Quindi, con $c_1 = \frac{b_1}{2}$ e $c_2 = 2b_2$, otteniamo $2^{c_1 x} \leq T(x) \leq 2^{c_2 x}$ per ogni x sufficientemente grande, cioè $T(x) = 2^{\Theta(x)}$. □

Esempio 7.6: la somma delle componenti di un array

Consideriamo il seguente algoritmo, che calcola la somma delle componenti di un array.

Algorithm: SumArray
Input : Un array $a[1..n]$ di $n \geq 1$ numeri naturali
Output: $a[1] + a[2] + \cdots + a[n]$

```
1 function SumArray(a, n)
2     s := 0
3     i := 1
4     while i ≤ n do
5         s ← s + a[i]
6         i ← i + 1
7     end
8     return s
9 end
```

- **Passo 1: numero di passi.** Le righe 2, 3 e 8 sono eseguite 1 volta ciascuna; la condizione alla riga 4 è valutata $n+1$ volte (l'ultima volta è falsa); le righe 5 e 6 sono

eseguite n volte ciascuna. Quindi

$$S(n) = 3 + (n+1) + 2n = 3n + 4,$$

per ogni array di n componenti, qualunque siano i suoi valori.

- **Passo 2: da n a $|I|$.** Per l'Osservazione 7.15, ogni input di dimensione $|I|$ ha $n \leq |I|$ componenti, quindi richiede al più $3|I| + 4$ passi. L'array di $|I|$ componenti tutte uguali a 1 ha dimensione dell'input $|I|$ e richiede esattamente $3|I| + 4$ passi. Dunque

$$T(|I|) = 3|I| + 4 = O(|I|).$$

- **Passo 3: conclusione.** `SumArray` è polinomiale (lineare) nella dimensione dell'input.

Se invece lo stesso ciclo andasse da 1 al *valore* di un numero n dato in input, i $\Theta(n)$ passi sarebbero esponenziali nella dimensione dell'input, perché n può arrivare a $2^{|I|} - 1$ (Osservazione 7.15).

Punti chiave del capitolo

- La dimensione dell'input $|I|$ è il numero di bit necessari per scrivere in binario l'istanza di input.
- Un numero naturale n: $|I| = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 = \Theta(\log_2 n)$. Due numeri naturali n, m: $|I| = \Theta(\log_2 n + \log_2 m) = \Theta(\log_2 \max\{n, m\})$.
- Un array di n numeri naturali: $|I| = \Omega(n)$ e $|I| = O\big(n(1 + \log_2 M)\big)$, con M la componente massima; il limite superiore in generale non è stretto. Se le componenti hanno un numero costante di bit, $|I| = \Theta(n)$.
- Lo stesso numero di passi $S(n)$ può essere polinomiale o esponenziale in $|I|$: il valore di un numero è esponenziale nella sua dimensione dell'input, mentre il numero di componenti di un array è al più la sua dimensione dell'input.

Capitolo 8

Tempo di esecuzione

Nel capitolo «Dimensione dell'input» abbiamo imparato a misurare la dimensione $|I|$ di un'istanza di input I, cioè il numero di bit necessari per rappresentarla. In questo capitolo usiamo tale misura per rispondere alla domanda centrale dell'analisi degli algoritmi: **come cresce il tempo richiesto da un algoritmo quando cresce l'input?**

Il piano del capitolo è il seguente.

- Nella Sezione 8.1 definiamo il tempo di esecuzione di un algoritmo, le operazioni elementari (**passi**) che esso esegue e il **caso peggiore**. Fissiamo inoltre le convenzioni con cui si contano, riga per riga, i passi di uno pseudocodice.
- Nelle Sezioni 8.2–8.5 applichiamo il metodo a quattro algoritmi già incontrati nei capitoli precedenti: `FindMaximum`, `InsertionSort`, `ChangeToBase2` e `PrimalityTest`. Per ciascuno di essi contiamo prima il numero di passi $S(n)$ in funzione di un parametro naturale n, e poi esprimiamo l'ordine di crescita in funzione della dimensione dell'input $|I|$.
- Le quattro analisi portano a quattro comportamenti diversi (lineare, quadratico, lineare in $|I|$ benché logaritmico in n, esponenziale in $|I|$ benché solo $\Theta(\sqrt{n})$ in n), che vengono confrontati nella Sezione 8.6.

8.1 Tempo di esecuzione di un algoritmo

Definizione 8.1: tempo di esecuzione

Il **tempo di esecuzione** di un algoritmo è una stima del tempo necessario per eseguirlo, in funzione della **dimensione dell'input** $|I|$.

- Non ci interessa il tempo esatto in secondi, che dipende dal calcolatore, dal compilatore e da molti altri dettagli, ma l'**ordine di crescita** del tempo di esecuzione.
- Il tempo di esecuzione di un algoritmo dipende dal numero di **operazioni elementari** che l'algoritmo esegue su un input di una data dimensione.

8.1.1 Operazioni elementari

Definizione 8.2: operazione elementare

Un'**operazione elementare** è una singola operazione che può essere eseguita da un calcolatore.

- Le principali operazioni elementari sono le seguenti:
  1. operazioni aritmetiche su numeri di dimensione fissata;
  2. confronto di due numeri di dimensione fissata;
  3. assegnamento di un valore a una variabile;
  4. accesso a un elemento di un array tramite indice;
  5. operazioni di controllo del flusso (per esempio, la valutazione della condizione di un'istruzione `if`, oppure l'iterazione di un ciclo).

Assumiamo che per eseguire ciascuna operazione elementare di un algoritmo sia richiesta una **quantità di tempo costante**. In questo modo l'analisi risulta il più possibile indipendente dalla macchina.

- Per brevità, chiamiamo **passo** ogni operazione elementare.

8.1.2 Contare i passi di uno pseudocodice

- Ogni riga degli pseudocodici di queste dispense esegue un numero **costante** di operazioni elementari (qualche confronto, operazione aritmetica e assegnamento). Poiché ci interessa l'ordine di crescita, contiamo **un passo per ogni esecuzione di una riga**: questo modifica il numero di passi solo per un fattore costante.
- Per contare i passi si determina, per ogni riga, quante volte viene eseguita, e si sommano questi numeri. Le convenzioni seguenti sono usate in tutto il capitolo (e nei suoi esercizi).

Conteggio riga per riga.

- Ogni esecuzione di una riga numerata è **un passo**, comprese le righe `return`.
- La condizione di un ciclo `while` il cui corpo viene eseguito k volte viene valutata $k+1$ volte: l'ultima valutazione è quella che trova la condizione falsa e termina il ciclo.
- La condizione di un `if` viene valutata ogni volta che si raggiunge la riga; le righe del ramo che non viene percorso non vengono eseguite.
- Quando il numero di esecuzioni di una riga dipende dallo specifico input (e non soltanto dalla sua dimensione), lo descriviamo con una funzione ausiliaria, di solito indicata con t, e poi cerchiamo l'input che rende il numero totale di passi il più grande possibile.

8.1.3 Tempo di esecuzione nel caso peggiore

- Anche per input di una data dimensione, il tempo di esecuzione di un algoritmo può dipendere da quale specifico input di quella dimensione viene fornito.
- Tipicamente, nell'analisi degli algoritmi si considera il caso peggiore possibile, perché esso determina il tempo di esecuzione più lungo per qualunque input di una data dimensione.

Definizione 8.3: tempo di esecuzione nel caso peggiore

Il **tempo di esecuzione nel caso peggiore** $T(|I|)$ di un algoritmo è il massimo numero di passi eseguiti dall'algoritmo su un qualunque input I di una data dimensione $|I|$.

- Di solito è più facile contare i passi in funzione di un **parametro naturale** dell'input, come il numero n di elementi di un array, o il valore n del numero in input. La dimensione dell'input $|I|$, invece, è il numero di bit dell'input. Questo porta al metodo seguito in tutti gli esempi del capitolo.

I due passi dell'analisi.

1. Contare il numero di passi $S(n)$ eseguiti nel caso peggiore, in funzione del parametro naturale n, e determinarne l'ordine di crescita (per esempio $S(n) = \Theta(n^2)$).
2. Determinare la relazione tra n e la dimensione dell'input $|I|$ (per esempio $|I| = \Theta(n)$, oppure $|I| = \Theta(\log_2 n)$), e usarla per esprimere l'ordine di crescita del tempo di esecuzione nel caso peggiore $T(|I|)$.

- Il secondo passo non è una formalità: come vedremo, lo stesso numero di passi $\Theta(n)$ corrisponde a un tempo di esecuzione lineare in $|I|$ se n è il numero di elementi di un array, ed esponenziale in $|I|$ se n è il valore del numero in input.

8.2 Ricerca del massimo

Dato un array $a[1..n]$ di $n \geq 1$ numeri interi, consideriamo il problema di determinare il valore massimo nell'array.

- Questo è lo pseudocodice di un semplice algoritmo, chiamato `FindMaximum`, che risolve il problema.

Algorithm: FindMaximum

Input : Un array $a[1..n]$ di $n \geq 1$ numeri interi
Output: Il valore massimo nell'array a

```
1  function FindMaximum(a, n)
2      max := a[1]
3      i := 2
4      while i ≤ n do
5          if a[i] > max then
6              max ← a[i]
7          end
8          i ← i + 1
9      end
10     return max
11 end
```

8.2.1 Numero di passi

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `FindMaximum` nel caso peggiore, dove n è la dimensione dell'array.
- Il corpo del ciclo viene eseguito per $i = 2, 3, \ldots, n$, cioè $n-1$ volte, quindi la condizione della riga 4 viene valutata n volte. L'esecuzione della riga 6, invece, dipende dall'iterazione. Definiamo una funzione
$$t : \{2, 3, \ldots, n\} \to \{0, 1\},$$
dove $t(i) = 1$ se la riga 6 viene eseguita all'iterazione i, e $t(i) = 0$ altrimenti.
- Il numero di volte in cui ciascuna riga di codice viene eseguita è:

riga	numero di esecuzioni
2	1
3	1
4	n
5	$n-1$
6	$\sum_{i=2}^{n} t(i)$
8	$n-1$
10	1

- Quindi il numero totale di passi è
$$1 + 1 + n + (n-1) + \sum_{i=2}^{n} t(i) + (n-1) + 1 = 3n + 1 + \sum_{i=2}^{n} t(i).$$
- Il valore di $t(i)$ dipende dallo specifico array in input, quindi analizziamo il caso peggiore possibile. Il caso peggiore possibile si ha quando gli elementi dell'array sono in ordine crescente, cioè
$$a[1] < a[2] < \cdots < a[n].$$

Allora $t(i) = 1$ per ogni $i \in \{2, 3, \ldots, n\}$: entriamo nell'`if` a ogni iterazione e aggiorniamo ogni volta il valore massimo. Il numero totale di passi nel caso peggiore è

$$3n + 1 + \sum_{i=2}^{n} 1 = 3n + 1 + (n - 1) = 4n.$$

- Quindi,

$$S(n) = 4n = \Theta(n).$$

Dunque $S(n)$ cresce linearmente in n. Infatti,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{4n}{n} = 4 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Esempio 8.1: conteggio dei passi di FindMaximum

Consideriamo l'array $a[1..4] = (3, 1, 4, 5)$.

- Iterazione $i = 2$: $a[2] = 1 > 3$ è falsa, quindi $t(2) = 0$.
- Iterazione $i = 3$: $a[3] = 4 > 3$ è vera, max diventa 4, quindi $t(3) = 1$.
- Iterazione $i = 4$: $a[4] = 5 > 4$ è vera, max diventa 5, quindi $t(4) = 1$.

L'algoritmo restituisce 5 dopo

$$3 \cdot 4 + 1 + \big(t(2) + t(3) + t(4)\big) = 13 + 2 = 15$$

passi. Sull'array crescente $(1, 2, 3, 4)$, invece, $t(2) = t(3) = t(4) = 1$ e l'algoritmo esegue $S(4) = 4 \cdot 4 = 16$ passi, il massimo per $n = 4$.

8.2.2 Tempo di esecuzione in funzione della dimensione dell'input

- Determiniamo ora il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo, esprimendo l'ordine di crescita del numero di passi in funzione della dimensione dell'input $|I|$.

Caso generale. Poiché l'input dell'algoritmo è costituito da un array $a[1..n]$ di n numeri interi, la dimensione dell'input soddisfa

$$|I| = \Omega(n),$$

perché l'input deve contenere almeno gli n elementi dell'array. Questo significa che, per una certa costante $c > 0$ e per ogni n sufficientemente grande,

$$|I| \geq c\, n.$$

Equivalentemente,

$$n \leq \frac{1}{c}|I|,$$

e quindi $n = O(|I|)$. Poiché $S(n) = \Theta(n)$, esiste una costante $a > 0$ tale che

$$S(n) \leq a\, n$$

per ogni n sufficientemente grande. Poiché $n \leq \frac{1}{c}|I|$, otteniamo

$$S(n) \leq \frac{a}{c}|I|.$$

Dunque il numero di passi è limitato superiormente da una costante per la dimensione dell'input.

Il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `FindMaximum`, in funzione della dimensione dell'input $|I|$, è

$$T(|I|) = O(|I|).$$

Dunque, nel caso generale, il tempo di esecuzione nel caso peggiore è al più lineare nella dimensione dell'input.

Elementi con un numero fissato di bit. Spesso si fa l'ipotesi che tutti i valori dell'input possano essere memorizzati usando un numero costante fissato di bit, per esempio 32 bit. Sotto questa ipotesi, la dimensione dell'input soddisfa

$$|I| = \Theta(n),$$

perché l'input è costituito da n elementi dell'array e ciascun elemento richiede un numero costante di bit. Questo significa che esistono costanti $c_1, c_2 > 0$ tali che, per ogni n sufficientemente grande,

$$c_1 n \leq |I| \leq c_2 n.$$

Equivalentemente,

$$\frac{1}{c_2}|I| \leq n \leq \frac{1}{c_1}|I|,$$

cioè $n = \Theta(|I|)$. Poiché $S(n) = \Theta(n)$, esistono costanti $a_1, a_2 > 0$ tali che, per ogni n sufficientemente grande,

$$a_1 n \leq S(n) \leq a_2 n.$$

Usando i limiti su n in funzione di $|I|$, otteniamo

$$\frac{a_1}{c_2}|I| \leq S(n) \leq \frac{a_2}{c_1}|I|,$$

cioè $S(n) = \Theta(|I|)$.

Se tutti i valori dell'input usano un numero costante fissato di bit, allora il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `FindMaximum` è

$$T(|I|) = \Theta(|I|).$$

Dunque, sotto questa ipotesi, l'algoritmo è lineare nella dimensione dell'input.

8.3 Insertion sort

- In `FindMaximum` il corpo del ciclo esegue un numero costante di passi. In `InsertionSort` il corpo del ciclo esterno contiene un altro ciclo, il cui numero di iterazioni dipende dall'input: questo produce un numero quadratico di passi.

Dato un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, consideriamo il problema di ordinare l'array in ordine non decrescente:

$$a[1] \leq a[2] \leq \cdots \leq a[n].$$

- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `InsertionSort`.

Algorithm: InsertionSort

Input : Un array $a[1..n]$ di n numeri naturali
Output: L'array a ordinato in ordine non decrescente

```
1  function InsertionSort(a, n)
2      i := 2
3      while i ≤ n do
4          key := a[i]
5          j := i − 1
6          while j ≥ 1 and a[j] > key do
7              a[j + 1] ← a[j]
8              j ← j − 1
9          end
10         a[j + 1] ← key
11         i ← i + 1
12     end
13 end
```

8.3.1 Numero di passi

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `InsertionSort` nel caso peggiore, dove n è la dimensione dell'array.
- L'esecuzione delle righe 7–8 dipende dall'iterazione. Definiamo una funzione

$$t : \{2, 3, \ldots, n\} \to \{0, 1, \ldots, n-1\},$$

dove $t(i)$ indica il numero di volte in cui il corpo del ciclo interno (righe 7–8) viene eseguito durante l'iterazione i del ciclo esterno. La condizione del ciclo interno (riga 6) viene quindi valutata $t(i) + 1$ volte durante la stessa iterazione.

- Il numero di volte in cui ciascuna riga di codice viene eseguita è:

riga	numero di esecuzioni
2	1
3	n
4	$n-1$
5	$n-1$
6	$(n-1)+\sum_{i=2}^{n} t(i)$
7	$\sum_{i=2}^{n} t(i)$
8	$\sum_{i=2}^{n} t(i)$
10	$n-1$
11	$n-1$

- Quindi il numero totale di passi è

$$1+n+(n-1)+(n-1)+\left((n-1)+\sum_{i=2}^{n} t(i)\right)+\sum_{i=2}^{n} t(i)+\sum_{i=2}^{n} t(i)+(n-1)+(n-1)$$
$$= 6n-4+3\sum_{i=2}^{n} t(i).$$

- Il valore di $t(i)$ dipende dallo specifico array in input, quindi analizziamo il caso peggiore possibile. Poiché j parte da $i-1$ e decresce al più fino a 0, si ha sempre $t(i) \leq i-1$. Il caso peggiore possibile si ha quando gli elementi dell'array sono in ordine strettamente decrescente, cioè
$$a[1] > a[2] > \cdots > a[n].$$
In questo caso, a ogni iterazione esterna i, l'elemento $key = a[i]$ è più piccolo di tutti gli elementi che lo precedono. Quindi il ciclo while interno viene eseguito fino in fondo:
$$t(i) = i-1 \qquad \forall i \in \{2,3,\ldots,n\}.$$
Perciò,
$$\sum_{i=2}^{n} t(i) = \sum_{i=2}^{n}(i-1) = 1+2+\cdots+(n-1) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

- Il numero totale di passi nel caso peggiore è
$$6n-4+3\cdot\frac{n(n-1)}{2} = \frac{12n-8+3n^2-3n}{2} = \frac{3n^2+9n-8}{2}.$$
Quindi,
$$S(n) = \frac{3n^2+9n-8}{2} = \Theta(n^2).$$
Dunque $S(n)$ cresce quadraticamente in n. Infatti,
$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+9n-8}{2n^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(3+\frac{9}{n}-\frac{8}{n^2}\right) = \frac{3}{2} \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Esempio 8.2: la funzione t di InsertionSort

Consideriamo l'array $a[1..6] = (5, 2, 4, 6, 1, 3)$. A ogni iterazione i, $t(i)$ è il numero di elementi di $a[1..i-1]$ più grandi di $key = a[i]$, cioè il numero di elementi spostati di una posizione verso destra.

i	key	$t(i)$	array dopo l'iterazione
2	2	1	$(2, 5, 4, 6, 1, 3)$
3	4	1	$(2, 4, 5, 6, 1, 3)$
4	6	0	$(2, 4, 5, 6, 1, 3)$
5	1	4	$(1, 2, 4, 5, 6, 3)$
6	3	3	$(1, 2, 3, 4, 5, 6)$

Abbiamo $\sum_{i=2}^{6} t(i) = 9$, quindi l'algoritmo esegue

$$6 \cdot 6 - 4 + 3 \cdot 9 = 59$$

passi. Su un array decrescente di 6 elementi, invece, $\sum_{i=2}^{6} t(i) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ e l'algoritmo esegue

$$S(6) = \frac{3 \cdot 36 + 9 \cdot 6 - 8}{2} = 77$$

passi.

8.3.2 Tempo di esecuzione in funzione della dimensione dell'input

- Determiniamo ora il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo, esprimendo l'ordine di crescita del numero di passi in funzione della dimensione dell'input $|I|$.

Caso generale. Poiché l'input dell'algoritmo è costituito da un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, la dimensione dell'input soddisfa

$$|I| = \Omega(n),$$

perché l'input deve contenere almeno gli n elementi dell'array. Questo significa che, per una certa costante $c > 0$ e per ogni n sufficientemente grande,

$$|I| \geq c\, n.$$

Equivalentemente,

$$n \leq \frac{1}{c}|I|,$$

e quindi $n = O(|I|)$. Poiché $S(n) = \Theta(n^2)$, esiste una costante $a > 0$ tale che

$$S(n) \leq a\, n^2$$

per ogni n sufficientemente grande. Poiché $n \leq \frac{1}{c}|I|$, otteniamo

$$S(n) \leq a \left(\frac{1}{c}|I|\right)^2 = \frac{a}{c^2}|I|^2.$$

Dunque il numero di passi è limitato superiormente da una costante per $|I|^2$.

Il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `InsertionSort`, in funzione della dimensione dell'input $|I|$, è

$$T(|I|) = O(|I|^2).$$

Dunque, nel caso generale, il tempo di esecuzione nel caso peggiore è al più quadratico nella dimensione dell'input.

Elementi con un numero fissato di bit. Spesso si fa l'ipotesi che tutti i valori dell'input possano essere memorizzati usando un numero costante fissato di bit, per esempio 32 bit. Sotto questa ipotesi, la dimensione dell'input soddisfa

$$|I| = \Theta(n),$$

perché l'input è costituito da n elementi dell'array e ciascun elemento richiede un numero costante di bit. Questo significa che esistono costanti $c_1, c_2 > 0$ tali che, per ogni n sufficientemente grande,

$$c_1 n \leq |I| \leq c_2 n.$$

Equivalentemente,

$$\frac{1}{c_2}|I| \leq n \leq \frac{1}{c_1}|I|.$$

Poiché $S(n) = \Theta(n^2)$, esistono costanti $a_1, a_2 > 0$ tali che, per ogni n sufficientemente grande,

$$a_1 n^2 \leq S(n) \leq a_2 n^2.$$

Usando i limiti su n in funzione di $|I|$, otteniamo

$$a_1 \left(\frac{1}{c_2}|I|\right)^2 \leq S(n) \leq a_2 \left(\frac{1}{c_1}|I|\right)^2, \qquad \text{cioè} \qquad \frac{a_1}{c_2^2}|I|^2 \leq S(n) \leq \frac{a_2}{c_1^2}|I|^2.$$

Dunque $S(n) = \Theta(|I|^2)$.

Se tutti i valori dell'input usano un numero costante fissato di bit, allora il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `InsertionSort` è

$$T(|I|) = \Theta(|I|^2).$$

Dunque, sotto questa ipotesi, l'algoritmo è quadratico nella dimensione dell'input.

8.4 Cambio di base

- Nei primi due esempi l'input è un array e il parametro naturale n è il numero dei suoi elementi. Consideriamo ora un algoritmo il cui input è un **singolo numero** n: il parametro n è ora un valore, e la relazione tra n e $|I|$ cambia completamente.

Dato un numero naturale $n \geq 1$ rappresentato in base 10, consideriamo il problema di convertire n in base 2.

- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `ChangeToBase2`. È l'algoritmo `ChangeOfBase` del capitolo «Algoritmi numerici», con base $b = 2$. Le cifre binarie sono memorizzate in un array $d[0..nd-1]$ indicizzato a partire da 0, in modo che $d[k]$ sia la cifra di peso 2^k.

Algorithm: ChangeToBase2

Input : Un numero naturale $n \geq 1$ in base 10
Output: Un array d di cifre binarie e il numero di cifre nd

```
1  function ChangeToBase2(n)
2      nd := ⌊log2 n⌋ + 1
3      d := nuovo array[0..nd − 1]
4      k := 0
5      while n > 0 do
6          q := ⌊n/2⌋
7          r := n mod 2
8          d[k] ← r
9          n ← q
10         k ← k + 1
11     end
12     return d, nd
13 end
```

8.4.1 Numero di passi

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `ChangeToBase2`, dove n è il valore in input da convertire. Per ogni valore di n c'è un solo input, quindi non c'è distinzione tra il caso peggiore e gli altri casi.
- Il numero di cifre necessarie per rappresentare n in base 2 è

  $$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1.$$

  A ogni iterazione del ciclo while, il valore corrente di n viene sostituito con $\lfloor n/2 \rfloor$. Dopo s iterazioni, il valore corrente è

  $$\left\lfloor \frac{n}{2^s} \right\rfloor.$$

  Il ciclo termina quando questo valore diventa 0, cioè quando

  $$\left\lfloor \frac{n}{2^s} \right\rfloor = 0.$$

  Questo accade esattamente quando $2^s > n$. Il più piccolo intero s tale che $2^s > n$ è

  $$s = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1.$$

  Quindi il corpo del ciclo while viene eseguito esattamente $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ volte (un'iterazione per ogni cifra binaria), e la sua condizione viene valutata $\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$ volte.
- Il numero di volte in cui ciascuna riga di codice viene eseguita è:

riga	numero di esecuzioni
2, 3, 4	1 ciascuna
5	$\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$
6, 7, 8, 9, 10	$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ ciascuna
12	1

- Quindi il numero totale di passi è

  $$1 + 1 + 1 + (\lfloor \log_2 n \rfloor + 2) + 5(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1) + 1 = 6(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1) + 5 = 6\lfloor \log_2 n \rfloor + 11.$$

  Quindi,

  $$S(n) = 6\lfloor \log_2 n \rfloor + 11 = \Theta(\log_2 n).$$

  In parole, il numero di passi cresce in modo logaritmico nel valore numerico n.
- Infatti, per $n > 1$,

  $$\log_2 n - 1 < \lfloor \log_2 n \rfloor \leq \log_2 n.$$

  Dividendo per $\log_2 n > 0$, otteniamo

  $$1 - \frac{1}{\log_2 n} < \frac{\lfloor \log_2 n \rfloor}{\log_2 n} \leq 1.$$

  Poiché sia $1 - \frac{1}{\log_2 n}$ sia 1 convergono a 1, per il teorema del confronto (dei due carabinieri),

  $$\lim_{n \to \infty} \frac{\lfloor \log_2 n \rfloor}{\log_2 n} = 1.$$

  Quindi,

  $$\lim_{n \to \infty} \frac{6\lfloor \log_2 n \rfloor + 11}{\log_2 n} = \lim_{n \to \infty} \left(6 \frac{\lfloor \log_2 n \rfloor}{\log_2 n} + \frac{11}{\log_2 n} \right) = 6 \cdot 1 + 0 = 6 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Esempio 8.3: ChangeToBase2 su $n = 13$

Abbiamo $\lfloor \log_2 13 \rfloor + 1 = 4$, quindi viene creato l'array $d[0..3]$ e il ciclo esegue 4 iterazioni:

iterazione	n	$q = \lfloor n/2 \rfloor$	$r = n \bmod 2$	assegnamento
1	13	6	1	$d[0] = 1$
2	6	3	0	$d[1] = 0$
3	3	1	1	$d[2] = 1$
4	1	0	1	$d[3] = 1$

Dopo la quarta iterazione $n = 0$: la condizione della riga 5 viene valutata per la quinta volta, è falsa, e l'algoritmo restituisce le cifre di $13 = (1101)_2$. Il numero di passi è

$$S(13) = 3 + 5 + 5 \cdot 4 + 1 = 29 = 6 \cdot 3 + 11.$$

8.4.2 Tempo di esecuzione in funzione della dimensione dell'input

- Esprimiamo ora il tempo di esecuzione in funzione della dimensione dell'input $|I|$. Questo è il delicato cambio di variabile.

- L'input non è il valore astratto n, ma una rappresentazione di n. Poiché n è rappresentato in base 10, il numero di cifre necessarie per scrivere n è

  $$\lfloor \log_{10} n \rfloor + 1.$$

  Ogni cifra decimale richiede un numero costante di bit. Quindi la dimensione dell'input soddisfa

  $$|I| = \Theta(\lfloor \log_{10} n \rfloor + 1) = \Theta(\log_{10} n).$$

  Poiché il cambio di base di un logaritmo lo modifica solo per un fattore costante ($\log_{10} n = \log_2 n / \log_2 10$), otteniamo

  $$|I| = \Theta(\log_2 n),$$

  lo stesso ordine di crescita ottenuto nel capitolo «Dimensione dell'input» per un numero scritto in binario. Questo significa che esistono costanti $c_1, c_2 > 0$ tali che, per ogni n sufficientemente grande,

  $$c_1 \log_2 n \le |I| \le c_2 \log_2 n.$$

  Equivalentemente,

  $$\frac{1}{c_2}|I| \le \log_2 n \le \frac{1}{c_1}|I|.$$

- Poiché $S(n) = \Theta(\log_2 n)$, esistono costanti $a_1, a_2 > 0$ tali che, per ogni n sufficientemente grande,

  $$a_1 \log_2 n \le S(n) \le a_2 \log_2 n.$$

  Usando i limiti su $\log_2 n$ in funzione di $|I|$, otteniamo

  $$\frac{a_1}{c_2}|I| \le S(n) \le \frac{a_2}{c_1}|I|,$$

  cioè $S(n) = \Theta(|I|)$.

Il tempo di esecuzione dell'algoritmo `ChangeToBase2` è

$$T(|I|) = \Theta(|I|).$$

Dunque l'algoritmo è logaritmico nel valore numerico n, ma lineare nella dimensione dell'input $|I|$, perché la dimensione dell'input è essa stessa proporzionale a $\log_2 n$.

8.5 Test di primalità

- L'input dell'ultimo esempio è di nuovo un singolo numero n, ma ora il numero di passi cresce come $\sqrt{n}$, molto più rapidamente di $\log_2 n$. Vedremo che questo rende l'algoritmo esponenziale nella dimensione dell'input.

Dato un numero naturale n, consideriamo il problema di determinare se n è un numero primo.

- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `PrimalityTest` del capitolo «Algoritmi numerici».

Algorithm: PrimalityTest

Input : Un numero naturale n
Output: `true` se n è primo, `false` altrimenti

```
1  function PrimalityTest(n)
2      if n < 2 then
3          return false
4      end
5      d := 2
6      while d ≤ ⌊√n⌋ do
7          if n mod d = 0 then
8              return false
9          end
10         d ← d + 1
11     end
12     return true
13 end
```

8.5.1 Numero di passi

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `PrimalityTest` nel caso peggiore, dove n è il valore in input. Assumiamo $n \geq 2$, perché per $n < 2$ l'algoritmo si ferma dopo 2 passi.
- **Il caso peggiore si ha quando n è primo.** In questo caso l'algoritmo non esce mai in anticipo alla riga 8, quindi il ciclo while viene eseguito fino in fondo. La variabile d assume i valori
$$2, 3, \ldots, \lfloor\sqrt{n}\rfloor,$$
quindi il corpo del ciclo while viene eseguito $\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 1$ volte. La condizione del ciclo while viene valutata ancora una volta, quando $d = \lfloor\sqrt{n}\rfloor + 1$, quindi la riga 6 viene eseguita $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$ volte.
- Il numero di volte in cui ciascuna riga di codice viene eseguita nel caso peggiore è:

riga	numero di esecuzioni (n primo)
2	1
3	0 (poiché $n \geq 2$)
5	1
6	$\lfloor\sqrt{n}\rfloor$
7	$\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 1$
8	0 (poiché n è primo)
10	$\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 1$
12	1

- Quindi il numero totale di passi nel caso peggiore è
$$1 + 1 + \lfloor\sqrt{n}\rfloor + (\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 1) + (\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 1) + 1 = 3\lfloor\sqrt{n}\rfloor + 1.$$
- Questo è effettivamente il caso peggiore. Se $n \geq 2$ non è primo, sia p il suo più piccolo divisore maggiore di 1: allora $p \leq \lfloor\sqrt{n}\rfloor$, e l'algoritmo restituisce `false` alla riga 8 quando $d = p$. La riga 6 viene eseguita $p - 1$ volte, la riga 7 $p - 1$ volte, la riga 10 $p - 2$ volte, e le righe 2, 5, 8 una volta ciascuna, per un totale di
$$3p - 1 \;\leq\; 3\lfloor\sqrt{n}\rfloor - 1 \;<\; 3\lfloor\sqrt{n}\rfloor + 1$$
passi.
- Quindi,
$$S(n) = 3\lfloor\sqrt{n}\rfloor + 1 = \Theta(\sqrt{n}).$$
Dunque $S(n)$ cresce come la radice quadrata di n. Infatti,
$$\sqrt{n} - 1 < \lfloor\sqrt{n}\rfloor \leq \sqrt{n}.$$
Dividendo per $\sqrt{n} > 0$, otteniamo
$$1 - \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}{\sqrt{n}} \leq 1.$$

Poiché sia $1 - \frac{1}{\sqrt{n}}$ sia 1 convergono a 1, per il teorema del confronto (dei due carabinieri),

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}{\sqrt{n}} = 1.$$

Quindi,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3\lfloor\sqrt{n}\rfloor + 1}{\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \left(3\,\frac{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 3 \cdot 1 + 0 = 3 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Esempio 8.4: PrimalityTest su un numero primo e su un numero composto

- $n = 97$ è primo e $\lfloor\sqrt{97}\rfloor = 9$. L'algoritmo prova i divisori $d = 2, 3, \ldots, 9$ (8 iterazioni), non trova alcun divisore, valuta una nona volta la condizione della riga 6 con $d = 10$, e restituisce `true` dopo
$$S(97) = 3 \cdot 9 + 1 = 28$$
passi.
- $n = 91 = 7 \cdot 13$ non è primo, e il suo più piccolo divisore maggiore di 1 è $p = 7$. L'algoritmo prova $d = 2, 3, \ldots, 6$ senza successo, trova $91 \bmod 7 = 0$, e restituisce `false` dopo
$$3 \cdot 7 - 1 = 20$$
passi, anche se $\lfloor\sqrt{91}\rfloor = 9$ come per 97.

8.5.2 Tempo di esecuzione in funzione della dimensione dell'input

- Determiniamo ora il tempo di esecuzione nel caso peggiore, esprimendo l'ordine di crescita del numero di passi in funzione della dimensione dell'input $|I|$.
- L'input è un singolo numero naturale n. Per rappresentare n in binario servono $\lfloor\log_2 n\rfloor + 1$ bit, quindi la dimensione dell'input soddisfa
$$|I| = \Theta(\log_2 n).$$
Questo significa che esistono costanti $c_1, c_2 > 0$ tali che, per ogni n sufficientemente grande,
$$c_1 \log_2 n \le |I| \le c_2 \log_2 n.$$
Equivalentemente,
$$\frac{1}{c_2}|I| \le \log_2 n \le \frac{1}{c_1}|I|.$$
La funzione $x \mapsto 2^x$ è strettamente crescente. Quindi, applicare 2^x a tutti i termini della disuguaglianza ne preserva l'ordine:
$$2^{\frac{1}{c_2}|I|} \le 2^{\log_2 n} \le 2^{\frac{1}{c_1}|I|}.$$
Poiché $2^{\log_2 n} = n$, otteniamo
$$2^{\frac{1}{c_2}|I|} \le n \le 2^{\frac{1}{c_1}|I|}.$$
Inoltre, $\sqrt{n} = n^{1/2}$. Estraendo la radice quadrata di tutti i termini, il che di nuovo preserva l'ordine perché tutti i termini sono positivi, e usando $(2^x)^{1/2} = 2^{x/2}$, otteniamo
$$2^{\frac{1}{2c_2}|I|} \le \sqrt{n} \le 2^{\frac{1}{2c_1}|I|}.$$

- Poiché $S(n) = \Theta(\sqrt{n})$, esistono costanti $a_1, a_2 > 0$ tali che, per ogni n sufficientemente grande,
$$a_1\sqrt{n} \leq S(n) \leq a_2\sqrt{n}.$$
Usando i limiti su $\sqrt{n}$ in funzione di $|I|$, otteniamo
$$a_1\, 2^{\frac{1}{2c_2}|I|} \leq S(n) \leq a_2\, 2^{\frac{1}{2c_1}|I|}.$$
Dunque,
$$S(n) = 2^{\Theta(|I|)}.$$

- Il caso peggiore viene raggiunto sui numeri primi, e ci sono numeri primi di ogni dimensione: per ogni $k \geq 2$ esiste un numero primo con esattamente k cifre binarie, cioè compreso tra 2^{k-1} e 2^k (postulato di Bertrand). Quindi, per ogni dimensione dell'input, il massimo numero di passi è raggiunto da un primo n e soddisfa i limiti precedenti.

Il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `PrimalityTest`, in funzione della dimensione dell'input $|I|$, è
$$T(|I|) = 2^{\Theta(|I|)}.$$
Di conseguenza, l'ordine di crescita del tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `PrimalityTest` è **esponenziale** nella dimensione dell'input.

8.6 Riepilogo

- La tabella seguente raccoglie i risultati del capitolo. Per i due algoritmi su array, il tempo di esecuzione è dato sotto l'ipotesi che tutti gli elementi usino un numero costante fissato di bit.

algoritmo	parametro n	passi nel caso peggiore $S(n)$	dimensione dell'input $\|I\|$	tempo di esecuzione $T(\|I\|)$
`FindMaximum`	elementi dell'array	$4n = \Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(\|I\|)$
`InsertionSort`	elementi dell'array	$\frac{3n^2+9n-8}{2} = \Theta(n^2)$	$\Theta(n)$	$\Theta(\|I\|^2)$
`ChangeToBase2`	valore del numero	$6\lfloor \log_2 n \rfloor + 11 = \Theta(\log_2 n)$	$\Theta(\log_2 n)$	$\Theta(\|I\|)$
`PrimalityTest`	valore del numero	$3\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1 = \Theta(\sqrt{n})$	$\Theta(\log_2 n)$	$2^{\Theta(\|I\|)}$

Punti chiave.

- Il tempo di esecuzione si misura in **passi** (operazioni elementari, ciascuna eseguita in tempo costante); contiamo un passo per ogni esecuzione di una riga di pseudocodice.
- Consideriamo il **caso peggiore**: il massimo numero di passi su tutti gli input di una data dimensione. Quando il numero di esecuzioni di una riga dipende dall'input, una funzione ausiliaria t lo descrive, e cerchiamo l'input che massimizza il totale.
- L'analisi ha **due passi**: prima il numero di passi $S(n)$ in funzione di un parametro naturale n, poi il tempo di esecuzione $T(|I|)$ in funzione della dimensione dell'input.
- Se n è il numero di elementi di un array (con elementi di dimensione fissata), allora $|I| = \Theta(n)$ e l'ordine di crescita non cambia: $S(n) = \Theta(n^k)$ dà $T(|I|) = \Theta(|I|^k)$.

- Se n è il **valore** del numero in input, allora $|I| = \Theta(\log_2 n)$, cioè $n = 2^{\Theta(|I|)}$: un numero di passi $\Theta(\log_2 n)$ è lineare in $|I|$, mentre un numero di passi $\Theta(\sqrt{n})$ o $\Theta(n)$ è **esponenziale** in $|I|$.

Capitolo 9

Correttezza

9.1 Correttezza di un algoritmo

- I capitoli precedenti hanno misurato quanto costa un algoritmo: la dimensione del suo input e il suo tempo di esecuzione. Prima di chiedersi quanto sia veloce un algoritmo, però, dobbiamo essere sicuri che faccia ciò che promette. Questo capitolo presenta lo strumento standard per dimostrarlo, l'**invariante di ciclo**, e lo applica ad algoritmi già incontrati nei capitoli «Ordinamento», «Ricerca lineare e ricerca binaria» e «Algoritmi numerici»: Find Maximum, Insertion Sort, Binary Search e l'algoritmo di Euclide.
- La prima parte dell'analisi di un algoritmo consiste nel determinarne la **correttezza**, cioè nel dimostrare che calcola l'output corretto per ogni possibile istanza di input.
- Provare un algoritmo su alcune istanze può mostrare che è sbagliato (basta un controesempio), ma non può mai mostrare che è corretto: le istanze di input sono infinite. La correttezza va **dimostrata**.

Definizione 9.1: algoritmo corretto

Un algoritmo è **corretto** se, per ogni istanza di input I del problema, **termina** dopo un numero finito di passi e **restituisce l'output corretto** per I.

- Gli algoritmi che consideriamo sono costituiti da sequenze di istruzioni e da cicli. Le sequenze di istruzioni sono facili da analizzare, mentre un ciclo esegue le stesse istruzioni un numero di volte che dipende dall'input.

La correttezza di un algoritmo si basa sulla correttezza dei suoi cicli. La correttezza di un ciclo si dimostra per mezzo di un **invariante di ciclo**.

9.1.1 Invarianti di ciclo

Definizione 9.2: invariante di ciclo

Un **invariante di ciclo** è una proprietà delle variabili di un algoritmo che è vera ogni volta che viene valutata la condizione di un ciclo, cioè prima della prima iterazione del ciclo e dopo ogni iterazione del ciclo.

- Per dimostrare la correttezza di un algoritmo per mezzo di un invariante di ciclo dobbiamo mostrare tre cose:
  1. **Inizializzazione**: l'invariante di ciclo è vero prima della prima iterazione del ciclo.
  2. **Conservazione**: se l'invariante di ciclo è vero prima di un'iterazione del ciclo, allora rimane vero alla fine dell'iterazione, o equivalentemente, è vero prima dell'iterazione successiva.
  3. **Terminazione**: il ciclo termina dopo un numero finito di iterazioni. Quando il ciclo termina, l'invariante di ciclo, insieme al fatto che la condizione del ciclo è falsa, fornisce una proprietà utile che mostra che l'algoritmo è corretto.
- Notiamo la somiglianza con l'**induzione matematica**, dove per dimostrare che una proprietà vale è necessario dimostrare un caso base e un passo induttivo:
  - mostrare che l'invariante vale prima della prima iterazione corrisponde al **caso base**;
  - mostrare che l'invariante vale da un'iterazione alla successiva corrisponde al **passo induttivo**.

  La proprietà di terminazione differisce dal consueto uso dell'induzione matematica, in cui il passo induttivo viene applicato infinite volte: qui l'"induzione" si ferma quando il ciclo termina.
- Per dimostrare che un ciclo termina, di solito si individua un numero naturale (per esempio $n - i + 1$ o la lunghezza di un sotto-array) che diminuisce strettamente a ogni iterazione e che deve essere positivo perché il ciclo continui. Poiché un numero naturale non può diminuire all'infinito, il ciclo termina.

Schema di una dimostrazione di correttezza con un invariante di ciclo

1. Enunciare l'invariante: una proprietà delle variabili, vera ogni volta che viene valutata la condizione del ciclo.
2. **Inizializzazione**: verificarlo con i valori assegnati prima del ciclo.
3. **Conservazione**: assumerlo insieme alla condizione del ciclo, eseguire il corpo una volta, e verificarlo con i nuovi valori.
4. **Terminazione**: trovare un numero naturale che diminuisce strettamente a ogni iterazione; poi combinare l'invariante con la negazione della condizione del ciclo per ottenere l'output corretto.

9.2 Correttezza di Find Maximum

Dato un array $a[1..n]$ di n numeri interi, con $n \geq 1$, consideriamo il problema di determinare il valore massimo dell'array.

- Il primo esempio è il ciclo più semplice: una singola scansione dell'array. Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `FindMaximum`.

Algorithm: FindMaximum

Input : Un array $a[1..n]$ di n numeri interi
Output: Il valore massimo dell'array a

```
1  function FindMaximum(a, n)
2      max := a[1]
3      i := 2
4      while i ≤ n do
5          if a[i] > max then
6              max ← a[i]
7          end
8          i ← i + 1
9      end
10     return max
11 end
```

- L'**invariante di ciclo** del ciclo while di `FindMaximum` è:

Ogni volta che viene valutata la condizione alla riga 4, la variabile max è uguale al valore massimo del sotto-array $a[1..i-1]$:

$$max = \max\{a[1], a[2], \ldots, a[i-1]\}.$$

Esempio 9.1: Invariante di ciclo di FindMaximum

Consideriamo l'array $a = [9, 12, 3, 16, 19, 11, 12]$ con $n = 7$. La tabella mostra i valori di i e max ogni volta che viene valutata la condizione alla riga 4:

i	max	$a[1..i-1]$	$\max\{a[1], \ldots, a[i-1]\}$	
2	9	$[9]$	9	
3	12	$[9, 12]$	12	
4	12	$[9, 12, 3]$	12	
5	16	$[9, 12, 3, 16]$	16	
6	19	$[9, 12, 3, 16, 19]$	19	
7	19	$[9, 12, 3, 16, 19, 11]$	19	
8	19	$[9, 12, 3, 16, 19, 11, 12]$	19	(il ciclo termina)

A ogni valutazione l'invariante vale. Quando il ciclo termina $i = n + 1 = 8$, e l'algoritmo restituisce 19, il massimo dell'intero array.

- Usando l'invariante di ciclo possiamo dimostrare la correttezza dell'algoritmo `FindMaximum`, enunciata dalla seguente osservazione.

Osservazione 9.3

Dato un array $a[1..n]$ di $n \geq 1$ numeri interi, l'algoritmo `FindMaximum` termina e restituisce

$$\max\{a[1], a[2], \ldots, a[n]\}.$$

Dimostrazione. Dimostriamo le tre proprietà dell'invariante di ciclo.

- **Inizializzazione.** Prima della prima iterazione, le righe 2 e 3 pongono $max = a[1]$ e $i = 2$. Il sotto-array $a[1..i-1] = a[1..1]$ è costituito dal solo elemento $a[1]$, il cui massimo è $a[1] = max$. Quindi l'invariante vale.
- **Conservazione.** Supponiamo che, prima di un'iterazione, $max = \max\{a[1], \ldots, a[i-1]\}$. Il corpo del ciclo confronta $a[i]$ con max (riga 5):
  - se $a[i] > max$, allora la riga 6 pone $max \leftarrow a[i]$, e $a[i]$ è maggiore di tutti gli elementi di $a[1..i-1]$;
  - se $a[i] \leq max$, allora max non cambia ed è maggiore o uguale a $a[i]$.

  In entrambi i casi, alla fine del corpo

  $$max = \max\{a[1], \ldots, a[i-1], a[i]\}.$$

  La riga 8 incrementa i di 1, quindi, con il nuovo valore di i, si ha di nuovo $max = \max\{a[1], \ldots, a[i-1]\}$. Quindi l'invariante vale prima dell'iterazione successiva.
- **Terminazione.** La variabile i parte da $2 \leq n+1$ e aumenta di 1 a ogni iterazione, quindi il ciclo termina dopo esattamente $n-1$ iterazioni, quando per la prima volta $i = n + 1$. Sostituendo $i = n + 1$ nell'invariante di ciclo otteniamo

  $$max = \max\{a[1], a[2], \ldots, a[n]\},$$

  che è il valore restituito alla riga 10. Quindi l'algoritmo è corretto.

□

9.3 Correttezza di Insertion Sort

Dato un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, con $n \geq 1$, consideriamo il problema di riordinare gli elementi dell'array in modo non decrescente:

$$a[1] \leq a[2] \leq \cdots \leq a[n].$$

- Con due cicli annidati la dimostrazione richiede due invarianti, uno per ciascun ciclo. Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `InsertionSort`.

Algorithm: InsertionSort

Input : Un array $a[1..n]$ di n numeri naturali
Output: L'array a ordinato in modo non decrescente

```
1  function InsertionSort(a, n)
2      i := 2
3      while i ≤ n do
4          key := a[i]                                  // Elemento da inserire
5          j := i − 1
6          while j ≥ 1 and a[j] > key do
7              a[j + 1] ← a[j]                          // Sposta l'elemento a destra
8              j ← j − 1
9          end
10         a[j + 1] ← key                   // Inserisce key nella posizione corretta
11         i ← i + 1
12     end
13 end
```

- La condizione alla riga 6 è valutata da sinistra a destra, e la seconda parte è valutata solo se la prima è vera: quando $j = 0$ la condizione è falsa e l'elemento inesistente $a[0]$ non viene mai acceduto. La condizione `C++ i > -1 and a[i] > key` si comporta allo stesso modo.

- L'algoritmo contiene due cicli annidati. Dimostriamo prima che cosa fa una singola esecuzione del ciclo while **interno** (righe 6–8), e poi usiamo questo risultato per dimostrare la correttezza del ciclo while **esterno** (righe 3–11).

9.3.1 Il ciclo interno

- Consideriamo un'iterazione del ciclo esterno, con un dato valore di $i \in \{2, 3, \ldots, n\}$. Indichiamo con
$$b[1..i]$$
il contenuto del sotto-array $a[1..i]$ all'inizio di questa iterazione (cioè quando la condizione alla riga 3 è vera), e supponiamo che $b[1..i-1]$ sia ordinato in modo non decrescente. Dopo la riga 4 si ha $key = b[i]$.

- L'**invariante di ciclo** del ciclo while interno è:

Ogni volta che viene valutata la condizione alla riga 6:

(I1) $a[1..j] = b[1..j]$ (i primi j elementi non sono stati spostati);

(I2) $a[j+2..i] = b[j+1..i-1]$ (gli elementi $b[j+1], \ldots, b[i-1]$ sono stati spostati di una posizione a destra);

(I3) ogni elemento di $a[j+2..i]$ è strettamente maggiore di key.

Le componenti $a[i+1..n]$ non vengono mai modificate dal ciclo interno.

- La posizione $j+1$ è il "buco" in cui verrà inserito key: il suo contenuto attuale è una copia che verrà sovrascritta. Un sotto-array $a[l..r]$ con $l > r$ è **vuoto**, e qualunque proprietà di tutti i suoi elementi è banalmente vera.

Esempio 9.2: Invariante di ciclo del ciclo interno

Consideriamo l'array $a = [5, 2, 4, 1, 3]$ all'inizio dell'iterazione $i = 5$ del ciclo esterno: $b[1..5] = [1, 2, 4, 5, 3]$ e $key = 3$. La tabella mostra l'array ogni volta che viene valutata la condizione alla riga 6.

j	$a[1]$	$a[2]$	$a[3]$	$a[4]$	$a[5]$	$a[1..j]$	$a[j+2..5]$	condizione
4	1	2	4	5	3	$[1, 2, 4, 5]$	$[\,]$	$a[4] = 5 > 3$: vera
3	1	2	4	5	5	$[1, 2, 4]$	$[5]$	$a[3] = 4 > 3$: vera
2	1	2	4	4	5	$[1, 2]$	$[4, 5]$	$a[2] = 2 \leq 3$: falsa

A ogni valutazione $a[1..j] = b[1..j]$, $a[j+2..5] = b[j+1..4]$ e tutti gli elementi di $a[j+2..5]$ sono maggiori di 3. Quando il ciclo termina $j = 2$, e la riga 10 pone $a[3] \leftarrow 3$, ottenendo $a[1..5] = [1, 2, 3, 4, 5]$.

Lemma 9.4: ciclo interno di Insertion Sort

Consideriamo un'iterazione del ciclo esterno di `InsertionSort` con $i \in \{2, \ldots, n\}$, e sia $b[1..i]$ il contenuto di $a[1..i]$ all'inizio dell'iterazione. Se $b[1..i-1]$ è ordinato in modo non decrescente, allora il ciclo while interno termina e, dopo la riga 10, il sotto-array $a[1..i]$ contiene gli elementi $b[1], \ldots, b[i]$ ordinati in modo non decrescente, mentre $a[i+1..n]$ è invariato.

Dimostrazione. Dimostriamo le tre proprietà dell'invariante di ciclo (I1)–(I3).

- **Inizializzazione.** Prima della prima valutazione della condizione, $j = i-1$ e nulla è stato modificato. Quindi $a[1..i-1] = b[1..i-1]$, cioè (I1) vale. I sotto-array $a[j+2..i] = a[i+1..i]$ e $b[j+1..i-1] = b[i..i-1]$ sono entrambi vuoti, quindi (I2) e (I3) valgono banalmente.

- **Conservazione.** Supponiamo che (I1)–(I3) valgano e che la condizione alla riga 6 sia vera, cioè $j \geq 1$ e $a[j] > key$. Per (I1), $a[j] = b[j]$, quindi $b[j] > key$. La riga 7 pone $a[j+1] \leftarrow a[j] = b[j]$; quindi, per (I2),

$$a[j+1..i] = b[j..i-1],$$

  e tutti questi elementi sono maggiori di key (per (I3) e $b[j] > key$). Le posizioni $1, \ldots, j$ non vengono modificate. La riga 8 pone $j \leftarrow j-1$. Indicando con $j' = j-1$ il nuovo valore, si ha $a[1..j'] = b[1..j']$, $a[j'+2..i] = a[j+1..i] = b[j..i-1] = b[j'+1..i-1]$, e tutti gli elementi di $a[j'+2..i]$ sono maggiori di key. Quindi (I1)–(I3) valgono prima della valutazione successiva della condizione.

- **Terminazione.** La variabile j parte da $i-1$ e diminuisce di 1 a ogni iterazione; poiché il ciclo si ferma al più tardi quando $j = 0$, il ciclo interno esegue al più $i-1$ iterazioni e termina. Quando termina, si ha $j = 0$ oppure $a[j] = b[j] \leq key$. Per (I1)–(I3):

  - $a[1..j] = b[1..j]$ è ordinato e, se $j \geq 1$, il suo elemento più grande $b[j]$ è $\leq key$;
  - $a[j+2..i] = b[j+1..i-1]$ è ordinato e tutti i suoi elementi sono $> key$.

  La riga 10 pone $a[j+1] \leftarrow key = b[i]$. Quindi

$$a[1..i] = \big[\, b[1], \ldots, b[j],\ key,\ b[j+1], \ldots, b[i-1] \,\big],$$

  che contiene esattamente gli elementi $b[1], \ldots, b[i]$ ed è ordinato in modo non decrescente, perché $b[1..j]$ è ordinato, $b[j] \leq key < b[j+1]$, e $b[j+1..i-1]$ è ordinato. Le posizioni $i+1, \ldots, n$ non vengono mai accedute.

□

9.3.2 Il ciclo esterno

- L'**invariante di ciclo** del ciclo while esterno è:

Ogni volta che viene valutata la condizione alla riga 3, il sotto-array $a[1..i-1]$ è costituito dagli elementi originariamente in $a[1..i-1]$, ma ordinati in modo non decrescente, e il sotto-array $a[i..n]$ è uguale al sotto-array originale $a[i..n]$.

Esempio 9.3: Invariante di ciclo del ciclo esterno

Consideriamo l'array $a = [5, 2, 4, 1, 3]$ con $n = 5$. La tabella mostra l'array ogni volta che viene valutata la condizione alla riga 3; il sotto-array ordinato $a[1..i-1]$ è evidenziato in blu.

i	$a[1]$	$a[2]$	$a[3]$	$a[4]$	$a[5]$	$a[1..i-1]$ originale	
2	5	2	4	1	3	$[5]$	
3	2	5	4	1	3	$[5, 2]$	
4	2	4	5	1	3	$[5, 2, 4]$	
5	1	2	4	5	3	$[5, 2, 4, 1]$	
6	1	2	3	4	5	$[5, 2, 4, 1, 3]$	(il ciclo termina)

- Usando l'invariante di ciclo e il Lemma 9.4 possiamo dimostrare la correttezza dell'algoritmo `InsertionSort`.

Osservazione 9.5

Dato un array $a[1..n]$ di $n \geq 1$ numeri naturali, l'algoritmo `InsertionSort` termina e, alla fine, l'array $a[1..n]$ contiene gli elementi originali riordinati in modo non decrescente:

$$a[1] \leq a[2] \leq \cdots \leq a[n].$$

Dimostrazione. Dimostriamo le tre proprietà dell'invariante di ciclo del ciclo esterno.

- **Inizializzazione.** Prima della prima iterazione, $i = 2$ (riga 2) e l'array non è stato modificato. Il sotto-array $a[1..i-1] = a[1..1]$ è costituito dal singolo elemento originale $a[1]$, ed è banalmente ordinato. Il sotto-array $a[2..n]$ è quello originale. Quindi l'invariante vale.
- **Conservazione.** Supponiamo che l'invariante valga e che $i \leq n$. Allora $a[1..i-1]$ contiene gli elementi originali di $a[1..i-1]$ ordinati, e $a[i]$ è l'elemento originale $a[i]$. Per il Lemma 9.4, dopo la riga 10 il sotto-array $a[1..i]$ contiene questi i elementi, cioè gli elementi originali di $a[1..i]$, ordinati in modo non decrescente, e $a[i+1..n]$ è invariato, quindi ancora uguale a quello originale. La riga 11 pone $i \leftarrow i+1$, quindi l'invariante vale con il nuovo valore di i.
- **Terminazione.** La variabile i parte da $2 \leq n+1$ e aumenta di 1 a ogni iterazione, e ogni ciclo interno termina (Lemma 9.4). Quindi il ciclo esterno termina dopo

esattamente $n-1$ iterazioni, quando per la prima volta $i = n+1$. Sostituendo $i = n+1$ nell'invariante di ciclo, il sotto-array $a[1..n]$, cioè l'intero array, è costituito dagli elementi originali ordinati in modo non decrescente. Quindi l'algoritmo è corretto.

□

9.4 Correttezza di Binary Search

Dati un array $a[1..n]$ di n numeri naturali ordinato in modo non decrescente e un numero naturale m da cercare, consideriamo il problema di determinare se m è uno degli elementi dell'array.

- Nei due algoritmi precedenti il ciclo viene sempre eseguito finché la sua condizione diventa falsa. La ricerca binaria può invece fermarsi in anticipo, con un **return** dentro il ciclo, e la dimostrazione deve tenere conto di entrambe le uscite. Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `BinarySearch` (iterativo).

Algorithm: BinarySearch

Input : Un array $a[1..n]$ di n numeri naturali ordinato in modo non decrescente e un valore m da cercare

Output: Indice di m in a, oppure -1 se non trovato

```
1  function BinarySearch(a, n, m)
2      left := 1                                   // Estremo sinistro
3      right := n                                  // Estremo destro
4      while left ≤ right do
5          mid := left + ⌊(right − left)/2⌋        // Indice centrale
6          if a[mid] = m then
7              return mid                          // Elemento trovato
8          end
9          if a[mid] < m then
10             left ← mid + 1                      // Cerca nella metà destra
11         end
12         else
13             right ← mid − 1                     // Cerca nella metà sinistra
14         end
15     end
16     return −1                                   // Elemento non trovato
17 end
```

- L'**invariante di ciclo** del ciclo while di `BinarySearch` è:

Ogni volta che viene valutata la condizione alla riga 4:

(I1) $1 \le left$ e $right \le n$;

(I2) se m è in a, allora m è in $a[left..right]$, cioè

$$m \in \{a[1], \ldots, a[n]\} \implies m \in \{a[left], \ldots, a[right]\}.$$

- A parole: l'algoritmo non scarta mai una porzione dell'array che può contenere m. Il sotto-array $a[left..right]$ è detto **intervallo di ricerca** e contiene $right - left + 1$ elementi (è vuoto se $left > right$).

Esempio 9.4: Invariante di ciclo di BinarySearch

Ricerca di $m = 10$ in $a = [3, 9, 11, 12, 12, 16, 19]$ ($n = 7$). La tabella mostra l'intervallo di ricerca ogni volta che viene valutata la condizione alla riga 4.

$left$	$right$	$a[left..right]$	azione
1	7	$[3, 9, 11, 12, 12, 16, 19]$	$mid = 4$, $a[4] = 12 > 10 \Rightarrow right = 3$
1	3	$[3, 9, 11]$	$mid = 2$, $a[2] = 9 < 10 \Rightarrow left = 3$
3	3	$[11]$	$mid = 3$, $a[3] = 11 > 10 \Rightarrow right = 2$
3	2	$[\,]$	$left > right \Rightarrow$ restituisce -1

Poiché 10 non è in a, l'invariante (I2) è banalmente vero; quando l'intervallo diventa vuoto l'algoritmo restituisce correttamente -1.

Osservazione 9.6

Dati un array $a[1..n]$ di n numeri naturali ordinato in modo non decrescente e un numero naturale m, l'algoritmo `BinarySearch` termina; restituisce un indice k tale che $a[k] = m$ se m è in a, e restituisce -1 altrimenti.

Dimostrazione. Dimostriamo le tre proprietà dell'invariante di ciclo.

- **Inizializzazione.** Le righe 2 e 3 pongono $left = 1$ e $right = n$. Allora (I1) vale, e $a[left..right] = a[1..n]$ è l'intero array, quindi (I2) vale.
- **Conservazione.** Supponiamo che (I1)–(I2) valgano e che $left \le right$. La riga 5 calcola $mid = left + \lfloor (right - left)/2 \rfloor$; poiché $0 \le \lfloor (right - left)/2 \rfloor \le right - left$, si ha

  $$1 \le left \le mid \le right \le n,$$

  quindi $a[mid]$ è una componente valida dell'array. Sono possibili tre casi.

  - $a[mid] = m$: l'algoritmo restituisce mid alla riga 7, che è un output corretto.

  - $a[mid] < m$: poiché l'array è ordinato, per ogni $k \leq mid$ si ha $a[k] \leq a[mid] < m$. Quindi m non è in $a[left..mid]$, e se m è in $a[left..right]$ allora è in $a[mid+1..right]$. La riga 10 pone $left \leftarrow mid + 1 \geq 1$, quindi (I1) e (I2) valgono ancora.
  - $a[mid] > m$: poiché l'array è ordinato, per ogni $k \geq mid$ si ha $a[k] \geq a[mid] > m$. Quindi, se m è in $a[left..right]$, allora è in $a[left..mid-1]$. La riga 13 pone $right \leftarrow mid - 1 \leq n$, quindi (I1) e (I2) valgono ancora.

- **Terminazione.** Consideriamo il numero di elementi dell'intervallo di ricerca, $right - left + 1$. Nel secondo caso il nuovo numero è $right - mid \leq right - left$, nel terzo caso è $mid - left \leq right - left$: in entrambi i casi diminuisce di almeno 1. Poiché il ciclo continua solo finché $right - left + 1 \geq 1$, il ciclo termina dopo al più n iterazioni. L'algoritmo finisce in uno di due modi:
  - restituisce mid con $a[mid] = m$, che è corretto;
  - la condizione $left \leq right$ è falsa, cioè l'intervallo di ricerca $a[left..right]$ è vuoto. Poiché un sotto-array vuoto non contiene m, per (I2) m non è in a, e l'algoritmo restituisce correttamente -1 alla riga 16.

  Quindi l'algoritmo è corretto.

□

9.5 Correttezza dell'algoritmo di Euclide

Dati due numeri naturali $n, m \geq 1$, consideriamo il problema di calcolare il loro massimo comune divisore $\gcd(n, m)$.

- Nell'ultimo esempio l'invariante non è una proprietà di una porzione di un array, ma un'uguaglianza fra due numeri che non cambia mai. Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo di Euclide.

Algorithm: EuclideanAlgorithm

Input : Due numeri naturali $n, m \geq 1$
Output: $\gcd(n, m)$

```
1 function EuclideanAlgorithm(n, m)
2     while m ≠ 0 do
3         r := n mod m
4         n ← m
5         m ← r
6     end
7     return n                                  // m = 0:  n è il MCD
8 end
```

- La dimostrazione si basa sulla seguente proprietà del massimo comune divisore, dimostrata nel capitolo «Algoritmi numerici»:

$$\gcd(n, m) = \gcd(m,\ n \bmod m) \qquad \text{per ogni } n \geq 1,\ m \geq 1.$$

- Usiamo anche la convenzione $\gcd(n, 0) = n$ per $n \geq 1$: ogni numero naturale divide 0, quindi i divisori comuni di n e 0 sono i divisori di n, e il più grande di essi è n.

- Indichiamo con n_0 e m_0 i valori di n e m dati in input. L'**invariante di ciclo** del ciclo while è:

Ogni volta che viene valutata la condizione alla riga 2, $n \geq 1$, $m \geq 0$, e

$$\gcd(n, m) = \gcd(n_0, m_0).$$

Esempio 9.5: Invariante di ciclo dell'algoritmo di Euclide

Consideriamo $n_0 = 252$ e $m_0 = 105$. La tabella mostra i valori di n e m ogni volta che viene valutata la condizione alla riga 2:

n	m	$\gcd(n, m)$	
252	105	21	
105	42	21	
42	21	21	
21	0	21	(il ciclo termina)

Il valore $\gcd(n, m) = 21$ non cambia mai, e quando $m = 0$ l'algoritmo restituisce $n = 21 = \gcd(252, 105)$.

Osservazione 9.7

Dati due numeri naturali $n_0, m_0 \geq 1$, l'algoritmo `EuclideanAlgorithm` termina e restituisce $\gcd(n_0, m_0)$.

Dimostrazione. Dimostriamo le tre proprietà dell'invariante di ciclo.

- **Inizializzazione.** Prima della prima iterazione $n = n_0 \geq 1$ e $m = m_0 \geq 1$, quindi banalmente $\gcd(n, m) = \gcd(n_0, m_0)$.

- **Conservazione.** Supponiamo che l'invariante valga e che $m \neq 0$, cioè $m \geq 1$. La riga 3 calcola $r = n \bmod m$, con $0 \leq r < m$. Le righe 4–5 sostituiscono la coppia (n, m) con (m, r). Il nuovo valore di n è $m \geq 1$, il nuovo valore di m è $r \geq 0$, e, poiché $n, m \geq 1$,

$$\gcd(m, r) = \gcd(m,\ n \bmod m) = \gcd(n, m) = \gcd(n_0, m_0).$$

  Quindi l'invariante vale prima dell'iterazione successiva.

- **Terminazione.** A ogni iterazione il valore di m viene sostituito da $r < m$, quindi m è un numero naturale che diminuisce strettamente. Quindi il ciclo termina dopo al più m_0 iterazioni, quando $m = 0$. Sostituendo $m = 0$ nell'invariante di ciclo otteniamo

$$\gcd(n_0, m_0) = \gcd(n, 0) = n,$$

che è il valore restituito alla riga 7. Quindi l'algoritmo è corretto.

□

- La dimostrazione non usa l'ipotesi $n_0 \geq m_0$: se $n_0 < m_0$, allora $n_0 \bmod m_0 = n_0$ e la prima iterazione si limita a scambiare i due numeri.
- Il limite "al più m_0 iterazioni" basta a dimostrare la terminazione, ma è molto pessimistico: il numero di iterazioni è in realtà $O(\log_2 m_0)$ (nell'esempio, 3 iterazioni per $m_0 = 105$).

9.6 Correttezza degli algoritmi ricorsivi

- Gli invarianti di ciclo sono lo strumento per dimostrare la correttezza degli algoritmi **iterativi**, cioè basati su cicli.
- Un algoritmo **ricorsivo** risolve un'istanza di un problema chiamando se stesso su una o più istanze più piccole. La sua correttezza si dimostra direttamente per **induzione matematica** sulla dimensione dell'istanza:
  - **caso base**: l'algoritmo restituisce l'output corretto sulle istanze più piccole, che sono risolte senza chiamate ricorsive;
  - **passo induttivo**: sotto l'ipotesi induttiva che le chiamate ricorsive restituiscano l'output corretto sulle istanze più piccole, l'algoritmo ne combina i risultati nell'output corretto per l'istanza corrente.
- La terminazione segue dal fatto che ogni chiamata ricorsiva è fatta su un'istanza strettamente più piccola, quindi prima o poi si raggiunge il caso base.

La correttezza degli algoritmi ricorsivi si dimostra per induzione sulla dimensione dell'input. Questa tecnica viene applicata insieme allo studio degli algoritmi ricorsivi.

Punti chiave del capitolo

- Un algoritmo è corretto se, per ogni istanza di input, termina e restituisce l'output corretto; i test possono solo mostrare che un algoritmo è sbagliato.
- La correttezza di un ciclo si dimostra con un invariante di ciclo: inizializzazione, conservazione e terminazione.
- L'invariante, insieme alla negazione della condizione del ciclo, fornisce l'output: $i = n + 1$ per Find Maximum e Insertion Sort, un intervallo di ricerca vuoto per Binary Search, $m = 0$ per l'algoritmo di Euclide.

- I cicli annidati richiedono un invariante per ciascun ciclo (Insertion Sort); un **return** dentro il ciclo è una seconda uscita che va dimostrata corretta (Binary Search).
- Gli algoritmi ricorsivi si dimostrano corretti per induzione sulla dimensione dell'input.

Capitolo 10

Ricorsione

Nei capitoli precedenti ogni algoritmo era **iterativo**: una sequenza di istruzioni e di cicli, di cui abbiamo contato i passi riga per riga (capitolo «Tempo di esecuzione») e di cui abbiamo dimostrato la correttezza con gli invarianti di ciclo (capitolo «Correttezza»). In questo capitolo studiamo un modo diverso di progettare gli algoritmi: un algoritmo può **richiamare se stesso** su istanze più piccole dello stesso problema.

Il piano del capitolo è il seguente.

- Nella Sezione 10.1 definiamo gli algoritmi ricorsivi, i casi base e i passi ricorsivi, e vediamo perché un algoritmo ricorsivo termina.
- Nella Sezione 10.2 descriviamo come viene eseguito un algoritmo ricorsivo: l'**albero delle chiamate ricorsive** (che determina il numero di passi) e il **call stack** (che determina la memoria).
- Nella Sezione 10.3 mostriamo che la correttezza di un algoritmo ricorsivo si dimostra per **induzione forte**.
- Nelle Sezioni 10.4–10.8 applichiamo questi strumenti a cinque classici algoritmi ricorsivi: il fattoriale, i numeri di Fibonacci, il massimo comun divisore, l'elevamento a potenza veloce e le Torri di Hanoi. Per ciascuno di essi dimostriamo la correttezza, contiamo il numero di passi srotolando un'equazione di ricorrenza e forniamo un'implementazione in `C++` eseguita passo per passo.

10.1 Algoritmi ricorsivi

- Molti problemi hanno una struttura **autosimile** naturale: la soluzione di un'istanza si ottiene facilmente dalla soluzione di una o più **istanze più piccole dello stesso problema**.
- Per esempio, per ogni numero naturale $n \geq 1$,

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

  cioè il fattoriale di n si ottiene dal fattoriale del numero più piccolo $n-1$.
- Gli algoritmi che sfruttano questa struttura si chiamano algoritmi ricorsivi.

Definizione 10.1: algoritmo ricorsivo

Un **algoritmo ricorsivo** è un algoritmo che risolve un'istanza di un problema **richiamando se stesso** su una o più **istanze più piccole** dello stesso problema, e combinando poi i risultati di queste chiamate.

- Ogni algoritmo ricorsivo è composto da due parti:
  1. **Caso/i base**: una o più istanze abbastanza piccole da essere risolte direttamente, senza alcuna chiamata ricorsiva (per esempio, $0! = 1$).
  2. **Passo ricorsivo**: su ogni altra istanza, l'algoritmo richiama se stesso su istanze più piccole e combina i risultati restituiti (per esempio, $n! = n \cdot (n-1)!$).
- Ogni esecuzione dell'algoritmo su un dato input si chiama **chiamata** (o invocazione). Una chiamata effettuata dall'interno di un'altra chiamata è una **chiamata ricorsiva**.
- Per misurare quanto sia "piccola" un'istanza, associamo a ogni input una **dimensione**, che è un numero naturale (per esempio il valore n del numero in input, oppure il numero n di elementi di un array $a[1..n]$).

10.1.1 Terminazione

- Un algoritmo ricorsivo termina soltanto se la catena delle chiamate ricorsive raggiunge prima o poi un caso base.
- Se la dimensione dell'istanza diminuisce strettamente a ogni chiamata ricorsiva, otteniamo una successione strettamente decrescente di numeri naturali

$$n_0 > n_1 > n_2 > \cdots$$

- Non esiste alcuna successione infinita strettamente decrescente di numeri naturali (per la proprietà del buon ordinamento di $\mathbb{N}$): dopo al più n_0 chiamate la dimensione non può più diminuire. Quindi, se ogni istanza che non è un caso base viene ridotta a istanze strettamente più piccole, un caso base viene necessariamente raggiunto dopo un numero finito di chiamate.

Idea chiave della ricorsione.

- Risolvere direttamente i **casi base**.
- Ridurre ogni altra istanza a una o più istanze **strettamente più piccole** dello stesso problema, risolverle con chiamate ricorsive e combinare i loro risultati.
- Poiché la dimensione è un numero naturale che **diminuisce strettamente** a ogni chiamata ricorsiva, un caso base viene sempre raggiunto e l'algoritmo **termina**.

Esempio 10.1: Che cosa può andare storto

- **Caso base mancante.** Consideriamo la funzione `WrongFactorial`(n) che restituisce $n \cdot$ `WrongFactorial`$(n-1)$, senza alcun caso base. La chiamata `WrongFactorial`(2) richiama `WrongFactorial`(1), che richiama `WrongFactorial`(0), che richiama `WrongFactorial`(-1), e così via all'infinito: la ricorsione non si ferma mai.
- **Dimensione che non diminuisce.** Una funzione che, sull'input n, richiama se stessa sull'input n (oppure $n+1$) non raggiunge mai un caso base $n = 0$ quando $n \geq 1$.
- In pratica, una ricorsione infinita viene fermata dal calcolatore quando la memoria riservata alle chiamate si esaurisce (un errore di **stack overflow**).

- Per contare il numero di passi di un algoritmo ricorsivo usiamo le stesse convenzioni del capitolo «Tempo di esecuzione»: ogni esecuzione di una riga di pseudocodice è **un passo**. Una riga che contiene una chiamata ricorsiva conta come un passo **più** tutti i passi eseguiti da quella chiamata ricorsiva.
- Di conseguenza, il numero di passi $S(n)$ di un algoritmo ricorsivo si esprime naturalmente in termini del numero di passi su istanze più piccole, cioè mediante un'**equazione di ricorrenza**, come

$$S(n) = S(n-1) + 2.$$

In questo capitolo risolviamo le equazioni di ricorrenza dei conteggi dei passi per **semplice srotolamento** (detto anche **espansione**): sostituiamo ripetutamente $S(\cdot)$ con la sua definizione fino a raggiungere un caso base.

10.2 Albero delle chiamate ricorsive e call stack

10.2.1 Albero delle chiamate ricorsive

Definizione 10.2: albero delle chiamate ricorsive

L'**albero delle chiamate ricorsive** di un algoritmo ricorsivo su un dato input è l'albero radicato in cui:


- ogni nodo è una chiamata dell'algoritmo;
- la radice è la chiamata iniziale;
- i figli di un nodo sono le chiamate ricorsive effettuate direttamente da quella chiamata, da sinistra a destra nell'ordine in cui vengono eseguite.


Le foglie dell'albero sono le chiamate che non effettuano chiamate ricorsive (tipicamente i casi base).

- Il numero totale di chiamate eseguite dall'algoritmo è il **numero di nodi** dell'albero.
- Se ogni chiamata esegue un numero costante di passi (esclusi i passi delle sue chiamate ricorsive), allora il numero di passi dell'algoritmo è proporzionale al numero di nodi dell'albero.
- Le chiamate vengono eseguite seguendo una visita **in profondità** dell'albero: una chiamata inizia, esegue completamente la sua prima chiamata ricorsiva (e l'intero sottoalbero sottostante), poi la seconda, e così via; restituisce il suo risultato solo quando tutte le sue chiamate ricorsive sono terminate.

Esempio 10.2: Due forme di alberi delle chiamate ricorsive

- Se ogni chiamata effettua **una** sola chiamata ricorsiva (come per $n! = n \cdot (n-1)!$), l'albero è un **cammino** (a sinistra).
- Se ogni chiamata effettua **due** chiamate ricorsive (come per i numeri di Fibonacci, definiti da $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ con $F(0) = 0$ e $F(1) = 1$), l'albero si **ramifica** e il numero di nodi può crescere molto rapidamente (a destra).





10.2.2 Call stack

- Quando una chiamata inizia, il calcolatore riserva un pezzo di memoria, detto **stack frame** (o record di attivazione), che contiene i parametri della chiamata, le sue variabili locali e il punto del programma in cui l'esecuzione deve proseguire quando la chiamata termina.
- I frame sono memorizzati in un'area di memoria organizzata come una **pila** (lo **stack** delle chiamate, o **call stack**):
  - quando una chiamata inizia, il suo frame viene inserito (**push**) in cima alla pila;
  - quando una chiamata termina, il suo frame viene rimosso (**pop**) dalla cima della pila, e l'esecuzione prosegue nella chiamata il cui frame è ora in cima.
- In ogni momento, i frame nella pila sono esattamente le chiamate sul cammino dalla radice dell'albero delle chiamate ricorsive fino alla chiamata attualmente in esecuzione.

Definizione 10.3: profondità della ricorsione

La **profondità della ricorsione** di un algoritmo ricorsivo su un dato input è il massimo numero di chiamate simultaneamente attive, cioè il massimo numero di nodi su un cammino dalla radice a una foglia dell'albero delle chiamate ricorsive.


Il massimo numero di stack frame simultaneamente in memoria è uguale alla **profondità della ricorsione**. Se ogni frame usa una quantità costante di memoria, la memoria usata dal call stack è

$$\Theta(\text{profondità della ricorsione}).$$

- Si noti la differenza: il **numero di passi** dipende dal **numero di nodi** dell'albero, mentre la **memoria** usata dal call stack dipende solo dalla sua **profondità**.
- Per l'albero di `Fib(4)` mostrato sopra, ci sono 9 chiamate, ma al più 4 di esse sono contemporaneamente nella pila (per esempio `Fib(4)`, `Fib(3)`, `Fib(2)`, `Fib(1)`).

Esempio 10.3: Evoluzione del call stack per Fact(3)

La figura mostra il call stack (la cima della pila è in alto) dopo ogni push e dopo ogni pop, durante il calcolo di 3! con la ricorsione $n! = n \cdot (n-1)!$, $0! = 1$.



- Vengono inseriti quattro frame: `Fact(3)`, `Fact(2)`, `Fact(1)`, `Fact(0)`.
- `Fact(0)` è un caso base: restituisce 1 e il suo frame viene rimosso. Poi `Fact(1)` restituisce $1 \cdot 1 = 1$, `Fact(2)` restituisce $2 \cdot 1 = 2$ e, infine, `Fact(3)` restituisce $3 \cdot 2 = 6$ e la pila diventa vuota.
- La profondità della ricorsione è 4.

- La dimensione del call stack è limitata (tipicamente alcuni megabyte). Una ricorsione molto profonda (per esempio, milioni di chiamate annidate) causa uno **stack overflow**, anche se l'algoritmo è corretto e termina.

10.3 Correttezza degli algoritmi ricorsivi

- Lo strumento naturale per dimostrare la correttezza di un algoritmo ricorsivo è l'**induzione matematica** sulla dimensione dell'input.
- Poiché una chiamata ricorsiva può essere effettuata su una qualunque istanza più piccola (non soltanto sull'istanza di dimensione $n-1$), usiamo l'**induzione forte**.

Induzione forte. Sia $P(n)$ un'affermazione che dipende da $n \in \mathbb{N}$, e sia $n_0 \in \mathbb{N}$. Se

1. **caso base**: $P(n_0)$ è vera, e
2. **passo induttivo**: per ogni $n > n_0$, se $P(k)$ è vera per ogni k con $n_0 \leq k < n$ (**ipotesi induttiva**), allora $P(n)$ è vera,

allora $P(n)$ è vera per ogni numero naturale $n \geq n_0$.

- A volte conviene dimostrare più di un caso base (per esempio $n = 0$ e $n = 1$), e poi il passo induttivo solo per n maggiore di tutti i casi base.
- La struttura di un algoritmo ricorsivo rispecchia la struttura di una dimostrazione per induzione:
  - i **casi base** dell'algoritmo corrispondono ai **casi base** dell'induzione;

– nel **passo ricorsivo** possiamo assumere (ipotesi induttiva) che le chiamate ricorsive, effettuate su input più piccoli, restituiscano risultati corretti, e dobbiamo soltanto mostrare che i risultati vengano **combinati** correttamente.

Osservazione 10.4: correttezza degli algoritmi ricorsivi

Consideriamo un algoritmo ricorsivo in cui ogni input ha una dimensione in $\mathbb{N}$. Supponiamo che:

1. su ogni input che è un caso base, l'algoritmo restituisca l'output corretto;
2. su ogni altro input di dimensione n, l'algoritmo effettui un numero finito di chiamate ricorsive, tutte su input di dimensione strettamente minore di n, e restituisca l'output corretto ogniqualvolta tutte queste chiamate ricorsive restituiscono l'output corretto.

Allora l'algoritmo termina e restituisce l'output corretto su ogni input.

Dimostrazione. Sia $P(n)$ l'affermazione: "su ogni input di dimensione n l'algoritmo termina e restituisce l'output corretto". Dimostriamo $P(n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ per induzione forte.

Sia $n \in \mathbb{N}$ e supponiamo che $P(k)$ sia vera per ogni $k < n$ (per $n = 0$ questa ipotesi è vuota). Consideriamo un input di dimensione n.

- Se l'input è un caso base, allora l'algoritmo termina e restituisce l'output corretto per l'ipotesi 1.
- Altrimenti, per l'ipotesi 2, l'algoritmo effettua un numero finito di chiamate ricorsive su input di dimensione $k < n$. Per l'ipotesi induttiva, ciascuna di queste chiamate termina e restituisce l'output corretto. Quindi l'algoritmo termina e, per l'ipotesi 2, restituisce l'output corretto.

Quindi $P(n)$ è vera, e per induzione forte $P(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$. □

10.3.1 Legame con gli invarianti di ciclo

- Nel capitolo «Correttezza» abbiamo dimostrato la correttezza degli algoritmi iterativi per mezzo degli **invarianti di ciclo**, che hanno anch'essi la struttura di una dimostrazione per induzione.
- Le tre proprietà di un invariante di ciclo corrispondono alle parti della dimostrazione per induzione di un algoritmo ricorsivo:

Invariante di ciclo (algoritmo iterativo)	**Induzione** (algoritmo ricorsivo)
Inizializzazione: vero prima della prima iterazione	Caso base (o casi base) della ricorsione
Conservazione: preservato da ogni iterazione	Passo induttivo: corretta combinazione dei risultati
Terminazione: il ciclo si ferma	La dimensione diminuisce strettamente verso un caso base

- La differenza principale è la direzione: un algoritmo iterativo costruisce la soluzione "dal basso" (dall'inizializzazione verso l'ultima iterazione), mentre un algoritmo ricorsivo parte "dall'alto" (l'istanza originale) e la riduce a istanze più piccole fino a raggiungere un caso base.

10.4 Fattoriale

Dato un numero naturale n, consideriamo il problema di calcolare il **fattoriale** di n:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n \qquad \text{con } 0! = 1.$$

- Poiché $n! = n \cdot (n-1)!$ per ogni $n \geq 1$, il fattoriale ha la seguente definizione ricorsiva:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ n \cdot (n-1)! & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo ricorsivo `Factorial`:

Algorithm: Factorial

Input : Un numero naturale n
Output: Il fattoriale $n!$


```
1 function Factorial(n)
2 |  if n = 0 then
3 |  |  return 1                                  // caso base
4 |  end
5 |  return n · Factorial(n − 1)                  // passo ricorsivo
6 end
```

- Spiegazione dell'algoritmo:
  - Il caso base è $n = 0$, per il quale l'algoritmo restituisce $0! = 1$.
  - Per $n \geq 1$, l'algoritmo richiama se stesso sull'input più piccolo $n - 1$ e moltiplica il risultato per n.

– La dimensione dell'input è il valore n, che diminuisce di uno a ogni chiamata ricorsiva. Quindi il caso base viene raggiunto dopo n chiamate ricorsive.

Esempio 10.4: Albero delle chiamate ricorsive di Factorial(4)

L'albero è un cammino con 5 nodi. Il valore restituito da ciascuna chiamata è scritto in rosso accanto alla chiamata.



Le chiamate vengono effettuate dall'alto verso il basso; i risultati vengono restituiti dal basso verso l'alto. La profondità della ricorsione è 5.

10.4.1 Correttezza

Osservazione 10.5: correttezza di Factorial

Per ogni numero naturale n, la chiamata `Factorial`(n) termina e restituisce $n!$.

Dimostrazione. Procediamo per induzione su n.

- **Caso base** ($n = 0$): la condizione della riga 2 è vera e l'algoritmo restituisce $1 = 0!$ alla riga 3.
- **Passo induttivo** ($n \geq 1$): supponiamo che `Factorial`$(n-1)$ termini e restituisca $(n-1)!$ (ipotesi induttiva). Poiché $n \neq 0$, l'algoritmo esegue la riga 5 e restituisce

$$n \cdot \texttt{Factorial}(n-1) = n \cdot (n-1)! = n!.$$

Quindi `Factorial`(n) restituisce $n!$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. □

10.4.2 Numero di passi

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `Factorial` sull'input n (per ogni valore di n c'è un solo input, quindi questo è anche il caso peggiore).
- Se $n = 0$, le righe 2 e 3 vengono eseguite una volta ciascuna:
$$S(0) = 2.$$
- Se $n \geq 1$, le righe 2 e 5 vengono eseguite una volta ciascuna, e la riga 5 esegue anche tutti i passi della chiamata `Factorial`$(n-1)$:
$$S(n) = S(n-1) + 2.$$
- Risolviamo l'equazione di ricorrenza srotolandola:
$$\begin{aligned} S(n) &= S(n-1) + 2 \\ &= \big(S(n-2) + 2\big) + 2 = S(n-2) + 2 \cdot 2 \\ &= \big(S(n-3) + 2\big) + 2 \cdot 2 = S(n-3) + 3 \cdot 2 \\ &\vdots \\ &= S(n-k) + k \cdot 2 \qquad \forall k \in \{1, 2, \ldots, n\}. \end{aligned}$$
Scegliendo $k = n$ (caso base), otteniamo
$$S(n) = S(0) + 2n = 2n + 2.$$
- Quindi,
$$S(n) = 2n + 2 = \Theta(n),$$
poiché
$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+2}{n} = \lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{2}{n}\right) = 2 \in \mathbb{R}_{>0}.$$
- La profondità della ricorsione è $n + 1$ (le chiamate con input $n, n-1, \ldots, 0$ sono tutte contemporaneamente nella pila), quindi il call stack usa una memoria $\Theta(n)$. L'algoritmo iterativo che calcola $n!$ con un ciclo `while` usa soltanto una quantità costante di memoria.
- Esprimiamo ora il numero di passi in funzione della dimensione dell'input $|I|$. Come nel capitolo «Tempo di esecuzione», contiamo ogni moltiplicazione come un passo. L'input è il numero naturale n, che richiede $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ bit (per $n \geq 1$), quindi
$$|I| = \Theta(\log_2 n).$$
Questo significa che esistono costanti $c_1, c_2 > 0$ tali che, per ogni n sufficientemente grande,
$$c_1 \log_2 n \leq |I| \leq c_2 \log_2 n \qquad \Longleftrightarrow \qquad 2^{\frac{1}{c_2}|I|} \leq n \leq 2^{\frac{1}{c_1}|I|}.$$
Poiché $S(n) = \Theta(n)$, esistono costanti $a_1, a_2 > 0$ tali che $a_1 n \leq S(n) \leq a_2 n$ per ogni n sufficientemente grande, e quindi
$$a_1 2^{\frac{1}{c_2}|I|} \leq S(n) \leq a_2 2^{\frac{1}{c_1}|I|},$$
cioè $T(|I|) = 2^{\Theta(|I|)}$.

Il numero di passi dell'algoritmo `Factorial` è $S(n) = 2n + 2 = \Theta(n)$, e la sua profondità di ricorsione è $n + 1$. In funzione della dimensione dell'input $|I| = \Theta(\log_2 n)$, il tempo di esecuzione nel caso peggiore è

$$T(|I|) = 2^{\Theta(|I|)},$$

cioè è lineare nel valore numerico n, ma esponenziale nella dimensione dell'input $|I|$.

10.4.3 Implementazione in C++

- Questa è un'implementazione in `C++` dell'algoritmo `Factorial`. Usiamo il tipo `unsigned long long` (64 bit): il risultato è corretto solo per $n \leq 20$, poiché $21! > 2^{64} - 1$.

```cpp
// Restituisce n! per n >= 0 (corretto per 0 <= n <= 20 con interi a 64 bit)
unsigned long long Factorial(int n)
{
    if (n == 0)
    {
        return 1;                    // caso base
    }
    return n * Factorial(n - 1);     // passo ricorsivo
}
```

Esempio 10.5: esecuzione dell'implementazione in C++ di Factorial per $n = 4$

Chiamate (lo stack cresce)

1. `Factorial(4)`: $4 \neq 0 \Rightarrow$ deve calcolare $4 \cdot$ `Factorial(3)` e attende. stack: [4]
2. `Factorial(3)`: $3 \neq 0 \Rightarrow$ deve calcolare $3 \cdot$ `Factorial(2)` e attende. stack: [4, 3]
3. `Factorial(2)`: $2 \neq 0 \Rightarrow$ deve calcolare $2 \cdot$ `Factorial(1)` e attende. stack: [4, 3, 2]
4. `Factorial(1)`: $1 \neq 0 \Rightarrow$ deve calcolare $1 \cdot$ `Factorial(0)` e attende. stack: [4, 3, 2, 1]
5. `Factorial(0)`: $n = 0 \Rightarrow$ caso base. stack: [4, 3, 2, 1, 0]

Ritorni (lo stack si riduce)

1. `Factorial(0)` restituisce 1. stack: [4, 3, 2, 1]
2. `Factorial(1)` restituisce $1 \cdot 1 = 1$. stack: [4, 3, 2]
3. `Factorial(2)` restituisce $2 \cdot 1 = 2$. stack: [4, 3]
4. `Factorial(3)` restituisce $3 \cdot 2 = 6$. stack: [4]
5. `Factorial(4)` restituisce $4 \cdot 6 = 24$. stack: [ ]

L'algoritmo termina con risultato $24 = 4!$, dopo 5 chiamate.

10.5 Numeri di Fibonacci

Dato un numero naturale n, consideriamo il problema di calcolare l'n-esimo **numero di Fibonacci** $F(n)$, definito come

$$F(n) = \begin{cases} n & \text{se } n \in \{0, 1\} \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$$

- I primi numeri di Fibonacci sono:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F(n)$	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

- La definizione è essa stessa ricorsiva, e fornisce direttamente il seguente algoritmo ricorsivo (ingenuo) `Fib`, con **due** casi base e **due** chiamate ricorsive:

Algorithm: Fib

Input : Un numero naturale n
Output: Il numero di Fibonacci $F(n)$

```
1 function Fib(n)
2     if n ≤ 1 then
3         return n                                  // casi base
4     end
5     return Fib(n − 1) + Fib(n − 2)                // passo ricorsivo
6 end
```

Osservazione 10.6: correttezza di Fib

Per ogni numero naturale n, la chiamata `Fib`(n) termina e restituisce $F(n)$.


Dimostrazione. Procediamo per induzione forte su n.

- **Casi base** ($n \in \{0, 1\}$): l'algoritmo restituisce $n = F(n)$ alla riga 3.
- **Passo induttivo** ($n \geq 2$): per ipotesi induttiva le due chiamate sugli input più piccoli $n-1$ e $n-2$ restituiscono $F(n-1)$ e $F(n-2)$, e la riga 5 restituisce la loro somma $F(n)$.

Qui servono due casi base, perché il passo induttivo per n usa sia $n-1$ sia $n-2$. □

Esempio 10.6: Albero delle chiamate ricorsive di Fib(5)

Ogni nodo è una chiamata; il valore restituito dalla chiamata è scritto in rosso sotto di essa.



- L'albero ha 15 nodi: l'algoritmo effettua 15 chiamate per calcolare $F(5) = 5$.
- Gli stessi sottoproblemi vengono risolti molte volte: `Fib(3)` viene calcolato 2 volte, `Fib(2)` 3 volte, `Fib(1)` 5 volte e `Fib(0)` 3 volte.
- La profondità della ricorsione è 5 (per esempio, il cammino `Fib(5)`, `Fib(4)`, `Fib(3)`, `Fib(2)`, `Fib(1)`).

10.5.1 Numero di chiamate e numero di passi

- Sia $C(n)$ il numero di chiamate (nodi dell'albero) eseguite da `Fib`(n). Ogni chiamata con $n \geq 2$ genera una chiamata su $n-1$ e una chiamata su $n-2$, quindi

$$C(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n \in \{0, 1\} \\ C(n-1) + C(n-2) + 1 & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$$

- I primi valori sono $C(0) = 1$, $C(1) = 1$, $C(2) = 3$, $C(3) = 5$, $C(4) = 9$, $C(5) = 15$, $C(6) = 25$. Sono legati ai numeri di Fibonacci stessi:

Osservazione 10.7: numero di chiamate di Fib

Per ogni numero naturale n,

$$C(n) = 2F(n+1) - 1.$$

Dimostrazione. Procediamo per induzione forte su n.

- **Casi base**: $C(0) = 1 = 2 \cdot 1 - 1 = 2F(1) - 1$ e $C(1) = 1 = 2 \cdot 1 - 1 = 2F(2) - 1$.
- **Passo induttivo** ($n \geq 2$): supponiamo $C(k) = 2F(k+1) - 1$ per ogni $k < n$.

Allora

$$\begin{aligned} C(n) &= C(n-1) + C(n-2) + 1 \\ &= \big(2F(n) - 1\big) + \big(2F(n-1) - 1\big) + 1 \\ &= 2\big(F(n) + F(n-1)\big) - 1 = 2F(n+1) - 1. \end{aligned}$$

□

- Per esempio, $C(5) = 2F(6) - 1 = 2 \cdot 8 - 1 = 15$, come nell'Esempio 10.6.
- Ogni chiamata esegue esattamente 2 righe (le righe 2–3 per un caso base, le righe 2 e 5 altrimenti), quindi il numero di passi $S(n)$ soddisfa

$$S(n) = S(n-1) + S(n-2) + 2 \quad (n \geq 2), \qquad S(0) = S(1) = 2,$$

  e perciò $S(n) = 2C(n) = 4F(n+1) - 2$.
- Il numero di chiamate cresce **esponenzialmente** in n:

Osservazione 10.8: numero esponenziale di chiamate di Fib

Per ogni numero naturale $n \geq 2$,

$$2^{n/2} \leq C(n) \leq 2^n.$$

Dimostrazione. **Limite inferiore.** Procediamo per induzione forte su $n \geq 2$.

- **Casi base**: $C(2) = 3 \geq 2 = 2^{2/2}$ e $C(3) = 5 \geq 2\sqrt{2} = 2^{3/2}$.
- **Passo induttivo** ($n \geq 4$): supponiamo l'affermazione vera per ogni k con $2 \leq k < n$; in particolare per $k = n - 2 \geq 2$. Poiché $C(n-1) \geq C(n-2)$ (la successione C è non decrescente),

$$C(n) = C(n-1) + C(n-2) + 1 > 2\,C(n-2) \geq 2 \cdot 2^{(n-2)/2} = 2^{n/2}.$$

Limite superiore. Anche per induzione forte: $C(2) = 3 \leq 4$, $C(3) = 5 \leq 8$ e, per $n \geq 4$,

$$C(n) = C(n-1) + C(n-2) + 1 \leq 2^{n-1} + 2^{n-2} + 2^{n-2} = 2^n,$$

dove abbiamo usato $1 \leq 2^{n-2}$. □

- Si noti che $C(1) = 1 < 2^{1/2}$: per questo il limite inferiore è enunciato per $n \geq 2$.
- Quindi $S(n) = 2C(n) = 2^{\Theta(n)}$: l'algoritmo ricorsivo ingenuo è **esponenziale** in n. Per esempio, il calcolo di $F(30) = 832040$ richiede $C(30) = 2F(31) - 1 = 2 \cdot 1346269 - 1 = 2692537$ chiamate.
- (Si può dimostrare che $F(n)$ cresce come $\varphi^n/\sqrt{5}$, dove $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ è la sezione aurea; quindi $C(n) = \Theta(\varphi^n)$.)

10.5.2 Un algoritmo iterativo

- La ragione del numero esponenziale di chiamate è che l'algoritmo ingenuo **risolve più e più volte gli stessi sottoproblemi** (si veda l'Esempio 10.6). Un algoritmo iterativo calcola ciascun numero di Fibonacci una sola volta, a partire da $F(0)$ e $F(1)$ in su, conservando soltanto gli ultimi due valori:

Algorithm: IterativeFib
Input : Un numero naturale n
Output: Il numero di Fibonacci $F(n)$

```
1  function IterativeFib(n)
2      if n ≤ 1 then
3          return n
4      end
5      prev := 0
6      curr := 1
7      i := 2
8      while i ≤ n do
9          next := prev + curr
10         prev ← curr
11         curr ← next
12         i ← i + 1
13     end
14     return curr
15 end
```

- Per $n \geq 2$: le righe 2, 5, 6, 7, 14 vengono eseguite una volta, la riga 8 viene eseguita n volte e le righe 9–12 vengono eseguite $n-1$ volte. Quindi

$$S(n) = 5 + n + 4(n-1) = 5n + 1 = \Theta(n).$$

- (Invariante di ciclo: prima di ogni verifica della riga 8, $prev = F(i-2)$ e $curr = F(i-1)$; alla fine $i = n+1$ e $curr = F(n)$.)

n	$F(n)$	passi di `Fib`: $4F(n+1)-2$	passi di `IterativeFib`: $5n+1$
5	5	30	26
10	55	354	51
20	6765	43782	101
30	832040	5385074	151

L'algoritmo ricorsivo ingenuo `Fib` esegue $S(n) = 4F(n+1) - 2 = 2^{\Theta(n)}$ passi (esponenziale in n), mentre `IterativeFib` esegue $S(n) = 5n + 1 = \Theta(n)$ passi (lineare in n). Poiché $|I| = \Theta(\log_2 n)$, in funzione della dimensione dell'input l'algoritmo ingenuo è addirittura doppiamente esponenziale, mentre quello iterativo è esponenziale (come `Factorial`).

- La ricorsione in sé non è il problema: il problema è la **ripetizione di sottoproblemi identici**. Memorizzare la soluzione di ciascun sottoproblema la prima volta che viene risolto, e riutilizzarla in seguito, è l'idea chiave della tecnica chiamata **Programmazione Dinamica**.

10.5.3 Implementazione in C++

- Questa è un'implementazione in C++ dell'algoritmo ricorsivo ingenuo e dell'algoritmo iterativo:

```cpp
// Algoritmo ricorsivo ingenuo: numero esponenziale di chiamate
long long Fib(int n)
{
    if (n <= 1)
    {
        return n;                       // casi base F(0)=0, F(1)=1
    }
    return Fib(n - 1) + Fib(n - 2);    // due chiamate ricorsive
}

// Algoritmo iterativo: n-1 iterazioni
long long IterativeFib(int n)
{
    if (n <= 1)
    {
        return n;
    }
    long long prev = 0;    // F(i-2)
    long long curr = 1;    // F(i-1)
    for (int i = 2; i <= n; i++)
    {
        long long next = prev + curr;
        prev = curr;
        curr = next;
    }
    return curr;
}
```

Esempio 10.7: esecuzione delle implementazioni in C++ per $n = 4$

Questa è l'esecuzione passo per passo di `Fib(4)`. Le chiamate vengono eseguite nell'ordine della visita in profondità dell'albero dell'Esempio 10.2 (indentazione = profondità nello stack).

chiamata	azione
`Fib(4)`	richiama `Fib(3)`
`Fib(3)`	richiama `Fib(2)`
`Fib(2)`	richiama `Fib(1)`
`Fib(1)`	caso base, restituisce 1
`Fib(2)`	richiama `Fib(0)`
`Fib(0)`	caso base, restituisce 0
`Fib(2)`	restituisce $1+0=1$
`Fib(3)`	richiama `Fib(1)`
`Fib(1)`	caso base, restituisce 1
`Fib(3)`	restituisce $1+1=2$
`Fib(4)`	richiama `Fib(2)`
`Fib(2)`	richiama `Fib(1)`
`Fib(1)`	caso base, restituisce 1
`Fib(2)`	richiama `Fib(0)`
`Fib(0)`	caso base, restituisce 0
`Fib(2)`	restituisce $1+0=1$
`Fib(4)`	restituisce $2+1=3$

Il risultato è $F(4)=3$, dopo $C(4)=2F(5)-1=9$ chiamate. `IterativeFib(4)`, invece, esegue 3 iterazioni:

iterazione	i	$next = prev + curr$	$prev$	$curr$
inizializzazione	2	–	0	1
1	$2 \to 3$	$0+1=1$	1	1
2	$3 \to 4$	$1+1=2$	1	2
3	$4 \to 5$	$1+2=3$	2	3

Il ciclo termina con $i=5>4$ e la funzione restituisce $curr=3$.

10.6 Massimo comun divisore

Dati due numeri naturali n, m con $n \geq 1$ e $m \geq 0$, consideriamo il problema di calcolare il loro massimo comun divisore $\gcd(n,m)$ (con $\gcd(n,0)=n$).

- Nel capitolo «Algoritmi numerici» abbiamo dimostrato che, per tutti i numeri naturali $n \geq 1$ e $m \geq 1$,
$$\gcd(n,m) = \gcd(m,\ n \bmod m),$$
e abbiamo ottenuto l'algoritmo iterativo `EuclideanAlgorithm`: esso sostituisce la coppia (n,m) con la coppia $(m,\ n \bmod m)$ più e più volte, finché $m=0$.
- La stessa proprietà, insieme a $\gcd(n,0)=n$, è una definizione ricorsiva:
$$\gcd(n,m) = \begin{cases} n & \text{se } m=0 \\ \gcd(m,\ n \bmod m) & \text{se } m \geq 1 \end{cases}$$

- Questo dà la versione ricorsiva dell'algoritmo di Euclide:

Algorithm: RecursiveGCD


Input : Due numeri naturali $n \geq 1$ e $m \geq 0$
Output: $\gcd(n, m)$

```
1 function RecursiveGCD(n, m)
2 |  if m = 0 then
3 |  |  return n                                   // caso base
4 |  end
5 |  return RecursiveGCD(m, n mod m)               // passo ricorsivo
6 end
```

- La dimensione dell'input è il secondo argomento m. Poiché $0 \leq n \bmod m < m$, il secondo argomento diminuisce strettamente a ogni chiamata ricorsiva, quindi il caso base $m = 0$ viene sempre raggiunto.

Esempio 10.8: Alberi delle chiamate ricorsive di RecursiveGCD

Ogni chiamata effettua al più una chiamata ricorsiva, quindi gli alberi sono cammini.



- $48 \bmod 18 = 12$, $18 \bmod 12 = 6$, $12 \bmod 6 = 0$: quindi $\gcd(48, 18) = 6$.
- $252 \bmod 105 = 42$, $105 \bmod 42 = 21$, $42 \bmod 21 = 0$: quindi $\gcd(252, 105) = 21$.
- Il valore trovato dal caso base viene restituito invariato da tutte le chiamate.

10.6.1 Correttezza

Osservazione 10.9: correttezza di RecursiveGCD

Per ogni coppia di numeri naturali $n \geq 1$ e $m \geq 0$, la chiamata `RecursiveGCD`(n, m) termina e restituisce $\gcd(n, m)$.

Dimostrazione. Procediamo per induzione forte su m.

- **Caso base** ($m = 0$): l'algoritmo restituisce $n = \gcd(n, 0)$ alla riga 3.
- **Passo induttivo** ($m \geq 1$): supponiamo l'affermazione vera per ogni secondo argomento $k < m$ e per ogni primo argomento ≥ 1. L'algoritmo richiama `RecursiveGCD`$(m,\ n \bmod m)$, dove $m \geq 1$ e $n \bmod m < m$. Per ipotesi induttiva, questa chiamata restituisce $\gcd(m,\ n \bmod m)$, che è uguale a $\gcd(n, m)$ per la proprietà $\gcd(n, m) = \gcd(m,\ n \bmod m)$ richiamata all'inizio di questa sezione.

□

10.6.2 Ricorsione in coda

Definizione 10.10: ricorsione in coda

Una chiamata ricorsiva è una **chiamata in coda** (**tail call**) se è l'ultima operazione eseguita dalla funzione chiamante e il suo risultato viene restituito invariato. Un algoritmo ricorsivo le cui chiamate ricorsive sono tutte chiamate in coda è **ricorsivo in coda**.

- `RecursiveGCD` è ricorsivo in coda: la riga 5 restituisce direttamente il risultato della chiamata ricorsiva, senza alcuna ulteriore operazione.
- `Factorial` **non** è ricorsivo in coda: dopo che la chiamata ricorsiva `Factorial`$(n-1)$ è terminata, il risultato deve ancora essere moltiplicato per n, quindi il frame del chiamante deve essere conservato nella pila.

Un algoritmo ricorsivo in coda può sempre essere trasformato in un ciclo `while`: la chiamata in coda viene sostituita dall'aggiornamento dei parametri, e il ciclo continua finché non si raggiunge il caso base. Applicando questa trasformazione a `RecursiveGCD`, con l'aggiornamento $(n, m) \leftarrow (m,\ n \bmod m)$, otteniamo esattamente l'`EuclideanAlgorithm` iterativo, che usa una quantità costante di memoria. Molti compilatori applicano automaticamente questa trasformazione (**tail-call optimization**).

10.6.3 Numero di passi

- Ogni chiamata esegue esattamente 2 righe (le righe 2–3, oppure le righe 2 e 5), quindi il numero di passi è il doppio del numero di chiamate. Limitiamo il numero di chiamate.
- Sia $m_0 = m$ e siano $m_0, m_1, m_2, \ldots, m_K = 0$ i secondi argomenti delle chiamate successive. La chiamata $k \geq 1$ è `RecursiveGCD`(m_{k-1}, m_k) e quindi

$$m_{k+1} = m_{k-1} \bmod m_k, \qquad m_{k+1} < m_k.$$

Osservazione 10.11: il secondo argomento si dimezza ogni due chiamate

Per ogni k tale che m_{k+2} sia definito,

$$m_{k+2} < \frac{m_k}{2}.$$

Dimostrazione. Abbiamo $m_{k+2} = m_k \bmod m_{k+1}$ con $m_{k+1} < m_k$. Distinguiamo due casi.

- Se $m_{k+1} \leq m_k/2$, allora $m_{k+2} < m_{k+1} \leq m_k/2$.
- Se $m_{k+1} > m_k/2$, allora $m_k < 2m_{k+1}$, quindi il quoziente della divisione di m_k per m_{k+1} è 1 e $m_{k+2} = m_k - m_{k+1} < m_k - m_k/2 = m_k/2$.

□

- Sia $m \geq 1$ e $j = \lfloor \log_2 m \rfloor + 1$, in modo che $2^j > m$. Applicando l'Osservazione j volte, se m_{2j} è definito allora

$$m_{2j} < \frac{m}{2^j} < 1 \quad \Longrightarrow \quad m_{2j} = 0.$$

  Quindi $K \leq 2j$ e il numero di chiamate $(K+1)$ è al più $2\lfloor \log_2 m \rfloor + 3$. Perciò

$$S(n, m) \leq 2\big(2\lfloor \log_2 m \rfloor + 3\big) = O(\log_2 m).$$

- L'input è costituito dai due numeri n e m, quindi $|I| = \Omega(\log_2 m)$ (per $m \geq 2$) e, come per `ChangeToBase2` nel capitolo «Tempo di esecuzione», $S(n, m) = O(|I|)$.

L'algoritmo `RecursiveGCD` effettua al più $2\lfloor \log_2 m \rfloor + 3$ chiamate, e il suo tempo di esecuzione nel caso peggiore è

$$T(|I|) = O(|I|),$$

cioè è al più lineare nella dimensione dell'input. (Si può dimostrare che il caso peggiore si verifica per due numeri di Fibonacci consecutivi: per esempio $\gcd(89, 55)$ richiede 10 chiamate, contro il limite $2\lfloor \log_2 55 \rfloor + 3 = 13$.)

10.6.4 Implementazione in C++

```cpp
// Restituisce gcd(n, m), con n >= 1 e m >= 0
int RecursiveGCD(int n, int m)
{
    if (m == 0)
    {
        return n;                       // caso base: gcd(n,0) = n
    }
    return RecursiveGCD(m, n % m);      // chiamata in coda
}
```

Esempio 10.9: esecuzione dell'implementazione in C++ di RecursiveGCD

Questa è l'esecuzione passo per passo dell'implementazione in C++ per $n = 18$ e $m = 48$ (si noti che $n < m$: la prima chiamata scambia semplicemente i due numeri, poiché $18 \bmod 48 = 18$).

1. `RecursiveGCD(18, 48)`: $m \neq 0$, $18\%48 = 18 \Rightarrow$ richiama `RecursiveGCD(48, 18)`
2. `RecursiveGCD(48, 18)`: $m \neq 0$, $48\%18 = 12 \Rightarrow$ richiama `RecursiveGCD(18, 12)`
3. `RecursiveGCD(18, 12)`: $m \neq 0$, $18\%12 = 6 \Rightarrow$ richiama `RecursiveGCD(12, 6)`
4. `RecursiveGCD(12, 6)`: $m \neq 0$, $12\%6 = 0 \Rightarrow$ richiama `RecursiveGCD(6, 0)`
5. `RecursiveGCD(6, 0)`: $m = 0 \Rightarrow$ caso base, restituisce 6

Il valore 6 viene restituito invariato da tutte le chiamate: $\gcd(18, 48) = 6$, dopo 5 chiamate.

10.7 Elevamento a potenza veloce

Dati un numero x e un numero naturale n, consideriamo il problema di calcolare la potenza x^n (con $x^0 = 1$).

- L'algoritmo ingenuo moltiplica n volte per x:

$$p := 1, \qquad p \leftarrow p \cdot x \quad (n \text{ volte}),$$

  che richiede n moltiplicazioni e $\Theta(n)$ passi.

- Un algoritmo molto più veloce si ottiene mediante **elevamento al quadrato**. Poiché $n = 2\lfloor n/2 \rfloor$ se n è pari, e $n = 2\lfloor n/2 \rfloor + 1$ se n è dispari,

$$x^n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ \left(x^{\lfloor n/2 \rfloor}\right)^2 & \text{se } n \geq 1 \text{ è pari} \\ x \cdot \left(x^{\lfloor n/2 \rfloor}\right)^2 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

  (per n dispari, $\lfloor n/2 \rfloor = (n-1)/2$). La dimensione dell'esponente si dimezza a ogni chiamata ricorsiva.

Algorithm: FastPower


Input : Un numero x e un numero naturale n
Output: La potenza x^n

```
1  function FastPower(x, n)
2      if n = 0 then
3          return 1                                   // caso base
4      end
5      y := FastPower(x, ⌊n/2⌋)                       // una chiamata ricorsiva
6      if n mod 2 = 0 then
7          return y · y                               // n pari
8      else
9          return x · y · y                           // n dispari
10     end
11 end
```

- Si noti che il risultato della chiamata ricorsiva è memorizzato nella variabile y e usato due volte: scrivere `FastPower`$(x, \lfloor n/2 \rfloor)\cdot$ `FastPower`$(x, \lfloor n/2 \rfloor)$ produrrebbe **due** chiamate ricorsive identiche e distruggerebbe l'efficienza dell'algoritmo (questa variante è analizzata negli esercizi del capitolo).

Esempio 10.10: Albero delle chiamate ricorsive di FastPower(x, 13)

Gli esponenti delle chiamate sono $13, 6, 3, 1, 0$ ($\lfloor 13/2 \rfloor = 6$, $\lfloor 6/2 \rfloor = 3$, $\lfloor 3/2 \rfloor = 1$, $\lfloor 1/2 \rfloor = 0$). A destra di ciascuna chiamata: il valore restituito e il numero di moltiplicazioni eseguite da quella chiamata.



- Numero totale di moltiplicazioni: $2 + 1 + 2 + 2 + 0 = 7$, contro le 13 moltiplicazioni dell'algoritmo ingenuo.
- Si noti che $13 = (1101)_2$: gli esponenti dispari/pari incontrati salendo da `FastPower`$(x, 1)$ a `FastPower`$(x, 13)$ (dispari, dispari, pari, dispari) sono esattamente le cifre binarie $1, 1, 0, 1$ di 13 lette a partire dalla più significativa. In generale, il numero di moltiplicazioni è il numero di cifre binarie di n più il numero di cifre uguali a 1: qui $4 + 3 = 7$.

10.7.1 Correttezza

Osservazione 10.12: correttezza di FastPower

Per ogni numero x e ogni numero naturale n, la chiamata `FastPower`(x, n) termina e restituisce x^n.

Dimostrazione. Procediamo per induzione forte su n.

- **Caso base** ($n = 0$): l'algoritmo restituisce $1 = x^0$ alla riga 3.
- **Passo induttivo** ($n \geq 1$): supponiamo che `FastPower`(x, k) restituisca x^k per ogni $k < n$. Poiché $n \geq 1$, si ha $\lfloor n/2 \rfloor < n$, quindi per ipotesi induttiva la riga 5 assegna $y = x^{\lfloor n/2 \rfloor}$.
  - Se n è pari, allora $n = 2\lfloor n/2 \rfloor$ e la riga 7 restituisce $y \cdot y = x^{2\lfloor n/2 \rfloor} = x^n$.
  - Se n è dispari, allora $n = 2\lfloor n/2 \rfloor + 1$ e la riga 9 restituisce $x \cdot y \cdot y = x^{2\lfloor n/2 \rfloor + 1} = x^n$.

Si noti che serve l'induzione forte: l'ipotesi induttiva viene usata per $k = \lfloor n/2 \rfloor$, non per $k = n - 1$. □

10.7.2 Numero di passi

- Sia $S(n)$ il numero di passi di `FastPower` sull'esponente n. Se $n = 0$, vengono eseguite le righe 2–3: $S(0) = 2$. Se $n \geq 1$, le righe 2, 5, 6 e una delle righe 7, 9 vengono eseguite una volta ciascuna, più i passi della chiamata su $\lfloor n/2 \rfloor$:

$$S(n) = S(\lfloor n/2 \rfloor) + 4 \qquad (n \geq 1).$$

- Risolviamo l'equazione di ricorrenza srotolandola. Poiché $\lfloor \lfloor n/2^k \rfloor / 2 \rfloor = \lfloor n/2^{k+1} \rfloor$,

$$\begin{aligned} S(n) &= S(\lfloor n/2 \rfloor) + 4 \\ &= S(\lfloor n/4 \rfloor) + 2 \cdot 4 \\ &\vdots \\ &= S(\lfloor n/2^k \rfloor) + k \cdot 4, \end{aligned}$$

  fintanto che $\lfloor n/2^{k-1} \rfloor \geq 1$. Ora, $\lfloor n/2^k \rfloor \geq 1$ se e solo se $2^k \leq n$, cioè $k \leq \lfloor \log_2 n \rfloor$. Quindi, per $n \geq 1$, gli esponenti $n, \lfloor n/2 \rfloor, \ldots, \lfloor n/2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \rfloor = 1$ sono tutti ≥ 1, e il successivo è 0. Scegliendo $k = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$:

$$S(n) = S(0) + 4\big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) = 4\lfloor \log_2 n \rfloor + 6.$$

- Per esempio, $S(13) = 4 \cdot 3 + 6 = 18$. Come mostrato per `ChangeToBase2` nel capitolo «Tempo di esecuzione»,

$$\lim_{n \to \infty} \frac{4\lfloor \log_2 n \rfloor + 6}{\log_2 n} = 4 \in \mathbb{R}_{>0}, \qquad \text{quindi} \qquad S(n) = \Theta(\log_2 n).$$

- Per $n \geq 1$, il numero di chiamate, e quindi la profondità della ricorsione, è $\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$ (il numero di cifre binarie di n, più la chiamata con esponente 0).
- Il numero di moltiplicazioni è al più $2(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1)$, contro le n dell'algoritmo ingenuo. Per esempio, per $n = 1000 = (1111101000)_2$: $10 + 6 = 16$ moltiplicazioni invece di 1000.
- Supponiamo che x e tutti i risultati intermedi usino un numero costante di bit (così ogni moltiplicazione è un passo). La dimensione dell'input è $|I| = \Theta(\log_2 n)$, quindi, come per `ChangeToBase2` nel capitolo «Tempo di esecuzione», da $S(n) = \Theta(\log_2 n)$ segue $T(|I|) = \Theta(|I|)$.

Il numero di passi dell'algoritmo `FastPower` è $S(n) = 4\lfloor \log_2 n \rfloor + 6 = \Theta(\log_2 n)$, e il suo tempo di esecuzione nel caso peggiore è

$$T(|I|) = \Theta(|I|),$$

cioè è lineare nella dimensione dell'input. L'algoritmo ingenuo esegue $\Theta(n)$ passi, cioè è esponenziale nella dimensione dell'input.

10.7.3 Implementazione in C++

```cpp
// Restituisce x^n (n >= 0) per quadrati successivi
long long FastPower(long long x, int n)
{
    if (n == 0)
    {
        return 1;                       // caso base: x^0 = 1
    }
    long long y = FastPower(x, n / 2);  // divisione intera = floor(n/2)
    if (n % 2 == 0)
    {
        return y * y;                   // n pari
    }
    else
    {
        return x * y * y;               // n dispari
    }
}
```

Esempio 10.11: esecuzione dell'implementazione in C++ di FastPower

Questa è l'esecuzione passo per passo dell'implementazione in C++ per $x = 3$ e $n = 13$.

Chiamate

1. `FastPower(3, 13)`: $13 \neq 0 \Rightarrow$ richiama `FastPower(3, 6)` $(13/2 = 6)$
2. `FastPower(3, 6)`: $6 \neq 0 \Rightarrow$ richiama `FastPower(3, 3)` $(6/2 = 3)$
3. `FastPower(3, 3)`: $3 \neq 0 \Rightarrow$ richiama `FastPower(3, 1)` $(3/2 = 1)$
4. `FastPower(3, 1)`: $1 \neq 0 \Rightarrow$ richiama `FastPower(3, 0)` $(1/2 = 0)$

5. `FastPower(3, 0)`: caso base, restituisce 1

Ritorni


1. `FastPower(3, 1)`: $y = 1$, 1 è dispari $\Rightarrow$ restituisce $3 \cdot 1 \cdot 1 = 3$
2. `FastPower(3, 3)`: $y = 3$, 3 è dispari $\Rightarrow$ restituisce $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$
3. `FastPower(3, 6)`: $y = 27$, 6 è pari $\Rightarrow$ restituisce $27 \cdot 27 = 729$
4. `FastPower(3, 13)`: $y = 729$, 13 è dispari $\Rightarrow$ restituisce $3 \cdot 729 \cdot 729 = 1594323$

L'algoritmo termina con risultato $1594323 = 3^{13}$, dopo 5 chiamate e 7 moltiplicazioni.

10.8 Torri di Hanoi

Ci sono tre pioli A, B, C e $n \geq 1$ dischi di dimensioni diverse, numerati $1, 2, \ldots, n$ dal più piccolo al più grande. Inizialmente tutti i dischi sono impilati sul piolo A, in ordine decrescente di dimensione dal basso verso l'alto. Consideriamo il problema di spostare tutti i dischi sul piolo C, con le regole seguenti:

- si sposta un solo disco alla volta, prendendo il disco in cima a un piolo e posandolo in cima a un altro piolo;
- un disco non può mai essere posato sopra un disco più piccolo.



- **Idea ricorsiva.** Per spostare n dischi dal piolo A al piolo C usando il piolo B come piolo ausiliario:
  1. spostare gli $n - 1$ dischi più piccoli da A a B (usando C come piolo ausiliario), ricorsivamente;
  2. spostare il disco più grande n da A a C;
  3. spostare gli $n - 1$ dischi più piccoli da B a C (usando A come piolo ausiliario), ricorsivamente.
- Durante i passi 1 e 3, il disco n si trova in fondo a un piolo ed è più grande di tutti i dischi spostati, quindi non viola mai le regole: gli $n - 1$ dischi possono essere spostati come se il disco n non ci fosse.

Algorithm: Hanoi

Input : Il numero di dischi $n \geq 1$, il piolo di partenza $from$, il piolo di arrivo to, il piolo ausiliario aux

Output: La sequenza di mosse che trasferisce i dischi $1, 2, \ldots, n$ da $from$ a to

```
1 function Hanoi(n, from, to, aux)
2     if n = 1 then
3         sposta il disco 1 da from a to                    // caso base
4     else
5         Hanoi(n − 1, from, aux, to)
6         sposta il disco n da from a to
7         Hanoi(n − 1, aux, to, from)
8     end
9 end
```

- La chiamata iniziale è `Hanoi`(n, A, C, B).

Osservazione 10.13: correttezza di Hanoi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, se i dischi $1, 2, \ldots, n$ sono gli n dischi in cima al piolo $from$ e tutti i dischi sui pioli to e aux sono più grandi di n, allora `Hanoi`$(n, from, to, aux)$ sposta i dischi $1, 2, \ldots, n$ in cima al piolo to, rispettando le regole.


Dimostrazione. Procediamo per induzione su n.

- **Caso base** ($n = 1$): l'unica mossa del disco 1 è valida, poiché il disco 1 è il disco più piccolo.
- **Passo induttivo** ($n \geq 2$): per ipotesi induttiva, la chiamata della riga 5 sposta correttamente la torre degli $n - 1$ dischi più piccoli da $from$ a aux (il disco n e i dischi sotto di esso sono più grandi, quindi non interferiscono). Allora il disco n è in cima al piolo $from$, e ogni disco sul piolo to è più grande di n: la riga 6 sposta correttamente il disco n. Infine, per ipotesi induttiva, la chiamata della riga 7 sposta gli $n - 1$ dischi più piccoli da aux in cima al disco n.

□

Esempio 10.12: Albero delle chiamate ricorsive di Hanoi(3, A, C, B)

Ogni nodo mostra la chiamata (con argomenti n, $from$, to, aux) e, in rosso, la mossa eseguita dalla chiamata stessa (riga 3 o riga 6), numerata nell'ordine di esecuzione.



Le mosse vengono eseguite nell'ordine di una visita **simmetrica** (**in-order**) dell'albero (sottoalbero sinistro, nodo, sottoalbero destro):

mossa	disco	da	a
1	1	A	C
2	2	A	B
3	1	C	B
4	3	A	C
5	1	B	A
6	2	B	C
7	1	A	C

L'albero ha 7 nodi e ogni nodo esegue esattamente una mossa: 7 mosse in totale.

10.8.1 Numero di mosse

- Sia $M(n)$ il numero di mosse eseguite da `Hanoi` con n dischi. Dallo pseudocodice,

$$M(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 2M(n-1) + 1 & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$$

- Srotolando: $M(n) = 2M(n-1)+1 = 4M(n-2)+2+1 = 8M(n-3)+4+2+1 = \cdots = 2^{n-1}M(1) + 2^{n-2} + \cdots + 2 + 1 = 2^n - 1$. Lo dimostriamo formalmente:

Osservazione 10.14: numero di mosse di Hanoi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$,

$$M(n) = 2^n - 1.$$

Dimostrazione. Procediamo per induzione su n.

- **Caso base** ($n = 1$): $M(1) = 1 = 2^1 - 1$.
- **Passo induttivo** ($n \geq 2$): supponiamo $M(n-1) = 2^{n-1} - 1$. Allora

$$M(n) = 2M(n-1) + 1 = 2\left(2^{n-1} - 1\right) + 1 = 2^n - 2 + 1 = 2^n - 1.$$

□

- Il numero di passi soddisfa $S(1) = 2$ (righe 2–3) e $S(n) = 2S(n-1) + 4$ per $n \geq 2$ (righe 2, 5, 6, 7, più le due chiamate ricorsive). Srotolando come sopra,

$$S(n) = 2^{n-1}S(1) + 4\big(2^{n-2} + \cdots + 2 + 1\big) = 2^n + 4\big(2^{n-1} - 1\big) = 3 \cdot 2^n - 4 = \Theta(2^n),$$

  poiché $\lim_{n\to\infty}(3 \cdot 2^n - 4)/2^n = 3 \in \mathbb{R}_{>0}$.

- La profondità della ricorsione è solo n: la memoria usata dal call stack è $\Theta(n)$.

10.8.2 Ottimalità

- Il numero esponenziale di mosse non è una debolezza dell'algoritmo: **nessun** algoritmo può risolvere il problema con meno mosse.

Osservazione 10.15: ottimalità di Hanoi

Sia $M^*(n)$ il minimo numero di mosse necessarie per trasferire una torre di $n \geq 1$ dischi da un piolo a un altro. Allora

$$M^*(n) = 2^n - 1.$$

Traccia della dimostrazione. Poiché l'algoritmo `Hanoi` usa $2^n - 1$ mosse, $M^*(n) \leq 2^n - 1$. Dimostriamo $M^*(n) \geq 2^n - 1$ per induzione su n. Per $n = 1$ serve almeno una mossa.

Sia $n \geq 2$. Il disco più grande n deve essere spostato **almeno una volta**. Consideriamo la sua prima mossa, dal piolo di partenza a un altro piolo P: in quel momento il disco n è l'unico disco sul piolo di partenza e il piolo P è vuoto, quindi gli $n-1$ dischi più piccoli sono tutti impilati sul terzo piolo. Spostarli lì dal piolo di partenza ha richiesto almeno $M^*(n-1)$ mosse.

Consideriamo ora l'ultima mossa del disco n, verso il piolo di arrivo. Dopo questa mossa, gli $n-1$ dischi più piccoli sono tutti impilati su un piolo diverso da quello di arrivo, e devono ancora essere trasferiti in cima al disco n: ciò richiede almeno altre $M^*(n-1)$ mosse.

Questi due gruppi di mosse sono distinti (uno avviene prima della prima mossa del disco n, l'altro dopo la sua ultima mossa), quindi

$$M^*(n) \geq M^*(n-1) + 1 + M^*(n-1) = 2M^*(n-1) + 1 \geq 2\big(2^{n-1} - 1\big) + 1 = 2^n - 1.$$

□

L'algoritmo `Hanoi` esegue $M(n) = 2^n - 1$ mosse e $S(n) = 3 \cdot 2^n - 4 = \Theta(2^n)$ passi, con profondità di ricorsione n. Il numero di mosse è **ottimo**: ogni algoritmo deve produrre in output $2^n - 1$ mosse, quindi il tempo di esecuzione di qualunque algoritmo per questo problema è esponenziale in n (e quindi doppiamente esponenziale nella dimensione dell'input

$|I| = \Theta(\log_2 n)$).

- Con $n = 64$ dischi (la leggenda originale) e una mossa al secondo, $2^{64} - 1$ secondi sono più di $5.8 \cdot 10^{11}$ anni.

10.8.3 Implementazione in C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

// Stampa le mosse che spostano i dischi 1..n dal piolo from al piolo to
void Hanoi(int n, char from, char to, char aux)
{
    if (n == 1)
    {
        cout << "sposta il disco 1 da " << from << " a " << to << endl;
        return;
    }
    Hanoi(n - 1, from, aux, to);
    cout << "sposta il disco " << n << " da " << from << " a " << to << endl;
    Hanoi(n - 1, aux, to, from);
}

int main()
{
    Hanoi(3, 'A', 'C', 'B');
    return 0;
}
```

Esempio 10.13: esecuzione dell'implementazione in C++ di Hanoi per $n = 3$

Questa è l'esecuzione passo per passo per $n = 3$ (indentazione = profondità nello stack; le righe stampate sono le mosse dell'Esempio 10.12).

chiamata	azione
`Hanoi(3,A,C,B)`	richiama `Hanoi(2,A,B,C)`
`  Hanoi(2,A,B,C)`	richiama `Hanoi(1,A,C,B)`
`    Hanoi(1,A,C,B)`	stampa **sposta il disco 1 da A a C**, termina
`  Hanoi(2,A,B,C)`	stampa **sposta il disco 2 da A a B**, richiama `Hanoi(1,C,B,A)`
`    Hanoi(1,C,B,A)`	stampa **sposta il disco 1 da C a B**, termina
`  Hanoi(2,A,B,C)`	termina
`Hanoi(3,A,C,B)`	stampa **sposta il disco 3 da A a C**, richiama `Hanoi(2,B,C,A)`
`  Hanoi(2,B,C,A)`	richiama `Hanoi(1,B,A,C)`
`    Hanoi(1,B,A,C)`	stampa **sposta il disco 1 da B a A**, termina
`  Hanoi(2,B,C,A)`	stampa **sposta il disco 2 da B a C**, richiama `Hanoi(1,A,C,B)`
`    Hanoi(1,A,C,B)`	stampa **sposta il disco 1 da A a C**, termina
`  Hanoi(2,B,C,A)`	termina
`Hanoi(3,A,C,B)`	termina

Tutte le 7 mosse vengono stampate e tutti i dischi sono sul piolo C.

10.9 Riepilogo

algoritmo	equazione di ricorrenza per $S(n)$	$S(n)$	chiamate	profondità
`Factorial`	$S(n) = S(n-1) + 2$	$2n + 2 = \Theta(n)$	$n + 1$	$n + 1$
`Fib` (naive)	$S(n) = S(n-1) + S(n-2) + 2$	$4F(n+1) - 2 = 2^{\Theta(n)}$	$2F(n+1) - 1$	$\max(n, 1)$
`RecursiveGCD`	$m_{k+2} < m_k/2$ (Oss. 10.11)	$O(\log_2 m)$	$\leq 2\lfloor \log_2 m \rfloor + 3$	= chiamate
`FastPower`	$S(n) = S(\lfloor n/2 \rfloor) + 4$	$4\lfloor \log_2 n \rfloor + 6 = \Theta(\log_2 n)$	$\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$	= chiamate
`Hanoi`	$S(n) = 2S(n-1) + 4$	$3 \cdot 2^n - 4 = \Theta(2^n)$	$2^n - 1$	n

- Un **algoritmo ricorsivo** risolve direttamente i **casi base** e riduce ogni altra istanza a istanze **strettamente più piccole** dello stesso problema; questo garantisce la terminazione.
- L'esecuzione è descritta dall'**albero delle chiamate ricorsive**: il numero di passi dipende dal **numero di nodi**, la memoria usata dal **call stack** dalla **profondità** dell'albero.
- La correttezza si dimostra per **induzione (forte)** sulla dimensione dell'input: casi base $\leftrightarrow$ base dell'induzione, passo ricorsivo $\leftrightarrow$ passo induttivo (come inizializzazione e conservazione per gli invarianti di ciclo).
- Il numero di passi è descritto da un'**equazione di ricorrenza** per $S(n)$: una diminuzione di uno con lavoro costante dà $\Theta(n)$ (`Factorial`); un dimezzamento con lavoro costante dà $\Theta(\log_2 n)$ (`FastPower`); due chiamate su $n - 1$ danno $\Theta(2^n)$ (`Hanoi`).
- La ricorsione può essere molto inefficiente quando gli **stessi sottoproblemi** vengono risolti molte volte (`Fib` ingenuo): questo motiva la **Programmazione Dinamica**.
- Un algoritmo **ricorsivo in coda** (`RecursiveGCD`) può essere riscritto direttamente come un ciclo.

Capitolo 11

Equazioni di ricorrenza

Introduzione

Nel capitolo *Ricorsione* abbiamo contato i passi di un algoritmo ricorsivo riga per riga, e abbiamo osservato che il numero di passi eseguiti da una chiamata dipende dal numero di passi eseguiti dalle sue chiamate ricorsive, che sono chiamate dello *stesso* algoritmo su un input *più piccolo*. La quantità che vogliamo calcolare è quindi definita in termini di se stessa: questa è una **equazione di ricorrenza**.

In questo capitolo definiamo prima le equazioni di ricorrenza e mostriamo da dove nascono (Sezione 11.1). Poi studiamo tre metodi per risolverle, cioè per ottenerne la forma chiusa o almeno l'ordine di grandezza:

- il **metodo di espansione** (Sezione 11.2), che srotola l'equazione fino a raggiungere la condizione al contorno;
- il **metodo di sostituzione** (Sezione 11.3), che dimostra per induzione una limitazione ipotizzata;
- il **metodo dell'albero di ricorsione** (Sezione 11.4), che visualizza i costi di tutte le chiamate e li somma livello per livello.

Infine (Sezione 11.5) disegniamo l'albero di ricorsione di una generica equazione divide et impera: i tre comportamenti che vi osserviamo sono il punto di partenza del capitolo *Il Master theorem*.

11.1 Equazioni di ricorrenza

Definizione 11.1: equazione di ricorrenza

Una **equazione di ricorrenza** (o semplicemente **ricorrenza**) è un'equazione (o una disequazione) che descrive una funzione $T : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ in termini dei suoi valori su input più piccoli.

- Ogni ricorrenza ha delle **condizioni al contorno**, che danno il valore della funzione quando la dimensione dell'input è piccola, cioè quando n raggiunge (o è inferiore a) un valore specifico n_0. Precisamente, le condizioni al contorno sono

$$T(n) = g(n) \qquad \text{se } n \leq n_0,$$

  dove $g(n)$ è il valore della funzione per i valori piccoli di n. Tipicamente $n_0 = 1$ e la condizione al contorno è $T(1) = \Theta(1)$.

- **Risolvere una ricorrenza** significa determinare una forma chiusa di $T(n)$ o, almeno, il suo ordine di grandezza, cioè una funzione $h(n)$ tale che $T(n) = \Theta(h(n))$ (oppure $T(n) = O(h(n))$, oppure $T(n) = \Omega(h(n))$).

Esempio 11.1: Una prima ricorrenza

Consideriamo la ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ T(n-1) + n & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

La condizione al contorno è $T(1) = 1$ (qui $n_0 = 1$); per $n > 1$ ogni valore si ottiene dal precedente:

- $T(1) = 1$ (condizione al contorno);
- $T(2) = T(1) + 2 = 1 + 2 = 3$;
- $T(3) = T(2) + 3 = 3 + 3 = 6$;
- $T(4) = T(3) + 4 = 6 + 4 = 10$.

La ricorrenza definisce $T(n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, ma calcolare $T(n)$ in questo modo richiede $n - 1$ addizioni. Nell'Esempio 11.4 la risolviamo e otteniamo la forma chiusa $T(n) = \frac{n(n+1)}{2}$.

11.1.1 Ricorrenze e algoritmi ricorsivi

Le ricorrenze sono lo strumento naturale per determinare la complessità asintotica degli **algoritmi ricorsivi**.

In questo capitolo le ricorrenze sono oggetti matematici, e usiamo una generica funzione $T(n)$. Quando analizziamo un algoritmo ricorsivo, la funzione descritta dalla ricorrenza è il numero di passi $S(n)$ eseguiti nel caso peggiore su un input di parametro di dimensione n (si veda il capitolo *Ricorsione*): il numero di passi di una chiamata è il numero di passi eseguiti dalla chiamata stessa più il numero di passi eseguiti dalle sue chiamate ricorsive.

- Consideriamo il seguente algoritmo ricorsivo che calcola la somma degli elementi di un array.

Algorithm: RecursiveSum

Input : Un array $a[1..n]$ di $n \geq 1$ numeri interi
Output: La somma $a[1] + a[2] + \cdots + a[n]$

```
1 function RecursiveSum(a, n)
2     if n = 1 then
3         return a[1]
4     end
5     s := RecursiveSum(a, n − 1)
6     return s + a[n]
7 end
```

Esempio 11.2: La ricorrenza di `RecursiveSum`

Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `RecursiveSum` su un array di dimensione n. Contiamo le esecuzioni di ciascuna riga.

- Se $n = 1$, le righe 2 e 3 sono eseguite una volta: $S(1) = 2$.
- Se $n > 1$, le righe 2, 5 e 6 sono eseguite una volta (3 passi), e inoltre la chiamata ricorsiva alla riga 5 esegue $S(n-1)$ passi.

Quindi

$$S(n) = \begin{cases} 2 & \text{se } n = 1 \\ S(n-1) + 3 & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Per esempio, $S(2) = 2 + 3 = 5$, $S(3) = 5 + 3 = 8$ e $S(4) = 8 + 3 = 11$. Nell'Esempio 11.3 mostriamo che $S(n) = 3n - 1 = \Theta(n)$.

- Lo stesso algoritmo, scritto in C++, è la seguente funzione del codice del corso. In C++ l'array è indicizzato a partire da 0, quindi i suoi elementi sono `a[0]`, ..., `a[n-1]`, e l'ultimo elemento è `a[n-1]`.

```cpp
// somma di a[0..n-1] per decremento di uno: profondità della ricorsione Theta(n)
long long sumRecDecrease(int *a, int n)
{
    if (n == 0)
    {
        return 0;
    }

    return sumRecDecrease(a, n - 1) + a[n - 1];
}
```

- La funzione C++ si ferma sull'array **vuoto** ($n = 0$, somma 0) invece che a $n = 1$: accetta anche $n = 0$, ed esegue una chiamata in più rispetto allo pseudocodice. La ricorrenza ha la stessa forma $S(n) = S(n-1) + \text{costante}$, e l'ordine di grandezza non cambia. Sull'array $3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6$ la funzione restituisce 31.

11.1.2 Diverse forme di ricorrenze

La forma della ricorrenza rispecchia il modo in cui l'algoritmo suddivide il suo input. Le forme più comuni sono le seguenti.

- **Divide et impera.** Un algoritmo ricorsivo divide il problema in a sottoproblemi, ciascuno di dimensione n/b, li risolve ricorsivamente e ne combina le soluzioni. Ne risulta una ricorrenza della forma
$$T(n) = a\,T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n).$$
Per esempio, l'algoritmo `MergeSort` (studiato nel capitolo *Algoritmi ricorsivi*) dà luogo a
$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n).$$

- **Suddivisione non uniforme.** Un algoritmo ricorsivo può dividere il problema in sottoproblemi di dimensioni diverse. Per esempio, se l'input è diviso in una parte $1/3$ e una parte $2/3$, otteniamo la ricorrenza
$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + f(n),$$
dove $f(n)$ è il tempo richiesto per dividere il problema e per combinare le soluzioni dei sottoproblemi.

- **Decrementa e conquista.** I sottoproblemi non sono necessariamente una frazione costante del problema originale. Per esempio, un algoritmo ricorsivo può creare un solo sottoproblema contenente un elemento in meno del problema originale (come `RecursiveSum`). Ne risulta la ricorrenza
$$T(n) = T(n-1) + f(n).$$

- **Più sottoproblemi di dimensione $n-1$.** Per esempio, l'algoritmo che risolve il rompicapo della *Torre di Hanoi* con n dischi sposta $n-1$ dischi, poi un disco, poi di nuovo $n-1$ dischi, dando luogo alla ricorrenza
$$T(n) = 2\,T(n-1) + 1,$$
la cui soluzione è esponenziale in n (si veda l'Esempio 11.5).

Definizione 11.2: ricorrenza in forma standard

Una ricorrenza è in **forma standard** se può essere scritta come

$$T(n) = a\,T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) \tag{11.1}$$

dove

- n è la dimensione dell'input (tipicamente $n \in \mathbb{N}$);
- $a \geq 1$ è il numero di sottoproblemi da risolvere;
- $\frac{n}{b}$ è la dimensione di ciascun sottoproblema ($b > 1$);
- $f(n)$ è il tempo richiesto per dividere il problema e per combinare le soluzioni dei sottoproblemi.

- Includendo le condizioni al contorno, una ricorrenza in forma standard è

$$T(n) = \begin{cases} g(1) & \text{se } n = 1 \\ a\,T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

  dove $g(1)$ è il tempo richiesto per risolvere un sottoproblema di dimensione 1, tipicamente $g(1) = \Theta(1)$.

- Occasionalmente incontreremo ricorrenze che non sono uguaglianze ma disuguaglianze, come

$$T(n) \leq a\,T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n).$$

  Poiché una tale ricorrenza fornisce soltanto una **limitazione superiore** per $T(n)$, la sua soluzione è data in notazione O anziché in notazione Θ.

- Analogamente, se la disuguaglianza è invertita,

$$T(n) \geq a\,T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n),$$

  la ricorrenza fornisce soltanto una **limitazione inferiore** per $T(n)$, e la sua soluzione è data in notazione Ω.

11.1.3 Metodi per risolvere le ricorrenze

- In questo capitolo studiamo tre metodi per risolvere le ricorrenze:
  1. Il **metodo di espansione** (detto anche di iterazione o di srotolamento): si sostituisce ripetutamente la ricorrenza in se stessa fino a raggiungere la condizione al contorno, e si calcola la sommatoria che ne risulta.
  2. Il **metodo di sostituzione**: si ipotizza una limitazione e poi si usa l'induzione matematica per dimostrare che l'ipotesi è corretta.
  3. Il **metodo dell'albero di ricorsione**: si converte la ricorrenza in un albero i cui nodi rappresentano i costi sostenuti ai vari livelli della ricorsione, e si limitano le sommatorie che ne risultano.
- Nel capitolo *Il Master theorem* studiamo un quarto metodo, il **Master theorem**, che fornisce direttamente la soluzione delle ricorrenze in forma standard (11.1).

Prima di applicare i metodi fissiamo due punti tecnici: quali dettagli di una ricorrenza si possono trascurare, e quali sommatorie compaiono più spesso.

11.1.4 Aspetti tecnici nelle ricorrenze

- Spesso trascuriamo alcuni dettagli tecnici quando enunciamo e risolviamo le ricorrenze.
- **Parti intere inferiori e superiori.** Consideriamo la ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{se } n = 1 \\ 2\,T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

  Quando n è dispari, i due sottoproblemi non possono avere entrambi dimensione $n/2$ (che non è un numero intero): tipicamente, hanno dimensioni $\lceil n/2 \rceil$ e $\lfloor n/2 \rfloor$. La ricorrenza precisa è quindi

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{se } n = 1 \\ T\left(\lceil n/2 \rceil\right) + T\left(\lfloor n/2 \rfloor\right) + \Theta(n) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

  Le due ricorrenze hanno la stessa soluzione asintotica. Poiché ci interessa l'ordine di grandezza, le parti intere inferiori e superiori si possono di solito omettere.
- **Potenze esatte.** Per lo stesso motivo, quando risolviamo una ricorrenza in forma standard (11.1) supponiamo spesso che n sia una **potenza esatta di** b, cioè $n = b^k$ per qualche $k \in \mathbb{N}$. In questo modo tutte le dimensioni dei sottoproblemi $n/b, n/b^2, \ldots, 1$ sono intere. Nell'esempio precedente supponiamo $n = 2^k$.
- **Condizioni al contorno.** Le condizioni al contorno sono un'altra classe di dettagli che tipicamente ignoriamo. Poiché il tempo di esecuzione di un algoritmo su un input di dimensione costante è una costante, le ricorrenze che nascono dall'analisi degli algoritmi soddisfano in generale

$$T(n) = \Theta(1) \qquad \text{per valori piccoli di } n.$$

  Di conseguenza, per comodità, ometteremo in generale le condizioni al contorno e supporremo che $T(n)$ sia costante per n piccolo. Cambiare il valore di $T(1)$ cambia tipicamente la soluzione esatta, ma non il suo ordine di grandezza.

Omettere parti intere, condizioni al contorno e supporre che n sia una potenza esatta di b semplifica i calcoli. Quando è richiesta una dimostrazione rigorosa (per esempio nel metodo di sostituzione), questi dettagli devono essere trattati esplicitamente.

11.1.5 Sommatorie utili

Tutti e tre i metodi terminano con una sommatoria: i costi delle singole chiamate vanno sommati. Le formule seguenti sono usate in tutto il capitolo.

Osservazione 11.3: sommatorie e logaritmi utili

- La *serie aritmetica*: per ogni $n \geq 1$

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{11.2}$$

- La *serie geometrica*: per ogni numero reale $x \neq 1$ e ogni $k \in \mathbb{N}$

$$\sum_{i=0}^{k} x^i = 1 + x + x^2 + \cdots + x^k = \frac{x^{k+1} - 1}{x - 1}. \tag{11.3}$$

  In particolare, per $x = 2$,

$$\sum_{i=0}^{k-1} 2^i = 2^k - 1. \tag{11.4}$$

- La *serie geometrica infinita decrescente*: per ogni numero reale x con $|x| < 1$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1 - x}. \tag{11.5}$$

- Due proprietà dei logaritmi: per ogni $a, b, n > 0$ (con $b \neq 1$)

$$a^{\log_b n} = n^{\log_b a}, \qquad \log_b n = \frac{\log_2 n}{\log_2 b}. \tag{11.6}$$

Dimostrazione. Serie aritmetica. Scrivendo la somma due volte, una in ordine crescente e una in ordine decrescente, e sommando termine a termine, otteniamo n coppie, ciascuna con somma $n + 1$: il doppio della somma è $n(n + 1)$.

Serie geometrica. Moltiplicando la somma per $x - 1$, tutti i termini intermedi si semplificano:

$$(x - 1) \sum_{i=0}^{k} x^i = \sum_{i=1}^{k+1} x^i - \sum_{i=0}^{k} x^i = x^{k+1} - 1,$$

e dividiamo per $x - 1 \neq 0$. Per $x = 2$ e $k - 1$ al posto di k otteniamo $2^k - 1$.

Serie infinita. Se $|x| < 1$, allora $x^{k+1} \to 0$ per $k \to \infty$, e la somma finita tende a $\frac{0-1}{x-1} = \frac{1}{1-x}$.

Logaritmi. $a^{\log_b n} = \left(b^{\log_b a}\right)^{\log_b n} = \left(b^{\log_b n}\right)^{\log_b a} = n^{\log_b a}$. Inoltre $n = b^{\log_b n}$ dà $\log_2 n = \log_b n \cdot \log_2 b$. □

- Poiché tutti i termini sono positivi quando $0 < x < 1$, ogni somma finita $\sum_{i=0}^{k} x^i$ è minore di $\frac{1}{1-x}$: la serie infinita dà una **limitazione superiore** per una somma geometrica finita che non dipende da k.
- La seconda proprietà dei logaritmi mostra che logaritmi in basi diverse differiscono per un fattore costante; quindi, dentro Θ, O e Ω la base del logaritmo è irrilevante.

11.2 Il metodo di espansione

Il modo più diretto per risolvere una ricorrenza è applicarla ripetutamente: ogni applicazione sostituisce un valore di T con un valore su un argomento più piccolo, e dopo abbastanza applicazioni resta soltanto la condizione al contorno.

Nel **metodo di espansione** (detto anche **iterazione** o **srotolamento**):

1. si sostituisce la ricorrenza in se stessa alcune volte, fino a riconoscere lo schema generale dopo k sostituzioni;
2. si sceglie k in modo che l'argomento raggiunga la condizione al contorno;
3. si calcola (o si limita) la sommatoria che ne risulta.

- Il metodo fornisce una forma chiusa esatta quando la sommatoria si può calcolare. Lo schema riconosciuto al passo 1 si può dimostrare rigorosamente per induzione su k.

Cominciamo con le ricorrenze di tipo decrementa e conquista, $T(n-1)+f(n)$, e poi passiamo a quelle di tipo divide et impera, $a\,T(n/2) + f(n)$.

Esempio 11.3: $T(n) = T(n-1) + c$

Siano $c, d > 0$ costanti e

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n = 1 \\ T(n-1) + c & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

- *Passo 1 (espansione).*

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + c \\ &= \big(T(n-2) + c\big) + c = T(n-2) + 2c \\ &= \big(T(n-3) + c\big) + 2c = T(n-3) + 3c \\ &\vdots \\ &= T(n-k) + k\,c. \end{aligned}$$

- *Passo 2 (condizione al contorno).* La condizione al contorno è raggiunta quando $n - k = 1$, cioè $k = n - 1$.

- *Passo 3 (somma).*

$$T(n) = T(1) + (n-1)\,c = c\,n + (d-c) = \Theta(n).$$

Per `RecursiveSum` (Esempio 11.2) abbiamo $c = 3$ e $d = 2$, quindi

$$S(n) = 3(n-1) + 2 = 3n - 1 = \Theta(n),$$

che dà $S(2) = 5$, $S(3) = 8$, $S(4) = 11$, come calcolato direttamente dalla ricorrenza.

Esempio 11.4: $T(n) = T(n-1) + n$

Sia

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ T(n-1) + n & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

- *Passo 1 (espansione).*

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + n \\ &= T(n-2) + (n-1) + n \\ &= T(n-3) + (n-2) + (n-1) + n \\ &\vdots \\ &= T(n-k) + (n-k+1) + \cdots + (n-1) + n. \end{aligned}$$

- *Passo 2 (condizione al contorno).* $n - k = 1$, cioè $k = n - 1$.
- *Passo 3 (somma).* Usando la serie aritmetica (11.2),

$$T(n) = T(1) + 2 + 3 + \cdots + n = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2).$$

Infatti,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)/2}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}_{>0}.$$

La forma chiusa dà $T(1) = 1$, $T(2) = 3$, $T(3) = 6$, $T(4) = 10$, i valori dell'Esempio 11.1.

Esempio 11.5: $T(n) = 2T(n-1) + 1$**: la Torre di Hanoi**

Sia

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 2\,T(n-1) + 1 & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

- *Passo 1 (espansione).*

$$T(n) = 2\,T(n-1) + 1$$

$$
\begin{aligned}
&= 2\big(2\,T(n-2)+1\big)+1 = 2^2\,T(n-2)+2+1\\
&= 2^2\big(2\,T(n-3)+1\big)+2+1 = 2^3\,T(n-3)+2^2+2+1\\
&\;\;\vdots\\
&= 2^k\,T(n-k)+\sum_{i=0}^{k-1} 2^i.
\end{aligned}
$$

- *Passo 2 (condizione al contorno).* $n-k=1$, cioè $k=n-1$.
- *Passo 3 (somma).* Usando (11.4),

$$T(n) = 2^{n-1}\,T(1)+\big(2^{n-1}-1\big) = 2^{n-1}+2^{n-1}-1 = 2^n-1 = \Theta(2^n).$$

Questo è il numero di mosse necessarie per risolvere il rompicapo della Torre di Hanoi con n dischi: il tempo di esecuzione è **esponenziale** in n. La funzione `hanoi` del codice del corso conta le sue mosse; eseguendola otteniamo

n	1	2	3	4	5	6	7	8	10
mosse	1	3	7	15	31	63	127	255	1023

cioè esattamente 2^n-1 mosse.

Le due ricorrenze seguenti dimezzano la dimensione del problema a ogni chiamata. Per evitare le parti intere supponiamo che n sia una potenza esatta di 2.

Esempio 11.6: $T(n) = T(n/2)+c$

Siano $c, d > 0$ costanti, sia $n = 2^k$ una potenza esatta di 2, e

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n = 1\\ T\left(\frac{n}{2}\right)+c & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

- *Passo 1 (espansione).*

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right)+c = T\left(\frac{n}{2^2}\right)+2c = T\left(\frac{n}{2^3}\right)+3c = \cdots = T\left(\frac{n}{2^j}\right)+j\,c.$$

- *Passo 2 (condizione al contorno).* $\frac{n}{2^j}=1$, cioè $j=\log_2 n$.
- *Passo 3 (somma).*

$$T(n) = T(1)+c\log_2 n = c\log_2 n + d = \Theta(\log_2 n).$$

Questa ricorrenza descrive, per esempio, la versione ricorsiva di `BinarySearch`: a ogni chiamata la dimensione del sotto-array è dimezzata.

Esempio 11.7: $T(n) = 2T(n/2) + n$

Sia $n = 2^k$ una potenza esatta di 2 e

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 2\,T\left(\frac{n}{2}\right) + n & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

- *Passo 1 (espansione).*

$$\begin{aligned} T(n) &= 2\,T\left(\frac{n}{2}\right) + n \\ &= 2\left(2\,T\left(\frac{n}{2^2}\right) + \frac{n}{2}\right) + n = 2^2\,T\left(\frac{n}{2^2}\right) + 2n \\ &= 2^2\left(2\,T\left(\frac{n}{2^3}\right) + \frac{n}{2^2}\right) + 2n = 2^3\,T\left(\frac{n}{2^3}\right) + 3n \\ &\vdots \\ &= 2^j\,T\left(\frac{n}{2^j}\right) + j\,n. \end{aligned}$$

- *Passo 2 (condizione al contorno).* $j = \log_2 n$, in modo che $2^j = n$.
- *Passo 3 (somma).*

$$T(n) = n\,T(1) + n\log_2 n = n\log_2 n + n = \Theta(n\log_2 n).$$

Verifica: dalla ricorrenza $T(2) = 2 + 2 = 4$, $T(4) = 8 + 4 = 12$, $T(8) = 24 + 8 = 32$, e dalla forma chiusa $T(8) = 8 \cdot 3 + 8 = 32$.

Il metodo di espansione funziona bene quando la ricorrenza ha un **solo termine ricorsivo**. Con più termini ricorsivi di dimensioni diverse (per esempio $T(n/3) + T(2n/3)$) l'espansione diventa rapidamente ingestibile: in questi casi il metodo dell'albero di ricorsione (Sezione 11.4) è più conveniente.

11.3 Il metodo di sostituzione

Il metodo di espansione richiede dimensioni esatte dei sottoproblemi: con le parti intere lo schema non è più pulito. Quando abbiamo già un'idea della soluzione, un approccio più robusto è *dimostrarla* per induzione.

Il **metodo di sostituzione** comprende due passi:

1. **ipotizzare** la forma della soluzione (per esempio $T(n) \leq c\,n\log_2 n$, con c una costante incognita);
2. usare l'**induzione matematica** per trovare le costanti e mostrare che la soluzione funziona.

- Il nome deriva dal fatto che, nel passo induttivo, *sostituiamo* la limitazione ipotizzata ai valori della funzione sugli input più piccoli.

- Il metodo è molto potente, ma richiede una buona ipotesi. L'ipotesi può venire dall'esperienza (ricorrenze simili), dal metodo di espansione o da un albero di ricorsione.
- Possiamo usare il metodo di sostituzione per dimostrare separatamente limitazioni superiori (O) e inferiori (Ω). Insieme danno Θ.
- Poiché la notazione asintotica richiede la limitazione solo per $n \geq n_0$, siamo liberi di scegliere n_0: questo è utile quando la limitazione non vale per i valori più piccoli di n.

11.3.1 Un esempio con le parti intere: limitazione superiore

- Consideriamo la ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 2\,T(\lfloor n/2 \rfloor) + n & \text{se } n > 1 \end{cases} \tag{11.7}$$

- Dall'Esempio 11.7 (dove n è una potenza di 2) ipotizziamo $T(n) = O(n \log_2 n)$. Vogliamo dimostrare che esistono costanti $c > 0$ e n_0 tali che

$$T(n) \leq c\, n \log_2 n \qquad \text{per ogni } n \geq n_0.$$

Passo induttivo. Supponiamo che la limitazione valga per tutti i valori m con $n_0 \leq m < n$, in particolare per $m = \lfloor n/2 \rfloor$ (questo richiede $\lfloor n/2 \rfloor \geq n_0$):

$$T(\lfloor n/2 \rfloor) \leq c\, \lfloor n/2 \rfloor \log_2 \lfloor n/2 \rfloor.$$

Sostituendo nella ricorrenza:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq 2\,c\, \lfloor n/2 \rfloor \log_2 \lfloor n/2 \rfloor + n \\ &\leq 2\,c\, \frac{n}{2} \log_2 \frac{n}{2} + n && \text{(poiché } \lfloor n/2 \rfloor \leq n/2) \\ &= c\, n \log_2 n - c\, n \log_2 2 + n \\ &= c\, n \log_2 n - c\, n + n \\ &\leq c\, n \log_2 n, \end{aligned}$$

dove l'ultimo passaggio vale purché $c \geq 1$.

Casi base. L'induzione richiede che la limitazione valga per le condizioni al contorno. Tuttavia, per $n = 1$:

$$T(1) = 1 > c \cdot 1 \cdot \log_2 1 = 0,$$

per ogni c. Quindi la limitazione *non vale* per $n = 1$. Sfruttiamo la libertà di scegliere n_0: dimostriamo la limitazione per $n \geq n_0 = 2$.

- Per $n \geq 4$ si ha $\lfloor n/2 \rfloor \geq 2$, quindi il passo induttivo usa soltanto valori di T su argomenti ≥ 2.
- Per $n = 2$ e $n = 3$ si ha $\lfloor n/2 \rfloor = 1$, quindi il passo induttivo userebbe $T(1)$, che non soddisfa la limitazione. Pertanto $n = 2$ e $n = 3$ devono essere trattati come **casi base**.

Dalla ricorrenza, $T(2) = 2\,T(1) + 2 = 4$ e $T(3) = 2\,T(1) + 3 = 5$. Ci serve

$$4 \leq c \cdot 2 \log_2 2 = 2c \qquad \text{e} \qquad 5 \leq c \cdot 3 \log_2 3.$$

Entrambe valgono per $c \geq 2$ (poiché $3 \log_2 3 \approx 4.75$, si ha $2 \cdot 3 \log_2 3 \approx 9.51 \geq 5$).

Osservazione 11.4: limitazione superiore per $2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$

La funzione $T(n)$ definita in (11.7) soddisfa $T(n) \leq 2\,n \log_2 n$ per ogni $n \geq 2$. Quindi $T(n) = O(n \log_2 n)$.

Dimostrazione. Sia $c = 2$. Procediamo per induzione forte su $n \geq 2$.
Casi base $n = 2, 3$: $T(2) = 4 \leq 2 \cdot 2 \cdot \log_2 2 = 4$ e $T(3) = 5 \leq 2 \cdot 3 \log_2 3 \approx 9.51$.
Passo induttivo $n \geq 4$: abbiamo $2 \leq \lfloor n/2 \rfloor < n$, quindi per l'ipotesi induttiva $T(\lfloor n/2 \rfloor) \leq 2\lfloor n/2 \rfloor \log_2 \lfloor n/2 \rfloor$. Allora

$$T(n) \leq 4\lfloor n/2 \rfloor \log_2 \lfloor n/2 \rfloor + n \leq 2n \log_2 \frac{n}{2} + n = 2n \log_2 n - 2n + n \leq 2n \log_2 n. \quad \square$$

11.3.2 Un esempio con le parti intere: limitazione inferiore

- Dimostriamo ora $T(n) = \Omega(n \log_2 n)$ per la stessa ricorrenza (11.7). Cerchiamo una costante $d > 0$ tale che $T(n) \geq d\,n \log_2 n$ per ogni $n \geq 1$.
- Per la limitazione inferiore, la parte intera lavora contro di noi: servono limitazioni inferiori per $\lfloor n/2 \rfloor$. Per ogni $n \geq 2$:

  $$2\lfloor n/2 \rfloor \geq n - 1 \qquad \text{e} \qquad \lfloor n/2 \rfloor \geq \frac{n}{3}.$$

  La prima vale perché $\lfloor n/2 \rfloor \geq (n-1)/2$. La seconda vale per $n = 2$ $(1 \geq 2/3)$ e, per $n \geq 3$, perché $(n-1)/2 \geq n/3$ è equivalente a $n \geq 3$.

Passo induttivo $(n \geq 2)$. Supponiamo $T(\lfloor n/2 \rfloor) \geq d\lfloor n/2 \rfloor \log_2 \lfloor n/2 \rfloor$. Poiché $\lfloor n/2 \rfloor \geq 1$, il fattore $\log_2 \lfloor n/2 \rfloor$ è non negativo, e

$$\begin{aligned} T(n) &\geq 2\,d\,\lfloor n/2 \rfloor \log_2 \lfloor n/2 \rfloor + n \\ &\geq d\,(n-1) \log_2 \frac{n}{3} + n \\ &= d\,n \log_2 n - d\,n \log_2 3 - d \log_2 n + d \log_2 3 + n \\ &\geq d\,n \log_2 n + \Big(n - d\,n \log_2 3 - d \log_2 n \Big). \end{aligned}$$

Poiché $\log_2 n \leq n$, il termine fra parentesi è almeno $n\,(1 - d \log_2 3 - d)$, che è non negativo se

$$d \leq \frac{1}{1 + \log_2 3} \approx 0.387.$$

Scegliamo $d = \frac{1}{4}$.

Caso base $(n = 1)$: $T(1) = 1 \geq \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot \log_2 1 = 0$. ✓

Osservazione 11.5: limitazione inferiore per $2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$

La funzione $T(n)$ definita in (11.7) soddisfa $T(n) \geq \frac{1}{4}\,n \log_2 n$ per ogni $n \geq 1$. Quindi $T(n) = \Omega(n \log_2 n)$.

Dimostrazione. Per induzione forte su $n \geq 1$, con $d = \frac{1}{4}$. Per $n = 1$, $T(1) = 1 \geq 0$. Per $n \geq 2$ abbiamo $1 \leq \lfloor n/2 \rfloor < n$, quindi l'ipotesi induttiva vale per $\lfloor n/2 \rfloor$, e il calcolo del passo induttivo precedente dà

$$T(n) \geq \tfrac{1}{4}\, n \log_2 n + n\left(1 - \tfrac{1}{4}\log_2 3 - \tfrac{1}{4}\right) \geq \tfrac{1}{4}\, n \log_2 n,$$

poiché $1 - \frac{1}{4}(1 + \log_2 3) \approx 0.35 > 0$. □

Dalle Osservazioni 11.4 e 11.5, la soluzione di (11.7) è

$$T(n) = \Theta(n \log_2 n).$$

La parte intera non cambia l'ordine di grandezza trovato per n potenza di 2. Numericamente, per ogni n con $2 \leq n < 200\,000$ il rapporto $\frac{T(n)}{n \log_2 n}$ è compreso tra 0.83 e 2.

11.3.3 Quando l'ipotesi va rafforzata

- A volte l'ipotesi è corretta, ma l'induzione non funziona perché l'ipotesi induttiva *non è abbastanza forte*. Consideriamo

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 2\,T(\lfloor n/2 \rfloor) + 1 & \text{se } n > 1 \end{cases} \tag{11.8}$$

- Per n potenza di 2 si trova facilmente $T(n) = 2n - 1$ (per esempio $T(2) = 3$, $T(4) = 7$, $T(8) = 15$), quindi ipotizziamo $T(n) = O(n)$, cioè $T(n) \leq c\, n$.

- **Tentativo ingenuo.** Sostituendo l'ipotesi,

$$T(n) \leq 2\, c\, \lfloor n/2 \rfloor + 1 \leq c\, n + 1,$$

  che non implica $T(n) \leq c\, n$ per nessuna scelta di c. L'induzione fallisce, per un termine di ordine inferiore (la costante 1).

- **Ipotesi rafforzata.** È allettante provare un'ipotesi più grande, come $c\, n^2$, ma non serve. Invece *sottraiamo* un termine di ordine inferiore: ipotizziamo

$$T(n) \leq c\, n - d,$$

  con $d \geq 0$ una costante. Allora

$$T(n) \leq 2\big(c\, \lfloor n/2 \rfloor - d\big) + 1 \leq c\, n - 2d + 1 \leq c\, n - d,$$

  dove l'ultimo passaggio vale purché $d \geq 1$.

- **Caso base.** $T(1) = 1 \leq c - d$: con $d = 1$ serve $c \geq 2$.

Osservazione 11.6: ipotesi rafforzata per $2T(\lfloor n/2 \rfloor) + 1$

La funzione $T(n)$ definita in (11.8) soddisfa $n \le T(n) \le 2n - 1$ per ogni $n \ge 1$. Quindi $T(n) = \Theta(n)$.

Dimostrazione. Per induzione forte su n. Per $n = 1$: $1 \le T(1) = 1 \le 2 \cdot 1 - 1$. Per $n \ge 2$, abbiamo $1 \le \lfloor n/2 \rfloor < n$ e, per l'ipotesi induttiva, $\lfloor n/2 \rfloor \le T(\lfloor n/2 \rfloor) \le 2\lfloor n/2 \rfloor - 1$.
Limitazione superiore: $T(n) \le 2\big(2\lfloor n/2 \rfloor - 1\big) + 1 = 4\lfloor n/2 \rfloor - 1 \le 2n - 1$.
Limitazione inferiore: $T(n) \ge 2\lfloor n/2 \rfloor + 1 \ge (n - 1) + 1 = n$. □

Quando l'induzione fallisce soltanto a causa di un **termine di ordine inferiore**, non aumentare l'ipotesi: **sottrai un termine di ordine inferiore** da essa (per esempio $c\,n - d$ invece di $c\,n$, oppure $c\,n^2 - d\,n$ invece di $c\,n^2$). L'ipotesi più forte fa funzionare l'induzione.

- **Evitare le trappole.** Nel tentativo ingenuo sarebbe sbagliato concludere "$T(n) \le c\,n + 1 = O(n)$, fatto". L'induzione deve dimostrare *esattamente* la forma dell'ipotesi induttiva, $T(n) \le c\,n$, con la *stessa* costante c; altrimenti la costante crescerebbe a ogni passo della ricorsione.

11.3.4 Cambio di variabile

A volte una manipolazione algebrica, come un cambio di variabile, trasforma una ricorrenza sconosciuta in una nota, la cui soluzione può allora essere riutilizzata.

Esempio 11.8: $T(n) = 2T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \log_2 n$

Consideriamo

$$T(n) = 2\,T\left(\lfloor \sqrt{n} \rfloor\right) + \log_2 n,$$

con condizione al contorno $T(2) = 1$.

- *Passo 1 (ridenominazione).* Ignorando l'arrotondamento (cioè supponendo che $n = 2^{2^k}$, in modo che tutte le radici quadrate siano potenze esatte di 2), poniamo $m = \log_2 n$, cioè $n = 2^m$ e $\sqrt{n} = 2^{m/2}$:

$$T(2^m) = 2\,T\left(2^{m/2}\right) + m.$$

- *Passo 2 (nuova funzione).* Definiamo $R(m) = T(2^m)$ e otteniamo

$$R(m) = 2\,R\left(\frac{m}{2}\right) + m,$$

che è la ricorrenza dell'Esempio 11.7. Poiché $T(2) = 1$, si ha $R(1) = 1$, e quindi

$$R(m) = m \log_2 m + m.$$

- *Passo 3 (ritorno a T).* Con $m = \log_2 n$:

$$T(n) = R(\log_2 n) = \log_2 n \cdot \log_2 \log_2 n + \log_2 n = \Theta(\log_2 n \cdot \log_2 \log_2 n).$$

Verifica: $T(4) = 2\,T(2) + 2 = 4$ e $R(2) = 2 \cdot 1 + 2 = 4$; $T(16) = 2\,T(4) + 4 = 12$ e $R(4) = 4 \cdot 2 + 4 = 12$.

11.4 Il metodo dell'albero di ricorsione

Il metodo di sostituzione dimostra un'ipotesi, ma non la produce. L'albero di ricorsione è lo strumento che produce buone ipotesi, e in molti casi fornisce direttamente la soluzione.

- In un albero di ricorsione, ogni nodo rappresenta il costo di un singolo sottoproblema da qualche parte nell'insieme delle invocazioni ricorsive della funzione. I figli di un nodo sono i sottoproblemi da esso generati.
- Può essere usato per risolvere le ricorrenze, cioè per determinarne la complessità asintotica, oppure per produrre una buona ipotesi da verificare con il metodo di sostituzione.
- Idea principale: sommiamo i costi all'interno di ciascun livello dell'albero per ottenere un insieme di costi per livello, e poi sommiamo tutti i costi per livello per determinare il costo totale di tutti i livelli della ricorsione.

Nel **metodo dell'albero di ricorsione** determiniamo:

1. la dimensione dei sottoproblemi e il numero di nodi a ciascuna profondità i;
2. il costo di ciascun livello (numero di nodi $\times$ costo di ciascun nodo);
3. la profondità dell'albero (quando la dimensione del sottoproblema raggiunge la condizione al contorno) e il costo delle foglie;
4. la somma dei costi di tutti i livelli.

Applichiamo il metodo a quattro ricorrenze, che mostrano i tre possibili comportamenti dei costi per livello (decrescente, costante, crescente) e il caso di un albero sbilanciato.

11.4.1 Costi decrescenti per livello: $T(n) = 3T(n/4) + cn^2$

- Consideriamo la ricorrenza ($c > 0$ una costante)

$$T(n) = 3\,T\left(\frac{n}{4}\right) + c\,n^2.$$

  Per comodità supponiamo che n sia una potenza esatta di 4, in modo che tutte le dimensioni dei sottoproblemi siano intere.

- Il termine cn^2 alla radice rappresenta il costo al livello più alto della ricorsione (divisione e combinazione).
- I tre sottoalberi della radice rappresentano i costi sostenuti dai sottoproblemi di dimensione $\frac{n}{4}$; alla profondità successiva la dimensione diventa $\frac{n}{16}$, e così via.
- Le foglie rappresentano i punti in cui la ricorsione "tocca il fondo", cioè in cui si raggiunge il *caso base* della ricorsione.




Figura 11.1: Albero di ricorsione di $T(n) = 3T(n/4) + cn^2$: ogni nodo ha tre figli, la dimensione del sottoproblema è divisa per 4 a ogni livello, e le foglie si trovano a profondità $\log_4 n$.

Esempio 11.9: Risolvere $T(n) = 3T(n/4) + cn^2$ con l'albero di ricorsione

- *Passo 1 (dimensioni e nodi).* La dimensione del sottoproblema di ciascun nodo a profondità i è $\frac{n}{4^i}$. Ogni livello ha 3 volte più nodi del livello precedente, quindi il numero di nodi a profondità i è 3^i.

- *Passo 2 (costo di un livello).* Ogni nodo a profondità i ($i = 0, 1, 2, \ldots, \log_4 n - 1$) ha un costo di $c\left(\frac{n}{4^i}\right)^2$. Moltiplicando, il costo complessivo di tutti i nodi a profondità i è

$$3^i c\left(\frac{n}{4^i}\right)^2 = \left(\frac{3}{16}\right)^i cn^2.$$

- *Passo 3 (profondità e foglie).* La dimensione del sottoproblema raggiunge 1 quando $\frac{n}{4^i} = 1$, cioè quando $i = \log_4 n$. Di conseguenza, l'albero ha $\log_4 n + 1$ livelli (alle profondità $0, 1, 2, \ldots, \log_4 n$). Il livello più basso ha, usando (11.6),

$$3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$$

  nodi (le foglie dell'albero), ciascuno con un costo costante $T(1)$. Il costo totale del livello più basso è

$$n^{\log_4 3} T(1) = \Theta\left(n^{\log_4 3}\right).$$

- *Passo 4 (somma).* Sommando i costi di tutti i livelli otteniamo

$$\begin{aligned} T(n) &= cn^2 + \frac{3}{16}cn^2 + \left(\frac{3}{16}\right)^2 cn^2 + \cdots + \left(\frac{3}{16}\right)^{\log_4 n - 1} cn^2 + \Theta\left(n^{\log_4 3}\right) \\ &= \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \left(\frac{3}{16}\right)^i cn^2 + \Theta\left(n^{\log_4 3}\right). \end{aligned}$$

  Usando la serie geometrica (11.3) otteniamo il valore esatto

$$T(n) = \frac{16}{13}\left(1 - \left(\frac{3}{16}\right)^{\log_4 n}\right) cn^2 + \Theta\left(n^{\log_4 3}\right).$$

Limitazione superiore. È più semplice limitare la somma finita con la serie geometrica infinita decrescente (11.5):

$$T(n) < \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{3}{16}\right)^i c\,n^2 + \Theta\left(n^{\log_4 3}\right) = \frac{1}{1-\frac{3}{16}}\, c\,n^2 + \Theta\left(n^{\log_4 3}\right)$$
$$= \frac{16}{13}\, c\,n^2 + \Theta\left(n^{\log_4 3}\right) = O(n^2),$$

poiché $\log_4 3 \approx 0.79 < 2$, quindi $n^{\log_4 3} = O(n^2)$.

Limitazione inferiore. Tutti i termini della somma sono non negativi, e la sola radice costa $c\,n^2$. Quindi

$$T(n) \geq c\,n^2 = \Omega(n^2).$$

Verifica numerica ($c = 1$, $T(1) = 1$): la ricorrenza dà $T(4) = 19$, $T(16) = 313$, $T(64) = 5035$, i valori della formula esatta qui sopra, e $\frac{T(n)}{n^2} = 1.1875,\ 1.2227,\ 1.2292$, che si avvicinano a $\frac{16}{13} \approx 1.2308$.

La soluzione di $T(n) = 3T(n/4) + c\,n^2$ è $T(n) = \Theta(n^2)$. I costi dei livelli decrescono geometricamente: il costo totale è dominato dal costo della **radice**.

11.4.2 Costi costanti per livello: $T(n) = 2T(n/2) + c\,n$

- Consideriamo la ricorrenza ($c > 0$ una costante), che descrive algoritmi come `MergeSort`:

$$T(n) = 2\,T\left(\frac{n}{2}\right) + c\,n,$$

dove n è una potenza esatta di 2.




Figura 11.2: Albero di ricorsione di $T(n) = 2T(n/2) + c\,n$: ogni livello ha costo totale $c\,n$.

Esempio 11.10: Risolvere $T(n) = 2T(n/2) + c\,n$ con l'albero di ricorsione

- *Passi 1 e 2.* A profondità i ci sono 2^i nodi, ciascuno corrispondente a un sottoproblema di dimensione $\frac{n}{2^i}$ e con costo $c\,\frac{n}{2^i}$. Il costo di ciascun livello è quindi

$$2^i\, c\,\frac{n}{2^i} = c\,n.$$

- *Passo 3.* La dimensione del sottoproblema raggiunge 1 a profondità $\log_2 n$. Il livello più basso ha $2^{\log_2 n} = n$ foglie, con costo totale $n\,T(1) = \Theta(n)$.
- *Passo 4.* Sommando i costi di tutti i livelli:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} c\,n + n\,T(1) = c\,n \log_2 n + n\,T(1) = \Theta(n \log_2 n).$$

Per $c = 1$ e $T(1) = 1$ otteniamo di nuovo $T(n) = n \log_2 n + n$ (Esempio 11.7).

La soluzione di $T(n) = 2T(n/2) + c\,n$ è $T(n) = \Theta(n \log_2 n)$. Tutti i livelli hanno lo **stesso costo** $c\,n$, e ci sono $\Theta(\log_2 n)$ livelli.

11.4.3 Un albero sbilanciato: $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + c\,n$

- Consideriamo la ricorrenza ($c, d > 0$ costanti), definita per ogni numero reale $n > 0$:

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } 0 < n < 1 \\ T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + c\,n & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

(Lavorare con dimensioni reali ci permette di evitare le parti intere inferiori e superiori.)




Figura 11.3: Albero di ricorsione di $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + c\,n$: il cammino più corto dalla radice a una foglia (blu) ha lunghezza circa $\log_3 n$, il più lungo (rosso) circa $\log_{3/2} n$.

- Ogni nodo interno di dimensione s ha due figli di dimensioni $\frac{s}{3}$ e $\frac{2s}{3}$, la cui somma è s. Quindi le dimensioni dei nodi a una data profondità sommano al più a n (esattamente n se il livello è completo).
- Il **cammino più corto** dalla radice a una foglia è quello più a sinistra: $n \to \frac{n}{3} \to \frac{n}{9} \to \cdots$. Un nodo a profondità i su questo cammino ha dimensione $\frac{n}{3^i}$, che è ≥ 1 finché $i \leq \log_3 n$.
- Il **cammino più lungo** è quello più a destra: $n \to \frac{2n}{3} \to \frac{4n}{9} \to \cdots$. Un nodo a profondità i su questo cammino ha dimensione $\left(\frac{2}{3}\right)^i n$, che è ≥ 1 finché $i \leq \log_{3/2} n$.

- A differenza degli esempi precedenti, l'albero **non è completo**: le foglie si trovano a profondità diverse, comprese (approssimativamente) tra $\log_3 n$ e $\log_{3/2} n$.

Esempio 11.11: Limitazioni per l'albero sbilanciato

Limitazione superiore.

- *Nodi interni.* Ogni nodo a profondità i ha dimensione al più $\left(\frac{2}{3}\right)^i n$; un nodo interno ha dimensione ≥ 1, quindi i nodi interni compaiono solo a profondità $i \leq \log_{3/2} n$. A ciascuna profondità, i nodi interni hanno dimensione totale al più n, quindi il loro costo totale è al più $c\,n$. Pertanto il costo dei nodi interni è al più

$$c\,n\left(\log_{3/2} n + 1\right).$$

- *Foglie.* Una foglia ha dimensione < 1, ma il suo genitore ha dimensione ≥ 1, quindi una foglia ha dimensione $\geq \frac{1}{3}$. Le dimensioni di tutte le foglie sommano esattamente a n (ogni nodo interno ripartisce la sua dimensione tra i suoi figli). Quindi ci sono al più $3n$ foglie, con costo totale al più $3\,d\,n = O(n)$.

- Pertanto

$$T(n) \leq c\,n\left(\log_{3/2} n + 1\right) + 3\,d\,n = O(n \log_2 n),$$

poiché $\log_{3/2} n = \frac{\log_2 n}{\log_2(3/2)}$ differisce da $\log_2 n$ per un fattore costante (11.6).

Limitazione inferiore.

- Ogni nodo a profondità i ha dimensione almeno $\frac{n}{3^i}$. Quindi, per ogni profondità $i \leq \log_3 n$, *tutti* i nodi a profondità i hanno dimensione ≥ 1: sono nodi interni, il livello è completo (2^i nodi) e le loro dimensioni sommano esattamente a n. Il costo di ciascuno di questi livelli è esattamente $c\,n$.

- Ci sono $\lfloor \log_3 n \rfloor + 1 \geq \log_3 n$ tali livelli (profondità $0, 1, \ldots, \lfloor \log_3 n \rfloor$), quindi

$$T(n) \geq c\,n \log_3 n = \Omega(n \log_2 n).$$

Verifica numerica ($c = d = 1$): calcolando $T(n)$ esattamente dalla ricorrenza, $T(100) \approx 929.2$ e $T(1000) \approx 13\,002.3$; entrambi i valori sono compresi tra la limitazione inferiore $n \log_3 n$ (419.2 e 6 287.7) e la limitazione superiore $n(\log_{3/2} n + 1) + 3n$ (1 535.8 e 21 036.6).

La soluzione di $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + c\,n$ è $T(n) = \Theta(n \log_2 n)$. Ogni livello costa al più $c\,n$; la limitazione superiore usa il **cammino più lungo** ($\log_{3/2} n$) e quella inferiore usa il **cammino più corto** ($\log_3 n$). Entrambi sono $\Theta(\log_2 n)$.

- **Osservazione.** Se l'albero fosse un albero binario completo di altezza $\log_{3/2} n$, avrebbe $2^{\log_{3/2} n} = n^{\log_{3/2} 2} \approx n^{1.71}$ foglie, che è $\omega(n \log_2 n)$. L'argomento precedente mostra che l'albero è lontano dall'essere completo: il numero effettivo di foglie è $O(n)$. Quando le foglie non sono facili da contare, un approccio sicuro è usare l'albero di ricorsione solo per *ipotizzare* la soluzione e poi dimostrarla con il metodo di sostituzione.

11.4.4 Costi crescenti per livello: $T(n) = 4T(n/2) + n$

Esempio 11.12: Risolvere $T(n) = 4T(n/2) + n$ con l'albero di ricorsione

Consideriamo la ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 4\,T\left(\frac{n}{2}\right) + n & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

dove n è una potenza esatta di 2.

- *Passi 1 e 2.* A profondità i ci sono 4^i nodi, ciascuno di dimensione $\frac{n}{2^i}$ e costo $\frac{n}{2^i}$. Il costo del livello è
$$4^i \frac{n}{2^i} = 2^i\, n.$$
- *Passo 3.* La dimensione raggiunge 1 a profondità $\log_2 n$, dove ci sono $4^{\log_2 n} = n^2$ foglie:

profondità	numero di nodi	costo di ciascun nodo	costo del livello
0	1	n	n
1	4	$n/2$	$2n$
2	16	$n/4$	$4n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i	4^i	$n/2^i$	$2^i n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\log_2 n$	$4^{\log_2 n} = n^2$	$T(1) = 1$	n^2

- *Passo 4.* I costi *crescono* geometricamente scendendo lungo l'albero. Usando (11.4),
$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^i\, n + n^2 = n\left(2^{\log_2 n} - 1\right) + n^2 = n(n-1) + n^2 = 2n^2 - n.$$

Quindi $T(n) = 2n^2 - n = \Theta(n^2)$: infatti $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2-n}{n^2} = 2 \in \mathbb{R}_{>0}$. Verifica: $T(2) = 4+2 = 6$, $T(4) = 24 + 4 = 28$, $T(8) = 112 + 8 = 120 = 2 \cdot 64 - 8$.

La soluzione di $T(n) = 4T(n/2) + n$ è $T(n) = \Theta(n^2)$. I costi dei livelli crescono geometricamente: il costo totale è dominato dalle **foglie**, il cui numero è $4^{\log_2 n} = n^{\log_2 4} = n^2$.

11.5 Verso il Master theorem

I tre alberi bilanciati della sezione precedente sono istanze della stessa figura. Disegniamo ora l'albero di ricorsione di una generica ricorrenza in forma standard (11.1)

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{se } n = 1 \\ a\,T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

con $a \geq 1$, $b > 1$ costanti e n potenza esatta di b.




Figura 11.4: Albero di ricorsione di una ricorrenza in forma standard $T(n) = a\,T(n/b) + f(n)$, per n potenza esatta di b.

- A profondità j ci sono a^j nodi, ciascuno corrispondente a un sottoproblema di dimensione $\frac{n}{b^j}$ con costo $f\left(\frac{n}{b^j}\right)$. Il costo del livello è

$$a^j\, f\left(\frac{n}{b^j}\right).$$

- La dimensione del sottoproblema raggiunge 1 a profondità $\log_b n$. Il numero di foglie è, per (11.6),

$$a^{\log_b n} = n^{\log_b a},$$

  e il loro costo totale è $\Theta\left(n^{\log_b a}\right)$.

- Sommando i costi di tutti i livelli:

$$T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a}\right) + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j\, f\left(\frac{n}{b^j}\right). \tag{11.9}$$

- La soluzione dipende da come i costi dei livelli $a^j f(n/b^j)$ evolvono al variare di j, cioè dal confronto tra $f(n)$ (il costo della radice) e $n^{\log_b a}$ (il costo delle foglie). Ci sono tre possibili comportamenti, tutti già incontrati:

  1. **Dominano le foglie**: i costi dei livelli crescono geometricamente scendendo lungo l'albero, e $T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a}\right)$.
     Esempio: $T(n) = 4T(n/2) + n$, con $n^{\log_2 4} = n^2$ foglie, $T(n) = \Theta(n^2)$ (Esempio 11.12).

2. **Tutti i livelli hanno (circa) lo stesso costo**: il costo di ciascuno dei $\log_b n + 1$ livelli è $\Theta\left(n^{\log_b a}\right)$, e $T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a} \log_2 n\right)$.
   Esempio: $T(n) = 2T(n/2)+cn$, con $n^{\log_2 2} = n$, $T(n) = \Theta(n \log_2 n)$ (Esempio 11.10).
3. **Domina la radice**: i costi dei livelli decrescono geometricamente scendendo lungo l'albero, e $T(n) = \Theta(f(n))$.
   Esempio: $T(n) = 3T(n/4) + cn^2$, con $f(n) = cn^2$, $T(n) = \Theta(n^2)$ (Esempio 11.9).

Il **Master theorem**, studiato nel capitolo *Il Master theorem*, rende precisi questi tre comportamenti. Confronta $f(n)$ con $n^{\log_b a}$ e fornisce direttamente la soluzione di una ricorrenza in forma standard, senza disegnare l'albero di ricorsione.

11.6 Riepilogo: quale metodo quando

- **Metodo di espansione**: ricorrenze con un *solo* termine ricorsivo, per esempio $T(n-1) + f(n)$, $2T(n-1) + 1$, $T(n/2) + c$, $2T(n/2) + n$. Fornisce la forma chiusa esatta quando la sommatoria che ne risulta si può calcolare (serie aritmetica o geometrica).
- **Metodo di sostituzione**: quando abbiamo un'ipotesi e vogliamo una dimostrazione *rigorosa*, in particolare con parti intere e condizioni al contorno esplicite. Si dimostrano O e Ω separatamente; i casi base si trattano scegliendo n_0; se l'induzione fallisce per un termine di ordine inferiore, si sottrae un termine di ordine inferiore dall'ipotesi. Si può combinare con un cambio di variabile.
- **Metodo dell'albero di ricorsione**: per visualizzare i costi e ottenere un'ipotesi; ideale quando i termini ricorsivi hanno *dimensioni diverse* (alberi sbilanciati, come $T(n/3) + T(2n/3) + cn$). Si calcolano il costo per livello, la profondità, il numero di foglie, e si somma usando la serie geometrica.
- **Master theorem** (capitolo *Il Master theorem*): ricorrenze in *forma standard* $aT(n/b) + f(n)$; dà la risposta direttamente confrontando $f(n)$ con $n^{\log_b a}$. Non si applica a $T(n-1) + f(n)$ né alle suddivisioni sbilanciate.

Capitolo 12

Il Master theorem

Introduzione

Nel capitolo *Equazioni di ricorrenza* abbiamo risolto ricorrenze per espansione, per sostituzione e con gli alberi di ricorsione. Ogni metodo richiede qualche calcolo, e per le ricorrenze divide et impera il calcolo è sempre lo stesso: disegnare l'albero, sommare i costi dei livelli, confrontare la radice con le foglie. Alla fine di quel capitolo abbiamo osservato tre possibili comportamenti: dominano le foglie, tutti i livelli costano uguale, oppure domina la radice.

Il **Master theorem** trasforma questi tre comportamenti in un risultato pronto all'uso. In questo capitolo

- richiamiamo le ricorrenze in forma standard e gli algoritmi che le producono (Sezione 12.1);
- enunciamo il teorema e ne spieghiamo i tre casi (Sezione 12.2);
- lo applichiamo con uno schema fisso in cinque passi a molti esempi (Sezione 12.3), e mostriamo le situazioni in cui non può essere applicato (Sezione 12.4);
- lo dimostriamo (Sezione 12.5), prima per potenze esatte di b e poi per ogni numero naturale.

12.1 Ricorrenze in forma standard

- Nel capitolo *Equazioni di ricorrenza* abbiamo visto che il numero di passi eseguiti da un algoritmo ricorsivo è descritto naturalmente da una **equazione di ricorrenza**, cioè un'equazione che esprime il valore di una funzione su un input di dimensione n in termini dei suoi valori su input più piccoli.
- Una grande famiglia di algoritmi *divide et impera* produce ricorrenze di una forma molto specifica, detta **forma standard**:

$$T(n) = a\,T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

  dove:

  - n è la dimensione dell'input;
  - a è il **numero di sottoproblemi** generati da ciascuna chiamata ricorsiva ($a \geq 1$, costante);

  - $\frac{n}{b}$ è la **dimensione di ciascun sottoproblema** ($b > 1$, costante); quando n/b non è un numero naturale si intende $\lfloor n/b \rfloor$ oppure $\lceil n/b \rceil$;
  - $f(n)$ è il **costo di dividere** il problema negli a sottoproblemi **e di combinare** le loro soluzioni (tutto ciò che viene fatto al di fuori delle chiamate ricorsive). Supponiamo sempre che $f(n)$ sia **asintoticamente positiva**, cioè $f(n) > 0$ per ogni n sufficientemente grande.

- Per n sufficientemente piccolo (per esempio $n = 1$) la ricorsione si ferma e $T(n) = \Theta(1)$: risolvere un problema di dimensione costante richiede un numero costante di passi. Per questo motivo il caso base di solito non viene nemmeno scritto.

In questo capitolo una ricorrenza è un **oggetto matematico**: usiamo una generica funzione $T(n)$. Quando analizziamo un algoritmo ricorsivo, la funzione descritta dalla ricorrenza è il numero di passi $S(n)$ eseguiti nel caso peggiore su un input di parametro di dimensione n; il tempo di esecuzione nel caso peggiore $T(|I|)$ si ottiene poi da $S(n)$ esattamente come nel capitolo *Tempo di esecuzione*.

- Esempi di ricorrenze in forma standard (saranno tutte risolte nella Sezione 12.3):

Algoritmo	Ricorrenza	a	b	$f(n)$
Ricerca binaria (ricorsiva)	$T(n) = T(n/2) + 1$	1	2	1
Somma di un array (ricorsiva)	$T(n) = 2T(n/2) + 1$	2	2	1
Merge sort	$T(n) = 2T(n/2) + n$	2	2	n
Moltiplicazione di Karatsuba	$T(n) = 3T(n/2) + n$	3	2	n
Moltiplicazione di matrici di Strassen	$T(n) = 7T(n/2) + n^2$	7	2	n^2

- Il **Master theorem** fornisce l'ordine di grandezza di $T(n)$ per la maggior parte delle ricorrenze in forma standard, direttamente da a, b e $f(n)$, senza alcun calcolo sulla ricorsione.

12.2 Il Master theorem

Teorema 12.1: Master theorem

Siano $a \geq 1$ e $b > 1$ costanti, sia $f(n)$ una funzione asintoticamente positiva, e sia $T(n)$ definita sui numeri naturali dalla ricorrenza

$$T(n) = a\,T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n),$$

dove n/b è interpretato come $\lfloor n/b \rfloor$ oppure $\lceil n/b \rceil$, e $T(n) = \Theta(1)$ per n sufficientemente piccolo. Allora $T(n)$ ha le seguenti limitazioni asintotiche.

Caso 1: se $f(n) = O\big(n^{\log_b a - \epsilon}\big)$ per qualche costante $\epsilon > 0$, allora

$$T(n) = \Theta\big(n^{\log_b a}\big);$$

Caso 2: se $f(n) = \Theta\big(n^{\log_b a} \log^k n\big)$ per qualche costante $k \geq 0$, allora

$$T(n) = \Theta\big(n^{\log_b a} \log^{k+1} n\big);$$

Caso 3: se $f(n) = \Omega\big(n^{\log_b a + \epsilon}\big)$ per qualche costante $\epsilon > 0$, e se

$$a\, f\left(\frac{n}{b}\right) \leq c\, f(n)$$

per qualche costante $c < 1$ e per ogni n sufficientemente grande (**condizione di regolarità**), allora

$$T(n) = \Theta\big(f(n)\big).$$

- Questo è l'enunciato classico del teorema (come nel libro di testo di Cormen, Leiserson, Rivest e Stein, *Introduction to Algorithms*), con il **caso 2 esteso**: per $k = 0$ si ottiene l'enunciato di base "se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ allora $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$".
- La dimostrazione è data nella Sezione 12.5.

12.2.1 Regola pratica

- In ciascuno dei tre casi confrontiamo la funzione $f(n)$ con la funzione

  $$n^{\log_b a},$$

  che (come vedremo nel Lemma 12.3) è il numero di foglie dell'albero di ricorsione. Come regola pratica, si controlli:

  $$n^{\log_b a} \begin{cases} \text{polinomialmente più grande di } f(n) & \longrightarrow \text{ caso 1: } T(n) = \Theta\big(n^{\log_b a}\big) \\ \text{dello stesso ordine di } f(n) \text{ (a meno di } \log^k n) & \longrightarrow \text{ caso 2: } T(n) = \Theta\big(n^{\log_b a} \log^{k+1} n\big) \\ \text{polinomialmente più piccolo di } f(n) & \longrightarrow \text{ caso 3: } T(n) = \Theta\big(f(n)\big) \end{cases}$$

  e si determini di conseguenza l'ordine di grandezza di $T(n)$ (se possibile).

- **Intuitivamente, la più grande tra le due funzioni determina la soluzione della ricorrenza.**
- **Polinomialmente** più piccola (più grande) significa più piccola (più grande) **di un fattore** n^ϵ per qualche costante $\epsilon > 0$. Per esempio:
  - n è polinomialmente più piccolo di n^2 (fattore n^1), e n^2 è polinomialmente più piccolo di $n^{2.1}$ (fattore $n^{0.1}$);
  - n è più piccolo di $n \log n$, ma **non** polinomialmente più piccolo: per ogni $\epsilon > 0$

    $$\lim_{n\to\infty} \frac{n \log n}{n^{1+\epsilon}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n^\epsilon} = 0^+,$$

    quindi $n \log n$ cresce più lentamente di $n \cdot n^\epsilon$, qualunque $\epsilon > 0$ scegliamo.

12.2.2 Intuizione

- Srotolando la ricorrenza (si veda l'albero di ricorsione nella Figura 12.1) il costo totale è

$$T(n) = \underbrace{\Theta\left(n^{\log_b a}\right)}_{\text{costo delle foglie}} + \underbrace{\sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right)}_{\text{costo dei livelli interni}}$$

  dove il livello j dell'albero contiene a^j sottoproblemi di dimensione n/b^j.

- Consideriamo il caso semplice $f(n) = n^d$. Il costo del livello j è

$$a^j \left(\frac{n}{b^j}\right)^d = n^d \left(\frac{a}{b^d}\right)^j,$$

  quindi i costi dei livelli formano una **progressione geometrica di ragione** a/b^d. Poiché $a/b^d > 1 \iff d < \log_b a$:

  - caso 1 ($d < \log_b a$): i costi dei livelli **crescono** geometricamente dalla radice alle foglie; il totale è dominato dalle foglie, cioè da $n^{\log_b a}$;
  - caso 2 ($d = \log_b a$): tutti i $\log_b n$ livelli hanno **lo stesso costo** $n^d = n^{\log_b a}$; il totale è $n^{\log_b a}$ per il numero di livelli, cioè $n^{\log_b a} \log n$;
  - caso 3 ($d > \log_b a$): i costi dei livelli **decrescono** geometricamente; il totale è dominato dalla radice, cioè da $f(n)$.

12.2.3 I vuoti tra i casi

- I tre casi **non coprono tutte le possibili funzioni** $f(n)$.

  - C'è un vuoto tra il caso 1 e il caso 2 quando $f(n)$ è più piccola di $n^{\log_b a}$ ma **non polinomialmente più piccola** (e non della forma $n^{\log_b a} \log^k n$ con $k \geq 0$), per esempio $f(n) = n^{\log_b a}/\log n$.
  - C'è un vuoto tra il caso 2 e il caso 3 quando $f(n)$ è più grande di $n^{\log_b a}$ ma **non polinomialmente più grande** (e non della forma $n^{\log_b a} \log^k n$), per esempio $f(n) = n^{\log_b a}\, 2^{\sqrt{\log_2 n}}$.
  - Il caso 3 non si applica anche quando $f(n)$ è polinomialmente più grande di $n^{\log_b a}$ ma la **condizione di regolarità** non vale.

- In queste situazioni il Master theorem **non può essere usato**, e la ricorrenza deve essere risolta con altre tecniche (albero di ricorsione, iterazione, metodo di sostituzione), si veda la Sezione 12.4.

12.2.4 Una nota sulla base dei logaritmi

- Poiché $\log_c n = \dfrac{\log_2 n}{\log_2 c}$ per ogni base $c > 1$, abbiamo

$$\log_c^k n = \frac{1}{\log_2^k c} \log_2^k n = \Theta\big(\log_2^k n\big).$$

  Quindi, **dentro Θ, O e Ω la base del logaritmo è irrilevante**: nel caso 2 scriviamo semplicemente $\log^k n$.

- Al contrario, la base b nell'**esponente** $n^{\log_b a}$ è essenziale: per esempio $n^{\log_2 4} = n^2$ mentre $n^{\log_4 4} = n$, e $n^2 \neq \Theta(n)$.

- Il Master theorem confronta il costo della radice, $f(n)$, con il numero di foglie dell'albero di ricorsione, $n^{\log_b a}$: la più grande tra le due determina $T(n)$; quando sono dello stesso ordine (a meno di $\log^k n$) compare un ulteriore fattore $\log n$.
- "Più grande" e "più piccola" devono essere **polinomiali** (di un fattore n^ϵ); nel caso 3 deve valere anche la **condizione di regolarità**.
- Quando $f(n)$ cade in un vuoto tra i casi, il teorema non dà alcuna risposta.

12.3 Applicare il Master theorem

Per risolvere una ricorrenza con il Master theorem seguiamo sempre questo schema:

1. **identificare** a, b e $f(n)$ (e controllare che $a \geq 1$, $b > 1$ siano costanti e $f(n)$ sia asintoticamente positiva);
2. **calcolare** $n^{\log_b a}$;
3. **confrontare** $n^{\log_b a}$ con $f(n)$ e ipotizzare il caso;
4. **verificare** l'ipotesi del caso: trovare $\epsilon > 0$ (caso 1 o 3), trovare $k \geq 0$ (caso 2), e controllare la condizione di regolarità (caso 3);
5. **concludere**.

Cominciamo con tre ricorrenze, una per ciascun caso, e poi risolviamo le ricorrenze degli algoritmi elencati nella Sezione 12.1.

Esempio 12.1: $T(n) = 16\,T(n/4) + n$

1. $a = 16$, $b = 4$, $f(n) = n$.
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_4 16} = n^2$.
3. n^2 è polinomialmente più grande di $f(n) = n \longrightarrow$ caso 1.
4. $f(n) = n = O\big(n^{2-\epsilon}\big)$ con $\epsilon = 1$.

5. $T(n) = \Theta\big(n^{\log_4 16}\big) = \Theta(n^2)$.

Esempio 12.2: $T(n) = 8\,T(n/2) + n^3$

1. $a = 8$, $b = 2$, $f(n) = n^3$.
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_2 8} = n^3$.
3. n^3 e $f(n) = n^3$ hanno lo stesso ordine $\longrightarrow$ caso 2.
4. $f(n) = n^3 = \Theta\big(n^3 \log^k n\big)$ con $k = 0$.
5. $T(n) = \Theta\big(n^3 \log^{k+1} n\big) = \Theta(n^3 \log n)$.

Esempio 12.3: $T(n) = 8\,T(n/3) + n^2$

1. $a = 8$, $b = 3$, $f(n) = n^2$.
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_3 8} \approx n^{1.893}$.
3. $n^{1.893}$ è polinomialmente più piccolo di $f(n) = n^2 \longrightarrow$ caso 3.
4. $f(n) = n^2 = \Omega\big(n^{\log_3 8 + \epsilon}\big)$ per ogni $0 < \epsilon \leq 2 - \log_3 8 \approx 0.107$.
   Condizione di regolarità: cerchiamo una costante $c < 1$ tale che, per ogni n grande,
   $$8\,f\left(\frac{n}{3}\right) \leq c\,f(n) \quad \Longleftrightarrow \quad 8\left(\frac{n}{3}\right)^2 \leq c\,n^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{8}{9}\,n^2 \leq c\,n^2,$$
   che vale per ogni c con $\frac{8}{9} \leq c < 1$, per esempio $c = \frac{8}{9}$.
5. $T(n) = \Theta(n^2)$.

Esempio 12.4: Ricerca binaria: $T(n) = T(n/2) + 1$

1. $a = 1$, $b = 2$, $f(n) = 1$.
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_2 1} = n^0 = 1$.
3. 1 e $f(n) = 1$ hanno lo stesso ordine $\longrightarrow$ caso 2.
4. $f(n) = 1 = \Theta\big(n^0 \log^k n\big)$ con $k = 0$.
5. $T(n) = \Theta\big(n^0 \log n\big) = \Theta(\log n)$.

Esempio 12.5: Merge sort (ordinamento per fusione): $T(n) = 2\,T(n/2) + n$

1. $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = n$.
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n$.

3. n e $f(n) = n$ hanno lo stesso ordine $\longrightarrow$ caso 2.
4. $f(n) = n = \Theta\big(n \log^k n\big)$ con $k = 0$.
5. $T(n) = \Theta(n \log n)$.

Esempio 12.6: Somma di un array: $T(n) = 2\,T(n/2) + 1$

1. $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = 1$.
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n$.
3. n è polinomialmente più grande di $f(n) = 1 \longrightarrow$ caso 1.
4. $f(n) = 1 = O\big(n^{1-\epsilon}\big)$ con $\epsilon = 1$ (infatti $n^{1-1} = n^0 = 1$).
5. $T(n) = \Theta(n)$.

La funzione C++ `sumRecHalving` del codice del corso è un algoritmo di questo tipo: somma il sotto-array `a[l..r]` (indici a partire da 0) dividendolo in due metà.

```
long long sumRecHalving(int *a, int l, int r)
{
    if (l == r)
    {
        return a[l];
    }

    int mid = l + (r - l) / 2;

    return sumRecHalving(a, l, mid) + sumRecHalving(a, mid + 1, r);
}
```

Ogni chiamata esegue una quantità costante di lavoro al di fuori delle chiamate ricorsive, e il numero totale di chiamate è $\Theta(n)$: contandole con una copia strumentata della funzione, su $n = 8$, 1000 e $2^{20} = 1\,048\,576$ elementi otteniamo 15, 1 999 e 2 097 151 chiamate, cioè esattamente $2n - 1$.

Esempio 12.7: Karatsuba: $T(n) = 3\,T(n/2) + n$

1. $a = 3$, $b = 2$, $f(n) = n$.
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_2 3} \approx n^{1.585}$.
3. $n^{1.585}$ è polinomialmente più grande di $f(n) = n \longrightarrow$ caso 1.
4. $f(n) = n = O\big(n^{\log_2 3 - \epsilon}\big)$ con $\epsilon = \log_2 3 - 1 \approx 0.585 > 0$.
5. $T(n) = \Theta\big(n^{\log_2 3}\big) \approx \Theta\big(n^{1.585}\big)$: l'algoritmo di Karatsuba è asintoticamente più veloce della moltiplicazione scolastica $\Theta(n^2)$.

Esempio 12.8: Strassen: $T(n) = 7\,T(n/2) + n^2$

1. $a = 7$, $b = 2$, $f(n) = n^2$.
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_2 7} \approx n^{2.807}$.
3. $n^{2.807}$ è polinomialmente più grande di $f(n) = n^2 \longrightarrow$ caso 1.
4. $f(n) = n^2 = O\big(n^{\log_2 7 - \epsilon}\big)$ con $\epsilon = \log_2 7 - 2 \approx 0.807 > 0$.
5. $T(n) = \Theta\big(n^{\log_2 7}\big) \approx \Theta\big(n^{2.807}\big)$, meglio del $\Theta(n^3)$ della moltiplicazione di matrici standard (la cui ricorrenza divide et impera è $T(n) = 8T(n/2) + n^2$).

Esempio 12.9: $T(n) = 2\,T(n/2) + n \log n$

1. $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = n \log n$.
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n$.
3. $f(n) = n \log n$ è più grande di n, ma solo di un fattore $\log n$, non polinomialmente $\longrightarrow$ non è il caso 3; ha la forma $n^{\log_b a} \log^k n \longrightarrow$ caso 2.
4. $f(n) = n \log n = \Theta\big(n \log^k n\big)$ con $k = 1$.
5. $T(n) = \Theta\big(n \log^2 n\big)$.

Esempio 12.10: $T(n) = 3\,T(n/4) + n \log n$

1. $a = 3$, $b = 4$, $f(n) = n \log n$ (logaritmo in base 2).
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_4 3} \approx n^{0.792}$.
3. $n^{0.792}$ è polinomialmente più piccolo di $f(n) = n \log n \longrightarrow$ caso 3.
4. Poiché $n \log n \geq n$ per $n \geq 2$, abbiamo $f(n) = \Omega\big(n^{\log_4 3 + \epsilon}\big)$ con $\epsilon = 1 - \log_4 3 \approx 0.208$. Condizione di regolarità: per ogni $n \geq 4$,

$$3\,f\left(\frac{n}{4}\right) = 3\,\frac{n}{4}\,\log\frac{n}{4} \leq \frac{3}{4}\,n \log n = c\,f(n) \qquad \text{con } c = \frac{3}{4} < 1,$$

   perché $\log(n/4) \leq \log n$.
5. $T(n) = \Theta(n \log n)$.

Esempio 12.11: $T(n) = T(2n/3) + 1$

1. $a = 1$, $b = \frac{3}{2}$ (infatti $\frac{2n}{3} = \frac{n}{3/2}$), $f(n) = 1$. Si noti che b non deve necessariamente essere un intero.
2. $n^{\log_b a} = n^{\log_{3/2} 1} = n^0 = 1$.
3. 1 e $f(n) = 1$ hanno lo stesso ordine $\longrightarrow$ caso 2.

4. $f(n) = 1 = \Theta\big(n^0 \log^k n\big)$ con $k = 0$.
5. $T(n) = \Theta(\log n)$.

- Una **verifica numerica**. Per ciascuna delle ricorrenze precedenti con b intero abbiamo calcolato $T(n)$ esattamente dalla ricorrenza, con $T(1) = 1$ e $n = b^L$, e l'abbiamo divisa per l'ordine di grandezza $g(n)$ dato dal teorema (logaritmi in base 2). Il rapporto resta compreso tra due costanti positive, come garantisce il teorema, e si avvicina al limite indicato nell'ultima colonna.

Ricorrenza	$g(n)$	$L = 5$	$L = 10$	$L = 20$	limite
$16\,T(n/4) + n$	n^2	1.3330	1.3333	1.3333	4/3
$8\,T(n/2) + n^3$	$n^3 \log n$	1.2000	1.1000	1.0500	1
$8\,T(n/3) + n^2$	n^2	4.5606	6.5364	8.2414	9
$T(n/2) + 1$	$\log n$	1.2000	1.1000	1.0500	1
$2\,T(n/2) + n$	$n \log n$	1.2000	1.1000	1.0500	1
$2\,T(n/2) + 1$	n	1.9688	1.9990	2.0000	2
$3\,T(n/2) + n$	$n^{\log_2 3}$	2.7366	2.9653	2.9994	3
$7\,T(n/2) + n^2$	$n^{\log_2 7}$	2.2521	2.3284	2.3333	7/3
$2\,T(n/2) + n \log n$	$n \log^2 n$	0.6400	0.5600	0.5275	1/2
$3\,T(n/4) + n \log n$	$n \log n$	2.1933	2.8704	3.4020	4

- Per il merge sort, per esempio, $T(2^L) = 2^L(L+1)$, quindi $T(n) = n \log_2 n + n$ e $\frac{T(n)}{n \log_2 n} = 1 + \frac{1}{L}$. Nel caso 3 la convergenza è lenta: il rapporto tende a $\frac{1}{1-c}$ (9 per $c = \frac{8}{9}$, 4 per $c = \frac{3}{4}$), la limitazione che compare nella dimostrazione del teorema.

Il teorema dà l'**ordine di grandezza**, non la costante: nella tabella i rapporti tendono a costanti diverse, ma non crescono né svaniscono mai.

12.4 Quando il Master theorem non si applica

- Prima di applicare il teorema, si controlli sempre che valgano **tutte** le sue ipotesi. Ecco situazioni tipiche in cui il teorema **non può** essere applicato.

Esempio 12.12: Un vuoto tra il caso 1 e il caso 2: $T(n) = 2\,T(n/2) + n/\log_2 n$

- $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = n/\log_2 n$, e $n^{\log_b a} = n$.
- **Non è il caso 1**: $f(n)$ è più piccola di n, ma non polinomialmente più piccola. Per ogni $\epsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n/\log_2 n}{n^{1-\epsilon}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\epsilon}{\log_2 n} = +\infty,$$

  quindi $f(n) \neq O(n^{1-\epsilon})$.
- **Non è il caso 2**: $f(n) = n \log^{-1} n$ richiederebbe $k = -1 < 0$.

- **Non è il caso 3**: $f(n)$ è più piccola di n.
- **Soluzione con l'albero di ricorsione** (Lemma 12.3), per $n = 2^L$ e $T(1) = 1$: il livello j costa

$$2^j \frac{n/2^j}{\log_2(n/2^j)} = \frac{n}{L-j}, \quad \text{quindi} \quad T(n) = n + \sum_{j=0}^{L-1} \frac{n}{L-j} = n + n\sum_{i=1}^{L} \frac{1}{i} = n\,(1 + H_L),$$

dove $H_L = \sum_{i=1}^{L} \frac{1}{i}$ è l'L-esimo numero armonico. Poiché $\ln(L+1) \le H_L \le 1 + \ln L$ (confronto con $\int \frac{dx}{x}$), $H_L = \Theta(\log L)$ e

$$T(n) = \Theta(n \log\log n).$$

Esempio 12.13: Non in forma standard: $T(n) = T(n-1) + n$

- Il sottoproblema ha dimensione $n-1$, non n/b con $b > 1$ costante: la ricorrenza **non è in forma standard**.
- Soluzione per iterazione (con $T(1) = 1$):

$$T(n) = n + (n-1) + \cdots + 2 + T(1) = \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2).$$

Esempio 12.14: Sottoproblemi di dimensioni diverse: $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n$

- I due sottoproblemi hanno **dimensioni diverse** $n/3$ e $2n/3$: la ricorrenza non è della forma $a\,T(n/b) + f(n)$.
- Albero di ricorsione: ogni livello completo ha dimensione totale n, quindi costo n. Il cammino più corto dalla radice a una foglia (sempre $n/3$) ha lunghezza $\log_3 n$, il più lungo (sempre $2n/3$) ha lunghezza $\log_{3/2} n$. Pertanto i primi $\log_3 n$ livelli sono completi (costo $\ge n \log_3 n$), e ci sono al più $\log_{3/2} n + 1$ livelli, ciascuno di costo al più n. Quindi

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

Esempio 12.15: a non è costante: $T(n) = 2^n\,T(n/2) + n^n$

- Il numero di sottoproblemi $a = 2^n$ **dipende da** n: il Master theorem richiede che a sia una costante.

Esempio 12.16: $a < 1$: $T(n) = 0.5\,T(n/2) + 1/n$

- Qui $a = 0.5 < 1$: il teorema richiede $a \ge 1$ (deve esserci almeno un sottoproblema).

Esempio 12.17: La condizione di regolarità non vale: $T(n) = T(n/2) + n(2 - \cos n)$

- $a = 1$, $b = 2$, $n^{\log_b a} = n^0 = 1$, $f(n) = n(2 - \cos n)$. Poiché $1 \le 2 - \cos n \le 3$, abbiamo $n \le f(n) \le 3n$, quindi

$$f(n) = \Theta(n) = \Omega\big(n^{0+\epsilon}\big) \quad \text{con } \epsilon = 1 :$$

  $f(n)$ è polinomialmente più grande di $n^{\log_b a}$, e ci aspetteremmo il caso 3.

- **La condizione di regolarità non vale.** Prendiamo $n = 2m$ pari. Allora

$$\frac{a\, f(n/2)}{f(n)} = \frac{m\,(2 - \cos m)}{2m\,(2 - \cos 2m)} = \frac{2 - \cos m}{2\,(2 - \cos 2m)}.$$

  Se $\cos m \le -0.9$, allora $2 - \cos m \ge 2.9$ e $\cos 2m = 2\cos^2 m - 1 \ge 2 \cdot 0.81 - 1 = 0.62$, quindi $2(2 - \cos 2m) \le 2.76$ e il rapporto è > 1. Poiché π è irrazionale, i valori $m \bmod 2\pi$ ($m \in \mathbb{N}$) sono densi in $[0, 2\pi)$, quindi esistono **infiniti** m con $\cos m \le -0.9$ (per esempio $m = 3, 9, 16, 22, 28, \ldots$). Per $m = 22$: $\cos 22 \approx -0.99996$, $\cos 44 \approx 0.99984$, e il rapporto è ≈ 1.4997.
  Quindi non esiste alcuna costante $c < 1$ tale che $af(n/2) \le cf(n)$ per ogni n grande: il **caso 3 non può essere applicato**.

- Ciononostante la ricorrenza può essere risolta direttamente (con $n/2$ che significa $\lfloor n/2 \rfloor$): srotolandola,

$$n \le f(n) \le T(n) \le \sum_{j \ge 0} 3\,\frac{n}{2^j} + T(1) = 6n + T(1), \qquad \text{quindi} \qquad T(n) = \Theta(n).$$

12.5 Dimostrazione del Master theorem

- Seguiamo la dimostrazione classica, che ha due parti:

  1. supponiamo prima che n sia una **potenza esatta di** b, cioè $n = b^L$ per qualche $L \in \mathbb{N}$; allora tutte le dimensioni dei sottoproblemi $n/b, n/b^2, \ldots$ sono potenze esatte di b e non servono parti intere inferiori o superiori (Lemmi 12.3, 12.4 e 12.5);
  2. estendiamo poi il risultato a ogni numero naturale n, quando n/b è $\lceil n/b \rceil$ oppure $\lfloor n/b \rfloor$ (Sezione 12.5.5).

12.5.1 Impostazione

- In tutta la dimostrazione poniamo

$$p = \log_b a, \qquad \text{in modo che} \qquad b^p = a \quad \text{e} \quad p \geq 0 \text{ (poiché } a \geq 1).$$

- Per n potenza esatta di b consideriamo la ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{se } n = 1, \\ a\,T(n/b) + f(n) & \text{se } n = b^i,\ i \geq 1, \end{cases} \tag{12.1}$$

  dove $d > 0$ è una costante (questo è il significato di $T(1) = \Theta(1)$).

- Supponiamo $f(m) > 0$ per ogni $m \geq 1$. Questo è sempre vero quando f conta i passi di un algoritmo; in generale, poiché f è asintoticamente positiva, solo un numero finito di valori è coinvolto e cambiano solo le costanti della dimostrazione.

- Le ipotesi dei tre casi valgono "per ogni n sufficientemente grande", cioè per $n \geq n_0$. La seguente osservazione ci permette di usarle per **ogni** potenza esatta di b almeno uguale a b.

Osservazione 12.2: dalle potenze grandi a tutte le potenze

Siano $f(m) > 0$ e $h(m) > 0$ per ogni potenza esatta $m \geq b$ di b. Se esistono costanti $c > 0$ e n_0 tali che $f(m) \leq c\,h(m)$ (risp. $f(m) \geq c\,h(m)$) per tutte le potenze esatte $m \geq n_0$, allora esiste una costante $c' > 0$ tale che $f(m) \leq c'\,h(m)$ (risp. $f(m) \geq c'\,h(m)$) per **tutte** le potenze esatte $m \geq b$ di b.

Dimostrazione. Ci sono solo un numero finito di potenze esatte di b nell'intervallo $[b, n_0)$. Sia

$$c' = \max\left\{c,\ \max_{b \leq m < n_0} \frac{f(m)}{h(m)}\right\} \qquad \left(\text{risp. } c' = \min\left\{c,\ \min_{b \leq m < n_0} \frac{f(m)}{h(m)}\right\} > 0\right),$$

dove m varia tra le potenze esatte di b. Allora $f(m) \leq c'h(m)$ (risp. $\geq$) sia per $m < n_0$, per la scelta di c', sia per $m \geq n_0$, poiché $c \leq c'$ (risp. $c \geq c'$). □

- La applicheremo con $h(m) = m^{p-\epsilon}$ e $h(m) = m^p \log_b^k m$, che sono positive per $m \geq b$ (si noti che $\log_b m \geq 1$ per $m \geq b$).

12.5.2 L'albero di ricorsione




Figura 12.1: Albero di ricorsione di $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ per n potenza esatta di b. Ogni nodo interno ha a figli; il livello j ha a^j nodi, ciascuno un sottoproblema di dimensione n/b^j e costo $f(n/b^j)$; le foglie sono a profondità $\log_b n$.

- La radice (livello 0) è un problema di dimensione n; costa $f(n)$ e genera a sottoproblemi di dimensione n/b.
- Per induzione, il livello j contiene a^j nodi, ciascuno un sottoproblema di dimensione n/b^j e costo $f(n/b^j)$: il costo totale del livello j è $a^j f(n/b^j)$.
- La dimensione del sottoproblema raggiunge 1 quando $n/b^j = 1$, cioè a profondità $j = \log_b n$: le foglie sono gli $a^{\log_b n}$ nodi del livello $\log_b n$, ciascuno di costo $T(1) = d$.

Lemma 12.3: Costo dell'albero di ricorsione

Siano $a \geq 1$ e $b > 1$ costanti e sia $f(n) > 0$ per $n \geq 1$. Per ogni n potenza esatta di b, la soluzione della ricorrenza (12.1) è

$$T(n) = d\, n^{\log_b a} + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) = \Theta(n^{\log_b a}) + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right).$$

Dimostrazione. Sia $n = b^L$. Dimostriamo prima per induzione su $i \in \{0, 1, \ldots, L\}$ che

$$T(n) = a^i\, T\left(\frac{n}{b^i}\right) + \sum_{j=0}^{i-1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right). \tag{12.2}$$

Per $i = 0$ la somma è vuota e (12.2) diventa $T(n) = T(n)$. Supponiamo che (12.2) valga per qualche $i < L$. Poiché $n/b^i = b^{L-i}$ con $L - i \geq 1$, la ricorrenza dà $T(n/b^i) = a\,T(n/b^{i+1}) + f(n/b^i)$, quindi

$$T(n) = a^i\Big(a\,T\big(\tfrac{n}{b^{i+1}}\big) + f\big(\tfrac{n}{b^i}\big)\Big) + \sum_{j=0}^{i-1} a^j f\big(\tfrac{n}{b^j}\big) = a^{i+1}\,T\big(\tfrac{n}{b^{i+1}}\big) + \sum_{j=0}^{i} a^j f\big(\tfrac{n}{b^j}\big),$$

che è (12.2) per $i+1$. Per $i = L = \log_b n$ si ha $T(n/b^L) = T(1) = d$, quindi

$$T(n) = d\, a^{\log_b n} + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right).$$

Resta da mostrare che $a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$. Scrivendo $a = b^{\log_b a}$ e $n = b^{\log_b n}$,

$$a^{\log_b n} = \left(b^{\log_b a}\right)^{\log_b n} = b^{\log_b a \cdot \log_b n} = \left(b^{\log_b n}\right)^{\log_b a} = n^{\log_b a}.$$

Infine, $d > 0$ è una costante, quindi $d\, n^{\log_b a} = \Theta(n^{\log_b a})$. □

- Il primo termine è il costo delle **foglie**: ci sono esattamente $n^{\log_b a}$ foglie. La somma è il costo dei **nodi interni** (livelli $0, \ldots, \log_b n - 1$).

Esempio 12.18: Lemma 12.3 per $T(n) = 2T(n/2) + n$, $T(1) = 1$, $n = 8$

Qui $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = n$, $d = 1$, $\log_2 8 = 3$.

livello j	nodi a^j	dimensione n/b^j	costo per nodo	costo del livello
0	1	8	$f(8) = 8$	8
1	2	4	$f(4) = 4$	8
2	4	2	$f(2) = 2$	8
3 (foglie)	$8 = 8^{\log_2 2}$	1	$T(1) = 1$	8
			totale	32

Il Lemma 12.3 dà $T(8) = 1 \cdot 8^{\log_2 2} + (8+8+8) = 8+24 = 32$. Direttamente dalla ricorrenza:

$$T(2) = 2 \cdot 1 + 2 = 4, \qquad T(4) = 2 \cdot 4 + 4 = 12, \qquad T(8) = 2 \cdot 12 + 8 = 32. \quad \checkmark$$

12.5.3 Limitare la somma

- Per il Lemma 12.3, per risolvere la ricorrenza ci serve l'ordine di grandezza di

$$g(n) = \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right).$$

- Un'identità chiave, usata molte volte: poiché $b^p = a$,

$$a^j \left(\frac{n}{b^j}\right)^p = \frac{a^j}{(b^p)^j}\, n^p = \frac{a^j}{a^j}\, n^p = n^p \qquad \text{per ogni } j. \tag{12.3}$$

- Nella somma, $j \le \log_b n - 1$, quindi le dimensioni $m = n/b^j$ sono potenze esatte di b con $m \ge b$: per l'Osservazione 12.2, le limitazioni su f dei casi 1 e 2 si possono usare per tutte.

Lemma 12.4: Limitazioni sulla somma

Siano $a \geq 1$ e $b > 1$ costanti, $p = \log_b a$, sia $f(m) > 0$ per $m \geq 1$, e sia $g(n)$ definita, per n potenza esatta di b, come sopra. Allora:

1. se $f(n) = O(n^{p-\epsilon})$ per qualche costante $\epsilon > 0$, allora $g(n) = O(n^p)$;
2. se $f(n) = \Theta(n^p \log^k n)$ per qualche costante $k \geq 0$, allora $g(n) = \Theta(n^p \log^{k+1} n)$;
3. se $f(n) = \Omega(n^{p+\epsilon})$ per qualche costante $\epsilon > 0$, e $a\, f(n/b) \leq c\, f(n)$ per qualche costante $c < 1$ e per tutte le potenze esatte $n \geq n_0$, allora $g(n) = \Theta(f(n))$.

Dimostrazione del caso 1. Per l'Osservazione 12.2 esiste una costante $c > 0$ tale che $f(m) \leq c\, m^{p-\epsilon}$ per ogni potenza esatta $m \geq b$. Quindi, usando (12.3),

$$g(n) \leq c \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \left(\frac{n}{b^j}\right)^{p-\epsilon} = c \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j \left(\frac{n}{b^j}\right)^{p} \left(\frac{b^j}{n}\right)^{\epsilon} = c\, n^{p-\epsilon} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} \left(b^\epsilon\right)^j.$$

Questa è una serie geometrica finita di ragione $b^\epsilon > 1$ (poiché $b > 1$ e $\epsilon > 0$):

$$\sum_{j=0}^{\log_b n - 1} \left(b^\epsilon\right)^j = \frac{(b^\epsilon)^{\log_b n} - 1}{b^\epsilon - 1} = \frac{(b^{\log_b n})^\epsilon - 1}{b^\epsilon - 1} = \frac{n^\epsilon - 1}{b^\epsilon - 1}.$$

Pertanto

$$0 < g(n) \leq c\, n^{p-\epsilon} \frac{n^\epsilon - 1}{b^\epsilon - 1} \leq \frac{c}{b^\epsilon - 1}\, n^p,$$

e poiché $\frac{c}{b^\epsilon - 1}$ è una costante positiva, $g(n) = O(n^p)$. □

Esempio 12.19: Caso 1 del Lemma 12.4: $T(n) = 16T(n/4) + n$, $n = 64$

Qui $p = \log_4 16 = 2$, $f(m) = m = m^{2-1}$, quindi $c = 1$, $\epsilon = 1$. I livelli interni costano

$$g(64) = 1 \cdot 64 + 16 \cdot 16 + 256 \cdot 4 = 64 + 256 + 1024 = 1344 :$$

i costi crescono del fattore $b^\epsilon = 4$ da un livello al successivo (sono dominati dai livelli più profondi). La formula della dimostrazione dà esattamente $n^{p-\epsilon} \frac{n^\epsilon - 1}{b^\epsilon - 1} = 64 \cdot \frac{63}{3} = 1344$, e la limitazione $\frac{c}{b^\epsilon - 1} n^p = \frac{4096}{3} \approx 1365.3$ vale. Aggiungendo le foglie, $T(64) = 4096 + 1344 = 5440$ con $T(1) = 1$.

Dimostrazione del caso 2. Poiché $\log^k n$ e $\log_b^k n$ differiscono per un fattore costante, l'ipotesi è $f(n) = \Theta(n^p \log_b^k n)$. Per l'Osservazione 12.2 esistono costanti $c_1, c_2 > 0$ tali che

$$c_1\, m^p \log_b^k m \leq f(m) \leq c_2\, m^p \log_b^k m \qquad \text{per ogni potenza esatta } m \geq b.$$

Sia $L = \log_b n$. Per il termine j della somma, $m = n/b^j$ e $\log_b m = L - j$; per (12.3),

$$a^j \left(\frac{n}{b^j}\right)^p \log_b^k \frac{n}{b^j} = n^p\, (L - j)^k.$$

Quindi, ponendo $i = L - j$ (al variare di j da 0 a $L-1$, i va da L a 1),

$$c_1\, n^p\, S_k(L) \;\le\; g(n) \;\le\; c_2\, n^p\, S_k(L), \qquad \text{dove} \quad S_k(L) = \sum_{i=1}^{L} i^k.$$

Dimostriamo ora che $\left(\frac{L}{2}\right)^{k+1} \le S_k(L) \le L^{k+1}$, cioè $S_k(L) = \Theta(L^{k+1})$.

- *Limitazione superiore*: ciascuno dei L termini soddisfa $i^k \le L^k$ (poiché $k \ge 0$), quindi $S_k(L) \le L \cdot L^k = L^{k+1}$.
- *Limitazione inferiore*: teniamo solo i termini con $i \ge \lceil L/2 \rceil$ (tutti i termini sono non negativi). Ce ne sono $L - \lceil L/2 \rceil + 1 \ge L/2$ e ciascuno è almeno $(L/2)^k$. Quindi $S_k(L) \ge \frac{L}{2}\left(\frac{L}{2}\right)^k = \left(\frac{L}{2}\right)^{k+1}$.

Pertanto

$$\frac{c_1}{2^{k+1}}\, n^p \log_b^{k+1} n \;\le\; g(n) \;\le\; c_2\, n^p \log_b^{k+1} n,$$

cioè $g(n) = \Theta(n^p \log_b^{k+1} n) = \Theta(n^p \log^{k+1} n)$. □

Esempio 12.20: Caso 2 del Lemma 12.4: $2T(n/2) + n$ e $2T(n/2) + n \log_2 n$, $n = 16$

Qui $p = \log_2 2 = 1$ e $L = \log_2 16 = 4$.

- $f(n) = n$ $(k = 0)$: ogni livello costa $2^j \cdot \frac{16}{2^j} = 16 = n^p$, quindi $g(16) = 4 \cdot 16 = 64 = n\, S_0(4)$, con $S_0(4) = 4 = L$.
- $f(n) = n \log_2 n$ $(k = 1)$: il livello j costa $n^p(L - j) = 16\,(4 - j)$:

  $$g(16) = 64 + 48 + 32 + 16 = 160 = 16\,(4 + 3 + 2 + 1) = n\, S_1(4).$$

  Le limitazioni della dimostrazione danno $\left(\frac{L}{2}\right)^2 = 4 \le S_1(4) = 10 \le L^2 = 16$, quindi $64 \le g(16) \le 256$.

Dimostrazione del caso 3. Limitazione inferiore. Tutti i termini di $g(n)$ sono positivi e il termine $j = 0$ è $f(n)$: quindi $g(n) \ge f(n)$.

Limitazione superiore. Sia $L = \log_b n$. Dimostriamo prima, per induzione su j, che

$$a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) \le c^j f(n) \qquad \text{per ogni } j \ge 0 \text{ tale che } \frac{n}{b^{j-1}} \ge n_0. \tag{12.4}$$

Per $j = 0$ è un'uguaglianza. Sia $j \ge 1$ con $n/b^{j-1} \ge n_0$. Allora anche $n/b^{j-2} \ge n_0$, quindi l'ipotesi induttiva vale per $j-1$; applicando la condizione di regolarità alla potenza esatta $n/b^{j-1} \ge n_0$,

$$a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) = a^{j-1}\left[a\, f\left(\frac{n/b^{j-1}}{b}\right)\right] \le a^{j-1}\, c\, f\left(\frac{n}{b^{j-1}}\right) \le c \cdot c^{j-1} f(n) = c^j f(n).$$

Dividiamo $g(n)$ nei termini che soddisfano $n/b^{j-1} \ge n_0$ (livelli *alti*) e negli altri (livelli *bassi*).

- Livelli alti: per (12.4) e la serie geometrica infinita di ragione $0 < c < 1$,

$$\sum_{\text{alti}} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) \le f(n) \sum_{j=0}^{\infty} c^j = \frac{f(n)}{1-c}.$$

- Livelli bassi: se $n/b^{j-1} < n_0$, allora $m = n/b^j < n_0$ è una potenza esatta di b con $m \ge b$, quindi $f(m) \le M$, dove M è il massimo di f sulle (finite) potenze esatte di b in $[b, n_0)$. Inoltre $a^j \le a^L = n^p$ (Lemma 12.3), e il numero di livelli bassi è al più $h = \lceil \log_b n_0 \rceil$ (corrispondono a $m = b, b^2, \ldots$ con $m < n_0$). Quindi

$$\sum_{\text{bassi}} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) \le h\, M\, n^p.$$

Infine, $f(n) = \Omega(n^{p+\epsilon})$ implica $n^p = O(f(n))$ (infatti $n^p \le n^{p+\epsilon}$). Pertanto $g(n) \le \frac{f(n)}{1-c} + hMn^p = O(f(n))$, e insieme alla limitazione inferiore $g(n) = \Theta(f(n))$. □

Esempio 12.21: Caso 3 del Lemma 12.4: $T(n) = 8T(n/3) + n^2$, $n = 27$

Qui $p = \log_3 8 \approx 1.893$, $c = \frac{8}{9}$ e la condizione di regolarità vale per ogni n (quindi $n_0 = 1$, e non ci sono livelli bassi). Il livello j costa $8^j \left(\frac{27}{3^j}\right)^2 = 729 \left(\frac{8}{9}\right)^j$:

$$g(27) = 729 + 648 + 576 = 1953, \qquad f(27) = 729 \le g(27) \le \frac{f(27)}{1 - 8/9} = 6561.$$

I costi dei livelli decrescono geometricamente (sono dominati dalla radice). Con $T(1) = 1$: $T(27) = 8^3 + 1953 = 512 + 1953 = 2465$.

12.5.4 Dimostrazione per potenze esatte di b

Lemma 12.5: Master theorem per potenze esatte

I tre casi del Teorema 12.1 valgono per la ricorrenza (12.1), cioè quando n varia tra le potenze esatte di b.

Dimostrazione. Per il Lemma 12.3, $T(n) = \Theta(n^p) + g(n)$, con $g(n) > 0$. Usiamo il Lemma 12.4.

Caso 1: $g(n) = O(n^p)$, quindi $\Theta(n^p) \le T(n) \le \Theta(n^p) + O(n^p)$, cioè $T(n) = \Theta(n^p) = \Theta(n^{\log_b a})$.

Caso 2: $g(n) = \Theta(n^p \log^{k+1} n)$. Poiché $n^p = O(n^p \log^{k+1} n)$, le foglie sono trascurabili: $T(n) = \Theta(n^p \log^{k+1} n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^{k+1} n)$.

Caso 3: $g(n) = \Theta(f(n))$. Poiché $f(n) = \Omega(n^{p+\epsilon})$, abbiamo $n^p = O(f(n))$, quindi di nuovo le foglie sono trascurabili: $T(n) = \Theta(f(n))$. □

12.5.5 Parti intere inferiori e superiori

- Consideriamo ora ogni numero naturale n. Trattiamo in dettaglio la ricorrenza con le parti intere superiori,

$$T(n) = a\,T\big(\lceil n/b \rceil\big) + f(n) \quad \text{per } n \geq n', \qquad d_1 \leq T(n) \leq d_2 \quad \text{per } 1 \leq n < n', \tag{12.5}$$

  dove n' e $0 < d_1 \leq d_2$ sono costanti, e $f(n) > 0$ per ogni $n \geq 1$. Nel caso 3 la condizione di regolarità si legge $a\,f(\lceil n/b \rceil) \leq c\,f(n)$ per ogni $n \geq n_0$.

- **Aumentare la soglia.** I valori $T(m)$ per $1 \leq m < N$ sono un numero finito di numeri positivi per ogni costante $N \geq n'$. Quindi, sostituendo d_1 con il loro minimo e d_2 con il loro massimo, possiamo supporre che la ricorrenza sia usata solo per $n \geq N$, dove scegliamo

$$N \geq \max\left\{n',\ n_0,\ \frac{2b-1}{b-1}\right\}.$$

  Allora le ipotesi su f (e la condizione di regolarità) valgono per ogni argomento $\geq N$.

- **Dimensioni dei sottoproblemi.** A profondità j dell'albero di ricorsione tutti i sottoproblemi hanno la stessa dimensione n_j, dove

$$n_0^* = n, \qquad n_j = \lceil n_{j-1}/b \rceil \quad (j \geq 1)$$

  (scriviamo n_0^* per la dimensione a profondità 0 per evitare confusione con la soglia n_0).

Lemma 12.6: Dimensioni con le parti intere superiori

Per ogni $j \geq 0$:

$$\frac{n}{b^j} \;\leq\; n_j \;<\; \frac{n}{b^j} + \frac{b}{b-1}.$$

Dimostrazione. Per induzione su j. Per $j = 0$, $n_0^* = n$. Per $j \geq 1$, usando $x \leq \lceil x \rceil < x+1$ e l'ipotesi induttiva,

$$n_j \geq \frac{n_{j-1}}{b} \geq \frac{n}{b^j},$$

$$n_j < \frac{n_{j-1}}{b} + 1 < \frac{1}{b}\left(\frac{n}{b^{j-1}} + \frac{b}{b-1}\right) + 1 = \frac{n}{b^j} + \frac{1}{b-1} + 1 = \frac{n}{b^j} + \frac{b}{b-1}. \qquad \square$$

Lemma 12.7: Master theorem con le parti intere superiori

I tre casi del Teorema 12.1 valgono per la ricorrenza (12.5), per ogni numero naturale n.

Dimostrazione. Sia $n \geq N$ e $L = \log_b n$ (un numero reale, non necessariamente intero).

Passo 1: profondità dell'albero. Sia D il più piccolo j tale che $n_j < N$ (la profondità alla quale la ricorsione si ferma). Per $j \geq L$, il Lemma 12.6 dà $n_j < 1 + \frac{b}{b-1} = \frac{2b-1}{b-1} \leq N$; quindi $D \leq \lceil L \rceil < L + 1$. Per $j \leq L - \log_b N$, $n_j \geq n/b^j \geq N$; quindi $D > L - \log_b N$.

Dunque

$$L - \log_b N < D < L + 1.$$

Passo 2: srotolamento. Esattamente come nella dimostrazione del Lemma 12.3 (la ricorrenza vale a ogni dimensione $n_j \geq N$, cioè per $j < D$),

$$T(n) = a^D\, T(n_D) + \sum_{j=0}^{D-1} a^j f(n_j).$$

Poiché $d_1 \leq T(n_D) \leq d_2$ e, per il Passo 1, $\frac{n^p}{N^p} = a^{L-\log_b N} \leq a^D \leq a^{L+1} = a\, n^p$, il primo termine è $\Theta(n^p)$.

Passo 3: limitazione di $g(n) = \sum_{j=0}^{D-1} a^j f(n_j)$. Sia $m_j = n/b^j$. Per $0 \leq j \leq D-1$ si ha $j < L$, quindi $m_j > 1$, e per il Lemma 12.6

$$m_j \leq n_j < m_j + \frac{b}{b-1} < C\, m_j, \qquad C = \frac{2b-1}{b-1}, \tag{12.6}$$

mentre $n_j \geq N$, quindi le limitazioni su f valgono in n_j. Ricordiamo che $a^j m_j^p = n^p$ per (12.3).

Caso 1: $f(n_j) \leq c\, n_j^{p-\epsilon} \leq c\, C'\, m_j^{p-\epsilon}$ con $C' = \max\{1, C^{p-\epsilon}\}$ (se $p - \epsilon \geq 0$ si usa $n_j < C m_j$, altrimenti $n_j \geq m_j$). Come nel Lemma 12.4,

$$g(n) \leq cC' n^{p-\epsilon} \sum_{j=0}^{D-1} (b^\epsilon)^j \leq cC' n^{p-\epsilon} \frac{b^{\epsilon D}}{b^\epsilon - 1} \leq cC' n^{p-\epsilon} \frac{b^\epsilon n^\epsilon}{b^\epsilon - 1} = O(n^p).$$

Caso 2: Limitazione superiore: $\log_b n_j < \log_b C + \log_b m_j \leq \log_b C + L$, quindi

$$a^j f(n_j) \leq c_2\, a^j\, C^p m_j^p\, (L + \log_b C)^k = c_2 C^p\, n^p (L + \log_b C)^k,$$

e sommando i $D < L + 1$ termini, $g(n) \leq c_2 C^p n^p (L+1)(L + \log_b C)^k = O(n^p \log^{k+1} n)$.
Limitazione inferiore: $n_j \geq m_j > 1$ dà $a^j f(n_j) \geq c_1 a^j m_j^p \log_b^k m_j = c_1 n^p (L - j)^k$. Per n abbastanza grande $D - 1 \geq L/2$ (perché $D > L - \log_b N$), quindi tenendo solo i termini $0 \leq j \leq L/2$ (almeno $L/2$ termini, ciascuno $\geq (L/2)^k$),

$$g(n) \geq c_1 n^p \left(\frac{L}{2}\right)^{k+1} = \Omega(n^p \log^{k+1} n).$$

Caso 3: $g(n) \geq f(n)$ (termine $j = 0$). Per $1 \leq j \leq D-1$ si ha $n_{j-1} \geq N \geq n_0$, quindi la condizione di regolarità dà $a\, f(n_j) = a\, f(\lceil n_{j-1}/b \rceil) \leq c\, f(n_{j-1})$; per induzione (come in (12.4)) $a^j f(n_j) \leq c^j f(n)$, quindi $g(n) \leq \frac{f(n)}{1-c}$ e $g(n) = \Theta(f(n))$.

Passo 4: conclusione. $T(n) = \Theta(n^p) + g(n)$ con le stesse limitazioni su $g(n)$ del Lemma 12.4; i tre casi seguono esattamente come nella dimostrazione del Lemma 12.5. □

- **Parti intere inferiori.** Per $T(n) = a\, T(\lfloor n/b \rfloor) + f(n)$ la dimostrazione è la stessa, con

$n_j = \lfloor n_{j-1}/b \rfloor$ e le limitazioni

$$\frac{n}{b^j} - \frac{b}{b-1} < n_j \le \frac{n}{b^j}$$

(dimostrate come il Lemma 12.6, usando $x - 1 < \lfloor x \rfloor \le x$). Scegliendo anche $N \ge \max\{b, \frac{2b}{b-1}\}$, per $j < D$ si ottiene $m_j \ge n_j \ge N$, quindi $\frac{b}{b-1} \le \frac{m_j}{2}$ e $\frac{m_j}{2} < n_j \le m_j$, che sostituisce (12.6); inoltre $L - \log_b\big(N + \frac{b}{b-1}\big) \le D \le L - \log_b N + 1$. Cambiano solo le costanti.

- Questo completa la dimostrazione del Teorema 12.1. ■

Esempio 12.22: $T(n) = T(\lceil n/2 \rceil) + T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$, $T(1) = 1$

Questa è l'esatta ricorrenza del merge sort su un array di lunghezza qualunque n. Non ha la forma $aT(\lceil n/b \rceil) + f(n)$, ma è **compresa** tra due ricorrenze di quella forma:

$$U(n) = 2\,U(\lceil n/2 \rceil) + n, \qquad W(n) = 2\,W(\lfloor n/2 \rfloor) + n, \qquad U(1) = W(1) = 1.$$

- U e W sono non decrescenti (per induzione forte: se $n < n''$ allora $\lceil n/2 \rceil \le \lceil n''/2 \rceil$ e il termine aggiunto n è minore).
- Per induzione forte, $W(n) \le T(n) \le U(n)$: per $n \ge 2$, usando che U è non decrescente e $\lfloor n/2 \rfloor \le \lceil n/2 \rceil$,

  $$T(n) \le U(\lceil n/2 \rceil) + U(\lfloor n/2 \rfloor) + n \le 2\,U(\lceil n/2 \rceil) + n = U(n),$$

  e simmetricamente $T(n) \ge 2\,W(\lfloor n/2 \rfloor) + n = W(n)$.
- Per il Lemma 12.7 (caso 2, $k = 0$) e la sua versione con le parti intere inferiori, $U(n) = \Theta(n \log n)$ e $W(n) = \Theta(n \log n)$. Quindi $T(n) = \Theta(n \log n)$ per **ogni** n, non solo per le potenze di 2.

Numericamente: $T(1000) = 10976$ e $T(10^6) = 20951424$, con $\frac{T(n)}{n \log_2 n} \approx 1.101$ e ≈ 1.051, rispettivamente.

12.5.6 La condizione di regolarità

- Nel caso 3 l'ipotesi $f(n) = \Omega(n^{p+\epsilon})$ è in realtà implicata dalla condizione di regolarità (per f positiva). Questo spiega perché, in pratica, basta controllare la condizione di regolarità.

Osservazione 12.8: la regolarità implica la crescita polinomiale

Siano $a \ge 1$, $b > 1$, $p = \log_b a$, e sia $f(m) > 0$ per ogni potenza esatta m di b. Se $a\,f(n/b) \le c\,f(n)$ per qualche costante $0 < c < 1$ e per tutte le potenze esatte $n \ge n_0$ di b, allora

$$f(n) = \Omega\big(n^{p+\epsilon}\big) \qquad \text{con} \qquad \epsilon = \log_b \frac{a}{c} - \log_b a = -\log_b c > 0.$$

Dimostrazione. Poiché $0 < c < 1$, $\epsilon = -\log_b c > 0$ e $\frac{a}{c} > a \geq 1$. La condizione di regolarità si può riscrivere come

$$f(n) \geq \frac{a}{c} f\left(\frac{n}{b}\right) \qquad \text{per ogni potenza esatta } n \geq n_0.$$

Sia $n \geq n_0$ una potenza esatta di b, e sia $j \geq 0$ il numero di volte in cui possiamo applicare questa disuguaglianza, cioè il più piccolo j tale che $m = n/b^j$ soddisfa $m < b\,n_0$ (quindi $n_0 \leq m < b\,n_0$ quando $n \geq n_0$; ogni dimensione intermedia n/b^i, $i < j$, è $\geq bn_0 \geq n_0$). Applicando la disuguaglianza j volte,

$$f(n) \geq \left(\frac{a}{c}\right)^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) \geq \left(\frac{a}{c}\right)^j \mu,$$

dove $\mu > 0$ è il minimo di f sulle (finite) potenze esatte di b in $[n_0, bn_0)$. Poiché $b^j = n/m > \frac{n}{bn_0}$ e $\frac{a}{c} = b^{\log_b(a/c)}$ con $\log_b(a/c) > 0$,

$$\left(\frac{a}{c}\right)^j = \left(b^j\right)^{\log_b(a/c)} > \left(\frac{n}{bn_0}\right)^{\log_b(a/c)}.$$

Infine $\log_b(a/c) = \log_b a - \log_b c = p + \epsilon$, quindi

$$f(n) \geq \frac{\mu}{(bn_0)^{p+\epsilon}}\, n^{p+\epsilon} \qquad \text{per ogni potenza esatta } n \geq n_0,$$

cioè $f(n) = \Omega(n^{p+\epsilon})$. □

- Per esempio, nell'Esempio 12.3 ($8T(n/3) + n^2$, $c = 8/9$) l'osservazione dà $\epsilon = -\log_3 \frac{8}{9} = 2 - \log_3 8 \approx 0.107$, esattamente il massimo ϵ trovato lì.
- Il viceversa è falso: nell'Esempio 12.17, $f(n) = \Omega(n^{p+1})$ ma la condizione di regolarità non vale.

12.6 Riepilogo

Come risolvere una ricorrenza $T(n)$.

1. È in forma standard $T(n) = a\,T(n/b) + f(n)$ con costanti $a \geq 1$, $b > 1$ e $f(n)$ asintoticamente positiva?
   - **No** ⟶ si usi un altro metodo: iterazione, albero di ricorsione, sostituzione.
   - **Sì** ⟶ si calcoli $n^{\log_b a}$ e lo si confronti con $f(n)$.
2. $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ per qualche $\epsilon > 0$ (polinomialmente più piccola)?
   ⟶ caso 1: $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
3. $f(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^k n)$ per qualche $k \geq 0$?
   ⟶ caso 2: $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^{k+1} n)$.
4. $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ per qualche $\epsilon > 0$ (polinomialmente più grande)? Si controlli la condizione di regolarità $a\,f(n/b) \leq c\,f(n)$ con $c < 1$:

- vale $\longrightarrow$ caso 3: $T(n) = \Theta(f(n))$;
- non vale $\longrightarrow$ il teorema non si applica.

5. Nessuno dei precedenti (un **vuoto**, per esempio $f(n) = n^{\log_b a}/\log n$) $\longrightarrow$ il teorema non si applica: si usi l'albero di ricorsione $T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) + \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b^j)$ (Lemma 12.3).

Base dei logaritmi: irrilevante in $\log^k n$, essenziale in $n^{\log_b a}$.

Capitolo 13

Algoritmi ricorsivi

Introduzione

Nei capitoli «Ricorsione», «Equazioni di ricorrenza» e «Il Master theorem» abbiamo imparato come viene eseguito un algoritmo ricorsivo, come se ne descrive il numero di passi con un'equazione di ricorrenza e come si risolve tale equazione. In questo capitolo mettiamo al lavoro questi strumenti su quattro problemi classici sugli array:

- la **somma** degli elementi di un array, il problema più semplice possibile, su cui confrontiamo un algoritmo iterativo e due algoritmi ricorsivi;
- l'**ordinamento**, con il **Merge Sort**, il primo algoritmo del corso che batte gli algoritmi di ordinamento $\Theta(n^2)$;
- la **ricerca** in un array ordinato, con la **ricerca binaria ricorsiva**;
- il problema del **sotto-array di somma massima**, in cui un algoritmo divide et impera migliora la forza bruta, e un algoritmo iterativo ingegnoso migliora entrambi.

Tutti gli algoritmi sono studiati con lo stesso schema, che è lo schema dell'analisi di ogni algoritmo ricorsivo.

Per ogni algoritmo ricorsivo:

1. scriviamo lo pseudocodice e lo eseguiamo su un piccolo esempio, disegnando l'**albero delle chiamate**;
2. dimostriamo che è **corretto**, per induzione (forte) sulla dimensione del sottoproblema;
3. descriviamo il suo numero di passi con un'**equazione di ricorrenza** e la risolviamo, con l'albero di ricorsione e con il Master theorem;
4. esprimiamo il **tempo di esecuzione** nel caso peggiore in funzione della dimensione $|I|$ dell'input;
5. misuriamo la **memoria aggiuntiva**, che per un algoritmo ricorsivo comprende la pila delle chiamate;
6. diamo un'implementazione in `C++` (array indicizzati da 0, mentre nello pseudocodice sono indicizzati da 1).

Tre dei quattro algoritmi seguono il paradigma **divide et impera**: il problema su un sotto-array $a[l..r]$ viene suddiviso in sottoproblemi sulle due metà $a[l..m]$ e $a[m+1..r]$ (*divide*), i sottoproblemi vengono risolti ricorsivamente (*impera*), e le loro soluzioni vengono messe insieme (*combina*). La ricerca binaria ricorsiva, invece, effettua una sola chiamata ricorsiva su una metà.

13.1 La somma degli elementi di un array

13.1.1 Il problema

Dato un array $a[1..n]$ di $n \geq 1$ numeri interi, consideriamo il problema di calcolare la somma dei suoi elementi:

$$\sum_{i=1}^{n} a[i] = a[1] + a[2] + \cdots + a[n].$$

- Questo è uno dei problemi più semplici sugli array, ed è il problema ideale per confrontare un algoritmo **iterativo** e un algoritmo **ricorsivo** che risolvono lo stesso problema.
- Scriviamo l'algoritmo ricorsivo, dimostriamo che è corretto, descriviamo il suo numero di passi con un'equazione di ricorrenza e risolviamo l'equazione, usando gli strumenti dei capitoli «Ricorsione», «Equazioni di ricorrenza» e «Il Master theorem».

Esempio 13.1: somma di un array

Consideriamo il seguente array di $n = 7$ numeri interi:

$a[i]$	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$	$i=6$	$i=7$
	9	8	12	3	5	14	6

La somma dei suoi elementi è

$$9 + 8 + 12 + 3 + 5 + 14 + 6 = 57.$$

13.1.2 Algoritmo iterativo

- Partiamo dall'ovvio algoritmo iterativo `SumIterative`, che scorre l'array da sinistra a destra e accumula le somme parziali nella variabile s:

Algorithm: SumIterative

Input : Un array $a[1..n]$ di n numeri interi
Output: La somma $a[1] + a[2] + \cdots + a[n]$

```
1 function SumIterative(a, n)
2     s := 0
3     i := 1
4     while i ≤ n do
5         s ← s + a[i]
6         i ← i + 1
7     end
8     return s
9 end
```

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `SumIterative` su un array di n elementi (non c'è differenza tra caso migliore e caso peggiore: l'algoritmo esegue sempre le stesse operazioni). Il numero di volte che ciascuna riga di codice viene eseguita è:
  - La riga 2 viene eseguita 1 volta
  - La riga 3 viene eseguita 1 volta
  - La riga 4 viene eseguita $n + 1$ volte
  - La riga 5 viene eseguita n volte
  - La riga 6 viene eseguita n volte
  - La riga 8 viene eseguita 1 volta

  Quindi,
  $$S(n) = 1 + 1 + (n + 1) + n + n + 1 = 3n + 4 = \Theta(n),$$
  poiché $$\lim_{n\to\infty} \frac{3n+4}{n} = \lim_{n\to\infty} \left(3 + \frac{4}{n}\right) = 3 \in \mathbb{R}_{>0}.$$
- Oltre all'array in ingresso, l'algoritmo usa solo le due variabili s e i: la **memoria aggiuntiva** è $\Theta(1)$.

13.1.3 Algoritmo ricorsivo (divide et impera)

- La stessa somma si può calcolare ricorsivamente. La somma degli elementi di un sotto-array $a[l..r]$ si ottiene con il metodo **divide et impera**:

  1. **Divide**: si suddivide $a[l..r]$ nelle due metà $a[l..m]$ e $a[m+1..r]$, dove $m = \lfloor (l+r)/2 \rfloor$;
  2. **Impera**: si calcolano ricorsivamente la somma s_1 di $a[l..m]$ e la somma s_2 di $a[m+1..r]$;
  3. **Combina**: si restituisce $s_1 + s_2$.

- Il **caso base** è un sotto-array con un solo elemento ($l = r$): la sua somma è l'elemento $a[l]$ stesso.

- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo ricorsivo `RecursiveSum`. Per sommare l'intero array chiamiamo `RecursiveSum`$(a, 1, n)$.

Algorithm: RecursiveSum

Input : Un array a e due indici $l \leq r$
Output: La somma $a[l] + a[l+1] + \cdots + a[r]$

```
1 function RecursiveSum(a, l, r)
2     if l = r then
3         return a[l]                                  // Caso base
4     end
5     m := ⌊(l + r)/2⌋                                 // Divide
6     s1 := RecursiveSum(a, l, m)                      // Impera (metà sinistra)
7     s2 := RecursiveSum(a, m + 1, r)                  // Impera (metà destra)
8     return s1 + s2                                   // Combina
9 end
```

- Sia $k = r - l + 1$ il numero di elementi di $a[l..r]$. Se $k \geq 2$, le due metà hanno

$$m - l + 1 = \left\lceil \frac{k}{2} \right\rceil \qquad \text{e} \qquad r - m = \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor$$


  elementi, rispettivamente. Entrambi i numeri sono almeno 1 e strettamente minori di k: ogni chiamata ricorsiva lavora su un sotto-array più piccolo, e la ricorsione raggiunge sempre il caso base.

13.1.4 Albero delle chiamate

- L'esecuzione di un algoritmo ricorsivo è rappresentata dal suo **albero delle chiamate**: ogni nodo è una chiamata, e i figli di un nodo sono le chiamate che esso effettua. Il valore restituito da una chiamata viene rimandato al padre.

Esempio 13.2: albero delle chiamate di RecursiveSum

Consideriamo l'array dell'Esempio 13.1, cioè $a = [9, 8, 12, 3, 5, 14, 6]$ e $n = 7$. Questo è l'albero delle chiamate di $\texttt{RecursiveSum}(a, 1, 7)$, in cui ogni nodo $\texttt{RS}(l, r)$ è una chiamata sul sotto-array $a[l..r]$. In blu gli elementi dell'array restituiti dai casi base, in rosso i valori restituiti ai padri dalle chiamate (lungo le frecce):



- La radice $\texttt{RS}(1, 7)$ calcola $m = \lfloor 8/2 \rfloor = 4$ e chiama $\texttt{RS}(1, 4)$ e $\texttt{RS}(5, 7)$.
- $\texttt{RS}(1, 4)$ calcola $m = 2$ e restituisce $17 + 15 = 32$; $\texttt{RS}(5, 7)$ calcola $m = 6$ e restituisce $19 + 6 = 25$.
- La radice restituisce $32 + 25 = 57$, che è la somma degli elementi dell'array.
- Ci sono $13 = 2 \cdot 7 - 1$ chiamate: 7 foglie (casi base, una per ogni elemento) e 6 nodi interni, ciascuno dei quali esegue un'addizione, quindi in totale ci sono $6 = n - 1$ addizioni.

- Le chiamate vengono eseguite in ordine di **visita in profondità**: una chiamata termina solo dopo che sono terminati entrambi i suoi figli. Nell'esempio le chiamate terminano nell'ordine

$$(1,1),\ (2,2),\ (1,2),\ (3,3),\ (4,4),\ (3,4),\ (1,4),\ (5,5),\ (6,6),\ (5,6),\ (7,7),\ (5,7),\ (1,7).$$

13.1.5 Correttezza

- La correttezza di un algoritmo ricorsivo si dimostra per **induzione forte** sulla dimensione del sottoproblema: si assume che le chiamate ricorsive, che lavorano su sotto-array più piccoli, siano corrette, e si mostra che la chiamata combina correttamente i loro risultati.

Osservazione 13.1: correttezza di RecursiveSum

Per ogni coppia di indici $l \le r$, la chiamata `RecursiveSum`(a, l, r) termina e restituisce

$$\sum_{i=l}^{r} a[i].$$

Dimostrazione. Usiamo l'induzione forte sul numero $k = r - l + 1 \ge 1$ di elementi del sotto-array.

Caso base ($k = 1$). Allora $l = r$, la condizione della riga 2 è vera e l'algoritmo restituisce $a[l] = \sum_{i=l}^{l} a[i]$.

Passo induttivo ($k \ge 2$). Supponiamo che l'enunciato valga per tutti i sotto-array con meno di k elementi (*ipotesi induttiva*). Poiché $l < r$, l'algoritmo calcola $m = \lfloor (l+r)/2 \rfloor$, con $l \le m < r$. I sotto-array $a[l..m]$ e $a[m+1..r]$ hanno $\lceil k/2 \rceil$ e $\lfloor k/2 \rfloor$ elementi, entrambi compresi tra 1 e $k-1$. Per l'ipotesi induttiva, le due chiamate ricorsive terminano e

$$s_1 = \sum_{i=l}^{m} a[i], \qquad s_2 = \sum_{i=m+1}^{r} a[i].$$

Quindi, l'algoritmo restituisce

$$s_1 + s_2 = \sum_{i=l}^{m} a[i] + \sum_{i=m+1}^{r} a[i] = \sum_{i=l}^{r} a[i].$$

□

- Con $l = 1$ e $r = n$, la chiamata `RecursiveSum`$(a, 1, n)$ restituisce la somma di tutti gli elementi dell'array.

13.1.6 Numero di passi di `RecursiveSum`

13.1.6.1 L'equazione di ricorrenza

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `RecursiveSum` su un sotto-array di $n = r - l + 1$ elementi. Come per l'algoritmo iterativo, il numero di passi dipende solo da n (e non dai valori degli elementi).
- Contiamo le righe di codice eseguite **da una singola chiamata**. Una riga che contiene una chiamata ricorsiva conta 1 passo (la chiamata stessa) **più** tutti i passi eseguiti dalla funzione chiamata, che esprimiamo ancora con S.
- Se $n = 1$, le righe 2 e 3 vengono eseguite 1 volta ciascuna, e quindi $S(1) = 2$.
- If $n \geq 2$:
  - La riga 2 viene eseguita 1 volta
  - La riga 3 non viene eseguita
  - La riga 5 viene eseguita 1 volta
  - La riga 6 viene eseguita 1 volta, più i $S(\lceil n/2 \rceil)$ passi della chiamata su $a[l..m]$
  - La riga 7 viene eseguita 1 volta, più i $S(\lfloor n/2 \rfloor)$ passi della chiamata su $a[m+1..r]$
  - La riga 8 viene eseguita 1 volta

  e quindi $S(n) = S(\lceil n/2 \rceil) + S(\lfloor n/2 \rfloor) + 5$.

Il numero di passi di `RecursiveSum` è descritto dall'equazione di ricorrenza


$$S(n) = \begin{cases} 2 & \text{se } n = 1, \\ S\big(\lceil n/2 \rceil\big) + S\big(\lfloor n/2 \rfloor\big) + c & \text{se } n \geq 2, \end{cases}$$

con $c = 5$. Come di consueto, nell'analisi asintotica la scriviamo semplicemente come

$$S(n) = 2\,S(n/2) + c.$$

13.1.6.2 Soluzione con l'albero di ricorsione

- Nell'**albero di ricorsione** ogni nodo rappresenta una chiamata e contiene il numero di passi eseguiti da quella chiamata *esclusi* i passi delle sue chiamate ricorsive: c per un nodo interno, 2 per una foglia. $S(n)$ è la somma dei valori di tutti i nodi.
- Per semplicità, supponiamo dapprima che $n = 2^h$ sia una potenza esatta di 2. Allora ogni sotto-array viene suddiviso in due metà di uguale dimensione, e l'albero è:



- Il livello i contiene 2^i chiamate su sotto-array di $n/2^i$ elementi. Le foglie sono al livello $\log_2 n$, dove i sotto-array hanno $n/2^{\log_2 n} = 1$ elemento: ci sono $2^{\log_2 n} = n$ foglie.
- I livelli interni $0, 1, \ldots, \log_2 n - 1$ contengono

$$\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^i = 2^{\log_2 n} - 1 = n - 1$$

  nodi (somma di una serie geometrica). Quindi il numero totale di passi è

$$S(n) = c\,(n-1) + 2n = 5(n-1) + 2n = 7n - 5.$$

- Il costo dei livelli **raddoppia** da un livello al successivo: il totale è dominato dalle foglie, che sono n. Questa è esattamente la situazione del caso 1 del Master theorem.
- Lo stesso conteggio vale per **ogni** n, non solo per le potenze di 2: il fatto chiave è che l'albero ha esattamente n foglie e $n-1$ nodi interni, come mostra la prossima osservazione.

Osservazione 13.2: chiamate e passi di RecursiveSum

Per ogni $n \geq 1$, la chiamata `RecursiveSum`(a, l, r) su un sotto-array di $n = r - l + 1$ elementi genera esattamente

$$2n - 1$$

chiamate (compresa la prima): n di esse sono casi base e $n - 1$ eseguono un'addizione. Inoltre, $S(n) = 7n - 5$.

Dimostrazione. Sia $C(n)$ il numero di chiamate. Abbiamo $C(1) = 1$ e, per $n \geq 2$,

$$C(n) = 1 + C(\lceil n/2 \rceil) + C(\lfloor n/2 \rfloor).$$

Dimostriamo che $C(n) = 2n-1$ per induzione forte su n. Per $n = 1$: $C(1) = 1 = 2 \cdot 1 - 1$. Per $n \geq 2$, per l'ipotesi induttiva applicata a $\lceil n/2 \rceil < n$ e $\lfloor n/2 \rfloor < n$,

$$C(n) = 1 + \big(2\lceil n/2 \rceil - 1\big) + \big(2\lfloor n/2 \rfloor - 1\big) = 2\big(\lceil n/2 \rceil + \lfloor n/2 \rfloor\big) - 1 = 2n - 1,$$

perché $\lceil n/2 \rceil + \lfloor n/2 \rfloor = n$ per ogni numero naturale n.

Ogni caso base corrisponde esattamente a un elemento del sotto-array (i sotto-array delle foglie sono disgiunti e ricoprono $a[l..r]$), quindi ci sono n casi base e $2n - 1 - n = n - 1$ chiamate che eseguono la riga 8.

Allo stesso modo, $S(1) = 2 = 7 \cdot 1 - 5$ e, per $n \geq 2$,

$$S(n) = \big(7\lceil n/2 \rceil - 5\big) + \big(7\lfloor n/2 \rfloor - 5\big) + 5 = 7n - 5.$$

□

- Di conseguenza,

$$S(n) = 7n - 5 = \Theta(n), \qquad \text{poiché} \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{7n-5}{n} = 7 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

  Per l'array dell'Esempio 13.2, $S(7) = 44$: 7 foglie con 2 passi ciascuna e 6 nodi interni con 5 passi ciascuno.

13.1.6.3 Soluzione con il Master theorem

- Possiamo ottenere l'ordine di crescita di $S(n)$ direttamente dal Master theorem, senza calcolare $S(n)$ esattamente. Ricordiamo il caso 1 del Master theorem:

Sia $S(n) = a\,S(n/b) + f(n)$, con $a \geq 1$ e $b > 1$ costanti e $f(n)$ asintoticamente positiva. Se $f(n) = O\big(n^{\log_b a - \varepsilon}\big)$ per una qualche costante $\varepsilon > 0$, allora

$$S(n) = \Theta\big(n^{\log_b a}\big).$$

- $S(n) = 2\,S(n/2) + c \quad \to \quad a = 2,\ b = 2,\ f(n) = c.$
- $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1 = n.$
- Confronto: $f(n) = c$ cresce polinomialmente più lentamente di $n \quad \to \quad$ caso 1.
- Ipotesi: $f(n) = c = O\big(n^{1-\varepsilon}\big)$ con $\varepsilon = 1$, poiché $c = c \cdot n^0$.
- Conclusione: $S(n) = \Theta\big(n^{\log_2 2}\big) = \Theta(n)$.

Come previsto, il risultato è in accordo con la soluzione esatta $S(n) = 7n - 5$.

13.1.6.4 Tempo di esecuzione nel caso peggiore

- Come nel capitolo «Tempo di esecuzione», facciamo l'ipotesi che ogni elemento dell'array sia memorizzato usando un numero costante fissato di bit. Allora $|I| = \Theta(n)$, cioè esistono costanti $c_1, c_2 > 0$ tali che $c_1 n \leq |I| \leq c_2 n$ per ogni n sufficientemente grande, e

$$\frac{1}{c_2}|I| \leq n \leq \frac{1}{c_1}|I|.$$

  Poiché $S(n) = 7n - 5 = \Theta(n)$, esistono costanti $a_1, a_2 > 0$ tali che $a_1 n \leq S(n) \leq a_2 n$ per ogni n sufficientemente grande, e quindi

$$\frac{a_1}{c_2}|I| \leq S(n) \leq \frac{a_2}{c_1}|I|.$$

Se tutti i valori in ingresso usano un numero costante fissato di bit, allora il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `RecursiveSum` (e anche dell'algoritmo `SumIterative`) è

$$T(|I|) = \Theta(|I|).$$

Quindi, entrambi gli algoritmi sono lineari nella dimensione dell'input.

- La ricorsione non rende l'algoritmo più veloce: entrambi gli algoritmi leggono ogni elemento una volta ed eseguono $n-1$ (ricorsivo) oppure n (iterativo) addizioni. La versione ricorsiva esegue anzi più passi ($7n-5$ contro $3n+4$), a causa del sovraccarico delle chiamate.

13.1.7 Memoria aggiuntiva: la pila delle chiamate

- Il tempo non è l'unica risorsa. Ogni chiamata attiva di una funzione ricorsiva richiede un proprio **record di attivazione** nella **pila delle chiamate** (*call stack*), che contiene i suoi parametri, le sue variabili locali e l'indirizzo di ritorno. In `RecursiveSum` i parametri e le variabili locali sono l, r, m, s_1, s_2: ogni record di attivazione ha dimensione costante.

- Una chiamata è attiva dal momento in cui inizia fino a quando termina. Poiché le chiamate vengono eseguite in profondità, le chiamate attive in ogni istante formano un cammino dalla radice dell'albero delle chiamate al nodo corrente. Quindi:

Il massimo numero di chiamate contemporaneamente attive (la **profondità della ricorsione**) è uguale all'altezza dell'albero delle chiamate più uno. La memoria aggiuntiva usata da un algoritmo ricorsivo è (almeno) proporzionale alla profondità della ricorsione.

Osservazione 13.3: profondità della ricorsione di RecursiveSum

Per ogni $n \geq 1$, l'albero delle chiamate di `RecursiveSum` su un sotto-array di n elementi ha altezza $\lceil \log_2 n \rceil$. Quindi la profondità della ricorsione è $\lceil \log_2 n \rceil + 1$ e la memoria aggiuntiva usata da `RecursiveSum` è $\Theta(\log_2 n)$.

Dimostrazione. Sia $h(n)$ l'altezza dell'albero delle chiamate. Allora $h(1) = 0$ e, per $n \geq 2$,

$$h(n) = 1 + \max\{h(\lceil n/2 \rceil), h(\lfloor n/2 \rfloor)\}.$$

Dimostriamo che $h(n) = \lceil \log_2 n \rceil$ per induzione forte. Per $n = 1$, $\lceil \log_2 1 \rceil = 0$. Sia $n \geq 2$. Poiché $\lceil \log_2 x \rceil$ è non decrescente in x, per l'ipotesi induttiva il massimo è raggiunto dalla metà più grande, e $h(n) = 1 + \lceil \log_2 \lceil n/2 \rceil \rceil$.

Sia $k = \lceil \log_2 n \rceil \geq 1$, cioè $2^{k-1} < n \leq 2^k$. Dividendo per 2, otteniamo $2^{k-2} < n/2 \leq 2^{k-1}$; poiché 2^{k-1} è un intero, anche $2^{k-2} < \lceil n/2 \rceil \leq 2^{k-1}$, cioè $\lceil \log_2 \lceil n/2 \rceil \rceil = k-1$. Quindi $h(n) = 1 + (k-1) = k = \lceil \log_2 n \rceil$.

Ogni record di attivazione ha dimensione costante, quindi la memoria aggiuntiva è $\Theta(\lceil \log_2 n \rceil + 1) = \Theta(\log_2 n)$. □

- Nell'Esempio 13.2, $n = 7$ e la profondità della ricorsione è $\lceil \log_2 7 \rceil + 1 = 3 + 1 = 4$: per esempio, quando viene eseguita `RS`$(1, 1)$, le chiamate attive sono `RS`$(1, 7)$, `RS`$(1, 4)$, `RS`$(1, 2)$ e `RS`$(1, 1)$.

algoritmo	numero di passi	memoria aggiuntiva
`SumIterative`	$3n + 4 = \Theta(n)$	$\Theta(1)$
`RecursiveSum`	$7n - 5 = \Theta(n)$	$\Theta(\log_2 n)$

13.1.8 Una ricorsione diversa: decremento di uno

- Dimezzare non è l'unico modo di sommare un array ricorsivamente. L'array può anche essere suddiviso in modo **sbilanciato**: la somma di $a[1..n]$ è la somma di $a[1..n-1]$ più $a[n]$. Questa è una ricorsione per *decremento di uno*:

Algorithm: RecursiveSumLinear
Input : Un array $a[1..n]$ di $n \geq 1$ numeri interi
Output: La somma $a[1] + a[2] + \cdots + a[n]$

```
1 function RecursiveSumLinear(a, n)
2     if n = 1 then
3         return a[1]                                   // Caso base
4     end
5     s := RecursiveSumLinear(a, n − 1)
6     return s + a[n]
7 end
```

- La correttezza segue per induzione (semplice) su n: per $n = 1$ l'algoritmo restituisce $a[1]$; per $n \geq 2$, per l'ipotesi induttiva $s = a[1] + \cdots + a[n-1]$, e l'algoritmo restituisce $s + a[n] = a[1] + \cdots + a[n]$.

- Se $n = 1$, le righe 2 e 3 vengono eseguite una volta: $S(1) = 2$. Se $n \geq 2$, le righe 2, 5 e 6 vengono eseguite una volta, più i $S(n-1)$ passi della chiamata ricorsiva:

$$S(n) = \begin{cases} 2 & \text{se } n = 1, \\ S(n-1) + 3 & \text{se } n \geq 2. \end{cases}$$

- Il Master theorem **non** si può applicare, perché la dimensione del sottoproblema è $n - 1$ e non n/b per una costante $b > 1$. Risolviamo l'equazione per iterazione (srotolamento):

$$S(n) = S(n-1) + 3 = S(n-2) + 2 \cdot 3 = \cdots = S(1) + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1 = \Theta(n).$$

- L'albero delle chiamate è un **cammino** di n nodi: `RecursiveSumLinear`(a, n) chiama `RecursiveSumLinear`$(a, n-1)$, che chiama `RecursiveSumLinear`$(a, n-2)$, e così via, fino a $n = 1$. Quando si raggiunge il caso base, tutte le n chiamate sono attive.

`RecursiveSumLinear` esegue $S(n) = 3n - 1 = \Theta(n)$ passi, ma la sua profondità di ricorsione è n: richiede $\Theta(n)$ di memoria aggiuntiva per la pila delle chiamate (contro $\Theta(\log_2 n)$ di `RecursiveSum` e $\Theta(1)$ di `SumIterative`). In pratica, per n grande (ad esempio $n = 10^7$) la versione per decremento di uno può esaurire la pila delle chiamate (*stack overflow*), mentre `RecursiveSum` richiede solo $\lceil \log_2 10^7 \rceil + 1 = 25$ chiamate attive.

13.1.9 Implementazione in C++

- Questa è un'implementazione in `C++` dell'algoritmo iterativo e di quello ricorsivo. In `C++` gli array sono indicizzati da 0: la somma dell'intero array si calcola con la chiamata `RecursiveSum(a, 0, n-1)`.

```cpp
// Somma iterativa di a[0..n-1]
int SumIterative(int n, int *a)
{
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        s = s + a[i];
    }
    return s;
}

// Somma ricorsiva di a[l..r] (indici da 0, l <= r)
int RecursiveSum(int *a, int l, int r)
{
    if (l == r)
    {
        return a[l];  // Caso base: un solo elemento
    }

    int m = l + (r - l) / 2;  // Equivale a (l + r) / 2

    int s1 = RecursiveSum(a, l, m);      // Somma della metà sinistra
    int s2 = RecursiveSum(a, m + 1, r);  // Somma della metà destra

    return s1 + s2;
}
```

- L'espressione `l + (r - l) / 2` calcola $\lfloor (l+r)/2 \rfloor$ (per $l, r \geq 0$) senza il rischio di overflow della somma `l + r`, come nell'algoritmo di ricerca binaria.

Esempio 13.3: esecuzione dell'implementazione in C++ di RecursiveSum

Eseguiamo la chiamata `RecursiveSum(a, 0, 4)` sull'array $a = [9, 8, 12, 3, 5]$ ($n = 5$):

$a[j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
	9	8	12	3	5

$l = 0$ $\quad r = 4$

La colonna *pila* riporta le chiamate attive, dalla prima a quella corrente (scriviamo (l, r) per `RecursiveSum(a, l, r)`).

#	pila	azione
1	$(0,4)$	$l \neq r$, $m = 0 + (4-0)/2 = 2$; chiamata $(0,2)$
2	$(0,4),(0,2)$	$l \neq r$, $m = 0 + (2-0)/2 = 1$; chiamata $(0,1)$
3	$(0,4),(0,2),(0,1)$	$l \neq r$, $m = 0 + (1-0)/2 = 0$; chiamata $(0,0)$
4	$(0,4),(0,2),(0,1),(0,0)$	$l = r \Rightarrow$ restituisce $a[0] = 9$
5	$(0,4),(0,2),(0,1)$	$s1 = 9$; chiamata $(1,1)$
6	$(0,4),(0,2),(0,1),(1,1)$	$l = r \Rightarrow$ restituisce $a[1] = 8$
7	$(0,4),(0,2),(0,1)$	$s2 = 8$; restituisce $9 + 8 = 17$
8	$(0,4),(0,2)$	$s1 = 17$; chiamata $(2,2)$
9	$(0,4),(0,2),(2,2)$	$l = r \Rightarrow$ restituisce $a[2] = 12$
10	$(0,4),(0,2)$	$s2 = 12$; restituisce $17 + 12 = 29$
11	$(0,4)$	$s1 = 29$; chiamata $(3,4)$
12	$(0,4),(3,4)$	$l \neq r$, $m = 3 + (4-3)/2 = 3$; chiamata $(3,3)$
13	$(0,4),(3,4),(3,3)$	$l = r \Rightarrow$ restituisce $a[3] = 3$
14	$(0,4),(3,4)$	$s1 = 3$; chiamata $(4,4)$
15	$(0,4),(3,4),(4,4)$	$l = r \Rightarrow$ restituisce $a[4] = 5$
16	$(0,4),(3,4)$	$s2 = 5$; restituisce $3 + 5 = 8$
17	$(0,4)$	$s2 = 8$; restituisce $29 + 8 = 37$

L'algoritmo termina con risultato $37 = 9 + 8 + 12 + 3 + 5$. Ci sono $9 = 2 \cdot 5 - 1$ chiamate, e il massimo numero di chiamate attive è $4 = \lceil \log_2 5 \rceil + 1$ (righe 4 e 6).

Punti chiave sulla somma di un array.

- `RecursiveSum` è corretto (induzione forte), effettua $2n-1$ chiamate ed esegue $7n-5 = \Theta(n)$ passi: la ricorsione non riduce il lavoro, che è lineare perché ogni elemento deve essere letto.
- L'equazione di ricorrenza $S(n) = 2S(n/2) + c$ ricade nel caso 1 del Master theorem: il costo è dominato dalle n foglie.
- La pila delle chiamate costa memoria: $\Theta(\log_2 n)$ per la ricorsione per dimezzamento, $\Theta(n)$ per la ricorsione per decremento di uno, $\Theta(1)$ per il ciclo.

13.2 Merge Sort

Per la somma di un array, il divide et impera non ha dato alcun guadagno in termini di tempo. Incontriamo ora un problema in cui fa la differenza: l'ordinamento.

13.2.1 Il problema dell'ordinamento

Dato un array $a[1..n]$ di n numeri naturali, consideriamo il problema di riordinare gli elementi dell'array in ordine non decrescente in modo che:

$$a[1] \leq a[2] \leq \cdots \leq a[n].$$

- Il problema è stato introdotto nel capitolo «Algoritmi di ordinamento», dove abbiamo studiato Insertion Sort, Exchange Sort e Selection Sort. Nel capitolo «Tempo di esecuzione» abbiamo dimostrato che il numero di passi di `InsertionSort` nel caso peggiore è $S(n) = \frac{3n^2+9n-8}{2} = \Theta(n^2)$.
- In questa sezione studiamo il **Merge Sort**, un algoritmo di ordinamento ricorsivo basato sui confronti e sul paradigma **divide et impera**, il cui numero di passi è $\Theta(n \log_2 n)$ nel caso peggiore.

Esempio 13.4: un'istanza di ordinamento

Consideriamo il seguente array di $n = 7$ numeri naturali:

$a[i]$	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$	$i=6$	$i=7$
	9	12	3	16	19	11	12

L'array ordinato è:

$a[i]$	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$	$i=6$	$i=7$
	3	9	11	12	12	16	19

13.2.2 L'algoritmo Merge Sort

13.2.2.1 Divide et impera

- Il Merge Sort ordina un sotto-array $a[l..r]$ come segue:
  1. **Divide**: si suddivide $a[l..r]$ nelle due metà $a[l..m]$ e $a[m+1..r]$, dove $m = \lfloor (l+r)/2 \rfloor$;
  2. **Impera**: si ordinano ricorsivamente le due metà;
  3. **Combina**: si **fondono** (*merge*) le due metà ordinate in un unico sotto-array ordinato $a[l..r]$.
- Il **caso base** è un sotto-array con un solo elemento ($l = r$), che è già ordinato: non occorre fare nulla.
- Tutto il lavoro è svolto nel passo **combina**, dalla procedura `Merge`. L'osservazione chiave è che due sequenze *ordinate* si possono fondere in modo molto efficiente: il più piccolo elemento del risultato è il minore tra i due primi elementi, e così via.

13.2.2.2 Pseudocodice

- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `MergeSort`. Per ordinare l'intero array $a[1..n]$, chiamiamo `MergeSort`$(a, 1, n)$.

Algorithm: MergeSort

Input : Un array a e due indici $l \leq r$

Output: Il sotto-array $a[l..r]$ ordinato in ordine non decrescente

```
1 function MergeSort(a, l, r)
2     if l < r then
3         m := ⌊(l + r)/2⌋                                  // Divide
4         MergeSort(a, l, m)                  // Impera (metà sinistra)
5         MergeSort(a, m + 1, r)               // Impera (metà destra)
6         Merge(a, l, m, r)                                 // Combina
7     end
8 end
```

- Se $k = r - l + 1 \geq 2$, le due metà $a[l..m]$ e $a[m + 1..r]$ hanno $\lceil k/2 \rceil$ e $\lfloor k/2 \rfloor$ elementi, entrambi compresi tra 1 e $k - 1$: la ricorsione raggiunge sempre il caso base.

- La procedura `Merge`(a, l, m, r) suppone che $a[l..m]$ e $a[m + 1..r]$ siano ordinati. Li copia in due array ausiliari L e R, e poi sposta ripetutamente in a il minore tra i primi due elementi non ancora copiati:

Algorithm: Merge

Input : Un array a e indici $l \leq m < r$ tali che $a[l..m]$ e $a[m+1..r]$ siano ordinati
Output: Il sotto-array $a[l..r]$ ordinato in ordine non decrescente

```
1  function Merge(a, l, m, r)
2      n1 := m − l + 1
3      n2 := r − m
4      L := nuovo array[1..n1], R := nuovo array[1..n2]
5      for i := 1 to n1 do
6          L[i] := a[l + i − 1]
7      end
8      for j := 1 to n2 do
9          R[j] := a[m + j]
10     end
11     i := 1
12     j := 1
13     k := l
14     while i ≤ n1 and j ≤ n2 do
15         if L[i] ≤ R[j] then
16             a[k] ← L[i]
17             i ← i + 1
18         else
19             a[k] ← R[j]
20             j ← j + 1
21         end
22         k ← k + 1
23     end
24     while i ≤ n1 do                          // Copia il resto di L
25         a[k] ← L[i]
26         i ← i + 1
27         k ← k + 1
28     end
29     while j ≤ n2 do                          // Copia il resto di R
30         a[k] ← R[j]
31         j ← j + 1
32         k ← k + 1
33     end
34 end
```

- Spiegazione di `Merge`:
  - Le righe 2–9 copiano $a[l..m]$ in $L[1..n_1]$ e $a[m+1..r]$ in $R[1..n_2]$. Le copie sono necessarie, perché le posizioni $a[l..r]$ vengono sovrascritte durante la fusione.
  - Gli indici i e j puntano ai primi elementi di L e R non ancora ricopiati, e k punta alla prossima posizione di a da riempire.
  - Il primo ciclo while (riga 14) confronta $L[i]$ e $R[j]$ e copia il minore in $a[k]$ (in caso di parità, viene copiato per primo l'elemento di L: questo rende il Merge Sort **stabile**).


– Non appena uno dei due array si esaurisce, gli elementi rimanenti dell'altro (che sono già ordinati, e non più piccoli di quelli già copiati) vengono copiati in a dal ciclo while della riga 24 o da quello della riga 29. Solo uno di questi due cicli esegue almeno un'iterazione.

13.2.2.3 Esempi

Eseguiamo ora il Merge Sort sull'array dell'Esempio 13.4: guardiamo prima l'intero albero delle chiamate, poi le due fasi dell'algoritmo, e infine una singola chiamata di `Merge`.

Esempio 13.5: albero delle chiamate di MergeSort

Consideriamo l'array dell'Esempio 13.4, cioè $a = [9, 12, 3, 16, 19, 11, 12]$. Questo è l'albero delle chiamate di `MergeSort`$(a, 1, 7)$, in cui ogni nodo `MS`(l, r) è una chiamata sul sotto-array $a[l..r]$. In ogni nodo, in blu il sotto-array ricevuto dalla chiamata e in rosso il sotto-array ordinato prodotto dalla chiamata (dopo la sua `Merge`):




Le chiamate di `Merge` vengono eseguite nel seguente ordine (in profondità), e questo è il

contenuto dell'array dopo ciascuna di esse (il sotto-array modificato da ciascuna chiamata è in rosso):

chiamata	sotto-array fusi	array a dopo la chiamata
`Merge`$(a, 1, 1, 2)$	$[9]$ e $[12]$	$[9, 12, 3, 16, 19, 11, 12]$
`Merge`$(a, 3, 3, 4)$	$[3]$ e $[16]$	$[9, 12, 3, 16, 19, 11, 12]$
`Merge`$(a, 1, 2, 4)$	$[9, 12]$ e $[3, 16]$	$[3, 9, 12, 16, 19, 11, 12]$
`Merge`$(a, 5, 5, 6)$	$[19]$ e $[11]$	$[3, 9, 12, 16, 11, 19, 12]$
`Merge`$(a, 5, 6, 7)$	$[11, 19]$ e $[12]$	$[3, 9, 12, 16, 11, 12, 19]$
`Merge`$(a, 1, 4, 7)$	$[3, 9, 12, 16]$ e $[11, 12, 19]$	$[3, 9, 11, 12, 12, 16, 19]$

Esempio 13.6: fasi di divisione e di combinazione di MergeSort

Consideriamo di nuovo l'array dell'Esempio 13.4. La parte superiore della figura mostra la fase di **divisione** (frecce viola): ogni sotto-array viene suddiviso nella sua metà sinistra (in rosso) e nella sua metà destra (in blu), fino a ottenere sotto-array di un elemento. La parte inferiore mostra la fase di **combinazione** (frecce arancioni): coppie di sotto-array ordinati vengono fuse in un sotto-array ordinato.



Esempio 13.7: traccia di Merge

Consideriamo l'ultima chiamata `Merge`$(a, 1, 4, 7)$ dell'Esempio 13.5. Prima della chiamata $a = [3, 9, 12, 16, 11, 12, 19]$, con $a[1..4]$ e $a[5..7]$ ordinati. Allora $n_1 = 4$, $n_2 = 3$ e

$$L = [3, 9, 12, 16], \qquad R = [11, 12, 19].$$

Questa è l'esecuzione dei cicli while (una riga per ogni elemento copiato in a):

k	i	j	$L[i]$	$R[j]$	confronto	azione
1	1	1	3	11	$3 \leq 11$	$a[1] \leftarrow 3$, $i = 2$
2	2	1	9	11	$9 \leq 11$	$a[2] \leftarrow 9$, $i = 3$
3	3	1	12	11	$12 > 11$	$a[3] \leftarrow 11$, $j = 2$
4	3	2	12	12	$12 \leq 12$	$a[4] \leftarrow 12$ (da L), $i = 4$
5	4	2	16	12	$16 > 12$	$a[5] \leftarrow 12$ (da R), $j = 3$
6	4	3	16	19	$16 \leq 19$	$a[6] \leftarrow 16$, $i = 5$
7	5	3	–	19	L esaurito	$a[7] \leftarrow 19$, $j = 4$

Dopo 6 iterazioni del primo ciclo while (e 6 confronti), $i = 5 > n_1$: l'array L è esaurito, e l'ultimo elemento di R viene copiato dal ciclo while della riga 29. Il risultato è $a = [3, 9, 11, 12, 12, 16, 19]$.

13.2.3 Correttezza

La correttezza del Merge Sort poggia su due fatti: `Merge` fonde correttamente due sotto-array ordinati (una proprietà di un ciclo, dimostrata con un'invariante di ciclo), e la ricorsione è corretta (dimostrata per induzione forte, come per `RecursiveSum`).

13.2.3.1 Correttezza di `Merge`

- Dimostriamo la correttezza di `Merge` con un'**invariante di ciclo**, cioè una proprietà che vale all'inizio di ogni iterazione di un ciclo. Come nel capitolo «Correttezza», mostriamo che l'invariante vale prima della prima iterazione (*inizializzazione*), che se vale prima di un'iterazione vale anche prima della successiva (*mantenimento*), e che cosa ci fornisce quando il ciclo termina (*terminazione*).

Osservazione 13.4: invariante di ciclo di Merge

Siano $a[l..m]$ e $a[m+1..r]$ ordinati. All'inizio di ogni iterazione del ciclo while della riga 14 di `Merge`:

(I1) il sotto-array $a[l..k-1]$ contiene i $k-l$ elementi di $L[1..i-1]$ e $R[1..j-1]$, in ordine non decrescente;

(I2) ogni elemento di $a[l..k-1]$ è minore o uguale a ogni elemento di $L[i..n_1]$ e di $R[j..n_2]$.

Alla fine, `Merge` termina e $a[l..r]$ contiene gli elementi originariamente in $a[l..r]$, ordinati in ordine non decrescente.

Dimostrazione. Dopo le righe 2–9, $L[1..n_1]$ e $R[1..n_2]$ sono copie dei sotto-array ordinati $a[l..m]$ e $a[m+1..r]$, quindi sono ordinati.

Inizializzazione. Prima della prima iterazione $k = l$, $i = 1$, $j = 1$: il sotto-array $a[l..k-1]$ è vuoto, e (I1) e (I2) valgono banalmente.

Mantenimento. Supponiamo (I1) e (I2) all'inizio di un'iterazione, e sia $L[i] \leq R[j]$ (l'altro caso è simmetrico). Poiché L e R sono ordinati, $L[i] \leq L[i+1..n_1]$ e $L[i] \leq R[j] \leq R[j+1..n_2]$: $L[i]$ è il più piccolo elemento non ancora copiato. Per (I2), $L[i]$ è maggiore o uguale a tutti gli elementi di $a[l..k-1]$, quindi dopo $a[k] \leftarrow L[i]$ il sotto-array $a[l..k]$ è ordinato e contiene $L[1..i]$ e $R[1..j-1]$. Dopo $i \leftarrow i+1$ e $k \leftarrow k+1$, (I1) vale di nuovo. Vale anche (I2), perché gli elementi non ancora copiati sono un sottoinsieme dei precedenti, e il nuovo elemento $a[k-1] = L[i-1]$ è minore o uguale a tutti loro.

Terminazione. Ogni iterazione aumenta $i+j$ di uno, quindi il ciclo termina dopo al più n_1+n_2 iterazioni, con $i = n_1+1$ oppure $j = n_2+1$. Supponiamo $i = n_1+1$ (l'altro caso è simmetrico). Il ciclo della riga 24 viene saltato, e il ciclo della riga 29 copia $R[j..n_2]$, in questo ordine, in $a[k..r]$. Poiché $R[j..n_2]$ è ordinato e, per (I2), i suoi elementi non sono più piccoli di quelli di $a[l..k-1]$, l'intero sotto-array $a[l..r]$ è ordinato. Per (I1), contiene esattamente gli elementi di L e R, cioè gli elementi originariamente in $a[l..r]$. □

13.2.3.2 Correttezza di `MergeSort`

Osservazione 13.5: correttezza di MergeSort

Per ogni coppia di indici $l \leq r$, la chiamata `MergeSort`(a, l, r) termina e riordina gli elementi di $a[l..r]$ in ordine non decrescente (senza modificare il resto dell'array).

Dimostrazione. Usiamo l'induzione forte sul numero $k = r - l + 1 \geq 1$ di elementi del sotto-array.

Caso base ($k = 1$). Allora $l = r$, la condizione della riga 2 è falsa e non si fa nulla: un sotto-array di un elemento è ordinato.

Passo induttivo ($k \geq 2$). Supponiamo che l'enunciato valga per tutti i sotto-array con meno di k elementi. Poiché $l < r$, l'algoritmo calcola $m = \lfloor (l+r)/2 \rfloor$, con $l \leq m < r$. I sotto-array $a[l..m]$ e $a[m+1..r]$ hanno $\lceil k/2 \rceil$ e $\lfloor k/2 \rfloor$ elementi, entrambi compresi tra 1 e $k-1$. Per l'ipotesi induttiva, dopo le righe 4 e 5 sia $a[l..m]$ sia $a[m+1..r]$ sono ordinati (e contengono gli stessi elementi di prima). Quindi l'ipotesi di `Merge` è soddisfatta, e per l'Osservazione 13.4, dopo la riga 6 il sotto-array $a[l..r]$ è ordinato. □

13.2.4 Numero di passi

13.2.4.1 Numero di passi di `Merge`

- Sia $n = r - l + 1 = n_1 + n_2$ il numero di elementi da fondere, e sia t il numero di iterazioni del ciclo while della riga 14. Tra queste, t_L copiano un elemento di L e t_R copiano un elemento di R, con $t_L + t_R = t$. L'intestazione di un ciclo for da 1 a n_1 viene eseguita $n_1 + 1$ volte (l'ultimo test fallisce). La riga `else` fa parte dell'`if` della riga 15 e non viene contata separatamente.

  Il numero di volte che ciascuna riga di codice viene eseguita è:

  - Le righe 2, 3, 4 vengono eseguite 1 volta ciascuna
  - La riga 5 viene eseguita $n_1 + 1$ volte e la riga 6 n_1 volte
  - La riga 8 viene eseguita $n_2 + 1$ volte e la riga 9 n_2 volte
  - Le righe 11, 12, 13 vengono eseguite 1 volta ciascuna
  - La riga 14 viene eseguita $t + 1$ volte
  - La riga 15 viene eseguita t volte
  - Le righe 16, 17 vengono eseguite t_L volte ciascuna
  - Le righe 19, 20 vengono eseguite t_R volte ciascuna
  - La riga 22 viene eseguita t volte
  - La riga 24 viene eseguita $(n_1 - t_L) + 1$ volte e le righe 25, 26, 27 $n_1 - t_L$ volte ciascuna
  - La riga 29 viene eseguita $(n_2 - t_R) + 1$ volte e le righe 30, 31, 32 $n_2 - t_R$ volte ciascuna

  Quindi, il numero totale di passi di `Merge` è

$$\begin{aligned} &3 + (2n_1 + 1) + (2n_2 + 1) + 3 + (t + 1) + t + 2t_L + 2t_R + t \\ &\quad + 4(n_1 - t_L) + 1 + 4(n_2 - t_R) + 1 \\ &= 11 + 2n + 5t + 4(n - t) = 6n + t + 11. \end{aligned}$$

- Ogni iterazione del primo ciclo while copia un elemento in a, quindi $t \leq n$. Più precisamente:

  - il ciclo si ferma non appena uno dei due array si esaurisce, quindi $t \geq \min\{n_1, n_2\}$;
  - quando il ciclo si ferma, l'altro array contiene ancora almeno un elemento, quindi $t \leq n - 1$.

  Quindi il numero di passi di `Merge` su n elementi è compreso tra $6n + 11 + \min\{n_1, n_2\}$ e $7n + 10$; in particolare, è compreso tra $6n + 11$ e $7n + 10$. Il caso peggiore $t = n - 1$ si verifica, per esempio, nell'Esempio 13.7 ($n = 7$, $t = 6$, $6 \cdot 7 + 6 + 11 = 59$ passi).

Il numero di passi di `Merge` su $n = r - l + 1$ elementi è $6n + t + 11$ e soddisfa

$$6n + 11 \;\leq\; S_{\texttt{Merge}}(n) \;\leq\; 7n + 10, \qquad \text{quindi} \qquad S_{\texttt{Merge}}(n) = \Theta(n).$$

Il numero di confronti tra elementi (riga 15) è t, con $\min\{n_1, n_2\} \leq t \leq n - 1$.

13.2.4.2 L'equazione di ricorrenza di `MergeSort`

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `MergeSort` nel caso peggiore su un sotto-array di $n = r - l + 1$ elementi. Come per la somma di un array, una riga che contiene una chiamata conta 1 passo più i passi della funzione chiamata.
- Se $n = 1$, viene eseguita solo la riga 2: $S(1) = 1$.
- If $n \geq 2$:
  - La riga 2 viene eseguita 1 volta
  - La riga 3 viene eseguita 1 volta
  - La riga 4 viene eseguita 1 volta, più i $S(\lceil n/2 \rceil)$ passi della chiamata
  - La riga 5 viene eseguita 1 volta, più i $S(\lfloor n/2 \rfloor)$ passi della chiamata
  - La riga 6 viene eseguita 1 volta, più i $S_{\texttt{Merge}}(n)$ passi di `Merge`

  e quindi
  $$S(n) = S(\lceil n/2 \rceil) + S(\lfloor n/2 \rfloor) + f(n), \qquad f(n) = 5 + S_{\texttt{Merge}}(n).$$
- Dall'analisi di `Merge`, $6n+16 \leq f(n) \leq 7n+15$. Poiché $7n+15 \leq 15n$ per $n \geq 2$, abbiamo
  $$6n \leq f(n) \leq 15\,n \qquad \text{per ogni } n \geq 2, \qquad \text{cioè} \qquad f(n) = \Theta(n).$$

Il numero di passi di `MergeSort` è descritto dall'equazione di ricorrenza


$$S(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1, \\ S\big(\lceil n/2 \rceil\big) + S\big(\lfloor n/2 \rfloor\big) + \Theta(n) & \text{se } n \geq 2, \end{cases}$$

che, ignorando le parti intere inferiori e superiori, scriviamo come

$$S(n) = 2\,S(n/2) + \Theta(n).$$

13.2.4.3 Soluzione con l'albero di ricorsione

- Supponiamo che $n = 2^h$ sia una potenza esatta di 2, e sia $c = 15$ la costante tale che $f(n) \leq c\,n$ (con $S(1) = 1 \leq c$). Limitiamo dapprima $S(n)$ dall'alto con l'albero di ricorsione di
  $$S(n) \leq 2\,S(n/2) + c\,n,$$
  dove ogni nodo contiene il costo di una chiamata, escluso il costo delle sue chiamate ricorsive:



- Il livello superiore ha costo cn; il livello successivo ha costo $c\frac{n}{2} + c\frac{n}{2} = cn$; quello dopo ha costo $4 \cdot c\frac{n}{4} = cn$, e così via. In generale, il livello i ha 2^i nodi, ciascuno corrispondente a un sotto-array di $n/2^i$ elementi e con un contributo di costo al più $cn/2^i$, quindi ogni livello costa al più
$$2^i \cdot c\,\frac{n}{2^i} = cn.$$

- Il livello più basso $\log_2 n$ ha n foglie (sotto-array di un elemento), ciascuna con costo $S(1) = 1 \le c$: il suo costo è al più cn.

- I livelli sono $0, 1, \ldots, \log_2 n$, cioè $\log_2 n + 1$. Sommando i costi di tutti i livelli:
$$S(n) \le cn\,(\log_2 n + 1) = cn \log_2 n + cn.$$

- Allo stesso modo, usando $f(n) \ge 6n$, ogni livello interno costa almeno $6n$, e ci sono $\log_2 n$ livelli interni: $S(n) \ge 6n \log_2 n$.

- Quindi, per n potenza di 2,
$$6n \log_2 n \;\le\; S(n) \;\le\; 15n \log_2 n + 15n, \qquad \text{cioè} \qquad S(n) = \Theta(n \log_2 n),$$
poiché
$$\lim_{n\to\infty} \frac{15n \log_2 n + 15n}{n \log_2 n} = \lim_{n\to\infty} \left(15 + \frac{15}{\log_2 n}\right) = 15 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

- A differenza dell'albero di ricorsione della somma di un array, in cui il costo dei livelli raddoppia a ogni livello, qui **tutti i livelli hanno lo stesso costo** cn: il totale è il costo di un livello per il numero di livelli. Questa è esattamente la situazione del caso 2 del Master theorem.

13.2.4.4 Soluzione con il Master theorem

- Ricordiamo il caso 2 del Master theorem:

Sia $S(n) = a\,S(n/b) + f(n)$, con $a \ge 1$ e $b > 1$ costanti e $f(n)$ asintoticamente positiva. Se $f(n) = \Theta\big(n^{\log_b a} \log^k n\big)$ per una qualche costante $k \ge 0$, allora
$$S(n) = \Theta\big(n^{\log_b a} \log^{k+1} n\big).$$

- $S(n) = 2\,S(n/2) + \Theta(n) \quad \rightarrow \quad a = 2,\ b = 2,\ f(n) = \Theta(n)$.
- $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n$.
- Confronto: $f(n)$ e $n^{\log_b a}$ crescono allo stesso modo $\quad \rightarrow \quad$ caso 2.
- Ipotesi: $f(n) = \Theta(n) = \Theta\big(n^{\log_2 2} \log^0 n\big)$ con $k = 0$.
- Conclusione: $S(n) = \Theta\big(n^{\log_2 2} \log^1 n\big) = \Theta(n \log n)$.

La base del logaritmo è irrilevante all'interno di Θ, perché $\log_b n = \frac{\log_2 n}{\log_2 b}$ differisce da $\log_2 n$ per un fattore costante. Quindi $S(n) = \Theta(n \log_2 n)$, in accordo con l'albero di ricorsione.

13.2.4.5 Tempo di esecuzione nel caso peggiore

- Facciamo l'ipotesi che ogni elemento dell'array sia memorizzato usando un numero costante fissato di bit. Allora $|I| = \Theta(n)$: esistono costanti $c_1, c_2 > 0$ tali che, per ogni n sufficientemente grande,
$$\frac{1}{c_2}|I| \leq n \leq \frac{1}{c_1}|I|.$$
Passando ai logaritmi, $\log_2 |I| - \log_2 c_2 \leq \log_2 n \leq \log_2 |I| - \log_2 c_1$, quindi, per $|I|$ sufficientemente grande,
$$\frac{1}{2}\log_2 |I| \leq \log_2 n \leq 2 \log_2 |I|.$$
Moltiplicando le due catene di disuguaglianze (tutti i termini sono positivi),
$$\frac{1}{2c_2}\,|I| \log_2 |I| \;\leq\; n \log_2 n \;\leq\; \frac{2}{c_1}\,|I| \log_2 |I|,$$
cioè $n \log_2 n = \Theta(|I| \log_2 |I|)$. Poiché $S(n) = \Theta(n \log_2 n)$, otteniamo $S(n) = \Theta(|I| \log_2 |I|)$.

Se tutti i valori in ingresso usano un numero costante fissato di bit, allora il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `MergeSort` è
$$T(|I|) = \Theta(|I| \log |I|).$$

13.2.5 Memoria aggiuntiva

- `Merge`(a, l, m, r) alloca gli array ausiliari L e R, con $n_1 + n_2 = r - l + 1$ elementi in totale, che vengono rilasciati quando `Merge` termina.
- `Merge` viene chiamata solo dopo che entrambe le chiamate ricorsive sono terminate, quindi in ogni istante è attiva al più una `Merge`, e gli array ausiliari più grandi sono quelli della prima chiamata `MergeSort`$(a, 1, n)$, con n elementi in totale.
- Inoltre, la pila delle chiamate contiene al più $\lceil \log_2 n \rceil + 1$ record di attivazione di dimensione costante (l'albero delle chiamate ha la stessa forma di quello di `RecursiveSum`, Osservazione 13.3): memoria $\Theta(\log_2 n)$.

`MergeSort` usa $\Theta(n) + \Theta(\log_2 n) = \Theta(n)$ di memoria aggiuntiva: **non** è un algoritmo di ordinamento *in place*. Al contrario, `InsertionSort` ordina sul posto, con $\Theta(1)$ di memoria aggiuntiva.

13.2.6 Confronto con Insertion Sort

- Nel caso peggiore, `InsertionSort` esegue $\Theta(n^2)$ passi, mentre `MergeSort` esegue $\Theta(n \log_2 n)$ passi. Poiché

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n \log_2 n}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log_2 n}{n} = 0,$$

  il Merge Sort è asintoticamente molto più veloce.
- Per farsi un'idea della differenza, ignoriamo le costanti moltiplicative e supponiamo che un calcolatore esegua 10^9 passi al secondo:

n	n^2	$n \log_2 n$	tempo per n^2 passi	tempo per $n \log_2 n$ passi
10	100	≈ 33	10^{-7} s	$\approx 3.3 \cdot 10^{-8}$ s
10^3	10^6	$\approx 9\,966$	10^{-3} s	$\approx 10^{-5}$ s
10^6	10^{12}	$\approx 1.99 \cdot 10^7$	10^3 s ≈ 16.7 min	≈ 0.02 s

- Per array piccoli la differenza è trascurabile (e, a causa delle costanti e del costo delle chiamate ricorsive, `InsertionSort` può anche essere più veloce). Per array grandi, il Merge Sort è enormemente più veloce: con $n = 10^6$ elementi è circa 50 000 volte più veloce.

13.2.7 Implementazione in C++

- Questa è un'implementazione in C++ dell'algoritmo Merge Sort. Gli array sono indicizzati da 0: l'intero array viene ordinato dalla chiamata `MergeSort(a, 0, n-1)`. Gli array ausiliari sono `std::vector`, che vengono rilasciati automaticamente alla fine di `Merge`.

```cpp
#include <vector>

// Fonde i sotto-array ordinati a[l..m] e a[m+1..r] (indici da 0)
void Merge(int *a, int l, int m, int r)
{
    int n1 = m - l + 1;  // Dimensione della parte sinistra
    int n2 = r - m;      // Dimensione della parte destra

    std::vector<int> L(n1), R(n2);  // Array ausiliari

    for (int i = 0; i < n1; i++)
    {
        L[i] = a[l + i];
    }
    for (int j = 0; j < n2; j++)
    {
        R[j] = a[m + 1 + j];
    }

    int i = 0, j = 0, k = l;

    while (i < n1 && j < n2)  // Fonde L e R di nuovo in a[l..r]
    {
        if (L[i] <= R[j])
        {
            a[k] = L[i];
            i++;
        }
        else
        {
            a[k] = R[j];
            j++;
        }
        k++;
    }

    while (i < n1)  // Copia gli elementi rimanenti di L
    {
        a[k] = L[i];
        i++;
        k++;
    }

    while (j < n2)  // Copia gli elementi rimanenti di R
    {
        a[k] = R[j];
        j++;
        k++;
    }
}

```

```cpp
// Ordina a[l..r] in ordine non decrescente (indici da 0)
void MergeSort(int *a, int l, int r)
{
    if (l < r)
    {
        int m = l + (r - l) / 2;  // Equivale a (l + r) / 2

        MergeSort(a, l, m);
        MergeSort(a, m + 1, r);
        Merge(a, l, m, r);
    }
}
```

Esempio 13.8: esecuzione dell'implementazione in C++ di Merge

Eseguiamo la chiamata `Merge(a, 0, 1, 3)` sull'array $a = [5, 8, 2, 7]$: i sotto-array $a[0..1] = [5, 8]$ e $a[2..3] = [2, 7]$ sono ordinati.

$a[j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$
	5	8	2	7

$l = 0 \qquad m = 1 \qquad r = 3$

Dopo le copie,

$$n1 = 1 - 0 + 1 = 2, \quad n2 = 3 - 1 = 2, \quad L = [5, 8], \quad R = [2, 7], \quad i = 0, \quad j = 0, \quad k = 0.$$

- **Iterazione 1** (primo ciclo while). $L[0] = 5 \leq R[0] = 2$? No $\Rightarrow a[0] = R[0] = 2$, $j = 1$, $k = 1$; ora $a = [2, 8, 2, 7]$.
- **Iterazione 2** (primo ciclo while). $L[0] = 5 \leq R[1] = 7$? Sì $\Rightarrow a[1] = L[0] = 5$, $i = 1$, $k = 2$; ora $a = [2, 5, 2, 7]$.
- **Iterazione 3** (primo ciclo while). $L[1] = 8 \leq R[1] = 7$? No $\Rightarrow a[2] = R[1] = 7$, $j = 2$, $k = 3$; ora $a = [2, 5, 7, 7]$.
- La condizione $j < n2$ è falsa ($j = 2$): R è esaurito e il primo ciclo while termina.
- **Iterazione 1** (copia del resto di L). $a[3] = L[1] = 8$, $i = 2$, $k = 4$; ora $a = [2, 5, 7, 8]$.
- Le condizioni $i < n1$ e $j < n2$ sono entrambe false: `Merge` termina.

L'algoritmo termina con $a = [2, 5, 7, 8]$, dopo $3 = n - 1$ confronti. Si noti che i valori originali $a[0] = 5$ e $a[1] = 8$ vengono sovrascritti durante l'esecuzione: ecco perché le copie L e R sono necessarie.

Punti chiave sul Merge Sort.

- Tutto il lavoro è svolto da `Merge`, che fonde due sotto-array ordinati di dimensione totale n in $6n + t + 11 = \Theta(n)$ passi.
- L'equazione di ricorrenza $S(n) = 2S(n/2) + \Theta(n)$ ricade nel caso 2 del Master theorem: $\log_2 n + 1$ livelli di costo $\Theta(n)$ ciascuno, $S(n) = \Theta(n \log_2 n)$.
- Il prezzo è la memoria: $\Theta(n)$ per gli array ausiliari.

algoritmo	numero di passi nel caso peggiore	memoria aggiuntiva
`InsertionSort`	$\Theta(n^2)$	$\Theta(1)$
`MergeSort`	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(n)$

13.3 Ricerca binaria ricorsiva

Il Merge Sort effettua due chiamate ricorsive sulle due metà. Il prossimo algoritmo ne effettua soltanto **una**: dopo un solo confronto, una delle due metà può essere scartata.

13.3.1 L'algoritmo

Dato un array $a[1..n]$ di n numeri naturali ordinati in ordine non decrescente e un numero naturale m da cercare, consideriamo il problema di determinare se m è uno degli elementi dell'array.

- Nel capitolo «Ricerca lineare e binaria» abbiamo risolto questo problema con l'algoritmo **iterativo** `BinarySearch`: l'algoritmo mantiene un intervallo di ricerca $a[left..right]$, inizialmente $a[1..n]$, e a ogni iterazione confronta il valore cercato m con l'elemento centrale
$$a[mid], \qquad mid = left + \left\lfloor \frac{right - left}{2} \right\rfloor.$$
Se $a[mid] = m$ l'elemento è stato trovato; altrimenti, poiché l'array è ordinato, metà dell'intervallo può essere scartata.

- L'osservazione chiave è che, dopo il confronto con $a[mid]$, il problema che resta da risolvere è **lo stesso problema** (cercare m in un array ordinato) su un sotto-array **più piccolo**:
  - se $a[mid] < m$, allora m può trovarsi solo in $a[mid + 1..right]$;
  - se $a[mid] > m$, allora m può trovarsi solo in $a[left..mid - 1]$.

- Questa è esattamente la struttura richiesta da un algoritmo ricorsivo: risolviamo il problema su $a[left..right]$ risolvendo lo stesso problema su un sotto-array di dimensione (circa) metà. I **casi base** sono l'intervallo vuoto ($left > right$), in cui m certamente non è presente, e il caso $a[mid] = m$, in cui m viene trovato.

- A differenza della versione iterativa, i limiti $left$ e $right$ sono ora **parametri** della funzione. Per cercare m nell'intero array, chiamiamo
$$\texttt{RecursiveBinarySearch}(a, 1, n, m).$$

- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo di ricerca binaria ricorsiva:

Algorithm: RecursiveBinarySearch

Input : Un array $a[1..n]$ di n numeri naturali ordinati in ordine non decrescente, due indici $left$ e $right$, e un valore da cercare m

Output: Un indice $i \in \{left, \ldots, right\}$ tale che $a[i] = m$, oppure -1 se m non è in $a[left..right]$

```
1  function RecursiveBinarySearch(a, left, right, m)
2      if left > right then
3          return −1                          // Intervallo vuoto: non trovato
4      end
5      mid := left + ⌊(right − left)/2⌋                    // Indice centrale
6      if a[mid] = m then
7          return mid                                     // Elemento trovato
8      end
9      if a[mid] < m then
10         return RecursiveBinarySearch(a, mid + 1, right, m)
11     end
12     return RecursiveBinarySearch(a, left, mid − 1, m)
13 end
```

- Spiegazione dell'algoritmo:
  - Righe 2–3: se l'intervallo è vuoto ($left > right$), l'elemento non è presente e viene restituito -1 (**caso base**).
  - Riga 5: l'indice centrale mid viene calcolato con la stessa formula dell'algoritmo iterativo.
  - Righe 6–7: se $a[mid] = m$, l'elemento è stato trovato e il suo indice viene restituito (**caso base**).
  - Righe 9–10: se $a[mid] < m$, la ricerca prosegue **ricorsivamente** nella metà destra $a[mid + 1..right]$.
  - Riga 12: altrimenti $a[mid] > m$, e la ricerca prosegue **ricorsivamente** nella metà sinistra $a[left..mid - 1]$.
  - Il valore restituito dalla chiamata ricorsiva viene restituito invariato al chiamante.
- Ogni chiamata di `RecursiveBinarySearch` effettua **al più una** chiamata ricorsiva. Quindi, l'**albero delle chiamate** è un **cammino**: non ha ramificazioni. Questo è molto diverso dal Merge Sort, in cui ogni chiamata su un array con almeno due elementi genera due chiamate ricorsive.

13.3.2 Esempi


- Consideriamo le stesse ricerche eseguite nel capitolo «Ricerca lineare e binaria» con l'algoritmo iterativo. Per ogni ricerca riportiamo una riga per ogni chiamata: i valori di $left$, $right$, mid, $a[mid]$ e l'azione eseguita. Poi disegniamo l'albero delle chiamate: una freccia nera è una chiamata ricorsiva, una freccia blu è il valore restituito al chiamante.

Esempio 13.9: ricerca binaria ricorsiva su un array ordinato

Cerchiamo quattro valori nell'array ordinato $a = [3, 9, 11, 12, 12, 16, 19]$ ($n = 7$).

- **Ricerca di** $m = 12$. Prima chiamata `RecursiveBinarySearch`$(a, 1, 7, 12)$:


chiamata	$left$	$right$	mid	$a[mid]$	azione
1	1	7	4	12	$a[mid] = m \Rightarrow$ Trovato! Ritorna 4



L'elemento 12 viene trovato all'indice 4 con una sola chiamata (nessuna ricorsione).

- **Ricerca di** $m = 10$. Prima chiamata `RecursiveBinarySearch`$(a, 1, 7, 10)$:


chiamata	$left$	$right$	mid	$a[mid]$	azione
1	1	7	4	12	$a[mid] > m \Rightarrow$ chiama $left = 1$, $right = 3$
2	1	3	2	9	$a[mid] < m \Rightarrow$ chiama $left = 3$, $right = 3$
3	3	3	3	11	$a[mid] > m \Rightarrow$ chiama $left = 3$, $right = 2$
4	3	2	–	–	$left > right \Rightarrow$ Non trovato! Ritorna -1



L'elemento 10 non è nell'array: l'ultima chiamata è su un intervallo vuoto e restituisce -1, e questo valore viene propagato fino alla prima chiamata.

- **Ricerca di** $m = 3$. Prima chiamata `RecursiveBinarySearch`$(a, 1, 7, 3)$:


chiamata	$left$	$right$	mid	$a[mid]$	azione
1	1	7	4	12	$a[mid] > m \Rightarrow$ chiama $left = 1$, $right = 3$
2	1	3	2	9	$a[mid] > m \Rightarrow$ chiama $left = 1$, $right = 1$
3	1	1	1	3	$a[mid] = m \Rightarrow$ Trovato! Ritorna 1



L'elemento 3 viene trovato all'indice 1.

- **Ricerca di** $m = 19$. Prima chiamata `RecursiveBinarySearch`$(a, 1, 7, 19)$:

chiamata	$left$	$right$	mid	$a[mid]$	azione
1	1	7	4	12	$a[mid] < m \Rightarrow$ chiama $left = 5$, $right = 7$
2	5	7	6	16	$a[mid] < m \Rightarrow$ chiama $left = 7$, $right = 7$
3	7	7	7	19	$a[mid] = m \Rightarrow$ Trovato! Ritorna 7



L'elemento 19 viene trovato all'indice 7.

- La successione dei valori $(left, right, mid)$ è **esattamente la stessa** prodotta dall'algoritmo iterativo: ogni chiamata dell'algoritmo ricorsivo corrisponde a un'iterazione del ciclo `while` dell'algoritmo iterativo.
- Si noti che la seconda occorrenza di 12 (indice 5) non viene mai trovata cercando $m = 12$: come nella versione iterativa, l'algoritmo restituisce **un** indice i con $a[i] = m$, non necessariamente il primo.

13.3.3 Correttezza

- Come per gli algoritmi precedenti, la correttezza si dimostra per **induzione forte** sulla dimensione dell'input della chiamata. La dimensione della chiamata `RecursiveBinarySearch`$(a, left, right, m)$ è il numero di elementi dell'intervallo:

$$k = right - left + 1.$$

  Per un intervallo vuoto ($left = right + 1$) si ha $k = 0$.

Teorema 13.6: correttezza della ricerca binaria ricorsiva

Sia $a[1..n]$ ordinato in ordine non decrescente e siano $1 \le left \le right+1 \le n+1$. Allora `RecursiveBinarySearch`$(a, left, right, m)$ termina e restituisce:

- un indice $i \in \{left, \dots, right\}$ tale che $a[i] = m$, se m è uno degli elementi di $a[left..right]$;
- -1, altrimenti.

Dimostrazione. Procediamo per induzione forte su $k = right - left + 1 \ge 0$.

Caso base $k = 0$. Allora $left > right$, l'intervallo è vuoto e m non è uno dei suoi elementi. L'algoritmo esegue le righe 2–3 e restituisce -1, il che è corretto.

Passo induttivo. Sia $k \ge 1$ e supponiamo (ipotesi induttiva) che l'enunciato valga per ogni chiamata il cui intervallo ha dimensione $k' < k$. Poiché $left \le right$, l'algoritmo calcola

$$mid = left + \left\lfloor \frac{right - left}{2} \right\rfloor, \qquad left \le mid \le right.$$

- Se $a[mid] = m$, l'algoritmo restituisce $mid \in \{left, \dots, right\}$, il che è corretto.
- Se $a[mid] < m$, allora, poiché l'array è ordinato, $a[i] \le a[mid] < m$ per ogni $i \in \{left, \dots, mid\}$. Quindi m è in $a[left..right]$ se e solo se è in $a[mid+1..right]$. Questo intervallo ha dimensione $right - mid < k$ (perché $mid \ge left$), quindi per l'ipotesi induttiva la chiamata `RecursiveBinarySearch`$(a, mid + 1, right, m)$ termina e restituisce una risposta corretta, che viene restituita invariata.
- Se $a[mid] > m$, allora $a[i] \ge a[mid] > m$ per ogni $i \in \{mid, \dots, right\}$. Quindi m è in $a[left..right]$ se e solo se è in $a[left..mid - 1]$, un intervallo di dimensione $mid - left < k$ (perché $mid \le right$). Per l'ipotesi induttiva, la chiamata ricorsiva restituisce una risposta corretta.

In tutti i casi la chiamata termina e restituisce una risposta corretta. □

- Applicando il Teorema 13.6 con $left = 1$ e $right = n$, otteniamo che `RecursiveBinarySearch`$(a, 1, n, m)$ risolve il problema.

13.3.4 Tempo di esecuzione nel caso peggiore

13.3.4.1 L'equazione di ricorrenza

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `RecursiveBinarySearch` nel caso peggiore su un intervallo di $n = right - left + 1$ elementi (compresi i passi eseguiti da tutte le chiamate ricorsive).
- Il numero di passi eseguiti da una singola chiamata, **senza** contare i passi della chiamata ricorsiva, è:
  - intervallo vuoto: righe 2 e 3 $\Rightarrow$ 2 passi;
  - elemento trovato: righe 2, 5, 6, 7 $\Rightarrow$ 4 passi;
  - chiamata ricorsiva: righe 2, 5, 6, 9 e riga 10 (oppure 12) $\Rightarrow$ 5 passi.
- **Dimensione dei sottoproblemi.** Sia $n = right - left + 1 \geq 1$. Poiché $mid - left = \lfloor (n-1)/2 \rfloor$:
  - l'intervallo sinistro $a[left..mid-1]$ ha $mid - left = \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$ elementi;
  - l'intervallo destro $a[mid+1..right]$ ha $right - mid = (n-1) - \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor = \lceil \frac{n-1}{2} \rceil = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ elementi.

  Per esempio, per $n = 7$ entrambe le metà hanno 3 elementi; per $n = 8$ la metà sinistra ha 3 elementi e la metà destra ne ha 4.
- Nel caso peggiore l'elemento non viene trovato prima che l'intervallo diventi vuoto, e la ricorsione prosegue sulla metà più grande, che ha $\lfloor n/2 \rfloor$ elementi (si verifica facilmente per induzione che S è non decrescente). Quindi, $S(n)$ soddisfa l'equazione di ricorrenza

$$S(n) = \begin{cases} 2 & \text{se } n = 0, \\ S\big(\lfloor n/2 \rfloor\big) + 5 & \text{se } n \geq 1. \end{cases}$$

  Questo caso peggiore si verifica, per esempio, quando $m > a[n]$: l'algoritmo prosegue sempre nella metà destra, finché l'intervallo diventa vuoto.
- In generale, scriviamo

$$S(n) = S\big(\lfloor n/2 \rfloor\big) + c,$$

  dove c è una costante (qui $c = 5$): un algoritmo ricorsivo che riduce il problema a **un** sottoproblema di dimensione **metà**, svolgendo una quantità **costante** di lavoro aggiuntivo.

13.3.4.2 Soluzione per espansione

- Espandiamo l'equazione di ricorrenza, usando la proprietà $\lfloor \lfloor n/2^i \rfloor / 2 \rfloor = \lfloor n/2^{i+1} \rfloor$:

$$\begin{aligned} S(n) &= S\big(\lfloor n/2 \rfloor\big) + 5 \\ &= S\big(\lfloor n/4 \rfloor\big) + 5 + 5 \\ &= S\big(\lfloor n/8 \rfloor\big) + 5 \cdot 3 \\ &\vdots \\ &= S\big(\lfloor n/2^j \rfloor\big) + 5\,j. \end{aligned}$$

- L'espansione si ferma al primo j tale che $\lfloor n/2^j \rfloor = 0$, cioè $2^j > n$. Per $n \geq 1$, questo è

$$j = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1,$$

perché $2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \leq n < 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor + 1}$. Quindi, per ogni $n \geq 1$,

$$S(n) = 5\big(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1\big) + 2.$$

- Per esempio, $S(7) = 5 \cdot (2+1) + 2 = 17$: nella ricerca di $m = 10$ dell'Esempio 13.9, le tre chiamate su intervalli non vuoti eseguono 5 passi ciascuna e l'ultima chiamata (intervallo vuoto) ne esegue 2.

- Poiché $\log_2 n - 1 < \lfloor \log_2 n \rfloor \leq \log_2 n$, abbiamo

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S(n)}{\log_2 n} = \lim_{n\to\infty} \frac{5\lfloor \log_2 n \rfloor + 7}{\log_2 n} = 5 \in \mathbb{R}_{>0}, \qquad \text{quindi} \qquad S(n) = \Theta(\log_2 n).$$

13.3.4.3 Soluzione con il Master theorem

- Lo stesso risultato si ottiene immediatamente con il Master theorem, applicato a

$$S(n) = S(n/2) + c$$

(come di consueto, le parti intere inferiori non cambiano la soluzione asintotica).

  - **Identificare** a, b, $f(n)$: $a = 1$, $b = 2$, $f(n) = c$.
  - **Calcolare** $n^{\log_b a} = n^{\log_2 1} = n^0 = 1$.
  - **Confrontare**: $f(n) = c = \Theta(1) = \Theta\big(n^{\log_2 1} \log^0 n\big)$.
  - **Verificare l'ipotesi**: siamo nel caso 2 del Master theorem con $k = 0$.
  - **Concludere**:

$$S(n) = \Theta\big(n^{\log_2 1} \log^{0+1} n\big) = \Theta(\log n) = \Theta(\log_2 n).$$

13.3.4.4 Numero di chiamate ricorsive

- Ogni chiamata su un intervallo non vuoto confronta m con esattamente un elemento $a[mid]$. Quindi, il numero di chiamate su un intervallo non vuoto è il numero di elementi dell'array esaminati dall'algoritmo (esattamente come il numero di iterazioni del ciclo `while` dell'algoritmo iterativo).

Osservazione 13.7: numero di chiamate della ricerca binaria ricorsiva

Per $n \geq 1$, la chiamata `RecursiveBinarySearch`$(a, 1, n, m)$ esegue al più

$$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$

chiamate su un intervallo non vuoto, e questo limite viene raggiunto (per esempio quando $m > a[n]$). Contando anche l'ultima chiamata su un intervallo vuoto, il numero totale di chiamate è al più $\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$.

Dimostrazione. Sia n_i la dimensione dell'intervallo della i-esima chiamata ($i = 1$ è la prima chiamata, quindi $n_1 = n$). Per l'analisi dei sottoproblemi, $n_{i+1} \leq \lfloor n_i/2 \rfloor$. Per induzione su i,

$$n_i \leq \left\lfloor \frac{n}{2^{i-1}} \right\rfloor :$$

vale per $i = 1$, e se vale per i allora $n_{i+1} \leq \lfloor n_i/2 \rfloor \leq \lfloor \lfloor n/2^{i-1} \rfloor /2 \rfloor = \lfloor n/2^i \rfloor$.

Se la i-esima chiamata è su un intervallo non vuoto, allora $n_i \geq 1$, quindi $n/2^{i-1} \geq 1$, cioè $2^{i-1} \leq n$ e $i - 1 \leq \log_2 n$. Poiché $i - 1$ è un intero, $i - 1 \leq \lfloor \log_2 n \rfloor$, cioè

$$i \leq \lfloor \log_2 n \rfloor + 1.$$

Quindi, al più $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ chiamate sono su un intervallo non vuoto, e può seguirne al più un'altra (su un intervallo vuoto, che non effettua chiamate ricorsive).

Se $m > a[n]$, l'algoritmo prosegue sempre nella metà destra, la cui dimensione è esattamente $\lfloor n_i/2 \rfloor$. Quindi $n_i = \lfloor n/2^{i-1} \rfloor$, che è ≥ 1 per $i = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$: il limite viene raggiunto, ed è seguito da una chiamata su un intervallo vuoto. □

- Per esempio, per $n = 7$ si ha $\lfloor \log_2 7 \rfloor + 1 = 3$: nella ricerca di $m = 10$ ci sono 3 chiamate su intervalli non vuoti, più l'ultima chiamata sull'intervallo vuoto $left = 3$, $right = 2$.
- Lo stesso ragionamento mostra che anche l'algoritmo iterativo esegue al più $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ iterazioni del ciclo `while`.

13.3.4.5 Tempo di esecuzione nel caso peggiore in funzione della dimensione dell'input

- L'input dell'algoritmo è costituito dall'array $a[1..n]$ e dal valore cercato m. Sotto l'ipotesi che ogni valore usi un numero costante di bit, la dimensione dell'input soddisfa

  $$|I| = \Theta(n),$$

  cioè esistono costanti $c_1, c_2 > 0$ tali che $c_1 n \leq |I| \leq c_2 n$ per ogni n sufficientemente grande. Passando ai logaritmi,

  $$\log_2 |I| - \log_2 c_2 \leq \log_2 n \leq \log_2 |I| - \log_2 c_1,$$

  quindi $\log_2 n = \Theta(\log_2 |I|)$ (le costanti additive sono trascurabili rispetto a $\log_2 |I|$).
- Poiché $S(n) = \Theta(\log_2 n)$, otteniamo $S(n) = \Theta(\log_2 |I|)$.

Se tutti i valori in ingresso usano un numero costante fissato di bit, allora il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `RecursiveBinarySearch` è

$$T(|I|) = \Theta(\log |I|).$$

Quindi, come la versione iterativa, l'algoritmo è logaritmico nella dimensione dell'input: **non** è necessario leggere l'intero input per risolvere il problema, perché l'array è ordinato.

13.3.5 Spazio: ricerca binaria ricorsiva contro iterativa

- L'algoritmo ricorsivo e quello iterativo eseguono gli stessi confronti e hanno lo stesso tempo di esecuzione nel caso peggiore. Differiscono per la **memoria** usata.
- Ogni chiamata che non è ancora terminata mantiene in memoria una propria copia dei parametri e delle variabili locali ($left$, $right$, m, mid, un riferimento all'array e l'indirizzo di ritorno). Queste informazioni sono memorizzate nella **pila delle chiamate**, e occupano una quantità costante di memoria per chiamata.
- In `RecursiveBinarySearch` nessuna chiamata termina prima che sia terminata la sua chiamata ricorsiva. Quindi, quando è in esecuzione l'ultima chiamata, **tutte** le chiamate del cammino sono nella pila delle chiamate. Per l'Osservazione 13.7, nel caso peggiore sono $\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$, e la memoria aggiuntiva usata è

$$\Theta(\log n).$$

- L'algoritmo iterativo usa solo le variabili $left$, $right$ e mid: la sua memoria aggiuntiva è

$$\Theta(1).$$

Definizione 13.8: ricorsione in coda

Una chiamata ricorsiva è una **chiamata in coda** (*tail call*) se è l'ultima operazione eseguita dalla funzione chiamante, cioè il valore che restituisce viene restituito direttamente dal chiamante senza ulteriori calcoli. Una funzione le cui chiamate ricorsive sono tutte chiamate in coda si dice **ricorsiva in coda** (*tail recursive*).

- `RecursiveBinarySearch` è ricorsiva in coda: nelle righe 10 e 12 il valore della chiamata ricorsiva viene restituito così com'è.
- Una chiamata in coda si può sostituire aggiornando i parametri e tornando all'inizio della funzione:
  - la riga 10 diventa $left \leftarrow mid + 1$;
  - la riga 12 diventa $right \leftarrow mid - 1$;
  - il test della riga 2 diventa la condizione di un ciclo `while` «**while** $left \leq right$».

  Il risultato di questa trasformazione è **esattamente** l'algoritmo iterativo `BinarySearch`. Ecco perché i due algoritmi producono la stessa successione di valori di $left$, $right$ e mid.
- Molti compilatori eseguono automaticamente questa trasformazione (**eliminazione delle chiamate in coda**, *tail-call elimination*), in modo che la versione ricorsiva usi solo $\Theta(1)$ di memoria aggiuntiva. Per esempio, il compilatore `g++` 15.2 elimina le chiamate ricorsive dell'implementazione `C++` qui sotto con l'opzione `-O2`, ma non con `-O0`. Tuttavia, questo non è garantito dallo standard `C++`.

La ricerca binaria ricorsiva e quella iterativa hanno lo stesso tempo di esecuzione nel caso peggiore $\Theta(\log n)$, ma la versione ricorsiva usa $\Theta(\log n)$ di memoria aggiuntiva per la pila

delle chiamate, mentre la versione iterativa usa $\Theta(1)$ di memoria aggiuntiva. Ogni algoritmo ricorsivo in coda può essere trasformato in uno iterativo.

13.3.6 Implementazione in C++

- Questa è un'implementazione in C++ dell'algoritmo di ricerca binaria ricorsiva. Come di consueto in C++, l'array è indicizzato da 0: per cercare m nell'intero array di n elementi chiamiamo `RecursiveBinarySearch(a, 0, n-1, m)`.

```cpp
// Restituisce un indice di m in a[left..right], oppure -1 se m non c'è
// L'array a deve essere ordinato in ordine non decrescente

int RecursiveBinarySearch(int *a, int left, int right, int m)
{
    if (left > right)
    {
        return -1;  // Intervallo vuoto: elemento non trovato
    }

    int mid = left + (right - left) / 2;

    if (a[mid] == m)
    {
        return mid;  // Elemento trovato all'indice mid
    }

    if (a[mid] < m)
    {
        return RecursiveBinarySearch(a, mid + 1, right, m);  // Metà destra
    }

    return RecursiveBinarySearch(a, left, mid - 1, m);  // Metà sinistra
}

int main()
{
    int a[] = {3, 9, 11, 12, 12, 16, 19};
    int n = 7;
    int result = RecursiveBinarySearch(a, 0, n - 1, 10);  // result = -1
    return 0;
}
```

Esempio 13.10: esecuzione dell'implementazione in C++ di RecursiveBinarySearch

Cerchiamo $m = 10$ e $m = 19$ nell'array ordinato $a = [3, 9, 11, 12, 12, 16, 19]$:

$a[j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$
	3	9	11	12	12	16	19

Ricerca di $m = 10$.

- **Chiamata 1**, `RecursiveBinarySearch(a, 0, 6, 10)`: $left = 0 \leq right = 6$; $mid = 0 + (6 - 0)/2 = 3$; $a[3] = 12 > 10 \Rightarrow$ chiamata `RecursiveBinarySearch(a, 0, 2, 10)`.

- **Chiamata 2**, `RecursiveBinarySearch(a, 0, 2, 10)`: $left = 0 \leq right = 2$; $mid = 0+(2-0)/2 = 1$; $a[1] = 9 < 10 \Rightarrow$ chiamata `RecursiveBinarySearch(a, 2, 2, 10)`.
- **Chiamata 3**, `RecursiveBinarySearch(a, 2, 2, 10)`: $left = 2 \leq right = 2$; $mid = 2 + (2-2)/2 = 2$; $a[2] = 11 > 10 \Rightarrow$ chiamata `RecursiveBinarySearch(a, 2, 1, 10)`.
- **Chiamata 4**, `RecursiveBinarySearch(a, 2, 1, 10)`: $left = 2 > right = 1$: l'intervallo è vuoto $\Rightarrow$ restituisce -1.

Il valore -1 viene restituito alla chiamata 3, che lo restituisce alla chiamata 2, che lo restituisce alla chiamata 1, che lo restituisce a `main`. Nel momento della chiamata più profonda, 4 chiamate sono contemporaneamente nella pila delle chiamate.

Ricerca di $m = 19$.

- **Chiamata 1**, `RecursiveBinarySearch(a, 0, 6, 19)`: $mid = 3$; $a[3] = 12 < 19 \Rightarrow$ chiamata `RecursiveBinarySearch(a, 4, 6, 19)`.
- **Chiamata 2**, `RecursiveBinarySearch(a, 4, 6, 19)`: $mid = 4 + (6-4)/2 = 5$; $a[5] = 16 < 19 \Rightarrow$ chiamata `RecursiveBinarySearch(a, 6, 6, 19)`.
- **Chiamata 3**, `RecursiveBinarySearch(a, 6, 6, 19)`: $mid = 6$; $a[6] = 19 = m \Rightarrow$ restituisce 6.

Il valore 6 viene restituito alla chiamata 2, che lo restituisce alla chiamata 1, che lo restituisce a `main`. L'elemento viene trovato all'indice 6 (posizione 7 nello pseudocodice, dove l'array è indicizzato da 1).

Punti chiave sulla ricerca binaria ricorsiva.

- Una chiamata ricorsiva su (al più) metà dell'intervallo: l'albero delle chiamate è un cammino, con al più $\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$ chiamate.
- $S(n) = S(\lfloor n/2 \rfloor) + 5$, cioè $S(n) = 5(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1) + 2 = \Theta(\log n)$ (caso 2 del Master theorem con $a = 1$).
- L'algoritmo è ricorsivo in coda: eliminando la ricorsione si ottiene l'algoritmo iterativo `BinarySearch`, con $\Theta(1)$ di memoria aggiuntiva invece di $\Theta(\log n)$.

13.4 Il problema del sotto-array di somma massima

L'ultimo problema del capitolo mostra il divide et impera al lavoro su un problema meno ovvio, in cui il passo *combina* è la parte interessante. Mostra anche che un algoritmo ricorsivo che migliora la forza bruta non è necessariamente il migliore possibile.

13.4.1 Motivazione: comprare e vendere un'azione

- Supponiamo di conoscere in anticipo il prezzo di un'azione per i giorni successivi. Possiamo comprare un'unità di azione **una volta** e venderla **una volta**, in un giorno successivo. Vogliamo massimizzare il profitto (prezzo di vendita meno prezzo di acquisto).
- Questo è un esempio[1]: $p[d]$ è il prezzo al giorno d, e $a[d] = p[d] - p[d-1]$ è la **variazione giornaliera** del prezzo.

giorno d	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
prezzo $p[d]$	100	113	110	85	105	102	86	63	81	101	94	106	101	79	94	90	97
variazione $a[d]$		13	−3	−25	20	−3	−16	−23	18	20	−7	12	−5	−22	15	−4	7

- Se compriamo al giorno $l-1$ e vendiamo al giorno $r \geq l$, il profitto è

$$p[r]-p[l-1] = \big(p[l]-p[l-1]\big)+\big(p[l+1]-p[l]\big)+\cdots+\big(p[r]-p[r-1]\big) = a[l]+a[l+1]+\cdots+a[r],$$

  cioè la somma delle variazioni giornaliere consecutive $a[l..r]$. Quindi, massimizzare il profitto equivale a trovare la porzione consecutiva dell'array $a[1..16]$ con la somma più grande.
- Si noti che **non** basta comprare al prezzo più basso o vendere al prezzo più alto: il prezzo più basso (63, giorno 7) viene dopo il prezzo più alto (113, giorno 1). In questo esempio la scelta migliore è comprare al giorno 7 (prezzo 63) e vendere al giorno 11 (prezzo 106), con profitto

$$106 - 63 = 43 = a[8] + a[9] + a[10] + a[11] = 18 + 20 - 7 + 12.$$

[1] L'esempio è tratto dal libro di testo di T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest e C. Stein, *Introduction to Algorithms*, Sezione 4.1.

13.4.2 Il problema

Dato un array $a[1..n]$ di n numeri interi, consideriamo il problema di trovare due indici $l \leq r$ tali che la somma

$$a[l] + a[l+1] + \cdots + a[r] = \sum_{k=l}^{r} a[k]$$

sia massima. Il sotto-array $a[l..r]$ si chiama **sotto-array di somma massima** di a.

- Un sotto-array è sempre **non vuoto** ($l \leq r$) e formato da elementi **consecutivi**.
- Il problema è interessante solo se l'array contiene numeri negativi: se tutti gli elementi sono non negativi, l'intero array $a[1..n]$ è un sotto-array di somma massima. Se tutti gli elementi sono negativi, un sotto-array di somma massima è formato da un solo elemento, il più grande.
- Un sotto-array di somma massima non è necessariamente unico: ne cerchiamo **uno**.
- Il numero di sotto-array di $a[1..n]$ è il numero di coppie (l, r) con $1 \leq l \leq r \leq n$:

$$\sum_{l=1}^{n}(n - l + 1) = n + (n-1) + \cdots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}.$$

13.4.3 Un algoritmo di forza bruta

- L'algoritmo più semplice considera tutti gli $n(n+1)/2$ sotto-array $a[l..r]$ e tiene il migliore. Per un l fissato, le somme di $a[l..r]$ per $r = l, l+1, \ldots, n$ si calcolano in modo incrementale: la somma di $a[l..r]$ è la somma di $a[l..r-1]$ più $a[r]$.
- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `BruteForceMaximumSubarray`:

Algorithm: BruteForceMaximumSubarray

Input : Un array $a[1..n]$ di n numeri interi

Output: Indici $bl \leq br$ di un sotto-array di somma massima e la sua somma $best$

```
1  function BruteForceMaximumSubarray(a, n)
2      best := a[1]
3      bl := 1
4      br := 1
5      l := 1
6      while l ≤ n do
7          sum := 0
8          r := l
9          while r ≤ n do
10             sum ← sum + a[r]                    // somma di a[l..r]
11             if sum > best then
12                 best ← sum
13                 bl ← l
14                 br ← r
15             end
16             r ← r + 1
17         end
18         l ← l + 1
19     end
20     return (bl, br, best)
21 end
```

Esempio 13.11: algoritmo di forza bruta

Consideriamo $a = [-2, 5, -1, 3]$. L'algoritmo parte con $best = a[1] = -2$ ed esamina i $4 \cdot 5/2 = 10$ sotto-array in quest'ordine:

l	r	sum	azione
1	1	-2	$sum \leq best = -2$
1	2	3	$sum > best \Rightarrow best = 3,\ bl = 1,\ br = 2$
1	3	2	
1	4	5	$sum > best \Rightarrow best = 5,\ bl = 1,\ br = 4$
2	2	5	$sum \leq best = 5$
2	3	4	
2	4	7	$sum > best \Rightarrow best = 7,\ bl = 2,\ br = 4$
3	3	-1	
3	4	2	
4	4	3	

L'algoritmo restituisce $(2, 4, 7)$: il sotto-array di somma massima è $a[2..4] = [5, -1, 3]$ con somma 7.

13.4.3.1 Tempo di esecuzione nel caso peggiore

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `BruteForceMaximumSubarray` nel caso peggiore, dove n è la dimensione dell'array.
- L'esecuzione delle righe 12–14 dipende dall'input. Definiamo una funzione $t(l, r) \in \{0, 1\}$, per $1 \le l \le r \le n$, dove $t(l, r) = 1$ se le righe 12–14 vengono eseguite quando il ciclo interno esamina la coppia (l, r), e $t(l, r) = 0$ altrimenti.
- Per un l fissato, il ciclo interno esegue $n - l + 1$ iterazioni, e la sua condizione viene verificata $n - l + 2$ volte. Quindi

$$\sum_{l=1}^{n}(n - l + 1) = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{l=1}^{n}(n - l + 2) = \frac{n(n+1)}{2} + n.$$

- Il numero di volte che ciascuna riga di codice viene eseguita è:
  - Le righe 2, 3, 4, 5 vengono eseguite 1 volta ciascuna
  - La riga 6 viene eseguita $n + 1$ volte
  - Le righe 7 e 8 vengono eseguite n volte ciascuna
  - La riga 9 viene eseguita $\frac{n(n+1)}{2} + n$ volte
  - Le righe 10, 11 e 16 vengono eseguite $\frac{n(n+1)}{2}$ volte ciascuna
  - Le righe 12, 13, 14 vengono eseguite $\sum_{l=1}^{n}\sum_{r=l}^{n} t(l, r)$ volte ciascuna
  - La riga 18 viene eseguita n volte
  - La riga 20 viene eseguita 1 volta
- Quindi, il numero totale di passi è

$$4 + (n + 1) + 2n + \frac{n(n+1)}{2} + n + 3\frac{n(n+1)}{2} + n + 1 + 3\sum_{l=1}^{n}\sum_{r=l}^{n} t(l, r)$$

$$= 2n^2 + 7n + 6 + 3\sum_{l=1}^{n}\sum_{r=l}^{n} t(l, r).$$

  Nell'Esempio 13.11 ci sono 3 aggiornamenti e l'algoritmo esegue $2 \cdot 16 + 7 \cdot 4 + 6 + 3 \cdot 3 = 75$ passi.
- Poiché $0 \le t(l, r) \le 1$, la somma doppia è compresa tra 0 e $n(n + 1)/2$. Quindi, per ogni input di dimensione n, il numero di passi è compreso tra

$$2n^2 + 7n + 6 \qquad \text{e} \qquad 2n^2 + 7n + 6 + \frac{3n(n+1)}{2} = \frac{7}{2}n^2 + \frac{17}{2}n + 6,$$

  e lo stesso vale per il numero di passi nel caso peggiore $S(n)$. Entrambi i limiti sono $\Theta(n^2)$; per esempio,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2 + 7n + 6}{n^2} = 2 \in \mathbb{R}_{>0}, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{7}{2}n^2 + \frac{17}{2}n + 6}{n^2} = \frac{7}{2} \in \mathbb{R}_{>0}.$$

  Quindi,

$$S(n) = \Theta(n^2).$$

  Si noti che, per **ogni** input (non solo nel caso peggiore), l'algoritmo esegue $\Theta(n^2)$ passi, poiché esamina sempre tutti gli $n(n + 1)/2$ sotto-array.

- Sotto l'ipotesi che ogni elemento usi un numero costante di bit, $|I| = \Theta(n)$, e quindi $S(n) = \Theta(|I|^2)$.

Se tutti i valori in ingresso usano un numero costante fissato di bit, allora il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `BruteForceMaximumSubarray` è

$$T(|I|) = \Theta(|I|^2).$$

Quindi, l'algoritmo di forza bruta è quadratico nella dimensione dell'input.

13.4.4 Un algoritmo divide et impera

- Progettiamo ora un algoritmo ricorsivo basato sull'approccio **divide et impera**, come per il Merge Sort. Risolviamo il problema su un sotto-array $a[l..r]$, e lo chiamiamo inizialmente con $l = 1$ e $r = n$.
- **Divide**: si suddivide $a[l..r]$ in due metà $a[l..mid]$ e $a[mid + 1..r]$, dove

$$mid = \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor \quad \left(= l + \left\lfloor \frac{r-l}{2} \right\rfloor \right).$$

- Ogni sotto-array $a[i..j]$ di $a[l..r]$ (con $l \leq i \leq j \leq r$) si trova in una e una sola di queste tre situazioni:
  1. si trova interamente nella metà sinistra: $l \leq i \leq j \leq mid$;
  2. si trova interamente nella metà destra: $mid + 1 \leq i \leq j \leq r$;
  3. **attraversa il punto medio**: $l \leq i \leq mid < j \leq r$.
- **Impera**: un sotto-array di somma massima di tipo 1 e uno di tipo 2 si trovano **ricorsivamente**, poiché sono sotto-array di somma massima di $a[l..mid]$ e $a[mid + 1..r]$, rispettivamente.
- **Combina**: un sotto-array di somma massima di tipo 3 si trova con una procedura non ricorsiva, `FindMaxCrossingSubarray`, descritta qui sotto. La risposta è il migliore dei tre sotto-array.



13.4.4.1 Sotto-array di somma massima che attraversa il punto medio

- Un sotto-array che attraversa il punto medio è formato da due parti: $a[i..mid]$, che **termina** in mid, e $a[mid + 1..j]$, che **inizia** in $mid + 1$:

$$\sum_{k=i}^{j} a[k] = \sum_{k=i}^{mid} a[k] + \sum_{k=mid+1}^{j} a[k].$$

Il primo termine dipende solo da i, il secondo solo da j: le due parti si possono scegliere **indipendentemente**. Quindi, basta trovare il miglior i (scorrendo la metà sinistra da mid fino a l) e il miglior j (scorrendo la metà destra da $mid+1$ fino a r).

- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `FindMaxCrossingSubarray` (dallo stesso libro di testo dell'esempio sull'azione):

Algorithm: FindMaxCrossingSubarray

Input : Un array a e tre indici $l \leq mid < r$

Output: Indici $maxleft \leq mid < maxright$ di un sotto-array di somma massima che attraversa il punto medio, e la sua somma

```
1  function FindMaxCrossingSubarray(a, l, mid, r)
2      leftsum := −∞
3      sum := 0
4      for i := mid downto l do
5          sum ← sum + a[i]                          // somma di a[i..mid]
6          if sum > leftsum then
7              leftsum ← sum
8              maxleft ← i
9          end
10     end
11     rightsum := −∞
12     sum ← 0
13     for j := mid + 1 to r do
14         sum ← sum + a[j]                          // somma di a[mid + 1..j]
15         if sum > rightsum then
16             rightsum ← sum
17             maxright ← j
18         end
19     end
20     return (maxleft, maxright, leftsum + rightsum)
21 end
```

Lemma 13.9: sotto-array che attraversa il punto medio

Sia $l \leq mid < r$. `FindMaxCrossingSubarray`(a, l, mid, r) restituisce $(maxleft, maxright, s)$ con $l \leq maxleft \leq mid < maxright \leq r$ e

$$s = \sum_{k=maxleft}^{maxright} a[k] = \max \left\{ \sum_{k=i}^{j} a[k] \ : \ l \leq i \leq mid < j \leq r \right\}.$$

Inoltre, esegue $\Theta(n)$ passi, dove $n = r - l + 1$.

Dimostrazione. **Ciclo sinistro.** Alla fine dell'iterazione con indice i, la variabile sum è uguale a $L(i) = \sum_{k=i}^{mid} a[k]$, e $leftsum$ è il massimo tra $L(mid), L(mid-1), \ldots, L(i)$, raggiunto in $maxleft$ (per induzione sulle iterazioni: a ogni iterazione sum viene confrontato con il miglior valore trovato finora, che inizialmente è $-\infty$, quindi il primo confronto ha sempre successo). Alla fine del ciclo,

$$leftsum = \max_{l \le i \le mid} L(i) = L(maxleft).$$

Ciclo destro. Allo stesso modo, con $R(j) = \sum_{k=mid+1}^{j} a[k]$,

$$rightsum = \max_{mid+1 \le j \le r} R(j) = R(maxright).$$

Combinazione. Per ogni sotto-array che attraversa il punto medio, $\sum_{k=i}^{j} a[k] = L(i) + R(j)$. Poiché i e j si possono scegliere indipendentemente,

$$\max_{l \le i \le mid < j \le r} \big(L(i) + R(j)\big) = \max_{l \le i \le mid} L(i) + \max_{mid < j \le r} R(j) = leftsum + rightsum,$$

che è il valore restituito, raggiunto da $a[maxleft..maxright]$.

Tempo di esecuzione. I due cicli eseguono $(mid - l + 1) + (r - mid) = r - l + 1 = n$ iterazioni in totale, ciascuna con un numero costante di passi (tra 3 e 5 righe, contando il test del ciclo), più un numero costante di passi fuori dai cicli. Quindi il numero di passi è compreso tra $c_1 n$ e $c_2 n$ per due costanti $c_1, c_2 > 0$, cioè $\Theta(n)$. □

- Si noti che il sotto-array che attraversa il punto medio contiene sempre sia $a[mid]$ sia $a[mid+1]$, anche se sono negativi: i sotto-array di tipo 1 e 2 si occupano degli altri casi.

13.4.4.2 L'algoritmo ricorsivo

- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `FindMaximumSubarray`. Per risolvere il problema sull'intero array chiamiamo `FindMaximumSubarray`$(a, 1, n)$.

Algorithm: FindMaximumSubarray

Input : Un array a e due indici $l \leq r$

Output: Indici $i \leq j$ di un sotto-array di somma massima di $a[l..r]$ e la sua somma

```
1  function FindMaximumSubarray(a, l, r)
2      if l = r then
3          return (l, r, a[l])                          // Caso base: un elemento
4      end
5      mid := ⌊(l + r)/2⌋
6      (ll, lr, lsum) := FindMaximumSubarray(a, l, mid)
7      (rl, rr, rsum) := FindMaximumSubarray(a, mid + 1, r)
8      (cl, cr, csum) := FindMaxCrossingSubarray(a, l, mid, r)
9      if lsum ≥ rsum and lsum ≥ csum then
10         return (ll, lr, lsum)
11     end
12     if rsum ≥ lsum and rsum ≥ csum then
13         return (rl, rr, rsum)
14     end
15     return (cl, cr, csum)
16 end
```

- Spiegazione dell'algoritmo:
  - Righe 2–3: se il sotto-array ha un solo elemento, il suo unico sotto-array è $a[l..l]$ (**caso base**).
  - Riga 5: **divide** il sotto-array in $a[l..mid]$ e $a[mid+1..r]$.
  - Righe 6–7: **impera**, cioè trova ricorsivamente un sotto-array di somma massima in ciascuna metà.
  - Riga 8: trova un sotto-array di somma massima che attraversa il punto medio.
  - Righe 9–15: **combina**, cioè restituisce il migliore dei tre (in caso di parità, si preferisce quello di sinistra, poi quello di destra).
- A differenza della ricerca binaria ricorsiva, ogni chiamata su almeno due elementi effettua **due** chiamate ricorsive: l'albero delle chiamate è un albero binario con n foglie (una per ogni elemento) e $n-1$ nodi interni, cioè $2n-1$ chiamate in totale, esattamente come per `RecursiveSum` (Osservazione 13.2).

13.4.4.3 Esempio


Esempio 13.12: divide et impera sull'esempio dell'azione in borsa

Consideriamo l'array delle variazioni giornaliere dell'esempio dell'azione:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$a[i]$	13	−3	−25	20	−3	−16	−23	18	20	−7	12	−5	−22	15	−4	7

- **Passo 1: l'albero delle chiamate.** Chiamiamo `FindMaximumSubarray`$(a, 1, 16)$. Nel seguente albero, ogni nodo è una chiamata su $a[l..r]$, scritta come $[l..r]$, insieme

alla terna (i, j, s) che restituisce. Le 16 foglie (chiamate su un elemento $[k..k]$, che restituiscono $(k, k, a[k])$) non sono disegnate.



- **Passo 2: i risultati delle chiamate.** Per ogni chiamata su almeno due elementi, riportiamo le terne restituite dalla chiamata ricorsiva sinistra, dalla chiamata ricorsiva destra e da `FindMaxCrossingSubarray`, e la terna restituita (la migliore delle tre).

chiamata	*mid*	sinistra	destra	attraversante	restituita
[1..16]	8	(4, 4, 20)	(9, 11, 25)	(8, 11, 43)	(8, 11, 43)
[1..8]	4	(4, 4, 20)	(8, 8, 18)	(4, 5, 17)	(4, 4, 20)
[9..16]	12	(9, 11, 25)	(14, 16, 18)	(9, 16, 16)	(9, 11, 25)
[1..4]	2	(1, 1, 13)	(4, 4, 20)	(1, 4, 5)	(4, 4, 20)
[5..8]	6	(5, 5, −3)	(8, 8, 18)	(6, 8, −21)	(8, 8, 18)
[9..12]	10	(9, 9, 20)	(11, 11, 12)	(9, 11, 25)	(9, 11, 25)
[13..16]	14	(14, 14, 15)	(16, 16, 7)	(14, 16, 18)	(14, 16, 18)
[1..2]	1	(1, 1, 13)	(2, 2, −3)	(1, 2, 10)	(1, 1, 13)
[3..4]	3	(3, 3, −25)	(4, 4, 20)	(3, 4, −5)	(4, 4, 20)
[5..6]	5	(5, 5, −3)	(6, 6, −16)	(5, 6, −19)	(5, 5, −3)
[7..8]	7	(7, 7, −23)	(8, 8, 18)	(7, 8, −5)	(8, 8, 18)
[9..10]	9	(9, 9, 20)	(10, 10, −7)	(9, 10, 13)	(9, 9, 20)
[11..12]	11	(11, 11, 12)	(12, 12, −5)	(11, 12, 7)	(11, 11, 12)
[13..14]	13	(13, 13, −22)	(14, 14, 15)	(13, 14, −7)	(14, 14, 15)
[15..16]	15	(15, 15, −4)	(16, 16, 7)	(15, 16, 3)	(16, 16, 7)

- **Passo 3: i calcoli dei sotto-array che attraversano il punto medio per le due chiamate del livello 1.** Chiamata [1..8], $mid = 4$:

i	$a[i]$	sum	$leftsum$	$maxleft$
4	20	20	20	4
3	−25	−5	20	4
2	−3	−8	20	4
1	13	5	20	4

j	$a[j]$	sum	$rightsum$	$maxright$
5	−3	−3	−3	5
6	−16	−19	−3	5
7	−23	−42	−3	5
8	18	−24	−3	5

Il sotto-array che attraversa il punto medio è $a[4..5]$ con somma $20 + (-3) = 17$. Chiamata $[9..16]$, $mid = 12$:

i	$a[i]$	sum	$leftsum$	$maxleft$
12	−5	−5	−5	12
11	12	7	7	11
10	−7	0	7	11
9	20	20	20	9

j	$a[j]$	sum	$rightsum$	$maxright$
13	−22	−22	−22	13
14	15	−7	−7	14
15	−4	−11	−7	14
16	7	−4	−4	16

Il sotto-array che attraversa il punto medio è $a[9..16]$ con somma $20 + (-4) = 16$.

- **Passo 4: il calcolo del sotto-array che attraversa il punto medio per la prima chiamata** $[1..16]$, $mid = 8$:

i	$a[i]$	sum	$leftsum$	$maxleft$
8	18	18	18	8
7	−23	−5	18	8
6	−16	−21	18	8
5	−3	−24	18	8
4	20	−4	18	8
3	−25	−29	18	8
2	−3	−32	18	8
1	13	−19	18	8

j	$a[j]$	sum	$rightsum$	$maxright$
9	20	20	20	9
10	−7	13	20	9
11	12	25	25	11
12	−5	20	25	11
13	−22	−2	25	11
14	15	13	25	11
15	−4	9	25	11
16	7	16	25	11

Il sotto-array che attraversa il punto medio è $a[8..11]$ con somma $18 + 25 = 43$.

Nella prima chiamata, la metà sinistra dà 20, la metà destra dà 25 e il sotto-array che attraversa il punto medio dà 43: l'algoritmo restituisce $(8, 11, 43)$, cioè si compra al giorno 7 e si vende al giorno 11, con profitto 43. Si noti che il sotto-array ottimo viene trovato solo all'ultimo passo, da `FindMaxCrossingSubarray`: non si trova né nella metà sinistra né nella metà destra.

13.4.5 Correttezza

Teorema 13.10: correttezza di FindMaximumSubarray

Per ogni $l \le r$, `FindMaximumSubarray`(a, l, r) restituisce (i, j, s) con $l \le i \le j \le r$ e

$$s = \sum_{k=i}^{j} a[k] = \max \left\{ \sum_{k=i'}^{j'} a[k] \ : \ l \le i' \le j' \le r \right\}.$$

Dimostrazione. Procediamo per induzione forte sul numero di elementi $n = r - l + 1 \ge 1$.

Caso base $n = 1$. Allora $l = r$, l'unico sotto-array è $a[l..l]$, e l'algoritmo restituisce $(l, l, a[l])$, il che è corretto.

Passo induttivo. Sia $n \ge 2$ e supponiamo (ipotesi induttiva) che l'enunciato valga per ogni sotto-array con $n' < n$ elementi. Poiché $l < r$, si ha $l \le mid < r$, e le due metà $a[l..mid]$ e $a[mid+1..r]$ hanno $\lceil n/2 \rceil$ e $\lfloor n/2 \rfloor$ elementi, entrambi almeno 1 e minori di n. Per l'ipotesi induttiva:

- $lsum$ è la somma massima di un sotto-array di tipo 1 (contenuto in $a[l..mid]$), raggiunta da $a[ll..lr]$;
- $rsum$ è la somma massima di un sotto-array di tipo 2 (contenuto in $a[mid+1..r]$), raggiunta da $a[rl..rr]$.

Per il Lemma 13.9, $csum$ è la somma massima di un sotto-array di tipo 3 (che attraversa il punto medio), raggiunta da $a[cl..cr]$.

Ogni sotto-array di $a[l..r]$ è di tipo 1, 2 o 3. Quindi la somma massima di un sotto-array di $a[l..r]$ è

$$\max\{lsum, rsum, csum\},$$

e le righe 9–15 restituiscono esattamente una terna che raggiunge questo massimo. □

13.4.6 Tempo di esecuzione nel caso peggiore

13.4.6.1 L'equazione di ricorrenza

- Sia $S(n)$ il numero di passi eseguiti da `FindMaximumSubarray` nel caso peggiore su un sotto-array di $n = r - l + 1$ elementi.
- Se $n = 1$, vengono eseguite solo le righe 2–3: $S(1) = c_1$, una costante.
- If $n \ge 2$:
  - le righe 2, 5 e 9–15 eseguono un numero costante di passi;
  - le chiamate ricorsive delle righe 6 e 7 eseguono $S(\lceil n/2 \rceil)$ e $S(\lfloor n/2 \rfloor)$ passi;
  - la riga 8 esegue $\Theta(n)$ passi (Lemma 13.9).

- Quindi,

$$S(n) = \begin{cases} c_1 & \text{if } n = 1, \\ S\big(\lceil n/2 \rceil\big) + S\big(\lfloor n/2 \rfloor\big) + \Theta(n) & \text{if } n \geq 2. \end{cases}$$

  Ignorando le parti intere inferiori e superiori (che non cambiano la soluzione asintotica), otteniamo la stessa equazione di ricorrenza del Merge Sort:

$$S(n) = 2\,S(n/2) + \Theta(n).$$

- Si noti che il tempo di esecuzione non dipende dai valori nell'array, ma solo da n: ogni input di dimensione n è un caso peggiore.

13.4.6.2 Soluzione con il Master theorem

- **Identificare** a, b, $f(n)$: $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = \Theta(n)$.
- **Calcolare** $n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n$.
- **Confrontare**: $f(n) = \Theta(n) = \Theta\big(n^{\log_2 2} \log^0 n\big)$.
- **Verificare l'ipotesi**: siamo nel caso 2 del Master theorem con $k = 0$.
- **Concludere**:


$$S(n) = \Theta\big(n^{\log_2 2} \log^{0+1} n\big) = \Theta(n \log n).$$

13.4.6.3 Soluzione con l'albero di ricorsione

- Sia $n = 2^k$ una potenza di 2, e sia $c\,n$ il costo della parte non ricorsiva di una chiamata su $n \geq 2$ elementi. Nell'albero di ricorsione, il livello h (per $h = 0, 1, \ldots, k-1$) contiene 2^h chiamate su $n/2^h$ elementi ciascuna, con costo totale

$$2^h \cdot c\,\frac{n}{2^h} = c\,n.$$

  L'ultimo livello ($h = k = \log_2 n$) contiene le n foglie, con costo totale $c_1 n$.



- Sommando su tutti i livelli:

$$S(n) = \underbrace{c\,n + c\,n + \cdots + c\,n}_{\log_2 n \text{ volte}} + c_1 n = c\,n \log_2 n + c_1 n = \Theta(n \log n).$$

- L'albero di ricorsione spiega anche il risultato: ci sono $\log_2 n$ livelli e ogni livello costa $\Theta(n)$, perché i calcoli dei sotto-array che attraversano il punto medio, per le chiamate di un livello, scorrono tutti insieme l'intero array una sola volta.

13.4.6.4 Tempo di esecuzione nel caso peggiore in funzione della dimensione dell'input

- Sotto l'ipotesi che ogni elemento usi un numero costante di bit, $|I| = \Theta(n)$, e anche $\log n = \Theta(\log |I|)$ (come mostrato per la ricerca binaria ricorsiva). Quindi

$$S(n) = \Theta(n \log n) = \Theta(|I| \log |I|).$$

Se tutti i valori in ingresso usano un numero costante fissato di bit, allora il tempo di esecuzione nel caso peggiore dell'algoritmo `FindMaximumSubarray` è

$$T(|I|) = \Theta(|I| \log |I|).$$

Quindi, l'algoritmo divide et impera è asintoticamente più veloce dell'algoritmo di forza bruta, il cui tempo di esecuzione nel caso peggiore è $\Theta(|I|^2)$.

13.4.7 Osservazione: un algoritmo iterativo lineare

- L'algoritmo divide et impera è molto meglio dell'algoritmo di forza bruta. Tuttavia, il problema del sotto-array di somma massima si può risolvere ancora più velocemente, con un semplice algoritmo **iterativo** dovuto a J. Kadane, che scorre l'array una **sola** volta.

- **Idea**: per ogni posizione i, sia $M(i)$ la somma massima di un sotto-array che **termina in** posizione i. Un sotto-array che termina in i è o il solo $a[i]$, oppure un sotto-array che termina in $i-1$ esteso con $a[i]$. Quindi,

$$M(1) = a[1], \qquad M(i) = a[i] + \max\{0, M(i-1)\} \quad (i \geq 2).$$

  A parole: se il miglior sotto-array che termina in $i-1$ ha somma negativa, conviene **ripartire** da $a[i]$; altrimenti, conviene **estenderlo**. La risposta al problema è il massimo tra $M(1), \ldots, M(n)$.

- Questo è lo pseudocodice dell'algoritmo `Kadane`. La variabile *cur* memorizza $M(i)$ e *cl* il primo indice del sotto-array corrispondente.

Algorithm: Kadane

Input : Un array $a[1..n]$ di n numeri interi

Output: Indici $bl \le br$ di un sotto-array di somma massima e la sua somma $best$

```
1  function Kadane(a, n)
2      best := a[1]; bl := 1; br := 1
3      cur := a[1]; cl := 1
4      i := 2
5      while i ≤ n do
6          if cur < 0 then
7              cur ← a[i]; cl ← i                          // ripartire
8          else
9              cur ← cur + a[i]                            // estendere
10         end
11         if cur > best then
12             best ← cur; bl ← cl; br ← i
13         end
14         i ← i + 1
15     end
16     return (bl, br, best)
17 end
```

Lemma 13.11: invariante di ciclo di Kadane

All'inizio di ogni iterazione del ciclo `while` (e quando il ciclo termina), con indice corrente i:

1. $cur = \sum_{k=cl}^{i-1} a[k]$ è la somma massima di un sotto-array che **termina in** posizione $i-1$;
2. $best = \sum_{k=bl}^{br} a[k]$ è la somma massima di un sotto-array di $a[1..i-1]$.

Dimostrazione. **Inizializzazione** ($i = 2$). L'unico sotto-array che termina in 1 è $a[1..1]$, ed è anche l'unico sotto-array di $a[1..1]$: $cur = best = a[1]$ con $cl = bl = br = 1$.

Mantenimento. Supponiamo che l'invariante valga all'inizio dell'iterazione con indice i. Un sotto-array che termina in i è o $a[i..i]$, con somma $a[i]$, oppure $a[k..i]$ con $k < i$, la cui somma è $\sum_{h=k}^{i-1} a[h] + a[i] \le cur + a[i]$ (per la parte 1), con uguaglianza per $k = cl$. Quindi la somma massima di un sotto-array che termina in i è $\max\{a[i], cur + a[i]\}$, che è $a[i]$ se $cur < 0$ e $cur + a[i]$ altrimenti: è esattamente ciò che calcolano le righe 6–9. Quindi la parte 1 vale per $i + 1$.

Un sotto-array di $a[1..i]$ o è un sotto-array di $a[1..i-1]$ (somma migliore: $best$, per la parte 2) oppure termina in i (somma migliore: il nuovo cur). Le righe 11–12 mantengono il maggiore dei due, quindi la parte 2 vale per $i + 1$.

Terminazione. Il ciclo termina con $i = n + 1$: per la parte 2, $best$ è la somma massima di un sotto-array di $a[1..n]$, raggiunta da $a[bl..br]$. □

- **Tempo di esecuzione.** Il ciclo `while` esegue $n-1$ iterazioni, ciascuna con un numero costante di passi. Quindi $S(n) = \Theta(n)$ e, se ogni elemento usa un numero costante di bit, $T(|I|) = \Theta(|I|)$. Poiché qualunque algoritmo deve leggere tutti gli elementi dell'array, nessun algoritmo può essere asintoticamente più veloce.

Esempio 13.13: algoritmo di Kadane sull'esempio dell'azione

Esecuzione di `Kadane` su

$$a = [13, -3, -25, 20, -3, -16, -23, 18, 20, -7, 12, -5, -22, 15, -4, 7].$$

Ogni riga riporta i valori alla fine dell'iterazione con indice i (riga $i = 1$: inizializzazione).

i	$a[i]$	azione	cur	cl	$best$	(bl, br)
1	13	inizializzazione	13	1	13	$(1, 1)$
2	-3	estensione	10	1	13	$(1, 1)$
3	-25	estensione	-15	1	13	$(1, 1)$
4	20	ripartenza ($cur < 0$)	20	4	**20**	$(4, 4)$
5	-3	estensione	17	4	20	$(4, 4)$
6	-16	estensione	1	4	20	$(4, 4)$
7	-23	estensione	-22	4	20	$(4, 4)$
8	18	ripartenza ($cur < 0$)	18	8	20	$(4, 4)$
9	20	estensione	38	8	**38**	$(8, 9)$
10	-7	estensione	31	8	38	$(8, 9)$
11	12	estensione	43	8	**43**	$(8, 11)$
12	-5	estensione	38	8	43	$(8, 11)$
13	-22	estensione	16	8	43	$(8, 11)$
14	15	estensione	31	8	43	$(8, 11)$
15	-4	estensione	27	8	43	$(8, 11)$
16	7	estensione	34	8	43	$(8, 11)$

L'algoritmo restituisce $(8, 11, 43)$, lo stesso sotto-array di somma massima trovato dall'algoritmo divide et impera, dopo un'unica scansione dell'array.

13.4.8 Implementazione in C++

- Questa è un'implementazione in `C++` dell'algoritmo divide et impera. L'array è indicizzato da 0, e le tre quantità restituite dalle funzioni sono memorizzate in una `struct`. Il valore $-\infty$ è sostituito da `INT_MIN`, il più piccolo `int`. Per risolvere il problema su un array di n elementi chiamiamo `FindMaximumSubarray(a, 0, n-1)`.

```cpp
#include <climits>

struct Subarray
{
    int low;   // primo indice
    int high;  // ultimo indice
    int sum;   // somma di a[low..high]
};

Subarray FindMaxCrossingSubarray(int *a, int l, int mid, int r)
{
```

```
    int leftSum = INT_MIN, sum = 0, maxLeft = mid;
    for (int i = mid; i >= l; i--)
    {
        sum = sum + a[i];
        if (sum > leftSum)
        {
            leftSum = sum;
            maxLeft = i;
        }
    }

    int rightSum = INT_MIN, maxRight = mid + 1;
    sum = 0;
    for (int j = mid + 1; j <= r; j++)
    {
        sum = sum + a[j];
        if (sum > rightSum)
        {
            rightSum = sum;
            maxRight = j;
        }
    }

    Subarray result = {maxLeft, maxRight, leftSum + rightSum};
    return result;
}

Subarray FindMaximumSubarray(int *a, int l, int r)
{
    if (l == r)
    {
        Subarray result = {l, r, a[l]};  // Caso base: un solo elemento
        return result;
    }

    int mid = (l + r) / 2;

    Subarray left  = FindMaximumSubarray(a, l, mid);
    Subarray right = FindMaximumSubarray(a, mid + 1, r);
    Subarray cross = FindMaxCrossingSubarray(a, l, mid, r);

    if (left.sum >= right.sum && left.sum >= cross.sum)
    {
        return left;
    }
    if (right.sum >= left.sum && right.sum >= cross.sum)
    {
        return right;
    }
    return cross;
}
```

Esempio 13.14: esecuzione dell'implementazione in C++ di FindMaximumSubarray

Eseguiamo la prima chiamata `FindMaximumSubarray(a, 0, 3)` sull'array $a = [-2, 5, -1, 3]$:

$a[j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
	-2	5	-1	3

- **Chiamata** `FindMaximumSubarray(a, 0, 3)`: $l = 0 \neq r = 3$, $mid = (0 + 3)/2 = 1$. Chiamata sulla metà sinistra.
- **Chiamata** `FindMaximumSubarray(a, 0, 1)`: $l = 0 \neq r = 1$, $mid = (0 + 1)/2 = 0$.
  - `FindMaximumSubarray(a, 0, 0)` restituisce $\{0, 0, -2\}$ (caso base)
  - `FindMaximumSubarray(a, 1, 1)` restituisce $\{1, 1, 5\}$ (caso base)
  - `FindMaxCrossingSubarray(a, 0, 0, 1)`: ciclo sinistro $i = 0$: $sum = -2$, $leftSum = -2$, $maxLeft = 0$; ciclo destro $j = 1$: $sum = 5$, $rightSum = 5$, $maxRight = 1$. Restituisce $\{0, 1, 3\}$
  - Confronto: $left.sum = -2$, $right.sum = 5$, $cross.sum = 3 \Rightarrow$ **restituisce** $\{1, 1, 5\}$
- **Chiamata** `FindMaximumSubarray(a, 2, 3)`: $l = 2 \neq r = 3$, $mid = (2 + 3)/2 = 2$.
  - `FindMaximumSubarray(a, 2, 2)` restituisce $\{2, 2, -1\}$ (caso base)
  - `FindMaximumSubarray(a, 3, 3)` restituisce $\{3, 3, 3\}$ (caso base)
  - `FindMaxCrossingSubarray(a, 2, 2, 3)`: ciclo sinistro $i = 2$: $sum = -1$, $leftSum = -1$, $maxLeft = 2$; ciclo destro $j = 3$: $sum = 3$, $rightSum = 3$, $maxRight = 3$. Restituisce $\{2, 3, 2\}$
  - Confronto: $left.sum = -1$, $right.sum = 3$, $cross.sum = 2 \Rightarrow$ **restituisce** $\{3, 3, 3\}$
- **Ritorno alla chiamata** `FindMaximumSubarray(a, 0, 3)`: $left = \{1, 1, 5\}$, $right = \{3, 3, 3\}$.
  - `FindMaxCrossingSubarray(a, 0, 1, 3)`: ciclo sinistro $i = 1$: $sum = 5$, $leftSum = 5$, $maxLeft = 1$; $i = 0$: $sum = 3 \leq 5$, nessun aggiornamento; ciclo destro $j = 2$: $sum = -1$, $rightSum = -1$, $maxRight = 2$; $j = 3$: $sum = 2 > -1$, $rightSum = 2$, $maxRight = 3$. Restituisce $\{1, 3, 5 + 2\} = \{1, 3, 7\}$
  - Confronto: $left.sum = 5$, $right.sum = 3$, $cross.sum = 7 \Rightarrow$ **restituisce** $\{1, 3, 7\}$

L'algoritmo termina con risultato $\{1, 3, 7\}$: il sotto-array di somma massima è $a[1..3] = [5, -1, 3]$ (indici 2..4 nello pseudocodice, dove l'array è indicizzato da 1), con somma 7. In totale vengono eseguite $2n - 1 = 7$ chiamate di `FindMaximumSubarray`.

Punti chiave sul problema del sotto-array di somma massima.

- algoritmo di forza bruta: $\Theta(n^2)$;

- algoritmo divide et impera (ricorsivo): $\Theta(n \log n)$, con la stessa equazione di ricorrenza del Merge Sort;
- algoritmo di Kadane (iterativo): $\Theta(n)$.

Un algoritmo ricorsivo divide et impera non è necessariamente il migliore possibile: qui, un semplice algoritmo iterativo che sfrutta la struttura del problema ($M(i)$ dipende solo da $M(i-1)$) è asintoticamente più veloce. Torneremo su questa lezione nel capitolo «Algoritmi ricorsivi contro iterativi».

13.5 Riepilogo

I quattro problemi del capitolo coprono le tre forme tipiche di un algoritmo ricorsivo sugli array: due chiamate sulle metà con lavoro di combinazione costante (somma), due chiamate sulle metà con lavoro di combinazione lineare (Merge Sort, sotto-array di somma massima), una chiamata su una metà (ricerca binaria).

algoritmo	ricorrenza	numero di passi	memoria extra
`RecursiveSum`	$S(n) = 2S(n/2) + c$	$7n - 5 = \Theta(n)$	$\Theta(\log_2 n)$
`RecursiveSumLinear`	$S(n) = S(n-1) + 3$	$3n - 1 = \Theta(n)$	$\Theta(n)$
`MergeSort`	$S(n) = 2S(n/2) + \Theta(n)$	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(n)$
`RecursiveBinarySearch`	$S(n) = S(\lfloor n/2 \rfloor) + 5$	$5(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1) + 2 = \Theta(\log_2 n)$	$\Theta(\log_2 n)$
`FindMaximumSubarray`	$S(n) = 2S(n/2) + \Theta(n)$	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(\log_2 n)$

- Correttezza: sempre per induzione forte sulla dimensione del sottoproblema; le parti non ricorsive (`Merge`, `FindMaxCrossingSubarray`, `Kadane`) con invarianti di ciclo.
- La ricorsione dà un guadagno asintotico solo quando il lavoro del passo di combinazione, sommato su un livello, è piccolo rispetto a quello che fa un algoritmo iterativo (il Merge Sort rispetto agli algoritmi di ordinamento $\Theta(n^2)$). Per la somma e per la ricerca non dà alcun guadagno in tempo e costa memoria; per il sotto-array di somma massima il miglior algoritmo è iterativo.

Capitolo 14

Algoritmi ricorsivi e iterativi a confronto

Introduzione

Nei capitoli precedenti abbiamo studiato diversi algoritmi ricorsivi (capitolo «Ricorsione»: fattoriale, numeri di Fibonacci, MCD ricorsivo, potenza veloce, Torre di Hanoi; capitolo «Algoritmi ricorsivi»: somma di un array, Merge Sort, ricerca binaria ricorsiva, sotto-array di somma massima) e li abbiamo analizzati con le equazioni di ricorrenza e con il Master theorem. In questo capitolo rispondiamo a una domanda molto pratica:

quando conviene progettare un algoritmo ricorsivo, e quando no?

Vedremo che la risposta non dipende dalla ricorsione in sé, ma da **come** il problema viene scomposto in sottoproblemi:

- se il problema viene suddiviso in pochi sottoproblemi **indipendenti** di dimensione n/b (divide et impera), la ricorsione può dare un grande guadagno asintotico;
- se il problema viene solo ridotto dalla dimensione n alla dimensione $n-1$, la ricorsione non dà alcun guadagno in tempo e costa memoria;
- se i sottoproblemi si **sovrappongono**, un algoritmo ricorsivo ingenuo può essere esponenzialmente più lento di uno iterativo.

Il capitolo spiega innanzitutto i costi che ogni chiamata ricorsiva comporta, poi confronta algoritmi ricorsivi e iterativi per i problemi del corso, studia una a una le tre situazioni precedenti, e si chiude con i tempi di esecuzione misurati delle implementazioni in `C++` e con alcune linee guida.

14.1 Ricorsione e iterazione

Ogni algoritmo ricorsivo può essere trasformato in uno iterativo (che usa una **pila esplicita** per memorizzare le chiamate in sospeso), e ogni algoritmo iterativo può essere scritto in modo ricorsivo (ogni ciclo può essere sostituito da una funzione che chiama se stessa).

Ricorsione e iterazione hanno la **stessa potenza espressiva**: ciò che cambia dall'una all'altra è il **numero di passi** e la **quantità di memoria** necessari per risolvere il problema.

14.1.1 I costi nascosti della ricorsione

- Ogni volta che una funzione viene chiamata, il calcolatore crea un **frame** (o *record di attivazione*) nella **pila delle chiamate** (*call stack*), un'area di memoria riservata al programma. Il frame contiene:
  - i parametri della chiamata;
  - le variabili locali della chiamata;
  - l'indirizzo di ritorno, cioè il punto della funzione chiamante da cui riprende l'esecuzione quando la chiamata termina.
- Il frame viene rimosso dalla pila solo quando la chiamata termina. Di conseguenza, durante l'esecuzione di un algoritmo ricorsivo, tutte le chiamate che sono iniziate e non ancora terminate mantengono il loro frame nella pila.
- Questo produce tre costi nascosti, che non compaiono in un ciclo:
  1. **Sovraccarico delle chiamate**: creare e rimuovere un frame, copiare i parametri e saltare alla funzione e tornare indietro richiedono un numero costante di passi aggiuntivi per ogni chiamata. Questo non cambia l'ordine di crescita del tempo di esecuzione, ma rende un algoritmo ricorsivo più lento di un ciclo equivalente di un fattore costante.
  2. **Memoria**: la memoria usata dalla pila delle chiamate è proporzionale al massimo numero di chiamate *contemporaneamente* attive, cioè alla **profondità** della ricorsione (l'altezza dell'albero di ricorsione più uno, studiata in dettaglio più avanti in questo capitolo).
  3. **Stack overflow**: la pila delle chiamate ha una dimensione fissa e piuttosto piccola. Su Linux la dimensione predefinita è tipicamente 8 MB (comando `ulimit -s` $\Rightarrow$ 8192 KB), su Windows è tipicamente 1 MB. Se la profondità della ricorsione è troppo grande, la pila si esaurisce e il programma va in **crash** (in `C++` con un *segmentation fault*). In Python il limite predefinito è di sole 1000 chiamate annidate.

Esempio 14.1: una somma lineare ricorsiva che va in crash

- Consideriamo l'algoritmo ricorsivo per decremento di uno che calcola la somma di un array $a[1..n]$ come $\texttt{SumDecrease}(a, n) = \texttt{SumDecrease}(a, n-1) + a[n]$, con caso base $\texttt{SumDecrease}(a, 0) = 0$ (la somma per decremento di uno del capitolo «Algoritmi ricorsivi», con caso base $n = 0$ invece di $n = 1$).

- Le chiamate $\texttt{SumDecrease}(a, n), \texttt{SumDecrease}(a, n-1), \ldots, \texttt{SumDecrease}(a, 0)$ sono tutte attive contemporaneamente: la profondità della ricorsione è $n + 1$.
- Con $n = 10^7$ e un frame di circa 32 byte, la pila dovrebbe contenere circa

$$10^7 \cdot 32 = 3.2 \cdot 10^8 \text{ byte} \approx 320 \text{ MB},$$

  cioè 40 volte gli 8 MB predefiniti.
- Il programma va in crash, benché l'array stesso ($4 \cdot 10^7$ byte = 40 MB) stia comodamente in memoria e la somma iterativa calcoli il risultato in circa 3 millisecondi. Nell'esperimento alla fine del capitolo misuriamo che, con una pila di 8 MB, il crash avviene già per $n \approx 7 \cdot 10^5$.

14.1.2 Dalla ricorsione all'iterazione con una pila esplicita

- Un algoritmo ricorsivo può sempre essere trasformato in uno iterativo gestendo **esplicitamente** una pila che contiene i parametri delle chiamate ancora da eseguire.
- Come esempio, questa è una versione iterativa della somma ricorsiva per dimezzamento `RecursiveSum` del capitolo «Algoritmi ricorsivi», che calcola la somma di $a[l..r]$ come la somma di $a[l..mid]$ più la somma di $a[mid + 1..r]$:

Algorithm: SumExplicitStack

Input : Un array $a[1..n]$ di $n \geq 1$ numeri interi
Output: La somma $a[1] + a[2] + \cdots + a[n]$

```
1  function SumExplicitStack(a, n)
2      s := 0
3      P := pila vuota                                  // sotto-array in sospeso
4      inserisci (1, n) in P
5      while P non è vuota do
6          (l, r) := estrai da P
7          if l = r then
8              s ← s + a[l]                                          // caso base
9          else
10             mid := ⌊(l + r)/2⌋
11             inserisci (mid + 1, r) in P
12             inserisci (l, mid) in P
13         end
14     end
15     return s
16 end
```

- La pila P svolge esattamente il ruolo della pila delle chiamate: contiene i sotto-array ancora da sommare. La sua dimensione massima è dello stesso ordine della profondità della ricorsione, cioè $\Theta(\log_2 n)$.

Esempio 14.2: SumExplicitStack su quattro elementi

Eseguiamo `SumExplicitStack`$(a, 4)$ con $a = [4, 7, 1, 9]$. Ogni elemento riporta la coppia estratta da P, ciò che viene fatto, e il contenuto di P dopo (la cima della pila è a destra):

- estrai $(1, 4)$: $mid = 2$, inserisci $(3, 4)$ e $(1, 2)$ $\Rightarrow$ $P = [(3, 4), (1, 2)]$, $s = 0$;
- estrai $(1, 2)$: $mid = 1$, inserisci $(2, 2)$ e $(1, 1)$ $\Rightarrow$ $P = [(3, 4), (2, 2), (1, 1)]$, $s = 0$;
- estrai $(1, 1)$: caso base, $s = 4$ $\Rightarrow$ $P = [(3, 4), (2, 2)]$;
- estrai $(2, 2)$: caso base, $s = 11$ $\Rightarrow$ $P = [(3, 4)]$;
- estrai $(3, 4)$: $mid = 3$, inserisci $(4, 4)$ e $(3, 3)$ $\Rightarrow$ $P = [(4, 4), (3, 3)]$, $s = 11$;
- estrai $(3, 3)$: caso base, $s = 12$ $\Rightarrow$ $P = [(4, 4)]$;
- estrai $(4, 4)$: caso base, $s = 21$ $\Rightarrow$ P è vuota.

L'algoritmo restituisce $21 = 4+7+1+9$. I sotto-array vengono elaborati nello stesso ordine delle chiamate di `RecursiveSum`$(a, 1, 4)$, e P non contiene mai più di 3 coppie.

Simulare la ricorsione con una pila esplicita **non** cambia l'ordine di crescita del numero di passi e della memoria: elimina solo il sovraccarico delle chiamate e sposta la pila dalla (piccola) pila delle chiamate alla (grande) memoria principale.

Un vero guadagno in tempo o in memoria può venire solo da un **algoritmo diverso**, non dalla sostituzione meccanica della ricorsione con l'iterazione (o viceversa).

14.2 Confronto in sintesi

- La tabella seguente confronta, per i problemi studiati nel corso, il miglior algoritmo iterativo del corso con quello ricorsivo.
- Il **tempo** è il numero di passi $S(n)$ nel caso peggiore (le operazioni aritmetiche sui numeri contano come un passo, come nel capitolo «Tempo di esecuzione»); lo **spazio** è la memoria usata **in aggiunta all'input**, compresa la pila delle chiamate.
- L'esito si riferisce all'algoritmo ricorsivo: **GUADAGNO** se è asintoticamente più veloce, **UGUALE** se ha lo stesso tempo di esecuzione, **PERDITA** se è peggiore in tempo o in spazio.

Problema	Iterativo	tempo	spazio	Ricorsivo	tempo	spazio	Esito
Ordinamento	Insertion, Selection, Exchange Sort	$\Theta(n^2)$	$\Theta(1)$	Merge Sort	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(n)$	**GUADAGNO** in tempo (divide et impera), pagato con $\Theta(n)$ di memoria
Potenza x^n	n moltiplicazioni	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	Potenza veloce	$\Theta(\log_2 n)$	$\Theta(\log_2 n)$	**GUADAGNO**, che deriva dal dimezzamento di n: anche l'algoritmo iterativo square-and-multiply è $\Theta(\log_2 n)$, con spazio $\Theta(1)$
Sotto-array di somma massima	Forza bruta	$\Theta(n^2)$	$\Theta(1)$	Divide et impera	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(\log_2 n)$	**GUADAGNO** rispetto alla forza bruta, ma l'algoritmo iterativo di Kadane, con tempo $\Theta(n)$ e spazio $\Theta(1)$, batte entrambi
Prodotto di interi di n cifre	Metodo scolastico	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n)$	Karatsuba	$\Theta(n^{\log_2 3})$	$\Theta(n)$	**GUADAGNO**: $S(n) = 3S(n/2) + \Theta(n)$, $n^{\log_2 3} \approx n^{1.585}$
Somma di un array	Ciclo	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	Dimezzamento Decr. di uno	$\Theta(n)$ $\Theta(n)$	$\Theta(\log_2 n)$ $\Theta(n)$	**UGUALE** tempo, **PERDITA** in spazio
Ricerca binaria	Ciclo	$\Theta(\log_2 n)$	$\Theta(1)$	Ricerca binaria ricorsiva	$\Theta(\log_2 n)$	$\Theta(\log_2 n)$	**UGUALE** tempo, **PERDITA** in spazio; ricorsione in coda, si può eliminare
Fattoriale, ricerca lineare	Ciclo	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	Decremento di uno	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	**UGUALE** tempo, **PERDITA** in spazio, rischio di stack overflow
MCD (Euclide)	Ciclo	$\Theta(\log m)$	$\Theta(1)$	MCD ricorsivo	$\Theta(\log m)$	$\Theta(\log m)$	**UGUALE**: ricorsione in coda, la profondità è solo logaritmica
Numeri di Fibonacci	Ciclo con due variabili	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	Ricorsione ingenua	$\Theta(\varphi^n)$	$\Theta(n)$	enorme **PERDITA**: sottoproblemi sovrapposti; la memoizzazione lo riporta a $\Theta(n)$
Torre di Hanoi	Esistono versioni iterative	$\Theta(2^n)$	$\Theta(n)$	Hanoi ricorsivo	$\Theta(2^n)$	$\Theta(n)$	**UGUALE**: servono comunque $2^n - 1$ mosse; la ricorsione è la descrizione naturale

- Nella tabella, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ è la sezione aurea e $m = \min(a, b)$ per l'MCD di a e b.
- Le quattro righe del primo blocco sono i casi in cui la ricorsione **conviene**: in tutti il problema viene suddiviso in sottoproblemi di dimensione $n/2$ (sezione successiva).
- Le righe del secondo blocco sono i casi in cui la ricorsione **sostituisce** soltanto un ciclo: nessun guadagno in tempo, una perdita in memoria (sezione «Spazio»).
- La riga di Fibonacci è il caso in cui la ricorsione ingenua è un **disastro**, perché gli stessi sottoproblemi vengono risolti più e più volte (sezione «Quando i sottoproblemi si sovrappongono»).

14.3 Il divide et impera dà il guadagno, non la ricorsione in sé

- Il numero di passi di un algoritmo ricorsivo è descritto da un'equazione di ricorrenza. Nel corso compaiono due famiglie di equazioni di ricorrenza:
  - **decremento di uno**: il problema di dimensione n viene ridotto a **un** problema di dimensione $n-1$,
    $$S(n) = S(n-1) + f(n);$$
  - **divide et impera**: il problema di dimensione n viene suddiviso in a problemi di dimensione n/b,
    $$S(n) = a\,S(n/b) + f(n), \qquad a \geq 1,\ b > 1.$$

14.3.1 Decremento di uno: la ricorsione è un ciclo sotto mentite spoglie

Osservazione 14.1: equazioni di ricorrenza per decremento di uno

Sia $S(n) = S(n-1) + f(n)$ per $n \geq 1$, con $S(0) = d$. Allora

$$S(n) = d + \sum_{i=1}^{n} f(i).$$

In particolare, se $f(n) = c$ per una costante $c > 0$, allora $S(n) = c\,n + d = \Theta(n)$.

Dimostrazione. Per induzione su n. Per $n = 0$ la somma è vuota e $S(0) = d$. Se la formula vale per $n-1$, allora

$$S(n) = S(n-1) + f(n) = d + \sum_{i=1}^{n-1} f(i) + f(n) = d + \sum_{i=1}^{n} f(i).$$

Se $f(i) = c$ per ogni i, allora $\sum_{i=1}^{n} c = c\,n$ e $S(n) = c\,n + d$. Poiché $\lim_{n\to\infty} \frac{c\,n+d}{n} = c \in \mathbb{R}_{>0}$, si ha $S(n) = \Theta(n)$. □

- La formula $S(n) = d + \sum_{i=1}^{n} f(i)$ è **esattamente** il numero di passi di un ciclo che esegue, per $i = 1, 2, \ldots, n$, un corpo di costo $f(i)$. La ricorsione per decremento di uno svolge lo stesso lavoro di un ciclo:
  - fattoriale, ricerca lineare e somma di un array per decremento di uno: $S(n) = S(n-1) + \Theta(1) = \Theta(n)$, come il ciclo corrispondente;
  - un insertion sort ricorsivo (ordinare $a[1..n-1]$ ricorsivamente, poi inserire $a[n]$): $S(n) = S(n-1) + \Theta(n) = \Theta(n^2)$, come l'`InsertionSort` iterativo.
- In tutti questi casi l'algoritmo ricorsivo ha lo stesso ordine di crescita del tempo di esecuzione di quello iterativo, più il sovraccarico delle chiamate e una profondità di ricorsione $\Theta(n)$.

14.3.2 Divide et impera: da dove viene il guadagno

- Il Merge Sort suddivide l'array in due metà, le ordina ricorsivamente e le fonde in $\Theta(n)$ passi:
$$S(n) = 2S(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log_2 n)$$
per il caso 2 del Master theorem. Il guadagno rispetto a $\Theta(n^2)$ deriva dal fatto che le due metà sono **bilanciate** e **indipendenti**: l'albero di ricorsione ha solo $\Theta(\log_2 n)$ livelli, e ogni livello costa $\Theta(n)$.

- La stessa suddivisione si può organizzare **senza ricorsione**: si fondono prima coppie di sotto-array di lunghezza 1, poi coppie di sotto-array di lunghezza 2, poi di lunghezza 4, e così via. Questo è il Merge Sort **bottom-up**. Usa la procedura `Merge`(a, l, m, r) del capitolo «Algoritmi ricorsivi», che fonde i sotto-array ordinati $a[l..m]$ e $a[m+1..r]$ in $\Theta(r - l + 1)$ passi.

Algorithm: MergeSortBottomUp

Input : Un array $a[1..n]$ di n numeri naturali
Output: L'array a ordinato in ordine non decrescente

```
1  function MergeSortBottomUp(a, n)
2      width := 1
3      while width < n do
4          l := 1
5          while l + width ≤ n do
6              m := l + width − 1
7              r := min(l + 2 · width − 1, n)
8              Merge(a, l, m, r)
9              l ← l + 2 · width
10         end
11         width ← 2 · width
12     end
13 end
```

Esempio 14.3: Merge Sort bottom-up

Consideriamo $a = [5, 2, 4, 6, 1, 3]$ ($n = 6$).

- $width = 1$: si fondono $a[1..1]$ con $a[2..2]$, $a[3..3]$ con $a[4..4]$, $a[5..5]$ con $a[6..6] \Rightarrow a = [2, 5, 4, 6, 1, 3]$.
- $width = 2$: si fondono $a[1..2]$ con $a[3..4]$; per $l = 5$ si ha $l + width = 7 > 6$, quindi $a[5..6]$ resta com'è $\Rightarrow a = [2, 4, 5, 6, 1, 3]$.
- $width = 4$: si fondono $a[1..4]$ con $a[5..6] \Rightarrow a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]$.
- $width = 8 \geq 6$: ci si ferma.

L'algoritmo esegue $3 = \lceil \log_2 6 \rceil$ passate.

Osservazione 14.2: Merge Sort bottom-up

Per $n \geq 2$, `MergeSortBottomUp` esegue $\lceil \log_2 n \rceil$ passate del ciclo esterno e il suo numero di passi nel caso peggiore è

$$S(n) = \Theta(n \log_2 n),$$

lo stesso del Merge Sort ricorsivo. Inoltre, non usa la pila delle chiamate.

Dimostrazione. Sia $n \geq 2$. Nel ciclo esterno *width* assume i valori $1, 2, 4, \ldots, 2^{p-1}$, dove p è il più piccolo intero con $2^p \geq n$, cioè $p = \lceil \log_2 n \rceil$.

Limite superiore. In una passata, le chiamate a `Merge` (riga 8) lavorano su sotto-array disgiunti, quindi la loro lunghezza totale è al più n e il loro costo totale è $O(n)$. Il ciclo interno viene eseguito al più $\frac{n}{2 \cdot width} + 1 \leq n$ volte, ogni volta con un numero costante di altri passi. Quindi ogni passata costa $O(n)$ e $S(n) = O(n\lceil \log_2 n \rceil) = O(n \log_2 n)$.

Limite inferiore. Il ciclo interno si ferma quando $l + width > n$, quindi gli elementi che non vengono fusi in una passata sono al più *width*. Nelle passate con $width \leq n/2$, vengono fusi almeno $n - width \geq n/2$ elementi, con $\Omega(n)$ passi. Queste passate sono quelle con $width = 2^t$, $t = 0, 1, \ldots, \lfloor \log_2 n \rfloor - 1$, cioè $\lfloor \log_2 n \rfloor$ passate. Quindi $S(n) = \Omega(n\lfloor \log_2 n \rfloor) = \Omega(n \log_2 n)$.

Quindi $S(n) = \Theta(n \log_2 n)$. L'algoritmo non contiene chiamate ricorsive, quindi l'unica memoria aggiuntiva è quella usata da `Merge`, cioè $\Theta(n)$. □

Il guadagno del Merge Sort rispetto agli algoritmi di ordinamento $\Theta(n^2)$ è una conseguenza della strategia **divide et impera** (metà bilanciate, fuse in tempo lineare), non della ricorsione: la versione iterativa bottom-up ha lo stesso tempo di esecuzione $\Theta(n \log_2 n)$.

14.3.3 Potenza veloce: il guadagno viene dal dimezzamento

- La potenza veloce ricorsiva del capitolo «Ricorsione» calcola $x^n = \left(x^{\lfloor n/2 \rfloor}\right)^2$ se n è pari, e $x^n = \left(x^{\lfloor n/2 \rfloor}\right)^2 \cdot x$ se n è dispari, con $S(n) = S(\lfloor n/2 \rfloor) + \Theta(1) = \Theta(\log_2 n)$.
- Il dimezzamento dell'esponente si può realizzare anche con un ciclo, leggendo i bit di n dal meno significativo (**square-and-multiply**):

Algorithm: PowerIt

Input : Un numero x e un numero naturale n
Output: La potenza x^n

```
1  function PowerIt(x, n)
2      p := 1
3      y := x
4      k := n
5      while k > 0 do
6          if k è dispari then
7              p ← p · y
8          end
9          y ← y · y
10         k ← ⌊k/2⌋
11     end
12     return p
13 end
```

- All'inizio di ogni iterazione si ha $p \cdot y^k = x^n$ (vale all'inizio con $p = 1$, $y = x$, $k = n$, ed è preservata da ogni iterazione); quando $k = 0$ si ottiene $p = x^n$.

Esempio 14.4: square-and-multiply con $n = 13$

Eseguiamo `PowerIt`$(x, 13)$, dove $13 = (1101)_2$. Ogni elemento riporta i valori alla fine di un'iterazione:

- $k = 13$ è dispari: $p = x$, $y = x^2$, $k = 6$;
- $k = 6$ è pari: $p = x$, $y = x^4$, $k = 3$;
- $k = 3$ è dispari: $p = x \cdot x^4 = x^5$, $y = x^8$, $k = 1$;
- $k = 1$ è dispari: $p = x^5 \cdot x^8 = x^{13}$, $y = x^{16}$, $k = 0$.

Le iterazioni moltiplicano p per x, x^4 e x^8 (i bit di 13 uguali a 1), e $p = x^{1+4+8} = x^{13}$ dopo $4 = \lfloor \log_2 13 \rfloor + 1$ iterazioni.

Osservazione 14.3: iterazioni di PowerIt

Per $n \geq 1$, `PowerIt` esegue esattamente $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ iterazioni, quindi $S(n) = \Theta(\log_2 n)$, e usa $\Theta(1)$ di memoria aggiuntiva.

Dimostrazione. Ogni iterazione sostituisce k con $\lfloor k/2 \rfloor$, cioè elimina il bit meno significativo della rappresentazione binaria di k. Quindi il numero di iterazioni è il numero di cifre binarie di n, che è $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ (capitolo «Rappresentazione dei numeri»). Ogni iterazione esegue un numero costante di passi, quindi $S(n) = \Theta(\log_2 n)$. Vengono usate solo le tre variabili p, y, k. □

14.3.4 Sotto-array di somma massima: un algoritmo iterativo migliore

- Per il problema del sotto-array di somma massima (capitolo «Algoritmi ricorsivi») l'algoritmo divide et impera, con $S(n) = 2S(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log_2 n)$, migliora l'algoritmo di forza bruta $\Theta(n^2)$.

- Tuttavia, un algoritmo **iterativo** più astuto, dovuto a Kadane, risolve il problema in $\Theta(n)$ passi. Per ogni posizione i mantiene la somma massima *cur* di un sotto-array che **termina** in posizione i: tale sotto-array o è il solo $a[i]$, oppure estende il miglior sotto-array che termina in $i-1$. Questa è una versione compatta dell'algoritmo `Kadane` del capitolo «Algoritmi ricorsivi», che restituisce solo la somma massima:

Algorithm: Kadane

Input : Un array $a[1..n]$ di $n \geq 1$ numeri interi
Output: La somma massima di un sotto-array non vuoto $a[l..r]$

```
1  function Kadane(a, n)
2      best := a[1]
3      cur := a[1]          // miglior somma di un sotto-array che termina in i
4      i := 2
5      while i ≤ n do
6          cur ← max(a[i], cur + a[i])
7          best ← max(best, cur)
8          i ← i + 1
9      end
10     return best
11 end
```

- Il ciclo viene eseguito $n-1$ volte con un numero costante di passi: $S(n) = \Theta(n)$, con $\Theta(1)$ di memoria aggiuntiva.

- Il divide et impera è una potente **tecnica di progetto**, ma non è sempre la migliore: un guadagno rispetto alla forza bruta non significa che l'algoritmo ricorsivo sia ottimo.

14.3.5 Moltiplicazione di interi: Karatsuba

- Due interi di n cifre si moltiplicano con il metodo scolastico in $\Theta(n^2)$ passi sulle cifre.

- Suddividendo ciascun numero in due metà di $n/2$ cifre, il prodotto richiede quattro prodotti di numeri di $n/2$ cifre. Karatsuba ha osservato che bastano **tre** prodotti (più addizioni e scorrimenti, che costano $\Theta(n)$):

$$S(n) = 3S(n/2) + \Theta(n).$$

- Qui $a = 3$, $b = 2$, $f(n) = \Theta(n)$ e $n^{\log_2 3} \approx n^{1.585}$; poiché $f(n) = O(n^{\log_2 3 - \varepsilon})$ per $\varepsilon = 0.5$, il caso 1 del Master theorem dà $S(n) = \Theta(n^{\log_2 3})$, asintoticamente migliore di $\Theta(n^2)$.

Punti chiave. Una ricorsione per decremento di uno svolge lo stesso lavoro di un ciclo. Una ricorsione divide et impera può essere asintoticamente più veloce dei semplici algoritmi iterativi (Merge Sort, potenza veloce, Karatsuba), ma il guadagno deriva dalla scomposizione in sottoproblemi indipendenti e bilanciati, e la stessa scomposizione si può spesso organizzare con un ciclo (Merge Sort bottom-up, square-and-multiply). Il miglior algoritmo per un problema può addirittura essere iterativo (Kadane).

14.4 Quando i sottoproblemi si sovrappongono

- Nel divide et impera i sottoproblemi sono **disgiunti**: le due metà del Merge Sort non hanno alcun elemento in comune. Quando i sottoproblemi si **sovrappongono**, un algoritmo ricorsivo ingenuo risolve molte volte lo stesso sottoproblema.
- I numeri di Fibonacci sono definiti da $F(0) = 0$, $F(1) = 1$ e $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ per $n \geq 2$. La traduzione diretta della definizione è:


Algorithm: FibRec

Input : Un numero naturale n
Output: Il numero di Fibonacci $F(n)$

```
1 function FibRec(n)
2 |  if n ≤ 1 then
3 |  |  return n
4 |  end
5 |  return FibRec(n − 1) + FibRec(n − 2)
6 end
```

Esempio 14.5: l'albero di ricorsione di FibRec(5)

Questo è l'albero di ricorsione di `FibRec`(5) (ogni nodo è una chiamata, etichettata con il suo parametro). Il sotto-albero di `FibRec`(3) viene calcolato due volte, la chiamata `FibRec`(2) tre volte:



L'albero ha 15 nodi, mentre servono solo 6 valori diversi $F(0), F(1), \ldots, F(5)$.

Osservazione 14.4: numero di chiamate di FibRec

Per ogni $n \geq 0$, il numero di chiamate eseguite da `FibRec`(n) è

$$C(n) = 2F(n+1) - 1.$$

Dimostrazione. Le chiamate soddisfano $C(0) = C(1) = 1$ e $C(n) = 1 + C(n-1) + C(n-2)$ per $n \geq 2$. Dimostriamo la formula per induzione forte. Casi base: $C(0) = 1 = 2F(1) - 1$ e $C(1) = 1 = 2F(2) - 1$. Se la formula vale per $n-1$ e $n-2$, allora

$$C(n) = 1 + \big(2F(n) - 1\big) + \big(2F(n-1) - 1\big) = 2\big(F(n) + F(n-1)\big) - 1 = 2F(n+1) - 1. \quad \square$$

Osservazione 14.5: crescita dei numeri di Fibonacci

Sia $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Per ogni $n \geq 1$,

$$\varphi^{n-2} \leq F(n) \leq \varphi^{n-1}.$$

Quindi $F(n) = \Theta(\varphi^n)$ e il numero di passi di `FibRec` è $S(n) = \Theta(C(n)) = \Theta(\varphi^n)$.

Dimostrazione. Il numero φ soddisfa $\varphi^2 = \varphi + 1$. Casi base: $\varphi^{-1} \approx 0.618 \leq F(1) = 1 \leq \varphi^0 = 1$ e $\varphi^0 = 1 \leq F(2) = 1 \leq \varphi \approx 1.618$. Per $n \geq 3$, per induzione forte,

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2) \geq \varphi^{n-3} + \varphi^{n-4} = \varphi^{n-4}(\varphi + 1) = \varphi^{n-4}\varphi^2 = \varphi^{n-2},$$

e allo stesso modo $F(n) \leq \varphi^{n-2} + \varphi^{n-3} = \varphi^{n-3}(\varphi+1) = \varphi^{n-1}$. Di conseguenza, $\varphi^{-2}\varphi^n \leq F(n) \leq \varphi^{-1}\varphi^n$, cioè $F(n) = \Theta(\varphi^n)$. Ogni chiamata esegue un numero costante di passi (oltre alle sue sotto-chiamate), quindi $S(n) = \Theta(C(n)) = \Theta(2F(n+1) - 1) = \Theta(\varphi^n)$. $\square$

- Per esempio, `FibRec`(40) esegue $2F(41) - 1 = 331\,160\,281$ chiamate per calcolare $F(40) = 102\,334\,155$, e `FibRec`(50) esegue $2F(51) - 1 = 40\,730\,022\,147$ chiamate.

14.4.1 Memoizzazione

- Lo spreco di `FibRec` si elimina memorizzando in una tabella $memo[0..n]$ i valori già calcolati (**memoizzazione**): prima di calcolare $F(k)$ si verifica se è già nella tabella.

Algorithm: FibMemo

Input : Un numero naturale n e una tabella $memo[0..n]$ le cui voci sono tutte *non definite*

Output: Il numero di Fibonacci $F(n)$

```
1 function FibMemo(n, memo)
2     if n ≤ 1 then
3         return n
4     end
5     if memo[n] è non definita then
6         memo[n] ← FibMemo(n − 1, memo) + FibMemo(n − 2, memo)
7     end
8     return memo[n]
9 end
```

Osservazione 14.6: numero di chiamate di FibMemo

Per ogni $n \geq 2$, `FibMemo`$(n, memo)$ (con tutte le voci di $memo$ non definite) esegue esattamente $2n - 1$ chiamate. Quindi $S(n) = \Theta(n)$; la memoria usata è $\Theta(n)$ (la tabella e la pila delle chiamate).

Dimostrazione. Sia $M(k)$ il numero di chiamate eseguite da `FibMemo`$(k, memo)$ quando le voci $memo[0..k]$ non sono definite. Per $k = 2$ la chiamata ne effettua due, entrambe casi base: $M(2) = 3$. Per $k \geq 3$ la chiamata effettua la chiamata `FibMemo`$(k - 1, memo)$, che esegue $M(k-1)$ chiamate e riempie $memo[2..k-1]$; poi effettua la chiamata `FibMemo`$(k - 2, memo)$, che trova $memo[k - 2]$ già definita (oppure è un caso base se $k - 2 \leq 1$) e termina subito. Quindi $M(k) = 1+M(k-1)+1 = M(k-1)+2$, e per l'Osservazione 14.1 $M(n) = M(2) + 2(n - 2) = 2n - 1$. Ogni chiamata esegue un numero costante di passi, quindi $S(n) = \Theta(n)$. La tabella ha $n + 1$ voci e la profondità della ricorsione è n. □

14.4.2 L'algoritmo iterativo

- Calcolando i valori $F(2), F(3), \ldots, F(n)$ in ordine crescente, ogni valore richiede solo i due precedenti. Non serve nemmeno la tabella: bastano due variabili.

Algorithm: FibIt

Input : Un numero naturale n
Output: Il numero di Fibonacci $F(n)$

```
1  function FibIt(n)
2      if n ≤ 1 then
3          return n
4      end
5      prev := 0                                   // F(i − 2)
6      curr := 1                                   // F(i − 1)
7      i := 2
8      while i ≤ n do
9          next := prev + curr
10         prev ← curr
11         curr ← next
12         i ← i + 1
13     end
14     return curr
15 end
```

- Il ciclo viene eseguito $n - 1$ volte: $S(n) = \Theta(n)$, con $\Theta(1)$ di memoria aggiuntiva.

Algoritmo	tempo	spazio
`FibRec` (ricorsione ingenua)	$\Theta(\varphi^n)$	$\Theta(n)$
`FibMemo` (ricorsione + memoizzazione)	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
`FibIt` (iterazione, bottom-up)	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$

Quando i sottoproblemi si sovrappongono, la tecnica giusta è risolvere ogni sottoproblema **una sola volta** e memorizzarne il valore: top-down con la memoizzazione, oppure bottom-up con un ciclo. Questa è l'idea della **programmazione dinamica**, che verrà studiata più avanti nel corso.

14.5 Spazio

Le sezioni precedenti hanno confrontato i numeri di passi. Passiamo ora alla seconda risorsa, la memoria, che per un algoritmo ricorsivo è governata dalla profondità della ricorsione.

14.5.1 Profondità della ricorsione

Definizione 14.7: profondità della ricorsione

La **profondità della ricorsione** $D(n)$ di un algoritmo ricorsivo su un input con parametro di dimensione n è il massimo numero di chiamate attive contemporaneamente durante l'esecuzione. È il numero di nodi del cammino più lungo dalla radice a una foglia dell'albero di ricorsione, cioè l'altezza dell'albero più uno.

- Quando le chiamate vengono eseguite una dopo l'altra, sono attive solo le chiamate sul cammino dalla radice alla chiamata corrente. Quindi, se ogni frame ha dimensione costante, la memoria usata dalla pila delle chiamate è $\Theta(D(n))$.
- La profondità **non** è il numero di chiamate: `FibRec`(n) esegue $\Theta(\varphi^n)$ chiamate, ma al più n di esse sono attive contemporaneamente.

Algoritmo	caso base	profondità $D(n)$	$D(10^6)$
Fattoriale, somma lineare (decr. di uno)	$n = 0$	$n + 1$	1 000 001
Torre di Hanoi con n dischi	$n = 0$	$n + 1$	1 000 001
`FibRec`(n), $n \geq 1$	$n \leq 1$	n	1 000 000
Somma, Merge Sort, sotto-array (dimezzam.)	$l = r$	$\lceil \log_2 n \rceil + 1$	21
Ricerca binaria ricorsiva (caso peggiore)	$l > r$	$\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$	21
Potenza veloce x^n, $n \geq 1$	$n = 0$	$\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$	21
MCD ricorsivo(a, b)	$b = 0$	$\Theta(\log \min(a, b))$	–

- Per gli algoritmi per dimezzamento, il sotto-array più grande al livello t dell'albero di ricorsione ha $\lceil n/2^t \rceil$ elementi, e raggiunge la dimensione 1 per $t = \lceil \log_2 n \rceil$; per la potenza veloce, l'esponente assume i valori $n, \lfloor n/2 \rfloor, \ldots, 1, 0$, che sono $\lfloor \log_2 n \rfloor + 2$.
- Una profondità $\Theta(\log_2 n)$ non è mai un problema in pratica (21 frame per $n = 10^6$, 31 per $n = 10^9$). Una profondità $\Theta(n)$ è un vero rischio di stack overflow per n grande.

14.5.2 Ricorsione in coda e sua eliminazione

Definizione 14.8: ricorsione in coda

Una chiamata ricorsiva è una **chiamata in coda** (*tail call*) se è l'ultima operazione eseguita dalla funzione, e il suo risultato viene restituito così com'è, senza ulteriori calcoli. Un algoritmo ricorsivo è **ricorsivo in coda** (*tail recursive*) se tutte le sue chiamate ricorsive sono chiamate in coda.

- L'MCD ricorsivo (restituisce $\texttt{GCD}(b, a \bmod b)$) e la ricerca binaria ricorsiva (restituisce il risultato della ricerca in una metà) sono ricorsivi in coda.
- Il fattoriale ($n \cdot \texttt{Fact}(n-1)$), la somma per decremento di uno ($\texttt{SumDecrease}(a, n-1)+a[n]$) e `FibRec` **non** sono ricorsivi in coda: dopo che la chiamata ricorsiva termina resta ancora una moltiplicazione o un'addizione da eseguire, quindi il frame deve essere mantenuto.
- In una chiamata in coda, il frame della funzione chiamante non serve più: dopo la chiamata non resta nulla da fare. Quindi la chiamata può essere sostituita da un **aggiornamento dei parametri** seguito da un salto all'inizio della funzione, cioè da un ciclo.

Eliminazione meccanica della ricorsione in coda

1. Racchiudere il corpo della funzione in un ciclo **while** la cui condizione è la negazione della condizione del caso base.
2. Sostituire ogni chiamata in coda $f(e_1, \ldots, e_k)$ con l'assegnazione **simultanea** dei nuovi valori $e_1, \ldots, e_k$ ai parametri (usare variabili temporanee quando un nuovo valore dipende da un parametro che viene modificato).
3. Spostare il return del caso base dopo il ciclo.

Esempio 14.6: MCD ricorsivo ⇒ MCD iterativo

Algorithm: GCDRec

```
1 function GCDRec(a, b)
2     if b = 0 then
3         return a
4     end
5     return GCDRec(b, a mod b)
6 end
```

Algorithm: GCDIt

```
1  function GCDIt(a, b)
2      while b ≠ 0 do
3          r := a mod b
4          a ← b
5          b ← r
6      end
7      return a
8  end
```

- Condizione di base $b = 0 \Rightarrow$ condizione del ciclo $b \neq 0$.
- Chiamata in coda `GCDRec`$(b, a \bmod b) \Rightarrow (a, b) \leftarrow (b, a \bmod b)$; la variabile temporanea r è necessaria perché $a \bmod b$ deve essere calcolato con il *vecchio* valore di a.
- Con $(a, b) = (252, 105)$ entrambi gli algoritmi passano per le coppie $(252, 105)$, $(105, 42)$, $(42, 21)$, $(21, 0)$ e restituiscono 21: quattro chiamate contro tre iterazioni.

Esempio 14.7: ricerca binaria ricorsiva $\Rightarrow$ ricerca binaria iterativa

Algorithm: RecBinarySearch

```
1  function RecBS(a, l, r, m)
2      if l > r then
3          return −1
4      end
5      mid := l + ⌊(r − l)/2⌋
6      if a[mid] = m then
7          return mid
8      end
9      if a[mid] < m then
10         return RecBS(a, mid + 1, r, m)
11     else
12         return RecBS(a, l, mid − 1, m)
13     end
14 end
```

Algorithm: ItBinarySearch

```
1  function ItBS(a, l, r, m)
2      while l ≤ r do
3          mid := l + ⌊(r − l)/2⌋
4          if a[mid] = m then
5              return mid
6          end
7          if a[mid] < m then
8              l ← mid + 1
9          else
10             r ← mid − 1
11         end
12     end
13     return −1
14 end
```

- Condizione di base $l > r \Rightarrow$ condizione del ciclo $l \leq r$.
- Il secondo caso base ($a[mid] = m$) resta dentro il ciclo come **return**.
- Chiamata in coda $\texttt{RecBS}(a, mid + 1, r, m) \Rightarrow l \leftarrow mid + 1$; chiamata in coda $\texttt{RecBS}(a, l, mid - 1, m) \Rightarrow r \leftarrow mid - 1$ (i parametri che non cambiano non vengono assegnati).
- Chiamando $\texttt{ItBS}(a, 1, n, m)$ otteniamo esattamente la `BinarySearch` iterativa del capitolo «Ricerca lineare e binaria».

Osservazione 14.9: eliminazione della ricorsione in coda

Sia f un algoritmo ricorsivo in coda le cui chiamate eseguono un numero costante di passi (oltre alla chiamata ricorsiva) e usano frame di dimensione costante, e sia g l'algoritmo iterativo ottenuto con l'eliminazione meccanica della ricorsione in coda. Allora g restituisce lo stesso risultato di f, il suo numero di passi è dello stesso ordine di quello di f, e usa $\Theta(1)$ di memoria aggiuntiva invece di $\Theta(D(n))$.

Dimostrazione. Siano $p_1, p_2, \ldots, p_k$ i valori dei parametri nelle successive chiamate di f, dove p_k soddisfa una condizione di base. La j-esima iterazione del ciclo di g inizia con i parametri uguali a p_j ed esegue le stesse operazioni della chiamata di f con parametri p_j, tranne che la chiamata in coda è sostituita dall'assegnazione di p_{j+1}. Quindi g passa per gli stessi valori $p_1, \ldots, p_k$ e restituisce, alla fine, ciò che restituisce la chiamata con parametri p_k; poiché ogni chiamata di f restituisce così com'è il valore della successiva, questo è anche il risultato di f. Le k chiamate di f e le $k - 1$ iterazioni di g (più il test finale e il return) eseguono gli stessi passi a meno di una costante per chiamata, quindi i due numeri di passi sono dello stesso ordine. Infine, g usa solo i parametri e un numero costante di variabili temporanee. □

- Una funzione che non è ricorsiva in coda può talvolta essere resa ricorsiva in coda con

un parametro aggiuntivo (un **accumulatore**) che porta il risultato parziale: per esempio `FactAcc`(n, acc) restituisce acc se $n = 0$ e `FactAcc`$(n-1, n \cdot acc)$ altrimenti, e $n! =$ `FactAcc`$(n, 1)$. La sua eliminazione dà il solito ciclo $acc \leftarrow acc \cdot n$, $n \leftarrow n - 1$.

- I compilatori ottimizzanti spesso eliminano automaticamente le chiamate in coda: per esempio, `g++` 15.2 con l'opzione `-O2` elimina le chiamate ricorsive delle funzioni `C++ gcdRec` e `binarySearchRec` del codice del corso, mentre con `-O0` le mantiene. Tuttavia, lo standard `C++` non lo garantisce, e Python e Java non lo fanno mai. Per essere sicuri che la memoria sia $\Theta(1)$, si scriva il ciclo.

Punti chiave sullo spazio. La pila delle chiamate usa una memoria proporzionale alla profondità della ricorsione, non al numero di chiamate. Una profondità logaritmica è innocua; una profondità lineare (decremento di uno) rischia lo stack overflow. La ricorsione in coda può essere eliminata meccanicamente, ottenendo un ciclo con $\Theta(1)$ di memoria aggiuntiva.

14.6 Implementazione in `C++`

- Tutti gli algoritmi di questo capitolo sono implementati nel codice del corso, nel file `Recursion.cpp` (con `Recursion.h`); gli esperimenti della sezione successiva sono nel file `Experiments.cpp`, e gli algoritmi di ordinamento `insertionSort` e `mergeSort` sono nel file `Sortings.cpp`. Gli array sono indicizzati da 0.

- Queste sono le tre implementazioni della somma di un array:

```cpp
long long sumIt(int *a, int n)
{
    long long s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        s = s + a[i];
    }
    return s;
}

// somma di a[l..r] per dimezzamento: profondità Theta(log n)
long long sumRecHalving(int *a, int l, int r)
{
    if (l == r)
    {
        return a[l];
    }
    int mid = l + (r - l) / 2;
    return sumRecHalving(a, l, mid) + sumRecHalving(a, mid + 1, r);
}

// somma di a[0..n-1] per decremento di uno: profondità Theta(n)
long long sumRecDecrease(int *a, int n)
{
    if (n == 0)
    {
        return 0;
```

```
    }
    return sumRecDecrease(a, n - 1) + a[n - 1];
}
```

Esempio 14.8: la pila delle chiamate di sumRecDecrease

Questa è l'esecuzione passo per passo di `sumRecDecrease(a, 3)` sull'array $a = [4, 7, 1]$, che mostra il contenuto della pila delle chiamate (la cima della pila è a destra; `s` sta per `sumRecDecrease` con l'array `a` omesso).

$a[j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$
	4	7	1

passo	pila delle chiamate (chiamate attive)	azione
1	`s(3)`	$n = 3 \neq 0$: chiama `s(2)`, poi somma $a[2]$
2	`s(3) s(2)`	$n = 2 \neq 0$: chiama `s(1)`, poi somma $a[1]$
3	`s(3) s(2) s(1)`	$n = 1 \neq 0$: chiama `s(0)`, poi somma $a[0]$
4	`s(3) s(2) s(1) s(0)`	$n = 0$: restituisce 0
5	`s(3) s(2) s(1)`	restituisce $0 + a[0] = 4$
6	`s(3) s(2)`	restituisce $4 + a[1] = 11$
7	`s(3)`	restituisce $11 + a[2] = 12$

Al passo 4 ci sono $4 = n + 1$ chiamate attive: la profondità della ricorsione è $n + 1$. Le addizioni vengono eseguite solo **dopo** che si è raggiunto il caso base, mentre la pila si svuota. Per confronto, `sumIt(a, 3)` usa solo le due variabili `s` e `i`: $s = 0 \to 4 \to 11 \to 12$.

- Queste sono le tre implementazioni dei numeri di Fibonacci:

```
long long fibonacciRec(int n)
{
    if (n <= 1)
    {
        return n;
    }
    return fibonacciRec(n - 1) + fibonacciRec(n - 2);
}

// memo deve avere n+1 posizioni, tutte inizializzate a -1
long long fibonacciMemo(int n, long long *memo)
{
    if (n <= 1)
    {
        return n;
    }
    if (memo[n] == -1)
    {
        memo[n] = fibonacciMemo(n - 1, memo) + fibonacciMemo(n - 2, memo);
    }
    return memo[n];
```

```cpp
}

long long fibonacciIt(int n)
{
    if (n <= 1)
    {
        return n;
    }
    long long prev = 0;  // F(i-2)
    long long curr = 1;  // F(i-1)
    for (int i = 2; i <= n; i++)
    {
        long long next = prev + curr;
        prev = curr;
        curr = next;
    }
    return curr;
}
```

14.7 Esperimento

L'analisi asintotica prevede come cresce il numero di passi con n. Verifichiamo ora queste previsioni su un calcolatore reale.

14.7.1 Impostazione sperimentale

- I tempi di esecuzione sono stati misurati l'11 ottobre 2026 su un calcolatore con processore Intel Core i5-14500T (20 CPU logiche, frequenza massima 4.8 GHz), con sistema operativo Ubuntu 26.04 LTS (kernel Linux 7.0), usando il codice `C++` del corso compilato con `g++` 15.2.0 e l'opzione `-O2`. La dimensione predefinita della pila è 8 MB (`ulimit -s` $\Rightarrow$ 8192 KB).

- La funzione `runRecursionExperiments` del file `Experiments.cpp` misura il tempo reale di ogni calcolo e lo ripete finché non sono trascorsi almeno 0.2 secondi (e almeno 3 ripetizioni); ogni tempo nelle tabelle è la media sulle ripetizioni.

  - **Ordinamento**: array di $n = 10^3$, 10^4 e 10^5 interi casuali tra 1 e 10^6 (seme 12345), ordinati con `insertionSort`, con il `mergeSort` ricorsivo e con `mergeSortBottomUp`.
  - **Fibonacci**: `fibonacciRec`(n) e `fibonacciIt`(n) per $n = 20, 25, 30, 35, 40$; le chiamate di `fibonacciRec` sono contate da un contatore nel codice; `fibonacciIt` viene ripetuta a blocchi di 10^5 chiamate.
  - **Somma di un array**: `sumIt`, `sumRecHalving` e `sumRecDecrease` su array di $n = 10^5$, 10^6 e 10^7 interi casuali tra 1 e 100, con il limite della pila rimosso (`ulimit -s unlimited`); un'esecuzione separata verifica se `sumRecDecrease` termina con la pila predefinita di 8 MB.

I tempi misurati dipendono dalla macchina, dal compilatore e dalle sue opzioni, dagli altri programmi in esecuzione e dalla memoria cache. Non vanno confrontati in termini assoluti: ciò che conta è **come crescono** con n, che è previsto dall'analisi asintotica ed è lo stesso su ogni macchina.

14.7.2 Ordinamento: Insertion Sort contro Merge Sort

n	`insertionSort`	`mergeSort` (ricorsivo)	`mergeSortBottomUp`
10^3	0.0695 ms	0.0361 ms	0.0332 ms
10^4	5.38 ms	0.654 ms	0.629 ms
10^5	525 ms	7.76 ms	7.43 ms

- Da $n = 10^4$ a $n = 10^5$ il tempo dell'Insertion Sort viene moltiplicato per circa 98, vicino al fattore 100 previsto da $\Theta(n^2)$, mentre il tempo del Merge Sort viene moltiplicato per circa 12, vicino al fattore previsto da $\Theta(n \log_2 n)$:

$$10 \cdot \frac{\log_2 10^5}{\log_2 10^4} = 12.5.$$

  (Da $n = 10^3$ a $n = 10^4$ i fattori sono più piccoli, circa 77 e 18: per array piccoli i costi costanti e la memoria cache pesano ancora sulla misura.)

- Per $n = 10^5$ il Merge Sort è circa 70 volte più veloce. La versione ricorsiva e quella bottom-up hanno praticamente lo stesso tempo: il guadagno è dovuto al divide et impera, non alla ricorsione.




Figura 14.1: Tempi di esecuzione misurati dei tre algoritmi di ordinamento (scale logaritmiche su entrambi gli assi).

- In un grafico con scale logaritmiche su entrambi gli assi una potenza n^k è una retta di pendenza k: la retta dell'Insertion Sort ha pendenza vicina a 2, le rette del Merge Sort una pendenza leggermente maggiore di 1.

14.7.3 Fibonacci: ricorsione ingenua contro iterazione

n	$F(n)$	chiamate di `fibonacciRec`	`fibonacciRec`	`fibonacciIt`
20	6 765	21 891	0.00808 ms	4.0 ns
25	75 025	242 785	0.0699 ms	4.8 ns
30	832 040	2 692 537	0.764 ms	7.4 ns
35	9 227 465	29 860 703	9.15 ms	8.4 ns
40	102 334 155	331 160 281	93.8 ms	9.5 ns

- Il numero di chiamate è stato contato con un contatore nel codice e coincide con $2F(n+1) - 1$ (Osservazione 14.4).
- Quando n aumenta di 5, il tempo di `fibonacciRec` viene moltiplicato per un fattore compreso tra circa 9 e 12, in accordo con $\varphi^5 \approx 11.09$. Il tempo di `fibonacciIt` resta di pochi nanosecondi.
- Estrapolando con il fattore φ per ogni unità di n dal tempo misurato per $n = 40$:
  - `fibonacciRec`(50) richiede circa $93.8 \cdot \varphi^{10} \approx 11\,500$ ms, cioè circa 12 secondi;
  - `fibonacciRec`(60) richiede circa $93.8 \cdot \varphi^{20}$ ms, cioè circa 24 minuti;
  - `fibonacciRec`(100) richiede circa $93.8 \cdot \varphi^{60}$ ms, cioè circa 10 000 anni.
- Il compilatore ottimizza il codice (con `-O2` fonde più livelli della ricorsione in una singola chiamata di funzione), quindi il tempo per chiamata, circa 93.8 ms/331 160 281 $\approx$ 0.28 ns, è minore di quanto ci si aspetterebbe: questo cambia la costante, non la crescita esponenziale.




Figura 14.2: Tempi di esecuzione misurati degli algoritmi di Fibonacci ricorsivo e iterativo (scala logaritmica sull'asse verticale).

- In un grafico semi-logaritmico una funzione esponenziale è una retta: la pendenza della retta rossa è circa $\log_{10} \varphi \approx 0.21$ per ogni unità di n.

14.7.4 Somma di un array: tempo e pila

n	`sumIt`	`sumRecHalving`	`sumRecDecrease`	`sumRecDecrease`, pila 8 MB
10^5	0.0215 ms	0.0960 ms	0.207 ms	OK
10^6	0.210 ms	0.910 ms	2.24 ms	crash
10^7	2.69 ms	9.01 ms	34.9 ms	crash

- I tre algoritmi hanno lo stesso ordine di crescita $\Theta(n)$: quando n viene moltiplicato per 10, tutti i tempi vengono moltiplicati per circa 10 (tra 9.5 e 16; da $n = 10^6$ a $n = 10^7$ l'array non sta più nella memoria cache e i fattori aumentano).
- Le versioni ricorsive sono più lente di un fattore costante (circa 3–4.5 per la versione per dimezzamento, circa 10–13 per la versione per decremento di uno): questo è il sovraccarico delle chiamate.
- Con la pila predefinita di 8 MB, `sumRecDecrease` va in crash (segmentation fault) per $n = 10^6$ e $n = 10^7$; i tempi della tabella sono stati misurati rimuovendo il limite con il comando `ulimit -s unlimited`.
- Per bisezione su n (con una precisione di 10^3) abbiamo trovato che, con 8 MB, il massimo n che non va in crash è circa $6.97 \cdot 10^5$ con `-O2`, e circa $2.62 \cdot 10^5$ senza ottimizzazione (`-O0`). Senza ottimizzazione ogni chiamata usa un frame di 32 byte:

  $$\frac{8 \cdot 2^{20}}{32} = 262\,144.$$

  Con `-O2` il compilatore fonde quattro livelli della ricorsione in una singola chiamata con un frame di 48 byte, quindi

  $$\frac{8 \cdot 2^{20}}{48} \cdot 4 \approx 6.99 \cdot 10^5 :$$

  l'ottimizzazione cambia la costante, non la profondità $\Theta(n)$.
- `sumRecHalving` usa solo $\lceil \log_2 n \rceil + 1 \leq 25$ frame per $n \leq 10^7$ e non va mai in crash; `sumIt` non usa alcun frame.

14.8 Linee guida

Usare la ricorsione quando:

- il problema si suddivide in pochi sottoproblemi **indipendenti** di dimensione n/b (divide et impera), in modo che il Master theorem dia un tempo di esecuzione migliore di quello degli algoritmi iterativi (Merge Sort, potenza veloce, Karatsuba);
- la descrizione ricorsiva è quella naturale e comunque non è possibile alcun guadagno asintotico (Torre di Hanoi, e più avanti le visite di alberi e grafi);
- la profondità della ricorsione è piccola, tipicamente $\Theta(\log_2 n)$.

Evitare la ricorsione quando:

- il problema diminuisce solo da n a $n-1$ con lavoro aggiuntivo costante: la ricorsione è un ciclo sotto mentite spoglie, con lo stesso tempo di esecuzione, un sovraccarico delle chiamate, $\Theta(n)$ di memoria di pila e un rischio di stack overflow (fattoriale, somma lineare, ricerca lineare);
- i sottoproblemi si **sovrappongono**: la ricorsione ingenua ripete gli stessi calcoli e può essere esponenziale (Fibonacci); si usi la memoizzazione o, meglio, un ciclo bottom-up (programmazione dinamica).

Considerare sempre lo spazio: la pila delle chiamate usa una memoria proporzionale alla profondità della ricorsione. La ricorsione in coda può essere eliminata meccanicamente, ottenendo un ciclo con $\Theta(1)$ di memoria aggiuntiva.

Considerare sempre il miglior algoritmo iterativo: un algoritmo ricorsivo può migliorare la forza bruta ed essere comunque battuto da un ciclo più astuto (l'algoritmo di Kadane per il sotto-array di somma massima).