

Manual de Curaduría y Auditoría Operativa VRTX Sentinel

Versión: v1.0

Fecha: 2026-08-02

Responsable: Fabio Guimaraes (fabioguimaraesgomes)

Repositorio: <https://github.com/fabioguimaraesgomes/vrtx-sentinel-audit>

1. Objetivo del manual

Este documento centraliza los accesos operativos, módulos, rutas y pasos de auditoría de VRTX Sentinel Audit para curaduría técnica. Está diseñado para ejecución local y controlada.

2. Política de seguridad de accesos

- Este manual no contiene secretos reales.
- Todas las claves y contraseñas se representan con placeholders.
- Inyección de secretos: Azure Key Vault + Managed Identity.

3. Claves de acceso (placeholders)

- AZURE_OPENAI_ENDPOINT: <AZURE_OPENAI_ENDPOINT_PLACEHOLDER>
- AZURE_OPENAI_KEY: <KEY_IN_KEYVAULT_PLACEHOLDER>
- ADX_CLUSTER: <ADX_CLUSTER_PLACEHOLDER>
- ADX_DATABASE: <ADX_DATABASE_PLACEHOLDER>
- KEY_VAULT_NAME: <KEY_VAULT_NAME_PLACEHOLDER>
- MI_PRINCIPAL_ID: <MANAGED_IDENTITY_PRINCIPAL_ID_PLACEHOLDER>

4. Módulos del SaaS

4.1 Security

- Ruta modular: services/security/extract_telemetry/
- Endpoint validado: POST /api/extract_telemetry
- Estado: operativo en stub local.

4.2 Automation

- Rutas modulares:
 - services/automation/publish_event/
 - services/automation/run_inference/
- Endpoints:
 - POST /api/publish_event
 - POST /api/run_inference
- Estado: publish_event validado en stub local; run_inference disponible.

4.3 Integration

- Ruta modular: services/integration/copilot_adapter/
- Endpoint: POST /api/copilot_adapter
- Estado: disponible para integración local.

4.4 Deception

- Ruta objetivo: services/deception/
- Estado: desactivado por defecto.
- Flag: ENABLE_DECEPTION=false

5. Rutas de ejecución local

5.1 Archivos críticos

- host.json
- local.settings.json.example
- start-local.ps1
- .github/workflows/ci-security.yml
- docs/security-runbook.md
- docs/plan-modular-2-semanas.md

5.2 Endpoints operativos locales

- Base URL: `http://localhost:7071`
- `http://localhost:7071/api/extract_telemetry`
- `http://localhost:7071/api/publish_event`
- `http://localhost:7071/api/run_inference`
- `http://localhost:7071/api/copilot_adapter`

5.3 Comandos de arranque

1. Activación:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned  
& .\venv\Scripts\Activate.ps1
```

2. Arranque:

```
.\start-local.ps1
```

3. Smoke tests:

```
curl.exe -X POST http://localhost:7071/api/extract_telemetry -H "Content-Type: application/json" -d '{"test":"ok"}'
```

```
curl.exe -X POST http://localhost:7071/api/publish_event -H "Content-Type: application/json" -d '{"event":"test"}'
```

6. Evidencia operativa actual

- `extract_telemetry`: HTTP 200 con respuesta stubbed.
- `publish_event`: HTTP 200 con respuesta stubbed.

7. CI, gating y control de publicación

- Workflow: `.github/workflows/ci-security.yml`
- Controles activos:
 - ruff
 - pytest
 - semgrep
 - pip-audit
- Bloqueo crítico: CVSS ≥ 9.0 via `check_pip_audit_critical.py`

8. Checklist de curaduría para publicar

- [] Branch protection con checks requeridos.
- [] Reportes en `release/security-reports/`:
 - `semgrep.json`
 - `zap_report.json`
 - `pip-audit.json`
- [] Key Vault configurado y secretos cargados.
- [] Managed Identity con permisos mínimos.
- [] Staging con `ENABLE_LLM=false` inicial.

9. Faltantes detectados

- release/security-reports/semgrep.json
- release/security-reports/zap_report.json
- release/security-reports/pip-audit.json
- migration_report_azure.json

10. Conclusión

El SaaS está funcional y operativo en modo local stub para auditoría técnica inmediata. La publicación controlada requiere completar evidencias de seguridad y cierre de secretos con Key Vault/Managed Identity.