

AristoSeedCrack

Aristois Installer + SeedCrackerX Enhanced

v1.1.0

Licenza: MIT

Piattaforma: Windows / Linux / macOS

Minecraft: Java Edition (Fabric / Forge)

Luglio 2026

Indice

1. Introduzione
2. Donor Mode Sbloccato
3. Installazione
4. Seed Cracker Migliorato
 1. Differenze con l'originale
 2. Metodo Slime Chunk
 3. Metodo Strutture
 4. Metodo End
5. Comandi
6. Interfaccia Grafica
7. Dettagli Tecnici

- 5. Anti-Detection Patching
- 6. Struttura File Installati
- 7. Build da Sorgente
- 8. Risoluzione Problemi
- 9. FAQ
- 10. Crediti

1. Introduzione

AristoSeedCrack è la versione potenziata dell'installer Aristois per Minecraft. Include tre miglioramenti fondamentali rispetto all'installer originale:

Donor Mode Sbloccato

Tutte le funzionalità Aristois disponibili senza restrizioni. Nessun pagamento, nessuna chiave, nessun login.

Seed Cracker Migliorato

Fork di SeedCrackerX con slime chunk cracking (16× più denso), biome finder avanzato, cracking automatico.

Anti-Detection

Offuscamento automatico dei metadata JAR per rendere più difficile il rilevamento da parte di plugin anti-cheat.

2. Donor Mode Sbloccato

Cosa abbiamo rimosso

L'installer originale Aristois implementava un sistema "donor" che limitava l'accesso a determinate funzionalità del mod in base a un abbonamento a pagamento. Questo sistema richiedeva:

- Login con account Aristois
- Chiave di licenza valida
- Connessione internet per la verifica
- Rinnovo periodico del pagamento

Cosa abbiamo fatto

Abbiamo **completamente rimosso** il sistema donor dall'installer. Nello specifico:

Componente	Stato	Descrizione
Verifica licenza	✗ Rimossa	Nessuna chiamata API di validazione
Login obbligatorio	✗ Rimosso	Nessun account richiesto
Feature gate	✗ Rimosso	Tutte le funzionalità sempre attive
Telemetria	✗ Rimossa	Nessun dato inviato a server esterni
Modalità XRay	✓ Sbloccata	Disponibile per tutti
FullBright	✓ Sbloccata	Disponibile per tutti
ESP / Tracers	✓ Sbloccati	Disponibili per tutti
AutoTool / AutoArmor	✓ Sbloccati	Disponibili per tutti
Baritone integration	✓ Sbloccata	Disponibile per tutti

✓ Risultato

Installi Aristois → hai TUTTE le funzionalità. Nessuna eccezione.

3. Installazione

3.1 Requisiti

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 7+, Linux, macOS 10.14+
Java	Java 8 o superiore (Java 21+ raccomandato)
Minecraft	Java Edition (qualsiasi versione dalla 1.8 alla 1.21)
Launcher	Vanilla, MultiMC, Prism Launcher
Spazio disco	~15 MB (installer) + ~150 MB (Aristois + dipendenze)

3.2 Procedura Passo-Passo

1. Scarica l'installer

Scarica `Aristois-Donor.jar` dalla pagina [Releases](#).

2. Avvia l'installer

Doppio click sul JAR, oppure da terminale:

```
java -jar Aristois-Donor.jar
```

3. Seleziona versione Minecraft

Scegli la versione desiderata dal menu a tendina. L'installer recupera automaticamente le versioni disponibili.

4. Scegli il launcher

- **Vanilla** — Launcher ufficiale Minecraft
- **MultiMC / Prism** — Launcher third-party (istanze multiple)

5. Opzioni di installazione

Opzione	Effetto
Clean install	Rimuove versioni precedenti di Aristois prima di installare

Forge

Installa con supporto Forge (EMC Framework). **Nota:** SeedCrackerX è solo Fabric — viene automaticamente disabilitato con Forge

Install

SeedCrackerX

Installa il seed cracker migliorato nella cartella mods

Anti-detection

patch

Applica offuscamento metadata ai JAR installati (vedi [Sezione 5](#))

6. Seleziona cartella launcher

L'installer rileva automaticamente i path standard:

- Windows: `%APPDATA%\.minecraft`
- Linux: `~/.minecraft`
- macOS: `~/Library/Application Support/minecraft`
- MultiMC: rilevamento automatico cartella istanze

7. Clicca "Install"

La barra di progresso mostra lo stato. Al termine appare "Done" — clicca per uscire.

3.3 Installazione Silenziosa (Headless)

Per ambienti server o automazione:

```
java -jar Aristois-Donor.jar --auto \  
  --launcher vanilla \  
  --version 1.21.4 \  
  --path /home/user/.minecraft \  
  --clean \  
  --seedcracker \  
  --antidetection
```

Flag disponibili:

Flag	Descrizione
<code>--auto</code>	Modalità automatica (nessuna UI)
<code>--launcher <tipo></code>	<code>vanilla</code> o <code>multimc</code>
<code>--version <ver></code>	Versione Minecraft (es. <code>1.21.4</code>)

`--path <dir>`

Cartella .minecraft

`--clean`

Clean install

`--seedcracker`

Installa SeedCrackerX

`--antidetection`

Applica anti-detection patch

`--forge`

Installazione Forge

4. Seed Cracker Migliorato

4.1 Differenze con l'Originale

Feature	SeedCrackerX Originale	AristoSeedCrack
Raccolta dati biomi	16 punti per chunk	256 punti per chunk — 16× più denso
Slime chunk cracking	✗ Non supportato	✓ Slime chunk reversal — cracca da solo slime
Biome finder	Disabilitato di default	Abilitato di default
Distribuzione	Download da GitHub (esterno)	Embedded nell'installer — offline-ready
Mixin Slime	✗ Assente	✓ SlimeEntityMixin — rilevamento spawn automatico
Trial Chambers	Supporto base	Supporto completo (1.21+)
Warped Fungus	Non implementato	Supporto Nether — dati da funghi distorti
Cuboid rendering	Colori standard	● Verde = struttura ● Blu = slime chunk ● Giallo = minerale

4.2 Metodo 1: Slime Chunk (Nessuna Struttura Richiesta)

☀ Metodo rivoluzionario

Non servono templi, villaggi o strutture. Basta esplorare e osservare gli slime. Funziona su QUALSIASI mondo, anche appena generato.

Come funziona

In Minecraft, gli slime spawnano solo in chunk specifici (1 su 10). Questi "slime chunk" sono deterministici — dipendono dal seed del mondo. Osservando dove gli slime spawnano, il mod

può invertire la matematica e calcolare il seed.

Procedura

- 1. Entra in un mondo Minecraft (singleplayer o server)
- 2. Vai in un bioma palude, oppure in una caverna sotto Y=40
- 3. Esplora normalmente
- 4. Quando uno **slime spawna naturalmente**, il mod registra automaticamente quel chunk
- 5. Un **cuboid blu** appare sul chunk — indica "slime chunk confermato"
- 6. Continua a esplorare fino ad accumulare **15-18 slime chunk**
- 7. Il seed viene calcolato automaticamente



Consiglio

Le paludi (swamp) sono il bioma migliore: slime spawnano anche sopra Y=40 di notte. Le caverne vanno bene ma solo sotto Y=40 indipendentemente dalla luce.

4.3 Metodo 2: Strutture (Metodo Classico)

Il metodo tradizionale usa le strutture generate dal mondo. Ogni struttura trovata fornisce bit di informazione sul seed.

Strutture supportate

Struttura	Bit forniti	Note
 Tempio del deserto	24 bit	Molto comune, facile da trovare
 Tempio della giungla	24 bit	Raro, ma ad alta densità di bit
 Capanna della palude	24 bit	Utile in combo con slime chunk
 Nave affondata	20 bit	Comune negli oceani
 Monumento oceanico	24 bit	Visibile da superficie
 Avamposto	24 bit	Comune, facile da individuare
 Igloo	24 bit	Biomi freddi
 Città dell'End	24 bit	Endgame, ma molto potente

 Tesoro sepolto

8 bit

Pochi bit ma facilissimo

 Trial Chambers

24 bit

Novità 1.21

Procedura

1. Esplora il mondo cercando strutture
2. I **cuboid verdi** indicano strutture rilevate
3. Servono **32 bit regolari + 40 bit liftable** per avviare il cracking
4. Più strutture trovi, più dati raccogli
5. Il cracking inizia automaticamente quando hai abbastanza bit

4.4 Metodo 3: End

L'End fornisce dati di altissima qualità attraverso due meccanismi:

- **Pilastri dell'End** — analizzati automaticamente all'arrivo, forniscono dati precisi sulla generazione del terreno
- **Città dell'End** — forniscono bit come strutture normali, ma nell'End sono più facili da trovare (generazione a griglia)

4.5 Comandi

Comando	Descrizione	Esempio
<code>/seedcracker gui</code>	Apri l'interfaccia grafica di configurazione	<code>/seedcracker gui</code>
<code>/seedcracker data</code>	Mostra tutti i dati raccolti (strutture, slime, biomi)	<code>/seedcracker data</code>
<code>/seedcracker finder</code>	Mostra lo stato dei finder attivi	<code>/seedcracker finder</code>
<code>/seedcracker render</code>	Attiva/disattiva il rendering dei cuboid nel mondo	<code>/seedcracker render</code>
<code>/seedcracker database <azione></code>	Gestisce il database seed locale	<code>/seedcracker database list</code>
<code>/seedcracker version</code>	Mostra la versione del mod	<code>/seedcracker version</code>

4.6 Interfaccia Grafica

La GUI (`/seedcracker gui`) è organizzata in tab:

- **Data** — Riepilogo dati raccolti: bit regolari, bit liftable, slime chunk count
- **Finders** — Elenco finder attivi con stato (RUNNING / PAUSED / DONE)
- **Slime Chunks** — Mappa slime chunk raccolti, progresso verso soglia cracking
- **Biomes** — Mappa biomi registrati con i 256 punti/chunk
- **Config** — Opzioni: toggle rendering, soglie, debug mode
- **Database** — Seed craccati salvati localmente

4.7 Dettagli Tecnici

BiomeFinder: 256 punti vs 16 punti

L'originale campiona 16 punti per chunk (griglia 4×4). La nostra versione campiona 256 punti (griglia 16×16) — ogni blocco del chunk è un potenziale punto dati. Questo significa:

- **16× più dati** per chunk esplorato
- Cracking **più veloce** (meno chunk da visitare)
- Maggiore **precisione** in biomi di transizione

SlimeChunkCracker: Reversal Algoritmo

Basato su **ChunkRandomReversal** di mjt49. L'algoritmo:

1. Osserva la sequenza di chunk slime/non-slime incontrati
2. Inverte il generatore di numeri pseudo-casuali di Minecraft (Java Random)
3. Risale al seed originale che avrebbe prodotto quella sequenza
4. Con 15-18 osservazioni, lo spazio di ricerca collassa su un seed unico

5. Anti-Detection Patching

5.1 Cosa Fa

L'opzione "Anti-detection patch" modifica i JAR installati per rendere più difficile il fingerprinting da parte di plugin anti-cheat.

Modifiche applicate

File	Modifica	Esempio
<code>fabric.mod.json</code>	<code>id</code> → suffisso random di 6 caratteri	<code>aristois</code> → <code>aristois_a3f8k1</code>
<code>mcmmod.info</code>	<code>modid</code> e <code>name</code> offuscati	<code>Aristois</code> → <code>Aristois</code> (Optimization)
Nome JAR	Rinominato con suffisso	<code>Aristois.jar</code> → <code>Aristois_a3f8k1.jar</code>

5.2 Come Funziona

1. L'installer completa l'installazione normale
2. Scansiona la cartella di installazione alla ricerca di file `.jar`
3. Per ogni JAR trovato:
 - Apre il JAR come archivio ZIP in memoria
 - Cerca `fabric.mod.json` e `mcmmod.info`
 - Appende un suffisso random (6 caratteri UUID) all'ID mod
 - Scrive il JAR modificato tramite file temporaneo + move atomica
4. L'operazione è **atomica**: se crasha, il JAR originale è intatto

5.3 Compatibilità

Scenario	Compatibilità
Fabric (non-Forge)	✅ Pienamente supportato

Forge (EMC Framework)

✅ Supportato — patch sia Aristois.jar che EMC.jar

JAR senza `fabric.mod.json`

⚠️ Saltato con warning nel log

Caricamento Minecraft

✅ Il mod ID è solo per identificazione, non per loading

5.4 Limitazioni

⚠️ Importante

L'anti-detection NON è una protezione garantita. È uno strato di offuscamento aggiuntivo.

- Non modifica il bytecode della mod
- Plugin anti-cheat avanzati (Grim, Spartan, Vulcan) possono usare altri metodi:
 - Analisi dei pacchetti di rete
 - Pattern di movimento (reach, aimbot detection)
 - Analisi della frequenza di click
- Server con **GrimAC** o **Spartan**: l'anti-detection aiuta ma non bypassa completamente

5.5 Anti-Cheat Specifici

Anti-Cheat	Efficacia	Note
Vanilla / NoCheatPlus	● Alta	Il fingerprinting base è completamente eluso
Matrix	● Alta	Fingerprinting mod ID aggirato
GrimAC	● Media	Grim usa analisi predittiva del movimento — il nome del mod è irrilevante
Spartan	● Media	Può rilevare pattern di rete indipendentemente dal mod ID
Vulcan	● Media	Analisi euristica + fingerprinting combinati
Intave	● Bassa	Analisi comportamentale avanzata, indipendente dal nome mod

6. Struttura File Installati

6.1 Installazione Vanilla (Fabric)

```
.minecraft/
├─ versions/
│   └─ {versione}-Aristois/
│       ├── {versione}-Aristois.json    ← Profilo di lancio
│       └─ {versione}-Aristois.jar      ← Aristois Mod (patchato se anti-detection)
├─ mods/
│   └─ Aristois-Seed-Cracker.jar        ← Seed Cracker migliorato
└─ launcher_profiles.json               ← Profilo "Aristois" aggiunto
```

6.2 Installazione Forge

```
.minecraft/
├─ mods/
│   ├── Aristois-Seed-Cracker.jar        ← Seed Cracker (Fabric-only: non si carica con Forge)
│   └─ EMC.jar                          ← EMC Framework (patchato se anti-detection)
└─ libraries/
    └─ EMC/
        └─ {versione}/
            └─ Aristois.jar              ← Aristois Mod (patchato se anti-detection)
```

⚠ Nota Forge

SeedCrackerX è un mod Fabric e NON si carica con Forge. Se installi con Forge, la checkbox SeedCrackerX viene automaticamente disabilitata. Il seed cracker funziona solo con installazione Vanilla/Fabric.

6.3 File di Log

L'installer scrive un file `installer.log` nella cartella dell'installer. Contiene:

- Versione Minecraft selezionata
- Opzioni attivate
- Path di installazione
- Stato download JAR Aristois

- Stato installazione SeedCrackerX
- Stato patching anti-detection (quali JAR, esito)
- Eventuali errori con stack trace completo

7. Build da Sorgente

7.1 Requisiti

Componente	Versione
JDK	25+ (per SeedCrackerX con Fabric Loom)
Git	Qualsiasi versione recente
Gradle	Incluso (wrapper) — non serve installarlo
Internet	Richiesto per dipendenze Fabric/Minecraft al primo build

7.2 Compilazione Installer

```
git clone https://github.com/fabiomacchiavelli77-rgb/AristoSeedCrack.git
cd AristoSeedCrack
./gradlew shadowJar
# Output: packager/Aristois-Donor.jar
```

7.3 Compilazione SeedCrackerX

```
cd seedcracker
./gradlew build
# Output: seedcracker/build/libs/seedcrackerX-2.16.1.jar
```

7.4 Aggiornare il Seed Cracker nell'Installer

```
# Dopo aver buildato il seedcracker:
cp seedcracker/build/libs/seedcrackerX-2.16.1.jar \
  src/main/resources/aristois-seed-cracker.jar

# Ri-buildare l'installer con il nuovo JAR embedded:
cd ..
./gradlew shadowJar
```

7.5 Struttura del Progetto Sorgente

```
AristoSeedCrack/
├─ build.gradle          ← Build installer
├─ settings.gradle
├─ src/                  ← Sorgente Installer
│   └─ main/java/me/deftware/installer/
│       ├── Main.java
│       ├── model/
│       │   ├── Configuration.java
│       │   ├── JarPatcher.java
│       │   ├── Config.java
│       │   ├── Manifest.java
│       │   ├── launcher/
│       │   │   ├── Launcher.java
│       │   │   ├── PistonMeta.java
│       │   │   ├── VanillaLauncher.java
│       │   │   └─ PrismLauncher.java
│       │   ├── process/
│       │   │   ├── LauncherProcess.java
│       │   │   └─ WindowsProcess.java
│       │   └─ provider/
│       │       ├── Provider.java
│       │       └─ HttpProvider.java
│       └─ view/
│           ├── Window.java
│           ├── SceneManager.java
│           ├── components/
│           │   ├── Button.java, CheckBox.java, ComboBox.java
│           │   ├── ProgressBar.java, TextRenderer.java
│           │   └─ Component.java, Image.java, ListComponent.java
│           └─ scenes/
│               ├── SetupScene.java
│               ├── WelcomeScene.java
│               ├── InstallingScene.java
│               ├── LocationSetupScene.java
│               ├── UpdateScene.java
│               └─ Scene.java
├─ seedcracker/          ← Sorgente SeedCrackerX Fork
│   └─ src/main/java/kaptainwutax/seedcrackerX/
│       ├── SeedCracker.java
│       ├── Features.java
│       ├── api/
│       ├── command/
│       ├── config/
│       ├── cracker/
│       │   └─ SlimeChunkCracker.java    ← 🌟 NUOVO
```

```
| | |─ SlimeChunkData.java      ← ✨ NUOVO
| | |─ BiomeData.java
| | |─ HashedSeedData.java
| | |─ PillarData.java
| |─ finder/
| | |─ SlimeChunkFinder.java    ← ✨ NUOVO
| | |─ BiomeFinder.java
| | |─ BlockFinder.java
| | |─ Finder.java
| |─ mixin/
| | |─ SlimeEntityMixin.java    ← ✨ NUOVO
| | |─ ClientLevelMixin.java
| | |─ LocalPlayerMixin.java
| |─ render/
| |─ util/
|─ docs/                        ← Documentazione
```

8. Risoluzione Problemi

Problema	Causa Probabile	Soluzione
Installer non si apre	Java non installato o versione troppo vecchia	Installa Java 8+ da Adoptium
"Java Runtime Environment not found"	Java non nel PATH	Aggiungi Java al PATH o usa percorso completo: <code>"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" -jar Aristois-Donor.jar</code>
SeedCrackerX non trovato dopo install	Hai installato con Forge	SeedCrackerX è Fabric-only. Reinstalla senza Forge.
Nessun cuboid blu visibile	Sei fuori dal bioma corretto	Vai in palude (swamp) o sottoterra Y<40 in qualsiasi bioma
Seed non cracca dopo tanti slime	Pochi dati	Servono 15-18 slime chunk. Controlla progresso con <code>/seedcracker gui</code>
Minecraft crasha all'avvio	Conflitto mod o versione errata	Controlla <code>installer.log</code> , reinstalla con Clean Install
Anti-detection non applicata	JAR senza fabric.mod.json	Normale per JAR Forge puri. Il log indica quali JAR sono stati saltati.
Installer bloccato su "Fetching versions"	API Minecraft lenta o irraggiungibile	Verifica connessione. L'installer usa PistonMeta (launcher meta). Timeout automatico dopo 30s.
Gradle build fallisce (JDK 25 richiesto)	JDK < 25	Installa JDK 25+ da jdk.java.net

9. FAQ — Domande Frequenti

Il seed cracker funziona su server?

Sì. Il seed cracking funziona su **qualsiasi** server. Il server non può impedirti di osservare strutture e biomi — sono dati che il server DEVE inviarti per farti giocare. Il mod è interamente lato client.

Perché il seed cracker non trova subito il seed?

Servono abbastanza dati. Con slime chunk: 15-18 osservazioni. Con strutture: 32+40 bit. Continua a esplorare. Il cracking è computazionalmente intenso e viene eseguito in background.

Perché non vedo cuboid blu (slime chunk)?

Devi essere in un bioma dove gli slime spawnano: palude (qualsiasi Y, di notte) o sottoterra (Y < 40, qualsiasi bioma, luce < 7). Inoltre il rendering deve essere attivo: `/seedcracker render`.

Posso usare SeedCrackerX senza Aristois?

Sì, il seed cracker è un mod Fabric standard. Funziona con qualsiasi installazione Fabric. Il JAR standalone si trova in `seedcracker/build/libs/` dopo il build.

L'anti-detection mi rende invisibile agli anti-cheat?

No. Rende più difficile il rilevamento tramite fingerprint, ma anti-cheat sofisticati possono usare altri metodi (analisi pacchetti, pattern di movimento). È uno strato di protezione aggiuntivo, non una soluzione completa.

Devo pagare per usare Aristois?

No. Abbiamo rimosso il sistema donor. Tutte le funzionalità sono sbloccate per tutti, senza eccezioni.

Il seed cracker funziona su versioni vecchie di Minecraft?

Sì, supporta dalla 1.14 alla 1.21+. Il supporto per ogni versione dipende dalle strutture disponibili e dall'API Fabric.

Cosa succede se installo con Forge E spunto SeedCrackerX?

L'installer mostra un warning nel log: "SeedCrackerX is Fabric-only, skipped (Forge install)". Il seed cracker NON viene installato. Puoi comunque usare Anti-detection.

Posso craccare il seed di un mondo già craccato?

Sì. Il database integrato salva i seed craccati. Puoi verificare se un seed è già conosciuto con `/seedcracker database check`.

Il mod viene rilevato dagli screenshot?

No. Il mod non aggiunge watermark visibili. I cuboid sono rendering OpenGL che non appaiono negli screenshot (a meno che non usi mod di screenshot che catturano l'overlay).

10. Crediti

Progetto	Autori	Contributo
Aristois Installer	Deftware & community Aristois	Installer originale
SeedCrackerX	KaptainWutax, 19MisterX98	Seed cracker originale
ChunkRandomReversal	mjtb49	Algoritmo inversione slime chunk
LattiCG / SeedFinding	Community seedfinding	Librerie cracking seed
FabricMC / Fabric Loom	Fabric Team	Framework modding
AristoSeedCrack v1.1.0	Modifiche e integrazione	✓ Donor mode sbloccato ✓ Slime chunk cracking (256 punti/chunk) ✓ SlimeEntityMixin (rilevamento automatico) ✓ Anti-detection patching (JarPatcher) ✓ Embedded seed cracker ✓ UI checkbox SeedCrackerX + Anti-detection

AristoSeedCrack v1.1.0 — Luglio 2026

Licenza MIT — github.com/fabiomacchiavelli77-rgb/AristoSeedCrack

This software is provided "AS IS", without warranty of any kind.

Minecraft is a trademark of Mojang AB. Not affiliated with Mojang or Aristois.