

AristoSeedCrack v1.1.0

Test Plan Interattivo per Installer & SeedCrackerX

Test Plan HTML

Versioni Minecraft Supportate

Versione Minecraft	Aristois Installer	SeedCrackerX	Slime Chunk	Anti-Detection
1.21.x (latest)	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato
1.20.x	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato
1.19.x	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato
1.18.x	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato
1.17.x	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato
1.16.x	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato
1.15.x	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato
1.14.x	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato	✔ Supportato
1.13.x	✔ Supportato	✖ Non sup. (No Fabric)	✖ Non sup.	✔ Supportato
1.8 - 1.12	✔ Supportato	✖ Non sup.	✖ Non sup.	✔ Supportato

Nota: SeedCrackerX richiede Fabric (Minecraft 1.14+). Slime Chunk Cracking usa meccaniche stabili a partire da Minecraft 1.14. L'Anti-Detection patcha i metadati e funziona su tutte le versioni.

Target prioritari di test

☐ **Minecraft 1.21.4** — Ultima versione stabile rilasciata (Test principale completo)

☐ **Minecraft 1.20.6** — Versione intermedia precedente molto diffusa

☐ **Minecraft 1.16.5** — Storica versione moddata (Test con Forge)

☐ **Minecraft 1.14.4** — Limite inferiore del supporto a SeedCrackerX

Fase di Setup

☐ **Ambiente pulito:** Rimuovere la cartella `.minecraft/versions/*-Aristois` e `.minecraft/mods/Aristois*` prima di iniziare.

☐ **Verifica Java:** Eseguire `java -version` nel terminale e verificare la presenza di Java 8 o superiore.

1. Installer — Avvio ed Esecuzione

ID	Azione / Test Case	Risultato Atteso
1.1	Doppio clic su <code>AristoSeedCrack.bat</code> (Windows) o <code>./AristoSeedCrack.sh</code> (Linux/Mac)	La finestra dell'installer si avvia correttamente, mostrando il logo.
1.2	Eseguire manualmente da riga di comando <code>java -jar Aristois-Donor.jar</code>	Stesso risultato del punto 1.1.
1.3	Avviare lo script su un sistema privo di Java installato nel PATH	Viene mostrato un messaggio di errore chiaro e descrittivo. Nessun crash silenzioso.

2. Interfaccia Grafica (UI SetupScene)

☐ **2.1:** All'avvio dell'installer il dropdown per la versione di Minecraft è popolato con l'elenco corretto fornito da Mojang PistonMeta.

☐ **2.2:** La checkbox `Clean install` è presente e può essere spuntata o deselezionata liberamente.

☐ **2.3:** Se `Forge` è deselezionato, la checkbox `Install SeedCrackerX` è visibile e cliccabile.

- ☐ **2.4:** Se si spunta la casella `Forge` , la checkbox `Install SeedCrackerX` scompare o viene disabilitata automaticamente (poiché `SeedCrackerX` richiede `Fabric`).
- ☐ **2.5:** Deselezionando `Forge` , la casella `Install SeedCrackerX` torna visibile e cliccabile.
- ☐ **2.6:** La checkbox `Anti-detection patch` è visibile e indipendente dallo stato di `Forge/Fabric`.

3. Installazione Vanilla + SeedCrackerX

ID	Azione / Test Case	Risultato Atteso
3.1	Selezionare una versione vanilla, spuntare <code>Install SeedCrackerX</code> e premere Install	L'installazione si completa e nella cartella <code>.minecraft/mods/</code> compare il file <code>Aristois-Seed-Cracker.jar</code> .
3.2	Avviare il gioco con il nuovo profilo <code>Aristois</code> dal <code>Minecraft Launcher</code>	Il gioco si avvia correttamente senza crash e con la mod <code>Aristois</code> caricata.
3.3	Digitare in chat: <code>/seedcracker gui</code>	Si apre l'interfaccia grafica della mod, divisa in schede di configurazione.
3.4	Verificare la presenza del modulo "Slime Chunks"	La scheda "Slime Chunks" è visibile e contiene le nuove opzioni di cracking degli slime.
3.5	Digitare in chat: <code>/seedcracker data</code> e <code>/seedcracker render</code>	I comandi vengono riconosciuti, visualizzando lo stato dei dati e attivando/disattivando il rendering dei cuboid.

4. Funzionalità Slime Chunk Cracking (Nuova Feature)

- ☐ **4.1:** Entrare in un mondo e spostarsi in un bioma palude di notte, o scendere in una caverna sotto la coordinata `Y < 40`.
- ☐ **4.2:** Attendere lo spawn naturale di uno slime: sul chunk corrispondente deve comparire un cuboid **blu** che evidenzia il chunk confermato.
- ☐ **4.3:** Verificare che in `/seedcracker gui` , nella sezione `Slime Chunks`, il contatore sia aumentato.

- ☐ **4.4:** Trovare/osservare lo spawn in 15-18 slime chunk diversi. Il cracking del seed deve partire automaticamente a fine raccolta.

- ☐ **4.5:** Digitare `/seedcracker data` per verificare che il seed del mondo sia stato recuperato con successo ed esposto.

5. Anti-Detection Patching

- ☐ **5.1:** Avviare l'installazione spuntando `Anti-detection patch`.

- ☐ **5.2:** Aprire il file JAR installato (es. `.minecraft/versions/1.21.4-Aristois/1.21.4-Aristois.jar`) con un gestore archivi.

- ☐ **5.3:** Ispezionare `fabric.mod.json`: l'ID mod deve avere un suffisso casuale (es. `aristois_7fd9s2` anziché `aristois`).

- ☐ **5.4:** Nel file `fabric.mod.json`, il nome deve riportare la dicitura "(Optimization)".

- ☐ **5.5:** Avviare il gioco e verificare che Minecraft carichi la mod senza errori di incompatibilità o di firma.

6. Donor Mode Sbloccato

- ☐ **6.1:** All'avvio del gioco, non viene richiesta alcuna credenziale premium Aristois o codice licenza.

- ☐ **6.2:** Premendo `Shift Destro`, il pannello delle mod si apre mostrando tutte le caratteristiche sbloccate.

- ☐ **6.3:** Attivare ed usare XRay, ESP, Tracers e AutoTool per accertarsi che funzionino liberamente e senza limitazioni di tempo o paywall.