

Esercitazione query

Turista(username, cognome, nome, data_nascita, nazionalità)

Attrazione(codice, nome, descrizione)

Recensione(attrazione, turista, timestamp, titolo, testo, voto)

Recensione.attrazione → Attrazione

Recensione.turista → Turista

- 1 Trovare tutte le attrazioni che hanno ricevuto nel 2025 un numero di recensioni superiori a quelle ricevute nel 2024

```
select R.attrazione
from recensione R
where extract(year from R.timestamp) = 2025
group by R.attrazione
having count(*) > (
    select count(*)
    from recensione R1
    where extract(year from R1) = 2024
    and R1.attrazione = R.attrazione
);
```

Siccome c'è data binding, la query interna viene eseguita una volta per ogni query esterna, quindi non c'è bisogno di un group by nella query interna

- 2 Trovare tutti i turisti che nel 2025 hanno rilasciato recensioni con un voto medio superiore alla media dei voti massimi rilasciata dagli altri turisti negli anni precedenti.

1. Per ogni anno precedente bisogna calcolare il massimo (un valore per ogni anno)
2. Media dei massimi (non si può fare avg(max()))

```
create view voti_massimi as (
    select max(voto) as max
    from recensione R
    where extract(year from R.timestamp) < '2025'
    group by R.turista
)

select R.turista
from recensione R
group by R.turista
having avg(R.voto) > select avg(max) from voti_massimi;
```