

Documentation technique — CreationComptesAD.ps1

Automatisation de la création de comptes Active Directory à partir d'un export CSV RH — ESN [Nom] / Client [Nom du client] — Version 1.0 — [Date]

1. Objectif

Ce script PowerShell automatise la création quotidienne des comptes utilisateurs Active Directory à partir d'un fichier CSV simulant l'export d'un logiciel de gestion du personnel. Il vérifie l'existence de chaque compte avant création (idempotence), place l'utilisateur dans la bonne unité d'organisation (OU), l'ajoute au groupe de sécurité correspondant, journalise chaque action et gère les erreurs sans interrompre le traitement des autres utilisateurs.

2. Prérequis

- PowerShell avec le module **ActiveDirectory** installé (RSAT).
- Compte d'exécution disposant des droits délégués de création de comptes et de modification d'appartenance aux groupes sur les OU cibles (principe du moindre privilège — voir section 5).
- OU et groupes de sécurité déjà existants dans l'annuaire (le script ne les crée pas).
- Dossier C:\Scripts\ existant, avec droits de lecture/écriture pour le compte d'exécution.
- Fichier source usersP7.csv (colonnes : SamAccountName, GivenName, Surname, OU, Group, Password) déposé dans ce dossier avant chaque exécution.

3. Déploiement pas à pas

- 1 Copier CreationComptesAD.ps1 et usersP7.csv dans C:\Scripts\.
- 2 Vérifier/adapter les variables du bloc de paramètres en tête de script (section 4).
- 3 Tester une exécution manuelle en PowerShell ISE (clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur) pour valider le comportement avant planification.
- 4 Configurer la tâche planifiée (section 6) puis déclencher un test manuel via « Exécuter ».
- 5 Contrôler le fichier de log et l'annuaire AD (double vérification, voir section 6).

Extrait — boucle de traitement (import. vérification d'existence. création. ajout au groupe) :

```
foreach ($Ligne in $ListeUtilisateurs) {  
    try { Get-ADUser -Identity $Ligne.SamAccountName -ErrorAction Stop; $ExisteDeja = $true }  
    catch { $ExisteDeja = $false }  
    if ($ExisteDeja) { Write-Log ... ; continue }  
    $OUCible = Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$($Ligne.OU)'"  
    New-ADUser -Path $OUCible.DistinguishedName -AccountPassword $MotDePasse ...  
    Add-ADGroupMember -Identity $Ligne.Group -Members $Ligne.SamAccountName  
}
```

4. Variables et paramètres

Variable	Rôle	Exemple
\$CheminCSV	Chemin du fichier CSV source (export RH)	C:\Scripts\usersP7.csv
\$LogPath	Chemin du fichier de journalisation	C:\Scripts\log-creation-comptes.txt
\$Ligne.SamAccountName	Identifiant de connexion (issu du CSV)	m.curie
\$Ligne.OU	Nom de l'OU cible (résolu via Get-ADOrganizationalUnit)	Medecins
\$Ligne.Group	Groupe de sécurité à assigner	GG_Medecins
\$Ligne.Password	Mot de passe initial, converti en SecureString avant usage	(non affiché — donnée sensible)

Le mot de passe n'est jamais écrit en clair dans le log ni affiché à l'écran : il est converti en SecureString via `ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force` avant transmission à `New-ADUser`. Limite connue : le mot de passe existe en clair dans le fichier CSV source, dont l'accès doit être restreint au strict nécessaire.

5. Gestion des erreurs (blocs try/catch)

Chaque commande à risque est isolée dans son propre bloc try/catch avec `-ErrorAction Stop`, afin que toute erreur soit interceptée et journalisée sans interrompre le traitement des autres lignes du CSV.

Opération	En cas d'échec	Action du script
Import-Csv	Fichier absent/illisible	Arrêt total (return) + log
Get-ADUser (test existence)	Compte introuvable (cas normal)	Poursuite vers création
New-ADUser	OU introuvable, mot de passe non conforme...	Log ECHEC + passage à l'utilisateur suivant (continue)

Add-ADGroupMember	Groupe introuvable, droits insuffisants	Log ECHEC, poursuite de la boucle
-------------------	---	-----------------------------------

6. Planification de tâche Windows

- **Compte d'exécution** : compte de service dédié (ex. svc-creationAD), sans droits d'administration globaux — droits délégués uniquement sur les OU concernées et sur C:\Scripts (moindre privilège).
- **Droits Windows requis** : « Ouvrir une session en tant que tâche » (SeBatchLogonRight), accordé via la GPO « Default Domain Controllers Policy » (Configuration ordinateur → Paramètres de sécurité → Attribution des droits utilisateur).
- **Onglet Général** : cocher « Exécuter que l'utilisateur soit connecté ou non » et « Exécuter avec les autorisations les plus élevées ».
- **Onglet Déclencheurs** : fréquence adaptée au besoin métier (ex. quotidienne la nuit ; toutes les heures en phase de test).
- **Onglet Actions** : Programme = powershell.exe ; Arguments = -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Scripts\CreationComptesAD.ps1".
- **Contrôle** : Get-ScheduledTaskInfo -TaskName "..." → LastTaskResult = 0 attendu. Double vérification après chaque test : présence du compte dans l'AD (Get-ADUser) et nouvelle ligne dans le log.

7. Journalisation

Chaque action (compte ignoré, création réussie/échouée, ajout au groupe réussi/échoué) est tracée dans C:\Scripts\log-creation-comptes.txt via la fonction Write-Log, au format : date/heure — identifiant — action : résultat. Aucune donnée sensible (mot de passe) n'y figure. Exemple : 07/27/2026 14:20:29 - m.curie - Creation : SUCCES.

Points de vigilance : le fichier CSV contenant des mots de passe en clair doit être protégé en accès (droits NTFS restreints) et supprimé/archivé après traitement selon la politique interne. Le compte de service ne doit disposer d'aucun droit au-delà de la création de comptes et de la modification d'appartenance aux groupes sur les OU concernées.