

Documentation technique — Deverrouillage-ResetMDP.ps1

Déverrouillage de compte et réinitialisation de mot de passe Active Directory — [Nom] — Version 1.0 — [Date]

1. Objectif

Ce script PowerShell automatise deux opérations courantes d'assistance aux utilisateurs sur l'annuaire Active Directory : le déverrouillage d'un compte bloqué et la réinitialisation de son mot de passe. Il journalise chaque action réalisée et intercepte les erreurs (compte introuvable, droits insuffisants, mot de passe non conforme...) afin de ne jamais s'interrompre brutalement.

2. Prérequis

- PowerShell avec le module **ActiveDirectory** installé (RSAT).
- Compte d'exécution disposant des droits d'administration nécessaires (déverrouillage de compte et réinitialisation de mot de passe) sur l'annuaire Active Directory.
- Dossier de destination du log existant (par défaut C:\Scripts\), créable avec `New-Item -Path "C:\Scripts" -ItemType Directory`.

3. Utilisation

- Ouvrir PowerShell (ou PowerShell ISE) **en tant qu'administrateur**.
- Exécuter le script : `.\Deverrouillage-ResetMDP.ps1`
- Renseigner l'identifiant du compte à traiter lorsque demandé.
- Renseigner le nouveau mot de passe lorsque demandé (saisie masquée via `SecureString`, jamais affichée à l'écran).
- Consulter le résultat affiché à l'écran, et le détail complet dans le fichier de log.

4. Structure du script

Section	Rôle
Cartouche	En-tête décrivant l'objectif, l'auteur, la date et les prérequis
Bloc de paramètres	Regroupe les valeurs configurables (chemin du log)
Fonction Write-Log	Écrit une ligne standardisée dans le fichier de log
Étape 1	Recherche et vérification de l'existence du compte (Get-ADUser)
Étape 2	Déverrouillage du compte si nécessaire (Unlock-ADAccount)
Étape 3	Réinitialisation du mot de passe (Set-ADAccountPassword)

Chaque étape est encadrée par un bloc try/catch : en cas d'erreur, celle-ci est capturée, affichée de manière explicite à l'écran (message générique) et enregistrée en détail dans le log via `$PSItem` — le script continue plutôt que de s'interrompre brutalement.

Extrait — réinitialisation sécurisée du mot de passe :

```
$NouveauMDP = Read-Host "Entrez le nouveau mot de passe" -AsSecureString
try {
    Set-ADAccountPassword -Identity $Identifiant -Reset -NewPassword $NouveauMDP -ErrorAction Stop
    Write-Log -Identifiant $Identifiant -Message "Reinitialisation MDP : SUCCES"
} catch {
    Write-Log -Identifiant $Identifiant -Message "Reinitialisation MDP : ECHEC - $PSItem"
}
```

5. Format du fichier de log

Chaque ligne suit le format : `[date et heure] - [identifiant du compte] - [action] : [résultat]`. Exemple (identifiant fictif) : `07/23/2026 10:15:32 - identifiant.test - Deverrouillage : SUCCES`. **Aucune information sensible** (mot de passe, en clair ou chiffré) n'est jamais écrite dans ce fichier — seuls l'identifiant du compte et le résultat de l'opération y figurent.

6. Points de vigilance

- Ce script doit être testé uniquement sur un environnement Active Directory de test/formation, jamais directement sur un annuaire de production sans validation préalable.
- Le nouveau mot de passe doit respecter la politique de complexité définie par le domaine (longueur minimale, majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux) ; sinon la réinitialisation échoue et est tracée comme telle dans le log.
- Le fichier de log peut grossir avec le temps : prévoir une rotation ou un archivage périodique selon la politique interne de conservation des journaux.