# Tratamento de Exceções

Prof. Fábio Procópio

Prof. João Nascimento

Técnico Integrado em Informática – Programação Estruturada e Orientada a Objetos



#### Relembrando...

- Na <u>aula passada</u>, discutimos sobre classes abstratas;
- Nesta aula, vamos estudar como tratar erros que são gerados por exceções do Python.





### Introdução

- Uma instrução de um programa, mesmo sintaticamente correta, ela pode ocasionar um erro durante sua execução;
- Os erros detectados durante a execução de um programa são chamados de exceções;
  - Uma exceção não indica, obrigatoriamente, que um erro é fatal
  - As exceções são usadas para indicar que algo anormal aconteceu
- Muitas vezes, os programas não tratam exceções e, portanto, resultam em mensagens de erro.

```
>>> print(res)
Traceback (most recent call last):
   File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
      print(res)
NameError: name 'res' is not defined
```



#### Classe Exception

- Exception é a super-classe da qual todas as outras exceções são descendentes;
- Pode ser usada para tratar qualquer erro que possa surgir na execução de uma instrução;
- Vamos criar duas situações: a) sem tratamento de exceções e b) com tratamento de exceções. Teste os dois cenários informando o valor 0 para a variável Y. Observe o que ocorrerá.

```
/*Situação a*/
x = int(input("Digite um valor para x: "))
y = int(input("Digite um valor para y: "))
print(x / y)
```

```
/*Situação b*/

try:
    x = int(input("Digite um valor para x: "))
    y = int(input("Digite um valor para y: "))
    print(x / y)

except Exception:
    print("ERRO: Algo não funcionou bem.")
```



## Algumas subclasses de Exception

Classe	Descrição
SintaxError	erro de sintaxe no código
NameError	nome (variável) não encontrado
AttributeError	falha na atribuição de valores
TypeError	operação com tipos incompatíveis
ValueError	tipo da operação é correta, mas o valor é ilegal
IOError	erro na tentativa de leitura/escrita
ZeroDivisionError	tentativa de divisão por zero
IndexError	acesso a um índice não existente
KeyError	acesso a uma chave não existente



#### Escolha do tipo de exceção

- Para que mensagens de erro sejam adequadas para cada tipo de erro, é necessário usar a exceção específica;
- Por exemplo, a exceção disparada quando ocorre uma tentativa de divisão por zero é a ZeroDivisionError
  - Para isso, informe 0 para o valor de y

```
try:
    x = int(input("Digite um valor para x: "))
    y = int(input("Digite um valor para y: "))
    print(x / y)
except ZeroDivisionError:
    print("ERRO: Impossível efetuar divisão por 0.")
```



#### Exceção não identificada

- ► Nem sempre uma **exceção específica** é programada para ser disparada. Como assim?
  - O programador pode não listar todas as exceções que possam surgir no trecho em que ele "protegeu" contra erros
  - Para casos como esse, podemos deixar o tratamento com a super-classe Exception
  - Caso a(s) exceção(ões) específica(s) não identifique(m) o erro, a super-classe o fará
- Para simular essa situação, digite a string 01á para o valor de x

```
try:
    x = int(input("Digite um valor para x: "))
    y = int(input("Digite um valor para y: "))
    print(x / y)
except ZeroDivisionError:
    print("ERRO: Impossível efetuar divisão por 0.")
except Exception as erro:
    print("Erro: {}".format(erro))
```



#### else – 1 de 2

- ATENÇÃO: este else não é o mesmo da estrutura condicional if;
- Os comandos subordinados ao else são executados quando o bloco de comandos subordinado ao try ocorreu com sucesso;
- Em outras palavras, a lógica seria a seguinte:

Se ocorreu erro dentro do try: executar comandos dentro do except Mas, se nada de errado ocorreu: executar comandos dentro do else



#### else - 2 de 2

```
try:
    x = int(input("Digite um valor para x: "))
    y = int(input("Digite um valor para y: "))
    res = x / y
except ZeroDivisionError:
    print("ERRO: Impossível efetuar divisão por 0.")
except Exception as erro:
    print("Erro: {}".format(erro))
else:
    print("Resultado da divisão: {:.2f}".format(res))
```



### finally – 1 de 2

- Os comandos subordinados ao finally são executados independentemente de ocorrer (ou não) erro
  - Ou seja, sempre será executado
- Em outras palavras, a lógica seria a seguinte:

Se ocorreu erro dentro do try: executar comandos dentro do except Mas, se nada de errado ocorreu: executar comandos dentro do else Comandos do bloco finally sempre serão executados



### finally – 2 de 2

```
try:
  x = int(input("Digite um valor para x: "))
  y = int(input("Digite um valor para y: "))
 res = x / v
except ZeroDivisionError:
  print ("ERRO: Impossível efetuar divisão por 0.")
except Exception as erro:
  print("Erro: {}".format(erro))
else:
  print("Resultado da divisão: {:.2f}".format(res))
finally:
  aval = int(input("Gostou do programinha?\ Dê sua nota de 1 a 5: ")
  print("Obrigado pela sua avaliação: {}".format(aval))
```



#### Tratamento de Erros

■ Então o tratamento de erros, em Python, é dado como se vê abaixo:

```
try:
    # Código a ser executado "sob vigilância"
except Exception:
    # Caso haja falha no bloco anterior, trate-a aqui
else:
    # Se o bloco try não produziu erro, execute este bloco
finally:
    # Sempre será executado, independente de erros
```



### Aplicação de exceções – 1 de 3

```
class Professor:
  def init (self, matricula = None, nome = None):
    self.matricula = matricula
    self.nome = nome
def cadastra(self):
    nome arquivo = "professor.txt"
    try:
      arquivo = open(nome arquivo, "r")
      linha = arquivo.readlines()
      linha.append(str(self.matricula) + "|" + self.nome + "\n")
      arquivo = open(nome arquivo, "w")
      arquivo.writelines(linha)
    except IOError:
      print("ERRO: Arquivo não localizado.")
    except Exception as erro:
      print("ERRO: {}".format(erro))
    else:
      print("Dados gravados com sucesso.")
    finally:
      arquivo.close()
```



### Aplicação de exceções – 2 de 3

```
# Continuação da classe Professor
def lista(self):
    nome arquivo = "professor.txt"
    try:
      arquivo = open(nome arquivo, "r")
      for linha in arquivo.readlines():
        campos = linha.strip()
        matricula, nome = campos.split("|")
        print("Matrícula: {}".format(matricula))
        print("Nome....: {}\n".format(nome))
    except IOError:
      print ("ERRO: Arquivo não localizado.")
    except Exception as erro:
      print("ERRO: {}".format(erro))
    else:
      print("Dados gravados com sucesso.")
    finally:
      arquivo.close()
```



### Aplicação de exceções – 3 de 3

```
from Professor import *

prof = Professor(11, "Fábio Procópio")
prof.cadastra()
prof = Professor(22, "Rodrigo Siqueira")
prof.cadastra()
prof = Professor(33, "João Nascimento")
prof.cadastra()
prof.lista()
```



#### Canal no Youtube

Em nosso canal no Youtube, você pode acessar uma playlist que preparamos com várias vídeo-aulas falando sobre o assunto. Veja:

■ <u>Tratamento de Exceções</u>



#### Referências

- 1. THE PYTHON TUTORIAL. **Errors and Exception**. Disponível em: https://docs.python.org/2.7/tutorial/errors.html. Acessado em: 28 out. 2019.
- 2. PYTHON REFERENCE (THE RIGHT WAY). **strip**. Disponível em: http://python-reference.readthedocs.io/en/latest/docs/str/strip.html. Acessado em: 28 out. 2019.