

NAVEGAÇÃO E LINKS: Atributos de <a> e Caminhos Relativos

ESTRUTURA E METADADOS: Estrutura HTML5, <META> e Elementos Semânticos

FORMULÁRIOS E TABELAS: Elementos de Entrada, Grupos de Rádio e Estrutura de <tr>

ESTILIZAÇÃO CSS: Seletores Contextuais vs. Agrupamento e Propriedades de Fundo

Atributo target="_blank" em Links (<a>): Para fazer com que um hyperlink, abra em uma nova aba ou janela do navegador, utiliza-se o atributo target com o valor "_blank". **Exemplo:** texto

Sintaxe de Caminhos Relativos (../): O operador ../ indica ao navegador que ele deve subir um nível na hierarquia de pastas (ir para a pasta pai). A barra / é indispensável para separar o nível de diretório do nome do arquivo. **Exemplo:**

Metadados com <meta> vs Estrutura com <header>: A tag <meta> é inserida dentro do <head> e serve para armazenar informações de metadados invisíveis na tela (como autor, codificação de caracteres e palavras-chave). A tag <header> é um elemento semântico do <body> usado para o cabeçalho visível do site ou de uma seção. **Exemplo:** <meta charset="utf-8">

Agrupamento de Botões de Rádio (name): Para criar um grupo de seleção única (onde apenas uma opção pode ser marcada por vez), todos os elementos <input type="radio"> pertencentes ao mesmo grupo devem ter o **mesmo valor no atributo name**. Atributos como group não existem no HTML.

Exemplo: <form><p>Este é um RADIUS<input type="radio" id="teste" name="teste1" value="teste2" checked><label for="teste1"> <== </label></form>

Estrutura Básica de Tabelas (<tr>, <th>, <td>): Uma tabela em HTML é organizada por linhas (<tr> - *table row*), células de cabeçalho com texto centralizado e em negrito por padrão (<th> - *table header*) e células comuns de dados (<td> - *table data*).

Elementos Semânticos HTML5 (<nav> vs <aside>): A tag <nav> é destinada a seções com links de navegação principal da página. O elemento <aside> indica conteúdos periféricos ou secundários (como menus laterais de apoio ou anúncios).

Seletores CSS: Contextual (p i) vs Agrupamento (p, i):

p i: Seletor descendente/contextual. Aplica o estilo **apenas** para elementos <i> que estejam dentro de um parágrafo <p>.

p, i: Seletor de agrupamento (separado por vírgula). Aplica o estilo a **todos** os elementos <p> e **também** a todos os elementos <i> da página.

Vocabulário

target: Atributo da tag de link <a> que especifica onde o documento de destino será aberto (ex: _blank, _self).

Caminho Relativo: Localização de um arquivo ou recurso em relação ao diretório do arquivo HTML atual.

meta: Tag contida no <head> usada para definir metadados sobre o documento HTML.

name: Atributo identificador em formulários; em botões de rádio, conecta múltiplos botões para permitir escolha única.

tr (*Table Row*): Tag que define uma linha na tabela HTML.

- **th (*Table Header*):** Tag que define uma célula de cabeçalho na tabela HTML.
- **td (*Table Data*):** Tag que define uma célula comum de dados na tabela HTML.
- **nav:** Tag semântica do HTML5 usada especificamente para seções de links de navegação principal.
- **Seletor Descendente (Contextual):** Regra CSS sem vírgula (A B) que atinge o elemento B apenas se ele for descendente do elemento A.

Teste Seu Conhecimento:

- 1) Qual é o atributo correto para abrir um link em uma nova aba?
- 2) Como indicar o caminho para uma imagem salva na pasta pai (um nível acima da pasta atual)?
- 3) Qual tag dentro do <head> armazena informações sobre o autor e as palavras-chave do site?
- 4) O que garante que apenas um botão de rádio do mesmo grupo possa ser selecionado por vez?
- 5) Quais tags representam a linha, a célula de cabeçalho e a célula comum de dados em uma tabela?
- 6) Qual é a diferença funcional entre as tags <nav> e <aside> no HTML5?
- 7) Qual a diferença entre o seletor `p i { color: green; }` e o seletor `p, i { color: green; }`?
- 8) Para mesclar duas ou mais colunas em uma mesma célula de tabela, qual atributo utilizamos?
- 9) Qual propriedade CSS define a cor do plano de fundo de um elemento?
- 10) Como estruturar uma lista em que a ordem dos elementos (1, 2, 3...) precisa ser mantida?

Respostas

1) R: target="_blank" inserido na tag <a>.

2) R: Sintaxe .

3) R: A tag <meta>.

4) R: Definir o atributo name com o mesmo valor em todos os b

5) R: Respectivamente, <tr>, <th> e <td>.

otões do grupo.

6) Resposta: <nav> é para links de navegação principal; <aside> é para conteúdos periféricos e barras secundárias.

7) Resposta: p i torna verdes apenas os itálicos dentro de parágrafos; p, i torna verdes todos os parágrafos e todos os itálicos da página.

8) Resposta: O atributo colspan.

9) R: A propriedade background-color.

10) R: Utilizando a tag (*ordered list*) combinada com a tag de item .