

Elementos Void (Tags Vazias) vs. Elementos Estruturais em HTML

CSS Box Model e a Propriedade box-sizing

Regras de Especificidade e Cascata em CSS

Formulários HTML: Botões de Rádio, Atributos de Envio e Codificação

Elementos Void (Tags Vazias):

São elementos HTML que não possuem conteúdo interno nem tag de fechamento (ex: , <input>,
, <hr>, <meta>). Tags como <header>, <footer> e <nav> são elementos semânticos de bloco e possuem fechamento obrigatório.

Propriedade box-sizing: border-box:

Altera a forma como a largura (width) e a altura (height) de um elemento são calculadas no Box Model. Com border-box, os valores de padding e border são **incluídos dentro** da dimensão declarada, evitando que a caixa expanda além do tamanho especificado.

Especificidade em CSS:

É o mecanismo que define qual regra de estilo é aplicada quando múltiplos seletores atingem o mesmo elemento. A ordem de peso da maior para a menor especificidade é:

Estilo inline (style="...")

Seletor de ID (#destaque)

Seletor de Classe (.texto)

Seletor de Tag / Elemento (p, div)

Agrupamento de Botões de Rádio (<input type="radio">):

Para criar um grupo de botões de rádio mutuamente exclusivos (onde selecionar um desmarca o outro), todos os campos do grupo **precisam obrigatoriamente compartilhar o mesmo valor no atributo name**.

Envio de Dados e Arquivos em Formulários:

Formulários que enviam dados simples na URL usam method="get". Para envio de arquivos binários (imagens, PDFs), deve-se utilizar obrigatoriamente method="post" combinado com enctype="multipart/form-data".

Vocabulário

Void Element: Tag HTML que não possui tag de fechamento e não pode envolver texto ou outros elementos.

Box Model: Modelo de caixa do CSS composto sequencialmente de dentro para fora por: content $\rightarrow$ padding $\rightarrow$ border $\rightarrow$ margin.

border-box: Valor da propriedade box-sizing que mantém o tamanho total do elemento fixo, absorvendo padding e border.

Especificidade: Pontuação atribuída a uma regra CSS que determina sua prioridade de aplicação no documento.

Query String: Conjunto de parâmetros anexados à URL após o símbolo ? quando se utiliza o método GET em formulários.

enctype: Atributo que define o tipo de codificação dos dados enviados ao servidor via formulário.

Responda, se puder:

Qual é a diferença fundamental no cálculo de tamanho de um elemento quando usamos box-sizing: content-box versus box-sizing: border-box?

Se um mesmo elemento <p> possui uma classe .destaque e um ID #titulo, qual estilo de cor prevalecerá e por qual motivo?

Por que dois botões <input type="radio"> com nomes (name) diferentes não funcionam de forma mutuamente exclusiva?

Quais são os 3 elementos HTML mais comuns classificados como *void elements*?