

Shipping on the Air

Assignment #03 - Software Architecture and Platforms

A.Y. 2025/2026

Fabio Vincenzi

18 agosto 2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Event-driven Architecture	2
2.1	Scelta del candidato	2
2.2	Da orchestrazione a coreografia	2
2.3	Lo strato dei canali	3
2.4	Request/reply su un bus di eventi	5
2.5	Il confine dell'architettura a eventi	6
2.6	Comandi ed eventi	6
3	Scaling e Service Levels	7
3.1	SLO e SLI	7
3.2	Strumentazione	8
3.3	Verifica degli indicatori	8
3.4	Deployment su Kubernetes	9
3.5	Replicazione	10
3.6	Self-healing osservato	11
4	Impatto sui test	11
5	Limiti noti	12
6	Conclusioni	14

1 Introduzione

Questo documento descrive come il sistema *Shipping on the Air*, raffinato con i micro-services patterns nell'Assignment 2, sia stato ulteriormente evoluto lungo due direzioni: l'adozione di un'architettura **event-driven** per uno dei microservizi, con Apache Kafka come middleware, e la definizione di **service level** misurabili accompagnata da un deployment su **Kubernetes**.

Il dominio non cambia. Restano **order-service**, **delivery-service**, **drone-service** e l'**api-gateway**. Cambia il modo in cui i servizi si coordinano, il modo in cui il sistema viene misurato e la piattaforma su cui viene eseguito.

Il terzo punto della consegna, di natura opzionale, riguardante la riprogettazione ad agenti del software autonomo che controlla il drone, non è stato affrontato: il lavoro si concentra sui due punti obbligatori.

Come nell'Assignment 2, ogni scelta è presentata indicando il problema che risolve, la soluzione adottata e le conseguenze, incluse quelle negative, e le affermazioni sono accompagnate, dove possibile, da misure raccolte sul sistema in esecuzione.

2 Event-driven Architecture

2.1 Scelta del candidato

La consegna chiede di riprogettare *un* microservizio, quello ritenuto il miglior candidato. La scelta è caduta sul **delivery-service**, per tre ragioni di peso crescente.

La prima è di posizione: il delivery-service è il nodo centrale del sistema. Riceve una richiesta dall'order-service quando un ordine viene confermato, si rivolge al drone-service per ottenere un mezzo, e informa entrambi quando la consegna termina. È quindi il punto in cui l'accoppiamento sincrono produce il danno maggiore, e dove eliminarlo produce il beneficio maggiore.

La seconda è di preparazione. Nell'Assignment 2 il servizio era già stato riscritto con **Event Sourcing**: gli eventi di dominio esistono già come concetti di prima classe, l'aggregate è già diviso fra una fase **process** che decide e una **apply** che muta lo stato, e l'event store è già nascosto dietro una porta. Adottare un'architettura a eventi non richiede quindi di inventare gli eventi, ma soltanto di farli uscire dal processo.

La terza è di coerenza concettuale. Event Sourcing ed Event-driven Architecture condividono l'unità di base, il fatto avvenuto, ma la applicano a problemi diversi: il primo alla persistenza, il secondo alla comunicazione. Applicarli allo stesso servizio rende esplicito questo rapporto, che la sezione 2.6 riprende.

2.2 Da orchestrazione a coreografia

Nell'Assignment 2 la creazione di una consegna era **orchestrata**: un componente conosceva l'intera sequenza e la eseguiva chiamando gli altri.

Listing 1: Assignment 2: il servizio chiama la flotta e attende

```
var droneId = droneService.requestAvailableDrone(pickupLat ,
    pickupLng , weightKg);
if (droneId.isPresent()) {
    delivery.assignDrone(droneId.get());
    repository.save(delivery);
}
```

```
}

```

Questo codice non esiste più. Al suo posto il servizio registra il fatto e prosegue; chi possiede la flotta se ne accorge e risponde di propria iniziativa. Il coordinamento non è più scritto in un punto, ma emerge dalle reazioni: è una **coreografia**.

La conseguenza si legge in una sola riga, il costruttore dell'application service:

Listing 2: La firma che riassume l'intero punto 1

```
// Assignment 2
public DeliveryServiceImpl(DeliveryRepository repository,
                          DroneServicePort droneService,
                          OrderServicePort orderService)

// Assignment 3
public DeliveryServiceImpl(DeliveryRepository repository)

```

Il delivery-service non conosce più l'esistenza degli altri servizi. Prima li dichiarava come dipendenze; ora sa soltanto produrre fatti. Al loro posto è comparso il metodo `assignDrone(DeliveryId, String)`, che è la porta d'ingresso per la risposta della flotta.

La sequenza completa è riportata nella tabella 1.

Tabella 1: La coreografia della creazione di una consegna

#	Attore	Azione
1	utente	POST /api/v1/orders/{id}/confirm sull'api-gateway
2	order-service	conferma l'ordine e annuncia il fatto su <code>order-confirmed</code> , senza rivolgersi a nessuno in particolare
3	delivery-service	reagisce al fatto creando la consegna in stato SCHEDULED , e ne annuncia la nascita su <code>new-delivery-created</code>
4	drone-service	reagisce all'annuncio e pubblica <code>drone-assigned</code> oppure <code>drone-unavailable</code>
5	delivery-service	riceve l'assegnazione e la consegna passa a DRONE_ASSIGNED
6	drone-service	riferisce le proprie posizioni su <code>drone-position-reports</code> , che alimentano il tracking

Il passo 2 è deliberato: confermare un ordine non attende che la consegna esista. Ne consegue che il tracking mostra per un breve intervallo lo stato **SCHEDULED** con `droneId` nullo, e solo successivamente **DRONE_ASSIGNED**. Sul deployment Kubernetes la transizione è stata osservata in **2 secondi**.

Questo punto merita attenzione, perché rappresenta un cambiamento di significato e non solo di implementazione. Nell'Assignment 2 lo stato “consegna programmata ma senza drone” era descritto dal QAS di availability come il **comportamento degradato** atteso in caso di guasto del drone-service. Nell'Assignment 3 lo stesso stato è il **comportamento normale**, attraversato da ogni consegna. La consistenza da immediata è diventata *eventual*, ed è il prezzo strutturale dell'architettura a eventi.

2.3 Lo strato dei canali

L'astrazione adottata è quella del laboratorio: un *event channel* corrisponde a un topic Kafka omonimo. Nel modulo `common` sono state introdotte tre classi.

Tabella 2: Le classi del modulo common

Classe	Responsabilità
<code>OutputEventChannel</code>	pubblica un <code>JsonObject</code> , incapsulando un <code>KafkaProducer</code>
<code>InputEventChannel</code>	sottoscrive un canale e invoca un handler per ogni evento
<code>EventChannelsAdmin</code>	cancella i canali, usato per ripulire fra un test e l'altro

Rispetto alla versione minimale vista in laboratorio sono state introdotte due parametrizzazioni, entrambe necessarie in un sistema con più di un servizio.

La chiave di partizione. Un topic Kafka è diviso in partizioni e l'ordinamento è garantito solo *all'interno* di una partizione; i record privi di chiave vengono distribuiti su tutte. Senza chiave, due eventi relativi alla stessa consegna potrebbero quindi essere consegnati in ordine invertito. Passando l'identificatore dell'entità come chiave si ottiene che tutti i suoi eventi ricadano sulla stessa partizione.

Listing 3: La chiave rende l'ordinamento una proprietà per entità

```
public Future<Void> postEvent(String key, JsonObject event) {
    event.put("timestamp", System.currentTimeMillis());
    var record = KafkaProducerRecord.<String, String>create(name,
        key, event.encode());
}
```

Il consumer group. È il parametro che distingue due comportamenti opposti espressi dallo stesso meccanismo. Kafka non elimina un messaggio quando viene letto: mantiene un *offset*, cioè un segnalibro, per ogni combinazione di gruppo, topic e partizione, e all'interno di un gruppo ciascuna partizione ha un solo proprietario. Consumatori in gruppi **diversi** ricevono quindi ognuno l'intero flusso, mentre consumatori nello **stesso** gruppo se lo dividono.

Tabella 3: Verifica sperimentale della semantica dei gruppi, tre messaggi su una partizione

Lettore	Ricevuti	Motivo
gruppo A, prima lettura	3	segnalibro a zero, legge tutto
gruppo A, seconda lettura	0	il suo segnalibro è ormai in fondo
gruppo B, prima lettura	3	segnalibro proprio, indipendente da quello di A
gruppo C, consumatore 1	3	è il proprietario della partizione
gruppo C, consumatore 2	0	stessa partizione, ma non gli appartiene

L'ultima riga della tabella 3 chiarisce un punto che si presta a fraintendimenti: i messaggi non ricevuti non erano stati distrutti, tant'è che il gruppo B li ha letti subito dopo. Semplicemente non erano stati *consegnati* a quel consumatore. Nel sistema ogni servizio usa quindi un gruppo distinto: due servizi che condividessero il gruppo su un canale di interesse comune si sottrarrebbero gli eventi a vicenda, ciascuno vedendone solo una parte.

Ne discende anche il limite al parallelismo: aggiungere consumatori a un gruppo non aumenta la capacità oltre il numero di partizioni, perché i consumatori eccedenti restano inattivi.

Infine, i consumatori sono configurati con `auto.offset.reset: earliest`: un gruppo privo di segnalibro parte dall'inizio del log anziché dal presente. È la proprietà per cui un servizio riavviato recupera da sé gli eventi persi durante l'assenza.

2.4 Request/reply su un bus di eventi

Un canale di eventi non possiede il concetto di risposta, che HTTP fornisce nativamente. Il pattern adottato, quello del laboratorio, è di associare a ogni operazione **tre canali**: uno di richiesta e due di esito, che trasportano l'informazione altrimenti veicolata dal codice di stato.

Listing 4: La terna di canali per l'interrogazione di una consegna

<code>get-delivery-requests</code>	<code>richiesta</code>
<code>get-delivery-requests-approved</code>	<code>esito positivo</code>
<code>get-delivery-requests-rejected</code>	<code>esito negativo, con la motivazione</code>

Il delivery-service espone una sola terna, quella dell'interrogazione: è l'unico punto del sistema in cui qualcuno pone una domanda e ne attende l'esito. Tutte le altre interazioni sono fatti annunciati, come la sezione successiva descrive.

I canali di esito sono però condivisi da tutti i chiamanti, quindi ogni richiesta porta con sé un `requestId` che la risposta ripete. Nell'api-gateway questo consente di ricostruire una chiamata sincrona a partire da uno scambio asincrono: il proxy registra una risposta pendente sotto l'identificatore, pubblica la richiesta e attende.

Listing 5: Correlazione richiesta-risposta nell'api-gateway

```
private final Map<String, CompletableFuture<JsonObject>> pending
    = new ConcurrentHashMap<>();

private void complete(JsonObject reply) {
    var waiting = pending.remove(reply.getString("requestId"));
    if (waiting != null) {
        waiting.complete(reply);
    }
}
```

L'attesa è limitata da un timeout di 5 secondi, oltre il quale viene sollevata `ServiceNotAvailableException`; il blocco è ammissibile perché il controller invoca la porta all'interno di `executeBlocking`, quindi fuori dall'event loop. Va osservato che una *rejection* non è un errore del sistema: è il modo in cui l'informazione "nessuna consegna per questo ordine" viaggia su un canale, e viene ritradata in un `Optional.empty()`.

Questo componente è l'unica parte in cui il codice si spinge oltre l'esempio del laboratorio, che pubblica la richiesta senza sottoscrivere i canali di esito e lascia il completamento come esercizio.

Validazione. Con HTTP un corpo malformato veniva intercettato dal `BodyHandler` e tradotto in un 400. Un evento è JSON privo di schema, quindi un campo mancante emergerebbe come dereferenziazione nulla all'interno della logica applicativa, e il messaggio dell'eccezione finirebbe nel canale di rifiuto. Sono stati quindi introdotti due validatori espliciti che producono un rifiuto leggibile, per esempio `missing or not numeric field: pickupLat`.

2.5 Il confine dell'architettura a eventi

La consegna consente esplicitamente agli altri microservizi di mantenere l'architettura originale, adattando solo quanto serve a interagire con quello riprogettato. Il confine è stato tracciato come segue.

Tabella 4: Cosa cambia per ciascun servizio

Servizio	Adattamento
delivery-service	interamente a eventi. Dell'API REST resta il solo <code>/health</code> , e il controller passa da circa 190 a 45 righe
api-gateway	mantiene l'API REST verso l'esterno; internamente sostituisce il proxy HTTP con uno a canali
order-service	mantiene la propria architettura. Annuncia <code>order-confirmed</code> attraverso un observer
drone-service	mantiene la propria architettura. Reagisce a <code>new-delivery-created</code> e riferisce le posizioni

La scelta di privare il delivery-service dell'API REST, invece di adottare una soluzione ibrida con comandi su canali e interrogazioni in HTTP, è motivata dalla coerenza: un servizio che continuasse a esporre l'intera API sincrona sarebbe event-driven solo a metà, e manterrebbe due percorsi distinti per raggiungere lo stesso stato. Il mantenimento di `/health` è invece necessario, perché è il punto su cui si appoggiano le probe di Kubernetes.

La coesistenza dei due percorsi, sperimentata durante la migrazione, si è rivelata fragile in modo specifico: un fatto di dominio finiva per dipendere dalla porta d'ingresso utilizzata, e una chiamata sincrona rimasta verso una rotta ormai rimossa falliva **senza segnalarlo**, perché il chiamante non ne attendeva l'esito. È il rischio caratteristico di questo tipo di migrazione, e la rimozione integrale del percorso REST lo elimina alla radice.

L'adattamento degli altri servizi ha richiesto la sola sostituzione degli adapter in uscita: le porte già dichiarate dai rispettivi domini, come `DeliveryServicePort` nel drone-service, sono rimaste invariate, e ne è stata fornita un'implementazione che pubblica su un canale invece di effettuare una chiamata HTTP. Nessuna logica di dominio è stata toccata, il che è il beneficio che l'architettura esagonale, adottata nell'Assignment 1, promette proprio per casi come questo.

2.6 Comandi ed eventi

Non tutto ciò che viaggia sui canali ha la stessa natura, e la distinzione ha guidato la forma degli adapter in uscita.

Un **comando** è rivolto a un destinatario preciso e attende un esito: chi lo invia decide che cosa deve accadere. È il caso dell'interrogazione che l'api-gateway rivolge al delivery-service per costruire il tracking, e infatti lì esiste una porta, `DeliveryServicePort`, dichiarata dal livello applicativo del gateway e implementata da un proxy.

Un **evento** constata un fatto avvenuto, non ha destinatario e non attende nulla: chi lo riceve decide che cosa farne. È il caso dell'ordine confermato e della posizione di un drone. Modellarli come porte richiederebbe di dichiarare una dipendenza verso nessuno, quindi escono attraverso gli **observer**, lo stesso meccanismo già usato dall'Assignment 2 per l'osservabilità, con una seconda implementazione che pubblica su un canale.

Listing 6: Il servizio annuncia, senza sapere chi ascolta

```
observers.forEach(o -> o.notifyOrderConfirmed(event));
```

Ne discende una proprietà verificabile del sistema: nell'intero progetto **esiste una sola porta** verso il delivery-service, quella dell'api-gateway, ed esiste perché il gateway è l'unico che pone una domanda. Tutto il resto sono fatti annunciati.

Il beneficio pratico è che aggiungere un consumatore non costa nulla a chi pubblica: un servizio interessato agli ordini confermati si iscrive al canale, e né l'order-service né il suo dominio vengono toccati. Con un comando avremmo dovuto aggiungere una chiamata al mittente.

Rapporto con l'Event Sourcing. Gli eventi che il dominio del delivery-service emette restano **interni**: sono la sua fonte di verità, vengono persistiti nell'event store e alimentano il read model attraverso il proiettore.

Listing 7: Il read model e' derivato dallo stream, e ricostruibile da esso

```
newEvents.forEach(event -> projector.project(delivery.getId(),
    event));
```

Ciò che viaggia sui canali è invece un sottoinsieme scelto e riformulato per l'esterno, per esempio **new-delivery-created**, il cui payload porta peso e punto di ritiro perché il destinatario possa agire senza chiedere altro. La distinzione fra evento di dominio ed evento di integrazione è deliberata: pubblicare l'intero stream interno legherebbe i consumatori alla rappresentazione interna dell'aggregate, e ogni suo cambiamento diventerebbe un cambiamento di contratto.

3 Scaling e Service Levels

3.1 SLO e SLI

Entrambi gli obiettivi sono definiti sull'**api-gateway**, unico componente esposto all'esterno e quindi il punto più vicino a ciò che l'utente percepisce, secondo la raccomandazione delle Lab Notes di formulare la disponibilità *in terms of the user experience*. Non è definito alcun SLA, perché il sistema non ha controparti contrattuali.

Tabella 5: Gli obiettivi e i rispettivi indicatori

SLO 1	almeno il 99,5% delle richieste servito con successo su 30 giorni
SLI 1	percentuale di richieste con status inferiore a 400 sul totale
SLO 2	95esimo percentile del tempo di risposta inferiore a 1 secondo
SLI 2	percentile calcolato dai bucket dell'istogramma delle durate

Un 4xx è considerato un fallimento, perché dal punto di vista dell'utente la richiesta non ha prodotto quanto atteso. Le chiamate a **/health** sono invece **escluse** dal conteggio: sono interrogazioni della piattaforma, ripetute a intervalli fissi e quasi sempre coronate da successo, e includerle gonfierebbe l'indicatore con traffico che nessun utente ha generato.

La soglia di 1 secondo è ereditata dallo scenario di performance formulato nell'Assignment 1, che il report dell'Assignment 2 aveva dovuto dichiarare **non verificabile**, perché

le metriche disponibili erano counter e gauge: indicavano quante richieste fossero state servite, non quanto tempo avessero impiegato. Si usa il percentile e non la media perché, come osservano le Lab Notes, una media bassa può nascondere una minoranza di richieste molto lente, che sono esattamente quelle che gli utenti notano.

Error budget. Un obiettivo del 99,5% dichiara implicitamente che lo 0,5% può fallire. Su una finestra di 30 giorni, pari a 43.200 minuti, la quota ammessa è di **216 minuti**, circa tre ore e mezza. È il meccanismo che rende operativo un obiettivo numerico: finché resta margine si può rilasciare e sperimentare, quando è esaurito conviene stabilizzare.

3.2 Strumentazione

Le due metriche che alimentano gli indicatori sono esposte dall'api-gateway sulla porta 9492.

Tabella 6: Metriche introdotte nell'Assignment 3

Metrica	Tipo	Contenuto
<code>gateway_requests_total</code>	counter con label	richieste servite, separate per esito
<code>gateway_request_duration_seconds</code>	histogram	distribuzione dei tempi di risposta

I bucket dell'istogramma sono 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5, 10 secondi. Il bound esatto a 1 secondo è deliberato: `histogram_quantile` interpola fra i bucket, quindi la stima è tanto più accurata quanto più un bound cade sul valore di interesse, che qui è la soglia dello SLO.

La label è una sola, l'esito. Si era valutato di aggiungere il path della richiesta, ma le rotte contengono identificatori, e usarli come valori di label farebbe crescere illimitatamente il numero di serie temporali, problema noto come esplosione della **cardinalità**.

La misura avviene a risposta scritta, tramite `addBodyEndHandler`, che è l'unico momento in cui lo status code è determinato e la durata è completa.

Listing 8: Le due query PromQL degli indicatori

```
sum(rate(gateway_requests_total{outcome="success"}[5m]))
/ sum(rate(gateway_requests_total[5m]))

histogram_quantile(0.95,
  sum by (le) (rate(gateway_request_duration_seconds_bucket[5m]))
)
```

Anche i bucket di un istogramma sono counter, quindi vanno letti attraverso `rate()` e non nel loro valore assoluto.

3.3 Verifica degli indicatori

Gli indicatori sono stati misurati sul deployment Kubernetes, sottoponendo il gateway a un carico generato dall'interno del cluster e composto, per ogni ciclo, da due richieste valide e una destinata a fallire.

Tabella 7: Valori osservati

Indicatore	Atteso	Misurato
disponibilità	0,667, ossia due successi su tre	0,6698
latenza p95	inferiore a 1 s	0,0141 s

La coincidenza fra valore atteso e valore misurato per il primo indicatore è la verifica che la metrica conteggia ciò che dichiara di conteggiare.

Il protocollo di misura non è arbitrario: il **modello pull** di Prometheus impone tre condizioni, in assenza delle quali l'indicatore restituisce un valore plausibile e falso.

Il carico deve durare più di un intervallo di scrape. Se tutte le richieste cadono fra due scrape, la serie temporale nasce già al proprio valore finale e prosegue costante. La funzione `rate()` scarta il primo campione di una serie appena comparsa, non potendo sapere quanto valesse in precedenza: osserva un incremento nullo e restituisce zero, anche in presenza di fallimenti reali.

L'indicatore va letto mentre il traffico scorre. A carico concluso la finestra è interamente piatta e `rate()` restituisce nuovamente zero. È la differenza fra un counter, che è cumulativo, e un tasso, che è locale alla finestra osservata.

Il carico va generato dall'interno del cluster. Il comando `kubectl port-forward` verso un Service non effettua bilanciamento, ma si aggancia a un solo pod, per cui le richieste risulterebbero attribuite a un'unica replica. Colpendo il ClusterIP dall'interno, il carico si distribuisce: nella misura riportata sopra, in proporzione 50, 37 e 39 sulle tre repliche.

3.4 Deployment su Kubernetes

Il sistema è descritto da sette manifest nella cartella `kubernetes/`: un namespace dedicato, i quattro servizi, l'infrastruttura Kafka con Zookeeper, e Prometheus. Il cluster locale utilizzato è **kind**. Poiché le immagini sono costruite localmente e non pubblicate su un registry, vanno caricate nel nodo con `kind load docker-image` e i Deployment specificano `imagePullPolicy: IfNotPresent`.

L'osservazione più rilevante riguarda ciò che **non** è stato necessario fare. Le variabili d'ambiente dei manifest sono identiche a quelle del Docker Compose, perché i servizi si individuano per nome di Service e il DNS interno di Kubernetes li risolve esattamente come faceva quello di Docker. Il pattern **Externalized Configuration**, adottato nell'Assignment 2, ha quindi reso il passaggio di piattaforma possibile **senza modificare una riga di codice Java**.

Rispetto all'esempio del laboratorio, che deploya un sistema con soli Deployment e Service, i manifest si discostano su cinque punti, di cui tre necessari al funzionamento.

Tabella 8: Scostamenti dall'esempio di laboratorio

Aggiunta	Motivazione
variabili d'ambiente	necessarie: senza, i servizi non si individuano
<code>imagePullPolicy</code>	necessaria: le immagini sono locali, non esiste un registry
broker Kafka	necessario: è il middleware richiesto dal punto 1
liveness e readiness probe	discrezionale, motivata dalle Lab Notes e resa possibile da <code>/health</code>
Prometheus	discrezionale: nessun laboratorio lo deploia su Kubernetes

La distinzione fra le due probe merita di essere esplicitata, perché agiscono su piani diversi: la *liveness* accerta che il processo sia vivo e in caso contrario lo sostituisce, mentre la *readiness* accerta che sia pronto a servire e in caso contrario lo rimuove dagli endpoint del Service senza ucciderlo. Un servizio che sta ancora sottoscrivendo i propri canali è vivo ma non pronto.

3.5 Replicazione

Il numero di repliche è portato a **tre solo per l'api-gateway**, che è l'unico componente privo di stato proprio. Gli altri restano a una replica perché il loro stato risiede in memoria: con più repliche il drone-service assegnerebbe lo stesso drone a due consegne diverse. È il limite già dichiarato nel report dell'Assignment 2, che il presente lavoro non rimuove ma circonda.

Va precisato che cosa questa replicazione produce, per non attribuirle più di quanto dia. Produce **disponibilità**: la caduta di un'istanza non interrompe il servizio, come mostrato nella sezione successiva. Non produce **throughput**, per tre ragioni concorrenti. Il collo di bottiglia resta a valle, perché ogni operazione di dominio converge su un delivery-service a replica singola. Il canale di risposta è in broadcast, quindi il lavoro di lettura da Kafka viene moltiplicato per il numero di repliche anziché diviso. E ogni richiesta in volo trattiene un thread fino alla risposta o al timeout. Aumentare la capacità del sistema richiederebbe prima di estrarre lo stato del delivery-service, poi di aumentare le partizioni dei suoi canali.

Replicare il gateway impone due vincoli che con una sola istanza non si porrebbero, e che hanno determinato altrettante scelte di progetto.

Un consumer group per istanza, non per servizio. Consumatori che condividono un gruppo si spartiscono le partizioni, quindi tre repliche sotto il gruppo **api-gateway** riceverebbero ciascuna una parte delle risposte. Non è ciò che serve: la risposta a un `requestId` appartiene alla replica che ne custodisce l'attesa in memoria, e consegnarla a un'altra la condannerebbe al timeout. Il canale di risposta è quindi un **broadcast**, non un carico da distribuire, e il gruppo è reso univoco per istanza, così che ogni replica riceva tutte le risposte e scarti quelle non proprie. Gli altri tre servizi mantengono il gruppo fisso, che per essi è corretto perché le loro reazioni sono autosufficienti.

Listing 9: Un gruppo per istanza, non per servizio

```
static final String CONSUMER_GROUP = "api-gateway-" + UUID.
    randomUUID();
```

Un Service headless per lo scrape delle metriche. Un Service ClusterIP effettua bilanciamento, quindi Prometheus interrogherebbe una replica diversa a ogni scrape, producendo una singola serie temporale i cui counter oscillerebbero fra tre processi distinti. La soluzione adottata è un secondo Service **headless**, privo di indirizzo proprio, il cui nome DNS risolve agli indirizzi di tutti i pod, abbinato a `dns_sd_configs` nella configurazione di Prometheus. La verifica sul cluster mostra **sei target attivi, di cui tre distinti per il gateway**, uno per replica.

Era stata valutata l'alternativa `kubernetes_sd_configs` con `role: pod`, più generale, ma richiede ServiceAccount, Role e RoleBinding, ossia RBAC, che eccede il perimetro introduttivo del materiale del corso.

3.6 Self-healing osservato

Il beneficio più immediato della piattaforma è il control loop che riporta lo stato osservato a quello dichiarato. È stato osservato in due occasioni.

La prima provocata: eliminando manualmente un pod dell'api-gateway sotto carico, il ReplicaSet ne ha creato immediatamente un altro, divenuto pronto in **45 secondi**, mentre le due repliche superstiti continuavano a servire senza interruzione.

La seconda spontanea, e per questo più significativa. Ricreando il broker, il nuovo pod è partito mentre il nodo effimero della registrazione precedente era ancora presente in Zookeeper, e Kafka è terminato con `NodeExistsException`. Kubernetes lo ha riavviato e al secondo tentativo la registrazione è riuscita. Un avvio con Docker Compose si sarebbe arrestato in quel punto.

Il broker è l'unico componente privo di probe, a differenza dei quattro servizi: non espone un endpoint HTTP di salute, e i controlli di tipo `exec` disponibili si sono rivelati inadatti a descriverne la disponibilità. I servizi che vi si collegano gestiscono da sé la riconnessione, come previsto dal client utilizzato, quindi la loro partenza non dipende dall'ordine di avvio.

A verifica conclusa, i pod applicativi hanno mantenuto lo stato pronto per **18 ore consecutive senza alcun riavvio**.

4 Impatto sui test

Il passaggio a un flusso non sincrono ha effetti diretti sulla verifica, perché i test dell'Assignment 2 asserivano immediatamente dopo l'azione, assumendo che al ritorno della chiamata l'intera catena fosse conclusa. Tale assunzione non vale più per costruzione.

I test sono stati quindi riformulati in modo da **attendere che il sistema si assesti**, interrogando ripetutamente entro un budget di tempo anziché verificare una sola volta. Lo scenario end-to-end esprime ora questa attesa nel proprio testo, con la formulazione *the delivery eventually has a drone assigned*.

È stata inoltre introdotta la classe `BrokerAvailability`, che sospende i test dipendenti dal middleware, tramite `Assumptions.abort()`, quando il broker non è raggiungibile: un test che non può essere eseguito deve dichiararsi saltato e non fallito, altrimenti l'esito perde significato.

Va segnalato che i test non sono un requisito del presente assignment; il loro adattamento è stato comunque svolto per non lasciare in eredità una suite non rappresentativa.

5 Limiti noti

Il delivery-service non è replicabile, e il motivo è duplice. Event store, snapshot e read model restano strutture dati in memoria, quindi due repliche avrebbero due verità diverse. A questo si aggiunge un secondo ostacolo, meno ovvio e specifico dell'architettura a eventi: i sette canali in ingresso del servizio sono sottoscritti sotto un unico consumer group, per cui Kafka distribuisce le loro partizioni **fra** le repliche invece di replicarne il consumo.

La cosa è stata verificata sul cluster portando il servizio a due repliche. L'assegnazione osservata è stata la seguente:

Listing 10: Assegnazione dei canali con due repliche del delivery-service

```
pod A    order-confirmed, drone-unavailable
pod B    drone-assigned, drone-position-reports, get-delivery-
         requests
```

Il ciclo di vita di una singola consegna viene così spezzato fra due processi con memorie separate: la consegna nasce in A, ma l'assegnazione del drone arriva in B, che non la conosce. Il comportamento osservato è stato che nessuna consegna riceve più un drone e resta indefinitamente in stato **SCHEDULED**, con il seguente messaggio nel log della replica B:

Listing 11: Esito osservato

```
WARNING: DroneAssigned discarded - Delivery not found: c5c7fdbe
-565e-4e8a-b211-a6ff4d86508d
```

Va sottolineato che il guasto non è dovuto a Kafka, che si è comportato correttamente, né all'architettura a eventi: la stessa configurazione con lo stato in memoria si sarebbe rotta identicamente nella versione sincrona dell'Assignment 2. Rendere il servizio replicabile richiede, nell'ordine, uno store condiviso, un numero di partizioni maggiore di uno, e solo allora l'aumento delle repliche.

La persistenza su file è stata valutata e rinviata. Il passaggio da event store in memoria a event store su file è l'evoluzione più immediata, ed è stato quantificato: circa 80 righe per un convertitore degli eventi e circa 60 per il nuovo adapter, oltre al montaggio di un volume persistente nel manifest. Il dominio non verrebbe toccato, perché l'event store è già definito dietro una porta.

Due avvertenze emerse dall'analisi meritano di essere riportate, perché non sono evidenti.

La prima è che il serializzatore già presente **non è riutilizzabile**. Quello impiegato per pubblicare gli eventi sul canale è deliberatamente parziale: dell'evento di creazione trasmette ordine, peso e data, ma non la rotta, che a un consumatore non serve. La persistenza richiede invece una traduzione **senza perdite**, perché da essa si deve poter ricostruire l'aggregate identico. Notifica e persistenza hanno esigenze diverse e non condividono lo schema.

La seconda è che su Kubernetes il file, da solo, non produce alcun effetto: il filesystem di un container è effimero, quindi senza un volume persistente lo storico sparisce comunque a ogni riavvio del pod.

Va infine chiarito che questa evoluzione darebbe **durabilità, non replicabilità**. Il controllo di concorrenza ottimistica è oggi garantito dall'atomicità di un'operazione su

mappa, valida entro una singola JVM; due processi che scrivano lo stesso file non condividono alcun lock. Per la replicazione servirebbe uno store realmente condiviso, in cui il controllo di versione sia imposto da un vincolo del database.

Kafka non è l'event store. Era stata considerata l'ipotesi di utilizzare Kafka anche come event store del delivery-service, il che avrebbe fatto coincidere i due punti della consegna. È stata scartata per contenere il rischio, ma resta una direzione coerente, tanto più che risolverebbe insieme durabilità e condivisione dello stato fra repliche.

Il completamento di una consegna non è esposto. Il dominio della consegna modella l'intero ciclo di vita, transito e completamento inclusi, con i relativi eventi, ed è così che lo esercitano i test di unità. Nessun adapter però espone quelle due operazioni: in Assignment 2 erano endpoint REST raggiungibili solo interrogando il servizio direttamente, mai passati dal gateway, e i canali che le trasponevano sono stati rimossi in quanto privi di chiamante. Ne consegue che una consegna si ferma allo stato `DRONE_ASSIGNED` e il canale `delivery-completed` non esiste: la chiusura dell'ordine e il rilascio del drone restano possibili sulle API REST che i due servizi hanno mantenuto. Riattivare il percorso significherebbe esporre le due operazioni sul gateway e ripristinare la terna corrispondente.

La readiness probe non riflette la reale disponibilità del servizio. L'endpoint `/health` risponde UP in modo incondizionato, con l'elenco dei controlli vuoto, ed è eredità dell'Assignment 2, quando ogni operazione passava da HTTP e l'affermazione era veritiera. Dopo il passaggio ai canali non lo è più: il deploy del controller a eventi è asincrono e nessuno ne attende il completamento, quindi un pod può risultare pronto mentre il suo consumer group sta ancora completando il rebalance. Il fenomeno è stato osservato dopo un riavvio del delivery-service, con circa 15 secondi di richieste fallite a fronte di un pod dichiarato pronto dalla piattaforma. Popolare i controlli con lo stato della sottoscrizione ai canali renderebbe la probe veritiera.

La consegna degli eventi è at-least-once. I consumatori usano il commit automatico dell'offset, quindi un processo che elabori un evento e termini prima del salvataggio del segnalibro lo rielaborerebbe alla ripartenza. Gli handler non sono stati progettati per essere idempotenti, il che è accettabile in un prototipo ma andrebbe affrontato in un sistema reale.

La finestra di 30 giorni non è osservabile. Gli obiettivi sono enunciati su 30 giorni perché è la scala su cui un service level ha senso, ma il sistema viene avviato per la durata delle prove e Prometheus non possiede quella storia. Le verifiche usano una finestra di pochi minuti: cambia l'ampiezza del campione, non la forma dell'indicatore.

L'obiettivo di latenza è ampio rispetto ai valori osservati. Il p95 misurato è di circa 14 ms, quindi quasi settanta volte inferiore alla soglia. La soglia è stata mantenuta perché proviene dal quality attribute dichiarato nell'Assignment 1, ma il margine va riportato: un obiettivo largo dichiarato insieme al proprio margine è informativo, lo stesso obiettivo presentato da solo apparirebbe scelto per non essere mai violato.

L'indicatore di disponibilità ha un punto cieco. Conteggia le richieste *a cui il gateway ha risposto*: se il gateway fosse spento, numeratore e denominatore resterebbero entrambi fermi e il rapporto resterebbe elevato. È la trappola descritta dalle Lab Notes nell'esempio Shakespeare. L'indicatore va quindi letto insieme alla metrica **up**, generata automaticamente da Prometheus per ogni target e già impiegata nel QAS di availability dell'Assignment 2: **up** copre il caso "non risponde affatto", lo SLI il caso "risponde male".

I canali non sono documentati formalmente. Le API REST dei servizi sono descritte da specifiche OpenAPI, mentre i canali di eventi sono documentati solo dal codice e da questo report. Una descrizione in AsyncAPI renderebbe il contratto verificabile e sarebbe il corrispettivo naturale di quanto già fatto per il lato sincrono.

Il terzo punto della consegna non è stato affrontato. La riprogettazione ad agenti del software di controllo del drone, di natura opzionale, non rientra nel lavoro svolto.

6 Conclusioni

L'assignment ha modificato il sistema lungo due direzioni indipendenti, che si sono però rivelate collegate.

Sul piano della comunicazione, l'adozione dell'architettura a eventi ha sostituito l'**orchestrazione** con la **coreografia**. Il risultato più sintetico è la firma del costruttore dell'application service, passata da tre dipendenze a una: il delivery-service non conosce più l'esistenza degli altri servizi e si limita a produrre fatti. Il prezzo, dichiarato e non nascosto, è il passaggio a una consistenza *eventual*, che rende normale uno stato intermedio che nell'assignment precedente era considerato degradato.

Sul piano operativo, la definizione di service level ha portato a compimento un percorso iniziato nell'Assignment 2. Là un quality attribute era stato dichiarato non verificabile per insufficienza degli strumenti di misura; qui l'istogramma delle durate lo rende osservabile. Il principio che ne emerge, già enunciato allora, trova conferma: **lo strumento di misura determina quali attributi di qualità è possibile promettere**. Le tre trappole incontrate nel misurare gli indicatori aggiungono un corollario meno ovvio, cioè che possedere lo strumento non basta, perché un indicatore mal osservato può restituire un valore rassicurante e falso.

Il collegamento fra le due direzioni si trova nel deployment. Kubernetes ha reso possibile replicare un componente, e l'atto stesso di replicarlo ha fatto emergere due difetti latenti nella soluzione a eventi, il consumer group condiviso e lo scrape attraverso un servizio bilanciato, entrambi invisibili con una sola istanza. È l'osservazione più utile dell'intero lavoro: una scelta di deployment non è neutrale rispetto all'architettura applicativa, ma ne verifica le assunzioni.