

	파일 위치	실제 함수	핵심 역할
Camera	applications/wayland_npu_app/wayland_npu_app.c	v4l2_initialize()	V4L2 장치 열고 스트림 시작
V4L2	applications/common/nc_app_modules/v4l2/v4l2_interface.c	nc_v4l2_dequeue_buffer()	카메라 프레임 dequeue
render	applications/wayland_npu_app/wayland_npu_app.c	render()	Detection/Seg/Lane 결과 읽어서 화면 출력
cnn_task	applications/wayland_npu_app/wayland_npu_app.c	cnn_task()	카메라 버퍼를 MQ에서 받아 NPU 실행 요청
NPU	applications/common/nc_app_modules/cnn/core/nc_cnn_aiware_runtime.c	nc_aiw_run_cnn() → run_cnn_program()	실제 NPU 추론 실행
pp_task	applications/common/nc_app_modules/cnn/core/nc_cnn_worker_for_postprocess.c	nc_cnn_postprocess_task()	NPU 결과를 받아 등록된 postprocess 함수 호출
Detection	../yolo_anchor_free/nc_cnn_yolo_anchor_free_postprocess.c	nc_postprocess_yolo_anchor_free_inference_result()	Detection 결과 변환
Freespace	../cnn/networks/nc_cnn_segmentation_postprocess.c	nc_postprocess_segmentation_inference_result()	Segmentation/Freespace 결과 변환
Lane	../cnn/networks/uflid/nc_cnn_uflid_postprocess.c	nc_postprocess_uflid_inference_result()	Lane point 결과 변환
Wayland	applications/wayland_npu_app/wayland_npu_app.c	nc_draw_gl_npu()	bbox/mask/lane OpenGL 렌더링
전체 핵심 흐름			
Camera ↓ v4l2_initialize() ↓ v4l2_task() ↓ nc_v4l2_dequeue_buffer() ↓ send_cnn_buf() ↓ cnn_task() ↓ nc_aiw_run_cnn() ↓ run_cnn_program() ↓ aiwProgramExecute() ↓ nc_cnn_postprocess_task() ↓ nc_postprocess_trichimera_inference_result() ├─ Detection ├─ Freespace └─ Lane ↓ flip-flop buffer ↓ render() ↓ nc_draw_gl_npu() ↓ Wayland			