

R: Tableau des rémunérations nettes moyennes par grade.

net.eqtp R Documentation

Tableau des rémunérations nettes moyennes par grade.

Description

Elabore un tableau des rémunérations nettes moyennes du personnel par grade et par année (hors SFT).

Usage

```
net.eqtp(Base = Paie, grade = NULL, classe = NULL, service = NULL,  
  libellés = NULL, agr = FALSE, période = NULL, variation = FALSE,  
  statut = NULL, catégorie = NULL, exclure.codes = NULL,  
  quotité.nulle = FALSE)
```

Arguments

Base	Base des bulletins de paye, comportant pour l'ensemble de la période 1. les variables caractère suivantes : • Année • Matricule • Statut • Grade 2. les variables numériques : quotité réel entre 0 et 1 .
------	--

<code>grade</code>	Grade particulier. Tous les grades en l'absence de spécification.
<code>classe</code>	Liste de vecteurs de grades, chaque vecteur représentant une classe agrégée, ou bien vecteur de chaîne de caractères représentant des expressions rationnelles sur les grades. Tous les grades en l'absence de spécification. La casse est ignorée pour les expressions rationnelles.
<code>service</code>	Services. Vecteur de chaînes de caractères exactes. Tous les services en l'absence de spécification.
<code>libellés</code>	Vecteur de libellés des agrégations de grades par expression régulière. Doit avoir la même dimension que le vecteur de regexp.
<code>agr</code>	Booléen (défaut FALSE). Si TRUE, l'expression régulière précédente conduit à agréger les grades décrits par le vecteur d'expressions régulières précédent : une ligne par composante du vecteur.
<code>période</code>	Vecteur des années considérées.
<code>variation</code>	Booléen Insérer une colonne des variations (défaut FALSE).
<code>statut</code>	Restreindre le tableau au vecteur des statuts en paramètres. Expressions exactes. Tous statuts par défaut.
<code>catégorie</code>	Catégorie statutaire (vecteur de lettres parmi 'A', 'B', 'C'). Par défaut A, B, C ou indéterminée.
<code>exclure.codes</code>	Codes de paye à exclure pour le calcul du coût salarial (vecteur de chaînes de caractères).

Value

Un tableau des effectifs mis en forme avec les grades en ligne et autant de colonnes numériques que d'années de période, plus une colonne de libellés.

Examples

```
net.eqtp()
```