R: Tableau des EQTP par grade.

eqtp.grade $\,$ R Documentation

Tableau des EQTP par grade.

Description

Elabore un tableau des équivalents temps plein travaillés par grade et par année.

Usage

```
eqtp.grade(Base = Bulletins.paie, grade = NULL, classe = NULL,
  service = NULL, libellés = NULL, agr = FALSE, période = NULL,
  variation = FALSE, statut = NULL, catégorie = NULL)
```

Arguments

Base	Base des bulletins de paye, comportant pour l'ensemble de la période 1. les variables charactère suivantes
	: • Année • Matricule • Statut • Grade 2. les variables numériques : quotité réel entre 0 et 1
grade	Grade particulier. Tous les grades en l'absence de spécification.

classe Liste de vecteurs de grades, chaque vecteur représentant une classe aggrégée, ou bien vecteur de chaîne de caractères représentant des expressions rationnelles sur les grades. Tous les grades en l'absence de spécification. La casse est ignorée pour les expressions rationnelles. service Services. Vecteur de chaînes de caractères exactes. Tous les services en l'absence de spécification. Vecteur de libellés des agrégations de libellés grades par expression régulière. Doit avoir la même dimension que le vecteur de regexp. Booléen (défaut FALSE). Si TRUE, agr l'expression régulière précédente conduit à agréger les grades décrits par le vecteur d'expressions régulières précédent : une ligne par composante du vecteur. période Vecteur des années considérées. Booléen Insérer une colonne des variation variations (défaut FALSE). Restreindre le tableau au vecteur des statut statuts en paramètres. Expressions exactes. Tous statuts par défaut. catégorie Catégorie statutaire (vecteur de lettres parmi 'A', 'B', 'C'). Par défaut A, B, C ou indéterminée.

Value

Un tableau des effectifs mis en forme avec les grades en ligne et autant de colonnes numériques que d'années de période, plus une colonne de libellés.

Examples

eqtp.grade()