View status Code Preview

chore: conciliar a V3 Alpha com a linha base V2 #5

Draft **fabrciodias** wants to merge 88 commits into `main` from `dev`

Conversation 0 Commits 88 Checks 0 Files changed 96

This page has been optimized for large pull requests. Some browser features (like Find on Page or Select All) may not work as expected.

Switch to single file mode

backend/api/routers/sync.py

```
@@ -0,0 +1,173 @@
+ import logging
+
+ from fastapi import (
+     APIRouter,
+     BackgroundTasks,
+     Header,
+     HTTPException,
+ )
+
+ from pydantic import BaseModel
+
+ from backend.api.dependencies import (
+     get_authenticated_user_id,
+     ensure_folder_access,
+     PUBLIC_FOLDER_ID,
+ )
+
+ from backend.api.container import (
+     operation_service,
+     drive_sync_service,
+ )
+
+ from backend.domain.entities import (
+     OperationProgress,
+     OperationTargetType,
+ )
+
+ logger = logging.getLogger(__name__)
+
+ router = APIRouter(
+     prefix="/sync-drive",
+     tags=["Documents"],
+ )
```

```
+
+
+ class DriveSyncRequest(BaseModel):
+     folder_id: str
+     google_token: str
+
+
+ @router.post("/")
+ def sync_drive(
+     request: DriveSyncRequest,
+     background_tasks: BackgroundTasks,
+     authorization: str | None = Header(
+         default=None
+     ),
+ ):
+     """
+     Inicia a sincronização de um acervo do Google Drive.
+
+     O JWT do Supabase identifica o usuário.
+     O token do Google é utilizado pelo DriveProvider
+     para acessar os arquivos do Drive.
+
+     O processamento acontece em background e o estado
+     autoritativo da execução fica registrado em Operation.
+     """
+
+     user_id = get_authenticated_user_id(
+         authorization
+     )
+
+     folder = ensure_folder_access(
+         request.folder_id,
+         user_id,
+     )
+
+     # O acervo público é somente para leitura.
+     if request.folder_id == PUBLIC_FOLDER_ID:
+         raise HTTPException(
+             status_code=403,
+             detail=(
+                 "O acervo público não pode ser "
+                 "sincronizado pelo frontend."
+             ),
+         )
+
+     if not folder.get("drive_id"):
+         raise HTTPException(
+             status_code=400,
+             detail=(
+                 "O acervo não possui uma pasta do "
+                 "Google Drive vinculada."
+             ),
```

```
86  +        )
87  +
88  +    try:
89  +        # 1. Procura uma sincronização já ativa.
90  +        # A consulta não modifica o estado da operação.
91  +        operation = operation_service.get_active_operation(
92  +            operation_type="DRIVE_SYNC",
93  +            target_type=OperationTargetType.FOLDER,
94  +            target_id=request.folder_id,
95  +        )
96  +
97  +        if operation is not None:
98  +            return {
99  +                "operation_id": operation.operation_id,
100 +                "status": operation.status,
101 +            }
102 +
103 +        # 2. Não havendo operação ativa, cria uma nova
104 +        # já com o progresso inicial persistível.
105 +        try:
106 +            operation = operation_service.start_operation(
```

All commits · 0 / 96 Review · 0

```
109 +                target_id=request.folder_id,
110 +                progress=OperationProgress(
111 +                    phase="starting",
112 +                    message="Preparando sincronização...",
113 +                    current=0,
114 +                    unit="files",
115 +                ),
116 +            )
117 +
118 +        except Exception:
119 +            # Uma requisição concorrente pode ter criado
120 +            # a operação entre a consulta e a inserção.
121 +            existing_operation = (
122 +                operation_service.get_active_operation(
123 +                    operation_type="DRIVE_SYNC",
124 +                    target_type=OperationTargetType.FOLDER,
125 +                    target_id=request.folder_id,
126 +                )
127 +            )
128 +
129 +            # Não ocultamos o erro original se não houver
130 +            # uma operação ativa que explique a concorrência.
131 +            if existing_operation is None:
132 +                raise
133 +
134 +            return {
135 +                "operation_id": existing_operation.operation_id,
136 +                "status": existing_operation.status,
137 +            }
```

```
+
+        if not operation.operation_id:
+            raise RuntimeError(
+                "A operação de sincronização não recebeu "
+                "um identificador válido."
+            )
+
+        # 3. Somente a requisição que criou a operação
+        # agenda o processamento em background.
+        background_tasks.add_task(
+            drive_sync_service.sync_folder,
+            operation.operation_id,
+            request.folder_id,
+            user_id,
+            request.google_token,
+        )
+
+        return {
+            "operation_id": operation.operation_id,
+            "status": operation.status,
+        }
+
+    except HTTPException:
+        raise
+
+    except Exception as error:
+        logger.exception(
+            "Falha interna ao iniciar sincronização do Drive."
+        )
+        raise HTTPException(
+            status_code=500,
+            detail=(
+                "Não foi possível iniciar a sincronização. " \
+                "Tente novamente."
+            ),
+        ) from error
```



You made it to the end!