


Introduction à l'algorithmie

Résoudre un problème en structurant la mise en oeuvre d'une solution

Pseudo code et pratique avec **AlgoFab**

Plan du cours



Chaque chapitre ne s'appuie que sur les précédents et se termine par une fiche d'exercices.

AlgoFab

Application web d'écriture et d'exécution d'algorithmes en français :

<https://algofab.mips.science>

1. **Coder** : construire l'algorithme en arbre de blocs
2. **Vérifier** : erreurs signalées et expliquées avant l'exécution, estimation de la complexité
3. **Exécuter** : console, exécution pas à pas, suivi des variables

Exemples et solutions du cours : fichiers `.algo` , menu **Algorithmes** → **Ouvrir algo**

01

Introduction à l'algorithmie

Qu'est-ce qu'un algorithme ?


Une suite **finie** d'instructions **non ambiguës** qui transforme des **données** en un **résultat**.

- une recette de cuisine
- un itinéraire
- une notice de montage

Apprendre l'algorithmie : structurer la solution **avant** de l'écrire dans un langage de programmation.

Exemple : ranger l'armoire de bricolage

Objectif : ranger son armoire de bricolage pour la voiture



Trois briques : des actions **en séquence**, une **condition**, une **répétition**.

Généraliser la solution

- Puis-je appliquer cet enchaînement à mon univers Vélo ? Menuiserie ? Cuisine ?
- Qu'est-ce qui change ? La définition de l'univers et la liste des objets.

Seules les **données** changent : l'algorithme reste le même.

Qu'est-ce qu'un bon algorithme ?


Qualité	Question à se poser	Chapitres
Correct	Donne-t-il le bon résultat, et se termine-t-il toujours ?	tout le cours
Lisible	Un autre développeur le comprend-il ?	04, 10
Efficace	Combien d'opérations quand les données grossissent ?	12
Simple	Combien de chemins d'exécution faut-il tester ?	13

Un ordinateur plus puissant ne rend pas un algorithme inefficace efficace.

02

Quelques définitions

Du problème au programme



Terme	Définition
Algorithme	Méthode de résolution, indépendante de tout langage
Pseudo code	Organisé comme un langage, sans les soucis de syntaxe
Langage de programmation	Convention d'instructions organisées (Python, C, PHP...)
Programmation	Traduction de l'algorithme dans un langage

Mémoire et modes d'exécution

- **Bit** : 0 ou 1 — **octet** : 8 bits, soit 256 valeurs
- **ASCII** : chaque caractère correspond à un nombre (**A** vaut 65)

Mode	Principe	Exemples
Compilation	Traduit une seule fois en exécutable : plus rapide	C, C++
Interprétation	Traduit ligne par ligne à l'exécution : multi-plateforme	VBA, PHP
Semi-compilé	Code intermédiaire, puis interprétation	Python, Java

AlgoFab est un **interpréteur** : il exécute l'algorithme pas à pas.

03

Le pseudo code

Le pseudo code

Pas de standard, des conventions : **mots clés**, **une instruction par ligne**, **indentation**, $\leftarrow$ pour l'affectation.


Pseudo code libre	AlgoFab
<code>x $\leftarrow$ 3</code>	<code>x PREND_LA_VALEUR 3</code>
<code>Lire x , Afficher x</code>	<code>LIRE x , AFFICHER x</code>
<code>Si ... Alors ... Sinon ...</code>	<code>SI (...) ALORS ... SINON ...</code>
<code>Pour i de 1 à n</code>	<code>POUR i ALLANT_DE 1 A n</code>
<code>Tant que ... Faire</code>	<code>TANT_QUE (...) FAIRE</code>
<code>Répéter ... Jusqu'à condition</code>	<code>FAIRE TANT_QUE (NON condition)</code>

L'organigramme

Forme	Signification
Ovale	Début, fin
Rectangle	Action
Parallélogramme	Entrée, sortie
Losange	Décision oui / non

Exemple : « Travail de la journée »

```
TANT QUE il y a une tâche FAIRE
  Lire tâche
  Réaliser tâche
  Passer à la tâche suivante
FIN TANT QUE
```




04

L'algorithme


Analyse descendante

Décomposer un problème complexe en sous-problèmes simples, puis recomposer les solutions.



Objectifs : **modularité, lisibilité, complexité maîtrisée.**

Trois structures suffisent



Séquentielle (chapitres 05, 06) — **Conditionnelle** (07) — **Itérative** (08)

Un algorithme AlgoFab

Cinq sections, toujours dans cet ordre :

```
FONCTIONS_UTILISEES      (facultatif)
CONSTANTES               (facultatif)
VARIABLES
DEBUT_ALGORITHME
FIN_ALGORITHME
```

À l'exécution : fonctions enregistrées, constantes calculées, variables créées **sans valeur**, puis instructions exécutées dans l'ordre.

Premier exemple : une séquence

```
VARIABLES
  puissance EST_DU_TYPE NOMBRE
  intensite EST_DU_TYPE NOMBRE
  tension EST_DU_TYPE NOMBRE
DEBUT_ALGORITHME
  puissance PREND_LA_VALEUR 4400
  intensite PREND_LA_VALEUR 20
  tension PREND_LA_VALEUR puissance / intensite
  AFFICHER tension ↵
FIN_ALGORITHME
```

Fichier : exemples/04_tension.algo

05

Les variables

Une variable : nom, type, valeur

Type	Contient	Exemples
NOMBRE	entiers et nombres à virgule	10 , 3.14
CHAINE	texte entre guillemets	"Hello" , "69000"
BOOLEEN	VRAI ou FAUX , ou une comparaison	qte_piece > 0
LISTE	valeurs numérotées à partir de 0 (chapitre 09)	[12, 25, 7]

Nom : sans espace ni accent, commence par une lettre, pas un mot réservé (nombre , valeur ...). Convention **snake_case** : nb_essais .

Affectation

```
variable PREND_LA_VALEUR expression
```

- l'expression est **calculée**, puis rangée dans la variable : l'ancienne valeur est perdue
- **Déclarer n'est pas affecter** : lire une variable sans valeur est une erreur
- `somme PREND_LA_VALEUR somme + i` utilise l'**ancienne** valeur de `somme`
- une **constante** (`TAUX_TVA` , en majuscules) ne change jamais

Le tableau de trace

Valeur de chaque variable **après** chaque instruction :


Instruction	x	y
x PREND_LA_VALEUR 3	3	?
y PREND_LA_VALEUR x * 2	3	6
x PREND_LA_VALEUR x + y	9	6

Une variable ne contient **qu'une valeur à la fois**. L'exécution pas à pas d'AlgoFab affiche ce suivi.

06

Lecture, calculs et écriture

Entrées, traitement, sorties



- `LIRE x` : saisie au clavier (un `NOMBRE` peut être tapé comme un calcul : `3+4`)
- `AFFICHER expr` : texte, variable ou calcul ; `↵` passe à la ligne
- plusieurs `AFFICHER` sans `↵` s'écrivent sur la même ligne
- un `AFFICHER "Rayon : "` avant le `LIRE` guide l'utilisateur

Opérateurs

Opérateur	Rôle	Exemple	Résultat
<code>+</code> <code>-</code> <code>*</code> <code>/</code>	opérations de base	<code>7 / 2</code>	<code>3.5</code>
<code>%</code>	reste de la division entière	<code>17 % 5</code>	<code>2</code>
<code>^</code>	puissance	<code>2 ^ 3</code>	<code>8</code>

- priorités des mathématiques : `^`, puis `*` `/` `%`, puis `+` `-`
- `n % 2 == 0` : `n` est pair ; `n % 10` : chiffre des unités
- division entière : quotient `int(a / b)`, reste `a % b`

Fonctions intégrées et conversions

Fonction	Rôle	Exemple
<code>sqrt(x)</code> , <code>abs(x)</code>	racine carrée, valeur absolue	<code>sqrt(16)</code> vaut <code>4</code>
<code>round(x, n)</code>	arrondi à n décimales	<code>round(3.14159, 2)</code> vaut <code>3.14</code>
<code>int(x)</code>	partie entière	<code>int(3.9)</code> vaut <code>3</code>
<code>max(a, b, ...)</code> , <code>min(...)</code>	plus grand, plus petit	<code>max(4, 9, 2)</code> vaut <code>9</code>
<code>randint(p, n)</code>	entier aléatoire entre p et n	<code>randint(1, 6)</code>
<code>int(chaine)</code> , <code>toString(nombre)</code>	conversions	<code>int("153")</code> , <code>toString(42)</code>

Attention : `"a" + 1` donne `"a1"` (concaténation).

Exemple : aire d'un disque

```
VARIABLES
  rayon EST_DU_TYPE NOMBRE
  aire EST_DU_TYPE NOMBRE
DEBUT_ALGORITHME
  AFFICHER "Rayon du disque : "
  LIRE rayon
  AFFICHER rayon ↵
  aire PREND_LA_VALEUR PI * rayon ^ 2
  AFFICHER "Aire : "
  AFFICHER round(aire, 2) ↵
FIN_ALGORITHME
```

Saisie 2 → Aire : 12.57


07

Structures conditionnelles

SI / ALORS / SINON

```
SI (temperature < 50) ALORS
  DEBUT_SI
  AFFICHER "OK" ←
  FIN_SI
SINON
  DEBUT_SINON
  AFFICHER "Arrêt système" ←
  FIN_SINON
```

Un seul des deux blocs est exécuté. Le **SINON** est facultatif.



Conditions

==	!=	<	<=	>	>=
égal	différent	inférieur	inférieur ou égal	supérieur	supérieur ou égal

- « est égal à » s'écrit **==** ; **=** seul n'existe pas
- chaînes : ordre alphabétique des codes ASCII (**"z" < "a"**)

A	B	A ET B	A OU B
VRAI	VRAI	VRAI	VRAI
VRAI	FAUX	FAUX	VRAI
FAUX	FAUX	FAUX	FAUX

NON inverse une condition : **NON (temperature < 50)** .


Plusieurs cas : SI imbriqués

Un **SI** dans le **SINON** du précédent.

Les tests sont faits dans l'ordre : au deuxième test, **age $\geq$ 12** est déjà acquis.

Arrêt immédiat de l'algorithme :


- **TERMINER** : fin normale
- **ERREUR "message"** : fin anormale, message affiché



08

Structures itératives

Quelle boucle choisir ?




Chaque passage dans la boucle est un **tour** (une itération).

POUR : boucle compteur

```
total PREND_LA_VALEUR 0
POUR jour ALLANT_DE 1 A 7
  DEBUT_POUR
  LIRE production
  total PREND_LA_VALEUR total + production
FIN_POUR
AFFICHER total / 7 ↵
```



- `total` est un **accumulateur** : initialisé avant la boucle (0 pour une somme, 1 pour un produit)
- `PAR_PAS_DE 2` , `PAR_PAS_DE -1` : autre pas, parcours décroissant



TANT_QUE et FAIRE ... TANT_QUE

TANT_QUE (cond) FAIRE	FAIRE TANT_QUE (cond)
peut ne jamais tourner	tourne au moins une fois
ex. : mot de passe	ex. : saisie contrôlée

Le corps doit faire évoluer la condition, sinon la boucle est infinie.



Boucles imbriquées

```
POUR ligne ALLANT_DE 1 A N
  DEBUT_POUR
    POUR colonne ALLANT_DE 1 A N
      DEBUT_POUR
        AFFICHER ligne * colonne
        AFFICHER " "
      FIN_POUR
    AFFICHER "" ←
  FIN_POUR
```

Pour **chaque** tour de la boucle extérieure, la boucle intérieure fait **tous** ses tours : **N**
× N affichages.

09

Les tableaux

Conserver toutes les valeurs

Une variable `LISTE` stocke N éléments numérotés à **partir de 0** :

Indice	0	1	2	3	4	5	6
<code>production[indice]</code>	10	12	14	9	11	13	15

- accès : `production[0]` , `production[i]` , `production[2*k+1]`
- remplissage : `tableau PREND_LA_VALEUR [5, 4, 3]` ou élément par élément
- `length(tableau)` : nombre d'éléments ; dernier indice `length(tableau) - 1`
- parcours : `POUR i ALLANT_DE 0 A length(tableau) - 1`

Recherche d'une valeur

```
i PREND_LA_VALEUR 0
TANT_QUE (i < length(tableau) ET tableau[i] != cherche) FAIRE
  DEBUT_TANT_QUE
    i PREND_LA_VALEUR i + 1
  FIN_TANT_QUE
```

- trouvée si `i < length(tableau)`
- meilleur cas : 1 tour (valeur en tête)
- pire cas : `n` tours (valeur absente)

Tri par sélection

Chercher le plus petit élément et l'échanger avec le premier, puis recommencer sur le reste.

Tour i	Plus petit entre i et la fin	Tableau après l'échange
départ		5 3 8 1 4
0	1 (indice 3)	1 3 8 5 4
1	3 (déjà en place)	1 3 8 5 4
2	4 (indice 4)	1 3 4 5 8
3	5 (déjà en place)	1 3 4 5 8

Deux boucles imbriquées ; l'échange utilise une variable **temporaire** .

Tableau à 2 dimensions

AlgoFab ne connaît que les tableaux à 1 dimension : les lignes sont rangées l'une après l'autre.

```
tableau[li * nb_colonnes + col] PREND_LA_VALEUR 12
```

	colonne 0	colonne 1	colonne 2
ligne 0	indice 0	indice 1	indice 2
ligne 1	indice 3	indice 4	indice 5

10

Les fonctions


Pourquoi écrire des fonctions ?

- **découper** : un sous-problème de l'analyse descendante = une fonction
- **réutiliser** un traitement sans le recopier
- **tester** chaque partie séparément

```
FONCTION moyenne(a: NOMBRE, b: NOMBRE)
  VARIABLES_FONCTION
  DEBUT_FONCTION
  RENVoyer (a + b) / 2
  FIN_FONCTION
```


Type de retour **AUCUN** : procédure, appelée avec le bloc **APPELER**.

Appel et portée



Élément	Programme principal	Fonction
Variables de <code>VARIABLES</code>	visible	non visible
Paramètres, <code>VARIABLES_FONCTION</code>	non visible	visible
Constantes	visible	visible

Récurtivité



Une fonction qui s'appelle elle-même a besoin d'un **cas d'arrêt** atteint à coup sûr.

11

Chaînes de caractères

Une chaîne, une suite de caractères

Position	0	1	2	3	4
"Algo!"	A	l	g	o	!

Fonction	Exemple	Résultat
<code>+</code> , <code>concat(a, b)</code>	<code>"Bon" + "jour"</code>	<code>"Bonjour"</code>
<code>length(chaine)</code>	<code>length("Algorithmie")</code>	<code>11</code>
<code>substr(chaine, debut, n)</code>	<code>substr("Programmation", 3, 4)</code>	<code>"gram"</code>
<code>charat(chaine, pos)</code>	<code>charat("ABCD", 1)</code>	<code>"B"</code>
<code>asc(c)</code> , <code>char(code)</code>	<code>asc("A")</code> , <code>char(65)</code>	<code>65</code> , <code>"A"</code>

Parcourir, construire, tester

- **parcourir** : `POUR i ALLANT_DE 0 A length(chaine) - 1` et `charat(chaine, i)`
- **construire** : partir de `""` et concaténer un morceau à chaque tour

Besoin	Expression
<code>c</code> est une majuscule	<code>c >= "A" ET c <= "Z"</code>
<code>c</code> est un chiffre	<code>c >= "0" ET c <= "9"</code>
minuscule de la majuscule <code>c</code>	<code>char(asc(c) + 32)</code>
valeur du chiffre <code>c</code>	<code>asc(c) - asc("0")</code>

12

Complexité algorithmique

Mesurer l'efficacité

Ressources nécessaires en fonction de la **taille des données** n : **temps** et **mémoire**, indépendamment de la machine.

Notation **grand O** : on garde le terme dominant, sans constante : $3n^2 + 5n + 2$ devient $O(n^2)$.

Structure	Coût
instruction simple	$O(1)$
instructions en séquence	on additionne : la plus coûteuse l'emporte
boucle de n tours	$n \times$ coût du corps
boucles imbriquées	on multiplie : $O(n^2)$ pour deux boucles de n tours

Classes de complexité

Complexité	Nom	Exemple
$O(1)$	constante	accès par indice
$O(\log n)$	logarithmique	recherche dichotomique
$O(n)$	linéaire	recherche d'une valeur, moyenne
$O(n \log n)$	quasi-linéaire	tri fusion
$O(n^2)$	quadratique	tri par sélection
$O(n^3)$	cubique	triangles de Pythagore à trois boucles

Ordres de grandeur

n	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
10	3	10	33	100
1 000	10	1 000	10 000	1 000 000
1 000 000	20	1 000 000	20 000 000	10^{12}

À un milliard d'opérations par seconde, trier 1 million de valeurs prend **0,02 s** en $O(n \log n)$, environ **17 minutes** en $O(n^2)$.

Pire cas et mesure

- on étudie surtout le **pire cas** : il garantit une borne supérieure
- recherche d'une valeur : 1 comparaison au mieux, n au pire, donc $O(n)$
- complexité **spatiale** : mémoire en plus des données ($O(1)$ si en place)

Dans AlgoFab :

- **Vérifier** estime la complexité en temps et en espace
- après exécution, le compteur de **tours de boucle** : n doublé $\rightarrow$ tours $\times 2$ en $O(n)$, $\times 4$ en $O(n^2)$

13

Complexité cyclomatique

Compter les chemins

Métrique de **McCabe** (1976) : nombre de **chemins d'exécution indépendants**.

$V(G) = 1 + \text{nombre de décisions}$

- décisions : SI , POUR , TANT_QUE , FAIRE ... TANT_QUE , chaque ET / OU d'une condition
- SINON ne compte pas
- $V(G)$ = nombre minimum de **cas de test** pour couvrir tous les chemins


Ce n'est pas une complexité de temps : elle mesure la **structure logique**.

Graphe de flot

Chaque instruction est un **nœud**, chaque passage possible un **arc**.

$$V(G) = \text{arcs} - \text{nœuds} + 2 = 5 - 5 + 2 = 2$$

Deux chemins : 1-2-3-5 et 1-2-4-5, donc deux tests : $x > 0$ et $x \leq 0$.



Interpréter et réduire

V(G)	Interprétation
1 à 5	simple, facile à tester
6 à 10	modérément complexe
11 à 20	complexe, refactorisation conseillée
> 20	très risqué, à simplifier

Réduire : **découper en fonctions**, retours anticipés, conditions rangées dans des **booléens nommés**.

Deux complexités à ne pas confondre

	Complexité algorithmique	Complexité cyclomatique
Mesure	temps, mémoire	nombre de chemins logiques
Dépend de	la taille des données n	le nombre de décisions
Notation	$O(n)$, $O(n^2)$...	un entier
Objectif	la performance	la maintenabilité
Exemple	tri par sélection : $O(n^2)$	tri par sélection : $V(G) = 4$

Exercices

Une fiche par chapitre, dans `exercices/` :

- ★ application directe, ★★ plusieurs notions, ★★★ problème à analyser
- solutions `.algo` dans `exercices/solutions/`, à ouvrir dans AlgoFab
- des fils rouges : jeu de dés $v1 \rightarrow v2 \rightarrow v3$, échange $\rightarrow$ tri $\rightarrow$ interclassement, Pythagore $\rightarrow$ version $O(n^2)$
- évaluation : **TP Algo** (chapitres 05 à 11)

À retenir

- un algorithme : une suite finie d'instructions, construite avec **séquence**, **condition** et **répétition**
- **analyse descendante** : décomposer jusqu'à des sous-problèmes simples, puis en faire des **fonctions**
- une variable n'a qu'**une valeur à la fois** : le **tableau de trace** le montre
- **tableaux** pour conserver des valeurs, **boucles** pour les parcourir
- évaluer : **grand O** pour la performance, **V(G)** pour la maintenabilité