

L'algèbre relationnelle

“Collection d'opérations formelles agissant sur des relations et produisant des relations en résultat”.

Analogie: l'algèbre relationnelle est aux relations ce que l'arithmétique est aux nombres entiers.

But: spécifier des interrogations sur une base de données pour en tirer des informations.

Moyen:

- combinaison de relations entre elles;
- sélection de tuples;
- sélection d'attributs.

4 opérations ensemblistes:

- union
- intersection
- différence
- produit cartésien

3 opérations spécifiques des BD relationnelles:

- sélection
- projection
- jointure

Opérations ensemblistes

Union (\cup), intersection (\cap) et différence ($-$)

- opérations binaires
- restriction: les deux relations doivent avoir le même schéma de relation (les noms d'attribut peuvent être éventuellement différents)
- type du résultat: si r et s sont des relations sur le schéma R , alors $r \cup s$, $r \cap s$ et $r - s$ sont toutes des relations sur le schéma R .

Exemple:

Soit les relations auteur et rédEnChef sur le schéma PERSONNE(NOM,PRÉNOM)

auteur	NOM	PRÉNOM
	Hélène	Greco
	Matile	François
	Monnier	Claude

rédEnChef	NOM	PRÉNOM
	Ribeaud	José
	Monnier	Claude
	Pillet	Jacques

alors

auteur \cup rédEnChef

NOM	PRÉNOM
Hélène	Greco
Matile	François
Monnier	Claude
Ribeaud	José
Pillet	Jacques

auteur \cap rédEnChef

NOM	PRÉNOM
Monnier	Claude

auteur $-$ rédEnChef

NOM	PRÉNOM
Hélène	Greco
Matile	François

Opérations ensemblistes (suite)

Produit cartésien (\times)

- opération binaire
- résultat: relation qui a pour schéma la juxtaposition des deux schémas opérande et pour tuples toutes les combinaisons de tuples des deux relations opérande

Exemple:

cru	NOM-CRU	COUL.	RÉGION	\times	vins	R.PROD.	COUL.	MILL.	QUALITÉ
	ch. Margaux	rouge	bordeaux			bordeaux	rouge	2008	excellente
	ch. Latour	rouge	bordeaux			bordeaux	blanc	2008	très bonne
	clos Vougeot	rouge	bourgogne			bourgogne	rouge	2008	bonne
						bourgogne	blanc	2008	très bonne

NOM-CRU	COUL.	RÉGION	R.PROD.	COUL.	MILL.	QUALITÉ
ch. Margaux	rouge	bordeaux	bordeaux	rouge	2008	excellente
ch. Margaux	rouge	bordeaux	bordeaux	blanc	2008	très bonne
ch. Margaux	rouge	bordeaux	bourgogne	rouge	2008	bonne
ch. Margaux	rouge	bordeaux	bourgogne	blanc	2008	très bonne
ch. Latour	rouge	bordeaux	bordeaux	rouge	2008	excellente
ch. Latour	rouge	bordeaux	bordeaux	blanc	2008	très bonne
ch. Latour	rouge	bordeaux	bourgogne	rouge	2008	bonne
ch. Latour	rouge	bordeaux	bourgogne	blanc	2008	très bonne
clos Vougeot	rouge	bourgogne	bordeaux	rouge	2008	excellente
clos Vougeot	rouge	bourgogne	bordeaux	blanc	2008	très bonne
clos Vougeot	rouge	bourgogne	bourgogne	rouge	2008	bonne
clos Vougeot	rouge	bourgogne	bourgogne	blanc	2008	très bonne

Commentaire: certains tuples résultat n'ont pas de sens!

Opérations spécifiques des BD relationnelles. Opération de sélection

Sélection (σ)

- opération unaire
- résultat: relation composée des tuples qui vérifient une condition spécifiée dans la sélection
- expression de la condition:
 - des opérands (noms d'attribut et valeurs de dom.)
 - des opérateurs logiques ($=$, $<$, \leq , $>$, \geq , \neq)
 - des connecteurs logiques (\neg , \wedge et \vee)

Exemple:

$\sigma_{(\text{COUL.}=\text{rouge}) \wedge (\text{QUALITÉ} \geq \text{bonne})}(\text{vins})$

vins	R.PROD.	COUL.	MILL.	QUALITÉ
	bordeaux	rouge	2007	moyenne
	bordeaux	blanc	2007	excellente
	bourgogne	rouge	2007	bonne
	bourgogne	blanc	2007	excellente
	bordeaux	rouge	2008	excellente
	bordeaux	blanc	2008	très bonne
	bourgogne	rouge	2008	bonne
	bourgogne	blanc	2008	très bonne

Commentaire: cette sélection correspond à l'interrogation
"Quels sont les vins rouge de bonne qualité ?"

Opération de projection

Projection (π)

- opération unaire qui consiste à enlever à la relation initiale tous les attributs non mentionnés dans la projection et à éliminer les tuples à double
- résultat: relation restreinte aux attributs spécifiés dans la projection

Exemples:

- $\pi_{\text{NOM-CRU}}(\text{cru})$

cru	NOM-CRU	COUL.	RÉGION
	ch. Margaux	rouge	bordeaux
	ch. Latour	rouge	bordeaux
	clos Vougeot	rouge	bourgogne

- $\pi_{\text{R.PROD.}, \text{MILL.}}(\text{vins})$

vins	R.PROD.	COUL.	MILL.	QUALITÉ
	bordeaux	rouge	2007	moyenne
	bordeaux	blanc	2007	excellente
	bourgogne	rouge	2007	bonne
	bourgogne	blanc	2007	excellente
	bordeaux	rouge	2008	excellente
	bordeaux	blanc	2008	très bonne
	bourgogne	rouge	2008	bonne
	bourgogne	blanc	2008	très bonne

Commentaire: ...

Opération de jointure

Jointure (\bowtie)

- opération binaire (sur les relations r et s)
- résultat: relation qui contient l'ensemble de tous les tuples obtenus en concaténant un tuple de r et un tuple de s vérifiant une condition(condition de jointure)
- expression de la condition de jointure :
 $\langle \text{condition}_1 \rangle \wedge \langle \text{condition}_2 \rangle \wedge \dots \wedge \langle \text{condition}_n \rangle$
 où chaque $\langle \text{condition}_i \rangle$ est de la forme $(A \theta B)$, A est un attribut de r, B un attribut de s, A et B ont le même domaine et θ est un opérateur de comparaison ($=, >, \dots$)

Exemple: $\text{cru} \bowtie (\text{COUL.} = \text{COUL.}) \wedge (\text{RÉGION} = \text{R.PROD.}) \text{ vins}$

cru	NOM-CRU	COUL.	RÉGION
	ch. Margaux	rouge	bordeaux
	ch. Latour	rouge	bordeaux
	clos Vougeot	rouge	bourgogne

$\bowtie (\text{COUL.} = \text{COUL.}) \wedge (\text{RÉGION} = \text{R.PROD.})$

vins	R.PROD.	COUL.	MILL.	QUALITÉ
	bordeaux	rouge	2007	moyenne
	bordeaux	blanc	2007	excellente
	bourgogne	rouge	2007	bonne
	bourgogne	blanc	2007	excellente



NOM-CRU	COUL.	RÉGION	R.PROD.	COUL.	MILL.	QUALITÉ
ch. Margaux	rouge	bordeaux	bordeaux	rouge	2007	moyenne
ch. Latour	rouge	bordeaux	bordeaux	rouge	2007	moyenne
clos Vougeot	rouge	bourgogne	bourgogne	rouge	2007	bonne

Opération de jointure (variantes)

Equi-jointure

- si le seul opérateur θ utilisé dans la condition de jointure est l'égalité, l'opération est appelée équi-jointure

Jointure naturelle

- dans le cas de l'équi-jointure, les colonnes jointes ont toujours un contenu identique, on en supprime une: dans ce cas l'opération est appelée jointure naturelle
- restriction: il faut que les attributs à joindre portent le même nom

Exemple: cru \bowtie vins

cru	NOM-CRU	COUL.	RÉGION
	ch. Margaux	rouge	bordeaux
	ch. Latour	rouge	bordeaux
	clos Vougeot	rouge	bourgogne

\bowtie

vins	RÉGION	COUL.	MILL.	QUALITÉ
	bordeaux	rouge	2007	moyenne
	bordeaux	blanc	2007	excellente
	bourgogne	rouge	2007	bonne
	bourgogne	blanc	2007	excellente

↓

NOM-CRU	COUL.	RÉGION	MILL.	QUALITÉ
ch. Margaux	rouge	bordeaux	2007	moyenne
ch. Latour	rouge	bordeaux	2007	moyenne
clos Vougeot	rouge	bourgogne	2007	bonne

Expressions algébriques

Rappel: le résultat d'une opération algébrique est une relation

→ cette nouvelle relation peut à son tour être utilisée dans une opération algébrique

Règles d'écriture

On obtient une expression algébrique bien formée (eabf) en appliquant les règles suivantes:

- (i) un nom de relation est une eabf
- (ii) si E_1 et E_2 sont des eabf, alors
 - 1) $(E_1 \cup E_2)$, $(E_1 \cap E_2)$ et $(E_1 - E_2)$ sont des eabf pour autant que E_1 et E_2 aient le même schéma
 - 2) $(E_1 \times E_2)$ est une eabf
 - 3) $(E_1 \bowtie_{\langle \text{condition} \rangle} E_2)$ est une eabf si tous les attributs de la condition \in aux schémas de E_1 et de E_2
 - 4) $\pi_{\langle \text{liste d'attributs} \rangle}(E_1)$ est une eabf si tous les attributs de la liste \in au schéma de E_1
 - 5) $\sigma_{\langle \text{condition} \rangle}(E_1)$ est une eabf si tous les attributs de la condition \in au schéma de E_1
- (iii) rien d'autre n'est une eabf

Ensemble d'opérations complète pour l'algèbre relationnelle

On peut montrer que $\{\sigma, \pi, \cup, -, \times\}$ est un ensemble complet, c-à-d que l'on peut exprimer les autres opérations comme une séquence d'opérations de cet ensemble:

- $r \cap s \equiv (r \cup s) - ((r - s) \cup (s - r))$
- $r \bowtie_{\langle \text{condition} \rangle} s \equiv \sigma_{\langle \text{condition} \rangle}(r \times s)$

Exercice d'expressions algébriques

portant sur les trois relations cru, vins, cépage-région:

- CRU(nom-cru:string, commune:string, région: string, coul.: couleurs)
où couleurs = {rosé, blanc, rouge}
Prédicat: $\| \text{cru}(\text{nc}, \text{com}, \text{r}, \text{coul.}) \|$
"Le cru qui s'appelle nc est produit dans la commune com se trouvant dans la région r et la couleur du cru est coul."
- VINS(région:string, coul.:couleurs, mill.:entier, qualité:qualités)
où qualités = {médiocre, passable, moyenne, bonne, très bonne, excellente}
 $\| \text{vins}(\text{r}, \text{coul.}, \text{mill.}, \text{q}) \|$ "Le millésime mill. des vins de couleur coul. de la région r est de qualité q".
- CÉPAGE-RÉGION(cépage: sortes-de-raisin, r.prod.: string, coul.: couleurs)
où sortes-de-raisin = {chardonnay, sémillon, pinot noir, cabernet-sauvignon}
 $\| \text{cépage-région}(\text{c}, \text{rp}, \text{coul.}) \|$ "Dans la régionrp le vin de couleurcoul est produit principalement avec du cépagec".

Exercice d'expressions algébriques (suite)

Soit les instances de cru, vins, et cépage-région :

cru	NOM-CRU	COMMUNE	RÉGION	COUL
	Ch. Margaux	Margaux	Bordeaux	rouge
	Ch. Rausan-Ségla	Margaux	Bordeaux	rouge
	Ch. Latour	Pauillac	Bordeaux	rouge
	Ch. Lynch-Bages	Pauillac	Bordeaux	rouge
	Ch. Lagrange	St. Julien	Bordeaux	rouge
	Ch. d'Yquem	Sauternes	Bordeaux	blanc
	Ch. Myrat	Barsac	Bordeaux	blanc
	Clos Vougeot	Vougeot	Bourgogne	rouge
	Corton	Aloxe-Corton	Bourgogne	rouge
	Les Épenots	Pommard	Bourgogne	rouge
	Les Gravières	Santenay	Bourgogne	rouge
	Les Perrières	Meursault	Bourgogne	blanc
	Clos Vougeot	Meursault	Bourgogne	blanc
	Clos Vougeot	Meursault	Bourgogne	blanc

vins	RÉGION	COUL.	MILL.	QUALITÉ
	Bordeaux	rouge	2007	moyenne
	Bordeaux	blanc	2007	excellente
	Bourgogne	rouge	2007	bonne
	Bourgogne	blanc	2007	excellente
	Bordeaux	rouge	2008	excellente
	Bordeaux	blanc	2008	très bonne
	Bourgogne	rouge	2008	bonne
	Bourgogne	blanc	2008	très bonne

cépage-région	CÉPAGE	R. PROD	COUL
	Cabernet-Sauvignon	Bordeaux	rouge
	Pinot noir	Bourgogne	rouge
	Sémillon	Bordeaux	blanc
	Chardonnay	Bourgogne	blanc
	Chardonnay	Champagne	blanc

Exprimer à l'aide d'expressions algébriques les réponses aux questions suivantes:

Q1 "Tous les crus"

Q2 "Tous les crus rouges"

Q3 "La liste des noms de crus rouges"

Q4 "À partir de quel cépage principal est produit le Meursault blanc?"

Q5 "Quels sont les bons millésimes du Château Latour?"
(i.e. bon, très bon ou excellent)

Q6 "Quels sont les crus rouges et leur millésime qui sont de bonne qualité?"

Q7 "Quels sont les millésimes où les Bordeaux rouges sont de qualité supérieure aux Bourgognes rouges?"

Corrigé de l'exercice d'expressions algébriques

Q1: "Tous les crus"

Expression algébrique: cru

Réponse: toute la relation cru

Q2: "Tous les crus rouges"

Expr: $\sigma_{\text{coul} = \text{'rouge'}}(\text{cru})$

Rép:

réponse	NOM-CRU	COMMUNE	RÉGION	COUL
	Ch. Margaux	Margaux	Bordeaux	rouge
	Ch. Rausan-Ségla	Margaux	Bordeaux	rouge
	Ch. Latour	Pauillac	Bordeaux	rouge
	Ch. Lynch-Bages	Pauillac	Bordeaux	rouge
	Ch. Lagrange	St. Julien	Bordeaux	rouge
	Clos Vougeot	Vougeot	Bourgogne	rouge
	Corton	Aloxe-Corton	Bourgogne	rouge
	Les Épenots	Pommard	Bourgogne	rouge
	Les Gravières	Santenay	Bourgogne	rouge

Q3: "La liste des noms de crus rouges"

Expr: $\pi_{\text{nom-cru}}(\sigma_{\text{coul} = \text{'rouge'}}(\text{cru}))$

Rép:

réponse	NOM-CRU
	Ch. Margaux
	Ch. Rausan-Ségla
	Ch. Latour
	Ch. Lynch-Bages
	Ch. Lagrange
	Clos Vougeot
	Corton
	Les Épenots
	Les Gravières

Corrigé (suite)

Q4: "À partir de quel cépage principal est produit le Meursault blanc?"

Expr: $\pi_{\langle \text{cépage} \rangle}(\sigma_{\text{commune} = \text{'Meursault'} \wedge \text{coul} = \text{'blanc'}}(\text{cru}) \bowtie_{\text{région} = \text{r.prod} \wedge \text{coul} = \text{coul}} \text{cépage-région})$

Rép:

réponse	CÉPAGE
	chardonnay

Q5: "Quels sont les bons millésimes du Château Latour?" (i.e. bon, très bon ou excellent)

Expr: $\pi_{\text{mill}}(\sigma_{\text{cru} = \text{'Ch.Latour'}}(\text{cru}) \bowtie_{\text{région} = \text{région} \wedge \text{coul} = \text{coul}} \sigma_{\text{qualité} \geq \text{'bonne'}}(\text{vins}))$

ou, en utilisant la jointure naturelle:

$\pi_{\text{mill}}(\sigma_{\text{cru} = \text{'Ch.Latour'}}(\text{cru}) \bowtie \sigma_{\text{qualité} \geq \text{'bonne'}}(\text{vins}))$

Rép:

réponse	MILL.
	2008

Q6: “Quels sont les crus rouges et leur millésime qui sont de bonne qualité?”

Expr:

$\pi_{\text{nom-cru, mill}}(\sigma_{\text{coul}='rouge'}(\text{cru}) \bowtie \sigma_{\text{qualité} \geq 'bonne'}(\text{vins}))$

Rép:

réponse	NOM-CRU	MILL.
	Ch. Margaux	2008
	Ch. Rausan-Ségla	2008
	Ch. Latour	2008
	Ch. Lynch-Bages	2008
	Ch. Lagrange	2008
	Clos Vougeot	2007
	Corton	2007
	Les Épenots	2007
	Les Gravières	2007
	Clos vougeot	2008
	Corton	2008
	Les Épenots	2008
	Les Gravières	2008

Q7: “Quels sont les millésimes où les Bordeaux rouges sont de qualité supérieure aux Bourgognes rouges?”

Expr:

$\text{bord-rouge} \leftarrow \sigma_{\text{région}='Bordeaux' \wedge \text{coul}='rouge'}(\text{vins})$

$\text{bourg-rouge} \leftarrow \sigma_{\text{région}='Bourgogne' \wedge \text{coul}='rouge'}(\text{vins})$

$\pi_{\text{mill}}(\text{bord-rouge} \bowtie \text{mill}=\text{mill} \wedge \text{qualité} > \text{qualité} \text{ bourg-rouge})$

Rép:

réponse	MILL.
	2008

Remarque: \leftarrow est l'opérateur de renommage

Récapitulation opérations de l'algèbre relationnelle

Opération	Résultat	Notation
SELECTION	Sélectionne dans la relation r tous les tuples qui vérifient la condition de sélection.	$\sigma_{\langle \text{cond. de sélection} \rangle}(r)$
PROJECTION	Produit à partir de r une nouvelle relation dont le schéma est restreint aux attributs figurant dans la liste d'attributs de la projection.	$\pi_{\langle \text{liste d'attributs} \rangle}(r)$ ou $R[\text{liste d'attributs}]$
UNION	Produit une nouvelle relation qui contient tous les tuples de la relation r et tous les tuples de la relation s. Les relations r et s doivent être définies sur le même schéma.	$r \cup s$
INTERSECTION	Produit une nouvelle relation qui contient tous les tuples appartenant à la fois à la relation r et à la relation s. Les relations r et s doivent être définies sur le même schéma.	$r \cap s$
DIFFERENCE	Produit une nouvelle relation qui contient tous les tuples appartenant à r mais pas à s. Les relations r et s doivent être définies sur le même schéma.	$r - s$
PRODUIT CARTESIEN	Produit une nouvelle relation dont le schéma est défini par la juxtaposition des attributs de r et de s et qui contient toutes les combinaisons possibles des tuples de r et de s.	$r \times s$
JOINTURE	Produit toutes les combinaisons possibles des tuples de r et de s qui vérifient la condition de jointure.	$r \bowtie_{\langle \text{cond de jointure} \rangle} s$
EQUI JOINTURE	Idem que la JOINTURE mais l'égalité est le seul opérateur qui apparaît dans la condition de jointure.	$r \bowtie_{\langle \text{cond de jointure} \rangle} s$
JOINTURE NATURELLE	Idem que l'EQUI JOINTURE mais les attributs de jointure de s sont absents de la relation résultat. La jointure s'effectue sur tous les attributs de r et de s qui portent le même nom.	$r \Join s$