

1. Si l'on code a par 0, b par 10 et c par 11, il n'y aura pas d'ambiguïté de lecture : si l'on lit un 1, on sait que l'on commence à lire un b ou un c , le bit suivant indiquant lequel. Les 1 sont donc toujours au début d'un bloc de longueur 2 et ne sont pas interprétés seuls, jamais les 0.

La chaîne s est alors codée par 01000100110, donc sur 11 bits.

2.

```
1 def nbCaracteres(c, s) :
2     compteur = 0
3     for lettre in s :
4         if lettre == c :
5             compteur += 1
6     return compteur
```

3. Sur cet exemple, la fonction renvoie la liste ['a', 'b', 'c'].

En effet, cette fonction parcourt les caractères de la chaîne s , et pour chaque caractère :

- s'il n'a pas déjà été rencontré, donc s'il n'est pas dans la liste `listCar`, on l'ajoute à `listCar`;
- sinon, on le passe.

Cette fonction renvoie ensuite la liste `listCar`, qui contient bien la liste des caractères de s , sans doublon.

4. Les instructions des lignes 2, 3, 5 et 7 s'effectuent en temps $O(1)$.

Le test de la ligne 6 s'effectue en temps (au plus) $O(k)$. Ainsi, un tour de la boucle `for` s'effectue en temps $O(k) + O(1) = O(k)$. Cette boucle effectue n tours, donc a une complexité en $nO(k) = O(nk)$.

La complexité totale de la fonction est donc en $O(nk) + O(1) = O(nk)$.

5. Cette fonction calcule la liste des caractères de s (ligne 3), et pour chacun de ces caractères c elle calcule le nombre n_c d'occurrences de c dans s (ligne 6), puis renvoie la liste des (c, n_c) .

Cette fonction renvoie donc *l'histogramme* de la liste s , c'est-à-dire la liste des couples (c, n_c) , où les c sont triés par ordre d'apparition dans s .

Sur cet exemple, la fonction renvoie la liste $[('b', 3), ('a', 6), ('c', 1)]$.

6. La ligne 3 a une complexité en $O(kn)$. La ligne 6 a une complexité en $O(n)$ (appel de la fonction `nbCaracteres`), et est itérée k fois. Ainsi, la boucle `for` de cette fonction s'effectue en temps au plus $kO(n) = O(kn)$.

La complexité totale de cette fonction est donc $O(kn) + O(kn) = O(kn)$.

7.

```
7 def analyseTexte(s):
8     dico = {}
9     for lettre in s :
10         if lettre in dico :
11             dico[lettre] += 1
12         else :
13             dico[lettre] = 1
14     return dico
```

8.

```
15 SELECT DISTINCT auteur
16 FROM corpus ;
```

9. On va calculer à part le nombre de total de caractères du corpus.

```
17 SELECT symbole, SUM(nombreOccurrences)/nbTotal
18 FROM caractere, (SELECT SUM(nombreCaracteres) AS nbTotal
19 FROM corpus
20 WHERE langue = 'Francais')
```

```

21 JOIN occurrences ON caracteres.idCar = occurrences.idCar
22 JOIN corpus ON occurrences.idLivre = corpus.idLivre
23 WHERE langue = 'Francais'
24 GROUP BY caractere.idCar

```

10. Lettre b : intervalle $[0, 2; 0, 3[$, de largeur $\frac{1}{10}$.

Pour la lettre a , on considère ensuite le premier cinquième de cet intervalle : $[0, 2; 0, 22[$, de largeur $\frac{1}{5} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{50}$.

Pour la lettre c , on subdivise cet intervalle en dix intervalles :

$[0, 2; 0, 202; 0, 204; 0, 206; 0, 208; 0, 210; 0, 212; 0, 214; 0, 216; 0, 218; 0, 220]$,

et l'on considère les quatrième et cinquième intervalles, ce qui donne $[0, 206; 0, 210]$. Cet intervalle est bien de largeur $\frac{1}{5} \times \frac{1}{50} = \frac{1}{250} = 0,004$.

11.

```

25 def codage(s) :
26     g, d = 0, 1
27     for caractere in s :
28         g, d = codCar(caractere, g, d)
29     return g, d

```

12. Le caractère a donne l'intervalle $[0; 0, 2[$. Le caractère d donne ensuite l'intervalle $[0, 1; 0, 18[$. On le subdivise ensuite en 10 intervalles de largeur $\frac{8}{100}$, ce qui donne la subdivision

$[0, 1; 0, 108; 0, 116; 0, 124; 0, 132; 0, 140; 0, 148; 0, 156; 0, 164; 0, 172; 0, 18]$.

Comme x appartient au troisième intervalle, le troisième caractère est un b .

13. Les chaînes b et ba sont toutes les deux représentées par 0, 2.

Cela vient du fait que la borne de gauche est autorisée pour a . Si on prenait le codage de la chaîne à l'intérieur de l'intervalle considéré, il n'y aurait pas ce problème.

14. On peut récupérer le premier caractère de la chaîne par la fonction `decodeCar`, puis calculer les bornes suivantes par la fonction `codage`. On itère ensuite ce procédé, tant que le dernier caractère décodé n'est pas $\#$. On peut donc écrire la fonction suivante.

```

30 def decodage(x) :
31     s = decodeCar(x, 0, 1)
32     g, d = codage(s)
33     while s[-1] != '#' :
34         s = s + decodeCar(x, g, d)
35         g, d = codage(s)
36     return s

```

On peut aussi en donner une version récursive.

```

37 def decodage(x) :
38     def aux(s, g, d) :
39         if s[-1] == '#' :
40             return s
41         else :
42             c = decodeCar(x, g, d)
43             s2 = s+c
44             g, d = codage(s2)

```

```

45         return aux(s2, g, d)
46     return aux("", 0, 1)


```

15. Il y a N observations, et pour chaque observation un sommet pour chacun des K caractères : il y a donc KN sommets.

Pour chacune des $N - 1$ observations, sauf la dernière, et chacun des K caractères, il y a K arêtes dans le graphe. Il y a donc $(N - 1)K^2$ arête dans le graphe.

16. Le premier symbole est 2, les probabilités partant de la source sont donc données par la dernière ligne de E : $(0, 1; 0, 1; 0, 6)$.

Le deuxième symbole est 0. Pour calculer la probabilité de la transition de $S_{i,0}$ vers $S_{k,1}$, on multiplie coefficient par coefficient chaque ligne de P par la première ligne de E .



17. Choisir un chemin entre σ et τ revient, pour chacune des N observations, à choisir un symbole. Il y a donc K^N tels chemins exactement (pas besoin de $O...$).

Il n'est pas possible de mettre en œuvre un algorithme exhaustif dès que K ou N sont grands : il y a trop de chemins.

18.

```

47 def maximumListe(liste) :
48     imax = 0
49     for i in range(1, len(liste)) :
50         if liste[i] > liste[imax] :
51             imax = i
52     return liste[imax], imax

```

19. Les spécifications de la fonction `initialiserGlouton` ne sont pas correctes (`Obs` est une liste d'entiers), et le code est erroné (lire `E[Obs[0]][i]`), mais c'est sans incidence pour la suite.

```

53 def glouton(Obs, P, E, K, N):
54     message = [initialiserGlouton(Obs, E, K)]
55     for i in range(1,N):
56         i = message[-1]
57         probas = [E[Obs[j]][k] * P[i][k] for k in range(K)]
58         _, k = maximumListe(probas)
59         message.append(k)
60     return message

```

20. La fonction `initialiserGlouton` a *a priori* une complexité en $O(K)$, vu qu'elle consiste en un parcours simple d'une liste de longueur K .

Le calcul de la liste `probas` s'effectue en temps $O(K)$, pour la même raison, et le calcul de k aussi. Ainsi, un tour de la boucle `for` s'effectue en temps $O(K)$, et cette boucle est réalisée $N - 1 \leq N$ fois.

La complexité de la fonction `glouton` est donc en $O(K) + NO(K) = O(NK)$.

21. L'algorithme glouton choisit d'abord le caractère 0, puis encore le caractère 0. Le produit des probabilités sur ce chemin donne 0,3.

Or, le chemin 10 a une probabilité de 0,36. L'algorithme glouton n'est donc pas optimal.

22. En transformant chaque probabilité de transition $p \in [0, 1]$ en $1 - p \in [0, 1]$, on transforme le plus long chemin en le plus court chemin, toujours dans un graphe pondéré à poids positifs.

On pourrait alors appliquer l'algorithme de Dijkstra.

23.

```

61 def construireTableauViterbi(Obs, P, E, K, N) :
62     T, argT = initialiserViterbi(E, Obs[0], K, N)
63     for j in range(1, N):
64         for i in range(K) :
65             liste = [T[k][j-1] * P[k][i] * E[Obs[j]][i] for k in range(K
66                        ↪ )]
67             max, imax = maximumListe(liste)
68             T[i][j] = max
69             argT[i][j] = imax
69     return T, argT

```

24. On a ici $N = 8$ et $K = 3$. En partant de la dernière colonne, on revient en arrière en choisissant la probabilité maximale (ici, $1,8 \times 10^{-5}$), qui correspond au symbole 0

Il suffit ensuite de remonter la liste des prédécesseurs dans le deuxième tableau : pour chaque observation $1 \leq i \leq 8$, si le chemin optimal passe par k , alors le prédécesseur est donné par $argT_{k,i}$. On obtient successivement 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2. La séquence d'états la plus probables est donc $\sigma = 2 - 0 - 0 - 2 - 1 - 1 - 0 - 0 - \tau$.

25. Complexité temporelle. L'initialisation du tableau s'effectue clairement en temps $O(KN)$. Un tour de la boucle sur i a une complexité en $O(K)$ (recherche de maximum pour une liste de taille K), cette boucle comporte K tours et a donc une complexité en $O(K^2)$. Un tour de la boucle sur j a donc une complexité en $O(K^2)$ et est répétée $N - 1$ fois, donc cette boucle a une complexité temporelle en $O(NK^2)$.

La complexité temporelle de cet algorithme est donc en $O(NK^2)$.

Complexité spatiale. On crée deux nouveaux tableaux de taille $N \times K$. La complexité spatiale est donc en taille $O(NK)$.