

Nom :

Prénom :

Note : / 10

□ Exercice 1

.../10

Une réponse brève d'une ligne est attendue dans le cadre qui suit immédiatement la question, on ne *demande pas* de justification.

1. En Python, quelle est la valeur de la variable **a** après exécution de l'instruction suivante **a = (9//2)**3**

.....

2. Si la variable **x** vaut 2025, quelle est la valeur de l'expression **x % 2 == 0 or x % 10==5** ?

.....

3. Si la variable **lst** est la liste **[2, 3, 5, 7, 11]**, alors que vaut l'expression **len(lst) + lst[1]** ?

.....

4. Pour quelle(s) valeurs de la variable **i** sera effectuée la boucle **for i in range(2, 17,3)**

.....

5. Si **s** est la chaîne de caractères **"Bug !"** quel est l'affichage produit par **print(s*2 + s[4] + s[4])**

.....

6. Si **point** est un tuple de longueur 3, écrire l'instruction permettant de décompacter ce tuple en récupérant les 3 valeurs dans 3 variables **x,y** et **z**

.....

7. Expliquer l'origine de l'erreur **IndexError: list index out of range** lorsqu'on manipule une liste en Python.

.....

8. Ecrire l'instruction conditionnelle permettant de tester si une variable **n** est non nulle ou supérieure ou égale à 42.

.....

9. Ecrire une instruction permettant de créer *par compréhension* la liste **l=[0, 5, 10, 15, 20, 25, 30]**

.....

10. Quelle sera le contenu de la liste **lst2** après exécution des instructions suivantes :

```

1  lst1 = [1, 3, 9, 27]
2  lst2 = lst1
3  lst1.append(81)

```

.....

□ Exercice 2 : QCM

.../10

Dans cette exercice, une question peut avoir *zéro une ou plusieurs bonnes réponses*. Pour chaque question, cocher les cases correspondantes aux bonnes réponses.

- Que peut-on dire de la variable définie par l'instruction `a = 21/4` ?
☐ `a` est de type `int` ☐ `a` est de type `float` ☐ `a` vaut 5 ☐ `a` vaut 5.25
- Quelles sont les propositions exactes concernant les fonctions en Python ?
☐ Leur définition commence par `def`
☐ Elles contiennent toujours au moins une instruction `return`
☐ Elles peuvent prendre zéro argument
☐ Elles doivent contenir un test ou une boucle
- Quel(s) test(s) sont vraies si et seulement si l'entier `n` est paire ?
☐ `2%n==0` ☐ `n//2==0` ☐ `n%2==0` ☐ `n%10 == 2` ☐ `n%2!=1`
- Si `s` est une chaîne de caractère (type `str`), cocher les instructions valides (celles qui ne déclenchent pas d'erreur)
☐ `s + s` ☐ `s + 2` ☐ `s*3` ☐ `s + "2"` ☐ `s*"3"`
- Parmi les types de Python suivants lesquels sont itérables ?
☐ `int` ☐ `float` ☐ `bool` ☐ `tuple` ☐ `str`
- On suppose que `c` est un entier valant 5, quelles expressions seront évaluées à `True` ?
☐ `3!=c and 7>2*c` ☐ `not (4==c)` ☐ `True or (c==12)` ☐ `5>=c>=5`
- Si `lst` est du type `list` parmi les programmes suivants, quels sont ceux qui vont afficher les éléments de `lst` ?

☐

```
for elt in range(lst):  
    print(elt)
```

☐

```
for i in range(len(lst)):  
    print(lst[i])
```

☐

```
for elt in lst:  
    print(elt)
```

☐

```
for i in range(len(lst)):  
    print(i)
```
- Quels sont les affirmations vraies concernant le type `tuple` de Python ?
☐ On peut modifier un élément d'un tuple après sa création
☐ Tous les éléments d'un tuple doivent être du même type
☐ On peut accéder à l'élément d'indice `i` du tuple `t` avec `t[i]`
☐ On peut utiliser `append` sur un tuple
☐ La variable `var = ("PCSI", 2025, "Python")` permet de définir un tuple
- Si `s` est la chaîne de caractère `"cet exercice"`, quelles tranches contiennent `"ce"` ?
☐ `s[:2]` ☐ `s[0:2]` ☐ `s[10:]` ☐ `s[len(s)-2:]`
- Après exécution de l'instruction `l = [7*i for i in range(10)]`, quelles affirmations concernant `l` sont vraies ?
☐ `len(l)` vaut 10
☐ `l` est la liste `[7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70]`
☐ `l` est un itérable
☐ 0 est l'un des éléments de `l`

□ Exercice 3 : Définir une fonction

Ecrire en Python une fonction `nb_occ` qui prend en argument un caractère `car` et une chaîne de caractères `chaîne` et renvoie le nombre d'apparitions de `car` dans `chaîne`. Par exemple, `nb_occ("o", "toto")` doit

renvoyer 2, et `nb_occ("o", "PCSI")` doit renvoyer 0.

[illegible]

□ **Exercice 4 :** *Exercice bonus*

Ecrire une fonction `deuxmin` qui prend en argument une liste d'entiers contenant au moins deux éléments et qui renvoie les deux plus petits éléments de cette liste. Par exemple `deuxmin([-1, 6, 0, 2, -3, 8])` renvoie `-3, -1`.

[illegible]