

Modèle de Von Neumann

- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann dans les années 1940 appelé **Architecture de Von Neumann**.

Modèle de Von Neumann

- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann dans les années 1940 appelé **Architecture de Von Neumann**.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en :

Modèle de Von Neumann

- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann dans les années 1940 appelé **Architecture de Von Neumann**.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en :
 - La **mémoire** qui stocke les données (sous forme de 0 et de 1).

Modèle de Von Neumann

- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann dans les années 1940 appelé **Architecture de Von Neumann**.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en :
 - La **mémoire** qui stocke les données (sous forme de 0 et de 1).
 - L'**unité arithmétique et logique UAL** qui effectue les opérations arithmétiques (addition, soustraction, ...) et logiques (conjonctions, négations, ...) sur les données.

Modèle de Von Neumann

- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann dans les années 1940 appelé **Architecture de Von Neumann**.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en :
 - La **mémoire** qui stocke les données (sous forme de 0 et de 1).
 - L'**unité arithmétique et logique UAL** qui effectue les opérations arithmétiques (addition, soustraction, ...) et logiques (conjonctions, négations, ...) sur les données.
 - L'**unité de contrôle** chargée de l'ordre des opérations et de la récupération des données en mémoire.

Modèle de Von Neumann

- Les ordinateurs modernes sont construits autour d'un modèle défini par le mathématicien John Von Neumann dans les années 1940 appelé **Architecture de Von Neumann**.
- Dans ce modèle, l'ordinateur se décompose en :
 - La **mémoire** qui stocke les données (sous forme de 0 et de 1).
 - L'**unité arithmétique et logique UAL** qui effectue les opérations arithmétiques (addition, soustraction, ...) et logiques (conjonctions, négations, ...) sur les données.
 - L'**unité de contrôle** chargée de l'ordre des opérations et de la récupération des données en mémoire.
 - Les dispositifs d'**entrée** (ex : clavier, souris, réseau, ...) et de **sortie** (ex : écran, imprimante, ...) des données.

Schéma représentant l'architecture de Von Neumann :



Schéma représentant l'architecture de Von Neumann :




Schéma représentant l'architecture de Von Neumann :




Schéma représentant l'architecture de Von Neumann :




Schéma représentant l'architecture de Von Neumann :




Schéma représentant l'architecture de Von Neumann :





Schéma représentant l'architecture de Von Neumann :



Définition

Un **système d'exploitation** (en abrégé **OS**, de l'anglais *Operating System*) est un programme (ou ensemble de programmes) permettant de

Définition

Un **système d'exploitation** (en abrégé **OS**, de l'anglais *Operating System*) est un programme (ou ensemble de programmes) permettant de gérer les ressources de l'ordinateur (mémoire, fichiers, périphériques, ...) sur lequel il s'exécute.

Définition

Un **système d'exploitation** (en abrégé **OS**, de l'anglais *Operating System*) est un programme (ou ensemble de programmes) permettant de gérer les ressources de l'ordinateur (mémoire, fichiers, périphériques, ...) sur lequel il s'exécute.

Exemples

Les systèmes d'exploitation les plus répandus à l'heure actuelle sont :

Définition

Un **système d'exploitation** (en abrégé **OS**, de l'anglais *Operating System*) est un programme (ou ensemble de programmes) permettant de gérer les ressources de l'ordinateur (mémoire, fichiers, périphériques, ...) sur lequel il s'exécute.

Exemples

Les systèmes d'exploitation les plus répandus à l'heure actuelle sont :

-  Windows (différentes versions)

Définition

Un **système d'exploitation** (en abrégé **OS**, de l'anglais *Operating System*) est un programme (ou ensemble de programmes) permettant de gérer les ressources de l'ordinateur (mémoire, fichiers, périphériques, ...) sur lequel il s'exécute.

Exemples

Les systèmes d'exploitation les plus répandus à l'heure actuelle sont :

-  Windows (différentes versions)
-  GNU/Linux (plusieurs centaines de distributions différentes, parmi les plus connues : Ubuntu, Fedora, Arch Linux)

Définition

Un **système d'exploitation** (en abrégé **OS**, de l'anglais *Operating System*) est un programme (ou ensemble de programmes) permettant de gérer les ressources de l'ordinateur (mémoire, fichiers, périphériques, ...) sur lequel il s'exécute.

Exemples

Les systèmes d'exploitation les plus répandus à l'heure actuelle sont :

-  Windows (différentes versions)
-  GNU/Linux (plusieurs centaines de distributions différentes, parmi les plus connues : Ubuntu, Fedora, Arch Linux)
-  Android (smartphone)

Définition

Un **système d'exploitation** (en abrégé **OS**, de l'anglais *Operating System*) est un programme (ou ensemble de programmes) permettant de gérer les ressources de l'ordinateur (mémoire, fichiers, périphériques, ...) sur lequel il s'exécute.

Exemples

Les systèmes d'exploitation les plus répandus à l'heure actuelle sont :

-  Windows (différentes versions)
-  GNU/Linux (plusieurs centaines de distributions différentes, parmi les plus connues : Ubuntu, Fedora, Arch Linux)
-  Android (smartphone)
-  macOS (ordinateur) et iOS (smartphone)

La place du système d'exploitation

La place du système d'exploitation


 L'utilisateur

La place du système d'exploitation


 **L'utilisateur**

 **Les applications**


La place du système d'exploitation




La place du système d'exploitation




La place du système d'exploitation



La place du système d'exploitation



La place du système d'exploitation



Fonctionnalités d'un système d'exploitation

- Gestion des périphériques.

Fonctionnalités d'un système d'exploitation

- Gestion des périphériques.
- Donner l'illusion que l'ordinateur est multitâches.

Fonctionnalités d'un système d'exploitation

- Gestion des périphériques.
- Donner l'illusion que l'ordinateur est multitâches.
- Gérer les différentes applications utilisées.

Fonctionnalités d'un système d'exploitation

- Gestion des périphériques.
- Donner l'illusion que l'ordinateur est multitâches.
- Gérer les différentes applications utilisées.
- Identifier les utilisateurs.

Fonctionnalités d'un système d'exploitation

- Gestion des périphériques.
- Donner l'illusion que l'ordinateur est multitâches.
- Gérer les différentes applications utilisées.
- Identifier les utilisateurs.
- Contrôler et distribuer les accès aux ressources de l'ordinateur.

Fonctionnalités d'un système d'exploitation


- Gestion des périphériques.
- Donner l'illusion que l'ordinateur est multitâches.
- Gérer les différentes applications utilisées.
- Identifier les utilisateurs.
- Contrôler et distribuer les accès aux ressources de l'ordinateur.
- Gérer le système de fichiers.

Le système de gestion de fichiers

- L'ensemble des fichiers forme une arborescence démarrant au répertoire / appelé **racine** (*root*)


Le système de gestion de fichiers

- L'ensemble des fichiers forme une arborescence démarrant au répertoire / appelé **racine** (*root*)



Le système de gestion de fichiers


- L'ensemble des fichiers forme une arborescence démarrant au répertoire / appelé **racine** (*root*)



- Les fichiers ou les répertoires sont spécifiés :

Le système de gestion de fichiers


- L'ensemble des fichiers forme une arborescence démarrant au répertoire / appelé **racine** (*root*)



- Les fichiers ou les répertoires sont spécifiés :
 - s'ils commencent par / en chemin **absolu** c'est-à-dire depuis la racine.

Le système de gestion de fichiers


- L'ensemble des fichiers forme une arborescence démarrant au répertoire / appelé **racine** (*root*)



- Les fichiers ou les répertoires sont spécifiés :
 - s'ils commencent par / en chemin **absolu** c'est-à-dire depuis la racine.
 - sinon en chemin **relatif** c'est-à-dire depuis le répertoire courant (le répertoire parent se note alors ..).

Le système de gestion de fichiers


- L'ensemble des fichiers forme une arborescence démarrant au répertoire / appelé **racine** (*root*)



- Les fichiers ou les répertoires sont spécifiés :
 - s'ils commencent par / en chemin **absolu** c'est-à-dire depuis la racine.
 - sinon en chemin **relatif** c'est-à-dire depuis le répertoire courant (le répertoire parent se note alors ..).
- Trois types de droits sont définis sur les fichiers et dossiers :
 - r** droit de lecture du fichier

Le système de gestion de fichiers


- L'ensemble des fichiers forme une arborescence démarrant au répertoire / appelé **racine** (*root*)



- Les fichiers ou les répertoires sont spécifiés :
 - s'ils commencent par / en chemin **absolu** c'est-à-dire depuis la racine.
 - sinon en chemin **relatif** c'est-à-dire depuis le répertoire courant (le répertoire parent se note alors ..).
- Trois types de droits sont définis sur les fichiers et dossiers :
 - r** droit de lecture du fichier
 - w** droit d'écriture dans le fichier

Le système de gestion de fichiers

- L'ensemble des fichiers forme une arborescence démarrant au répertoire / appelé **racine** (*root*)



- Les fichiers ou les répertoires sont spécifiés :
 - s'ils commencent par / en chemin **absolu** c'est-à-dire depuis la racine.
 - sinon en chemin **relatif** c'est-à-dire depuis le répertoire courant (le répertoire parent se note alors ..).
- Trois types de droits sont définis sur les fichiers et dossiers :
 - r** droit de lecture du fichier
 - w** droit d'écriture dans le fichier
 - x** droit d'exécution du fichier

Interface système : *shell*

- Avant l'avènement des interfaces graphiques (et de la souris), l'utilisateur communiquait avec le système d'exploitation via un programme appelé *shell* par l'intermédiaire d'un simple clavier et d'une interface en ligne de commande (CLI en anglais pour *Command Line Interface*).

Interface système : *shell*

- Avant l'avènement des interfaces graphiques (et de la souris), l'utilisateur communiquait avec le système d'exploitation via un programme appelé *shell* par l'intermédiaire d'un simple clavier et d'une interface en ligne de commande (CLI en anglais pour *Command Line Interface*).
- Aujourd'hui encore et pour diverses raisons (rapidité, contrôle plus fin de l'ordinateur, récupération d'erreurs, ...) la ligne de commande reste très utilisée.

Interface système : *shell*

- Avant l'avènement des interfaces graphiques (et de la souris), l'utilisateur communiquait avec le système d'exploitation via un programme appelé *shell* par l'intermédiaire d'un simple clavier et d'une interface en ligne de commande (CLI en anglais pour *Command Line Interface*).
- Aujourd'hui encore et pour diverses raisons (rapidité, contrôle plus fin de l'ordinateur, récupération d'erreurs, ...) la ligne de commande reste très utilisée.
- Voici un exemple d'invite de commande :

```
neo@matrix:~/Morpheus$
```

On y trouve :

Interface système : *shell*

- Avant l'avènement des interfaces graphiques (et de la souris), l'utilisateur communiquait avec le système d'exploitation via un programme appelé *shell* par l'intermédiaire d'un simple clavier et d'une interface en ligne de commande (CLI en anglais pour *Command Line Interface*).
- Aujourd'hui encore et pour diverses raisons (rapidité, contrôle plus fin de l'ordinateur, récupération d'erreurs, ...) la ligne de commande reste très utilisée.
- Voici un exemple d'invite de commande :

```
neo@matrix:~/Morpheus$
```

On y trouve :

- Le nom de l'utilisateur ici *neo* suivi de *@*

Interface système : *shell*

- Avant l'avènement des interfaces graphiques (et de la souris), l'utilisateur communiquait avec le système d'exploitation via un programme appelé *shell* par l'intermédiaire d'un simple clavier et d'une interface en ligne de commande (CLI en anglais pour *Command Line Interface*).
- Aujourd'hui encore et pour diverses raisons (rapidité, contrôle plus fin de l'ordinateur, récupération d'erreurs, ...) la ligne de commande reste très utilisée.
- Voici un exemple d'invite de commande :

```
neo@matrix:~/Morpheus$
```

On y trouve :

- Le nom de l'utilisateur ici *neo* suivi de *@*
- Le nom de l'ordinateur ici *matrix* suivi de :

Interface système : *shell*

- Avant l'avènement des interfaces graphiques (et de la souris), l'utilisateur communiquait avec le système d'exploitation via un programme appelé *shell* par l'intermédiaire d'un simple clavier et d'une interface en ligne de commande (CLI en anglais pour *Command Line Interface*).
- Aujourd'hui encore et pour diverses raisons (rapidité, contrôle plus fin de l'ordinateur, récupération d'erreurs, ...) la ligne de commande reste très utilisée.
- Voici un exemple d'invite de commande :

```
neo@matrix:~/Morpheus$
```

On y trouve :

- Le nom de l'utilisateur ici *neo* suivi de *@*
- Le nom de l'ordinateur ici *matrix* suivi de *:*
- Le chemin du dossier de travail ici *~/Morpheus* et enfin le caractère d'invite (*\$* pour un utilisateur et *#* pour root).

Généralités sur le `shell`

- Les commandes ont généralement le format suivant :

`<nom commande> <option> <arguments>`

où les options sont précédées d'un tiret simple `-` ou double `--`

Généralités sur le `shell`

- Les commandes ont généralement le format suivant :

`<nom commande> <option> <arguments>`

où les options sont précédées d'un tiret simple `-` ou double `--`

- Certains caractères spéciaux permettent d'agir sur un ensemble d'arguments :

<code>?</code>	correspond à n'importe quel caractère
<code>*</code>	correspond à n'importe quelle suite de caractères
<code>[...]</code>	correspond aux caractères entre crochets

Généralités sur le `shell`

- Les commandes ont généralement le format suivant :

`<nom commande> <option> <arguments>`

où les options sont précédées d'un tiret simple `-` ou double `--`

- Certains caractères spéciaux permettent d'agir sur un ensemble d'arguments :

<code>?</code>	correspond à n'importe quel caractère
<code>*</code>	correspond à n'importe quelle suite de caractères
<code>[...]</code>	correspond aux caractères entre crochets

- Le résultat d'une commande peut être dirigé :

Généralités sur le `shell`

- Les commandes ont généralement le format suivant :

`<nom commande> <option> <arguments>`

où les options sont précédées d'un tiret simple `-` ou double `--`

- Certains caractères spéciaux permettent d'agir sur un ensemble d'arguments :

<code>?</code>	correspond à n'importe quel caractère
<code>*</code>	correspond à n'importe quelle suite de caractères
<code>[...]</code>	correspond aux caractères entre crochets

- Le résultat d'une commande peut être dirigé :
 - Vers un fichier avec `>` (avec écrasement si le fichier existe)

Généralités sur le `shell`

- Les commandes ont généralement le format suivant :

`<nom commande> <option> <arguments>`

où les options sont précédées d'un tiret simple `-` ou double `--`

- Certains caractères spéciaux permettent d'agir sur un ensemble d'arguments :

<code>?</code>	correspond à n'importe quel caractère
<code>*</code>	correspond à n'importe quelle suite de caractères
<code>[...]</code>	correspond aux caractères entre crochets

- Le résultat d'une commande peut être dirigé :
 - Vers un fichier avec `>` (avec écrasement si le fichier existe)
 - Vers un fichier avec `>>` (avec ajout en fin si le fichier existe)

Généralités sur le `shell`

- Les commandes ont généralement le format suivant :

`<nom commande> <option> <arguments>`

où les options sont précédées d'un tiret simple `-` ou double `--`

- Certains caractères spéciaux permettent d'agir sur un ensemble d'arguments :

<code>?</code>	correspond à n'importe quel caractère
<code>*</code>	correspond à n'importe quelle suite de caractères
<code>[...]</code>	correspond aux caractères entre crochets

- Le résultat d'une commande peut être dirigé :
 - Vers un fichier avec `>` (avec écrasement si le fichier existe)
 - Vers un fichier avec `>>` (avec ajout en fin si le fichier existe)
 - Vers une autre commande avec `|` (*pipe*)

Généralités sur le *shell*

- Les commandes ont généralement le format suivant :

`<nom commande> <option> <arguments>`

où les options sont précédées d'un tiret simple `-` ou double `--`

- Certains caractères spéciaux permettent d'agir sur un ensemble d'arguments :

?	correspond à n'importe quel caractère
*	correspond à n'importe quelle suite de caractères
[...]	correspond aux caractères entre crochets

- Le résultat d'une commande peut être dirigé :
 - Vers un fichier avec `>` (avec écrasement si le fichier existe)
 - Vers un fichier avec `>>` (avec ajout en fin si le fichier existe)
 - Vers une autre commande avec `|` (*pipe*)
- Les touches de direction ( et ) permettent de circuler dans l'historique des commandes, la touche de tabulation () permet de compléter automatiquement les noms de fichiers.

Quelques commandes

`man` : affiche l'aide sur une commande

Quelques commandes

`man` : affiche l'aide sur une commande

`pwd` : affiche le répertoire courant

Quelques commandes

`man` : affiche l'aide sur une commande

`pwd` : affiche le répertoire courant

`mkdir` : crée un ou plusieurs dossiers

Quelques commandes

`man` : affiche l'aide sur une commande

`pwd` : affiche le répertoire courant

`mkdir` : crée un ou plusieurs dossiers

`rmdir` : supprime un dossier

Quelques commandes

`man` : affiche l'aide sur une commande

`pwd` : affiche le répertoire courant

`mkdir` : crée un ou plusieurs dossiers

`rmdir` : supprime un dossier

`mv` : déplace un dossier ou un fichier

Quelques commandes

`man` : affiche l'aide sur une commande

`pwd` : affiche le répertoire courant

`mkdir` : crée un ou plusieurs dossiers

`rmdir` : supprime un dossier

`mv` : déplace un dossier ou un fichier

`ls` : liste le contenu d'un dossier

- a affiche les fichiers cachés (dont le nom commence par un point)

- l permet de voir les droits sur les fichiers

- i permet de voir les inodes

Quelques commandes

`man` : affiche l'aide sur une commande

`pwd` : affiche le répertoire courant

`mkdir` : crée un ou plusieurs dossiers

`rmdir` : supprime un dossier

`mv` : déplace un dossier ou un fichier

`ls` : liste le contenu d'un dossier

- a affiche les fichiers cachés (dont le nom commence par un point)

- l permet de voir les droits sur les fichiers

- i permet de voir les inodes

`cat` : écrit le contenu d'un fichier dans le terminal

Quelques commandes

`man` : affiche l'aide sur une commande

`pwd` : affiche le répertoire courant

`mkdir` : crée un ou plusieurs dossiers

`rmdir` : supprime un dossier

`mv` : déplace un dossier ou un fichier

`ls` : liste le contenu d'un dossier

- a affiche les fichiers cachés (dont le nom commence par un point)

- l permet de voir les droits sur les fichiers

- i permet de voir les inodes

`cat` : écrit le contenu d'un fichier dans le terminal

`touch` : crée un fichier vide

Quelques commandes

`man` : affiche l'aide sur une commande

`pwd` : affiche le répertoire courant

`mkdir` : crée un ou plusieurs dossiers

`rmdir` : supprime un dossier

`mv` : déplace un dossier ou un fichier

`ls` : liste le contenu d'un dossier

- a affiche les fichiers cachés (dont le nom commence par un point)

- l permet de voir les droits sur les fichiers

- i permet de voir les inodes

`cat` : écrit le contenu d'un fichier dans le terminal

`touch` : crée un fichier vide

`echo` : écrit dans le terminal

Quelques commandes

`man` : affiche l'aide sur une commande

`pwd` : affiche le répertoire courant

`mkdir` : crée un ou plusieurs dossiers

`rmdir` : supprime un dossier

`mv` : déplace un dossier ou un fichier

`ls` : liste le contenu d'un dossier

- a affiche les fichiers cachés (dont le nom commence par un point)

- l permet de voir les droits sur les fichiers

- i permet de voir les inodes

`cat` : écrit le contenu d'un fichier dans le terminal

`touch` : crée un fichier vide


`echo` : écrit dans le terminal

`cp` : copie un fichier

Exemples

À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`




Exemples

À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`


```
touch to_do
```




Exemples

À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`
`touch to_do`
- 2 Écrire dans ce fichier : "réviser le chapitre 0"




Exemples



À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`
`touch to_do`
- 2 Écrire dans ce fichier : "réviser le chapitre 0"
`echo "réviser le chapitre 0" > to_do`


Exemples



À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`
`touch to_do`
- 2 Écrire dans ce fichier : "réviser le chapitre 0"
`echo "réviser le chapitre 0" > to_do`
- 3 Se déplacer vers le dossier Factures (chemin relatif)


Exemples



À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`
`touch to_do`
- 2 Écrire dans ce fichier : "réviser le chapitre 0"
`echo "réviser le chapitre 0" > to_do`
- 3 Se déplacer vers le dossier Factures (chemin relatif)
`cd ../../Documents/Factures`


Exemples



À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`
`touch to_do`
- 2 Écrire dans ce fichier : "réviser le chapitre 0"
`echo "réviser le chapitre 0" > to_do`
- 3 Se déplacer vers le dossier Factures (chemin relatif)
`cd ../../Documents/Factures`
- 4 Y créer les dossiers Eau, Electricité et Téléphone


Exemples



À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`
`touch to_do`
- 2 Écrire dans ce fichier : "réviser le chapitre 0"
`echo "réviser le chapitre 0" > to_do`
- 3 Se déplacer vers le dossier Factures (chemin relatif)
`cd ../../Documents/Factures`
- 4 Y créer les dossiers Eau, Electricité et Téléphone
`mkdir Eau Electricité Téléphone`


Exemples



À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`
`touch to_do`
- 2 Écrire dans ce fichier : "réviser le chapitre 0"
`echo "réviser le chapitre 0" > to_do`
- 3 Se déplacer vers le dossier Factures (chemin relatif)
`cd ../../Documents/Factures`
- 4 Y créer les dossiers Eau, Electricité et Téléphone
`mkdir Eau Electricité Téléphone`
- 5 Lister tous les fichiers contenant `edf`


Exemples



À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`
`touch to_do`
- 2 Écrire dans ce fichier : "réviser le chapitre 0"
`echo "réviser le chapitre 0" > to_do`
- 3 Se déplacer vers le dossier Factures (chemin relatif)
`cd ../../Documents/Factures`
- 4 Y créer les dossiers Eau, Electricité et Téléphone
`mkdir Eau Electricité Téléphone`
- 5 Lister tous les fichiers contenant `edf`
`ls *edf*`


Exemples



À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`
`touch to_do`
- 2 Écrire dans ce fichier : "réviser le chapitre 0"
`echo "réviser le chapitre 0" > to_do`
- 3 Se déplacer vers le dossier Factures (chemin relatif)
`cd ../../Documents/Factures`
- 4 Y créer les dossiers Eau, Electricité et Téléphone
`mkdir Eau Electricité Téléphone`
- 5 Lister tous les fichiers contenant `edf`
`ls *edf*`
- 6 Les déplacer dans le dossier Electricité

Exemples



À partir du répertoire Cours, écrire les commandes pour :

- 1 Créer le fichier vide `to_do`
`touch to_do`
- 2 Écrire dans ce fichier : "réviser le chapitre 0"
`echo "réviser le chapitre 0" > to_do`
- 3 Se déplacer vers le dossier Factures (chemin relatif)
`cd ../../Documents/Factures`
- 4 Y créer les dossiers Eau, Electricité et Téléphone
`mkdir Eau Electricité Téléphone`
- 5 Lister tous les fichiers contenant `edf`
`ls *edf*`
- 6 Les déplacer dans le dossier Electricité
`mv *edf* Electricité`

Droits sur un fichier, `chmod`

Exemples

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).

Exemples

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).
- La commande `ls -l` permet d'afficher les droits, par exemple :
`rwxr-x--` indique que l'utilisateur a tous les droits, le groupe peut lire et exécuter et les autres n'ont aucun droit.

Exemples

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).
- La commande `ls -l` permet d'afficher les droits, par exemple :
`rwxr-x--` indique que l'utilisateur a tous les droits, le groupe peut lire et exécuter et les autres n'ont aucun droit.
- La commande `chmod` permet de modifier les droits, à l'aide de + (ajout), - (retrait), = (attribution) ou en notation octale (r=4, w=2, x=1).

Exemples

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).
- La commande `ls -l` permet d'afficher les droits, par exemple :
`rwxr-x--` indique que l'utilisateur a tous les droits, le groupe peut lire et exécuter et les autres n'ont aucun droit.
- La commande `chmod` permet de modifier les droits, à l'aide de + (ajout), - (retrait), = (attribution) ou en notation octale (r=4, w=2, x=1).

Exemples

- `chmod u+w :`

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).
- La commande `ls -l` permet d'afficher les droits, par exemple :
`rwxr-x--` indique que l'utilisateur a tous les droits, le groupe peut lire et exécuter et les autres n'ont aucun droit.
- La commande `chmod` permet de modifier les droits, à l'aide de + (ajout), - (retrait), = (attribution) ou en notation octale (`r=4`, `w=2`, `x=1`).

Exemples

- `chmod u+w` : Ajoute (+) le droit d'écriture (**w**) au propriétaire (**u**)

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).
- La commande `ls -l` permet d'afficher les droits, par exemple :
`rwxr-x--` indique que l'utilisateur a tous les droits, le groupe peut lire et exécuter et les autres n'ont aucun droit.
- La commande `chmod` permet de modifier les droits, à l'aide de + (ajout), - (retrait), = (attribution) ou en notation octale (`r=4`, `w=2`, `x=1`).

Exemples

- `chmod u+w` : Ajoute (+) le droit d'écriture (**w**) au propriétaire (**u**)
- `chmod 700` :

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).
- La commande `ls -l` permet d'afficher les droits, par exemple :
`rwxr-x--` indique que l'utilisateur a tous les droits, le groupe peut lire et exécuter et les autres n'ont aucun droit.
- La commande `chmod` permet de modifier les droits, à l'aide de + (ajout), - (retrait), = (attribution) ou en notation octale (`r=4`, `w=2`, `x=1`).

Exemples

- `chmod u+w` : Ajoute (+) le droit d'écriture (**w**) au propriétaire (**u**)
- `chmod 700` : Le propriétaire a tous les droits, les autres et le groupe aucun

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).
- La commande `ls -l` permet d'afficher les droits, par exemple :
`rwxr-x--` indique que l'utilisateur a tous les droits, le groupe peut lire et exécuter et les autres n'ont aucun droit.
- La commande `chmod` permet de modifier les droits, à l'aide de + (ajout), - (retrait), = (attribution) ou en notation octale (`r=4`, `w=2`, `x=1`).

Exemples

- `chmod u+w` : Ajoute (+) le droit d'écriture (**w**) au propriétaire (**u**)
- `chmod 700` : Le propriétaire a tous les droits, les autres et le groupe aucun
- `chmod og-r` :

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).
- La commande `ls -l` permet d'afficher les droits, par exemple :
`rwxr-x--` indique que l'utilisateur a tous les droits, le groupe peut lire et exécuter et les autres n'ont aucun droit.
- La commande `chmod` permet de modifier les droits, à l'aide de + (ajout), - (retrait), = (attribution) ou en notation octale (`r=4`, `w=2`, `x=1`).

Exemples

- `chmod u+w` : Ajoute (+) le droit d'écriture (**w**) au propriétaire (**u**)
- `chmod 700` : Le propriétaire a tous les droits, les autres et le groupe aucun
- `chmod og-r` : Enlève (-) le droit de lecture (**r**) au groupe et aux autres (**og**)

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).
- La commande `ls -l` permet d'afficher les droits, par exemple :
`rwxr-x--` indique que l'utilisateur a tous les droits, le groupe peut lire et exécuter et les autres n'ont aucun droit.
- La commande `chmod` permet de modifier les droits, à l'aide de + (ajout), - (retrait), = (attribution) ou en notation octale (`r=4`, `w=2`, `x=1`).

Exemples

- `chmod u+w` : Ajoute (+) le droit d'écriture (**w**) au propriétaire (**u**)
- `chmod 700` : Le propriétaire a tous les droits, les autres et le groupe aucun
- `chmod og-r` : Enlève (-) le droit de lecture (**r**) au groupe et aux autres (**og**)
- `chmod 544` :

Droits sur un fichier, `chmod`

- Les droits sur un fichier (**r** : lecture, **w** : écriture, **x** : exécution) sont définis pour le propriétaire : **u** (*user*), le groupe : **g** (*group*) et les autres : **o** (*others*).
- La commande `ls -l` permet d'afficher les droits, par exemple :
`rwxr-x--` indique que l'utilisateur a tous les droits, le groupe peut lire et exécuter et les autres n'ont aucun droit.
- La commande `chmod` permet de modifier les droits, à l'aide de + (ajout), - (retrait), = (attribution) ou en notation octale (`r=4`, `w=2`, `x=1`).

Exemples

- `chmod u+w` : Ajoute (+) le droit d'écriture (**w**) au propriétaire (**u**)
- `chmod 700` : Le propriétaire a tous les droits, les autres et le groupe aucun
- `chmod og-r` : Enlève (-) le droit de lecture (**r**) au groupe et aux autres (**og**)
- `chmod 544` : Le propriétaire peut lire et exécuter, le groupe et les autres peuvent lire

Flux standards

Sous un système Linux/Unix, trois canaux de communication appelés flux standards sont définis par défaut pour un programme :

Flux standards

Sous un système Linux/Unix, trois canaux de communication appelés flux standards sont définis par défaut pour un programme :

- **stdin** (pour *Standard Input*), le canal d'entrée des données fournies au programme qui est par défaut le clavier (descripteur 0).

Flux standards

Sous un système Linux/Unix, trois canaux de communication appelés flux standards sont définis par défaut pour un programme :

- **stdin** (pour *Standard Input*), le canal d'entrée des données fournies au programme qui est par défaut le clavier (descripteur 0).
- **stdout** (pour *Standard Output*), le canal de sortie des résultats du programme qui est par défaut l'écran (descripteur 1).

Flux standards

Sous un système Linux/Unix, trois canaux de communication appelés flux standards sont définis par défaut pour un programme :

- **stdin** (pour *Standard Input*), le canal d'entrée des données fournies au programme qui est par défaut le clavier (descripteur 0).
- **stdout** (pour *Standard Output*), le canal de sortie des résultats du programme qui est par défaut l'écran (descripteur 1).
- **stderr** (pour *Standard Error*), le canal de sortie des erreurs du programme qui est par défaut l'écran (descripteur 2).

Flux standards

Sous un système Linux/Unix, trois canaux de communication appelés flux standards sont définis par défaut pour un programme :

- **stdin** (pour *Standard Input*), le canal d'entrée des données fournies au programme qui est par défaut le clavier (descripteur 0).
- **stdout** (pour *Standard Output*), le canal de sortie des résultats du programme qui est par défaut l'écran (descripteur 1).
- **stderr** (pour *Standard Error*), le canal de sortie des erreurs du programme qui est par défaut l'écran (descripteur 2).

On peut vouloir, dans certaines situations, rediriger ces flux de données vers des sorties ou entrées plus adaptées. Quelques exemples sont donnés sur la diapositive suivante.

Exemples de redirection des flux standards

Exemples de redirection des flux standards

- Les résultats d'une commande et ses erreurs éventuelles s'affichent tous les deux dans le même terminal, on peut vouloir séparer les deux. Par exemple la commande `find` permet de rechercher des fichiers sur l'ordinateur mais elle peut générer de nombreux messages d'erreurs (*permission denied*) lorsqu'elle ne peut pas accéder à un répertoire. Rediriger *stderr* permet alors d'afficher uniquement les lignes pertinentes. On écrirait alors une commande telle que :
`find [options diverses] 2> erreurs_find.txt.`

Exemples de redirection des flux standards

- Les résultats d'une commande et ses erreurs éventuelles s'affichent tous les deux dans le même terminal, on peut vouloir séparer les deux. Par exemple la commande `find` permet de rechercher des fichiers sur l'ordinateur mais elle peut générer de nombreux messages d'erreurs (*permission denied*) lorsqu'elle ne peut pas accéder à un répertoire. Rediriger `stderr` permet alors d'afficher uniquement les lignes pertinentes. On écrirait alors une commande telle que :
`find [options diverses] 2> erreurs_find.txt.`
- Plutôt que de fournir des données à un programme via le clavier (ce qui peut être fastidieux), on peut stocker ces données dans un fichier et rediriger l'entrée standard vers ce fichier, ce qui donnerait : `./mon_programme < test.txt.`

Liens physiques ou symboliques

- Les fichiers sont stockés sur le support physique par blocs et retrouvés grâce à leur **inode** (*index node* ou nœud d'index).

Exemples

Liens physiques ou symboliques

- Les fichiers sont stockés sur le support physique par blocs et retrouvés grâce à leur **inode** (*index node* ou nœud d'index).
- Deux noms de fichiers différents peuvent référencer les mêmes données, ils partagent alors le même inode, on dit que c'est un lien physique (*hardlink*).

Exemples

Liens physiques ou symboliques

- Les fichiers sont stockés sur le support physique par blocs et retrouvés grâce à leur **inode** (*index node* ou nœud d'index).
- Deux noms de fichiers différents peuvent référencer les mêmes données, ils partagent alors le même inode, on dit que c'est un lien physique (*hardlink*).
- Un lien symbolique (*softlink*) est un fichier indiquant un chemin vers un autre fichier (équivalent d'un raccourci de *Windows*).

Exemples

Liens physiques ou symboliques

- Les fichiers sont stockés sur le support physique par blocs et retrouvés grâce à leur **inode** (*index node* ou nœud d'index).
- Deux noms de fichiers différents peuvent référencer les mêmes données, ils partagent alors le même inode, on dit que c'est un lien physique (*hardlink*).
- Un lien symbolique (*softlink*) est un fichier indiquant un chemin vers un autre fichier (équivalent d'un raccourci de *Windows*).
- La commande **ln** (resp. **ln -s**) permet de créer un lien physique (resp. symbolique).

Exemples

Liens physiques ou symboliques

- Les fichiers sont stockés sur le support physique par blocs et retrouvés grâce à leur **inode** (*index node* ou nœud d'index).
- Deux noms de fichiers différents peuvent référencer les mêmes données, ils partagent alors le même inode, on dit que c'est un lien physique (*hardlink*).
- Un lien symbolique (*softlink*) est un fichier indiquant un chemin vers un autre fichier (équivalent d'un raccourci de *Windows*).
- La commande **ln** (resp. **ln -s**) permet de créer un lien physique (resp. symbolique).

Exemples

- `ln important.txt ../Sauvegarde/important.sav`

Liens physiques ou symboliques

- Les fichiers sont stockés sur le support physique par blocs et retrouvés grâce à leur **inode** (*index node* ou nœud d'index).
- Deux noms de fichiers différents peuvent référencer les mêmes données, ils partagent alors le même inode, on dit que c'est un lien physique (*hardlink*).
- Un lien symbolique (*softlink*) est un fichier indiquant un chemin vers un autre fichier (équivalent d'un raccourci de *Windows*).
- La commande **ln** (resp. **ln -s**) permet de créer un lien physique (resp. symbolique).

Exemples

- `ln important.txt ../Sauvegarde/important.sav`
Les deux noms de fichiers font référence aux mêmes données.

Liens physiques ou symboliques

- Les fichiers sont stockés sur le support physique par blocs et retrouvés grâce à leur **inode** (*index node* ou nœud d'index).
- Deux noms de fichiers différents peuvent référencer les mêmes données, ils partagent alors le même inode, on dit que c'est un lien physique (*hardlink*).
- Un lien symbolique (*softlink*) est un fichier indiquant un chemin vers un autre fichier (équivalent d'un raccourci de *Windows*).
- La commande **ln** (resp. **ln -s**) permet de créer un lien physique (resp. symbolique).

Exemples

- `ln important.txt ../Sauvegarde/important.sav`
Les deux noms de fichiers font référence aux mêmes données.
- `ln -s important.txt ../Sauvegarde/important.sav`

Liens physiques ou symboliques

- Les fichiers sont stockés sur le support physique par blocs et retrouvés grâce à leur **inode** (*index node* ou nœud d'index).
- Deux noms de fichiers différents peuvent référencer les mêmes données, ils partagent alors le même inode, on dit que c'est un lien physique (*hardlink*).
- Un lien symbolique (*softlink*) est un fichier indiquant un chemin vers un autre fichier (équivalent d'un raccourci de *Windows*).
- La commande **ln** (resp. **ln -s**) permet de créer un lien physique (resp. symbolique).

Exemples

- `ln important.txt ../Sauvegarde/important.sav`
Les deux noms de fichiers font référence aux mêmes données.
- `ln -s important.txt ../Sauvegarde/important.sav`
Création d'une simple redirection.