AULA 05 · 13/11/2026

Mensagens que ajudam a corrigir

Regras complementares, validade personalizada e casos de teste

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

O que vamos aprender

• Comparar o contato com sua confirmação sem perder as regras nativas.

• Criar e limpar mensagens com setCustomValidity.

• Registrar casos válidos, inválidos e limites da descrição.

Ponto de partida

Continue a mesma pasta do chamado de suporte criada em 23/10. Faça uma cópia de segurança antes de alterar. Se precisar recuperar o ponto de partida, extraia a base de apoio desta data em outra pasta. Retome o projeto e a explicação da aula anterior. Se não tiver os arquivos, baixe a base deste encontro: ela contém o ponto de partida necessário.

Comparação de dois campos

A base acrescenta o campo de confirmação com type=email e required. Isso confere cada formato, mas não prova que os dois valores são iguais.

A função compara os valores e define uma mensagem quando diferem. String vazia limpa a validade personalizada. Escute input nos dois campos, pois qualquer um pode mudar depois.

```
function conferirContato() {
  const diferente = confirmar.value !== contato.value;
  confirmar.setCustomValidity(
    confirmar.value && diferente ? 'Repita o mesmo e-mail.' : ''
  );
}
contato.addEventListener('input', conferirContato);
confirmar.addEventListener('input', conferirContato);
```

Descrição e limites do teste

minlength e maxlength tratam o comprimento do valor. Nesta aula acrescentamos a regra de pelo menos 20 caracteres depois de trim, para não aceitar uma descrição formada só por espaços.

A função limpa a mensagem quando o texto passa. Teste digitando no campo; restrições de comprimento nativas têm particularidades quando um script atribui o valor diretamente. Não altere o valor do aluno em silêncio.

```
function conferirDescricao() {
  const curta = descricao.value.length > 0
    && descricao.value.trim().length < 20;
  descricao.setCustomValidity(
    curta ? 'Descreva o problema com pelo menos 20 caracteres.' : ''
  );
}
descricao.addEventListener('input', conferirDescricao);
```

Nova tentativa sem mensagens antigas

Antes de montar o resumo, atualize as verificações e consulte reportValidity. Os listeners de input são essenciais para limpar um erro anterior que bloquearia a próxima submissão.

Ao reiniciar, faça reset e limpe a validade personalizada. Mostrar um aviso não deve apagar os campos nem transferir a culpa para a pessoa. A mensagem precisa indicar como corrigir.

```
form.addEventListener('submit', (event) => {
  event.preventDefault();
  conferirContato();
  conferirDescricao();
  if (!form.reportValidity()) return;
  mostrarResumo(new FormData(form));
});
```

Construção passo a passo

Salve com Ctrl+S e confira no navegador antes de avançar. Na aula 02, o CSS e o JavaScript são apoio pronto. Nas aulas 03 a 07, continue a mesma pasta do chamado de suporte. As bases por data permitem recuperar o ponto de partida.

1 · Adicionar confirmação

Onde inserir: index.html: depois de contato, ainda dentro de div.campos.

Entenda: Adicione label e input#confirmar name="confirmar" type="email" required.

```
<div class="campo">
  <label for="confirmar">Repita o e-mail fictício (obrigatório)</label>
  <input id="confirmar" name="confirmar" type="email" required
    autocomplete="off">
</div>
```

Resultado esperado: O novo campo pede repetição do contato.

Salve e confira: Execute o caso correspondente na ficha de testes e registre o observado.

2 · Comparar e limpar mensagens

Onde inserir: script.js: depois das seleções dos elementos e antes do listener de submit.

Entenda: Crie conferirContato e conferirDescricao; associe eventos input para limpar o erro quando corrigido.

```
const contato = document.querySelector('#contato');
const confirmar = document.querySelector('#confirmar');
const descricao = document.querySelector('#descricao');
// Acrescente as duas funções de conferência mostradas no conteúdo.
```

Resultado esperado: Contatos diferentes pedem correção. Ao igualar, o erro desaparece.



Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Execute o caso correspondente na ficha de testes e registre o observado.

3 · Conferir antes do resumo

Onde inserir: script.js: substitua o listener de submit; mantenha apenas um.

Entenda: Chame as duas conferências; se reportValidity retornar false, encerre; caso contrário, mostre o resumo.

Resultado esperado: Espaços não completam a descrição. Uma tentativa inválida mantém os valores.

Salve e confira: Execute o caso correspondente na ficha de testes e registre o observado.

Prática individual

1. Continue seu chamado de suporte da aula anterior; se precisar, use o ZIP da data como base de apoio. Abra a pasta no VS Code e execute index.html com Live Server.

2. Implementar a comparação e registrar input nos dois e-mails.

3. Acrescentar a regra da descrição com trim e limpar as mensagens quando o valor for corrigido.

4. Repetir a tentativa após cada correção e registrar os limites e o reinício.

Casos de teste

Caso	Resultado esperado
E-mails diferentes	Mensagem de repetir o mesmo contato.
Corrigir o segundo e-mail	A mensagem antiga é limpa.
Mudar o primeiro depois da confirmação	A divergência volta a ser identificada.
Descrição formada por espaços	A regra complementar bloqueia a simulação.
Descrição digitada com 19 caracteres úteis	A simulação fica bloqueada.
Descrição digitada com 20 caracteres úteis	A regra de tamanho permite continuar.
Novo preenchimento após erro	Não permanece mensagem personalizada antiga.

Checklist

[ ] Implementei os requisitos da atividade desta aula.

[ ] Testei os casos da tabela e registrei o resultado observado.

[ ] Consigo explicar uma decisão e uma correção.

[ ] Guardei o ZIP e o TXT com nome, turma e aula.

Uma explicação para fechar

Quando sua mensagem é limpa? Que teste demonstrou a correção do erro anterior?

Entrega

Pasta com index.html, style.css e script.js em ZIP, acompanhada do registro de testes em TXT.

Abra o Registro de testes da data, informe nome e turma e baixe o TXT. Entregue ZIP com index.html, style.css e script.js, e o TXT, durante a aula. Não há envio automático. Não repita o diagnóstico de 16/10 nas aulas do módulo.

Referências para tirar dúvidas

MDN: setCustomValidity (em inglês)

MDN: validação de formulários

W3C WAI: notificações e erros (em inglês)

VS Code: arquivos e pastas (em inglês)

Live Server de Ritwick Dey: abrir o projeto (em inglês)