Guia de tags e alterações

Mapa para acompanhar o quadro e o projeto · Fabrício Rodrigues

As palavras form, label, input, select, option, textarea, fieldset, legend e button são tags. for, id, name, type, value, required, minlength e maxlength são atributos.

Estrutura da aula 02

```
<main>
  <form id="formulario">
    <div class="campos">
      <!-- etapas 2 a 5: campos -->
    </div>
    <!-- etapas 6 e 7: grupos -->
    <!-- etapa 8: botão -->
  </form>
  <p id="status" role="status"></p>
</main>
```

Rotina a cada etapa

Observe a figura → localize o comentário no HTML → acrescente o trecho → Ctrl+S → confira no navegador. Não apague os comentários CAMPOS e GRUPOS enquanto estiver construindo.

Relações que precisam coincidir

```
<label for="contato">E-mail fictício</label>
<input id="contato" name="contato" type="email" required>
```

for corresponde a id. name identifica o dado. type escolhe o comportamento. required exige preenchimento.

Os blocos completos, com todas as regras, estão nas páginas seguintes e no portal.

1 · Criar o formulário

index.html: substitua o comentário INÍCIO DO FORMULÁRIO dentro de main.

```
<form id="formulario">
  <div class="campos">
    <!-- CAMPOS: inserir aqui -->
  </div>
  <!-- GRUPOS: inserir aqui -->
  <!-- BOTÃO: inserir aqui -->
</form>
```

Confira: Confira que existe um único form, com abertura e fechamento.

2 · Identificar quem pede ajuda

index.html: antes do comentário CAMPOS, dentro de div.campos. Mantenha o comentário para inserir os próximos campos.

```
<div class="campo">
  <label for="solicitante">Solicitante fictício (obrigatório)</label>
  <input id="solicitante" name="solicitante"
    type="text" required minlength="2" maxlength="60"
    autocomplete="off">
</div>
```

Confira: Clique no rótulo: o cursor deve ir para a caixa.

3 · Escolher o tipo adequado

index.html: depois do solicitante, antes do comentário CAMPOS.

```
<div class="campo">
  <label for="equipamento">Equipamento (obrigatório)</label>
  <input id="equipamento" name="equipamento" type="text"
    required minlength="2" maxlength="20" placeholder="Ex.: PC-07"
    aria-describedby="ajuda-equipamento">
  <p class="ajuda" id="ajuda-equipamento">Use um código, não uma quantidade.</p>
</div>
<div class="campo">
  <label for="contato">E-mail fictício (obrigatório)</label>
  <input id="contato" name="contato" type="email" required
    autocomplete="off" placeholder="estudante@example.com">
</div>
```

Confira: Digite PC-07 e um e-mail fictício. O teste de formato será feito com o botão na etapa 8.

4 · Oferecer opções com select

index.html: após contato, antes do comentário CAMPOS.

```
<div class="campo">
  <label for="categoria">Categoria (obrigatório)</label>
  <select id="categoria" name="categoria" required>
    <option value="">Escolha uma opção</option>
    <option value="hardware">Hardware</option>
    <option value="software">Software</option>
    <option value="rede">Rede</option>
    <option value="outro">Outro</option>
  </select>
</div>
```

Confira: Abra a lista e escolha Rede. Em 23/10, Outro é apenas uma opção; não abre campo extra.

5 · Dar espaço para a descrição

index.html: depois da categoria, antes do comentário CAMPOS.

```
<div class="campo largo">
  <label for="descricao">Descrição do problema (obrigatório)</label>
  <p class="ajuda" id="ajuda-descricao">Use de 20 a 500 caracteres.</p>
  <textarea id="descricao" name="descricao" rows="5"
    required minlength="20" maxlength="500"
    aria-describedby="ajuda-descricao"></textarea>
</div>
```

Confira: Escreva uma frase que descreva um defeito fictício. O limite será testado após a etapa 8.

6 · Marcar uma única prioridade

index.html: depois do fechamento de div.campos e antes do comentário GRUPOS.

```
<fieldset>
  <legend>Prioridade (obrigatória)</legend>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="normal" required> Normal</label>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="alta"> Alta</label>
</fieldset>
```

Confira: Marque Normal e depois Alta: a primeira deve ser desmarcada.

7 · Aceitar mais de um sintoma

index.html: após o fieldset de prioridade e antes do comentário GRUPOS.

```
<fieldset>
  <legend>Sintomas (opcionais)</legend>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Lentidão"> Lentidão</label>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Mensagem de erro"> Mensagem de erro</label>
</fieldset>
```

Confira: Marque as duas; depois desmarque uma. Nenhum sintoma é obrigatório.

8 · Testar o formulário

index.html: substitua o comentário BOTÃO, ainda dentro de form, depois dos grupos.

```
<div class="acoes">
  <button id="simular" type="submit" disabled>
    Testar campos
  </button>
</div>
```

Confira: Teste vazio, e-mail inválido e dados válidos. O resultado válido é uma mensagem local, sem resumo ainda.

AULA 03 · 30/10/2026

Um formulário legível em qualquer tela

CSS, responsividade, instruções e navegação pelo teclado

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Organizar em uma coluna

style.css: confira as regras de .campos e .campo.

No quadro: Use display: grid, gap e min-width: 0; mantenha os rótulos visíveis.

Resultado: Na janela estreita, os campos cabem sem rolagem horizontal.

2 · Acrescentar duas colunas

style.css: no final, acrescente a media query de 48rem.

No quadro: Dentro de @media, defina grid-template-columns: 1fr 1fr e .largo com grid-column: 1 / -1.

Resultado: Na janela larga, duas colunas; a descrição ocupa a linha inteira.

3 · Destacar o foco

style.css: acrescente :focus-visible antes da media query.

No quadro: Defina outline e outline-offset. Percorra o formulário com Tab.

Resultado: O campo em foco tem contorno visível e segue a ordem do HTML.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

Oficina de formulários

Guia de digitação e testes · Aula 04 · 06/11/2026

Você escreve o HTML. O CSS e o JavaScript de apoio já vêm prontos. O objetivo é testar os 22 tipos atuais de input, além de select, textarea e datalist, e mostrar os dados abaixo do formulário.

Baixar e abrir

1. Baixe e extraia aula-04-base.zip. Há somente index.html, style.css e script.js.

2. No VS Code, use Arquivo → Abrir Pasta. Abra index.html com Open with Live Server.

3. Substitua somente o comentário ETAPA pelo código correspondente. Salve com Ctrl+S e teste. Etapas 01–17 ficam em #campos; etapas 18–20, em #acoes.

Estrutura já preparada

Preserve os ids formulario, resultado, linhas e status. O form, as áreas de digitação e a tabela de resultado já estão no HTML. A base começa sem campos e botões.

Prática local

Use dados inventados. O botão mostra o resumo no navegador: não envia a um servidor, não grava em banco de dados e não faz upload. Arquivos aparecem apenas por nome e tamanho; senhas ficam ocultadas no resumo.

Esta oficina usa uma pasta separada do chamado de suporte. Em 13/11, baixe a base da aula de validação para retomar o chamado.

Abrir a aula no portal

01 · Texto e identificação do campo

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 01, dentro de #campos.

```
<label for="nome">Nome fictício *</label>
<input type="text" id="nome" name="nome"
  required minlength="3" autocomplete="off">
```

• label identifica o campo; for aponta para o id único.

• name é a chave do dado. type="text" aceita uma linha.

• required e minlength="3" pedem pelo menos 3 caracteres.

Salve e teste: Clique no rótulo: o cursor deve ir para o campo. Digite Ana.

02 · Busca

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 02, dentro de #campos.

```
<label for="busca">O que você quer pesquisar?</label>
<input type="search" id="busca" name="busca">
```

• search representa uma busca. O visual pode parecer com text.

• O campo sozinho não pesquisa: isso depende da aplicação.

Salve e teste: Digite teclado. Observe se o navegador oferece um ícone para limpar.

03 · Contato: e-mail e telefone

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 03, dentro de #campos.

```
<label for="email">E-mail fictício</label>
<input type="email" id="email" name="email">

<label for="telefone">Telefone fictício</label>
<input type="tel" id="telefone" name="telefone">
```

• email verifica o formato quando preenchido.

• tel pode sugerir teclado telefônico no celular.

• tel sozinho não exige um formato de telefone.

Salve e teste: Compare ana com ana@example.com no e-mail. Em tel, experimente letras.

04 · Endereço web e senha

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 04, dentro de #campos.

```
<label for="site">Site de exemplo</label>
<input type="url" id="site" name="site">

<label for="senha">Senha inventada</label>
<input type="password" id="senha" name="senha">
```

• url espera um endereço absoluto, como https://example.com.

• password esconde os caracteres na tela.

• Use uma senha inventada. O resumo deste projeto a mascara.

Salve e teste: Digite https://example.com. Na senha, digite abc123 e observe a máscara.

05 · Número e intervalo

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 05, dentro de #campos.

```
<label for="quantidade">Quantidade (1 a 10)</label>
<input type="number" id="quantidade"
  name="quantidade" min="1" max="10" step="1">
<label for="nivel">Nível (0 a 10)</label>
<input type="range" id="nivel" name="nivel"
  min="0" max="10" value="5">
<output for="nivel" id="valor-nivel">5</output>
```

• min e max limitam os valores; step define o incremento.

• number serve para quantidades, não para telefone ou código.

• O JS pronto atualiza o output ao mover o range.

Salve e teste: Digite 11 na quantidade. Mova o controle e confira o número ao lado.

06 · Data e horário

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 06, dentro de #campos.

```
<label for="data">Data do atendimento</label>
<input type="date" id="data" name="data">

<label for="hora">Horário preferido</label>
<input type="time" id="hora" name="hora">
```

• date recebe uma data; time recebe um horário.

• A aparência depende do navegador e do sistema.

• No resumo, a data usa AAAA-MM-DD e a hora usa HH:MM.

Salve e teste: Escolha 06/11/2026 e 09:30. Depois do envio, compare os formatos.

07 · Data e hora no mesmo controle

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 07, dentro de #campos.

```
<label for="agendamento">Agendamento</label>
<input type="datetime-local" id="agendamento"
  name="agendamento">
```

• datetime-local reúne data e horário.

• O valor não inclui fuso horário.

• Exemplo de valor: 2026-11-06T09:30.

Salve e teste: Escolha uma data e uma hora; procure o T no resumo após enviar.

08 · Mês e semana

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 08, dentro de #campos.

```
<label for="mes">Mês de referência</label>
<input type="month" id="mes" name="mes">

<label for="semana">Semana de referência</label>
<input type="week" id="semana" name="semana">
```

• month usa ano e mês, como 2026-11.

• week usa ano e semana ISO, como 2026-W45.

• O seletor visual pode variar ou virar um campo de texto.

Salve e teste: Escolha um mês e uma semana e compare seus valores no resumo.

09 · Cor

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 09, dentro de #campos.

```
<label for="cor">Cor do tema</label>
<input type="color" id="cor" name="cor"
  value="#183e35">
```

• color abre um seletor de cores.

• Neste exemplo, o valor é um código hexadecimal.

• value define a cor inicial, retomada pelo botão Limpar.

Salve e teste: Escolha outra cor e confira seu código no resumo.

10 · Seleção de arquivos

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 10, dentro de #campos.

```
<label for="anexos">Arquivos de teste</label>
<input type="file" id="anexos" name="anexos"
  multiple accept=".txt,.png,.jpg,.pdf">
```

• multiple permite escolher mais de um arquivo.

• accept sugere formatos no seletor; não garante o conteúdo.

• O resumo mostra nome e tamanho; não faz upload.

Salve e teste: Escolha dois arquivos fictícios. Confira se os dois aparecem após enviar.

11 · Uma escolha: radio

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 11, dentro de #campos.

```
<fieldset>
  <legend>Turno</legend>
  <label><input type="radio" name="turno"
    value="Manhã"> Manhã</label>
  <label><input type="radio" name="turno"
    value="Tarde"> Tarde</label>
</fieldset>
```

• O mesmo name forma um grupo de radios.

• value informa qual opção foi escolhida.

• O label envolve o input: a associação é implícita.

Salve e teste: Marque Manhã e depois Tarde. Apenas uma deve permanecer marcada.

12 · Várias escolhas: checkbox

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 12, dentro de #campos.

```
<fieldset>
  <legend>Interesses</legend>
  <label><input type="checkbox" name="interesses"
    value="HTML"> HTML</label>
  <label><input type="checkbox" name="interesses"
    value="CSS"> CSS</label>
</fieldset>
```

• Checkboxes podem ser marcados independentemente.

• O mesmo name pode produzir vários valores.

• Opções desmarcadas não entram no FormData.

Salve e teste: Marque HTML e CSS. As duas escolhas devem aparecer no resumo.

13 · Lista de opções: select

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 13, dentro de #campos.

```
<label for="assunto">Assunto</label>
<select id="assunto" name="assunto">
  <option value="">Escolha uma opção</option>
  <option value="hardware">Hardware</option>
  <option value="software">Software</option>
</select>
```

• select cria uma lista; option cria cada alternativa.

• O dado enviado vem de value.

• O resumo pode mostrar hardware, mesmo que o rótulo seja Hardware.

Salve e teste: Escolha Hardware e compare o texto da opção com o valor mostrado.

14 · Lista com várias seleções

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 14, dentro de #campos.

```
<label for="oficinas">Oficinas</label>
<select id="oficinas" name="oficinas"
  multiple size="3">
  <option value="HTML">HTML</option>
  <option value="CSS">CSS</option>
  <option value="JavaScript">JavaScript</option>
</select>
```

• multiple também funciona em select.

• No Windows, use Ctrl + clique para escolhas separadas.

• As seleções entram com o mesmo name.

Salve e teste: Selecione HTML e CSS com Ctrl + clique. Confira as duas no resumo.

15 · Texto com várias linhas: textarea

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 15, dentro de #campos.

```
<label for="mensagem">Mensagem</label>
<textarea id="mensagem" name="mensagem"
  rows="3" maxlength="200"></textarea>
```

• textarea recebe texto com quebras de linha.

• Ela tem tag de fechamento; input não tem.

• Deixe abertura e fechamento juntos para começar vazia.

Salve e teste: Digite duas linhas. Use teste e confira se aparece como texto.

16 · Sugestões: datalist

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 16, dentro de #campos.

```
<label for="cidade">Cidade</label>
<input type="text" id="cidade" name="cidade"
  list="cidades">
<datalist id="cidades">
  <option value="Breves"></option>
  <option value="Belém"></option>
</datalist>
```

• list aponta para o id do datalist.

• A lista sugere valores, mas aceita outro texto.

• O suporte e a experiência de uso variam entre navegadores.

Salve e teste: Escolha Breves; depois digite outra cidade que não esteja na lista.

17 · Dado sem controle visível: hidden

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 17, dentro de #campos.

```
<input type="hidden" name="origem"
  value="oficina-web">
```

• hidden não aparece como campo na tela.

• Seu name e seu value entram no FormData.

• Ele pode ser alterado; não serve para guardar segredos.

Salve e teste: Não deve surgir um campo. Após enviar, procure origem: oficina-web.

18 · Botões: ação e restauração

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 18, dentro de #acoes.

```
<input type="button" value="Contar campos"
  data-acao="contar">
<input type="reset" value="Limpar">
```

• button não envia. data-acao liga a ação ao JS pronto.

• reset restaura os valores iniciais, inclusive cor e range.

• O JS também esconde o resumo e atualiza o output.

Salve e teste: Conte os controles. Teste Limpar e confira range = 5 e a cor inicial.

19 · Enviar e mostrar os dados

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 19, dentro de #acoes.

```
<button type="submit" name="acao" value="principal">
  Enviar e mostrar os dados
</button>
<input type="submit" name="acao"
  value="Enviar com input">
```

• Os dois controles disparam o envio do mesmo formulário.

• O navegador verifica as regras antes do evento submit.

• O resumo recebe o name/value do botão acionado.

Salve e teste: Preencha Nome com Ana. Envie pelos dois botões e compare a linha acao.

20 · Envio por imagem

index.html · substitua somente o comentário ETAPA 20, dentro de #acoes.

```
<input type="image" id="enviar-imagem"
  name="clique" alt="Enviar por imagem"
  width="140" height="42">
```

• image também é um botão de envio. alt dá seu nome acessível.

• O JS fornece a imagem embutida: não há um quarto arquivo.

• O envio inclui as coordenadas clique.x e clique.y.

Salve e teste: Clique na imagem. O resumo deve aparecer com clique.x e clique.y.

O apoio e os dados coletados

O JavaScript fornecido escuta submit, cancela a navegação padrão, coleta os valores com FormData e monta linhas usando textContent. Não acrescente outro listener de envio.

Checkboxes e listas múltiplas preservam todos os valores com o mesmo name. Campos sem name, desabilitados e opções desmarcadas não entram. hidden participa da coleta. O botão usado no envio entra por name/value ou por clique.x e clique.y no caso de image.

Editar um dado esconde o resumo anterior. Um novo envio substitui as linhas; o formulário continua acima. Limpar restaura os valores iniciais: não significa deixar todo controle vazio.

Experimentos

Remova temporariamente name="busca", salve e envie. Depois restaure e teste disabled no campo. Por fim, desmarque todos os interesses. Compare as chaves ausentes. Desfaça as alterações antes de entregar.

Lista dos 22 tipos de input

text, search, email, tel, url, password, number, range, date, time, datetime-local, month, week, color, file, radio, checkbox, hidden, button, reset, submit e image.

Outras tags usadas: form, label, fieldset, legend, select, option, textarea, datalist e output. Alguns seletores variam conforme o navegador.

Registro de testes

Texto e rótulo

Clicar em Nome posiciona o cursor; Ana atende às regras.

Busca, contato e URL

Busca não pesquisa sozinha; e-mail inválido e URL inválida bloqueiam quando preenchidos; tel não impõe máscara.

Senha inventada

O campo e o resumo mascaram os caracteres.

Número e range

Quantidade 11 bloqueia; mover range atualiza output e o valor enviado.

Data, hora, mês e semana

Os cinco tipos aparecem e os valores são comparados no resumo.

Cor e arquivos

Cor aparece por código; todos os arquivos escolhidos aparecem por nome e tamanho.

Radio e checkboxes

Radio permite um turno; os dois interesses podem aparecer juntos.

Select e datalist

Select usa value; select multiple preserva escolhas; datalist aceita outro texto.

Textarea e hidden

Quebras de linha e tags aparecem como texto; origem aparece sem campo visível.

Contar campos

Mostra a contagem sem enviar.

Três envios

button submit, input submit e image mostram o resumo sem recarregar; acao ou clique.x/clique.y identifica o acionador.

Reenvio e reset

Novo envio substitui linhas; editar esconde resumo antigo; Limpar restaura cor e range iniciais e esconde o resumo.

Sem name, disabled e desmarcado

Não participam da coleta. Restaure o HTML após o experimento.

Entrega e bilhete de saída

• Compacte index.html, style.css e script.js como aula04-seu-nome.zip.

• Preencha o registro de testes no portal, responda ao bilhete de saída e baixe o TXT.

• Entregue o ZIP e o TXT ao professor durante a aula. Não há envio automático.

• Qual é a diferença entre id, name e type?

• Quando você escolheria radio, checkbox ou select?

• Por que mostrar um resumo não significa enviar a um servidor?

Referências clicáveis

MDN · Tipos e atributos de input

MDN · Formulários e botões (em inglês)

MDN · select

MDN · textarea

MDN · datalist

MDN · FormData e o botão acionado (em inglês)

HTML Living Standard · Estados de input (em inglês)

Consulta em 05/11/2026. Os links externos precisam de internet.

AULA 05 · 13/11/2026

Mensagens que ajudam a corrigir

Regras complementares, validade personalizada e casos de teste

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Adicionar confirmação

index.html: depois de contato, ainda dentro de div.campos.

No quadro: Adicione label e input#confirmar name="confirmar" type="email" required.

Resultado: O novo campo pede repetição do contato.

2 · Comparar e limpar mensagens

script.js: depois das seleções dos elementos e antes do listener de submit.

No quadro: Crie conferirContato e conferirDescricao; associe eventos input para limpar o erro quando corrigido.

Resultado: Contatos diferentes pedem correção. Ao igualar, o erro desaparece.

3 · Conferir antes do resumo

script.js: substitua o listener de submit; mantenha apenas um.

No quadro: Chame as duas conferências; se reportValidity retornar false, encerre; caso contrário, mostre o resumo.

Resultado: Espaços não completam a descrição. Uma tentativa inválida mantém os valores.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

AULA 06 · 27/11/2026

O caminho dos dados

GET, POST, HTTPS e contrato do projeto integrador

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Separar simulação e servidor

index.html: acrescente o comentário do contrato proposto antes de form.

No quadro: Registre POST /chamados como proposta futura. Não acrescente action para uma rota inexistente.

Resultado: O projeto continua local, sem abrir uma solicitação real.

2 · Representar GET e POST

index.html: dentro de #resultado, adicione pre#representacao. script.js: crie representarEnvio e chame-a após mostrarResumo no listener de submit.

No quadro: URLSearchParams representa parâmetros da URL; JSON.stringify representa o corpo proposto.

Resultado: O navegador mostra dois textos para comparação; não executa uma requisição.

3 · Conferir o contrato

script.js: no objeto de POST, inclua sintomas como array e omita confirmar.

No quadro: Compare campos, método, destino proposto e formato. Limpe os exemplos ao editar ou reiniciar.

Resultado: A representação de POST não duplica confirmar; HTTPS protege o tráfego, não valida os dados.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

AULA 07 · 04/12/2026

Um formulário que reage ao contexto

Campos condicionais, estado e organização das funções

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Adicionar o campo complementar

index.html: dentro de div.campos, após categoria.

No quadro: Crie div#bloco-outro hidden e input#outra_categoria name="outra_categoria" disabled maxlength="100" com label.

Resultado: O campo começa oculto e desativado.

2 · Sincronizar o estado

script.js: acrescente atualizarOutro e associe change à categoria.

No quadro: Se categoria for outro: hidden=false, disabled=false, required=true. Fora disso: inverta e limpe o valor.

Resultado: Outro mostra e exige o campo. Hardware esconde e retira o controle da coleta.

3 · Repetir o ciclo completo

script.js: chame atualizarOutro na inicialização e depois de form.reset().

No quadro: Teste Outro → preencher → Hardware → enviar → Novo preenchimento.

Resultado: Nenhum valor antigo reaparece no resumo; reiniciar restaura o estado inicial.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

AULA 08 · 11/12/2026

Avaliação prática: inscrição em oficina

Aplicação individual dos conhecimentos de formulários

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Ler antes de implementar

Abra a base específica de 11/12. Esta é uma nova aplicação: inscrição em oficina.

No quadro: Compare a especificação com os controles necessários; planeje a ordem.

Resultado: Uma base nova permite demonstrar o que você aprendeu no projeto contínuo.

2 · Construir e testar individualmente

Edite index.html e script.js; o CSS de apoio está pronto.

No quadro: Implemente os requisitos da ficha e registre também o que não conseguiu concluir.

Resultado: Entregue evidências reais; o professor considera código, comportamento e explicação.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

AULA 09 · 18/12/2026

Corrigir, recuperar e concluir

Devolutiva, depuração e nova evidência de aprendizagem

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Investigar antes de alterar

Abra a base de recuperação de 18/12 em uma pasta separada.

No quadro: Reproduza a falha; anote esperado e observado; localize a causa no código.

Resultado: Cada correção tem um teste de regressão; aparência sozinha não comprova funcionamento.

2 · Corrigir e demonstrar

Ajuste os arquivos da recuperação e reteste os requisitos pendentes da avaliação.

No quadro: Mostre a relação entre label e id, a coleta por name e o estado do campo condicional.

Resultado: Entregue ZIP e TXT com a correção explicada; combine a evidência com a devolutiva individual.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.