AULA 02 / 23/10/2026

Formulários: fundamentos e campos HTML

Finalidade, estrutura, controles e validação nativa

Prof. Fabrício Rodrigues - Curso Técnico em Informática

Objetivos

• Explicar para que serve um formulário e escolher os dados necessários.

• Associar rótulos e distinguir id, name, type e value.

• Construir escolhas únicas, múltiplas e campos com regras nativas.

Ponto de partida

Retome HTML, CSS e eventos vistos anteriormente. Se o primeiro formulário ficou pendente em 16/10, comece pelo campo de solicitante já fornecido nesta base.

Mapa da aula

Finalidade	Exemplo de uso
Cadastro ou inscrição	Registrar participação em uma atividade.
Busca ou filtro	Encontrar informações.
Contato ou suporte	Descrever uma solicitação.
No projeto da turma	Preparar um chamado fictício; sem envio real.

Especificação dos campos

Campo	Controle	Regra
Solicitante	text	2 a 60 caracteres; obrigatório.
Equipamento	text	2 a 20 caracteres; obrigatório.
Contato	email	Formato e preenchimento obrigatório.
Categoria	select	Opção inicial vazia; escolha obrigatória.
Prioridade	radio	Normal ou Alta; uma escolha obrigatória.
Descrição	textarea	20 a 500 caracteres; obrigatório.
Sintomas	checkbox	Lentidão e Mensagem de erro; opcionais.

Fundamentos antes das tags

Um formulário permite informar dados e fazer escolhas para realizar uma tarefa. A finalidade orienta os campos: num chamado precisamos identificar o equipamento, classificar o problema e descrevê-lo.

Cadastro, login, pesquisa, contato e busca são finalidades. text, email e radio são tipos de controle; não são categorias de formulário. Nesta aula construiremos a estrutura HTML. CSS e JavaScript já fornecidos apenas mantêm o exemplo legível e a simulação local.

O papel de form, label e dos atributos

form reúne os controles da tarefa. label informa o que preencher. O for do label deve corresponder ao id do campo. Clique no rótulo para verificar a associação. Um placeholder é só um exemplo e não substitui o rótulo.

id identifica o elemento no documento. name identifica o dado na coleta. type escolhe o comportamento. value representa o valor do controle. Dois campos podem participar do mesmo grupo pelo name, mas seus ids devem ser únicos. Um código como PC-07 é texto, não uma quantidade.

```
<label for="contato">E-mail fictício (obrigatório)</label>
<input id="contato" name="contato" type="email" required>
```

Uma lista de opções com select

select reúne opções conhecidas; cada option tem um valor de dados e um texto visível. A opção inicial com value vazio permite que required peça uma escolha.

No chamado, use hardware, software, rede e outro. Nesta aula, escolher outro ainda não abre um campo adicional. Esse comportamento será construído em 04/12.

```
<label for="categoria">Categoria (obrigatório)</label>
<select id="categoria" name="categoria" required>
  <option value="">Escolha uma categoria</option>
  <option value="hardware">Hardware</option>
  <option value="software">Software</option>
  <option value="rede">Rede</option>
  <option value="outro">Outro</option>
</select>
```

Escolha única com radio

Radios com o mesmo name formam um grupo de escolha única. Values diferentes distinguem as respostas. fieldset reúne o grupo e legend explica a pergunta.

Escolha prioridade normal ou alta. O required em um radio do grupo exige que uma opção daquele grupo seja escolhida. Não crie names diferentes para cada alternativa.

```
<fieldset>
  <legend>Prioridade (obrigatória)</legend>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="normal" required> Normal</label>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="alta"> Alta</label>
</fieldset>
```

Escolhas independentes com checkbox

Checkboxes permitem marcar nenhuma, uma ou várias opções independentes. Use sintomas opcionais: Lentidão e Mensagem de erro.

Os dois controles podem ter o mesmo name e values diferentes. Na coleta com JavaScript, usaremos getAll para recuperar todas as escolhas, em 06/11. required em um checkbox exige aquele checkbox específico; não significa “pelo menos um do conjunto”.

```
<fieldset>
  <legend>Sintomas (opcionais)</legend>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Lentidão"> Lentidão</label>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Mensagem de erro"> Mensagem de erro</label>
</fieldset>
```

Texto longo e regras nativas

textarea recebe a descrição. A instrução informa de 20 a 500 caracteres, e aria-describedby associa a ajuda ao campo. required, minlength e maxlength são regras que o navegador pode conferir.

type=email verifica um formato, sem comprovar a existência da caixa de e-mail. As mensagens variam por navegador. A versão desta aula testa as regras HTML; comparação entre e-mails e texto formado só por espaços ficam para 13/11.

```
<label for="descricao">Descrição (obrigatória)</label>
<p id="ajuda-descricao">Use de 20 a 500 caracteres.</p>
<textarea id="descricao" name="descricao" rows="5"
  required minlength="20" maxlength="500"
  aria-describedby="ajuda-descricao"></textarea>
```

Prática no VS Code

Baixe o projeto específico desta aula. Extraia o ZIP, abra a pasta no VS Code e execute index.html com Live Server. Os três arquivos são index.html, style.css e script.js.

1. Baixar o projeto desta aula, extrair os três arquivos e abrir a pasta no VS Code. Executar index.html com Live Server.

2. Usar o campo de solicitante como modelo. Acrescentar equipamento (texto, 2 a 20 caracteres), contato (email), categoria (select), prioridade (radio), descrição (20 a 500 caracteres) e os dois sintomas opcionais (checkbox).

3. Associar rótulos, usar names coerentes e deixar visível o que é obrigatório. Manter o script de simulação fornecido.

4. Salvar, testar os casos e explicar a diferença entre id e name usando um campo do seu projeto.

Casos de teste

Compare o esperado com o observado. Registre falhas e correções no TXT da aula.

Caso	Resultado esperado
Campos obrigatórios vazios	O navegador impede a simulação.

Caso	Resultado esperado
Contato sem formato de e-mail	O campo de contato fica inválido.
Descrição digitada com menos de 20 caracteres	O navegador pede completar o texto.
Clique no rótulo do equipamento	O foco vai para o campo correspondente.
Marcar duas prioridades em sequência	Só a última permanece marcada.
Marcar os dois sintomas	As duas opções permanecem marcadas.
Preenchimento válido	Mensagem local; nenhuma navegação de envio.

Erros que merecem atenção

• name não substitui id na associação com label.

• Um select com opção inicial já válida não testa a escolha obrigatória.

• Não acrescente novalidate: queremos observar a validação HTML.

Conferência

[ ] Implementei os requisitos da atividade desta aula.

[ ] Testei os casos da tabela e registrei o resultado observado.

[ ] Consigo explicar uma decisão e uma correção.

[ ] Guardei o ZIP e o TXT com nome, turma e aula.

Uma explicação para fechar

Qual é o papel de name? Qual teste mostrou que seu formulário estava funcionando?

Entrega

Pasta com index.html, style.css e script.js em ZIP, acompanhada do registro de testes em TXT.

Da aula 02 em diante: salve os três arquivos em ZIP, abra o Registro de testes no portal, informe nome e turma e baixe o TXT. Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Não há envio nem salvamento automático.

Referências com links

MDN: seu primeiro formulário

MDN: controles nativos de formulário (em inglês)

W3C WAI: rótulos dos controles (em inglês)

MDN: tipos de input (em inglês)

W3C WAI: agrupamento de controles (em inglês)

MDN: validação de formulários

VS Code: arquivos e pastas (em inglês)

Live Server de Ritwick Dey: abrir o projeto (em inglês)