AULA 07 / 04/12/2026

Um formulário que reage ao contexto

Campos condicionais, estado e organização das funções

Prof. Fabrício Rodrigues - Curso Técnico em Informática

Objetivos

• Mostrar um campo adicional somente quando sua opção for escolhida.

• Coordenar hidden, disabled e required.

• Repetir a coleta e o reinício sem valores de uma opção antiga.

Ponto de partida

Retome o projeto e a explicação da aula anterior. Se não tiver os arquivos, baixe a base deste encontro: ela contém o ponto de partida necessário.

Mapa da aula

Categoria	Estado do campo adicional
Outra opção não escolhida	Bloco oculto, campo desabilitado e não obrigatório.
Outro escolhido	Bloco visível, campo habilitado e obrigatório.
Retorno a uma categoria comum	Limpar o valor antigo e desativar o campo.
Coleta	Somente os campos participantes entram no FormData.

A interface responde a uma escolha

O HTML da base já contém o bloco de outra categoria e um input inicialmente disabled. A função de estado deve ler o select e atualizar o conjunto de propriedades.

Registre change no select e chame a função ao iniciar a página. Organize a regra em uma função, para também aplicá-la depois de reset. Não espalhe a mesma decisão em vários handlers.

```
function atualizarOutro() {
  const ativo = categoria.value === 'outro';
  blocoOutro.hidden = !ativo;
  outro.disabled = !ativo;
  outro.required = ativo;
  if (!ativo) outro.value = '';
}
categoria.addEventListener('change', atualizarOutro);
atualizarOutro();
```

Esconder não desativa o controle

hidden altera a apresentação do bloco. Um campo obrigatório somente escondido ainda pode interferir na validação. disabled retira o controle da validação e da coleta normal de dados.

required deve ficar ativo apenas quando o campo é necessário. Ao desativar a opção, o projeto apaga o valor antigo para não sugerir um dado que deixou de pertencer à escolha atual.

```
// hidden controla a apresentação do bloco.
// disabled retira o campo da validação e do FormData.
// required pede um valor quando o campo está ativo.
```

Conferência do fluxo inteiro

Teste entrar em Outro, tentar sem preencher, informar um detalhe e gerar o resumo. Depois retorne a Hardware e confira que o detalhe não aparece na coleta.

Use Novo preenchimento para conferir reset e reaplicação do estado. Revise a comparação dos e-mails e as mensagens: acrescentar uma condição não deve quebrar as regras anteriores.

Prática no VS Code

Baixe o projeto específico desta aula. Extraia o ZIP, abra a pasta no VS Code e execute index.html com Live Server. Os três arquivos são index.html, style.css e script.js.

1. Abrir a base e localizar o select, o bloco oculto e o campo adicional.

2. Criar a função de estado, escutar change e aplicá-la na inicialização.

3. Manter o campo adicional obrigatório apenas em Outro e incluir seu valor no resumo somente quando coletado.

4. Testar todas as transições e executar novamente os casos de validação das aulas anteriores.

Casos de teste

Compare o esperado com o observado. Registre falhas e correções no TXT da aula.

Caso	Resultado esperado
Abertura com categoria vazia	Campo adicional oculto e desabilitado.
Escolher Outro sem detalhar	Campo visível e obrigatório.
Outro com detalhe e dados válidos	Resumo inclui a outra categoria.
Trocar de Outro para Hardware	Bloco oculto e valor antigo limpo.
Gerar resumo após sair de Outro	Não inclui outra_categoria.
Novo preenchimento	Estado inicial reaplicado.

Erros que merecem atenção

• hidden sozinho não expressa a participação do campo.

• Não deixar required ativo num campo desabilitado por lógica incompleta.

• reset não substitui a reaplicação explícita da regra de estado.

Conferência

[ ] Implementei os requisitos da atividade desta aula.

[ ] Testei os casos da tabela e registrei o resultado observado.

[ ] Consigo explicar uma decisão e uma correção.

[ ] Guardei o ZIP e o TXT com nome, turma e aula.

Uma explicação para fechar

Que diferença existe entre esconder um campo e desabilitá-lo?

Entrega

Pasta com index.html, style.css e script.js em ZIP, acompanhada do registro de testes em TXT.

Da aula 02 em diante: salve os três arquivos em ZIP, abra o Registro de testes no portal, informe nome e turma e baixe o TXT. Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Não há envio nem salvamento automático.

Referências com links

MDN: atributo disabled (em inglês)

MDN: evento submit (em inglês)

MDN: uso de FormData (em inglês)

MDN: setCustomValidity (em inglês)

VS Code: arquivos e pastas (em inglês)

Live Server de Ritwick Dey: abrir o projeto (em inglês)