Os dados aparecem na página

Evento submit, FormData e resumo local com JavaScript

Curso Técnico em Informática

Prof. Fabrício Rodrigues

O que vamos construir

Escutar submit no formulário e impedir a navegação na simulação.

Coletar campos por name, preservando múltiplos checkboxes.

Montar um resumo com elementos do DOM e textContent.

Ponto de partida

Retome o projeto e a explicação da aula anterior. Se não tiver os arquivos, baixe a base deste encontro: ela contém o ponto de partida necessário.

Abra o projeto deste encontro no VS Code. Salve uma cópia própria antes de alterar.

Mapa da aula

Passo	O que acontece
Preencher	A pessoa informa dados fictícios.
Validar	O navegador aplica as regras HTML.
submit	O evento chega ao formulário válido.
JavaScript	Impede a navegação e apresenta o resumo local.

O evento pertence ao formulário

Usar submit permite tratar o botão e a submissão pelo teclado. A validação HTML interativa acontece antes do submit: campos inválidos podem impedir que esse evento aconteça.

preventDefault interrompe a ação padrão nesta demonstração. Ele não valida, não envia para um servidor e não grava os dados. A base já oferece um bloqueio de navegação; substitua a mensagem pelo processamento do resumo.

Exemplo: O evento pertence ao formulário

```
form.addEventListener('submit', (event) => {
  event.preventDefault();
  const dados = new FormData(form);
  mostrarResumo(dados);
});
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Coleta por name

new FormData(form) monta os pares de dados dos controles participantes. get recupera um valor; getAll recupera todos os valores com o mesmo name. Checkboxes desmarcados não entram na coleta.

Um campo com id e sem name continua aparecendo na tela, mas não entra como par nome/valor na coleta. Os sintomas selecionados precisam aparecer juntos no resumo.

Exemplo: Coleta por name

```
const dados = new FormData(form);
const contato = dados.get('contato');
const sintomas = dados.getAll('sintomas');
// getAll preserva várias opções com o mesmo name.
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Resumo como conteúdo, sem interpretar HTML

Crie dt e dd para cada item da lista de descrição. textContent apresenta o valor como texto. Não use innerHTML para inserir o que a pessoa digitou.

Limpe o resumo anterior antes de montar o novo. Depois torne a seção visível e leve o foco ao título com tabindex=-1. O resumo corresponde à última simulação, não a um registro persistente.

Exemplo: Resumo como conteúdo, sem interpretar HTML

```
function adicionarLinha(titulo, valor) {
  const dt = document.createElement('dt');
  const dd = document.createElement('dd');
  dt.textContent = titulo;
  dd.textContent = String(valor);
  resumo.append(dt, dd);
}
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Estado do formulário depois da tentativa

Uma falha de validação deve manter os valores para correção. Um novo envio deve substituir o resumo anterior, sem duplicar linhas.

O botão Novo preenchimento é type=button. Ele pode chamar reset, ocultar o resumo e devolver o foco ao primeiro campo. Avise que o projeto perde os dados quando a página é recarregada.

Atividade no VS Code

Abrir a base da aula com HTML e CSS concluídos.

Substituir o tratamento de submit pela coleta com FormData e pela chamada que monta o resumo.

Atividade: conferência e explicação

Mostrar solicitante, equipamento, contato, categoria, prioridade, descrição e todos os sintomas selecionados.

Acrescentar a limpeza do resumo em uma nova simulação e o botão de novo preenchimento.

Conferência dos testes

Caso	Resultado esperado
Campo obrigatório vazio	O resumo não aparece.
Preenchimento válido	Resumo local com os valores informados.
Dois sintomas marcados	Ambos aparecem no resumo.
Nenhum sintoma marcado	Mensagem de nenhuma opção selecionada.
Texto com exemplo na descrição	As marcas aparecem como texto, sem formatação HTML.

Conferência dos testes (continuação)

Caso	Resultado esperado
Duas simulações válidas	O resumo mais recente substitui o anterior.
Novo preenchimento	Campos reiniciados e foco no primeiro campo.

Erros que merecem atenção

Escutar somente click do botão deixa de representar a tarefa do formulário.

get recupera um único valor; sintomas exigem getAll.

Resumo na tela não significa que o chamado foi enviado ou salvo.

Registro e entrega

Salve index.html, style.css e script.js. Compacte a pasta em ZIP.

Abra o registro de testes da aula, informe nome e turma e baixe o TXT.

Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Os downloads não são enviados automaticamente.

Uma explicação para fechar

Como o name chega ao FormData? Por que usar textContent no resumo?

Guarde a versão desta aula: ela será o ponto de partida para a continuidade.