Mensagens que ajudam a corrigir

Regras complementares, validade personalizada e casos de teste

Curso Técnico em Informática

O que vamos construir

Comparar o contato com sua confirmação sem perder as regras nativas.

Criar e limpar mensagens com setCustomValidity.

Registrar casos válidos, inválidos e limites da descrição.

Ponto de partida

Retome o projeto e a explicação da aula anterior. Se não tiver os arquivos, baixe a base deste encontro: ela contém o ponto de partida necessário.

Abra o projeto deste encontro no VS Code. Salve uma cópia própria antes de alterar.

Mapa da aula

Regra	Camada do protótipo
Obrigatoriedade e formato	Atributos HTML.
Confirmação de contato	JavaScript compara dois campos.
Descrição útil	JavaScript confere o texto sem espaços nas pontas.
Aplicação real	Servidor precisaria conferir as regras novamente.

Comparação de dois campos

A base acrescenta o campo de confirmação com type=email e required. Isso confere cada formato, mas não prova que os dois valores são iguais.

A função compara os valores e define uma mensagem quando diferem. String vazia limpa a validade personalizada. Escute input nos dois campos, pois qualquer um pode mudar depois.

Exemplo: Comparação de dois campos

```
function conferirContato() {
  const diferente = confirmar.value !== contato.value;
  confirmar.setCustomValidity(
    confirmar.value && diferente ? 'Repita o mesmo e-mail.' : ''
  );
}
contato.addEventListener('input', conferirContato);
confirmar.addEventListener('input', conferirContato);
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Descrição e limites do teste

minlength e maxlength tratam o comprimento do valor. Nesta aula acrescentamos a regra de pelo menos 20 caracteres depois de trim, para não aceitar uma descrição formada só por espaços.

A função limpa a mensagem quando o texto passa. Teste digitando no campo; restrições de comprimento nativas têm particularidades quando um script atribui o valor diretamente. Não altere o valor do aluno em silêncio.

Exemplo: Descrição e limites do teste

```
function conferirDescricao() {
  const curta = descricao.value.length > 0
    && descricao.value.trim().length < 20;
  descricao.setCustomValidity(
    curta ? 'Descreva o problema com pelo menos 20 caracteres.' : ''
  );
}
descricao.addEventListener('input', conferirDescricao);
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Nova tentativa sem mensagens antigas

Antes de montar o resumo, atualize as verificações e consulte reportValidity. Os listeners de input são essenciais para limpar um erro anterior que bloquearia a próxima submissão.

Ao reiniciar, faça reset e limpe a validade personalizada. Mostrar um aviso não deve apagar os campos nem transferir a culpa para a pessoa. A mensagem precisa indicar como corrigir.

Exemplo: Nova tentativa sem mensagens antigas

```
form.addEventListener('submit', (event) => {
  event.preventDefault();
  conferirContato();
  conferirDescricao();
  if (!form.reportValidity()) return;
  mostrarResumo(new FormData(form));
});
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Atividade no VS Code

Abrir a base e localizar os campos contato, confirmar e descricao.

Implementar a comparação e registrar input nos dois e-mails.

Atividade: conferência e explicação

Acrescentar a regra da descrição com trim e limpar as mensagens quando o valor for corrigido.

Repetir a tentativa após cada correção e registrar os limites e o reinício.

Conferência dos testes

Caso	Resultado esperado
E-mails diferentes	Mensagem de repetir o mesmo contato.
Corrigir o segundo e-mail	A mensagem antiga é limpa.
Mudar o primeiro depois da confirmação	A divergência volta a ser identificada.
Descrição formada por espaços	A regra complementar bloqueia a simulação.
Descrição digitada com 19 caracteres úteis	A simulação fica bloqueada.

Conferência dos testes (continuação)

Caso	Resultado esperado
Descrição digitada com 20 caracteres úteis	A regra de tamanho permite continuar.
Novo preenchimento após erro	Não permanece mensagem personalizada antiga.

Erros que merecem atenção

Mensagem personalizada sem limpeza mantém o campo inválido.

Comparar apenas no click não cobre todas as formas de tentativa.

Validação no navegador não substitui a conferência em um servidor real.

Registro e entrega

Salve index.html, style.css e script.js. Compacte a pasta em ZIP.

Abra o registro de testes da aula, informe nome e turma e baixe o TXT.

Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Os downloads não são enviados automaticamente.

Uma explicação para fechar

Quando sua mensagem é limpa? Que teste demonstrou a correção do erro anterior?

Guarde a versão desta aula: ela será o ponto de partida para a continuidade.