Um formulário que reage ao contexto

Campos condicionais, estado e organização das funções

Curso Técnico em Informática

O que vamos construir

Mostrar um campo adicional somente quando sua opção for escolhida.

Coordenar hidden, disabled e required.

Repetir a coleta e o reinício sem valores de uma opção antiga.

Ponto de partida

Retome o projeto e a explicação da aula anterior. Se não tiver os arquivos, baixe a base deste encontro: ela contém o ponto de partida necessário.

Abra o projeto deste encontro no VS Code. Salve uma cópia própria antes de alterar.

Mapa da aula

Categoria	Estado do campo adicional
Outra opção não escolhida	Bloco oculto, campo desabilitado e não obrigatório.
Outro escolhido	Bloco visível, campo habilitado e obrigatório.
Retorno a uma categoria comum	Limpar o valor antigo e desativar o campo.
Coleta	Somente os campos participantes entram no FormData.

A interface responde a uma escolha

O HTML da base já contém o bloco de outra categoria e um input inicialmente disabled. A função de estado deve ler o select e atualizar o conjunto de propriedades.

Registre change no select e chame a função ao iniciar a página. Organize a regra em uma função, para também aplicá-la depois de reset. Não espalhe a mesma decisão em vários handlers.

Exemplo: A interface responde a uma escolha

```
function atualizarOutro() {
  const ativo = categoria.value === 'outro';
  blocoOutro.hidden = !ativo;
  outro.disabled = !ativo;
  outro.required = ativo;
  if (!ativo) outro.value = '';
}
categoria.addEventListener('change', atualizarOutro);
atualizarOutro();
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Esconder não desativa o controle

hidden altera a apresentação do bloco. Um campo obrigatório somente escondido ainda pode interferir na validação. disabled retira o controle da validação e da coleta normal de dados.

required deve ficar ativo apenas quando o campo é necessário. Ao desativar a opção, o projeto apaga o valor antigo para não sugerir um dado que deixou de pertencer à escolha atual.

Exemplo: Esconder não desativa o controle

```
// hidden controla a apresentação do bloco.
// disabled retira o campo da validação e do FormData.
// required pede um valor quando o campo está ativo.
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Conferência do fluxo inteiro

Teste entrar em Outro, tentar sem preencher, informar um detalhe e gerar o resumo. Depois retorne a Hardware e confira que o detalhe não aparece na coleta.

Use Novo preenchimento para conferir reset e reaplicação do estado. Revise a comparação dos e-mails e as mensagens: acrescentar uma condição não deve quebrar as regras anteriores.

Atividade no VS Code

Abrir a base e localizar o select, o bloco oculto e o campo adicional.

Criar a função de estado, escutar change e aplicá-la na inicialização.

Atividade: conferência e explicação

Manter o campo adicional obrigatório apenas em Outro e incluir seu valor no resumo somente quando coletado.

Testar todas as transições e executar novamente os casos de validação das aulas anteriores.

Conferência dos testes

Caso	Resultado esperado
Abertura com categoria vazia	Campo adicional oculto e desabilitado.
Escolher Outro sem detalhar	Campo visível e obrigatório.
Outro com detalhe e dados válidos	Resumo inclui a outra categoria.
Trocar de Outro para Hardware	Bloco oculto e valor antigo limpo.
Gerar resumo após sair de Outro	Não inclui outra_categoria.

Conferência dos testes (continuação)

Caso	Resultado esperado
Novo preenchimento	Estado inicial reaplicado.

Erros que merecem atenção

hidden sozinho não expressa a participação do campo.

Não deixar required ativo num campo desabilitado por lógica incompleta.

reset não substitui a reaplicação explícita da regra de estado.

Registro e entrega

Salve index.html, style.css e script.js. Compacte a pasta em ZIP.

Abra o registro de testes da aula, informe nome e turma e baixe o TXT.

Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Os downloads não são enviados automaticamente.

Uma explicação para fechar

Que diferença existe entre esconder um campo e desabilitá-lo?

Guarde a versão desta aula: ela será o ponto de partida para a continuidade.