
Desenvolvimento de Sistemas para a Web I

Capítulo 3 - HTML Semântico

• Um elemento (tag) semântico descreve claramente seu significado tanto para o navegador quanto para o desenvolvedor

Estrutura das Tags Semânticas



- <header> ... </header>
 - Representa um contêiner para conteúdo introdutório ou um conjunto de links navegacionais
 - Pode estar contido em vários elementos de um documento HTML
 - Tipicamente contém:
 - Um ou mais elementos de tópicos (<h1> a <h6>)
 - Logotipo ou ícone
 - Informação de autoria

- <nav> ... </nav>
 - Define um conjunto se links navegacionais
 - Obs.: nem todos os links devem estar dentro das tags <nav>,
 apenas o principal bloco de links navegacionais
 - Exemplo:

- <main> ... </main>
 - Especifica o principal conteúdo de um documento HTML
 - Deve ser único no documento
 - Não deve conter nenhum conteúdo que se repete em documentos, como barras laterais, links navegacionais, informação de copyright, logotipos e formulários de busca
 - Não pode estar contido nas tags <article>, <aside>, <footer>,
 <header> ou <nav>

- <footer> ... </footer>
 - Define um rodapé para um documento ou seção
 - Tipicamente contém:
 - Informação de autoria, copyright ou contato
 - Mapa do site
 - Link "voltar para o topo"
 - Documentos relacionados

- <section> ... </section>
 - Define uma seção em um documento
 - Uma seção é um agrupamento temático de conteúdo, geralmente com um título
 - Pode ser usado para:
 - Capítulos
 - Introdução
 - Novos itens
 - Informação de contato

- <article> ... </article>
 - Especifica um conteúdo independente ou autônomo
 - Deve fazer sentido por si só e deve ser possível distribuí-lo independentemente do restante do site
 - Pode ser usado para:
 - Postagem de fóruns ou blogs
 - Comentários de usuários
 - Cards de produtos
 - Artigos de jornais

- Se <section> define uma seção em um documento e <article> especifica um conteúdo independente ou autônomo, como definimos quem contém quem?
 - Não definimos. <section> pode conter <article> e vice-versa

- <aside> ... </aside>
 - Define algum conteúdo além do conteúdo em que é colocado (como uma barra lateral)
 - Deve estar indiretamente relacionado ao conteúdo circundante
 - Não usar para texto entre parenteses, pois este tipo de texto é considerado parte do fluxo principal

• Exemplo:

```
<html>
   <title>Página com elemento aside</title>
</head>
<body>
   <aside style="background-color: lightgray; float: right;">
       <h2>Sobre nós</h2>
       Somos uma companhia especializada em prover produtos e serviços de alta qualidade aos nosso clientes.
       Entre em contato conosco hoje!
   </aside>
    <main>
       <h1>Bem-vindo ao nosso Website!</h1>
       Obrigado por visitar nosso website. Nós esperamos que você encontre a informação que estava procurando.
       Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato se você tiver qualquer pergunta ou dúvida.
   </main>
</body>
</html>
```

• Exemplo:

```
<html>
            <meta charset="UTF-8">
         </head>
     <body>
         <header>
            <nav>
                <a href="/home/">Home</a> | <a href="/missao/">Missão<a> | <a href="/sobre/">Sobre</a>
            </nav>
         </header>
         <main>
            <h1>Bem-vindo ao nosso Website!</h1>
            Obrigado por visitar nosso website. Nós esperamos que você encontre a informação que estava procurando.
            Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato se você tiver qualquer pergunta ou dúvida.
         </main>
         <footer>Site desenvolvido por Fabrício Cabral. Todos os direitos reservados.</footer>
     </body>
     </html>
Desenvolvimento de Sistemas para a Web I - Fabricio Barros Cabral <fabricio.cabral@ead.ifpe.edu.br>
```

Referências Bibliográficas

- W3Schools, "HTML Semantic Elements", https://www.w3schools.com/html/html5 semantic elements.asp, acessado em 11/04/2023
- MDN Web Docs, "<aside>", https://developer.mozilla.org/en-us/docs/Web/HTML/Element/aside, acessado em 11/04/2023