

 Centro Universitário	Curso: MBA em Full Stack Web Development
	Disciplina: Angular Bootcamp
	Docente: Nicoly Figueiredo Pessoa de Almeida
	Assunto: Tutorial final do projeto Angular

Após ter concluído o tutorial 3, siga as próximas etapas para finalizar:

- Vamos criar as interfaces necessárias para essa etapa:

- **conta.ts**

```
export interface Conta {
  id: number,
  numero: string,
  agencia: string,
  saldo: number,
  cliente: number,
  nomeCliente: string
}
```

- **saqueDeposito.ts**

```
export interface SaqueDeposito {
  valor: number,
  conta: number
}
```

- **transferencia.ts**

```
export interface Transferencia {
  conta_origem: number,
  valor: number,
  conta_destino: number
}
```

- Agora vamos criar o serviço de contas:

- **ng generate service shared/services/conta/conta-service**

```
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Observable } from 'rxjs';
import { environment } from 'src/environments/environment';
import { environment } from 'src/environments/environment.development';
```

```
import { Conta } from '../../models/conta';
import { SaqueDeposito } from '../../models/saqueDeposito';
import { Transferencia } from '../../models/transferencia';

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class ContaService {
  api = `${environment.api}/contas/`;

  constructor(private clienteHttp: HttpClient) { }

  inserir(novaConta: Conta): Observable<Conta> {
    return this.clienteHttp.post<Conta>(
      this.api, novaConta);
  }

  listar(): Observable<Conta[]> {
    return this.clienteHttp.get<Conta[]>(this.api);
  }

  listar_paginado(page: number, pageSize: number): Observable<Conta[]> {
    return
    this.clienteHttp.get<Conta[]>(` ${this.api}?page=${page}&pageSize=${pageSize}`);
  }

  deletar(idConta: number): Observable<object> {
    return this.clienteHttp.delete(` ${this.api}${idConta}`);
  }

  pesquisarPorId(id: number): Observable<Conta> {
    return this.clienteHttp.get<Conta>(` ${this.api}${id}`);
  }

  atualizar(conta: Conta): Observable<Conta> {
    return this.clienteHttp.put<Conta>(` ${this.api}${conta.id}`, conta);
  }

  saque(saque: SaqueDeposito): Observable<SaqueDeposito>{
  return
  this.clienteHttp.post<SaqueDeposito>(` ${this.api}${saque.conta}/saque/`,
  saque);
  }
```

```

deposito(deposito: SaqueDeposito): Observable<SaqueDeposito>{
    return
this.clienteHttp.post<SaqueDeposito>(`${this.api}${deposito.conta}/depo
sito/`, deposito);
}

transferencia(transferencia: Transferencia): Observable<Transferencia>{
    return
this.clienteHttp.post<Transferencia>(`${this.api}${transferencia.conta_}
origem}/transferencia/`, transferencia);
}

}

```

3. Agora vamos gerar nosso componente de listagem de contas:

```
ng generate component pages/conta/listagem-conta
```

4. Acesse **listagem-conta.component.html**:

```

<div class="d-flex justify-content-between">
    <h1>Listagem de contas</h1>
    <button mat-raised-button color="primary"
routerLink="/conta/novo">Nova conta</button>
</div>

<table mat-table class="mt-5" [dataSource]="dataSource">
    <!-- Coluna ID -->
    <ng-container matColumnDef="id">
        <th mat-header-cell *matHeaderCellDef> No. </th>
        <td mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.id}} </td>
    </ng-container>

    <!-- Coluna Nome -->
    <ng-container matColumnDef="numero">
        <th mat-header-cell *matHeaderCellDef> Número </th>
        <td mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.numero}} </td>
    </ng-container>

    <!-- Coluna CPF -->
    <ng-container matColumnDef="agencia">
        <th mat-header-cell *matHeaderCellDef> Agência </th>
        <td mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.agencia}} </td>
    </ng-container>

    <!-- Coluna Email -->
    <ng-container matColumnDef="saldo">
        <th mat-header-cell *matHeaderCellDef> Saldo </th>
        <td mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.saldo}} </td>
    </ng-container>

    <!-- Coluna Status -->
    <ng-container matColumnDef="cliente">
        <th mat-header-cell *matHeaderCellDef> Cliente </th>

```

```

        <td mat-cell *matCellDef="let element"> {{element.nomeCliente}}
</td>
</ng-container>


<ng-container matColumnDef="funcoes">
    <th mat-header-cell *matHeaderCellDef> </th>
    <td mat-cell *matCellDef="let element">
        <mat-icon fontIcon="edit" [routerLink]="'/conta/editar/' + element.id" style="cursor:pointer"></mat-icon>
        <mat-icon fontIcon="delete" (click)="deletarCliente(element.id)"></mat-icon>
    </td>
</ng-container>

<tr mat-header-row *matHeaderRowDef="displayedColumns"></tr>
<tr mat-row *matRowDef="let row; columns: displayedColumns;"></tr>
</table>

<mat-paginator [pageSizeOptions]="[5, 10, 20, 30]" showFirstLastButtons [Length]="dataSource.data.length + 1"
(page)="onPageChange($event)">
    </mat-paginator>
</div>

```

nta.component.html

5. Depois acesse **listagem-conta.component.ts**:

```

import { Component, ViewChild } from '@angular/core';
import { MatPaginator, MatPaginatorModule, PageEvent } from '@angular/material/paginator';
import { MatTableDataSource, MatTableModule } from '@angular/material/table';
import Swal from 'sweetalert2';
import { Conta } from '../../../../../shared/models/conta';
import { ClienteService } from '../../../../../shared/services/cliente/cliente-service';
import { ContaService } from '../../../../../shared/services/conta/conta-service';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { MatButton } from '@angular/material/button';
import { MatIconModule } from '@angular/material/icon';
import { RouterLink } from '@angular/router';

@Component({
    selector: 'app-listagem-conta',
    imports: [
        CommonModule,
        RouterLink,
        MatTableModule,
        MatPaginatorModule,
        MatIconModule,
        MatButton,
    ],
    templateUrl: './listagem-conta.html',
})

```

```
        styleUrls: ['./listagem-conta.scss']
    })
export class ListagemConta {
    displayedColumns: string[] = ['id', 'numero', 'agencia', 'saldo',
'cliente', 'funcoes'];
    dataSource = new MatTableDataSource<Conta>([]);

    @ViewChild(MatPaginator) paginator!: MatPaginator;

    constructor(private contaService: ContaService, private clienteService: ClienteService){
    }

    ngAfterViewInit() {
        this.listarContas(1, 5)
    }

    listarContas(page: number, pageSize: number) {
        this.contaService.listar_paginado(page, pageSize).subscribe(contas => {
            this.clienteService.listar().subscribe(clientes => {
                const contasComNomesDeClientes = contas.map(conta => {
                    const cliente = clientes.find(cliente => cliente.id === conta.cliente);
                    if (cliente) {
                        conta.nomeCliente = cliente.nome;
                    }
                    return conta;
                });
                this.dataSource.data = contasComNomesDeClientes;
            });
        });
    }

    onPageChange(event: PageEvent) {
        const pageIndex = event.pageIndex + 1;
        const pageSize = event.pageSize;
        this.listarContas(pageIndex, pageSize);
    }

    deletarCliente(id: number){
        Swal.fire({
            title: 'Você tem certeza que deseja deletar?',
            text: "Não tem como reverter essa ação",
            icon: 'warning',
            showCancelButton: true,
            confirmButtonColor: 'red',
            cancelButtonColor: 'grey',
            confirmButtonText: 'Deletar'
        })
    }
}
```

```

}).then((result) => {
  if (result.isConfirmed) {
    this.contaService.deletar(id).subscribe({
      next: () => {
        Swal.fire({
          icon: 'success',
          title: 'Sucesso',
          text: 'Conta deletada com sucesso!',
          showConfirmButton: false,
          timer: 1500
        })
        this.listarContas(1,5)
      },
      error: (error) => {
        console.error(error)
        Swal.fire({
          icon: 'error',
          title: 'Oops...',
          text: 'Erro ao deletar conta!',
        })
      })
    })
  }
}

```

6. Agora vamos criar o componente de cadastro de conta:

```
ng generate component pages/conta/cadastro-conta
```

7. Agora o componente de cadastro de conta:

- **cadastro-conta.component.html**

```

<div class="container mt-5 d-flex justify-content-center" >
  <div>
    <h1>{{ editar ? 'Editar conta' : 'Nova conta'}} </h1>
    <form [formGroup]="formGroup" class="example-form mt-4"
    (ngSubmit)="cadastrar()">
      <small class="text-danger mb-2"
        *ngIf="formGroup.get('numero')?.errors &&
          formGroup.get('numero')?.hasError('required')">Campo
        obrigatório</small>
      <mat-form-field class="example-full-width">
        <mat-label>Número</mat-label>
        <input [readonly]="editar" matInput
        formControlName="numero">
      </mat-form-field>
      <small class="text-danger mb-2"
        *ngIf="formGroup.get('agencia')?.errors &&
          formGroup.get('agencia')?.hasError('required')">Campo
        obrigatório</small>
      <mat-form-field class="example-full-width">
        <mat-label>Agência</mat-label>
        <input [readonly]="editar" matInput
        formControlName="agencia">
      </mat-form-field>
    </form>
  </div>
</div>

```

```

        </mat-form-field>
        <small class="text-danger mb-2"
*ngIf="formGroup.get('saldo')?.errors &&
        formGroup.get('saldo')?.hasError('required')">Campo
obrigatório</small>
        <mat-form-field class="example-full-width">
            <mat-label>Saldo</mat-label>
            <input matInput formControlName="saldo">
        </mat-form-field>
        <small class="text-danger mb-2"
*ngIf="formGroup.get('cliente')?.errors &&
        formGroup.get('cliente')?.hasError('required')">Campo
obrigatório</small>
        <mat-form-field class="example-full-width">
            <mat-label>Cliente</mat-label>
            <mat-select formControlName="cliente">
                <mat-option *ngFor="let cliente of clientes"
[value]="cliente.id">
                    {{cliente.nome}}
                </mat-option>
            </mat-select>
        </mat-form-field>
        <!--Botao de submissao do formulario-->
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <button [disabled]="!formGroup.valid" type="submit"
mat-raised-button color="primary">
                {{editar ? 'Editar' : 'Cadastrar'}}
            </button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>

```

- **cadastro-conta.component.ts**

```

import { Component } from '@angular/core';
import { FormGroup, FormControl, Validators, FormsModule, ReactiveFormsModule }
from '@angular/forms';
import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';
import Swal from 'sweetalert2';
import { Cliente } from '../../../../../shared/models/cliente';
import { Conta } from '../../../../../shared/models/conta';
import { ClienteService } from
'../../../../shared/services/cliente/cliente-service';
import { ContaService } from '../../../../shared/services/conta/conta-service';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { MatFormFieldModule } from '@angular/material/form-field';
import { MatInputModule } from '@angular/material/input';
import { MatRadioModule } from '@angular/material/radio';
import { MatSelectModule } from '@angular/material/select';

@Component({
    selector: 'app-cadastro-conta',
    imports: [MatInputModule, MatFormFieldModule, MatRadioModule,
    MatSelectModule, CommonModule, FormsModule, ReactiveFormsModule],
    templateUrl: './cadastro-conta.html',
    styleUrls: ['./cadastro-conta.scss']
}

```

```
})

export class CadastroConta {
    editar;
    formGroup: FormGroup;
    clientes: Cliente[]

    constructor(private clienteService: ClienteService, private contaService: ContaService, private router: Router, private route: ActivatedRoute){
        this.editar = false
        this.formGroup = new FormGroup({
            id: new FormControl(null),
            numero: new FormControl('', Validators.required),
            agencia: new FormControl('', Validators.required),
            saldo: new FormControl('', Validators.required),
            cliente: new FormControl('', Validators.required)
        });
        this.clientes = []
    }

    ngOnInit(): void {
        if (this.route.snapshot.params["id"]){
            this.editar = true

            this.contaService.pesquisarPorId(this.route.snapshot.params["id"]).subscribe(
                cliente => {
                    this.formGroup.patchValue(cliente)
                }
            )
            this.listarClientes()
        }
    }

    listarClientes(): void{
        this.clienteService.listar().subscribe(values => {
            this.clientes = values
        })
    }

    cadastrar() {
        const conta: Conta = this.formGroup.value;
        if (this.editar) {
            this.contaService.atualizar(conta).subscribe({
                next: () => {
                    Swal.fire({
                        icon: 'success',
                        title: 'Sucesso',
                        text: 'Conta atualizada com sucesso!',
                        showConfirmButton: false,
                        timer: 1500
                    })
                }
            })
        }
    }
}
```

```

        this.router.navigate(['/conta']);
    },
    error: (error) => {
        console.error(error);
        Swal.fire({
            icon: 'error',
            title: 'Oops...',
            text: 'Erro ao atualizar conta!',
        });
    }
});
} else {
    // Modo de criação
    this.contaService.inserir(conta).subscribe({
        next: () => {
            Swal.fire({
                icon: 'success',
                title: 'Sucesso',
                text: 'Conta cadastrada com sucesso!',
                showConfirmButton: false,
                timer: 1500
            })
            this.router.navigate(['/conta']);
        },
        error: (error) => {
            console.error(error);
            Swal.fire({
                icon: 'error',
                title: 'Oops...',
                text: 'Erro ao cadastrar conta!',
            });
        }
    });
}
}

```

8. Hora de fazer os componentes de depósito, transferência e saque

9. Primeiro vamos criar os componentes

```
ng generate component pages/conta/components/deposito
```

```
ng generate component pages/conta/components/saque
```

```
ng generate component pages/conta/components/transferencia
```

10.